

## Estado do Pará Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu Secretaria Executiva Municipal de Saúde – SEMSA



## **PLANILHA GERAL**

alv	ESCRIÇÃO A CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR D	UNID	QTD	VAL	OR UNITA.	VAL	OR TOTAL
C	AMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA , POSSUI CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS ,	UNID	5	RŚ	4.072,00	R\$	20.360,00
P	OSSUI COLCHÃO .	OIVID					550-50 2040-604
E	SCADA COM 2 DEGRAUS , AÇO INOXIDAVEL	UNID	5	R\$	288,00	R\$	1.440,00
	IACA DE TRANSFERENCIA (DOIS CARROS), ESTRURURA AÇO INOX, LEITO AÇO INOX, POSSUI	UNID	1	R\$	5.184,00	R\$	5.184,00
IG	RADES LATERAIS , POSUUI SUPORTE PARA SORO						
U	LTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGICA , ESPECIFICAÇÕES EQUIPAMENTO						
	RANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS COM NO MINIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE						
P	ROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M NATOMICO MODO POWE DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E						146.165,0
1	OPPLER CONTINUO . MODO 2D. CONSOLE ERGONOMICO COM TECLAS PROGRAMAVEIS.						
L	ECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA E REDUÇÃO DE RUIDO E ARTEFATOS, ZOOM						
	ECNOLOGÍA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGÍA E REDOÇÃO DE ROIDO E AMELICIOS, ESSAN EAD/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAREM 20% O CAMPO DE VISÃO EM			1			
1	MAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMONICA : FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA						
1	ODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMONICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWE						
	ODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMONICA DE POLSO INVERTIDO. MODO IVI, MODO TOME OOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE			1			
1	MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO						
1	OOPPLER ESPECTRAL . MODO DOPPLER CONTINUO. TISSUE DOPPLER IMAGAGING (TDI)COLORIDO						
1	ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CALCULOS ESPECIFICOS. PACOTE DE CALCULOS	1		1			
	SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RAPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMNETE						
	DS PARAMETROS PARA A IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER . DIVISÃO DE TELA EM NO						
ľ	MINIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANALISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M,						
	MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL- MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA						
-	COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORAMICA COM CAPACIDADE DE						
1	REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANALISE AUTOMATICA EM TEMPO RREAL DA CURVA DOPPLER	. UNIE	1	RŚ	146.165,00	R\$	
	PERMITIR ACESSSO AS IMAGENS SALVAS PARA POS-ANALISE E PROCESSAMENTO, POSSIBILITAR	1		1			
1	ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. POS-						
- 1	PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. POS- PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM						
-	PORTUGUES, MONITOR LCD OU LED COM NO MINIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVA	₹					
	/ REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS					1	
١	TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, BANDA LARGA . HD OU SSD INTERNO DE NO MINIMO 500					1	
	GB. 04 PORTAS USB NO MINIMO. MINIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES .	1					
	CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE , VERIFICATION, PRINT, STORAGE,						
	STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY RETRIEVE , MPPS ( MODALITY PERFORMACE						
	PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING), DRIVE (GRAVADOR ) DE DVD-R PARA						
	ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD RECAREGAVEL, NO FORMATO: OU						
	IPEG/AVI OU MPEGI( PADRÃO WINSDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA					1	
	AUTOMATICA. GRAVAÇÃO DE IMAGNES EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32						
	PRESETS PROGRAMAVEIS PELO USUARIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORE BANDA						
	LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUENCIAS DE 4.0 A		1				
	9.0 MHZ: TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUENCIAS DE 4.0 A 11 MHZ; TRANSDUTOR						
	SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESORIOS: IMPRESSORA A						
	LASER COLORIDA , NO BRAK COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO, TENSÃO DE ACORDO COM A		_			+	
	BISTURI ELETRICO ( A PARTIR DE 151) ESPECIFICAÇÃO : GERADOR COM POTENCIA DE 300W,						
	MICROCONTROLADO POR MICROPROCESSADORES, CAPAZ DE LER IMPEDANCIA DOS TECIDOS NO	2					
	MODOS BIPOLAR E CORTE. DECE POSSUIR TECNOLOGIA QUE PROTEJA O PACIENTE CONTRA						
	QUEIMADURAS EM LOCAIS ALTERNATIVOS, PRINCIPALMENTE COM USO DE ELETRODOS DE ECG.						
5	OS CONTROLES DE ENERGIA PODEM SER AJUSTADOS ATRAVES DOS PAINEIS COM MEMBRANAS A PROVA D AGUA COM LEITURA DIGITAL DE POTENCIA. MODOS DE OPERAÇÃO NO MINIMO:	`					
	PROVA D AGUA COM LEITURA DIGITAL DE POTENCIA. MODOS DE OPERAÇÃO NO MINIMO.  BIPOLAR, MONOPOLAR . ESPECIFICAÇÃO MINIMO DO GERADOR: CORTE PURO (300W), BLEND	UN	D 1	R\$	29.090,00	R\$	29.090
	(130W), COAGULAÇAO (120W) E BIPOLAR (70W). DEVE POSSUIR REGULADOR DE ALARME						
	SONORO. DEVE SER COMPATIVEL COM SISTEMA DE GÁS ARGONIO. ACESSORIOS QUE						
	ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CARRO DE TRANSPORTE E 01 PEDAL BIPOLAR.						
	ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.						



## Estado do Pará Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu Secretaria Executiva Municipal de Saúde – SEMSA



	VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$	215.188,00
8	CARRO MACA AVANÇADO, ESTRUTURA TERMOPLASTICO OU SIMILAR LEITO DE AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE PARA SORO, ELEVAÇAO HIDRAULICA, COLCHONETE, CAPACIDADE ATE 180KG	UNID	1	R\$	9.837,00	R\$	9.837,00
7	CADEIRA DE RODAS ADULTO ,MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO, APOIO PARA BRAÇOS PINTADO OU ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA OS PES REMOVIVEL , COM ELEVAÇAO DE PERNAS	UNID	1	R\$	1.243,00	R\$	1.243,00
6	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CAPACIDADE DE 130 KA A 159KG , BRACOS ENCOSTAVEIS , PES REMOVIVEL	UNID	1	R\$	1.869,00	R\$	1.869,00

São Félix do Xingu – PA, 03 de fevereiro de 2022

Juci Meres Alves de Abreu
Chefe do Departamento de Licitação/SEMSA
Decreto nº077/2021