

PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

Pregão Eletrônico Nº 00035/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.702.625/0001-19 - P C S DAMASCENO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Agulha Para Estofar	Unidade	1	R\$ 218.333,3300	R\$ 218.333,3300	R\$ 218.333,3300

Marca: Propria

Fabricante: Proprio

Modelo / Versão: Propria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trailer na versão ESPECIAL/TRAILER, 0 km, em sua cor básica branca, composto por 04 salas, sendo elas: Sala de tricotomia, assepsia/paramentação, sala cirúrgica e sala pós-cirúrgica. Com dimensões mínimas de 2.45 de largura por 8.00 de comprimento, chassi construído com perfil "U" industrial 40/100 e perfil U 100 x 40 x 3 mm tendo 02 eixos, com sistema de freio inercial, roda aro 14, dotado de feixes de mola compatível com a capacidade de carga do trailer. Comprimento total máximo do trailer: 8.00 m, comprimento total mínimo do trailer: 7.50 m, comprimento máximo da carroceria: 6.50 m, comprimento mínimo da carroceria: 6.00 m, largura mínima da carroceria: 2.45 m, largura máxima da carroceria: 2.50 m, altura interna mínima: 2.00 m, altura máxima externa: 3.00 m, 02 (Dois) eixos aro 14" e 01 (Um) conjunto de roda e pneus para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito. 4.2. CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS: 4.2.1. Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis 'U' 100 X 40 X 3 mm, reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x3, lança fabricada em perfil 'U' 100 x 40 x 4,76 mm - (3/16); Item Quant. Und. Descrição Valor unitário 01 01 Und. 4.2.2. Perfis estruturais das laterais e do teto: Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo 'cartola', dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação do aparelho condicionador de ar; 4.2.3. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (Concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto; 4.2.4. Não será admitida união da estrutura aos chassis por parafusos, colas ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por solda MIG. 4.3. SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: 4.3.1. Sistema de feixes de molas com 6 lâminas SAE5160, espessura de 7,94 mm, largura 50,8 mm, comprimento 740 mm, com tempera 40 á 45 HCR, olhal de 21 mm; 4.3.2. Dois eixos com rodas 14 polegadas e ponta de eixos compatível com o peso do trailer e com pneus novos 185/R14 14 polegadas; 4.3.3. Com estepe. 4.4. FREIO:... Demais especificações conforme edital e seus anexos.

Total do Fornecedor: R\$ 218.333,3300

Valor Global da Ata: R\$ 218.333,3300

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar