

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMEIÁ
MAPA DE APLICAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA

Cameiá, 16 de setembro de 2021.

Câmaras, 16 de setembro de 2021.											
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT	TECH DATA	V. TOTAL	LABINFARMA	V. TOTAL	ELBER	V. TOTAL	PREÇO MEDIO	PREÇO MEDIO TOTAL
1	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, CAPACIDADE DE 360 LITROS (Tipo Vertical, Capacidade Total (L) 360, Faixa de Temperatura +2 a +8°C, Dimensões Externas (cm) A 205,2 L 64 P 75, Dimensões Internas (cm) A 139,2 L 49 P 55, Cor Branco e Cinza, Gabinete Externo Aço Inoxidável, Gabinete Interno Aço Inoxidável, Porta De vidro com sistema anti-embogamento e possibilidade de moldura de alumínio esmaltado e/ou abertura deslizante, Prateleiras ou gavetas 4 a 8 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 4 a 8 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplos, Base Rodízios Giratórios com Traço, Peso (Kg) 140, Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC, Frequência 50 e/ou 60Hz, Consumo 110-127VAC 4,3AWh, Consumo 220-240VAC 2,15AWh, Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75, Unidade Compressora Compressor Hermetico AC ou DC ou AC/DC - acoplado, Gás Refrigerante R134a ecológico, Chave geral de Alimentação Chave geral ligadesliga, Registro em ANVISA)	UND	10	R\$ 23.800,00	R\$ 238.000,00	R\$ 23.980,00	R\$ 239.800,00	R\$ 17.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 21.593,33	R\$ 215.933,30
2	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, CAPACIDADE DE 120 LITROS (Tipo Vertical, Capacidade Total (L) 120, Faixa de Temperatura +2 a +8°C, Dimensões Externas (cm) A 121 L 64 P 66,7, Cor Branco e Cinza, Gabinete Externo Aço Inoxidável, Gabinete Interno Aço Inoxidável, Porta de vidro com sistema anti-embogamento e possibilidade de moldura de alumínio esmaltado e/ou abertura deslizante, Prateleiras ou gavetas 2 a 6 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 2 a 6 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplos, Base Rodízios Giratórios com Traço, Peso (Kg) 105, Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC, Frequência 50 e/ou 60Hz, Consumo 110-127VAC 2,8AWh, Consumo 220-240VAC 1,4AWh, Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75, Unidade Compressora Compressor Hermetico AC ou DC ou AC/DC - acoplado, Gás Refrigerante R134a ecológico, Chave geral de Alimentação Chave geral ligadesliga, Registro na ANVISA)	UND	23	R\$ 14.000,00	R\$ 322.000,00	R\$ 13.980,00	R\$ 321.540,00	R\$ 11.000,00	R\$ 253.000,00	R\$ 12.993,33	R\$ 298.846,59
	Circulação de ar para homogeneizar a temperatura interna do ar										
	CÂMARA PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 15 LITROS Especificação: sistema de controle de temperatura programável para atuar na temperatura ideal de +2 a +8°C, Fonte quadrivolt, sistema de alarme para operador, bateria acoplada para até 8h de autonomia Características (Isolamento em PU) (espuma expandida) apresentando uma eficiência térmica bem superior as geladeiras com isolamento em EPS (isopor), Base elevada que minimiza contato com o solo evita perda de temperatura, Alta superior retátil com empunhadura antidifusão proporcionando total conforto no transporte, Tampa de abertura articulada, Superfície com lambreques que evitam riscos e arranhões e fácil de limpar, Acompanha termômetro com visor externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima, do conteúdo interno da caixa, Possui um termômetro externo PYROXIED® que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo sem precisar abri-la, Dimensões externas sem a alça (Comp S, Larg S, Alt) 37 x 25 x 36 cm, Dimensões internas aproximadas (Comp S, Larg S, Alt) 29 x 17 x 30 cm, Peso 1,86 Kg Informações Técnicas (Temperamento de Máxima e Mínima) (Faixa de utilização: -50/+70°C, Precisão: +/- 1°C (entre -20/+50°C) e +/- 2°C (acima de 50°C), Alimentação: 1 pilha AA (incluída), Visor de fácil leitura, Prova d água, Possui Tampa C/TF)	UND	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.990,00	R\$ 6.990,00	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	R\$ 7.370,00	R\$ 7.370,00
4	CAIXA PORTÁTIL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM TERMÔMETRO ACOPLADO, (Tipo Horizontal, Capacidade Total (L) 30, Faixa de Temperatura +2 a +8°C, Dimensões Externas (cm) A 47,5 L 78,6 P 38,1, Cor Cinza, Porta Porta Capa Base, Superfície 2 Rodízios Giratórios, Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC, Frequência 50 e/ou 60Hz, Unidade Compressora Compressor Hermetico AC ou DC ou AC/DC - acoplado, Gás Refrigerante R134a ecológico, Chave geral de Alimentação Chave geral ligadesliga)	UND	52	R\$ 8.850,00	R\$ 460.200,00	R\$ 8.990,00	R\$ 467.480,00	R\$ 8.900,00	R\$ 462.800,00	R\$ 8.913,33	R\$ 463.493,16
VALOR TOTAL					R\$ 1.027.200,00		R\$ 1.025.810,00		R\$ 893.920,00		R\$ 985.643,05