

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE MARABÁ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha 32, q. 07 lt. 19, Centro Administrativo, 1º andar Fone (94)3322-1298 - CEP: 68.508-070, Nova Marabá - Marabá - Pará



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.623/2014/PMM PREGÃO (SRP) № 054/2014/CPL/PMM - ELETRÔNICO

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA a adjudicação referente ao PROCESSO № 16.623/2014, PREGÃO (SRP) № 054/2014/CPL/PMM - ELETRÔNICO que objetivou a seleção da melhor proposta referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Nº 10.520/02, do Decreto № 3.555/2000, do Decreto Municipal № 347/2013 e subsidiariamente à Lei Nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e em conformidade com o Edital de Licitação que originou o respectivo processo.

SITUAÇÃO: HOMOLOGADO E ADJUDICADO à empresa XERFAN ROCHA & CIA LTDA - ME - CNPJ Nº 10.233.542/0001-68, para os valores dos lotes descritos abaixo:

LOTE 1 R\$ 3.729.50

Item	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. total
01	Lanterna de mão: Lanterna longa distância 8.000 w de radiação e 23.000 lumens, fabricada em alumínio resistente e durável, superfície com funções antiderrapantes. Resistente a água com borrachas de vedação (acompanham o produto). Lanterna possui Cree Led de alto brilho, utiliza cerâmica nos semicondutores. Lanterna fabricada com uma placa de circuito flexível (anti corrosão). Irradiação da Lanterna na distância de até 1000 metros a distância de visibilidade de 1500 metros. Alimentação: 2 Baterias 18650 (inclusas); carregador para bateria 18650 (bi volt 110/220v) (inclusos) Autonomia: Até 2,30 minutos uso continuo; Comprimento: 230,00 m m; Diâmetro da Lente: 35,60 m m, Diâmetro do Corpo: 25,50 mm; Diâmetro Frente: 53,00 mm, Diâmetro Traseira (Tampa): 28,70mm; Distância de Alcance: até 900 metros; Microprocessador Inteligente: 3 - modos de Operação (Alto, Baixo e Strobo); Peso com Baterias: 345g; Tipo de Acionamento (botão): Botão Tático; Tipo de Led: XML-T6; Tipo de Lente: AcrílicoPrazo de Garantia: 12 meses no Led - 6 meses na carcaça e componentes internos - 3 meses na bateria.	30 Und.	R\$ 89,49	R\$ 2.684,70
02	Lanterna para capacete: Inclui suporte p/ capacete sem ser necessário fita. Intensidade de luz constante. Reserva de luz p/ quando as baterias estão quase descarregadas. Possui três modos de iluminação: - modo adaptado aos trabalhos com transporte à mão: feixe largo e homogêneo, iluminação a 20 m durante 12 h (30 lumen) modo adaptado a progressão: feixe misto localizado na parte superior que permite deslocar-se confortavelmente, iluminação a 30 m durante 6 h (40 lumen) modo adaptado a visão de longo alcance: feixe muito focalizado, iluminação a 50 m durante 3 h (50 lumen). Fácil utilização mesmo com luvas: - botão seletor ligar / desligar rotação da lanterna em até 45°; - Resistência às quedas (2 m), aos impactos e esmagamento (80 Kg); - Resistente a produtos químicos; - Estanque à -1 m durante 30 minutos (à prova d'água); - Funciona com 2 pilhas AA/LR6, compatível com pilhas alcalinas,	20 Und.	R\$ 52,24	R\$ 1.044,80





acumuladores recarregáveis Ni-MH, Ni-Cd e pilhas de lítio.		
- Peso máximo: 160 g (com pilhas).		
- Prazo de Garantia: 06 meses contra defeito de fabricação.		

	LOTE 2 R\$ 18.625,60			
01	GPS: Dimensões da Unidade 2,6 pol.x 6,0pol. x 1,2 pol. Tamanho viseira 1,43 pol.x 2,15pol.; 2.6 pol.diag Resolução viseira 160 x 240 pixels Tipo de visor: transflective a cores Peso: 218,3 g com baterias Bateria: 2 pilhas AA; NiMH ou Lítio Duração da Bateria: 20 horas À Prova d'água Flutuar na água Peso líquido aprox.0,26 kg Receptor de alta sensibilidade: sim Interface: Compatível c/USB de alta VELOCIDADE Revestimento com proteção em borracha Slot do cartão fica dentro do compartimento à prova d'água. Mapa base: Mapas pré-carregados: Capacidade Incluir maps: Memória interna: 1,7 GB ACEITAR cartões de Dados:cartão microSD™ (incluído) Parada/Favoritos/Localizações: 2000 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajectos guardados Roteamento automático (roteamento estradas curva a curva): Bússola eletrônica: Altimetro barométrico: Câmara: Uso parágrafo fácilmente geocaching :•Compatível com maps PERSONALIZADOS:• Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): Calendário de Caça / Pesca: Informações sobre o sol e a lua: Tabelas de Marés: Cálculos de área: Pols personalizados (capacidade de incluir other pontos de interesse): Transferência unidade de unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): Visualizador imagens Compatível com Garmin Connect ™ (Comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar Dados): Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	10 Und.	R\$ 1.492,80	R\$ 14.928,00
02	Máquinas fotográficas: - Tipo Câmera: Digital Compacta - Sensor de Imagem: CMOS - Tamanho do Sensor: 1/2.3 pol Lente: de cristal NIKKOR ED com zoom ótico de 5x - Distância Focal da Lente: de 5,0 mm a 25,0 mm (ângulo de visão equivalente ao da lente de 28 mm a 140 mm em formato 35 mm [135]) Número f/ de Lente f/3.9-4.8 - Construção da Lente: 12 elementos em 10 grupos - Zoom: da Lente 5x - Foco Automático: (AF) Detecção de contraste TTL AF - Seleção da Área: do Foco Automático (AF) Auto (seleção automática de 9 áreas) - Central, Prioridade de Rosto, Manual com 99 áreas de foco, Rastreamento de pessoa/objeto - Alcance de Foco [W]: Aprox. 1 pé e 8 pol. (50 cm) ao infinito / [T]: Aprox. 3 pés e 4 pol. (1 m) ao infinito / Modo close-up em macro: [W]: Aprox. 0,4 pol. (1 cm) ao infinito - Trava de Foco	06 Und.		



03

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE MARABÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Minha cidade, meu futuro

Folha 32, q. 07 lt. 19, Centro Administrativo, 1º andar Fone (94)3322-1298 - CEP: 68.508-070, Nova Marabá – Marabá - Pará

- Áreas/pontos de Foco: Automático Máximo 99			
- Resolução do Monitor: 460.000 pontos			
- Cobertura do Quadro do Monitor: (modo de disparo) 98% horizontal		R\$ 528,00	R\$ 3.168,00
(aprox.) 98% vertical (aprox.) / (modo de reprodução) 100% horizontal			
(aprox.)			
- Sistema de Armazenamento de Arquivos: DCF / EXIF 2.3 / DPOF em			
conformidade com Formatos de Armazenamento de Arquivos Fotos estáticas:			
JPEG / Arquivos de áudio: WAV / Vídeos: MOV (Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264 - Áudio: AAC estéreo)			
- Vídeo Formato de arquivo de áudio: AAC estéreo			
- Função Memorando de Voz			
- Fotometria da Exposição: Matriz de 256 segmentos, c/ ponderação central			
- Controle de Exposição: auto programada			
- Compensação de exposição: (EV de -2,0 até +2,0 em etapas de 1/3 EV)			
detecção de movimento			
- Modos de Exposição: Auto Programado (P)			
- Modos de Cena Luz de Fundo: Praia / Cópia em Preto e Branco / Close-up /			
Crepúsculo (Madrugada) / Exibe. Fogos de Artifício / Alimentos / Paisagem /			
Museu / Paisagem Noturna / Retrato Noturno / Panorama / Festa (Interior) /			
Retrato Animal de Estimação / Retrato / Neve/Esportes/Pôr do			
sol/Subaquático			
- Edição de Imagem em Câmera Cortar: Iluminação Digital (D-Lighting) /			
Efeitos de Filtro / Retoque Glamour / Retoque Rápido / Suavização de Pele / Imagem reduzida			
- Compensação de Exposição EV de ±2 em etapas de 1/3			
- Trava de Exposição			
- Balanço de Branco: Automático / Nublado / Luz do dia / Flash /			
Fluorescente / Incandescente / Manual			
- Obturador: mecânico-eletrônico padrão CMOS			
- Velocidade do Obturador: 1/1500-1 s (quando a sensibilidade ISO estiver			
definida como Automática) 4 s (quando o modo de cena estiver definido			
como Exibe. Fogos de Artifício) / Velocidade Máxima de Disparo Contínuo			
com Resolução Total Até 3 fotos a aprox. 7.1 quadros por segundo			
- Opções de Disparo: Contínuo Seletor de Melhor Foto (BSS) / Contínuo H /			
Contínuo L / Vários disparos 16 / Simples			
 Abertura Seleção de filtro: ND controlado eletronicamente (-2 AV) Temporizador Automático: Pode ser selecionado com duração de 10 e 2 			
- Temporizador Automatico. Pode ser serecionado com duração de 10 e 2 segundos			
- Alcance do Flash Embutido: (aprox.) (sensibilidade ISO: automática) [W]:			
de 0,3 m a 3,5 m (de 1 pé a 11 pés) [T]: 0.5 to 2.2m (1ft. 8 in. to 7 ft. 2 in.)			
- Controle do Flash: Flash automático TTL com monitor pré-flash			
- Interface USB de alta velocidade			
- Protocolo da Interface de Transferência de Dados: MTP / PTP			
- Saída de Vídeo: NTSC PAL			
- Saída HDMI Pode ser selecionado entre: Automático / 480p / 720p / 1080i			
- Terminal de E/S Saída de áudio/vídeo (A/V) E/S digital (USB)			
- Conector mini HDMI (saída HDMI)			
- Vida da Bateria (fotos por carga) Fotos estáticas: Aprox. 250 fotos (Baseado			
nos padrões da Associação de Produtos de Imagem e Câmeras (CIPA) para medição da vida útil de baterias para câmeras. Medida a 23 (-/+2)°C; zoom			
ajustado para cada foto, flash disparado a cada foto, qualidade de imagem			
definida como normal, tamanho de imagem definido como 4608 x 3456			
(16M). (A vida útil da bateria pode variar dependendo do intervalo entre os			
disparos e da extensão de tempo em que os menus e as imagens são exibidos).			
- Soquete do Tripé ISO 1222			
Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
Trena Laser:			
Precisão de medição tipicamente: ± 1,0 mm.			
Medição indirecta com sensor de inclinação. Faixa de medição: ± 45 °			
Precisão a laser: ± 0,3 °			
Precisão à habitação: ± 0,3 ° Unidades em sensor de inclinação: ± 0,0 °, 0,00%	04 Und.		
Loja valor constante: 1			
Loja vaioi constante. 1 Lembre-se os últimos valores: 20			
Liberação de tempo de atraso.			R\$ 386,00
Automático teclado iluminação do display und.		R\$ 96,50	,
		*	



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Folha 32, q. 07 lt. 19, Centro Administrativo, 1° andar Fone (94)3322-1298 - CEP: 68.508-070, Nova Marabá – Marabá - Pará



Unidades de medida: 0,000 m, 0,0000 m, 0,00 m, 0,00 m, 0 '00" 1/32, em 0,0, 0 1/32 em Medições por conjunto da bateria: até 5,000 Peça final multifuncional. Rosca para tripé. Baterias Tipo: 2 x 1.5V AAA Prova Spray / protegido contra poeira IP54. Dimensões: 125 x 45 x 24 mm Peso com bateria: 110 g. Bússola: Limbo giratório e Clinômetro; Leitura dos graus; a prova d'água; Alça para 04 transporte; Com fluido (glicerina liquida) para estabilizar leitura. Capa 04 Und. R\$ 143,60 protetora; Precisão de 1°. R\$ 35,90

LOTE 3 R\$ 49.420,00

Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.

01	Pilhas: Tipo Alcalina AA Voltagem 1,5 Medidor de energia integrado Quantidade de Pilhas 2 Peso 50 gramas	6.000 pares	R\$ 5,74	R\$ 34.440,00
02	Pilhas: Tipo Alcalina AAA Medidor de energia integrado Voltagem 1,5 Quantidade de Pilhas 2 Peso 260 g	2.000 pares	R\$ 7,49	14.980,00

LOTE 4 R\$ 76.195,92

01	Processador: Tipo Core i7 4770 Quad Core Box Modelo: BX80646I74770 Plataforma: Intel Socket: LGA 1150 Núcleo: Haswell Quad Core: Sim Clock Interno: 3.4GHz Clock Modo Turbo: 3.9GHz Cache L1: 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches Cache L2: 4x 256KB Cache L3: 8MB Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1200 Memory controller The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1600 Other peripherals Direct Media Interface PCI Express 3.0 interface Thermal Design Power: 84 Watt Acompanha Cooler Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	04 Und.	R\$ 1.425,00	R\$ 5.700,00
02	Placa mãe: Processador: Socket 1150 para 4ª geração processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Chipset: Intel® H87 Video: Processador Gráfico Integrado - Supports HDMI withmax. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Supportsupto 3 displays simultaneously Memória: Memória 4 x DIMM, máximo de 32GB, DDR3 1600/1333/1066			





	Mile Non ECC, He huffered			
	MHz Non-ECC, Un-buffered			
	Arquitetura de memória: Dois canais			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	04 11 3	D¢ 207.00	
		04 Und.	R\$ 297,00	D¢ 1 100 00
				R\$ 1.188,00
	Mománio			
	Memória:			
	Tipo: DDR3 1600MHz PC3-12800			
	Trabalhar em Dual Channel ou Quad Channel Capacidade: 16GB (4 Módulos de 4GB Cada)		R\$ 769,99	R\$ 3.079,96
03	Voltagem: 1.5V	04 Und.	K\$ 709,99	K\$ 3.079,90
	Latência: CL 9-9-9-24 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)			
	Dissipador de Calor: Sim			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	HD (Disco Rígido):			
	Interface: 6Gb/s			
	Capacidade: 1,5TB (Terabyte)			
	Rpm: 7.200			
04	Buffer: 64MB	04 Und.	R\$ 344,00	R\$ 1.376,00
	Taxa de Transferencia: 6Gb/s			
	Formato: 3.5"			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	SSD (Solid State Drive):			
	Capacidade: 128GB			
	Fator de forma: 2,5pol			
	Interface SATA Rev 3.0 (6GB/s), SATA Rev 2.0 (3GB/s)			
	MTBF: 3.000.000 Horas			
	Velocidade de Leituras sequenciais SATA Rev. 3.0: 490MB/s			
05	Velocidade de Gravações sequenciais SATA Rev. 3.0: 350MB/s	04 Und.		
	Leitura/Gravação Aleatória Sustentada de 4K			
	7.000 IOPS 4KB RandomWriteUpto 2.000 IOPS		R\$ 809,00	R\$ 3.236,00
	- Suporta S.M.A.R.T., TRIM e GarbageCollection			
	- Consumo de energia: 0,455 W (TYP) Inativa / 1,58 W (TYP) Leitura / 2,11			
	W (TYP) Gravação			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Placa de vídeo Quadro 2000 VCQ2000-PORPB:			
	Especificações: Memória GPU 1GB DDR5 128-bit, largura de banda da			
	memória 41,6 GB/seg, núcleos de processamento CUDA paralelos 192,			
	consumo Maximo de energia: 62 W, Dimensões físicas: 4,376. (H) x 77,0.			
06	(L), conectores de exibição: DVI-DL (1), DP - (Display Port) (2), VGA: Sim,			
00	suporte a 2 monitores, Barramento gráfico: PCI Express 2.0 x16, soluço térmica Ativa, 3D Vision Pro com suporte via USB, modo Mosaico,			
	Resolução digital máxima 2560 x 1600 @ 60Hz, DirectX 11, OpenGL 4.1 e			
	Shader Model 5, Suporte para Microsoft Windows 7, Vista ou XP (64-bit e		R\$ 363,00	R\$ 1.452,00
	32-bit), LinuxR (64-bit e 32-bit)	04 Und.	Κφ 505,00	Κ\$ 1.432,00
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	04 CHu.		
	Fonte:		1	
	Série: ZT			
	- Tipo: ATX12V v2.2 / EPS12V			
	- Potência máxima: 550W			
	- Fan: 1 x 140mm fan com rolamento de esferas			
	- Conector principal: 20 +4 Pin			
	- Conector PCI-Express: 4 x 6 +2 Pin			
07	- Conector de alimentação: 9	04 Und.		R\$ 1.152,00
07	- Corrente de Entrada: 8A - 4A	v+ Ullu.		
	- MTBF:> 100.000 horas		R\$ 288,00	
	- Dimensões: 150 x 86 x 175mm (W x L x H)			
	Conectores:			
	01 x Conector ATX 20/24 pinos; 01 x Conector CPU 4+4 pinos; 06 x			
	Conectores; Modulares Perifericos; 06 x Conectores Modulares; 01 x			
	Conector Floppy; 02 x Conector Modular PCI-E 6+2 pinos			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Gabinete:			
08	Chassi: Aço (chassi) e alumínio (frontal)	04 Und.		
	Material: Aço (chassi) combinado com partes em plástico ABS			
	Refrigeração:			





			-	
	1x Ventoinha de 120 x 25mm na traseira (inclusa)			
	1x Ventoinhas de 120 x 20mm no frontal (inclusa)			
	Espaço para dois coolers superiores de 120mm ou 140mm			
	Espaço para dois coolers Laterais de 120mm ou 140mm			
	Baias: (x3) 5.25", (x4) 3.5", (x4) 2.5"			
	Slots de Expansão:7			
	Placa mãe: Padrões suportados: ATX / Micro ATX		R\$ 148,00	R\$ 592,00
			K\$ 140,00	K\$ 392,00
	Fonte: Padrões suportados: ATX			
	Conexões no Painel frontal: (x2) USB 3.0, (x1) Headphone, (x1) MIC, Power,			
	Reset			
	Dimensões: 16.9 x 8.3 x 19.6 inches, or 430mm x 210mm x 497mm (H x W x			
	L).			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Gravador:			
	Especificações:			
	- capaz de ler e gravar dados em formatos DVD±R/±RW, DVDRAM.			
	- Interface: SATA			
	- Drive tipo: Interno			
09	Sistemas operacionais suportados:		R\$ 88,00	R\$ 352,00
0,7	- Windows 7		Κφ 00,00	Κφ 332,00
	- Windows® 8	04 Und.		
	- Windows Vista			
	- Windows XP.			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Leitor interno de cartão:			
	-64GByte for SDXC • 32GByte for SDHC			
	-Extreme Digital (X card, Type H, Type M)			
	-M2 (Memory Stick Micro M2)			
	-microSD (microSDHC, High Capacity)			
	-Interface USB 2.0 (compatível 1.1/1.0)			
	-Taxa de transferência até 480 Mb/s			
	-Bluetooth alcance de até 10 metros	04 Und.		
		04 Ollu.	D¢ 21.00	D¢ 97.06
	-LED indicador Ligado, Cartão e transferência		R\$ 21,99	R\$ 87,96
	-Alimentação Alimentado pela USB			
10	-Conexão com o PC USB interna da placa-mãe			
	-SO suportados Windows 2000 / XP / VISTA / 7			
	-Plug & Play			
	-Frente removível cor preta			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Cooler para memória:			
	Características:			
	- Part Number: FTB-3500C5-D			
	- Duas ventoinhas de 5cm			
	- Conector de energia de 4 pinos			
	- Fixação nas travas dos slots de memória			
	- Compatível com a grande maioria dos slots de memória RAM			
	Especificações			
	- Ventoinha:			
11	- Ruído: 22dBA	04 Und.		
11	- Potência: 0,8W	or onu.		R\$ 648,00
	- Corrente: 0,07A		R\$ 162,00	
	- Rolamento: Sleeve			
	- Fluxo de ar: 8,6CFM			
	- Velocidade: 3.500rpm			
	- Dimensões: 50 x 10mm			
	- Tensão: +12V (7 ~ 13,8V)			
	- Tensao. +12 v (/ ~ 13,8 v) - Conector de energia: 4 pinos			
	- Comprimento do cabo: ± 23cm			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Watercooler:			
	Block p/ o Processador:			
	LGA 1150			
12	Dissipador: Cobre			
	Bomba de água: Comprimento da tubulação cerca de 29cm			
	Tensão: +12V			
	Comprimento do cabo cerca de 29cm			
<u> </u>				1





	Radiador: Radiatordimensions: 140mm x 312mm x 29mm			R\$ 1.544,00
	Fandimensions: 140mm x 312mm x 29mm Fandimensions: 140mm x 25mm	04 Und.	R\$ 386,00	N# 1.344,00
	Ventoinha: Tensão: +12V	v+ Unu.	1 γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ	
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Computador: Core i53330, Barramento: DMI 5,0 GT/s, Cache:6MB,			
	Chipset:Intel® H61 Express; Memória RAM: 6GB; Disco Rígido: 1TB;			
	Drives:máx. 16x DVD±R, máx. 8x DVD±R DL, máx. 8x DVD+RW, máx.			
	6x; DVD-RW, máx. 5x DVD-RAM, máx. 40x CD-R, máx. 24x CD-RW;			
	máx. 16x DVD-ROM, máx. 40x CD-ROM			
13	Rede: Rede 10/100/1000 Base-T; Som:Alto-falantes externos de 1,2 watts por	03 Und.		
	canal com alimentação via USB; Teclado: Teclado sem fio com controle de			
	volume; Mouse: mouse óptico sem fio, Sistema Operacional:Não			
	Conexões: Compatibilidade com Secure Digital (SD), xD, MultiMediaCard			
	(MMC), MultiMediaCard Plus (MMCPlus), Memory Stick, Memory Stick		D¢ 2 240 00	D¢ (747.00
	Pro, RSMMC, MMC Mobile, MMC+ 2 portas USB 3.0; Microfone; Fone de		R\$ 2.249,00	R\$ 6.747,00
	ouvido; Voltagem:Bivolt, Garantia do Fornecedor: 12 meses			
	Monitor:			
	Conexão USB HD			
	Tamanho: 21.5" IPS Painel - Formato: 16:9			
	Resolução máxima: 1920×1080@60Hz			
	Brilho: 250 cd/m2 (typ			
	Pixel Pitch: 0,248 mm			
	Cores: 16,7M de cores			
	Contraste: DFC 5.000.000:1			
	Ângulo de Visão: 178º/178º			De 2 02 (00
	Tempo de Resposta: 5ms GTG		D¢ 549 00	R\$ 3.836,00
	Som: Infinite Sorround X 10w (2x5W), auto volume		R\$ 548,00	
14	Fonte: Fonte Externa (Adapter)	07 Und.		
1	Revestimentos da tela: Anti- Glare	o. oma		
	Freqüência analógica/Digital			
	H: 30 ~ 83 kHz			
	V: 56 ~ 75 Hz			
	Consumo de Energia: 30W (Típico)			
	Conexões: D- SUB (RGB)/HDMI x2 /Vídeo			
	Componente/ Vídeo Composto/USB IN/ AUDIO IN			
	(RGB/DVI) / H/P (Saída para fones de ouvido)			
	PIP: Sim			
	VESA: Sim (100 x 100 mm)			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Nobreak:			
	Interativo - regulação on-line.			
	Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação.			
	Filtro de linha interno.			
	Microprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com memória			
	FLASH, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade			
	e o sempenho do circuito eletrônico.			
	Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica			
	permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de			
	rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia			
	elétrica.			
	Função Battery Saver: desliga automaticamente as saídas caso não possua			
	equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria).	04 Und.		
	Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos.			
	Autodiagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída.			
	Recarregador Strong Charger: recarrega a bateria mesmo com níveis muito			
15	baixos de carga. Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado.			
15	Software para gerenciamento de energia: SMS Power View, disponível para			
	download no site www.alerta24h.com.br.			
	Saída para comunicação inteligente opticamente isolada no padrão RS-232 e			
	USB: realiza o gerenciamento de energia através de relatórios, shutdown e restore programáveis (acompanha cabo USB tipo A-B).			
	Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).		R\$ 488,00	R\$ 1.952,00
	Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de		Ι Αφ 1 00,00	ιφ 1.732,00
	largura e amplitude.			
	iargara o ampirado.			



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha 32, q. 07 lt. 19, Centro Administrativo, 1º andar Fone (94)3322-1298 - CEP: 68.508-070, Nova Marabá – Marabá - Pará



			T.	
	DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica.			
	Botão multifunção: liga-desliga (com pausa de segurança), função mute (que			
	inibe o alarme sonoro) e botão embutido e iluminado, que evita o			
	desligamento acidental.			
	Led bicolor no painel frontal indicando as condições do nobreak, como: modo			
	rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão,			
	bateria em carga, etc.			
	9			
	Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de			
	autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão e sobrepotência.			
	Circuito desmagnetizador.			
	Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia.			
	Fusível rearmável.			
	Gabinete plástico anti-chama.			
	Entrada 115/127/220V~ e saída 115V~.			
	Nobreak interativo com regulação on-line			
	Microprocessado			
	Tensão: Bivolt automático de entrada com saída 115V~			
	Tomadas : 07 (padrão NBR14136) + Extension Cord (mais 04)			
	Leds: 01 Led bicolor que indica modo de operação			
	Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria			
	Fusível: Rearmável			
	Função: Battery Saver			
	Comunicação Inteligente: RS-232 e USB (acompanha cabo USB)			
	Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia			
	Pés deslizantes: Facilitam a locomoção do equipamento;			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Impressora Multifuncional:			
	Visor LCD; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico de passagem única;			
	Velocidade Máxima em Color (ppm): 25 ppm			
	Velocidade Maxima em Preto (ppm): 25 ppm; Resolução (máxima) em dpi:			
	2400 x 600 dpi; Memória: 384 MB			
	Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 16 segundos			
	(mono/colorido); Processador: 400MHz			
	Interfaces: USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet			
	Emulação: PCL 6, BR-Script 3			
	Fontes Residentes: PCL: 66 fontes redimensionáveis, 12 fontes bitmaps, 13			
	códigos de barras BR-Script			
	Duplex; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 40.000 páginas			
	Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja padrão para 250 folhas e Bandeja			
	multiuso para 50 folhas			
	Capacidade de Bandeja Adicional: 250 folhas (capacidade máxima de 800			
	folhas)			
	Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas			
	Tamanhos do Papel: Carta, Ofício, Executivo, A4 e envelopes.			
	Tipos de Papel: Papel comum, glossy (brilhante), reciclado, bond, etiquetas e		R\$ 1.838,00	R\$ 3.676,00
	envelopes		. ,	. ,
16	Gramatura de Papel: Bandeja padrão: 60 a 105 g/m², Bandeja multiuso: 60 a			
	163 g/m ²			
	Rede: Interface de Rede Embutida, Ethernet, Compatibilidade com rede			
	TCP/IP (iPv4/iPv6), Apple Simple Network Configuration			
	Funções de Segurança: Impressão Segura, Secure Fuction Lock, SSL, IPPS,			
	Management 802.1X	02 Und.		
	Software: Economia de Toner, Impressão Nem 1, Marca d'água, impressão de			
	Folheto, Cancelamento de Impressão e Impressão Inversa			
	Drives Compatíveis: Windows 7 / Widnows Vista / XP / XP Professional x64			
	/ 2000 / Server 2003 / 2008 Mac OS X10.4.11, 10.5.X, 10.6.X Linux: Red Hat			
	(32), Fedora 10 (32), OpenSuSe 11.1 (32), Debian 5.03 (32) Ubuntu 9.04 (64)			
	Consumo de Energia: Printing / Standy-by / Sleep			
	560W / 70W / 0,7W			
	Certificação Energy Star			
	Modo Toner Save			
	Dimensões do Equipamento sem caixa: 41,0 x 48,6 x 31,3 cm			
	Dimensões do Equipamento com caixa: 65 x 57,4 x 52,1cm			
	Peso do Equipamento sem caixa: 21 Kg			
	Peso do Equipamento com caixa: 25,5 Kg			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	3		u .	



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha 32, q. 07 lt. 19, Centro Administrativo, 1º andar Fone (94)3322-1298 - CEP: 68.508-070, Nova Marabá – Marabá - Pará



	Impressora a Laser colorida:			
17	- Tecnologia de impressão: laser em cores (carta, pronta): 27,5 segundos - Volume de páginas mensais recomendado: de 200 a 850 páginas - Linguagens de impressão padrão: baseada em host - Opções de impressão em frente e verso: manual (suporte a driver fornecido) - Número de cartuchos: 4 (preto, ciano, magenta, amarelo - 1 de cada), 1 tambor de impressão - Suporte a Suresupply - Conexão padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade - Processador RISC personalizado com velocidade de 266 MHz - 2 botões (cancelar, selecionar) - 7 LEDs (atenção, pronta, status do cartucho amarelo, status do cartucho magenta, status do cartucho ciano, status do cartucho preto) Tipo de mídia aceito: Papel (comum, brochura, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, sulfite, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), transparências, etiquetas, envelopes, cartão Tamanhos de mídia aceitos: Carta, Ofício, Executivo, 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 pol.), 127 x 203,2 mm (5 x 8 pol.), 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.), envelopes (No. 10, Monarch), personalizado: 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) Tamanhos de mídia personalizados: 76,2 x 127 (3 x 5 pol.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) Manuseio do papel: Bandeja de entrada para 150 folhas; Manuseio de entrada: até 150 folhas, até 50 transparências, até 50 cartões postais, até 10 envelopes; Bandeja de saída para 50 folhas; Manuseio da saída: até 50 folhas, até 50 transparências Velocidade máx. impressão - po£b:até 600 x 600 dpi Resolução de impressão - po£b:até 600 x 600 dpi Resolução de impressão - cor:até 600 x 600 dpi Memória interna:DRAM de 8 MB, Flash de 2 MB Ciclo de trabalho:até 15.000 páginas Compatível com Mac; Cor: preta Tensão/Voltagem: 110 Garantia:12 meses Dimensões:Altura: 22,00 Centimetros; Largura: 40,00 Centimetros; Profundidade: 40,00 Centimetros; Peso: 3,40 Quilos	01	R\$ 1.358,00	R\$ 1.358,00
18	HD Externo: Espaço de armazenamento 500Gb; Compatibilidade: Windows 7 (32 bit/64bit) / Windows Vista / Windows XP (32 BIT) / Mac OS* X 10.4 ou superior; Corrente operacional: Máx. 900 mA; Consumo de energia: Máx. 4.5W; Fonte de energia: DC 5V (Alimentado por bus USB); Velocidade de Transferência: Máx. 5 Gbps (USB 3.0) e Máx. 480 Mbps (USB 2.0); Porta USB: USB 3.0; Tipo de porta: Conector USB 3.0 Micro-B; Cabo: USB 3.0 Standard/A > USB 3.0 Micro/B de 60cm; Peso aproximado do produto (kg) 220g Prazo de Garantia de 03 anos contra defeito de fabricação.	03 Und.	R\$ 398,00	R\$ 1.194,00
19	PenDriver: Especificações: Capacidades de armazenamento 32GB; Leitura: 10MB/S; Gravação: 5MB/S; Garantia - cinco anos de garantia; Windows® 7; Windows Vista® (SP1,SP2); Windows XP (SP2,SP3); Windows 2000 (SP4)	04 Und.	R\$ 398,00	R\$ 1.194,00



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Folha 32, q. 07 lt. 19, Centro Administrativo, 1º andar Fone (94)3322-1298 - CEP: 68.508-070, Nova Marabá – Marabá - Pará

	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.		R\$ 99,00	
	Notebook:		Κφ 22,00	
	Especificações: 2ª Geração 4GB 500GB LED 14" Preto Windows 7 Premium;			
	Processador - Intel Core i7; Modelo Processador 2370M; Barramento 2.4GHz			
	DMI (Direct Midia Interface)			
	Cache 3MB; Memória RAM 4GB; Placa Mãe Intel 6 Series; HD 500GB			
	Drives 8X CD/DVD Burner (Dual Layer DVD+/-R Drive); "Tamanho da tela			
	14"; Rede 10/100 Ethernet; Som (2x2W) – integrada; Wireless;			
	Bluetooth			
	Vídeo Intel® HD Graphics 3000 - Intel HD Graphics, até 1,7Gb de memória			
	compartilhada			
	Teclado Português Mouse Integrado		R\$ 3.568,00	R\$ 21.408,00
	Sistema Operacional Windows 7 Home Premium		K\$ 5.500,00	K\$ 21.400,00
20	Softwares inclusos McAfee de 15 meses, Microsoft Office Starter			
20	Cor Preto			
	Alimentação (tipo de bateria)			
	6-Células Lithium Ion - Fonte de alimentação 65W - Até 5 horas e 15 minutos			
	com bateria de 6 células. Baseado em testes em laboratório. Varia de acordo			
	com a configuração, condições de uso e outros fatores. Autonomia da bateria	06 Und.		
	diminui ao longo do tempo e uso. Certificação de ENERGY ESTAR 5.0	oo ona.		
	Conexões (3) USB 2.0; VGA (1); HDMI			
	Voltagem Bivolt			
	Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 34,3x 3,5x 26 cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,3 Kg			
	Mais Informações Entrada para Cartões de Memória: Leitor 3-in-1 - SDHC,			
	SD, MMC			
	Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.			
	Cilindro:			
21	DR310 - Cilindro de Impressão Laser - Brother -	01 Und.	R\$ 779,00	
21	HL4150CDN/MFC6460CDN	or ona.		R\$ 779,00
	Quantidade de impressão: 40.000 páginas.			
	Cartucho para Impressora Brother HL-4150CDN:			
22	Cartucho de Toner Brother TN315 BLACK (TN315BK); CIAN (TN315C);	32, Und.		
22	YELLOW (TN315Y); MAGENTA (TN315M); Quantidade de impressão: 6.000 páginas (A4 com 5% de cobertura) por	sendo 08 de cada	R\$ 88,00	R\$ 2.816,00
	unidade.	caua	Κφ 66,00	Κφ 2.010,00
	Cabeçote para Impressora HP DESIGNJET T770:	12, Und.		
23	Cabeça HP C9380A, Nº 72, CINZA/PHOTO 69ml; Cabeça HP C9384A, Nº	sendo 04 de		R\$ 6.786,00
	72, BK/YELLOW - 69ml; C9383A, N° 72, MAGENTA/CYAN 69ml;	cada	R\$ 377,00	
	Cartucho para Impressora HP DESIGNJET T770:			
	Cartuchos HP C9370A, N° 72, BK Fotográfico - 130ml; HP C9371A,	18, Und.		
24	AZUL, HP 72 UK - 130ml; HP C9372A, MAGENTA, 72 UK - 130ml; HP	sendo 03 de	D# 255 00	De 4.534.00
	9373A, AMARELO, HP 72 UK - 130ml; HP C9374A, CINZA, HP 72 UK - 130ml; C9403A, PRETO MATE, 72 UK - 130ml	cada	R\$ 377,00	R\$ 4.524,00
	Bulk ink para impressoras HP:			
	Especificações: 1 x Reservatório 4 cores com 90 ml de capacidade, exatos			
	para estes tipo de impressoras (anti-vazamentos), 2x Cartuchos novos			
	100% originais lacrados na caixa			
	presilhas para a perfeita fixação, 4x Filtros de ar, 4x Tampões			
	coloridos para tampar os reservatórios, 6x Tampões para completa			
2.5	vedação dos cartuchos, 4x Bicos para instalação do bulk ink, 1x CD com	02.17		
25	vídeo que explica passo a passo todo o processo de instalação e	02 Und.		
	manutenção do bulk ink, 1x Seringa de 10 ml, 1x Broca verruma 3mm, que é o instrumento mais indicado para alargar o furo superior dos		R\$ 377,00	R\$ 6.786,00
	cartuchos, 1x Manual explicativo sobre a instalação; Compatíveis com		149 511,00	Ι Φ 0.700,00
	impressoras e multifuncionais hp: D110 2050 J110 1000 C4480 F4480 C4680			
	C4780 C4580 F4280 C5280 F4180 1510 C3180 1315 D5360 D1560 D2460			
	1460 3550 3535 3845 4500 1210 1360 F380 F300 J3680 C5580 D1660 J4660			
	J3680; Prazo de Garantia: 06 meses contra defeito de fabricação.			

LOTE 5 R\$ 2.095,00

01	Rádio transmissor: Com 16 ou mais Canais; 2 Botões Programáveis; CSQ /	05 Und.	
	PL / DPL; Bloqueio de Canal Ocupado; Canal Exclusivo de Recepção;		



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE MARABÁCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha 32, q. 07 lt. 19, Centro Administrativo, 1º andar Fone (94)3322-1298 - CEP: 68.508-070, Nova Marabá – Marabá - Pará



Compressão de Voz; Transmissão Interna Ativada por Voz (VOX);
Eliminação de Canal Ruidoso; Alerta de Chamada; Limitador de Tempo de
Transmissão; Repetidor / Comunicação Direta; Varredura de Dupla
Prioridade; Sinalização MDC-12 PTT- ID (envio); Verificação do Rádio
(recepção); Inibição Seletiva do Rádio (recepção); Sinalização Quik-Call II;
Alerta de Chamada (recepção); Chamada Seletiva (recepção); Sinalização
DTMF- PTT-ID (envio); Porta para Placas, dimensões (aproximadas)
Largura x Profundidade x Altura 130.5 m m x 62 mm x 45 mm (5.12 in. x
2.44 in. x 1.77 in.). Na cor preta. Bateria de NiMH recarregável (inclusa
bateria e carregador); espaçamento de Canais 12.5 / 20 / 25 khz , variação de
temperatura -30° a 60°C, estabilidade de Freqüência ±2.5 ppm, alcance
mínimo de 9 Km.
Prazo de Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.

Perfazendo um valor total de **R\$ 150.066,02 (cento e cinquenta mil sessenta e seis reais e dois centavos)**

Publique-se o resultado do processo em tela, que seja elaborado a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e de acordo com a Lei o competente CONTRATO ADMINISTRATIVO e convoque-se a vencedora do referido certame para celebrar-los.

NOE VON ATZINGEN

Presidente da Fundação Casa da Cultura - FCCM Marabá - Pará