

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210713001

Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL:

NOME: CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO



PROPOSITANTE:

NOME: MARCENARIA JACAREZINHO LTDA

ENDEREÇO: R AMAZONAS Nº 135

BAIRRO: CENTRO CIDADE: Curionópolis - PA

CNPJ: 15.292.450/0001-72

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 13 de Julho de 2021

CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
13135	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS <i>Especificação: com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</i>	MARCENARIA JA	3,000	UNIDADE	3487,300	10401,90
13136	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS <i>Especificação: dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 630 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.</i>	MARCENARIA JA	5,000	UNIDADE	750,000	3750,00
13137	ARMÁRIO EM AÇO ALTO DE 2 PORTAS E 4 PRATILEIRAS <i>Especificação: dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm) Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo)</i>	MARCENARIA JA	6,000	UNIDADE	2358,000	14136,00
13138	MESA L 2 GAVETAS <i>Especificação: Elaborado em MDP 15 mm com acabamento de bordas em ABS 1 mm, composto por Mesa de 136x53 cm e Mesa Lateral de 90x53 cm. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Opção de montagem da Mesa Lateral pode ser dos dois lados (esquerdo ou direito) Largura: 136x143 cm Profundidade: 53 cm Informações do produto: Gavetas: Sim, (2) Portas: Não. Pés: em aço com pintura EPOXI na cor cinza Cor: Azul. Material principal: MDP Itens inclusos: 01 Mesa para Escritório, Kit completo para montagem, manual de instruções para montagem.</i>	MARCENARIA JA	6,000	UNIDADE	1800,000	10800,00
13139	MESA DE TRABALHO	MARCENARIA JA	4,000	UNIDADE	1014,000	4056,00



Especificação: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo, mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, codecorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união, na mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações.

13140	MESA DE REUNIO	MARCENARIA JAC	1,000	UNIDADE	2477,000	2477,00
-------	----------------	----------------	-------	---------	----------	---------

Especificação: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo, mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13141	CADEIRA FIXA	MARCENARIA JAC	33,000	UNIDADE	310,000	10230,00
-------	--------------	----------------	--------	---------	---------	----------

Especificação: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repellente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13142	CADEIRA GIRATORIA	MARCENARIA JAC	7,000	UNIDADE	808,000	5653,00
-------	-------------------	----------------	-------	---------	---------	---------



Especificação: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, conferindo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estreita com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13143 ARQUIVO COM 4 GAVETAS

MARCENARIA JAC	4,000	UNIDADE	1455,000	5820,00
----------------	-------	---------	----------	---------

Especificação: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Altura: 1330 mm +/- 10 mm Largura: 470 mm +/- 10 mm Profundidade: 710 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza Gavetas em chapa 24 (0,60mm) Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm) Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

13144 SOFÁ 2 LUGARES

MARCENARIA JAC	1,000	UNIDADE	1450,000	1450,00
----------------	-------	---------	----------	---------

Especificação: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Largura: 1250 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm. **CARACTERÍSTICAS** Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korin) CV 20 Acabamento inferior em Tela de Ráfia Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampoadores pneumáticos Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20

13145 VENTILADOR DE PAREDE

	20,000	UNIDADE	600,000	12000,00
--	--------	---------	---------	----------

Especificação: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Diâmetro entre 500 e 600 mm Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância ±2,5%). **CARACTERÍSTICAS** Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente de altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do tipo ?controle de parede? Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. Vazão observando-se cada uma das velocidades:- máxima: 0,45 m³/s- Média: 0,37 m³/s- Mínima: 0,33 m³/s Deverá possuir motor elétrico ?monovolt? Dimensionamento e robustez de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13146 ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS

MARCENARIA JAC	4,000	UNIDADE	700,000	2800,00
----------------	-------	---------	---------	---------



Especificação : Modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeja Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeja Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06

13147	QUADRO DE AVISO		2,000	UNIDADE	400,000	800,00
-------	-----------------	--	-------	---------	---------	--------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm Altura: 900 mm +/- 10 mm CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco Fundo confeccionado em MDF 10mm Acabamento em chapa de aço branca magnética Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

13148	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 4 CADEIRA	MARCENARIA IAI	32,000	UNIDADE	2500,000	80000,00
-------	--	----------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Uma mesa e quatro cadeiras. Mesa retangular com tampo em MDF ou MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1100 mm Profundidade: 680 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/espaldador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado

13149	MESA PARA REFEIÇÃO	MARCENARIA IAI	1,000	UNIDADE	1850,000	1850,00
-------	--------------------	----------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigência de ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união

13150	CONJUNTO PROFESSOR 1 MESA + 1 CADEIRA	MARCENARIA IAI	10,000	UNIDADE	1950,000	19500,00
-------	---------------------------------------	----------------	--------	---------	----------	----------



Especificação: Conjunto para professor, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fendida) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Paineis frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão ? BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-ovalada de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano.

13151 CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRA

MARCENARIA JAC

24,000 UNIDADE

2250,000

54000,00

Especificação: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,85 e 1,10m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 22", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo

13162	CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA	MARCENARIA JAC	250,000	UNIDADE	980,000	245000,00
Especificação: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,95 e 1,10m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 460 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de 7C?, com seção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo?", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm e 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm e 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo?", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de						
13163	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO -1200 X 2000		15,000	UNIDADE	450,000	6750,00
Especificação: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 2000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível Acompanha: -1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores vermelha, verde, azul e preto						
13164	SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET		5,000	UNIDADE	2339,000	11695,00
Especificação: DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm Largura máxima: 750 mm Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolt automático Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.						
13165	SUPORTE DE TV ARTICULADO		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
13166	CABIDEIRO DE PAREDE PORTA TOALHA E MOCHILA COM SUPORTE PARA 30 MOCHILAS		16,000	UNIDADE	600,000	9600,00
13167	FOGÃO COMERCIAL 6 QUIMADORES COM 1 FORNO		1,000	UNIDADE	2339,000	2339,00





Especificação: Fogão comercial central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima: 1200 mm Profundidade máxima: 850 mm Grellhas mínimo: 300 mm x 300 mm Obs.: O design das grellhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural 2,8 KPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarras). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelevel, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: ?UTILIZAR GÁS NATURAL? ou ?UTILIZAR GLP?. Com queimadores dotados de dispositivo ?supervisor de chama?. Quatro pés em perfil ?L? de aço inox, de abas iguais de 1 1/2? x 1/8? de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil ?U? de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil ?U? de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempo) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grellhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil ?L? em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4? x 1/16? de espessura, fixados por solda a ponto na forma de ?V? ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8? de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para panelas, constituída por perfil ?U? em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grellhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4? x 1/8? e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1?, fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo ?L? (cotovelo), de 1?, com redução para 1/2?, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2? que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás

13168	LIQUIFICADOR COMERCIAL 8 LT		2,000	UNIDADE	1690,000	3380,00
-------	-----------------------------	--	-------	---------	----------	---------

Especificação: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 750 mm Largura máxima: 460 mm Profundidade máxima: 380 mm Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor ligadefliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.

13169	BALANÇA DIGITAL 30 KG		1,000	UNIDADE	970,000	970,00
-------	-----------------------	--	-------	---------	---------	--------

Especificação: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg

13170	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410 LT		1,000	UNIDADE	3985,000	3985,00
-------	---	--	-------	---------	----------	---------

Especificação: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.



13171	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LT	1,000	UNIDADE	5650,000	5650,00
-------	---	-------	---------	----------	---------

Especificação: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo frostfree. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.

13172	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LT	1,000	UNIDADE	5685,000	5685,00
-------	-----------------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total mínima: 450 litros CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo frostfree (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frost-free?). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.

13185	FERRO ELETRICO	2,000	UNIDADE	350,000	700,00
-------	----------------	-------	---------	---------	--------

Especificação: DIMENSÕES ? Altura máxima: 130 mm ? Largura máxima: 130 mm ? Profundidade máxima: 250 mm CARACTERÍSTICAS ? Controle de temperatura ? Cabo anatômico ? Indicador de tecidos ? Poupa botões ? Base em alumínio polido ? Corpo em plástico ? Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.

13186	BATEDEIRA PLANETÁRIA	1,000	UNIDADE	850,000	850,00
-------	----------------------	-------	---------	---------	--------

Especificação: DIMENSÕES E CAPACIDADE ? Largura máxima: 800 mm ? Profundidade mínima: 700 mm ? Altura mínima da coluna: 380 mm ? Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS ? Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. ? Cubo em aço inox AISI 304. ? Sistema de engrenagens helicoidais. ? Com, no mínimo, três níveis de velocidade. ? Sistema de troca de velocidade progressiva. ? Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. ? Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. ? Motor: ¼ CV, no mínimo. ? Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. ? Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. ? Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.

13187	MULTIPROCESSADOR	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
-------	------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: DIMENSÕES E CAPACIDADE ? Diâmetro/ largura máxima: 400 mm ? Altura máxima: 420 mm ? Profundidade máxima: 420 mm ? Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS ? Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. ? Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. ? Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. ? Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. ? Trava de segurança. ? Cabo com armazenamento integrado. ? Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). ? Motor com potência mínima de 700W. ? Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem. ACESSÓRIOS ? Batedor para mistura de massas leves e pesadas ? Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras ? Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios14 ? Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados ? Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.

13188	COIFA	2,000	UNIDADE	2850,000	5700,00
-------	-------	-------	---------	----------	---------

Especificação: DESCRIÇÃO Coifa industrial tipo piramidal em aço inox 304, coifa confeccionada inteiramente em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18-8 -Fixador para sustentação por cabo de aço (cabos não inclusos) -Retentor de gordura nas extremidades -Abertura superior central para instalação de dutos com diâmetros variados -Processo de fabricação com emprego de solda TIG/MIG com gás argônio/CO2 Dimensões do produto ? Neutralização dos odores da cocção ? Retenção de fumaça e vapores na cozinha ? Filtramento e troca de ar ? Proteção contra a propagação de incêndio.

13189	CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL	MARcenaria JAI	8,000	UNIDADE	285,000	2360,00
Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm ? Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm ? Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm ? Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm ? Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS ? Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul ? Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chape 14 (1,9mm) ? Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. 91 ? Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. ? Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de R10 e o grau de empolamento deve ser de d0 A0. ? Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletroestática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.						
13199	CENTRÍFUGA DE FRUTAS		2,000	UNIDADE	750,000	1500,00
Especificação : Diâmetro: largura máxima: 400 mm · Altura máxima: 440 mm · Profundidade máxima: 450 mm · Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS · Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. · Filtro em aço inox. · Lâminas e peneira em aço inox. · Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. · Trava de segurança. · Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. · Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). · Motor com potência mínima de 700W. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.						
13190	TATAME EM EVA PLACA		30,000	UNIDADE	150,000	4500,00
Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável Densidade entre 150 e 160 gramas por centímetro cúbico Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.						
13200	BALANÇO 4 LUGARES		2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm Altura mínima: 2200 mm Comprimento: 4400 mm Tolerância: ±10% (dez por cento) CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x3mm. Coluna e cada dois assentos, que separe e dê sustentação o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabolit em aço galvanizado, medindo 2"x3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletroestática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabolit deverão acompanhar os produtos.						
13201	GIRA GIRA CARROSSEL		8,000	UNIDADE	2783,000	22264,00
Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 490 mm Tolerância: ±10% (dez por cento) CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. reciclagem após o término da vida útil						
13202	CASA DE BONECA		10,000	UNIDADE	9670,000	96700,00
Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm Altura mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: ±10% (dez por cento) CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil						



Planilha

13203	ESCORREGADOR GRANDE		6,000	UNIDADE	3786,000	22716,00
-------	---------------------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 590 cm Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar reciclagem após o término da vida útil.



13204	CARTEIRA ESCOLAR	MARCENARIA JAC	1500,000	UNIDADE	850,000	1275000,00
-------	------------------	----------------	----------	---------	---------	------------

Especificação : Cadeira Plástica com Porta Livros ideal para escolas. Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Capacidade: 1 Usuário. Comprimento: 0,58M. Largura Total: 0,40M. Altura: 0,76M. Medida do Tempo: 0,58M x 0,40M. Confeção Tempo: Em polipropileno (plástico) na cor Azul Escuro. Confeção da Estrutura: Em tubo retangular 40x20x1,2mm de aço carbono mais reforço extra de tubo oblongo. Pintura da Estrutura. Pintura eletrostática a pó.

13205	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	MARCENARIA JAC	100,000	UNIDADE	2500,000	250000,00
-------	---	----------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo Industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo ? Hot Melting. ?O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. ?Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. 18 Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura ? 40cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Total : 2232757,90

Condições de pagamento :	50% de entrada restante no final da entrega dos produtos
Prazo de entrega :	150 dias corridos
Validade da proposta :	10/09/2021 dias
Valor por extenso :	DOIS MILHOES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENT

Data : 16/08/2021

15.292.4-000-0000
 MJ Marcenaria Jacaresinho
 Rua Palmeiras nº 03
 CEP: 68.523-000
 Curionópolis - PA

Assunto **Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO -
MOBILIARIO/ELETRO/BRINQUEDO**
De Wilson Moratta <wilson@maqmoveis.com>
Para <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data 2021-08-10 10:28



- Orçamento Prefeitura Curionópolis_PA - MAQ - 10-08-2021 - Diversos.pdf(~251 KB)

Bom dia!!!

Segue anexo orçamento solicitado

Em ter., 10 de ago. de 2021 às 09:33, <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br> escreveu:
Prezado Senhores.



Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Curionópolis, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Obs: Nos enviar a planilha do Excel assinada, carimbada e datada, pode ser assinada de forma digital ou podendo também nos enviar em papel timbrado da empresa, carimbada, datada e assinada de forma escaneada.

Atenciosamente.

Cláudio Macedo
(91) 98251-1655
Deptº de Bens e Serviços
Prefeitura Municipal de Curionópolis - PA

Wilson Moratta
Licitação

+55 (16) 3253-9150

wilson@maqmoveis.com
www.maqmoveis.com

Rua Alberto Pereira, 80 - 15901-555
Distrito Industrial, Taquaritinga - SP

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20210713001	
Prefeitura Municipal de Curionópolis RESPONSÁVEL : <i>Claudio Mateus</i> NOME: CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO	
PROPONENTE : NOME: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ENDEREÇO : RUA ALBERTO PEREIRA 80 BAIRRO : NADYR DE PAULA CIDADE : Taquaritinga - SP CNPJ : 54.826.367/0004-30	

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 13 de Julho de 2021

CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
13135	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS	Maqmoveis	3,000	UNIDADE	4000,000	12000,00



Planilha

Especificação : com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pílão para cadeado, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) Dobradiças em chapa interna não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-eliqetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

13136	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	Maqmóveis	5,000	UNIDADE	2500,000	12500,00
-------	------------------------	-----------	-------	---------	----------	----------

Especificação : dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 630 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.

13137	ARMÁRIO EM AÇO ALTO DE 2 PORTAS E 4 PRATILEIRAS	Maqmóveis	6,000	UNIDADE	3000,000	18000,00
-------	---	-----------	-------	---------	----------	----------

Especificação : dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo).

13138	MESA L 2 GAVETAS	Maqmóveis	6,000	UNIDADE	2500,000	15000,00
-------	------------------	-----------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Elaborado em MDP 15 mm com acabamento de bordas em ABS 1 mm, composto por Mesa de 136x53 cm e Mesa Lateral de 90x53 cm. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Opção de montagem da Mesa Lateral pode ser dos dois lados (esquerdo ou direito) Largura: 136x143 cm Profundidade: 53 cm Informações do produto: Gavetas: Sim, (2). Portas: Não. Pés: em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Cor: Azul. Material principal: MDP Itens inclusos: 01 Mesa para Escritório. Kit completo para montagem, manual de instruções para montagem.

13139	MESA DE TRABALHO	Maqmóveis	4,000	UNIDADE	3100,000	12400,00
-------	------------------	-----------	-------	---------	----------	----------



Planilha I

Especificação : Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, codocorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. m a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações

13141	MESA DE REUNIAO	Maqmóveis	1,000	UNIDADE	4000,000	4000,00
-------	-----------------	-----------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13141	CADEIRA FIXA	Maqmóveis	33,000	UNIDADE	500,000	16500,00
-------	--------------	-----------	--------	---------	---------	----------



Planilha

Especificação : Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13142	CADEIRA GIRATORIA	Maquímveis	7,000 UNIDADE	1500,000	10500,00
-------	-------------------	------------	---------------	----------	----------



Planilha I

Especificação : Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulação independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por cortado. Comando por alavanca. Suporte para regulação de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulação de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo de coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13143	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	Maquímóveis	4,000	UNIDADE	3000,000	12000,00
-------	-----------------------	-------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm Largura: 470 mm +/- 10 mm Profundidade: 710 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza Gavetas em chapa 24 (0,60mm) Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm) Fechamento interior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

13144	SOFA 2 LUGARES		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------	--	-------	---------	-------	------



Planilha I

Especificação : Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 Acabamento inferior em Tela de Ráfia Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampoadores pneumáticos Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20

13145	VENTILADOR DE PAREDE	20.000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	--------	---------	-------	------

Especificação : Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador da parede com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulação da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-40, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrolítica na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do tipo ?controle de parede? Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. Vazão observando-se cada uma das velocidades:- máxima: 0,45 m³/s- Média: 0,37 m³/s- Mínima: 0,33 m³/s Deverá possuir motor elétrico ?monovolt??. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13146	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	4.000	UNIDADE	10000,000	4000,00
-------	--------------------------------	-------	---------	-----------	---------

Especificação : Modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeira Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores: Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeira Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06

13147	QUADRO DE AVISO	2.000	UNIDADE	20000,000	4000,00
-------	-----------------	-------	---------	-----------	---------



Planilha

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm Altura: 900 mm +/- 10 mm CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco Fundo confeccionado em MDF 10mm Acabamento em chapa de aço branca magnética Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

13148	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 4 CADEIRA	Maquímveis	32,000	UNIDADE	1850,000	59200,00
-------	--	------------	--------	---------	----------	----------



Planilha I

na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1100 mm Profundidade: 680 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (coreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina poligonal, diâmetro 1/2", comprimento 1/2", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Porteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Porteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta

13149	MESA PARA REFEIÇÃO	Maquináveis	1,000	UNIDADE	1500,000	1500,00
-------	--------------------	-------------	-------	---------	----------	---------



Planilha I

Especificação : Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união

13150	CONJUNTO PROFESSOR 1 MESA + 1 CADEIRA	Maquíveis	10.000	UNIDADE	1200.000	12000.00
-------	---------------------------------------	-----------	--------	---------	----------	----------



Planilha I

em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão ? BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (coreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em

13161	CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRA	Maq/móveis	24,000	UNIDADE	1850,000	44400,00
-------	--	------------	--------	---------	----------	----------



Planilha

composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (doreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melling". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira laqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em costura, seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura

13162	CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA	Maquínaveis	250,000	UNIDADE	500,000	125000,00
-------	-----------------------------------	-------------	---------	---------	---------	-----------



Planilha I

uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 460 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 Pontleiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro

13163	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO -1200 X 2000	Maquínaveis	15,000	UNIDADE	3000,000	45000,00
-------	---	-------------	--------	---------	----------	----------



Planilha 1

Especificação : Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 2000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível Acompanha: -1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores vermelha, verde, azul e preto

13164	SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm Largura máxima: 750 mm Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.						
13165	SUPORTE DE TV ARTICULADO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
13166	CABIDEIRO DE PAREDE PORTA TOALHA E MOCHILA COM SUPORTE PARA 30 MOCHILAS		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
13167	FOGÃO COMERCIAL 6 QUIMADORES COM 1 FORNO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00



Planilha

(gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1200 mm Profundidade máxima*: 850 mm Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 kPa (quilopascal) no caso de gás natural 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarras). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: ?UTILIZAR GÁS NATURAL? ou ?UTILIZAR GLP?. Com queimadores dotados de dispositivo ?supervisor de chama?. Quatro pés em perfil ?L? de aço inox, de abas iguais de 1 1/2? x 1/8? de espessura. Sapatas reguláveis constituidas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil ?U? de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil ?U? de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempere) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil ?L? em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4? x 1/16? de espessura, fixados por solda a ponto na forma de ?V? ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8? de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenhado na própria peça. Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para painéis, constituídos por perfil ?U? em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de painéis, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4? x 1/8? e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1?, fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo ?L? (cotovelo), de 1?, com redução para 1/2?, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2? que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão.

13168	LIQUIFICADOR COMERCIAL 8 LT	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------------	-------	---------	-------	------



Planilha

Especificação : Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 750 mm Largura máxima: 460 mm Profundidade máxima: 380 mm Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibrátilas em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor ligatdesliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.

13169	BALANÇA DIGITAL 30 KL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg.

13170	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410 LT		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	--	-------	---------	-------	------

Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13171	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LT		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	--	-------	---------	-------	------



Planilha

Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem

13172	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LT	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total mínima: 450 litros CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo ?frostfree? (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de inã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema?frost-free?). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.

13185	FERRO ELETRICO	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------	-------	---------	-------	------



Planilha

Especificação : DIMENSÕES : Altura máxima: 130 mm ? Largura máxima: 130 mm ? Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS ? Controle de temperatura. ? Cabo anatômico. ? Indicador de téidos. ? Poupa botões. ? Base em alumínio polido. ? Corpo em plástico. ? Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13186	BATEDEIRA PLANETÁRIA	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E CAPACIDADE ? Largura máxima: 800 mm ? Profundidade mínima: 700 mm ? Altura mínima da coluna: 380 mm ? Capacidade volumétrica mínima: 12L. CARACTERÍSTICAS ? Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. ? Cuba em aço inox AISI 304. ? Sistema de engrenagens helicoidais. ? Com, no mínimo, três níveis de velocidade. ? Sistema de troca de velocidade progressiva. ? Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. ? Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. ? Motor: ¼ CV, no mínimo. ? Dimensionamento da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação. ? Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. ? Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. ? Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.

13187	MULTIPROCESSADOR	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E CAPACIDADE ? Diâmetro/ largura máxima: 400 mm ? Altura máxima: 420 mm ? Profundidade máxima: 420 mm ? Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS ? Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. ? Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos. ? Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. ? Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. ? Trava de segurança. ? Cabo com armazenamento integrado. ? Base firme com pés antidesslizantes (veritosa). ? Motor com potência mínima de 700W. ? Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS ? Batedor para mistura de massas leves e pesadas ? Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras ? Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios14 ? Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, tritar e mexer ingredientes variados ? Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.

13188	COIFA	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------	-------	---------	-------	------

Especificação : DESCRIÇÃO Coifa industrial tipo piramidal em aço inox 304, coifa confeccionado inteiramente em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18-8 -Fixador para sustentação por cabo de aço (cabos não inclusos) -Retentor de gordura nas extremidades -Abertura superior central para instalação de dutos com diâmetros variados -Processo de fabricação com emprego de solda TIG/MIG com gás argônio/CO2 Dimensões do produto ? Neutralização dos odores da coção ? Retenção de fumaça e vapores na cozinha ? Filtramento e troca de ar ? Proteção contra a propagação de incêndio.

13189	CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL	8,000	UNIDADE	500,000	4000,00
-------	------------------------------------	-------	---------	---------	---------



Planilha

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm ? Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm ? Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm ? Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm ? Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS ? Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul ? Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). ? Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. 91 ? Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. ? Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enfierrujamento deve ser de R10 e o grau de empolamento deve ser de 40 /10. ? Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

13199	CENTRÍFUGA DE FRUTAS	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : - Diâmetro: largura máxima: 400 mm - Altura máxima: 440 mm - Potência máxima: 450 mm - Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS - Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. - Filtro em aço inox. - Lâminas e peneira em aço inox. - Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. - Trava de segurança. - Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. - Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). - Motor com potência mínima de 700W. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13190	TATAME EM EVA PLACA	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------	--------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

13200	BALANÇO 4 LUGARES	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------------------	-------	---------	-------	------



Planilha I

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm Altura mínima: 2200 mm Comprimento: 4400 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. Coluna e cada dois assentos, que separe e dê sustentação o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que inpeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabolit em aço galvanizado, medindo 2"x3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabolit deverão acompanhar os produtos.

13201	GIRA GIRA CARROSSEL	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 450 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem. Composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Reciclagem após o término da vida útil.

13202	CASA DE BONECA	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------	--------	---------	-------	------



Planilha I

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm Altura mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico.Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir:janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábuas de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antistático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

13203	ESCORREGADOR GRANDE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 590 cm Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar reciclagem após o término da vida útil.

13204	CARTEIRA ESCOLAR	1500,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------	----------	---------	-------	------

Especificação : Cadeira Plástica com Porta Livros ideal para escolas, Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Capacidade: 1 Usuário. Comprimento: 0.58M.Largura Total: 0.40M.Altura: 0.76M.Medida do Tampo: 0.58M x 0.40M Confeção Tampo: Em polipropileno (plástico) na cor Azul Escuro. Confeção da Estrutura: Em tubo retangular 40x20x1,2mm de aço carbono mais reforço extra de tubo oblongo. Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó.

13205	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	Maquímveis	100,000	UNIDADE	50000,00
-------	---	------------	---------	---------	----------



Planilha I

Especificação : Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo ? Hot Melting. ?O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetadas, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. ?Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. 18Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura ? 40cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Condições de pagamento :	30 dias	Total :	462000,00
Prazo de entrega :	60 dias		
Validade da proposta :	30 dias.		
Valor por extenso :	Quatrocentos e sessenta e dois mil reais		

Data : 10/08/2021

Wilson Moratta

Wilson Moratta
Departamento de Vendas e Licitações
MAQ MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira nº 80 – Núcleo de Desenvolvimento Integrado Nadir de Paula Eduardo
CEP: 15901-555 – Taquaritinga - SP
Tel/Fax: (16) 3253 9150
E-mail: wilson@maqmoveis.com.br

54.826.367/0004-30

MAQ MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RUA ALBERTO PEREIRA, 80

DISTRITO NADIR DE PAULA EDUARDO

CEP: 15900-000

TAQUARITINGA-SP



Assunto **Orçamento solicitado- I Frota VARÃO**
De igor frota <focalpointmba@hotmail.com>
Para compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br
<compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data 2021-08-12 12:55



- ORÇAMENTO FOCAL POINT.pdf(~10 MB)

Boa tarde...

Segue em anexo o Orçamento Focal Point.. De Acordo com os padrões estabelecidos.



I Frota Varão Eireli

CNPJ: 34.941.737/0001-20

Insc. Estadual 15.662.239-4

E-mail: focalpointmba@hotmail.com

COMÉRCIO & SERVIÇOS

(94) 99154-8669 / (94) 99170-6850

Av. VP 03 - Folha 16 - Quadra 01 - Lote 14-D - Nova Marabá - CEP 68.511-000 - Marabá - PA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210713001

RESPONSÁVEL :

NOME: CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO

PROPONENTE :

NOME: I FROTA VARÃO EIRELLI

ENDEREÇO : FOLHA 16 QUADRA 01 LOTE 14 D

BAIRRO : NOVA MARABÁ CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 34.941.737/0001-20

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 13 de Julho de 2021

CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO

Responsável

34.941.737/0001-20
INSC. EST. 15.662.239-4
I FROTA VARÃO EIRELI
FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - Av. VP 03
Nova Marabá CEP: 68.511-000
Marabá-PA



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
13135	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS Especificação : com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) Dobradiças em cinza internas não visíveis na parte exterior do movei no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-eliquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	UNT	3,000	UNIDADE	3399,000	10197,00
13136	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS Especificação : dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 630 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.	UNT	5,000	UNIDADE	1299,000	6495,00
13137	ARMÁRIO EM AÇO ALTO DE 2 PORTAS E 4 PRATILEIRAS	UNT	6,000	UNIDADE	728,000	4368,00



Especificação : Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado macio de 180°, na cor cinza ou branco, codecorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. **Estrutura constituída de:** Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **m** a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações

13140 MESA DE REUNIAO	UNT	1,000 UNIDADE	1620,000	1620,00
-----------------------	-----	---------------	----------	---------



34.941.737/0001-20
 INSC. EST. 15.662.239-4
I FROTA VARÃO EIRELI
 FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D, Av. VP 03
 Nova Marabá CEP: 68.511-000
 Marabá-PA

Especificação : dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo).

13130 MESA L Z GAVETAS	UN	0,000 UNIDADE	730,000	4530,00
Especificação : Elaborado em MDP 15 mm com acabamento de bordas em ABS 1 mm, composto por Mesa de 136x53 cm e Mesa Lateral de 90x53 cm. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Opção de montagem da Mesa Lateral pode ser dos dois lados (esquerdo ou direito) Largura: 136x143 cm Profundidade: 53 cm Informações do produto: Gavetas: Sim, (2). Portas: Não. Pés: em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Cor: Azul. Material principal: MDP Itens inclusos: 01 Mesa para Escritório. Kit completo para montagem, manual de instruções para montagem.	UNT	4,000 UNIDADE	910,000	3640,00
13139 MESA DE TRABALHO				



Especificação : Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências de ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou unibes de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13141 CADEIRA FIXA

UNT

33.000 UNIDADE

234,000

7722,00



34.941.737/0001-20
 INSC. EST. 15.662/239-4
 I FROTA VARÃO EIRELI
 FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - Av. VP 03
 Nova Marabá CEP: 68.511-000
 Marabá-PA

Especificação : Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar)
Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de lã: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas com espessura máxima de 15 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, seção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13142 CADEIRA GIRATORIA

UNT

7,000 UNIDADE

999,000

6993,00



Especificação : Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm

Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm

Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm

Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar)

Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm

Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm

Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm

Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591

Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas com espessura máxima de 1,5mm cada.

Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente.

Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta.

Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar.

Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto

Inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato.

Comando por alavanca.

Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível.

Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás.

Curso mínimo do pistão de 100 mm.

Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico.

Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm.

Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo).

Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico.

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta.

Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe.

Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13143 ARQUIVO COM 4 GAVETAS

UNT

4,000 UNIDADE

1450,000

5800,00



34.941.737/0001-20

INSC. EST. 15.682.239-4

I FROTA VARÃO EIRELI

FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D, Av. VP 03

Nova Marabá CEP: 68.511-000

Marabá-PA

Especificação : Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1330 mm +/- 10 mm Largura: 470 mm +/- 10 mm Profundidade: 710 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza Gavetas em chapa 24 (0,60mm) Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm) Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das portas Chaves em diâmetro 16mm para pastas em todas as gavetas Porta-eijetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

13144 SOFA 2 LUGARES

UNT

1,000 UNIDADE

3260,000

3260,00

Especificação : Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm CARACTERÍSTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 Acabamento inferior em Tela de Ráfia Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20

13145 VENTILADOR DE PAREDE

UNT

20,000 UNIDADE

450,000

9000,00



Especificação : Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm
Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%).
CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envolvente do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com perafuso metálico e borboleta que permita a regulação da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrolítica na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do tipo ?controle de parede? Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0.0040 m³/s W/m para as velocidades. Vazão observando-se cada uma das velocidades:- máxima: 0.45 m³/s- Média: 0.37 m³/s- Mínima: 0.33 m³/s Deverá possuir motor elétrico ?monofásico? Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13146 Estante de Aço com 06 Bandejas

UNT

4,000 UNIDADE

790,000

3160,00

Especificação : Modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeira Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeira Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06

13147 QUADRO DE AVISO

UNT

2,000 UNIDADE

298,000

598,00

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm Altura: 900 mm +/- 10 mm CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco Fundo confeccionado em MDF 10mm Acabamento em chapa de aço branca magnética Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.



34.941.737/0001-20

INSC. EST. 15.662.233-4

IFROTA VARÃO EIRELI

FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - AN VP 03

Nova Marabá CEP: 68.511-000

Marabá-PA

13148 CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 4 CADEIRA

32.000 UNIDADE

58240,00

UNT

Especificação : uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1100 mm Profundidade: 680 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25,8 mm, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melling". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lenhita, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero vírgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero vírgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferuginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 m Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero vírgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de

13148 MESA PARA REFEIÇÃO

1,000 UNIDADE

1040,00

UNT



Especificação : Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MÊ Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo a estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união

13150 CONJUNTO PROFESSOR 1 MESA + 1 CADEIRA

UNT

10,000 UNIDADE

1092,000

10920,00



[34.941.737/0001-20]

INSC. EST. 15.662.239-4

I FROTA VARÃO ENRELI

FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - Av. VP 03

Nova Marabá CEP: 68.511-000

Marabá-PA

Especificação : Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fendida) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão ? BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuço?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fonteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-rugoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa.

13161 CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRA

UNT

24,000 UNIDADE

1560,000

37440,00



Especificação : Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem; acabamento de superfície texturizado, na cor laranja; coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" . cabeça chata, fenda simples. Sepatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face

13162 CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA

UNT

250.000 UNIDADE

760.000

195000,00



34.941.737/0001-20

INSC. EST. 15.682.239-4

J FROTA VARÃO EIRELI

FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - Av. VP 03

Nova Marabá CEP: 68.511-000

Marabá-PA

Especificação : Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 460 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF com espessura de 18 mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelling". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de ?C?, com seção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais. Injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferrugem. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em

13163 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO -1200 X 2000

UNT

15,000 UNIDADE

280,000

4200,00



Especificação : Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 2000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível Acompanha: -1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores vermelha, verde, azul e preto

13164 SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET	UNT	5,000 UNIDADE	2230,000	11150,00
Especificação : DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm Largura máxima: 750 mm Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.				
13165 SUPORTE DE TV ARTICULADO	UNT	5,000 UNIDADE	76,000	380,00
13166 CABIDEIRO DE PAREDE PORTA TOALHA E MOCHILA COM SUPORTE PARA 30 MOCHILAS	UNT	16,000 UNIDADE	820,000	13120,00
13167 FOGÃO COMERCIAL 6 QUIMADORES COM 1 FORNO	UNT	1,000 UNIDADE	2590,000	2590,00

34.941.737/0001-20
INSC. EST. 15.662.239-4
I FROTA VARÃO EIRELI
FOLHA 16, Qd 01, Lt 14D - Av. VP 03
Nova Marabá CEP: 68.511-000
Marabá-PA



Especificação : Fogão comercial central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima: 1200 mm Profundidade máxima: 850 mm Greijas mínimo: 300 mm x 300 mm Obs.: O design das greijas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural 2,8 KPa (quilopascal) no caso de GLP CARACTERÍSTICAS Forno comercial central de seis queimadores (bocas). Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra) Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelevel, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: ?UTILIZAR GÁS NATURAL? ou ?UTILIZAR GLP?. Com queimadores dotados de dispositivo ?supervisor de chama? Quatro pés em perfil ?L? de aço inox, de abas iguais de 1 1/2? x 1/8? de espessura Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e porleira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil ?U? de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil ?U? de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as greijas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil ?L? em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4? x 1/16? de espessura, fixados por solda a ponto na forma de ?V? ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8? de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto

13168 LIQUIFICADOR COMERCIAL 8 LT

UNT

2,000 UNIDADE

0,000

0,00



Especificação : Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido.
DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 750 mm Largura máxima: 460 mm Profundidade máxima: 380 mm Capacidade volumétrica: 8 litros.
CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.

13169	BALANÇA DIGITAL 30 KL	UNT	1,000 UNIDADE	1200,000	1200,00
Especificação : Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg.					
13170	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410 LT	UNT	1,000 UNIDADE	4600,000	4600,00


R\$ 34.941,73 70001-20
 INSC. EST. 15.662.239-4
 I FROTA VARÃO EIRELI
 FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - Av. VP 03
 Nova Marabá CEP: 68.511-000
 Marabá-PA



Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó) na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13171 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LT

UNT

1,000 UNIDADE

4200,000

4200,00

Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó) na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem

13172 FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LT

UNT

1,000 UNIDADE

5999,000

5999,00



Especificação : Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total mínima: 450 litros CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo frostfree? (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de inã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frost-free?). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.

13185 FERRO ELETRICO	UNT	2.000 UNIDADE	249.000	498.00
Especificação : DIMENSÕES ? Altura máxima: 130 mm ? Largura máxima: 130 mm ? Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS ? Controle de temperatura ? Cabo analógico. ? Indicador de tecidos ? Poupa botões. ? Base em alumínio polido. ? Corpo em plástico. ? Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.				
13186 BATEDEIRA PLANETARIA	UNT	1.000 UNIDADE	980.000	980.00

34.941.737/0001-20

INSC. EST. 15.062.239-4

I FROTA VARÃO EIRELI

FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - Av. VP 03

Nova Marabá CEP: 68.511-000

Marabá-PA



Especificação : DIMENSÕES E CAPACIDADE ? Largura máxima: 800 mm ? Profundidade mínima: 700 mm ? Altura mínima da coluna: 380 mm ? Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS ? Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. ? Cuba em aço inox AISI 304. ? Sistema de engrenagens helicoidais. ? Com, no mínimo, três níveis de velocidade. ? Sistema de troca de velocidade progressiva. ? Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. ? Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. ? Motor: ¼ CV, no mínimo. ? Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação. ? Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt ? Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. ? Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.

13187 MULTIPROCESSADOR

UNT 2,000 UNIDADE 590,000 1180,00

Especificação : DIMENSÕES E CAPACIDADE ? Diâmetro/ largura máxima: 400 mm ? Altura máxima: 420 mm ? Profundidade máxima: 420 mm ? Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS ? Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. ? Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. ? Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. ? Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. ? Trava de segurança. ? Cabo com armazenamento integrado. ? Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). ? Motor com potência mínima de 700W. ? Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS ? Batedor para mistura de massas leves e pesadas ? Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras ? Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios14 ? Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados ? Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.

13188 COIFA

UNT 2,000 UNIDADE 2298,000 4596,00

Especificação : DESCRIÇÃO Coifa industrial tipo piramidal em aço inox 304, coifa confeccionado inteiramente em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18/8 -Fixador para sustentação por cabo de aço (cabos não inclusos) -Retenitor de gordura nas extremidades -Abertura superior central para instalação de dutos com diâmetros variados -Processo de fabricação com emprego de solda TIG/MIG com gás argônio/CO2 Dimensões do produto ? Neutralização dos odores da cocção ? Retenção de fumaça e vapores na cozinha ? Filtramento e troca de ar ? Proteção contra a propagação de incêndio.

13189 CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL

UNT 8,000 UNIDADE 260,000 2080,00



Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm ? Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm ? Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm ? Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm ? Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS ? Assento e encosto em polipropileno copolímico virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul ? Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm) ? Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. 91 ? Sapatas em polipropileno copolímico virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. ? Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de R10 e o grau de empolamento deve ser de D0 R0. ? Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

13199 CENTRÍFUGA DE FRUTAS

UNT 2,000 UNIDADE 688,000 1376,00

Especificação : - Diâmetro/ largura máxima: 400 mm - Altura máxima: 440 mm - Profundidade máxima: 450 mm - Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS - Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. - Filtro em aço inox. - Lâminas e peneira em aço inox. - Copos coletores (jarra) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. - Trava de segurança. - Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. - Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). - Motor com potência mínima de 700W. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13190 TATAME EM EVA PLACA

UNT 30,000 UNIDADE 2773,800 83214,00

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, silicônica, antiderrapante e lavável Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

13200 BALANÇO 4 LUGARES

UNT 2,000 UNIDADE 5989,000 11978,00



[34.941.737/0001-20]
INSC. EST. 15.662.239-4
I FROTA VARÃO EIRELI
FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - Av. VP 03
Nova Marabá CEP: 68.541-000
Marabá-PA

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm
 Altura mínima: 2200 mm Comprimento: 4400 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esferas blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabol em aço galvanizado, medindo 2"x3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em poliuretano rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrolítica em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de pontelhas plásticas para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabol deverão acompanhar os produtos.

13201 GIRA GIRA CARROSSEL

UNT

8.000 UNIDADE

2899.000

23192,00



Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm
Altura mínima: 495 mm Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não
tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base
com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e
entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante
central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar
facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos
anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser
fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com
aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e
a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais
arredondadas em seu acabamento. reciclagem após o término da vida
útil.

13202 CASA DE BONECA	UNT	10.000 UNIDADE	7455.000	74560,00
----------------------	-----	----------------	----------	----------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm Altura
mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: ±10% (dez por
cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas.
Não tóxico Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5
(cinco) dos itens a seguir:janelas de correr, janela colonial, porta vai e
vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de
cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O
produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de
rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que
protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos
deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos
utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem
facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem
após o término da vida útil.

13203 ESCORREGADOR GRANDE	UNT	6.000 UNIDADE	2760.000	16560,00
---------------------------	-----	---------------	----------	----------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 590 cm Altura
mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: ±10% (dez por
cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas
Não tóxico Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de
degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente.
Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou
central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com
duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em
polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-
estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e
a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as
laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem
após o término da vida útil.

13204 CARTEIRA ESCOLAR	UNT	1500.000 UNIDADE	468.000	702000,00
------------------------	-----	------------------	---------	-----------

34.941.737/0001-20
INSC. EST. 15.662.239-4
IFROTA VARÃO EIRELI
FOLHA 16, Qd 01, Lt 14-D - Av. VP 03
Nova Marabá CEP: 68.511-000
Marabá-PA



Especificação : Cadeira Plástica com Porta Livros ideal para escolas. Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Capacidade: 1 Usuário. Comprimento: 0,58M Largura Total: 0,40M. Altura: 0,76M. Medida do Tampo: 0,58M x 0,40M. Confeção Tampo: Em polipropileno (plástico) na cor Azul Escuro. Confeção da Estrutura: Em tubo retangular 40x20x1,2mm de aço carbono mais reforço extra de tubo obliquo. Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó.

13205	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNT	100.000	UNIDADE	598.000	59800,00
-------	---	-----	---------	---------	---------	----------

Especificação : Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferrugino na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de borda de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo ? Hot Melling. ? O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. ? Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. 18 Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura ? 40cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferugino. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados: lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Condições de pagamento :	A VISTA	R\$	1.399.482,00
Prazo de entrega :	20 DIAS		
Validade da proposta :	30 dias.		
Valor por extenso :	Hum milhão e trezentos e noventa e nove mil e quatrocentos e oitenta e dois reais		



Data: 11/08/2021

I FROTA VARÃO EIRELLI
CNPJ: 34.941.737/0001-20

34.941.737/0001-20
INSC. EST. 15.662.230-4
I FROTA VARÃO EIRELLI
FOLHA 16 - Gd 01, Lt 14-D - Av. VP 03
Nova Marabá CEP: 68.511-000
Marabá-PA

carimbo e assinatura



17/08/2021

Roundcube Webmail :: ORÇAMENTO PADRÃO J LOPES RIZZO EMBALE

Assunto **ORÇAMENTO PADRÃO J LOPES RIZZO EMBALE**
De JAIBEAM LOPES <Rizzoembale@hotmail.com>
Para compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br
<compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data 2021-08-12 12:51



- PADRAO ORÇAMENTO RIZZO EMBALLE.pdf(~10 MB)

BOA TARDE...

Em anexo Orçamento solicitado..



J. LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI

CNPJ: 40.995.099/0001-23 - I.E: 15.745.604-8

Fone: (94) 99944-5492

R. DUQUE DE CAXIAS, QD 163 - SÃO FELIX - CEP: 68.514-300 - MARABÁ-PA

ORÇAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS

Cotação de preços No: 20210713001

RESPONSÁVEL :

NOME: CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO

PROPONENTE :

NOME: J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI

ENDEREÇO : RUA DUQUE DE CAIXAS

BAIRRO : SAO FELIX CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 40.995.099/0001-23

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 13 de Julho de 2021

CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO

Responsável

40.995.099/0001-23

Insc. Est. 15.745.604-8

J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI

Rua Caxias, Qd 163, São Felix

CEP: 68.514-300 - Marabá-PA



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
13135	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS Especificação : com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Com duvidas a nãao em chapa 20 (1,9mm) mas os compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta- etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	UNT	3,000	UNIDADE	3450,000	10350,00

13136	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS Especificação : dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 630 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.	UNT	5,000	UNIDADE	1350,000	6750,00
-------	---	-----	-------	---------	----------	---------

13137	ARMÁRIO EM AÇO ALTO DE 2 PORTAS E 4 PRATILEIRAS Especificação : com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Com duvidas a nãao em chapa 20 (1,9mm) mas os compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta- etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	UNT	6,000	UNIDADE	785,000	4710,00
-------	--	-----	-------	---------	---------	---------



Especificação : dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4"$ (mínimo).

13138 MESA L 2 GAVETAS	UNT	6,000 UNIDADE	800,000	4800,00
------------------------	-----	---------------	---------	---------

Especificação : Elaborado em MDP 15 mm com acabamento de bordas em ABS 1 mm, composto por Mesa de 136x53 cm e Mesa Lateral de 90x53 cm. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Opção de montagem da Mesa Lateral pode ser dos dois lados (esquerdo ou direito) Largura: 136x143 cm Profundidade: 53 cm Informações do produto: Gavetas: Sim, (2). Portas: Não. Pés: em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Cor: Azul. Material principal: MDP Itens inclusos: 01 Mesa para Escritório. Kit completo para montagem, manual de instruções para montagem.

13139 MESA DE TRABALHO	UNT	4,000 UNIDADE	950,000	3800,00
------------------------	-----	---------------	---------	---------

40.995.099/0001-23
Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA



Especificação : Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordas encabeçadas com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. **Estrutura constituída de:** Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união, na mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações

13140 MESA DE REUNIAO

UNT

1,000 UNIDADE

0,000

0,00



Especificação : Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Altura: 750 mm +/- 5 mm. Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm. Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13141 CADEIRA FIXA

UNT

33,000 UNIDADE

285,000

9405,00

40.995.099/0001-237
 Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI
 Rua Caxias, Qd 163, São Felix
 CEP: 68.514-300 - Marabá-PA



Especificação : Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
 Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar)
 Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas com espessura máxima de 15 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, seção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13142 CADEIRA GIRATORIA

UNT

7.000 UNIDADE

1100.000

7700,00



Especificação : Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm. Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelenete Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 9° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou unides de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

140.995.099/0001-237
Insc. Est. 16.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALEIRELI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA

13143 ARQUIVO COM 4 GAVETAS

UNT

4,000 UNIDADE

1480,000

5920,00



Especificação : Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm Largura: 470 mm +/- 10 mm Profundidade: 710 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza Gavetas em chapa 24 (0,60mm) Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm) Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas Chaves em alumínio. Ominassessnes para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

13144 SOFA 2 LUGARES

UNT

1,000 UNIDADE

3350,000

3350,00

Especificação : Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 Acabamento inferior em Tela de Réfia Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência Travamento da estrutura com grampos fixados com grampoadores pneumáticos Espumas de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20

13145 VENTILADOR DE PAREDE

UNT

20,000 UNIDADE

480,000

9600,00



Especificação : Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm
Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2.5%).
CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envolvente do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).
O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação no sentido metálico e borboleta que permita a regulação da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrolítica na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do tipo ?controle de parede? Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/m para as velocidades. Vazão observando-se cada uma das velocidades:- máxima: 0,45 m³/s- Média: 0,37 m³/s- Mínima: 0,33 m³/s Deverá possuir motor elétrico ?monovolt? Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13146	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	UNT	4,000 UNIDADE	850,000	3400,00
-------	--------------------------------	-----	---------------	---------	---------

Especificação : Modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeira Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeira Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulação Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06

13147	QUADRO DE AVISO	UNT	2,000 UNIDADE	330,000	660,00
-------	-----------------	-----	---------------	---------	--------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm Altura: 900 mm +/- 10 mm CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco Fundo confeccionado em MDF 10mm Acabamento em chapa de aço branca magnética Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

740.995.099/0001-237
Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALEIRELI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA





13148	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 4 CADEIRA	UNT	32,000	UNIDADE	1950,000	62400,00
Especificação : uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1100 mm Profundidade: 680 mm Altura: 480 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com acabamento de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (coreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/2", comprimento 1/2", cabeça lenilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de						
13149	MESA PARA REFEIÇÃO	UNT	1,000	UNIDADE	1100,000	1100,00

Especificação : Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado macio de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm; com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união

13150 CONJUNTO PROFESSOR 1 MESA + 1 CADEIRA

UNT

10,000 UNIDADE

1150,000

11500,00

740.995-09970001-237
Insc. Est. 15.748.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA



Especificação : Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão ? BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (coreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melling". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de ?C?, com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4?), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm) Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fendida Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16? x 5/8?, zincados Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuço?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antirrugosino Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,

13161 CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRA

UNT

24,000 UNIDADE

1600,000

38400,00



Especificação : Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confectionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confectionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face

13162 CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA

UNT

250.000 UNIDADE

825.500

206375,00



40.995.099/0001-237
Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALLE EIRELI
Rua Caxias Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA

Especificação : Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:** Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 460 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA:** Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C?, com seção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferrugem. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA:** Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA:** Assento e encosto em

13163 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO -1200 X 2000

UNT

15,000 UNIDADE

350,000

5250,00



Especificação : Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 2000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível Acompanha: - 1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores vermelha, verde, azul e preto

13164	SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET	UNT	5,000	UNIDADE	2500,000	12500,00
Especificação : DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm Largura máxima: 750 mm Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à Internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.						
13165	SUPORTE DE TV ARTICULADO	UNT	5,000	UNIDADE	85,000	425,00
13166	CABIDEIRO DE PAREDE PORTA TOALHA E MOCHILA COM SUPORTE PARA 30 MOCHILAS	UNT	16,000	UNIDADE	856,000	13696,00
13167	FOGÃO COMERCIAL 6 QUIMADORES COM 1 FORNO	UNT	1,000	UNIDADE	2700,000	2700,00

40.995.099/0001-23
 Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI
 Rua Caxias, Qd 163, São Felix
 CEP: 68.514-300 - Marabá-PA



Especificação : Fogão comercial central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para instalação do equipamento. Obs.: A largura da vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima: 1200 mm Profundidade máxima: 850 mm Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2.0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural 2.8 KPa (quilopascal) no caso de GLP CARACTERÍSTICAS ENXOFRE nominal central de seis queimadores (bocas). Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra) Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelevel, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: ?UTILIZAR GÁS NATURAL? ou ?UTILIZAR GLP?. Com queimadores dotados de dispositivo ?supervisor de chama?. Quatro pés em perfil ?L? de aço inox, de abas iguais de 1 1/2? x 1/8? de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil ?U? de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil ?U? de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempere) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox constituídos por perfil ?L? em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4? x 1/16? de espessura, fixados por solda a ponto na forma de ?V? ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8? de espessura, com furacão para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto

13168 LIQUIFICADOR COMERCIAL 8 LT

UNT

2,000 UNIDADE

1550,000

3100,00



Especificação : Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 750 mm Largura máxima: 460 mm Profundidade máxima: 380 mm Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibrátilas em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.

13169 BALANÇA DIGITAL 30 KL	UNT	1,000 UNIDADE	1200,000	1200,00
Especificação : Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg				
13170 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410 LT	UNT	1,000 UNIDADE	4800,000	4800,00

40.995.099/0001-23
Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA



Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree? Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes (conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13171 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LT

UNT

1,000 UNIDADE

4450,000

4450,00

Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem

13172 FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LT

UNT

1,000 UNIDADE

6500,000

6500,00



Especificação: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total mínima: 450 litros CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, com espessura mínima de 45 mm e densidade de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema? frost-free?). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.


[40.995.099/0001-23]
Insc. Est. 15.745.604-8
JLOPES DA SILVA RIZZO ENDALE EIRELI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA

13185 FERRO ELETRICO	UNT	2.000 UNIDADE	280,000	560,00
Especificação: DIMENSÕES: ? Altura máxima: 130 mm ? Largura máxima: 130 mm ? Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS: ? Controle de temperatura: ? Cabo anatômico. ? Indicador de tecidos: ? Poupa botões. ? Base em alumínio polido. ? Corpo em plástico. ? Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UNT	1.000 UNIDADE	1000,000	1000,00
13186 BATEDEIRA PLANETARIA				



Especificação : DIMENSÕES E CAPACIDADE ? Largura máxima: 800 mm ? Profundidade mínima: 700 mm ? Altura mínima da coluna: 380 mm ? Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS ? Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. ? Cuba em aço inox AISI 304. ? Sistema de engrenagens helicoidais. ? Com, no mínimo, três níveis de velocidade. ? Sistema de troca de velocidade progressiva. ? Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. ? Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. ? Motor: ¼ CV, no mínimo. ? Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação ? Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt ? Indicação na tensão (utilizarmos) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. ? Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.

13187 MULTIPROCESSADOR

UNT	2,000 UNIDADE	650,000	1300,00
-----	---------------	---------	---------

Especificação : DIMENSÕES E CAPACIDADE ? Diâmetro/ largura máxima: 400 mm ? Altura máxima: 420 mm ? Profundidade máxima: 420 mm ? Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS ? Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. ? Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos. ? Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. ? Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso de duração e frequência do processamento. ? Trava de segurança. ? Cabo com armazenamento integrado. ? Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). ? Motor com potência mínima de 700W. ? Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS ? Batedor para mistura de massas leves e pesadas ? Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras ? Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios14 ? Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados ? Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese

13188 COIFA

UNT	2,000 UNIDADE	2350,000	4700,00
-----	---------------	----------	---------

Especificação : DESCRIÇÃO Coifa industrial tipo piramidal em aço inox 304, coifa confeccionado inteiramente em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18-8 -Fixador para sustentação por cabo de aço (cabos não inclusos) -Retentor de gordura nas extremidades -Abertura superior central para instalação de dulos com diâmetros variados -Processo de fabricação com emprego de solda TIG/MIG com gás argônio/CO2 Dimensões do produto ? Neutralização dos odores da cocção ? Retenção de fumaça e vapores na cozinha ? Filtramento e troca de ar ? Proteção contra a propagação de incêndio.

13189 CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL

UNT	8,000 UNIDADE	285,000	2280,00
-----	---------------	---------	---------



Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm ? Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm ? Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm ? Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm ? Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS ? Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul ? Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm) ? Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. 91 ? Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. ? Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de R10 e o grau de empolamento deve ser de d0 N0. ? Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

40.995.099/0001-23
Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA

13199 CENTRÍFUGA DE FRUTAS	UNT	2.000 UNIDADE	725,000	1450,00
----------------------------	-----	---------------	---------	---------

Especificação : Diâmetro/ largura máxima: 400 mm . Altura máxima: 440 mm . Profundidade máxima: 450 mm . Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS . Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. . Filtro em aço inox. . Lâminas e peneira em aço inox. . Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. . Trava de segurança. . Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. . Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). . Motor com potência mínima de 700W. . Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. . Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. . Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13180 TATAME EM EVA PLACA	UNT	30.000 UNIDADE	2850,000	85500,00
---------------------------	-----	----------------	----------	----------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

13200 BALANÇO 4 LUGARES	UNT	2.000 UNIDADE	6200,000	12400,00
-------------------------	-----	---------------	----------	----------



Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm
 Altura mínima: 2200 mm Comprimento: 4400 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e de sustentação o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes. Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabol em aço galvanizado, medindo 7/8x3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabol deverão acompanhar os produtos.

13201 GIRA GIRA CARROSSEL

UNT

8,000 UNIDADE

3000,000

24000,00



Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm
Altura mínima: 495 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento)
CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não
tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base
com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e
entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante
central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar
facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos
anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser
fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com
aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e
a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais
arredondadas em seu acabamento. reciclagem após o término da vida
útil.

13202 CASA DE BONECA

UNT	10,000 UNIDADE	7700,000	77000,00
-----	----------------	----------	----------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm Altura
mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por
cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas.
Não tóxico.Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5
(cinco) dos itens a seguir:janelas de correr, janela colonial, porta vai e
vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de
cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O
produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de
rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que
protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos
deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos
utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem
facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem
após o término da vida útil.

13203 ESCORREGADOR GRANDE

UNT	6,000 UNIDADE	2900,000	17400,00
-----	---------------	----------	----------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 590 cm Altura
mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por
cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas
Não tóxico Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de
degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente.
Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou
central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com
duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em
polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-
estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e
a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as
laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem
após o término da vida útil.



40.995.099/0001-23
Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514.300 - Marabá-PA

13204 CARTEIRA ESCOLAR

735000,00

UNT

1500,000 UNIDADE

490,000

Especificação : Cadeira Plástica com Porta Livros ideal para escolas. Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Capacidade: 1 Usuário. Comprimento: 0,58M Largura Total: 0,40M. Altura: 0,76M. Medida do Tampo: 0,58M x 0,40M. Confeção da Tampo: Em polipropileno (plástico) na cor Azul Escuro. Confeção da extra de tubo oblongo. Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó.

13205 CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

65000,00

UNT

100,000 UNIDADE

650,000

Especificação : Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo Industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferrugem na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo ? Hot Melting ? O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe ? Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. 18 Medidas. Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura ? 40cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugem. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle da Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.



1.472.431,00

R\$

Total:

Condições de pagamento : A Vista

Prazo de entrega : 30 dias

Validade da proposta : 28 dias.

Valor por extenso : Hum milhão e quatrocentos e setenta e dois mil e quatrocentos e trinta e um reais

Data : 11/08/2021

[Handwritten signature]

J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELLI
CNPJ: 40.995.099/0001-23

[40.995.099/0001-23]
Insc. Est. 15.745.604-8
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELLI
Rua Caxias, Qd 163, São Felix
CEP: 68.514-300 - Marabá-PA



Assunto: **RES: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - MOBILIÁRIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.**
De: Elda Santos <elda@requintemoveis.com>
Para: <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data: 2021-08-03 15:23



- LICITAÇÃO CURIONOPOLIS.xls(~105 KB)

Boa tarde Claudio,

Segue orçamento solicitado.

Elda Santos
Consultora de vendas
(91) 3366-5990 | 3039-9999 | 98802-4640

Obtenha o Skype e ligue para mim de graça.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Se precisar imprimir, utilize os dois lados do papel e, sempre que possível, use papel reciclado.

Missão:

Oferecer produtos que melhorem a qualidade de vida dos clientes com ergonomia, design e tecnologia.

-----Mensagem original-----

De: compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br [mailto:compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 11:56

Para: elda@requintemoveis.com

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - MOBILIÁRIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Prezado Senhores.

Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Curionópolis, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Obs: Nos enviar a planilha do Excel assinada, carimbada e datada, pode ser assinada de forma digital ou podendo também nos enviar em papel timbrado da empresa, carimbada, datada e assinada de forma escaneada.

Atenciosamente.

Cláudio Macedo
(91) 98251-1655
Deptº de Bens e Serviços
Prefeitura Municipal de Curionópolis - PA





PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210713001

Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :
NOME: CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO

PROPONENTE :
NOME: E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP
ENDEREÇO : TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 659
BAIRRO : REDUTO CIDADE : Belém - PA
CNPJ : 02.789.982/0001-78

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 13 de Julho de 2021

CLAUDIO MATEUS ANTUNES MACEDO

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
13135	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS	PANDIN	3,000	UNIDADE	3751,000	11253,00
Especificação : com venezianas para ventilação, compartimentos de laranhais médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado; DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0.75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0.50mm) Pés em chapa 16 (1.50mm) Dobradilhas em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1.9mm), duas unidades por porta. Porta-eleveletas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.						
13136	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOTIVA	5,000	UNIDADE	757,000	3785,00
Especificação : dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde; DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 650 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm CARACTERÍSTICAS Tampa, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.						
13137	ARMÁRIO EM AÇO ALTO DE 2 PORTAS E 4 PRATILHEIRAS	PANDIN	6,000	UNIDADE	2073,000	12438,00

Especificação : divisão verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm), Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,30 mm) Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm) Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo)

13138	MESA L 2 GAVETAS	PANDIN	6,000	UNIDADE	1281,000	7686,00
-------	------------------	--------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Elaborado em MDP 15 mm com acabamento de bordas em ABS 1 mm, composto por Mesa de 136x53 cm e Mesa Lateral de 90x53 cm. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Opção de montagem da Mesa Lateral pode ser dos dois lados (esquerdo ou direito) Largura: 136x143 cm Profundidade: 53 cm Informações do produto Gavetas: Sim, (2) Portas: Não. Pés: em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Cor: Azul. Material principal: MDP Irens inclusos: 01 Mesa para Escritório. Kit completo para montagem, manual de instruções para a montagem.

13139	MESA DE TRABALHO	PANDIN	4,000	UNIDADE	392,000	1568,00
-------	------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular 1200 x 600 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou preto, fixados através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos, constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos, Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preto, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preto. Todos os encontros de tubos ou unções de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união, m a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações

13140	MESA DE REUNIÃO	PANDIN	1,000	UNIDADE	965,000	965,00
-------	-----------------	--------	-------	---------	---------	--------

Especificação : Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preto, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes corantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preto. Todos os encontros de tubos ou unções de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão de união.

13141	CADEIRA FIXA	CAVALETTI	33,000	UNIDADE	420,000	13860,00
-------	--------------	-----------	--------	---------	---------	----------



Especificação : Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de lã: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, seção circular mínima 22,3 mm (1/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Supostas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13142	CADEIRA GIRATORIA	CAVALETTI	7,000	UNIDADE	853,000	5971,00
-------	-------------------	-----------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de lã: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulação independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através do sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulação de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulação de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento côncavo. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). Dispositivos de regulação e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

13143	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	PANDIN	4,000	UNIDADE	1709,000	6836,00
-------	-----------------------	--------	-------	---------	----------	---------



Especificação : Arquivo deslizando em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm Largura: 470 mm +/- 10 mm Profundidade: 710 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros Indústrias 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza. Gavetas em chapa 24 (0,60mm) Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores. Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,60mm) Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Fixadores em zamac no acabamento steel de 96mm Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta- etiquetas estampado ou sobreposto sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou inoxidado. Gavetas dobradas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

13144	SOFA 2 LUGARES	CAVALETTI	1,000	UNIDADE	3756,000	3756,00
-------	----------------	-----------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Solá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manita (Korin) CV 20 Acabamento inferior em Tela de Rãlia Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com tiras elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos Espumas de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20

13145	VENTILADOR DE PAREDE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm Comprimento do tubo de fixação 150 mm (tolerância +/- 5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envolvente do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulação da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s. Wm para as velocidades. Vazão observando-se cada uma das velocidades - máxima: 0,45 m³/s- Média: 0,37 m³/s- Mínima: 0,33 m³/s. Deverá possuir motor elétrico "monofásico". Dimensionamento e robustez da ligação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordeiro de alimentação (cabideio) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13146	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	PANDIN	4,000	UNIDADE	658,000	2632,00
-------	--------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Modelo Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeira Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeira Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06

13147	QUADRO DE AVISO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm Altura: 900 mm +/- 10 mm CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco Fundo confeccionado em MDF 10mm Acabamento em chapa de aço branco magnética Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal





13148	CONJUNTO REFEIT�RIO 1 MESA + 4 CADEIRA	CAVALETTI	32,000	UNIDADE	1.864,000	59648,00
na face superior de laminado mel�minico e na face inferior em laminado mel�minico de baixa press�o, montado sobre estrutura tubular de �go. Cadeira individual empilh�vel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compens�o an�lomico moldado, montado sobre estrutura tubular de �go. DIMENS�ES E TOLER�NCIAS DA MESA: Largura: 1100 mm Profundidade: 680 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Toler�ncia: �le + 2 mm para largura e profundidade, �le � 1 mm para espessura e �le � 10 mm para altura. CARACTER�STICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado mel�minico de alta press�o, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padr�o especial de acabamento (impress�o digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado mel�minico de baixa press�o, na cor branca. Topos encabeados com fita de bordo PVC (�ceto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo � base de PUJ, atrav�s do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: P�s confeccionados em tubo de �go carbono laminado a �ro, com costura, se��o circular, di�metro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travess�s longitudinais e transversais em tubo de �go carbono laminado a �ro, com costura, se��o retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixa��o do tampo � estrutura atrav�s de parafusos rosca m�quina polegada, di�metro ��, comprimento ��, cabe�a l�ntila, fenda combinada. Tampa/ esp�ador em polipropileno cop�lmero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas � estrutura atrav�s de encaixe. Porteiras e sapatas em polipropileno cop�lmero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas � estrutura atrav�s de encaixe. Nas partes met�licas deve ser aplicado tratamento anti-ruginoso. Pintura dos elementos met�licos em tinta em p� l�trida �p�x/ poli�ster, eletrost�tica, brilhante, polimerizada em est�fa, espessura m�nima de 40 micr�metros na cor cinza. DIMENS�ES E TOLER�NCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 m Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao ch�o: 260 mm Toler�ncia: �le + 2 mm para largura e profundidade, �le � 1mm para espessura e �le � 10mm para altura do assento ao ch�o. CARACTER�STICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno cop�lmero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poder�o ser fabricados em compens�o an�lomico moldado a quente, contendo no m�nimo cinco l�minas internas, com espessura m�xima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compens�o, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado mel�minico de alta press�o, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em l�mina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em seletor, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compens�o, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado mel�minico de alta press�o, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de �go carbono laminado a �ro, com costura, di�metro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixa��o do assento e encosto injetados � estrutura atrav�s de rebites de �repuxo?, di�metro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixa��o do assento em compens�o moldado � estrutura atrav�s de rebites de �repuxo? di�metro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixa��o do encosto em compens�o moldado � estrutura atrav�s de rebites de �repuxo? di�metro de 4,8mm, comprimento 18mm. Porteiras e sapatas, em polipropileno cop�lmero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas � estrutura atrav�s de encaixe e pino expans�r. Nas partes met�licas deve ser aplicado tratamento anti-ruginoso. Pintura dos elementos met�licos em tinta em p� l�trida �p�x/ Poli�ster, eletrost�tica, brilhante, polimerizada em est�fa, espessura m�nima 40 micr�metros, na cor						
13149	MESA PARA REFEI��O	CAVALETTI	1,000	UNIDADE	1.102,000	1.102,00

Especificação : Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de linta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeados com perfil extrudado maciço de 180º na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união

13150	CONJUNTO PROFESSOR 1 MESA + 1 CADEIRA	PANDIN CAVALETTI	E	10,000	UNIDADE	830,000	8300,00
-------	---------------------------------------	---------------------	---	--------	---------	---------	---------





MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anisotrópico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura, 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura, 760 mm Espessura, 19,4 mm Tolerância, até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fônica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra na rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão ? BP? acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melling". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-ovalada de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-arrachantes 3/16" x 5/8", zincados Aleias de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuço", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Pontleiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-rugososo. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento 400 mm Profundidade do assento, 430 mm Espessura do assento, 9,7 mm a 12mm Largura do encosto, 396 mm Altura do encosto, 198 mm Espessura do encosto, 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão, 460 mm Tolerância, até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anisotrópico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na

13161	CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRA	PANDIN CAVALETTI	E	24.000 UNIDADE	2245,000	53860,00
-------	--	---------------------	---	----------------	----------	----------



composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anisotrópico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "prime" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 27" , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 135 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anisotrópico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Pontaliras e supostas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,

13162	CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA	CAVALETTI E PANDIN	250.000	UNIDADE	812.000	203000.00
-------	-----------------------------------	--------------------	---------	---------	---------	-----------



uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 460 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garras com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encaixados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelling". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblônga de 29 mm x 58 mm em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4") em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garras rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça plana, feudo Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antirferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira laqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de

13163	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO -1200 X - 2000		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 2000 mm +/- 10 mm Espessura: 1mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas Molhada em alumínio anodizado fosco Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível Acompanha - 1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores vermelham, verde, azul e preto						
13164	SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : DIMENSÕES Altura máxima 480 mm Largura máxima 750 mm Profundidade máxima 200 mm CARACTERÍSTICAS Tela LED Wi-Fi integrado Acesso à internet, Resolução de imagem em HD Conversor digital integrado Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB, Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.						
13165	SUPORTE DE TV ARTICULADO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
13166	CABIDEIRO DE PAREDE PORTA TOALHA E MOCHILA COM SUPORTE PARA 30 MOCHILAS		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
13167	FOGÃO COMERCIAL 6 QUIMADORES COM 1 FORNO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00

liquefeito de petróleo) ou gás natural. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima* 1200 mm Profundidade máxima* 650 mm Grellhas mínimo: 300 mm x 300 mm Obs. O design das grellhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 80mm +/- 10mm Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural 2,8 KPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com um forno e torneiras de controle no lado frontal. Fixada em tubo de alimentação (gambiarras). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelevel em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL?" ou "UTILIZAR GLP?". Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Quatro pés em perfil 7L? de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil 2U? de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil 2U? de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (frente) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,50mm), obdida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grellhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil 2L? em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de 7V? ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com turação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,30 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para painéis constituídos por perfil 2U? em chapa 20 (0,90 mm) com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grellhas de ferro fundido para apoio de panelas, renováveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 14? x 1/8? e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo 7L? (colovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cobvelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2? que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 141177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. Fogão e fornos com estrutura nas laterais e abas em chapa em inox 304. Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300ghora conjugado com

13168	LÍQUIFICADOR COMERCIAL 8 LT	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 750 mm Largura máxima: 460 mm Profundidade máxima: 380 mm Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampo do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronzeeu outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor ligadésliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.





13169	BALANCA DIGITAL 30 KL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg						
13170	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410 LT		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm. Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Balentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.						
13171	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LT		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm. Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Balentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.						
13172	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LT		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação entre 0 °C e +7 °C. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm. Capacidade total: mínima de 450 litros. CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16 °C e -24 °C. Gabinete tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Verificação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Punadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de mola resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos balentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. Compressor hermético de no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema/frost-free?). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.						
13185	FERRO ELETRICO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00



Especificação : DIMENSÕES : Altura máxima 130 mm / Largura máxima 130 mm / Profundidade máxima 250 mm. CARACTERÍSTICAS : Controle de temperatura. ? Cabo analógico. ? Indicador de ledos. ? Poupa bolões. ? Base em alumínio polido. ? Corpo em plástico. ? Dimensionamento e robustez da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

13186	BATEDEIRA PLANETÁRIA	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E CAPACIDADE : Largura máxima 800 mm ? Profundidade mínima 700 mm. ? Altura mínima da coluna 380 mm. ? Capacidade volumétrica mínima 12l. CARACTERÍSTICAS : Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. ? Caba em aço inox AISI 304. ? Sistema de engrenagens helicoidais. ? Cor, no mínimo, três níveis de velocidade. ? Sistema de troca de velocidade progressiva. ? Acessórios mínimos incluídos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. ? Dispositivo de segurança no acesso à cuba com grade e desligamento automático. ? Motor ¼ CV, no mínimo. ? Dimensionamento da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação. ? Tensão (voltagem) monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou bivolt. ?Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. ? Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.

13187	MULTIPROCESSADOR	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E CAPACIDADE : Diâmetro/ largura máxima 400 mm. ? Altura máxima 420 mm ? Profundidade máxima 420 mm ? Volume mínimo 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS : Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. ? Tegela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. ? Tampa da tigela com boca larga para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. ? Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. ? Trava de segurança. ? Cabo com armazenamento integrado. ? Base firme com pés antideslizantes (ventosa). ? Motor com potência mínima de 700W. ? Dimensionamento e robustez da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ? Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ? Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS : Batedor para mistura de massas leves e pesadas ? Uma face de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras ? Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios14 ? Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mixer ingredientes variados ? Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese

13188	COIFA	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------	-------	---------	-------	------

Especificação : DESCRIÇÃO Coifa industrial tipo piramidal em aço inox 304, coifa confeccionado inteiramente em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18-8-Fixador para sustentação por cabo de aço (cabos não incluídos) -Releitor de gordura nas extremidades -Abertura superior central para instalação de dutos com diâmetros variados -Processo de fabricação com emprego de solda TIG/MIG com gás argônioCO2 Dimensões do produto ? Neutralização dos odores da coção ? Retenção de fumaça e vapores na cozinha ? Filtramento e troca de ar ? Proteção contra a propagação de incêndio.

13189	CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL	8,000	UNIDADE	258,000	2064,00
-------	------------------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : Largura do assento 480 mm +/- 30 mm ? Profundidade do assento 430 mm +/- 30 mm ? Altura do assento 440 mm +/- 10 mm ? Largura do encosto 430 mm +/- 30 mm ? Extensão vertical do encosto 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS : Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul ? Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). ? Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm, 91 ? Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. ? Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrogênico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enterramento deve ser de R10 e o grau de empolamento deve ser de 40 /10. ? Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza

13190	CENTRÍFUGA DE FRUTAS	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : : Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 440 mm Profundidade máxima: 450 mm Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS : Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bapão em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (radio) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.

13190	TATAME EM EVA PLACA	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------	--------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), aléxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

13200	BALANÇO 4 LUGARES	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm Altura mínima: 2200 mm Comprimento: 4400 mm Tolerância: +/-10% (dez por cento) CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas Não tóxico Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabolit em aço galvanizado, medindo 7/8"x37. Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encaixe sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antistático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabolit deverão acompanhar os produtos.

13201	GIRA GIRA CARROSSEL	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 495 mm Tolerância: +/-10% (dez por cento) CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anelônicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antistático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento, reciclagem após o término da vida útil

13202	CASA DE BONECA	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------	--------	---------	-------	------



Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm Altura mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do IMMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoiar para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antistático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

13203	ESCORREGADOR GRANDE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------	-------	---------	-------	------

Especificação : DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 590 cm Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do IMMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampas contínuas ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

13204	CARTEIRA ESCOLAR	1500,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------	----------	---------	-------	------

Especificação : Cadeira Plástica com Porta Livros ideal para escolas, Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-lâmpada, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Capacidade: 1 Usuário. Comprimento: 0,58M Largura Total: 0,40M. Altura: 0,76M. Medida do Tampo: 0,58M x 0,40M. Confeção Tampo: Em polipropileno (plástico) na cor Azul Escuro. Confeção da Estrutura: Em tubo retangular 40x20x1,2mm de aço carbono mais reforço extra de tubo oblongo. Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó.

13205	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	100,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	---------	---------	-------	------

Especificação : Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferrugem na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeador com fitas de borda de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo ? Hot Melling ? O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetadas, na mesma cor e tonalidade da linha de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. ?Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. 18Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura ? 40cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferrugem. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeladas, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.



Condições de pagamento :		Total :	398744,00
Prazo de entrega :	35 DIAS		
Validade da proposta :	10 DIAS		
Valor por extenso :	TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUATRO		

Data :

carimbo e assinatura



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020

(Processo Administrativo Nº

64559.005068/2020-11 - 28º GAC)

TIPO: Menor preço por item

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de MATERIAIS PARA CRIAÇÃO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA,

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Tatami Ponto Com Ltda, estabelecida na Rua Jose Antônio da Silva Junior 894- Distrito Industrial- Registro SP CEP 11900-000, inscrita no CNPJ sob nº14.738.425/0001-07, neste ato representada por Elena Yukie Konno, cargo: representante legal RG: 3.579.934-1 CPF 097.889.128-77 no endereço acima citado, propõe fornecer ao 28º Grupo de Artilharia de Campanha, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2020, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL
89	Tatame com medida de 1x1 m, desenvolvido em EVA, com composição extra do produto, proporcionando encaixe perfeito e excelente efeito memória (resposta ao impacto recebido) película texturizada e siliconada "não queima". Corte perfeito em 90 °. Espessura de 30 mm, com borda para acabamento, dupla face bicolor PRODUTO NACIONAL	YAMAMURA	PEÇA	300	R\$ 68,30	R\$ 20.490,00
VALOR TOTAL: R\$ 20.490,00 (vinte mil quatrocentos e noventa reais).						

Dados para depósito;

Conta: 0492-8 agência: 27116-0 banco do brasil.

Declaramos que:

1. a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.
2. A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.
3. Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o edital.
4. Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Registro, 24 de Dezembro de 2020.



ELENA YUKIE KONNO
REPRESENTANTE LEGAL

Razão Social: TATAMI PONTO COM LTDA ME **CNPJ:** 14738425/0001-07 **I.E.** 574.040.153.116

E-mail: licitacao@yamamuraonline.com.br - **Fone:** 13-3821-4478

Rua JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 894 DISTRITO INDUSTRIAL- Registro/SP - CEP: 11.900-000

Razão Social: A a Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP**Endereço:** Rua Professora Viero, 1340, Sala 01, Bairro Madureira - Caxias Do Sul/RS**CEP:** 95040-520**CNPJ:** 17.238.455/0001-42**Insc. Estadual:** 0290566029**Fone/Fax:** (54) 3227-7600**E-mail:** prosaudeprodutos@yahoo.com.br**Representante Legal:** Giovan Carlo Monegat**Celular:** (54) 99104.4386**RG:** 1054223613**CPF:** 959.911.580-53**Dados Bancários:****Banco:** Banrisul**Nº Agência:** 0180**Nº Conta:** 0625954500**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020****PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP inscrita no CNPJ do MF sob o n.º 17.238.455/0001-42 com sede na Rua Professora Viero n.º 1340, Bairro Madureira cidade de Caxias do Sul/RS atendendo a solicitação contida no edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 13/2020 do 28º Grupo de Artilharia de Campanha, vem apresentar sua proposta de preços para que seja apreciada e julgada pelo Pregoeiro:

Ao 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA – EXERCITO BRASILEIRO – CRICIUMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Aparelho ginástico elíptico: aparelho ginástica, formato elíptico, tipo transport, aplicação condicionamento físico, características adicionais sapatas antiderrapantes, rodas, regulagem de passadas, regulagem do nível de tensão, com display com janela de informações, apoio para as mãos emborrachados, capacidade média de 135 kg, bivolt, cor cinza, adesivos: informativos da musculatura trabalhada. Similar a marca kikos ou de melhor qualidade.	UND	6	ARKTUS / REF: E2 RESIDENCIAL	R\$ 3.917,98	R\$ 23.507,88
21	Aparelho ginástica, formato elíptico: painel: multifuncional com display lcd. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco. Sistema de resistência: magnético. Níveis de resistência: 8 níveis. Comodidades: pega-mãos macios para maior conforto; amplas sapatas antiderrapantes para maior segurança; pés, ajustáveis ao piso para perfeito nivelamento; painel com suporte para smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionados. Níveis de carga: 516 w - 125 rpm máx. Verificação cardíaca: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central. Estrutura: aço carbono com pintura eletrostática e carenagens em abs de alta resistência. Características técnicas: capacidade de uso: 120 kg; dimensões aproximadas: 145 x 69 x 169 cm (c x l x a); transporte: rodas dianteiras para fácil locomoção. marca: similar à embreex;	UND	8	EMBREEX / MOD. 212SX	R\$ 7.890,00	R\$ 63.120,00
39	Esteira ergométrica - aparelho esteira ergométrica profissional, chassi de aço revestido com pintura eletrostática, botão de emergência, tela lcd, amortecimento por coxins elásticos, travas de segurança bivolt, componentes do painel com 5 funções (vel/dist/cal/fc/tempo), velocidade de 1,2 a 18 km/h ou mais, motor 2 a 3 hp, capacidade de uso 150 kg ou mais, área de corrida 148 x 50 cm. Aparelho deve	UND	12	EMBREEX / MOD. 568 BXi	R\$ 11.070,00	R\$ 132.840,00

A a Z Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli EPP – 17.238.455/0001-42

Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, 95040-520
 (54) 3227.7600 prosaudeprodutos@yahoo.com.br

Comércio de Produtos
Médicos e Hospitalares Eireli
Rua Prof. Viero, 1340 - Sala 01
Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL-RS



	permitir a inclinação. O aparelho deverá ser entregue montado, instalado, testado e em funcionamento.					
48	Bicicleta ergométrica de spinning – tubo de aço carbono, selim anatômico com 4 regulagens de altura, carenagem de plástico poliestireno, sistema de carga com disco de aço e pastilha de feltro, regulagem de freio através de um manípulo onde poderá deixar as pedaladas mais leves ou mais pesadas, guidão de apoio para antebraço permitindo diferentes posições alternando a rotina dos exercícios, monitor com 6 funções, e uma capacidade de peso para o usuário de até 100kg ou mais, com medidas aproximadas de 117x51x100 cm.	UND	12	EMBREEX / MOD. 343	R\$ 7.100,00	R\$ 85.200,00
82	Aparelho bicicleta ergométrica profissional – bicicleta com 6 níveis de programas, possui 8 níveis de carga eletromagnética, monitor em lcd com funções de tempo, velocidade, distância e calorias queimadas. Banco com assento regulável. cor predominante do aparelho: preto.	UND	12	EMBREEX / MOD. 364 SX	R\$ 6.900,00	R\$ 82.800,00
89	Tatame- tatame dupla face, 1x1m, com textura especial para pratica desportiva. cor definida pelo solicitante.	UND	300	MUNDO DA BORRACHA / 10MM	R\$ 68,33	R\$ 20.499,00
100	Trx – fita de suspensão para treinamento - confeccionada em nylon com costuras reforçadas e mosquetão em metal ultra-resistente, travas em argolas.	UND	90	KALLANGO / TRX	R\$ 141,03	R\$ 12.682,70
						TOTAL R\$ 420.649,58

• Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do certame.

• Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

• Prazo de entrega/fornecimento: 30 (trinta) dias.

Caxias do Sul, 18 de janeiro de 2021

17.238.455/0001-42
AAZ Saúde Comércio de Produtos
Médicos e Hospitalares Eireli
Rua Prof. Viero, 1340 - Sala 01
Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL-RS

A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP

GIOVAN CARLO MONEGAT

CPF 959.911.580-53

RG 1054223613

A a Z Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli EPP – 17.238.455/0001-42

Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, 95040-520

(54) 3227.7600

prosaudeprodutos@yahoo.com.br

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
013135	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	3,000	3.467,300	10.401,90
	I FROTA VARÃO EIRELI	3,000	3.399,000	10.197,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	3,000	3.751,000	11.253,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3,000	4.000,000	12.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	3,000	3.450,000	10.350,00
	Valores médios :		3.613,460	10.840,38
013136	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS			
	I FROTA VARÃO EIRELI	5,000	1.299,000	6.495,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	5,000	757,000	3.785,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,000	2.500,000	12.500,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	5,000	1.350,000	6.750,00
	Valores médios :		1.476,500	7.382,50
013137	ARMÁRIO EM AÇO ALTO DE 2 PORTAS E 4 PRATILEIRAS			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	6,000	2.356,000	14.136,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	6,000	728,000	4.368,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	6,000	2.073,000	12.438,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6,000	3.000,000	18.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	6,000	785,000	4.710,00
	Valores médios :		1.788,400	10.730,40
013138	MESA L 2 GAVETAS			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	6,000	1.800,000	10.800,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	6,000	1.281,000	7.686,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6,000	2.500,000	15.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	6,000	800,000	4.800,00
	Valores médios :		1.595,250	9.571,50
013139	MESA DE TRABALHO			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	4,000	1.014,000	4.056,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	4,000	910,000	3.640,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	4,000	392,000	1.568,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4,000	3.100,000	12.400,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	4,000	950,000	3.800,00
	Valores médios :		1.273,200	5.092,80
013140	MESA DE REUNIAO			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	1.014,000	1.014,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	1.620,000	1.620,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	1,000	965,000	965,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1,000	4.000,000	4.000,00
	Valores médios :		1.899,750	1.899,75
013141	CADEIRA FIXA			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	33,000	310,000	10.230,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	33,000	234,000	7.722,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	33,000	420,000	13.860,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	33,000	500,000	16.500,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	33,000	285,000	9.405,00
	Valores médios :		349,800	11.543,40
013142	CADEIRA GIRATORIA			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	7,000	809,000	5.663,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	7,000	999,000	6.993,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	7,000	853,000	5.971,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7,000	1.500,000	10.500,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	7,000	1.100,000	7.700,00
	Valores médios :		1.052,200	7.365,40
013143	ARQUIVO COM 4 GAVETAS			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	4,000	1.455,000	5.820,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	4,000	1.450,000	5.800,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	4,000	1.709,000	6.836,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4,000	3.000,000	12.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	4,000	1.480,000	5.920,00
	Valores médios :		1.818,800	7.275,20
013144	SOFA 2 LUGARES			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	1.450,000	1.450,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	3.260,000	3.260,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	1,000	3.756,000	3.756,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1,000	3.350,000	3.350,00
	Valores médios :		2.954,000	2.954,00
013145	VENTILADOR DE PAREDE			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	20,000	600,000	12.000,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	20,000	450,000	9.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	20,000	480,000	9.600,00
	Valores médios :		510,000	10.200,00
013146	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	4,000	700,000	2.800,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	4,000	790,000	3.160,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	4,000	658,000	2.632,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4,000	1.000,000	4.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	4,000	850,000	3.400,00
	Valores médios :		799,600	3.198,40
013147	QUADRO DE AVISO			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	2,000	400,000	800,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	2,000	299,000	598,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2,000	2.000,000	4.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	2,000	330,000	660,00
	Valores médios :		757,250	1.514,50
013148	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 4 CADEIRA			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	32,000	2.500,000	80.000,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	32,000	1.820,000	58.240,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	32,000	1.864,000	59.648,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	32,000	1.850,000	59.200,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	32,000	1.950,000	62.400,00
	Valores médios :		1.996,800	63.897,60
013149	MESA PARA REFEIÇÃO			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	1.850,000	1.850,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	1.040,000	1.040,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	1,000	1.102,000	1.102,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1,000	1.500,000	1.500,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1,000	1.100,000	1.100,00
	Valores médios :		1.318,400	1.318,40
013150	CONJUNTO PROFESSOR 1 MESA + 1 CADEIRA			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	10,000	1.950,000	19.500,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	10,000	1.092,000	10.920,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	10,000	830,000	8.300,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,000	1.200,000	12.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	10,000	1.150,000	11.500,00
	Valores médios :		1.244,400	12.444,00
013161	CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRA			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	24,000	2.250,000	54.000,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	24,000	1.560,000	37.440,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	24,000	2.245,000	53.880,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24,000	1.850,000	44.400,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	24,000	1.600,000	38.400,00
	Valores médios :		1.901,000	45.624,00
013162	CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	250,000	980,000	245.000,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	250,000	780,000	195.000,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	250,000	812,000	203.000,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	250,000	500,000	125.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	250,000	825,500	206.375,00
	Valores médios :		779,500	194.875,00
013163	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO -1200 X 2000			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	15,000	450,000	6.750,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	15,000	280,000	4.200,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	15,000	350,000	5.250,00
	Valores médios :		360,000	5.400,00
013164	Smart TV 32 polegadas com acesso à internet			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	5,000	2.339,000	11.695,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	5,000	2.230,000	11.150,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	5,000	2.500,000	12.500,00
	Valores médios :		2.356,333	11.781,67
013165	SUPORTE DE TV ARTICULADO			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	5,000	100,000	500,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	5,000	76,000	380,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	5,000	85,000	425,00
	Valores médios :		87,000	435,00
013166	CABIDEIRO DE PAREDE PORTA TOALHA E MOCHILA COM SUPORTE PARA 30 MOCHILAS			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	16,000	600,000	9.600,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	16,000	820,000	13.120,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	16,000	856,000	13.696,00
	Valores médios :		758,667	12.138,67
013167	FOGÃO COMERCIAL 6 QUIMADORES COM 1 FORNO			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	2.339,000	2.339,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	2.590,000	2.590,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1,000	2.700,000	2.700,00
	Valores médios :		2.543,000	2.543,00
013168	LIQUIFICADOR COMERCIAL 8 LT			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	2,000	1.690,000	3.380,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	2,000	1.550,000	3.100,00
	Valores médios :		1.620,000	3.240,00
013169	BALANÇA DIGITAL 30 KL			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	970,000	970,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	1.200,000	1.200,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1,000	1.200,000	1.200,00
	Valores médios :		1.123,333	1.123,33
013170	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREI 410 LT			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	3.965,000	3.965,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	4.600,000	4.600,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1,000	4.800,000	4.800,00
	Valores médios :		4.455,000	4.455,00
013171	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LT			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	3.650,000	3.650,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	4.200,000	4.200,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1,000	4.450,000	4.450,00
	Valores médios :		4.100,000	4.100,00
013172	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LT			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	5.685,000	5.685,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	5.999,000	5.999,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1,000	6.500,000	6.500,00
	Valores médios :		6.061,333	6.061,33
013185	FERRO ELETRICO			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	2,000	350,000	700,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	2,000	249,000	498,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	2,000	280,000	560,00
	Valores médios :		293,000	586,00
013186	BATEDEIRA PLANETARIA			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1,000	850,000	850,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1,000	980,000	980,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1,000	1.000,000	1.000,00
	Valores médios :		943,333	943,33
013187	MULTIPROCESSADOR			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	2,000	600,000	1.200,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	2,000	590,000	1.180,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	2,000	650,000	1.300,00
	Valores médios :		613,333	1.226,67
013188	COIFA			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	2,000	2.850,000	5.700,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	2,000	2.298,000	4.596,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	2,000	2.350,000	4.700,00
	Valores médios :		2.499,333	4.998,67
013189	CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHAVEL			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	8,000	295,000	2.360,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	8,000	260,000	2.080,00
	E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP	8,000	258,000	2.064,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8,000	500,000	4.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	8,000	285,000	2.280,00
	Valores médios :		319,600	2.556,80
013199	CENTRÍFUGA DE FRUTAS			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	2,000	3.638,000	7.276,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	2,000	688,000	1.376,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	2,000	725,000	1.450,00
	Valores médios :		1.683,667	3.367,33
013190	TATAME EM EVA PLACA			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	30,000	150,000	4.500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	30,000	68,300	2.049,00
	BANCO DE PREÇOS 02	30,000	68,330	2.049,90
	Valores médios :		95,543	2.866,30
013200	BALANCO 4 LUGARES			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	2,000	8.000,000	16.000,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	2,000	5.989,000	11.978,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	2,000	6.200,000	12.400,00
	Valores médios :		6.729,667	13.459,33
013201	GIRA GIRA CARROSSEL			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	8,000	2.783,000	22.264,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	8,000	2.899,000	23.192,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	8,000	3.000,000	24.000,00
	Valores médios :		2.894,000	23.152,00
013202	CASA DE BONECA			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	10,000	9.670,000	96.700,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	10,000	7.456,000	74.560,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	10,000	7.700,000	77.000,00
	Valores médios :		8.275,333	82.753,33
013203	ESCORREGADOR GRANDE			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	6,000	3.786,000	22.716,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	I FROTA VARÃO EIRELI	6,000	2.760,000	16.560,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	6,000	2.900,000	17.400,00
	Valores médios :		3.148,667	18.892,00
013204	CARTEIRA ESCOLAR			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	1.500,000	850,000	1.275.000,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	1.500,000	468,000	702.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	1.500,000	490,000	735.000,00
	Valores médios :		602,667	904.000,00
013205	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	MARCENARIA JACAREZINHO LTDA	100,000	2.500,000	250.000,00
	I FROTA VARÃO EIRELI	100,000	598,000	59.800,00
	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100,000	500,000	50.000,00
	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI	100,000	650,000	65.000,00
	Valores médios :		1.062,000	106.200,00



Pará

 Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
MARCENARIA JACAREZINHO LTDA					
013142	CADEIRA GIRATORIA	7,000	809,000	5.663,00	
013144	SOFA 2 LUGARES	1,000	1.450,000	1.450,00	
013166	CABIDEIRO DE PAREDE PORTA TOALHA E MOCHILA COM SUPORTE PARA 30 MOCHILAS	16,000	600,000	9.600,00	
013167	FOGÃO COMERCIAL 6 QUIMADORES COM 1 FORNO	1,000	2.339,000	2.339,00	
013169	BALANÇA DIGITAL 30 KL	1,000	970,000	970,00	
013170	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410 LT	1,000	3.965,000	3.965,00	
013171	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LT	1,000	3.650,000	3.650,00	
013172	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LT	1,000	5.685,000	5.685,00	
013186	BATEDEIRA PLANETARIA	1,000	850,000	850,00	
013201	GIRA GIRA CARROSSEL	8,000	2.783,000	22.264,00	
Total do(s) item(ns) :				56.436,00	
I FROTA VARÃO EIRELI					
013135	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS	3,000	3.399,000	10.197,00	
013137	ARMÁRIO EM AÇO ALTO DE 2 PORTAS E 4 PRATILEIRAS	6,000	728,000	4.368,00	
013141	CADEIRA FIXA	33,000	234,000	7.722,00	
013143	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	4,000	1.450,000	5.800,00	
013145	VENTILADOR DE PAREDE	20,000	450,000	9.000,00	
013147	QUADRO DE AVISO	2,000	299,000	598,00	
013148	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 4 CADEIRA	32,000	1.820,000	58.240,00	
013149	MESA PARA REFEIÇÃO	1,000	1.040,000	1.040,00	
013161	CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRA	24,000	1.560,000	37.440,00	
013163	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO -1200 X 2000	15,000	280,000	4.200,00	
013164	Smart TV 32 polegadas com acesso à internet	5,000	2.230,000	11.150,00	
013165	SUPORTE DE TV ARTICULADO	5,000	76,000	380,00	
013185	FERRO ELETRICO	2,000	249,000	498,00	
013187	MULTIPROCESSADOR	2,000	590,000	1.180,00	
013188	COIFA	2,000	2.298,000	4.596,00	
013199	CENTRÍFUGA DE FRUTAS	2,000	688,000	1.376,00	
013200	BALANÇO 4 LUGARES	2,000	5.989,000	11.978,00	
013202	CASA DE BONECA	10,000	7.456,000	74.560,00	
013203	ESCORREGADOR GRANDE	6,000	2.760,000	16.560,00	
013204	CARTEIRA ESCOLAR	1.500,000	468,000	702.000,00	
Total do(s) item(ns) :				962.883,00	
E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP					
013136	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	5,000	757,000	3.785,00	
013139	MESA DE TRABALHO	4,000	392,000	1.568,00	
013140	MESA DE REUNIAO	1,000	965,000	965,00	
013146	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	4,000	658,000	2.632,00	
013150	CONJUNTO PROFESSOR 1 MESA + 1 CADEIRA	10,000	830,000	8.300,00	
013189	CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHAVEL	8,000	258,000	2.064,00	
Total do(s) item(ns) :				19.314,00	
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
013162	CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA	250,000	500,000	125.000,00	
013205	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	100,000	500,000	50.000,00	
Total do(s) item(ns) :				175.000,00	

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI					
013138	MESA L 2 GAVETAS	6,000	800,000	4.800,00	
013168	LIQUIIFICADOR COMERCIAL 8 LT	2,000	1.550,000	3.100,00	
Total do(s) item(ns) :				7.900,00	
BANCO DE PREÇOS 01					
013190	TATAME EM EVA PLACA	30,000	68,300	2.049,00	
Total do(s) item(ns) :				2.049,00	
Total geral :				1.223.582,00	



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 8

Código Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
013135 ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS	3,0000	3.613,460	10.840,38
013136 ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	5,0000	1.476,500	7.382,50
013137 ARMÁRIO EM AÇO ALTO DE 2 PORTAS E 4 PRATILEIRAS	6,0000	1.788,400	10.730,40
013138 MESA L 2 GAVETAS	6,0000	1.595,250	9.571,50
013139 MESA DE TRABALHO	4,0000	1.273,200	5.092,80
013140 MESA DE REUNIAO	1,0000	1.899,750	1.899,75
013141 CADEIRA FIXA	33,0000	349,800	11.543,40
013142 CADEIRA GIRATORIA	7,0000	1.052,200	7.365,40
013143 ARQUIVO COM 4 GAVETAS	4,0000	1.818,800	7.275,20
013144 SOFA 2 LUGARES	1,0000	2.954,000	2.954,00
013145 VENTILADOR DE PAREDE	20,0000	510,000	10.200,00
013146 ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	4,0000	799,600	3.198,40
013147 QUADRO DE AVISO	2,0000	757,250	1.514,50
013148 CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 4 CADEIRA	32,0000	1.996,800	63.897,60
013149 MESA PARA REFEIÇÃO	1,0000	1.318,400	1.318,40
013150 CONJUNTO PROFESSOR 1 MESA + 1 CADEIRA	10,0000	1.244,400	12.444,00
013161 CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRA	24,0000	1.901,000	45.624,00
013162 CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA	250,0000	779,500	194.875,00
013163 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO -1200 X 2000	15,0000	360,000	5.400,00
013164 Smart TV 32 polegadas com acesso à internet	5,0000	2.356,333	11.781,67
013165 SUPORTE DE TV ARTICULADO	5,0000	87,000	435,00
013166 CABIDEIRO DE PAREDE PORTA TOALHA E MOCHILA COM SUPORTE PARA 30 MOCHILAS	16,0000	758,667	12.138,67
013167 FOGÃO COMERCIAL 6 QUIMADORES COM 1 FORNO	1,0000	2.543,000	2.543,00
013168 LIQUIFICADOR COMERCIAL 8 LT	2,0000	1.620,000	3.240,00
013169 BALANÇA DIGITAL 30 KL	1,0000	1.123,333	1.123,33
013170 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREI 410 LT	1,0000	4.455,000	4.455,00
013171 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LT	1,0000	4.100,000	4.100,00
013172 FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LT	1,0000	6.061,333	6.061,33
013185 FERRO ELETRICO	2,0000	293,000	586,00
013186 BATEDEIRA PLANETARIA	1,0000	943,333	943,33
013187 MULTIPROCESSADOR	2,0000	613,333	1.226,67
013188 COIFA	2,0000	2.499,333	4.998,67
013189 CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHAVEL	8,0000	319,600	2.556,80
013199 CENTRÍFUGA DE FRUTAS	2,0000	1.683,667	3.367,33
013190 TATAME EM EVA PLACA	30,0000	95,543	2.866,29
013200 BALANCO 4 LUGARES	2,0000	6.729,667	13.459,33
013201 GIRA GIRA CARROSSEL	8,0000	2.894,000	23.152,00
013202 CASA DE BONECA	10,0000	8.275,333	82.753,33
013203 ESCORREGADOR GRANDE	6,0000	3.148,667	18.892,00
013204 CARTEIRA ESCOLAR	1.500,0000	602,667	904.000,50
013205 CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	100,0000	1.062,000	106.200,00
Total :			1.624.007,49



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS



RESULTADO DE COTAÇÕES DE PREÇOS

Senhor Secretário,

Atendendo conforme solicitado no que tange a pesquisa de preços do objeto em questão, encaminho as cotações de preços realizadas e o mapa comparativo com a média dos valores de mercado para serem aplicados no futuro processo licitatório, a fim de atender as necessidades do órgão solicitante, cujo objeto será a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DIDÁTICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES PRO INFANCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS – PA

EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA DE PREÇOS:

- 1 – MARCENARIA JACAREZINHO LTDA - (Pesquisa realizada através de e-mail)
- 2 – I FROTA VARAO EIRELI - (Pesquisa realizada através de e-mail)).
- 3 – E. KUROKI DA SILVA LTDA EPP - (Pesquisa realizada através de e-mail)
- 4 – J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE EIRELI – (Pesquisa realizada através de e-mail)
- 5 – MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Pesquisa realizada através de e-mail)

E através de site www.bancodeprecos.com.br/

Certo de ter atendido vossa solicitação.

Curionópolis – Pará, 17 de agosto de 2021.



CLAUDIO MACEDO
Responsável