

EMPRESA: IVRS COMÉRCIO LTDA - ME

ENDEREÇO: Rod.BR 316, Rua Do Fio - Guanabara - Ananindeua-Para

CNPJ: 12.665.218/0001-44

FONE: (91)3245-5104/9215-9492

EMAIL: ivrs.representacoes@hotmail.co

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QT. TOTAL ESTIMADO	MÉDIA	VALOR TOTAL
1	<p>•NOBREACK, com as seguintes especificações:Proteções:Potência: Mínima de 600va e máxima de 700va / 350 watts,Contra descargas elétricas na linha telefônica (previne a queima do modem),Contra curto-circuito no inversor,Contra potência excedida em modo rede/bateria com alarme, com alarme e posterior desligamento automático, Contra surtos de tensão entre fase e neutro,Contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com retorno automático. Na ocorrência destes eventos o nobreak passa a operar em modo bateria,Contra sobreaquecimento no transformador em modo rede/bateria com alarme,Contra descarga total da(s) bateria(s),Especificações</p> <p>Técnicas:Aplicações/Equipamentos:Computadores, monitores, scanner, roteadores e notebook.Tomadas: 4 (padrão NBR14136) + Extension Cord (mais 04).Estágios de regulação: 4.Rendimento/Autonomia: 30 minutos.Conexões: linha telefônica.Alimentação/Voltagem: bivolt (entrada 115/127/220V~ e saída 115V~)Microprocessador.Indicador luminoso de rede. Cabo de força.Garantia do fornecedor: 12 meses.</p>	UNID.	TS SHARE	20	R\$ 340,00	R\$ 6.800,00
2	<p>CONECTOR MACHO RJ45 CAT.5E PARA CABO SOLIDO E FLEXIVEL: Utilizado em Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em sala de telecomunicações, pontos de distribuição ou em pontos de acesso na área de trabalho. Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética). Pacote com 100 unidades.</p>	Pacote	TODA	50	R\$ 25,80	R\$ 1.290,00
4	<p>• Placa de Rede Wifi, com as seguintes especificações:Padrão,IEEE 802.11,IEEE 802.11g,Protocolo de Acesso,CSMA/CA com ACK,Interface,PCI 32 bits,Taxa de Transferência,1 a 150 Mbps,Faixa de Frequência,2.4 GHz a 2.8 GHz,Arquitetura de rede,Ad-Hoc, Infra-estrutura,Segurança de Dados WEP 64/128/152 bits, WPA/WPA2, IEEE 802.1x, TKIP/AES,Antena:1 antena externa desmontável de no mínimo 2dBi,Potência de saída,Mínimo 17dBm,Garantia do fornecedor: 12 meses.</p>	UNID.	MUL TILASER	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
5	<p>• Antivírus, com as seguintes especificações:Proteção em tempo real contra vírus, spyware, cavalos de Troia, worms, rootkits,bots e outros,Antivírus de Arquivos,Antivírus de Email,Antivírus de IM,Antivírus da Web,Antiphishing,Teclado Virtual,Exclusão do Histórico de Atividades,Defesa Proativa,Inspetor do Sistema,Detecção de Vulnerabilidades,Disco de Recuperação,Analisador de Segurança,Detecção de Rootkits,Segurança da Área de Trabalho,Instalação em computadores gravemente infectados.</p>	UNID.	NORTON	30	R\$ 88,00	R\$ 2.640,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QT. TOTAL ESTIMADO	MÉDIA	VALOR TOTAL
6	SUPORTE PARA CPU , em material poliestileno, com regulagem de largura e rodinhas, medidas 34x22x10, permite ajuste para diferentes tamanhos, espaço interno ajustável de 15,5 à 22,5 cm.	UNID.	ACRINIL	65	R\$ 28,00	R\$ 1.820,00
8	HUB SWITHC 8 portas 10/100Mbps Auto-Negociação RJ45 , Suporta Auto MDI / MDIX. Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para o modo FULL DUPLEX, fornece transferência de dados confiável. Case de plástico para desktop.Arquitetura non-blocking switching que encaminha e filtros de pacotes em plena wire-speed para vazão máxima. Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados. Suporta MAC address auto-aprendizagem e auto envelhecimento. Portas com Auto negociação, proporcionam uma integração inteligente entre 10Mbps, 100Mbps. Design sem ventilador garantem operação silenciosa. Design desktop, Plug and Play simplifica a instalação.	UNID.	LINKONE	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
11	ALICATE DE KRIMPAR	UNID.	TODA	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00
15	CABO DE REDE CAT5E : requisito mínimo para redes 100BASE-TX e 1000BASE-T, que são, respectivamente, os padrões de rede de 100 e 1000 megabits. Suportam frequências de até 100 MHz, desenvolvidas de forma a reduzir a interferência entre os cabos e a perda de sinal. Devem suportar 100 MHz especificação mínima . Certificando-os para frequências mais elevadas. Caixa com no mínimo 300 metros	CAIXA	TODA	5	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
19	• Pendrive ,Capacidade de no mínimo 16 GB,Dimensões 2.64" x 0.80" x 0.35" (66.9mm x 20.4mm x 9.0mm),Temperatura em Operação: 0o a 60o C; Temperatura de Armazenamento: -20o a 85o C; Rápido taxas de transferência de dados de até 6 - MB/seg. de leitura e até 3 MB/seg. de gravação;Compatível Projetado conforme especificações de alta velocidade USB 2.0; Conveniente cabe no seu bolso, facilitando o transporte; Simples basta conectar à porta USB com o recurso plugand play; Prático, a tampa fica presa de forma segura na extremidade do dispositivo para evitar que se solte,Garantia do fornecedor: 3 meses.	UNID.	MUL TILASER	60	R\$ 30,50	R\$ 1.830,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QT. TOTAL ESTIMADO	MÉDIA	VALOR TOTAL
20	<p>• Impressora Laserjet monocromática, com as seguintes especificações:Black print speed - Up to 19 ppm,Black print resolution - Up to 1200 x 1200 dpi (1200 dpi effective output),Duplex printing - Manual (driver support provided),Memoria - 8 MB,Processador - 300 MHz- Capacidade de entrada: bandeja para 150 folhas</p> <p>- Capacidade de saída: 100 folhas viradas para baixo</p> <p>- Tamanhos aceitos: A4, A5, Carta, Ofício 1, Executivo, Ofício2, Ofício, ISO B5, JIS B5, Envelope(Monarch, No.9, No.10, DL, C5), Rede - Standard (built-in WiFi 802.11b/g),CapacidadeWirelles - Yes, WiFi 802.11b/g,Conexão - 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g,Dimensões - 13.74 x 9.38 x 7.71 in,Sistemas suportados, Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit),Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® XP (32-bit/64-bit), Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows® Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux ,Linguagem - Host-basedprinting,Qualificação - Energy Star Yes,Garantia do fornecedor 12 meses..</p>	UNID.	HP LASERJET	5	R\$ 670,00	R\$ 3.350,00
22	<p>• Impressora a Jato de Tinta, com as seguintes especificações:Conexões:USB 2.0,Resolução máxima em preto,Até 600 ppp,Velocidade em preto 28 ppm,Voltagem:Bivolt,Peso líq. aproximado do produto (kg)4,9kg,Sistema Operacional Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® XP (32-bit/64-bit), Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows® Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, LinuxVelocidadeem cores 23 ppm,Dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP,16,3x43,7x29,2cm,Resolução máxima em cores,Até 4800 x 1200 dpi otimizados a partir da 1200 dpi de entrada (ao imprimir de um computador em papel fotográfico),Garantia do Fornecedor 12 meses.</p>	UNID.	HP	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QT. TOTAL ESTIMADO	MÉDIA	VALOR TOTAL
24	<p>• Scanner de Mesa, com as seguintes especificações: Tipo de digitalização, Base plana, alimentador automático de documentos, Resolução óptica de digitalização Até 600 ppp, Ciclo de trabalho (diário), Até 3000 páginas, Profundidade de bits 24 bits, Níveis da escala de cinzentos 256, Detecção de multi-alimentação ultrasônico, Capacidade do alimentador automático de documentos De série, 100 folhas, Velocidade de digitalização ADF (A4) Até 50 ppm/100 ipm (preto e branco, cores, escala de cinzentos), Dimensão da digitalização plana (máxima) 216 x 356 mm, Dimensão da digitalização ADF (máxima) 216 x 864 mm, Dimensão da digitalização plana (mínima) 25,4 x 25,4 mm, Tipos de suportes suportados Papel (comum, jacto de tinta, fotográfico), Peso de suportes (ADF) 49 a 120 g/m², Formatos dos ficheiros digitalizados BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), multipage TIFF, PNG, PDF (normal, normal com imagens, apenas imagem pesquisável, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS, Painel de controle (Navegação de retrocesso, Cancelar, OK/Selecionar com setas Para cima e Para baixo, Digitalização Simplex, Digitalização Duplex, Inactivo, utilitário de Ferramentas); Ecrã LCD, Intervalo de humidade para funcionamento 15 a 80% HR, Conectividade, Conectividade de série 1 Hi-Speed USB 2.0, Versão TWAIN, Versão 2.1, Sistemas operacionais compatíveis Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP, Professional x64, Alimentação: Consumo de energia 50 watts no máximo, 15,5 watts (em espera), 3,0 watts (inactiva), 0,5 watts (desligada), Qualificado pela ENERGY STAR®, Garantia do fornecedor 12 meses.</p>	UNID.	HP	1	R\$ 2.397,00	R\$ 2.397,00
26	<p>• Cartucho Black 60B (Original), com as seguintes especificações: Cor das tintas: preto, Páginas com cobertura padrão: 165, Compatibilidade: D2530, D2545, D2560, D1660, F4240, F4280, Dimensões aproximadas do produto: 10,5x11,6x3,6cm (AxLxP), Peso aproximado: 70g, Peso líquido do cartucho preto: 4 ml. Garantia do Fornecedor de no mínimo: 3 meses.</p>	UNID.	HP	200	R\$ 48,00	R\$ 9.600,00
28	<p>CARTUCHO 122, Original, com da tinta: preto, compatível com impressora DESJET 1000, DESKJET 2000, DESKJET 2050, DESKJET 3050. Peso líquido 1,5 ml. Garantia mínima do Fornecedor: 03 meses.</p>	UNID.	HP	100	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QT. TOTAL ESTIMADO	MÉDIA	VALOR TOTAL
34	<p>• Computador completo, compatível com os padrões atuais contendo as configurações mínimas exigidas: Placa Mãe (Motherboard): MICRO-ATX DDR3 1333 MHZ S/R GBE LGA1156 DVI-I + VGA,Tamanho máximo de memória(de acordo com o tipo de memória) 8 GB.Tipos de memória DDR3-1333 ,Nº de canais de memória 2,Nº de DIMMs 2,- Fator de forma da board MICRO-ATX,Soquete LGA 1156,Saída gráfica DVI-D and VGA connectors for processors with Intel® HD GraphicsCapaz de exibição dual Yes,Suporte para PCI 1,PCIe x1 Gen 2.x 2 ,PCIe x16 Gen 2.x 1 ,Nº de portas USB 10,Configuração USB 2.0 (traseira + Interna) 4+6 ,Nº de portas SATA 2 x 4,Nº de portas paralelas 1,Nº de portas PS2 1,Áudio (canal traseiro + canal frontal) 6,LAN integrada Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec),.Garantia do fornecedor: 12 meses</p> <p>Processador In Box,Informações Gerais:Frequência: 3.30 (MHz),Socket LGA 1155,Arquitetura:Processador core: Sandy Bridge,0.032 micron,Dados: 64 bits,Numero de cores: 2,Cache: 3.0 Mb,MMX instruction set ,SS2,SSE3,Supplemental SSE3 ,SSE4.1,SSE4.2 ,Advanced Vector Extensions,Extended Memory 64 technology (EM64T),Execute disable bit,HyperThreading technology,Virtualization technology (VT-x),Low power features Enhanced SpeedStep technology,On-chip peripherals Dual-channel DDR3 memory controller,Direct Media Interface,HD graphics controller.On-chip integrado:Dual-channel DDR3 memory controller,HD 2500 Graphics controller.Parametros Elétricos e Térmicos:Maximum operating temperature: 69.1 (°C),Thermal Design Power: 65 (W).Garantia do fornecedor: 12meses.</p> <p>Memória RAM de no mínimo 4G, PC3-10600 Taxa de Dados (1333),240-PIN do módulo de memória dual in-line,Non-ECC 2GB módulo Unbuffered,módulos de 1 Rank Single-Sided,Intervalo de Atualização 7.8US (8192 cycles/64ms),Requisitos de Alimentação 1,5 V,Capacidade de Auto e auto refresh,PCB height: 11.181 (mil),Presença Serial-Detect (SPD).Garantia do fornecedor: 12 meses.</p> <p>Disco Rígido (Hard Disk): Configuração da unidade:Capacidade de no mínimo 500 GB,Interface – SATA 3.0Gbps,Tamanho do Buffer DRAM – 8 MB,Byte por setor – 512 bytes,Velocidade de rotação – 5,400 RPM,Especificações Ambientais:Temperatura 5 ~ 55°C,Operante e 40 ~ 70 °C,Inoperante,Umidade (sem condensação),8 ~ 90% Operante e 5 ~ 95%,Inoperante,Choque do Revestimento,pulso ½ senoidal) 400G.Features:Max. 320GB formatted capacity per disk ,ATA Security Mode Feature Set,SATA Native Command Queuing Feature,ATA S.M.A.R.T. Feature Set,TuMR/PMR head with FOD technology,SilentSeek™ / NoiseGuard™,Serial ATA 3.0Gbps Interface Support,Load/Unload Head Technology.Dimensão Física:Altura (Máx.) 9.5 mm,Largura 69.85 mm,Comprimento 100 mm.Garantia do fornecedor: 12 meses</p>	UNID.	SPACERBR	60	R\$ 1.470,00	R\$ 88.200,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QT. TOTAL ESTIMADO	MÉDIA	VALOR TOTAL
	<p>DVD-RW: Velocidade de Leitura:DVD: 16x max,CD: 48x max,Velocidade de escrita/gravação:DVD-R: 24x max,DVD+R: 24x max.DVD-R DL: 12x max.DVD+R9: 12x max.DVD-RW: 6x max.DVD+RW: 8x max.DVD-RAM: 12x max.CD-R: 48x max.CD-RW: 32x max.Tempo de acesso:DVD: 160 ms,CD: 140 ms.Mecanismo Motorizado: Bandeja motorizada para montagem vertical ou horizontal.Interface:S-ATA,Burst transfer rate: 150 MByte/s.Cache: 2MByte.Media suportada: DVD-ROM, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD-RAM,DVD+R9, DVD+RW, CD-ROM, CD-R e CD-RW com 80mm e 120mm diametro.Modos suportados: DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I Ready, CD-Bridge, PhotoCD,VideoCD, CD-DA, CD Extra, CD Text.Métodos de Gravação: DAO, SAO, TAO with zero gap, variable or fixed packet, multisession,Compatibilidade:MultiRead, PC2001, Microsoft® Vista.Peso: 0.64 kg.Dimensões: 148 mm x 42 mm x 170 mm.Características extras:Gabinete protegido contra poeira,Prevenção de erro de buffer underrun.Garantia do fornecedor: 12 meses</p> <p>Gabinete: 5.25" x 4 (externas),3.25" x 1 (externas); 6 (internas).Refrigeração: 1x 120mm traseiro (acompanha),1x 120mm frontal (opcional),Painel I/O Lateral ou Frontal: USB 2.0 x 2, MIC x 1, SPK x 1,Botão Power e Reset,Fonte de alimentação: Padrão ATX PS2,(L)486 x (W)203 x (H)413 mm,Cor: Preto.Garantia do fornecedor: 12 meses</p>					
40	MEMÓRIA: DDR3 667 2GB	UNID.	KINGSTON	15	R\$ 109,50	R\$ 1.642,50
58	<p>MULTIMETRO DIGITAL, com as Especificações: Tensão DC: - Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V - Precisão: 200mV ± (0.5%+5D); 2000mV ~ 600V ± (0.8%+5D). - Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V - Impedância de Entrada: 1 MOhms, - Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS, Corrente DC: - Faixa: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10A, - Precisão: 200µA ~ 20mA ± (1.0%+5D); 200mA ± (1.2%+5D); 10A ± (2.0%+5D), - Resolução: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA, - Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0.25A/250V para entrada mA, sem Fusível para Entrada 10A (10A máximo por 10 segundos). Tensão AC: - Faixa: 200V, 600V, - Precisão: 200V ~ 600V ± (1.2%+10D), - Resolução: 100mV, 1V, - Impedância de Entrada: 500 kOhms, - Resposta em Frequência: 40Hz a 400Hz, - Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS, Resistência: - Faixas: 200, 2000, 20k, 200k, 2000 kOhms, - Precisão: 200 Ohms ± (1.0%+5D); 2000 ~ 200 kOhms ± (0.8%+5D); 2000 kOhms ± (1.2%+5D) - Resolução: 0.1, 1, 10, 100, 1 kOhms, - Tensão de Circuito Aberto: <3.2V DC (máximo), - Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS. Teste de Transistor: - Faixa: 1 a 1000, - Tipo: NPN / PNP, - Corrente de Base: Aprox. 10µA DC, - Tensão Vce: 2.8V DC Teste de Diodo: - Faixa: Diodo, - Corrente de Teste: 1mA, - Tensão de Teste: 2.8V DC (máximo), - Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS . Informações adicionais: - Display: 3 ½ Dígitos (2000</p>	UNID.	MXT	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QT. TOTAL ESTIMADO	MÉDIA	VALOR TOTAL
	Contagens), - Indicação de Sobrefaixa: Mostra apenas o dígito mais significativo (1), - Mudança de Faixa: Manual. - Indicador de Bateria Fraca: símbolo de bateria é mostrado no display - Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75% - Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85% - Altitude: até 2000m. - Uso Interno. - Linha Hobby - Alimentação: 1 x 9V (6LF22, NEDA1604A). - Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm Segurança: - Este instrumento está de acordo com a Categoria I -600V de Sobretensão. - Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.					
66	CABO HDMI, Especificação do cabo: - Conectores folheados a outro de alta qualidade que proporcionam uma excelente conexão. - Comprimento 500cm = 5 metros. - Terminal HDMI macho nas duas pontas banhadas a ouro. - Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. - Velocidade 10.2 Gigabytes/s. - Compatível com versão HDMI 1.0, 1.1, 1.2 e a mais nova 1.3. Aplicações: - Televisão Digital. - Monitor de Plasma. - Monitor LCD. - Conversor de Sinal. - Players DVD/Blue-Ray. - Receptor A/V. - Caixa Satélite. - Monitor de Alta Definição. - PlayStation 4 e XBOX 360	UNID.	OEX	10	R\$ 20,80	R\$ 208,00
68	BOLSA PARA NOTEBOOK , Fecho em zíper com duplos puxadores silenciosos YKK. - Revestimento interno acolchoado para proteger o notebook com fecho em zíper. - Repleto de compartimentos internos para acondicionar pasta, papéis, canetas, celular, calculadora e outros documentos. - Interior forrado em microfibra na cor ocre. - Bolso exterior com fecho em ZÍPER. - Pequeno bolso exterior com fecho em zíper. - Material exterior resistente e impermeável. -- Cor: preta. Comprimento de aproximadamente 38,5 cm. Altura: 28,5 cm e Largura de aproximadamente 4,5 cm.	UNID.	MULTILASER	10	R\$ 62,80	R\$ 628,00
TOTAL						R\$ 129.183,50

IVRS COMÉRCIO LTDA - ME

Representante Legal: Ida Vanessa Silva Delgado Souza