



- | | |
|---|--|
|  | - Fluorescente 2x25W |
|  | - Incandescente 25W na parede (arandela) |
|  | - Interruptor de duas seções |
|  | - Interruptor de três seções |
|  | - Interruptor de uma seção |
|  | - PL 15W na parede (arandela) |
|  | - PL 25W no teto |
|  | - PL 32W no teto |
|  | - PL 36W no teto |
|  | - Tomada 130cm |
|  | - Tomada 200cm |
|  | - Tamada para Ar Condicionado Janela 18000 Btu/s |
|  | - Tamada para Ar Condicionado Split 9000 Btu/s |
|  | - Tamada para Ar Condicionado Split 18000 Btu/s |
|  | - Tamada para Ar Condicionado Split 30000 Btu/s |
|  | - Quadro Geral de luz e força |
|  | - Calva de Passagem no piso |
|  | - Disjuntor a seco - DIN 10A 1P |
|  | - Disjuntor a seco - DIN 10A 2P |
|  | - Disjuntor a seco - DIN 16A 1P |
|  | - Disjuntor a seco - DIN 16A 2P |
|  | - Disjuntor a seco - DIN 20A 1P |
|  | - Disjuntor a seco - DIN 20A 2P |
|  | - Disjuntor a seco - DIN 40A 3P |
| <hr/> | |
|  | - Eletroduto no Teto |
| <hr/> | |
|  | - Eletroduto no Piso |
| <hr/> | |
|  | - Neutro, Fase, Retorno, Terra |

HASTE DE AÇO REVESTIDA DE COBRE OU HASTE DE COBRE

CONEXÃO DO ATERRAMENTO, CABO COM HASTE

500

150mm

150mm

Detalhe A - Com monilha de boro ou PVC de 4"

Conector tipo Ombra

Cabo para aterramento

HASTE DE AÇO

150mm

HASTE DE AÇO REVESTIDA DE COBRE OU HASTE DE COBRE