



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE MARABÁ/PA
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765



Secretaria
Municipal de Viação
e Obras Públicas



PLANILHA DE QUANTIDADES

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de Óleo lubrificantes, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – Sevop - PMM, CONFORME PLANILHAS DE QUANTIDADES.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ÓLEO TECNO 15W40 SN 1 LT (Especificação:Semi Sintético, recomendado para uso em motores a gasolina, álcool ou GNV (gás natural veicular);	FRASCO	2400	R\$ 26,81	R\$ 64.332,00
2	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 1 LT (Especificação:sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV;)	FRASCO	2400	R\$ 30,40	R\$ 72.948,00
3	ÓLEO SINTÉTICO 5W40 SN 1 LT (Especificação sintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV de última geração e recomendado para motores de alto desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas) desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas)	FRASCO	2400	R\$ 45,10	R\$ 108.240,00
4	FLUIDO DOT 4 500ML (Especificação de alto desempenho, recomendado para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens;)	FRASCO	800	R\$ 29,50	R\$ 23.600,00
5	ÓLEO ATF DEXRON 3 20 LT (Especificação :recomendado para o sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas;)	BALDE	80	R\$ 676,58	R\$ 54.126,40
6	ADITIVO 1 LT concentrado, (Especificação: líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, recomendado o uso no sistema de arrefecimento dos motores e servindo para manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento correto, ideal para minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas;)	FRASCO	4000	R\$ 18,50	R\$ 74.000,00
7	GRAXA CHASSIS 170 KG (Especificação é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares e articulações de implementos. Foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos	TAMBOR	18	R\$ 2.731,02	R\$ 49.158,36
8	ARLA 32 20LT (Especificação :reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos motores a diesel. Solução a 32,5% de ureia de ARLA, pureza em água desmineralizada;)	BALDE	1000	R\$ 87,50	R\$ 87.500,00
9	GRAXA DE LÍTIO 20 KG (Especificação :recomendado o uso em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos (especialmente para equipamentos sujeitos a altas cargas e impacto);	BALDE	30	R\$ 760,29	R\$ 22.808,55
10	ÓLEO 90 GL5 20 LT,(Especificação recomendado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos;)	BALDE	100	R\$ 455,13	R\$ 45.512,50
11	ÓLEO 140 GL5 20 LT,(Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	BALDE	120	R\$ 714,87	R\$ 85.783,80
12	ÓLEO 80W TRM5 (Especificação mineral de elevada resistência termo-oxidativa, indicado tanto para aplicação em eixos diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	80	R\$ 264,00	R\$ 21.120,00
13	ÓLEO 80W90 GL5 (Especificação mineral para engrenagens hipoides integrantes de eixos diferenciais automotivos;	BALDE	100	R\$ 477,25	R\$ 47.725,00
14	ÓLEO 85W140 GL5 (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	BALDE	120	R\$ 576,50	R\$ 69.180,00
15	ÓLEO THF (WBF100) (Especificação multifuncional para o conjunto de transmissão e hidráulica de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	80	R\$ 475,25	R\$ 38.020,00

16	ÓLEO 68 XP Óleo hidráulico 68 XP, (Especificação recomendado para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura;)	BALDE	400	R\$ 328,03	R\$ 131.210,00
17	ÓLEO 40 CI4 (Especificação :para motores a diesel com aspiração natural e superalimentados que operam em condições severas. É recomendado para uso em motores diesel de maquinas pesadas;)	BALDE	120	R\$ 355,64	R\$ 42.677,10
18	ÓLEO 20W50 CI4 (Especificação mineral multiviscoso de elevado desempenho, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças. Recomendado para diversos modelos de veículos a diesel nas mais variadas condições de operação;)	BALDE	220	R\$ 583,13	R\$ 128.287,50
19	ÓLEO 15W40 CI4 (Especificação :mineral multiviscoso, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto	BALDE	360	R\$ 554,01	R\$ 199.444,50
20	ÓLEO 10W40 CI4 (Especificação sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos motores diesel turbinados. É recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada;)	BALDE	200	R\$ 922,56	R\$ 184.512,50
					R\$ 1.550.186,21

Abilene C. Oliveira
Abilene C. Oliveira
Assessora Especial
Portaria 2778/2017-GP

Adilson dos Passos
Adilson dos Passos
Assessoria Legal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE MARABÁ/PA
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765

PLANILHA VALOR MÉDIO

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de Óleo lubrificantes destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – Sevop - PMM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PARANÁ TRATORES COMERCIO E SERVIÇO	AMA FILTROS E LUBRIFICANTES	VP8 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
1	ÓLEO TECNO 15W40 SN1 LT (ESPECIFICAÇÃO:Semi Sintético, recomendado para uso em motores a gasolina, álcool ou GNV (gás natural veicular);	FRASCO	2400	R\$ 26,50	R\$ 27,50	R\$ 41,00	R\$ 27,11	R\$ 26,81
2	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 1 LT (Especificação:sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV;)	FRASCO	2400	R\$ 30,50	R\$ 33,75	R\$ 65,00	R\$ 30,29	R\$ 30,40
3	ÓLEO SINTÉTICO 5W40 SN 1 LT (Especificação sintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV de última geração e recomendado para motores de alto desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas) desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas)	FRASCO	2400	R\$ 30,50	R\$ 33,75	R\$ 65,00	R\$ 39,80	R\$ 45,10
4	FLUIDO DOT 4 500ML (Especificação de alto desempenho, recomendado para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens;)	FRASCO	800	R\$ 19,00	R\$ 20,00	R\$ 50,00	R\$ 29,00	R\$ 29,50
5	ÓLEO ATF DEXRON 3 20 LT (Especificação :recomendado para o sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas;)	BALDE	80	R\$ 799,00	R\$ 900,00	R\$ 620,00	R\$ 387,32	R\$ 676,58
6	ADITIVO 1 LT concentrado, (Especificação: líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, recomendado o uso no sistema de arrefecimento dos motores e servindo para manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento correto, ideal para minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas;)	FRASCO	4000	R\$ 13,50	R\$ 27,50	R\$ 20,00	R\$ 13,00	R\$ 18,50



7	GRAXA CHASSIS 170 KG (Especificação é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares e articulações de implementos. Foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais e em componentes que operem em temperaturas acima de 70°C;)	TAMBOR	18	R\$	3.041,00	R\$	2.812,50	R\$	2.650,00	R\$	2.420,58	R\$	2.731,02
8	ARLA 32 20LT (Especificação :reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos motores a diesel. Solução a 32,5% de ureia de ARLA, pureza em água desmineralizada;)	BALDE	1000	R\$	81,50	R\$	77,50	R\$	103,00	R\$	88,00	R\$	87,50
9	GRAXA DE LÍTIO 20 KG (Especificação :recomendado o uso em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos (especialmente para equipamentos sujeitos a altas cargas e impacto);	BALDE	30	R\$	855,50	R\$	642,50	R\$	1.180,00	R\$	363,14	R\$	760,29
10	ÓLEO 90 GL5 20 LT,(Especificação recomendado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos;)	BALDE	100	R\$	565,50	R\$	500,00	R\$	530,00	R\$	225,00	R\$	455,13
11	ÓLEO 140 GL5 20 LT,(Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	BALDE	120	R\$	565,50	R\$	587,50	R\$	940,00	R\$	766,46	R\$	714,87
12	ÓLEO 80W TRM5 (Especificação mineral de elevada resistência termo-oxidativa, indicado tanto para aplicação em eixos diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	80	R\$	528,00	R\$	431,25	R\$	630,00	R\$		R\$	264,00
13	ÓLEO 80W/90 GL5 (Especificação mineral para engrenagens hipoides integrantes de eixos diferenciais automotivos;	BALDE	100	R\$	565,50	R\$	517,50	R\$	601,00	R\$	389,00	R\$	477,25
14	ÓLEO 85W/140 GL5 (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	BALDE	120	R\$	565,50	R\$	580,00	R\$	601,00	R\$	563,00	R\$	576,50
15	ÓLEO THF (WBF100) (Especificação multifuncional para o conjunto de transmissão e hidráulica de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	BALDE	80	R\$	358,50	R\$	611,25	R\$	556,00	R\$	375,25	R\$	475,25

16	ÓLEO 68 XP Óleo hidráulico 68 XP, (Especificação recomendado para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura.)	BALDE	400		R\$	322,50	R\$	587,00	R\$	402,60	R\$	328,03
17	ÓLEO 40 CI4 (Especificação :para motores a diesel com aspiração natural e superalimentados que operam em condições severas. É recomendado para uso em motores diesel de máquinas pesadas;)	BALDE	120		R\$	447,50	R\$	585,00	R\$	390,07	R\$	355,64
18	ÓLEO 20W50 CI4 (Especificação mineral multiviscoso de elevado desempenho, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças. Recomendado para diversos modelos de veículos a diesel nas mais variadas condições de operação;)	BALDE	220	R\$ 768,50	R\$	485,00	R\$	740,00	R\$	339,00	R\$	583,13
19	ÓLEO 15W40 CI4 (Especificação :mineral multiviscoso, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto	BALDE	360	R\$ 450,00	R\$	500,00	R\$	777,00	R\$	489,05	R\$	554,01
20	ÓLEO 10W40 CI4 (Especificação sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos motores diesel turbinados. É recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada;)	BALDE	200	R\$ 514,00	R\$	777,50	R\$	1.832,00	R\$	566,75	R\$	922,56