ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - PA, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 01.613.321/0001-24, com sede na Rua Tancredo Neves, S/N – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537- 000, representada neste ato pela a Sra. **Josemira Raimunda Diniz Gadelha**, Prefeita Municipal, a qual resolve formalizar a seguinte Solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, que Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Regulamentada pelo DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005, Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Pelo Decreto Municipal de n.º 1125/2020 de 03 de Abril de 2020, que Regulamenta o Pregão, na forma presencial e eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, e o uso da dispensa eletrônica, no âmbito do Município de Canaã dos Carajás, Decreto Municipal nº. 686 de 05 de agosto de 2013 - "Regulamento do Registro de Preços". Lei complementar 123/2006 e suas alterações posteriores e a Lei 8.666/1193 Geral das Licitações de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

1 – OBJETO

1.1 **Registro de preços para futura e eventual aquisição de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), com fornecimento fracionado, conforme demanda, atendendo as necessidades dos Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e secretarias municipais vinculadas a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará**.

2 – JUSTIFICATIVA

DO REGISTRO DE PREÇO:

Preliminarmente é de suma importância frisar que o presente procedimento de contratação pública será delineado para obtenção de ata de registro de preços, tendo em vista que a aquisição servirá para atendimento de mais de um órgão do governo e ainda pela natureza do objeto impossibilitar a definição previa do quantitativo exato a ser demandado, tornando benéfica a obtenção de documento vinculativo com características de contratação futura que possibilite cada órgão realizar uma ou mais contratações e de acordo com a demanda necessária para suprir suas necessidades.

È de suma importância ressaltar que o quantitativo a ser licitado se refere a demanda estimada para um ano de fornecimento e por se tratar de um sistema de registro de preço não há qualquer obrigatoriedade de aquisição total dos itens licitados, podendo a administração ajustar contratos pontuais de acordo com a demanda existente nos mesmos preços registrados no certame, tomando amplamente viável o procedimento em tela, considerando os principais de economicidade e principalmente de eficiência nas contratações públicas.

DA NECESSIDADE:

O Equipamento de Proteção Individual - EPI são dispositivos, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde, o uso deste tipo de equipamento é feito quando as medidas que eliminam os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade não podem ser feitas, ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, algo recorrente no cotidiano de trabalho da Secretaria Municipal de Obras, tendo em vista que a cada dia os serviços são desenvolvidos em locais diferentes que são impossíveis de extirpar os riscos sem o uso dos equipamentos.

Por sua vez, os equipamentos de proteção coletiva - EPC são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais como, no caso concreto do procedimento em tela, podemos citar a sinalização de segurança através de tela de proteção e cones, que colaboram no processo minimizando os efeitos negativos de um ambiente de trabalho que apresenta diversos riscos ao trabalhador.

Conforme dispõe a Norma Regulamentadora 6 - NR-6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, de tal forma a contribuir com a segurança dos profissionais e o aumento de produtividade, através da minimização dos acidentes e doenças do trabalho e suas consequências, com esse fito que impetramos o procedimento licitatório para a aquisição dos equipamentos.

Ainda no caso em comento, no presente procedimento encontrasse inseridas demandas das secretarias diretamente vinculadas a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, que se comparadas em relação ao demandado pelas esferas social e de saúde pública são em menor vulto, destacando, entretanto a secretaria de obras que com a operacionalização do programa de pavimentação e as atividades de manutenção na infraestrutura do município.

Ressaltasse ainda que no demandando consta itens do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com quantitativos necessários para manter a referida secretaria.

Para finalizar é mister frisar que os itens constantes na planilha descritiva é uma soma total do demandado pelas secretarias e fundo municipal e nos autos procedimento consta evidenciado a demanda

encaminhada por cada ente que compõe o processo, sendo de responsabilidade de cada órgão e dos seus respectivos departamentos que realizaram o levantamento prévio para a abertura da presente licitação.

DAS MEs e EPPs:

Por fim é importante ressaltar que no procedimento em tela está sendo obedecido o tratamento diferenciado estabelecido pela Lei 12312006 e suas alterações posteriores, havendo na planilha descritiva itens de participação exclusiva as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

3 - META FISICA

3.1. Realizar um único procedimento de contratação visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, secretarias diretamente vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, obtendo ata de registro de preços que possibilite a contratação de cada órgão, integrante do registro de preços.

4-LOCAIS DE ENTREGA

4.1. As entregas deverão ser realizadas em dias úteis, no prazo especificado no item 5 deste termo de referência, nos endereços indicado na ordem de compra.

5 – FORMA E PRAZO DE ENTREGA

5.1. As entregas provenientes desta solicitação deverão ser realizadas de forma fracionada, conforme solicitação, dentro do prazo de 3 (três) dias, a contar a partir do recebimento da ordem de compras ou documento equivalente, conforme solicitação emitida pelo órgão solicitante.

5.2 Ressaltamos que o prazo de entrega é de três dias tendo em vista que a administração não dispõe de locais apropriados para estocagem dos alimentos.

6 – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E VIGENCIA DA ATA

6.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.

6.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite o órgão gerenciador efetuará aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

6.3. A ATA de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata durante este período.

7 - DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA E ORGÃOS PARTICIPANTES

7.1. O gerenciamento da Ata oriunda da presente licitação caberá a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás – PA.

7.2. Integram o presente procedimento como órgão participantes as secretarias e fundos municipais abaixo descritas:

7.2.1 Secretária Municipal de Administração

7.2.2 Fundo Municipal de Meio Ambiente

7.2.3 Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável

7.2.4 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

7.2.5 Procuradoria Geral do Munícipio

7.2.6 Controladoria Geral do Município

7.2.7 Secretaria Municipal de Finanças

7.2.8 Secretária Municipal de Obras Públicas

7.2.9 Secretária Municipal de Transito e Transporte

7.2.10 Secretária Municipal de Habitação

7.2.11 Secretaria Municipal de Governo

7.2.12 Secretaria Municipal de Planejamento

8 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, desde que autorizado expressamente pelo Órgão Gerenciador, observando o disposto no Art. 21 do decreto Municipal nº. 686 de 05 de agosto de 2013 - "Regulamento do Registro de Preços".

9 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. Para a aquisição em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo de Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora.

9.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será estabelecido no momento de solicitação de contratação da Empresa vencedora do certame.

9.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será definido conforme critérios e disponibilidade orçamentaria do mesmo, não cabendo a beneficiaria da ata exigir imediata contratação dos itens licitados, assim como a quantidade a ser contratada.

10 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1 Comprovação de que a contratada forneceu itens compatíveis em características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

11 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Contratos do órgão gerenciador e órgãos participantes, a ser indicado no momento de contratação de cada órgão.

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento dos itens e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. A verificação da entrega deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, comunicará à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.6. O fiscal de contratos deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.7. A fiscalização do contrato abrange, ainda, as seguintes rotinas:

✓ Intervir na programação de entrega para melhor adequá-la às necessidades da contratante;
✓ Solicitar a substituição de empregado da Contratada que dificultar a ação fiscalizadora ou cuja permanência nas dependências do órgão julgar inconveniente, a seu critério, sem que tal fato acarrete quaisquer tipos de ônus para o órgão contratante;
✓ Reprovar itens entregues em desacordo com as especificações;
✓ Paralisar todo o fornecimento que esteja sendo executado sem condições de segurança ou em desacordo com as especificações.
11.8. Caso a CONTRATADA, quando acionada pela fiscalização, não cumprir suas determinações serão aplicadas as sanções previstas no Contrato e na legislação vigente.

11.9 As portarias dos fiscais desguiados para fiscalizar os contratos oriundos deste registro de preço será encaminhado ema nexo.

12 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, frete, impostos, taxas, encargos, royalties, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e Fundos Municipais.

12.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.

12.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.

12.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos.

12.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.

12.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato.

12.7. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.

13 - DA GARANTIA

13.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

14 – DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS

14.1. Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos e sem utilização anterior, originais e de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas na planilha descritiva.

14.2. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos técnicos preliminares realizados pelo setor competente do órgão gerenciador e órgãos participantes, visando unicamente à qualidade dos produtos a serem adquiridos.

15 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

15.1. Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas especificações na planilha descritiva;

15.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.

16 – PENALIDADES

16.1. A licitante vencedora está sujeita à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do contrato por dia por descumprimento de obrigações fixadas neste termo de referência. A multa tem de ser recolhida pela licitante vencedora no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação.

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

- ✓ Advertência;
- ✓ Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
- ✓ Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

16.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- ✓ Deixar de assinar o contrato;
- ✓ Ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- ✓ Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- ✓ Comportar-se de modo inidôneo;
- ✓ Fizer declaração falsa;
- ✓ Cometer fraude fiscal;
- ✓ Falhar ou fraudar na execução do contrato.

16.4. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17 – DO VALOR

17.1. Os valores máximos propostos pela Administração Pública permanecerão sigilosos até o fim da fase de lances do processo, nos termos do Art. 15, §2º do decreto federal 10.024/19, com vistas a obter a melhor proposta para a administração, assim, o valor será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da fase de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

17.2. O valor máximo proposto foi obtido após ampla pesquisa de mercado, realizada através de sistema de banco de preços nacional.

18 – DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

18.1. As despesas serão pagas com os recursos do órgão gerenciador e órgãos participantes, por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentaria será feita no momento de lavratura do contrato de cada órgão.

19 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta)) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de medição comprobatória de entrega assinada pelo responsável de fiscalização do contrato.

19.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal e trabalhista.

20 – PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

20.1. Conforme preconiza os Art. 47 da lei complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

20.2. No procedimento em tela, conforme Art. 48 da lei complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte os itens de contratação cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte nos demais itens, acima do valor citado.

20.3. Desta forma, conforme estimativa inicial, os itens arrolados na planilha descritiva são de participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte, exceto os itens cuja o final de sua prescrição contenha a descrição "COTA PRINCIPAL", sendo os mesmos abertos a ampla concorrência de todas as licitantes interessadas. Os itens cuja no final da prescrição contenha "COTA RESERVADA" são o resultado do fracionamento de cotas de 25% (vinte e cinco por cento), conforme citado no subitem anterior.

PLANILHA DESCRITIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UNID.
1	BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS CP Calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo botina, impermeável, fechamento em elástico com estrias laterais que facilitam o calçar, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, couro hidro fugado, palmilha higiênica antibacteriana , com biqueira de conformação termoplástica e solado de poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal para uso eletricista, solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a fungos, bactérias, ambientes Refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral. Proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra choques elétricos. Produto com CA válido.	1.581	PAR
2	BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS CR, Calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo botina, impermeável, fechamento em elástico com estrias laterais que facilitam o calçar, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, couro hidro fugado, palmilha higiênica antibacteriana , com biqueira de conformação termoplástica e solado de poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal para uso eletricista, solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral. Proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra choques elétricos. Produto com CA válido.	526	PAR
3	LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA Luva de Malha Pigmentada, 5 Dedos, Fabricadas em 4 fios de algodão e poliéster. Possuem palma revestida com pigmentos de PVC para maior aderência. Cor branca. Proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos. Produto com CA válido. Tamanho único	2.880	PAR
4	LUVA DE VAQUETA. Luva de segurança para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, confeccionada em vaqueta, tira de reforço em vaqueta entre	2.250	PAR

	o polegar e o indicador, reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso para ajustes, tamanho único. Certificação CA		
5	TELA DE SEGURANÇA CP Tela de segurança tipo tapume, em polipropileno laranja, tamanho: 1,25m x 50m.	775	PEÇA
6	TELA DE SEGURANÇA CR, Tela de segurança tipo tapume, em polipropileno laranja, tamanho: 1,25m x 50m.	259	PEÇA
7	PROTETOR AURICULAR, Protetor Auditivo Tipo Plug Silicone Protect Plug - 16dB	530	UNIDADE
8	CONE DE SINALIZAÇÃO CP Cones refletivo para sinalização viária; em polietileno 75 cm de altura; na cor laranja com 02 faixas reflexivas, medindo 10 cm.	2.428	UNIDADE
9	CONE DE SINALIZAÇÃO CR Cones refletivo para sinalização viária; em polietileno 75 cm de altura; na cor laranja com 02 faixas reflexivas, medindo 10 cm.	806	UNIDADE
10	MASCARA PARA POEIRA CP Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.	15.413	UNIDADE
11	MASCARA PARA POEIRA CR Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.	5.103	UNIDADE
12	CAPACETE COM SUSPENÇÃO E JUGULAR. Capacete de segurança, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade, alta resistência mecânica rigidez dielétrica, com três nervuras no casco; 6 (Seis) pontos de fixação para a coroa, com carneira e jugular com cinta dupla de fixação; carneira ajustável por catraca giratória; testeira absorvente de suor dublada com espuma multiperfurada em poliéster; jugular que encaixa à suspensão em tecido elástico com dispositivos ajustáveis nas extremidades em componentes não metálicos; Casco com fendas laterais para acoplamentos de protetores auriculares e faciais(para trabalhos em locais comprometidos por ruídos e poeiras, gases. Etc...)	196	UNIDADE
13	LUVA DE PVC PAR Luva de segurança revestida em PVC - cloreto de Polivinila, para proteção das mãos do usuário contra a ação de produtos químicos, tais como; agressivos	1.051	PAR

	básicos, agressivos ácidos, detergentes, sabões e amoníacos e similares, forrada internamente, palma com acabamento rugoso antiderrapante e punho com acabamento reto. Certificação C.A.		
14	ABAFADOR protetor leve constituído por aço flexível, tiras de sustentação e conchas, com bordas providas de almofadas de vedação, envolvendo toda a parte externa do pavilhão auricular. Os materiais de vedação que ficam em contato com a pele devem ser atóxicos, leves e possuir componentes substituíveis, prolongando a vida útil do EPI, não possuir partes metálicas, ser de fácil higienização e confortáveis. O nível de redução deste EPI- NRRSF, DEVERÁ SER NO MINIMO DE 21DB	650	UNIDADE
15	BONE ARABE capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido de algodão, com casquete interno, aba tipo jóquei, pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro	280	UNIDADE
16	PERNEIRA perneiras de segurança, confeccionada em couro sintético (BIDIN), dupla camada COM MINIMO 1,8 MM de espessura em cada camada forrada internamente, com proteção de metatarso confeccionado no mesmo material as perneiras devem possuir fechos em velcro, em todo o comprimento, para fixação as pernas, além disso devem ser sobrepostos com 3 (três) tiras reforçadas de bidin resistente com velcro na extensão das tiras ou com fivelas plásticas, para melhor ajuste e fixação das perneiras	315	UNIDADE
17	COLETE REFLETIVO LARANJA E VERDE- colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso, Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retro refletivas repelentes de agua em , com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper	1.675	UNIDADE
18	PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO PISO ESCORREGADIO 30X 50 CM	169	UNIDADE
19	BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA	203	PAR
20	FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA LARGURA 70 MM	1.793	UNIDADE
21	LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO; LED REDONDO COM REGULAGEM DE FOCO; PRODUZIDA EM ALUMINIO RESSISTENTE COM FINO ACAABAMENTO BATERIA RECARREGAVEL	330	UNIDADE

22	APITO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO	242	UNIDADE
23	BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA	70	PAR
24	CINTO UTILITARIO PARA ELETRICISTA: em couro legítimo para ferramentas, Cinto de eletricista feito em couro legítimo com 3,5 mm de espessura. Costurado e rebitado para uma resistência extra e com uma fivela cromada. O cinto tem 4 compartimentos para seus equipamentos, sendo eles: 1-Porta alicate, 1-porta trena, 1- porta chaves de fenda para 8 chaves e 1-porta parafuso.	20	UNIDADE
25	CINTO DE SEGURANÇA: Confeccionado em fila primária em poliéster de 45mm e fita secundária em poliéster de 25mm. Confeccionado em fita de poliéster, possui 03 fivelas duplas de ajustes, na cintura e nas pernas. 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; Ajuste peitoral.	30	UNIDADE
26	PROTETOR FACIAL: Protetor facial composto por um visor em policarbonato incolor com testeira em material plástico rígido, suspensão com ajuste simples.	40	UNIDADE
27	PROTRETOR SOLAR: protetor solar FPS 60, 120ml. Oil Free, ou seja, não oleosa, proporcionando maior conforto na sua utilização. Hipoalergênico. Dermatologicamente testado. PABA FREE. Isento deste filtro químico; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Aspecto Loção cremosa Cor Branco a levemente amarelado Odor Característico pH 6,00 a 7,00 Densidade 0,999 a 1,090 g/mL.	120	UNIDADE
28	MASCCARA DESCARTAVEL: CP Máscara tripla com elástico. Especificações do produto:- Máscara produzida em TNT (tecido não tecido); - Gramatura total de 1,2 gramas em três camadas de 0,40 gramas cada; - Tecido não tecido de camada externa – PP – Densidade 20-40g/m²;- Roll diameter: 60-70cm;- Diâmetro Central: 3'';- Tecido não tecido da camada interna – PP- Densidade: 20-40g/m²;- Diâmetro Central: 3'';- Tecido não tecido da camada do meio – PET/PP – ASTM F2101;- Densidade: 25g/m² mínima;- Diâmetro Central: 3'';- Fio do nariz – 0.11m – Arame falvenizado + PP (núcleo único) – Largura: 3-8mm, espessura 0,7 mm 1,500 pés 24 GA 5/32'' diâmetro- linha de nariz completa de plástico – Largura 3-5mm, espessura de 0,5mm;- GB/T12670-2008;- Banda Elástica Redonda – 0,38mm – Tipo Elático de poliéster baixo + Spandex / Algodão + Spandex - Plano ou cilindrico 2,5-4 mm, tolerancia ± 5mm;- Eficiência de filtração: BFE = a 95%;PFE= a 98% @0.1 micron;- Baixa resistência de fluidez: 80 mmHg;-	2.836	CAIXA

	Respirabilidade - ¿P: - Programação de chama: class 1;- Fabricado conforme ABNT 15052 -Produto recomendado pela ANVISA-Elástico super confortável-Atóxica- Formato retangular- Antialérgica- Mais macieis e conforto- 3 pregas para melhor ajuste facial- Clipe Nasal- Cobre Nariz e Boca- Uso único- Descartável- Não perecível e não estéril		
29	MASCCARA DESCARTAVEL: CR, Máscara tripla com elástico. Especificações do produto:- Máscara produzida em TNT (tecido não tecido); - Gramatura total de 1,2 gramas em três camadas de 0,40 gramas cada; - Tecido não tecido de camada externa – PP – Densidade 20-40g/m²;- Roll diameter: 60-70cm;- Diâmetro Central: 3'';- Tecido não tecido da camada interna – PP- Densidade: 20-40g/m²;- Diâmetro Central: 3'';- Tecido não tecido da camada do meio – PET/PP – ASTM F2101;- Densidade: 25g/m² mínima;- Diâmetro Central: 3'';- Fio do nariz – 0.11m – Arame falvenizado + PP (núcleo único) – Largura: 3-8mm, espessura 0,7 mm 1,500 pés 24 GA 5/32'' diâmetro- linha de nariz completa de plástico – Largura 3-5mm, espessura de 0,5mm;- GB/T12670-2008;- Banda Elástica Redonda – 0,38mm – Tipo Elástico de poliéster baixo + Spandex / Algodão + Spandex - Plano ou cilíndrico 2,5-4 mm, tolerância ± 5mm;- Eficiência de filtração: BFE = a 95%;PFE= a 98% @0.1 micron;- Baixa resistência de fluidez: 80 mmHg;- Respirabilidade - ¿P: - Programação de chama: class 1;- Fabricado conforme ABNT 15052 -Produto recomendado pela ANVISA-Elástico super confortável-Atóxica- Formato retangular- Antialérgica- Mais macieis e conforto- 3 pregas para melhor ajuste facial- Clipe Nasal- Cobre Nariz e Boca- Uso único- Descartável- Não perecível e não estéril	944	CAIXA
30	REPELENTE: repelente aerossol 200ml, hipoalérgico, dermatologicamente testado. Para uso adulto.	120	UNIDADE
31	MACACÃO: Macacão de segurança para riscos químicos. Confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno, com um camada de polietileno, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos, com fechamento em zíper com pala de proteção. Produto Reutilizável e pode ser lavado com água e sabão, desinfectado com água sanitária ou álcool. Recomendamos lavagem a mão. Gramatura 50g/m2 - Não contém látex e silicone - Não acompanha máscara. - Elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos	20	UNIDADE

32	CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPOTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. Para transporte, reprodução e alimentação de répteis e anfíbios Âmbito: Aplicável a aranhas, escorpiões, caracóis, crustáceos, sapos, lagartos, cobras, ermitões etc. Plástico e transparente, permeável à caixa de luz, ventilado para garantir a circulação de ar. Material: Acrílico, Cor: Transparente, Tamanho (CxLxA): Aprox. 32x22x20cm	5	UNIDADE
33	GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTEIS E SERPENTES . Haste em alumínio, molas e cabo de aço em inox. Tamanhos: 140 cm ou 120 cm Punho pistola e pinção jacaré, em alumínio fundido.	10	UNIDADE
34	CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL (CAPA DE CHUVA), para proteção da chuva, conjunto formando por blusão e calça, resistente e eficiente para proteção do corpo de chuvas, ainda na composição capuz e zíper frontal, compondo a blusa e calça de elástico facilitando na hora de vestir.	265	UNIDADE
35	CONE DE SINALIZAÇÃO Cones refletivo para sinalização viária; emborrachado 75 cm de altura; na cor laranja com 02 faixas reflexivas.	540	UNIDADE
36	APITO: apito profissional com biqueira de silicone ante bactericida, potência sonora 120 Db com abertura para baixo e para cima.	32	UNIDADE
37	FIEL RETRÉTIL: em fibra de plástico na cor preto com gravação na parte frontal, suporte de engate para cinto.	32	UNIDADE
38	CINTURÃO TÁTICO: modelo força nacional, formado por cinto lombar interno fixado ao cinto externo por presilhas (02 na frente e 01 nas costas), com fechamento em fivela de fechamento triplo.	32	UNIDADE
39	CINTO DE GUARNIÇÃO: em nylon cancelado rígido na cor preto, fivela plástica e passador de metal.	32	UNIDADE
40	PORTA LATERNA: em nylon canelado rígido na cor preto, fivela plástica e passador de metal.	32	UNIDADE
41	MASCARA: mascara protetora facial com clip nasal (kit com 10 unidades)	20	KIT
42	BOTA COTURNO OPERACIONAL: bota coturno cano alto-confeccionado em couro bovino espessura 22mm, com reforço interno de eva de 2mm dublado com manta tramada de 1mm, forrado com forro confrantec air gramatura de 220	32	UNIDADE

	gramas com tratamento antibacteriano e anto fungos, reforços no bico e traseira, atacadores de poliamida (cadarço), passadores de nylon anti ferrugem, solado feito em borracha antiderrapante resistente a 240 graus, palmilha de conforto em poliuretano de 15mm no salto e 9 mm na frente forrada com forro anti bactericida e anti fungos, palmilha de montagem em plantex 2mm com reforço em fibra 4 mm, altura 39 cm.		
43	LATERNA TÁTICA: lanterna tática com led regulável, resistente á agua regulagem de longo alcance e foco, em alumínio cor preta, lente de vidro, temperado ultra clara, com revestimento anti-reflexo	62	UNIDADE
44	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO: Cavalete plástico totalmente desmontável, suas laterais podem ser cheias com água para uma melhor estabilidade. Possuem refletivo e produzido em polietileno, Dimensões: 115 x 50 x 81.5cm, cor laranja.	60	UNIDADE
45	BARREIRA PLÁSTICA: barreira plástica para canalização de trânsito com base quadrada, conhecido com Cores: Laranja com Faixa Refletiva Branca. Dimensões: Altura Total: 1110 mm Altura da Base: 210 mm, Largura da Base: 560 x 560 mm, Diâmetro do Topo: 400 x 400 mm, Peso Total: 6,5 kg Material: Polietileno	4	UNIDADE
46	BARREIRA SANFONADA DE SINALIZAÇÃO: Composta com faixas refletivas proporcionando excelente, visibilidade diurna e noturna, Material: Polietileno, Cor: Laranja. Faixas Refletivas, as peças deverão possuir macho de um lado e femea do outro possibilitando a união entre as peças.	64	UNIDADE
47	CONE BALIZADOR COM BARREIRA: fabricado em polietileno flexível, Material: polietileno Cor: Zebrado | Branco e laranja, Dimensões: Cone: 95 cm, Barreira: 1,5m.	20	UNIDADE
48	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO EM Y : Confeccionado com Cadarço em poliéster bicolor 45mm, 4 pontos de ancoragem (frontal, dorsal e laterais), alças nos ombros para trabalhos em espaços confinados, apoio lombar, regulagem total e indicador de queda. O talabarte incluso é em Y com elástico nas fitas e absorvedor de energia juntamente com trava dupla, um kit de total proteção em altura para o usuário.Vantagens: Cinturão de Segurança Com Talabarte Duplo, Cinturão de segurança com 4 pontos de ancoragem, Talabarte em Y com Trava Dupla de Absorvedor de Energia, Proteção contra quedas acima de 2 metros, Cinto com apoio	10	UNIDADE

	Lombar, Super ConfortávelTalabarte com trava de 55mm, Fitas elásticas nos ombros proporcionam maior liberdade de movimento e conforto. Confortável acolchoamento na cintura para trabalho de posicionamento Aplicação:Os CINTURÕES ABDOMINAIS DE SEGURANÇA são projetados para serem utilizados como parte de um PFAS: sistema pessoal para detenção de quedas. A aplicação deste equipamento oferece operação completa em diversos trabalhos como: inspeção, construção e demolição, produção petroleira e outras atividades onde há a necessidade de mobilidade acima de 2 metros de altura para maior segurança do usuário.Uso:Recomenda-se o treinamento apropriado do produto e treinamento de proteção contra queda do profissional. Consulte as Instruções de Uso do Produto, anexadas aos produtos		
49	CONE BARRIL DE SINALIZAÇAO VIÁRIA: material empalhável, na cor laranja com proteção contra raios UV, altura total de 1,10m, peso entre 5,5 a 6 kg formato cilíndrico, base quadrada com cantos arredondados de 25cm de altura, base quadrada de 60 cm. Sua base plana possui sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e escoamento de água evitando deslocamentos involuntários. As faixas	10	UNIDADE
50	BOTINA ELETRICISTA (NR35) couro com cadarço - Preta com CA. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica confeccionada em couro, colarinho soft acolchoado com forração transpirável, fechamento em cadarço e opcional em biqueira de polipropileno. Palmilha de montagem em poliéster resinado com solado isolante em PU bi densidade injetado diretamente ao cabedal. Modelo com biqueira de polipropileno, tecnologia Air Comfort: Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários. Tecnologia Solft Comfort: Palmilha higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Características: COMPONENETES, Cabedal: Couro, Colarinho: Napa Dolaro, Sintética, Forração Interna: Air Comfort, Tecido não tecido, Ilhos: Alumínio, Lingueta: Napa Dolaro Sintética, Palmilha de Montagem: Poliéster Resinado, Palmilha Higiênica: Soft Comfort, Solado: PU bi densidade.	40	UNIDADE
51	BOTA COTURNO BOTINA: Sola de couro anti-chamas com CA.	200	UNIDADE
52	MANGOTE/Manga de raspa de couro para soldador 60cm	20	UNIDADE

53	AVENTAL RASPA: Couro para soldador medindo 060x100M Sem emenda 1° linha, com CA	40	UNIDADE
54	FITA DE ADVERTÊNCIA: reflexiva brilhante com impressão de sarja, Material: Reflexivo filme estrela brilhando, Cor: Vermelho/branco, Tamanho: 5CM x 3M, camada superior: Reflexivo filme estrela brilhando, Apoio: Forro de liberação, Espessura :0,50 mm,, índice retrô- reflexivo: 300 cd/lux, princípio de reflexão: Micro prisma, Temperatura de operação: 19~28 °C, vida útil: 03 anos.	190	UNIDADE
55	CONJUNTO DE ATERRAMENTO P/ Linha Distribuição aérea 34,5 Kv, Conjunto de aterramento Rápido e temporário para a linha de distribuição aérea 34,5 KV. Com bolsa e trato de rosca com 1m.	4	UNIDADE
56	VARA DE MANOBRA SETE GOMO, Acompanha cabeçote p/ abrir chave fusível pode ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuitos em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais. Para facilitar o seu manuseio, acondicionamento e transporte, ela é composta de elementos padronizados, seccionáveis, intercambiável através de encaixe com travamento por pino de engate rápido. Pode ser utilizada de diversas formas como: Manobra de chave faca, manobra de chave fusível, retirada e colocação de cartucho porta fusível, manuseio de detector de tensão, instalação e retirada de conjuntos de aterramento temporários e grampos de linha viva, poda de arvores, limpeza de redes. Kit composto com 7 varas de no mínimo 1,45omm, que se unem medindo um total de no mínimo 10metros. Vem junto uma bolsa para transporte.	4	KIT
57	DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36kv. Medida máxima de voltagem: 220V- 36V, tipo de detector de presença de tensão para circuitos 220V a 36Kv.	4	UNIDADE
58	LUVA ISOLADA BAIXA TENSÃO 17= 20Kv 17000v + Luva de cobertura	4	PAR
59	LUVAS ISOLADAS BAIXA TENSÃO 17= 20 kv 17000v + Luva de Cobertura	4	PAR
60	LUVAS BAIXA TENSÃO Trabalho 500v Pico 2500v (classe 00) COM CA + Luva de cobertura	4	PAR

61	LUVAS ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 4 -40.000V Tensão para uso de 36.000 Volts CA + luva de cobertura	4	PAR
62	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL- 325, Capacidade de medição: Medição de corrente de CA e CC de 400 A Medição de tensão de CA e CC de 600V C corrente e tensão CA true RMS para medições em sinais não lineares, Medição de resistência até 40 KO com detecção de continuidade, Medição de temperatura e capacitância, Medição de frequência características: Design delgado e ergonômico, Monitor amplo, com iluminação de fundo e fácil leitura Classificação de segurança CAT IV 300V, CAT III 600 V, Botão de retenção, Garantia de 2 anos. Especificações: Corrente CA: Faixa 40,00 A/400,0 A, Precisão; 2% +- 5 dígitos, (45Hz a 65 Hz), 2,5% +- 5 dígitos , (65 Hz a 400 Hz), corrente CC: Faixa 40,00 A/400 A, Precisão =2% +- 5 dígitos, Tensão CA: FAIXA: 600,0 volts, Precisão: 1,5 % +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa 600,0 volts, Precisão: 1,0 +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa: 600,0 volts, Precisão: 1,0% +- 5 dígitos, Resistência: Faixa: 400 ?/4000 ?/40.00k?, Precisão: 1,0 % +- 5 dígitos, Frequência: 5,0 Hz até 500,0Hz.	22	UNIDADE
63	BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: Características: Altura de 1,14 metros; Peso total: 5 kg (+ ou - 10%); Semiflexível; Formato cônico; Orifício para fita zebrada; 2 Faixas refletivas para uso noturno; Peso concentrado na base (4 kg); Base de borracha reciclada; Base quadrada.1,14 METROS 5 KG	20	UNIDADE
64	Placa Abrigo De Mangueira E6: Acabamento de Corte - Cantos arredondados, para uma vida mais longa e uma aparência profissional; Durabilidade Externa: 5 anos; Durabilidade uso Interno: 10 anos; Espessura: PVC semirrígido 0,50mm | PVC 2mm | Alumínio (ACM) 3mm: Tamanho: 30x30cm	45	UNIDADE
65	Placa Extintor Pó Químico Equipamentos Elétricos E Líquidos Inflamáveis: material PVC; Fixação: Fita dupla-face 3M; Tamanho: 26x18cm	80	UNIDADE
66	Placa Rota De Fuga Pictograma E Seta Direita Fotoluminescente: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza e que não contribua para a propagação de chamas, quando submetido à ação de fogo, não gotejante, sendo classificada como "Retardador" em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Normas em vigor: ABNT NBR 13434-1 – Sinalização de segurança	60	UNIDADE

	contra incêndio e pânico – Parte 1: Princípios de Projeto. ABNT NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores; ABNT NBR 13434-3 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio. Informações técnicas: Pictogramas: de acordo com a norma ABNT NBR 13434-2;Resistência: aos raios UV, resistente ao fogo, material autoextinguível, superfície antiestática, não radioativo, isento de fósforo e chumbo; Intensidade luminosa: no mínimo de 150 mcd/m² aos 10 min e 23 mcd/m² aos 60 minutos, após a estimulação e tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Medida: 15x30cm		
67	Placa Rota De Fuga Pictograma E Seta Esquerda Fotoluminescente: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza e que não contribua para a propagação de chamas, quando submetido à ação de fogo, não gotejante, sendo classificada como "Retardador" em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Normas em vigor: ABNT NBR 13434-1 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: Princípios de Projeto. ABNT NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores; ABNT NBR 13434-3 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio. Informações técnicas: Pictogramas: de acordo com a norma ABNT NBR 13434-2; Resistência: aos raios UV, resistente ao fogo, material autoextinguível, superfície antiestática, não radioativo, isento de fósforo e chumbo; intensidade luminosa: no mínimo de 150 mcd/m² aos 10 min e 23 mcd/m² aos 60 minutos, após a estimulação e tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Medida: 15x30cm	40	UNIDADE
68	Placa Saída Fotoluminescente: Fabricado PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Tamanho: 25x16cm	22	UNIDADE
69	Placa Saída Fotoluminescente: Fabricado PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Tamanho: 50x32cm	28	UNIDADE
70	BOTA EM PVC, cano médio com forro preta com solado amarelo.	280	UNIDADE

71	LUVA DE SEGURANÇA, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento	300	PAR
72	MÁSCRA DESCARTAVEL RESPIRATORIA- PFF1, sem válvula é indicada para proteção contra pó, poeira e névoas, protegendo em até 10 vezes o limite de exposição para o contaminante particulado. Confeccionada em 03 camadas de tecido, possui duas presilhas soldadas nas laterais, clip nasal colado na parte superior e elástico de látex para ajuste.01 camada externa em TNT PES – não tecido a base de poliéster, 01 camada interna em TNT PP – não tecido a base de polipropileno, 01 camada de elemento filtrante composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção das partículas.	350	UNIDADE
73	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO-Óculos de Proteção Virtual Escuro com Tratamento Anti-risco Hastes e Lentes em Policarbonato CA,	860	UNIDAE
74	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR-Óculos de Proteção Virtual transparente com Tratamento Anti-risco Hastes e Lentes em Policarbonato CA,	500	UNIDADE
75	RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRAVEL COM VALVULA, Respirador descartável e dobrável, Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras, névoas, fumos e contra odores incômodos de certos vapores orgânicos, desde que sua concentração no ambiente de trabalho esteja abaixo do nível de ação (metade do limite de exposição), Possui camadas filtrantes sintéticas tratadas por processo eletrostático, camada com carvão ativado e uma válvula de exalação, Classe PFF2 S	90	UNIDADE

DOUGLAS FERREIRA SANTANA:00237076233

Assinado de forma digital por DOUGLAS FERREIRA SANTANA:00237076233
Dados: 2021.04.20 08:24:02 -03'00'