

Redenção/PA, 07 de maio de 2019

Ao: Sr(a). **Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia**
CPF/CNPJ: **05.070.404/0001-75**
Fone: **94 991893356**
Fazenda: **TV. Vereadora Virgolina Coelho**
Cidade: **Conceição do Araguaia - PA**
CEP: **68.540-000**

PROPOSTA COMERCIAL

Com referência ao exposto acima, estamos passando proposta comercial para fornecimento dos equipamentos conforme abaixo descritos:

01 – Trator Agrícola de Rodas, Modelo TT65 4WD STD ROPS, Marca NEW HOLLAND.
Motor FPT S8000, Potência de 65 cv, 3 Cilindros, Reserva de Torque De 27%, Tanque de Combustível de 63 Litros, Transmissão Parcialmente Sincronizada 8x2, Sistema Hidráulico com Lift-O-Matic Standard, Vazão de 41,5l/Min, 02 Válvulas de Controle Remoto. Pneus Dianteiros 12.4-24 e Traseiros 18.4-30. Pivot
Finame: 3590143
VALOR.....R\$ 119.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA..... R\$ 119.000,00
(cento e dezenove mil reais)

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Forma de Pagamento:	Licitação
Prazo de Entrega:	Conforme edital
Local de Entrega:	Conforme edital
Validade da Proposta:	30 Dias
Garantia do Trator:	12 meses de acordo com o fabricante e independente de horas trabalhadas.

De acordo,

Reimac Red. Impls. Máqs. Agrícls. Ltda
CNPJ. 04.741.161/0009-44
Jose Pereira da Silva
Celular: 94 9271-9242

Pref. Mun. de Conceição do Araguaia
CNPJ: 05.070.404/0001-75

REIMAC



Cotação: 19565440

A/C:

Prefeitura Ourilandia Do Norte



Preparada por: **Raimundo Neto**

AGRINORTE LTDA
AVE BRASIL (ALACID NUNES), LOJA, S/N
BAIRRO JARDIM CUMARU
REDENCAO, PA 68550005

Tel: 94 3424-8959

Celular: 94 9813-30024

Fax: 94 3424-8959

E-mail: raimundo.neto@agrinorte-pa.com.br

Data: 08 de Maio de 2019

Validade da Proposta: 19 de Junho de 2019

Confidencial



Resumo da Cotação

A/C:

Prefeitura Ourilandia Do Norte
Avenida Das Nações N 415
Ourilandia Do Norte, PA 68390000
Fone Comercial : 94 3434-1289
licitapmon@gmail.com

Preparada por:

AGRINORTE LTDA
Raimundo Neto

AVE BRASIL (ALACID NUNES), LOJA, S/N
BAIRRO JARDIM CUMARU
REDENCAO, PA 68550005
Telefone: 94 3424-8959
Celular : 94 9813-30024
raimundo.neto@agrinorte-pa.com.br

* Este PEDIDO estará sujeito a confirmação por parte da AGRINORTE, mediante a disponibilidade do produto e da aprovação das condições de pagamento estabelecidas e preço.
* Nas condições de pagamento após o vencimento será cobrado juros de 3% ao mês e multa de 2%.

* VENDA DIRETA de FÁBRICA as diferenças de alíquotas e impostos na berreira ficam por conta do cliente.

* Validade do pedido de 30 dias após a emissão.

* FRETE e SEGURO é por conta do cliente.

Cotação: 19565440

Criada em: 08 de Maio de 2019

Ultima Modificação: 08 de Maio de 2019

Data de Validade: 19 de Junho de 2019

Resumo do Equipamento

	Valor	QTD	Valor Total
Trator 5070E Epcc Padrão Marca John Deere	R\$ 118.000,00 X	1 =	R\$ 118.000,00
Trator 5078E Epcc Padrão Marca John Deere	R\$ 142.000,00 X	1 =	R\$ 142.000,00

Total do Equipamento

R\$ 260.000,00

Resumo da Cotação

Outros	R\$ 10.725,36
Valor da Venda	R\$ 260.000,00
Total do Usado	R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 260.000,00
Taxas	R\$ 0,00
Saldo do Usado	R\$ 0,00
Sinal de Pagamento	R\$ 0,00
Compensação de Locação	R\$ 0,00
Saldo a Pagar	R\$ 260.000,00



Equipamento

Cotação: 19565440

Cliente: Prefeitura Ourilandia Do Norte

Trator 5070E Epcc Padrão Marca John Deere

Horímetro:

Código do Item:

Código	Descrição	QTD
08EEBM	5070E Trator	1
Configuração Padrão Unitária		
0212	Brasil	1
0430	Português (Brasil)	1
7700	Transporte terrestre - Caminhão	1
0523	Pacote de estação do operador aberta padrão	1
3072	Motor de 3 cilindros em conformidade com Mar-1 (Tier IIIa)	1
2010	Estação do operador aberta	1
2100	Assento com suspensão mecânica para estação do operador aberta	1
2650	Sem rádio	1
1362	Transmissão Partial Synchro TSS 9X3	1
1800	Sem Autotrac	1
1880	Sem conectividade da máquina	1
7208	Luzes standard	1
3314	Válvulas de controle remoto duplas	1
8920	Sem preparação para carregadeira	1
4011	Engate de 3 pontos com barras estabilizadoras telescópicas	1
4313	Barra de tração com mecanismo de engate e pino longo	1
3820	TDP 540 RPM/TDP-E de 540 RPM	1
6040	Eixo dianteiro tracionado, 4x4	1
5122	16.9-28 10PR R1	1
6116	11.2-24 6PR R1	1
6799	Sem preferência de marca de pneu	1
8019	Sem para-lamas dianteiros	1
8962	4 x pesos dianteiros de 40 kg - 160 Kg	1
8971	2 x pesos da roda de 38.5 Kg - 77 Kg	1
Outros Ajustes		
	Frete	1



Equipamento

Cotação: 19565440

Cliente: Prefeitura Ourilandia Do Norte

Observações do Equipamento :

Trator 5078E Epcc Padrão Marca John Deere

Horímetro:

Código do Item:

Código	Descrição	QTD
06XEBM	5078E Trator	1
Configuração Padrão Unitária		
0212	Brasil	1
0430	Português (Brasil)	1
7700	Transporte terrestre - Caminhão	1
0523	Pacote de estação do operador aberta padrão	1
3073	Motor de 4 cilindros em conformidade com Mar-1 (Tier IIIa)	1
2010	Estação do operador aberta	1
2100	Assento com suspensão mecânica para estação do operador aberta	1
2650	Sem rádio	1
1362	Transmissão Partial Synchro TSS 9X3	1
1800	Sem Autotrac	1
1880	Sem conectividade da máquina	1
7208	Luzes standard	1
3314	Válvulas de controle remoto duplas	1
8920	Sem preparação para carregadeira	1
4011	Engate de 3 pontos com barras estabilizadoras telescópicas	1
4313	Barra de tração com mecanismo de engate e pino longo	1
3820	TDP 540 RPM/TDP-E de 540 RPM	1
6040	Eixo dianteiro tracionado, 4x4	1
5133	18.4-30 8PR R1	1
6120	12.4 - 24 6PR R1	1
6799	Sem preferência de marca de pneu	1
8019	Sem para-lamas dianteiros	1
8962	4 x pesos dianteiros de 40 kg - 160 Kg	1
8977	2 x pesos da roda de 38,5 Kg e 2 x pesos da roda de 55 kg - 187 Kg	1
Outros Ajustes		



JOHN DEERE

Agrinorte

Equipamento

Cotação: 19565440

Cliente: Prefeitura Ourilandia Do Norte

Frete	1
Desconto Cliente	

Observações do Equipamento :

Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte

Características, preços e especificações do produto são baseados em informações publicadas na época da publicação e estão sujeitos a mudanças sem aviso. Todos os termos de marca registrada, incluindo John Deere, o símbolo da John Deere e as cores verde e amarela usadas aqui são propriedades da Deere & Company, a menos que seja observado de outra forma. Produtos, características do produto e outros conteúdos neste site podem ser precisos somente para produtos anunciados e vendidos na América do Norte.
Copyright © 1994- 2019 Deere & Company. Todos os Direitos Reservados.

Arquivo Criado: 08-May-2019

2019 Trator 5070E Epcc Padrão Marca John Deere

Painel de instrumentação

Tratores equipados com transmissão 9x3

Painel de instrumentos - Tratores equipados com transmissão Partial Synchro



A Série 5E é equipada com um painel de instrumentos eletrônico e preciso. Ele oferece grande visibilidade e leitura, e é fundamental para a operação e o desempenho do trator:

- Contador de tempo digital
- Tacômetro
- Indicador de rpm do motor
- Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento
- Indicador de pressão de óleo do motor
- Indicador de carga da bateria
- Indicador da condição do filtro de ar
- Indicador do engate da TDP
- Indicador do alternador
- Indicador de neutro
- Indicador do sistema de carga
- Indicador do pisca direcional
- Indicador de farol alto

Painel de instrumentos - tratores equipados com transmissão 12x12



Painel de instrumentos
da transmissão 12x12

Além das funcionalidades do painel standard, os tratores equipados com a transmissão 12x12 recebem um painel diferenciado, que além das funcionalidades acima ainda oferecem a indicação de velocidade e indicação de rotação do TDP.

Coluna de direção inclinada

A coluna de direção inclinada é um equipamento base nos Tratores cabinados da Série 5E. A função de inclinação permite ao operador ajustar o volante na posição mais confortável, facilitando a entrada e saída da cabine.

Eixo da TDP e barra de tração

Compreender a tomada de força econômica (TDP)

O que é a TDP-E

A TDP-E é uma característica que permite ao operador operar a TDP à 540 rpm, mas a um regime do motor inferior ao regime nominal da TDP padrão. Dependendo da transmissão, a configuração da TDP Econômica 540 pode ser tão baixa quanto 1.600 rpm. A TDP econômica permite o trator a operar ao rpm de 540 requerido na TDP, porém com menor rpm do motor, o que economiza combustível, reduz vibrações e ruído.

Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte

Potência nominal	78 cv / 77 hp / 57,37
Potência nominal da TDP (hp SAE)	62,15 cv / 61,69 hp / 45,7
Amplificação de potência (disponível em aplicações de transporte e/ou TDP móvel)	---
Torque máximo do motor	300
Aumento do torque da TDP	---
Transmissão	
Tipo	9F/3R TSS e 12F/12R PR
Inversor	Eletro-hidráulico (12F/12R PR)
Embreagem: úmida/seca	Seca (9F/3R) / úmida (12F/12R PR)
Transmissão lenta	Somente kit de campo
Tomada de Potência Traseira (TDP)	
Tipo	Independente
Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP)	2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @540E
Acionamento da TDP	Mecânico (9F/3R) e Eletro-hidráulico (12F/12R PR)
Sistema hidráulico	
Tipo	Centro aberto
Salida nominal da bomba	47
Vazão disponível em uma única VCR traseira	47
Vazão disponível nas VCRs dianteiras	---
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras	2 - 3
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais	---
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras	---
Controle da VCR por Joystick	---
Controle da VCR	Alavancas e cabos
Estação do operador	
Estrutura de proteção na capotagem, Estação do operador aberta	---
Rígida - Dobrável - Telescópica	Rígida para estação do operador aberta
Plataforma - Plana/aberta	Plana e aberta / plana e fechada (CAB)
Localização do câmbio - console/piso	Piso
Assento	Mecânico / pneumático (CAB)
Suspensão da cabine	---
Assento de treinamento	Kit de campo (CAB)
Monitor	4240 (CAB)
Rádio	---
Volume interno da cabine	---
Classificação sonora dB(A)	---
Área de vidro da cabine	---
Pneus Padrão	
Traseiros	Diagonais e radiais
Tipos de banda de rodagem	Diagonais e radiais
Raio de curva com freios	R1, R2 e R1W (radiais)
Raio de curva sem freios	---
Diversos	
País de fabricação	Brasil
Especificações Estendidas	
Link para especificações estendidas	---
Engate traseiro	
Tipo de detecção de carga do controle de tração do engate	Mecânico
Válvulas de controle remoto disponíveis	---
Categoria do engate (designação SAE)	2
Capacidade máxima de levantar atrás dos pontos de levantar	1.800 kg a 610
Tipo de detecção	---
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro	Acionamento através do pedal
Barra de tração	
Categoria da barra de tração	2
Carga vertical máxima	---
Eixo traseiro	
Tipo	Redução final
Tipo redução final	Tipo planetária, montada internamente
Controles do diferencial	---
Tipo de eixo	Flange

Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte

Freios, tipo e controle	Freio de serviço a disco em banho de óleo com acionamento hidráulico e freio de estacionamento com bloqueio da transmissão pela alavanca de câmbio "P"
Bloqueio do diferencial traseiro	Acionamento através do pedal
Eixo dianteiro	
Tipo	TDA – Tração
Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro	Autoblocante
Direção	
Tipo	Hidrostática
Sistema elétrico	
Dimensões do alternador	---
Opções de bateria	100 Ah
Total de amperes para arranque a frio	---
Dimensões	
Distância entre eixos	2254
Comprimento total	4175
Folga da barra de tração	---
Seção central do eixo dianteiro	---
Peso aproximado para envio; Cabine Aberta	Plataformado/cabinado: 3.560 kg/4.140
Peso	
Peso da máquina base	---
Eixo dianteiro	---
Eixo traseiro	---
Total	---
Nível máximo de lastro	---
Peso máximo permitido	5.100
Capacidades	
Volume de óleo do cárter	11
Capacidade do tanque de combustível	115 l (Plataformado) e 125 l (CAB)
Capacidade do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)	---
Sistema de arrefecimento	11
Sistema hidráulico da transmissão	40
Facilidade de manutenção	
Intervalo para troca de óleo do motor	500 h
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão	750 h
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor	2 anos ou 2.000 h
Carregadeiras	
Carregadeira	---
Capacidade de elevação à altura total	---
Altura máxima de elevação	---
Agricultura de Precisão	
Orientação	ATU 300 + Receptor StarFire™ 6000 SF1 + Monitor 4240 / Plataformado somente como kit de campo
Telemática	---
Diagnóstico remoto	---
Engate dianteiro	
Categoria	---
Energia elétrica	---
Capacidade de elevação padrão	---
Tomada de potência dianteira (TDP)	---
Velocidade da TDP	---
Especificações-chave	
Descrição do motor	John Deere / Powertech / Diesel / 4045H
Cilindrada do motor	4,5
Potencial nominal do motor	78 cv / 77 hp / 57,37
Potência nominal da TDP (hp SAE)	62,15 cv / 61,69 hp / 45,7
Tipo de transmissão	9F/3R TSS e 12F/12R PR
Tipo do sistema hidráulico	Centro aberto
Saída nominal da bomba hidráulica	47
Categoria do engate traseiro (designação SAE)	2
Peso da máquina base	---
Informações adicionais	
Data da coleta	Abril/2019

Confidencial

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda.

Rod. PA 160 km 07 Nova Marabá
Marabá - Para
CEP: 68.500-000 / Caixa postal 71
Fone: (094) 2103-8700
Fax: (094) 2103-8701
E-mail: sulpara@revemar.com.br
CNPJ: 14.133.730/0005-07
Insc. Est: 15.123.352-7



MARABÁ PA 10 DE ABRIL DE 2018

Proponente:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Endereço: AVENIDA DA NAÇÕES Nº 415 - CENTRO
Cidade: OURILÂNDIA DO NORTE
Estado: PARA
CNPJ/CPF: 22.980.643/0001-21
Insc. Est:



Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Trator MF 4275 - 75CV - Sem Lâmina - Combustível a Diesel, FREIOS: Tipo Discos em banho de óleo, Serviço Hidráulico, Estacionamento Alavanca e cabo, SISTEMA HIDRÁULICO Levante de três pontos, Controles Mecânico, Capacidade de levantar na rotula-kgf 2500 / 3200 Vazão máxima - l/min 17 ou 27 Pressão máxima - bar (kgf/cm²) 210 (214) Categoria II Controles Posição, profundidade, reação, bombeamento constante e transporte Controle Remoto, Tipo Independente, Número de válvulas 0 / 1 / 2 / 3 Tipo de válvula Centrada por mola / Desarme automático, com tubulação / Vazão variável, Vazão máxima - l/min 59 ou 69 Pressão máxima - bar (kgf/cm²) 170 (173), PESOS E DIMENSÕES: 4x2 / 4x4 Peso com lastro - kg 3750 / 4125 Comprimento total - mm 3975 / 4170 Altura máxima - mm 2500 Distância entre eixos - mm 2135 / 2370 Vão livre médio - mm 380 Bitoras (mínima / máxima) - mm Dianteira 1530 - 1549 / 1317 - 1525 Traseira 1445 - 2167 Raio de giro - mm Com freio 3550 / 3750 Sem freio 4000 / 4220 *18 4-30R1 - 12 4-24R1 (Plat) *12 4-24R1 *16 9-30R1	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 121.000,00

Cento e vinte e um mil reais

Dados do Fornecedor:
SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA - CGC: 14.133.730/0005-07
Responsável pelo faturamento: SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA
Dados do Fabricante:
MASSEY FERGUSON IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
CNPJ: 02.311.288/0001-63

Validade

O preço acima tem validade por 90 dias, após esta data, o mesmo está sujeito a alteração, prevalecendo o que estiver em vigor na época do faturamento, conforme legislação do fabricante.

Prazo de entrega

30 dias após confirmação do pedido.

Consultor de Vendas Digital: ARNAUDDO
Telefone/Contato: 04 99132 0367 / 036769

ARNAUDDO@REVEMAR.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
CNPJ/CPF: 22.980.643/0001-21