



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL



Trabalho e Desenvolvimento Social

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS – PBS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PARÁ		☐ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ☒ AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ☐ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS	
Nº. 018/2019		DATA: 14/03/2019	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS - 08 122 0029 2.150 – Manutenção da Secretaria Municipal de Integração Social.		FONTE: ☒ Recursos Próprios ☐ Programas ☒ Convênios	
NATUREZA DE DESPEZA: - 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES PORJETOR	UND	QTD
01	PROJETOR DIGITAL BARCO DP2K 15C (incluso servidor, lente e lâmpada) ou de qualidade igual ou superior, com as seguintes especificações mínimas: - Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™): 3 x Dispositivos de metal escuro DC2 de 0,98” (2,49 cm) - Resolução nominal: 2048 x 1080 pixels - Alojamento: DMDs e conjunto óptico hermeticamente fechados - Lâmpada: 1,2 kW – 3 kW - Saída de luz: 14.500 lúmens - Tamanho da tela: Até 15 m / 49 pés de largura (ganho de tela de 1,4 a 14 ftl) - Razão de contraste: 2.000:1 - E/S sw controle: 3 x Ethernet, 8 x GPIO (DB 25), 3D interface, USB RS-232 interface (DB9)	01	Und
02	PROCESSADOR DE CINEMA DIGITAL CP 750 ou de qualidade igual ou superior, com as seguintes especificações mínimas: O Processador Dolby® Digital Cinema CP750 fornece controle de áudio fácil de operar em ambientes de cinema digital, ao mesmo tempo em que se integra perfeitamente às tecnologias existentes. O CP750 suporta som surround 5.1 de 5.1, bem como Dolby Surround 7.1, e pode receber e processar áudio de várias fontes de áudio digital, incluindo um servidor de cinema digital, servidores preshow e fontes alternativas de conteúdo. O CP750 está pronto para uso por um centro de operações de rede (NOC) e pode ser monitorado e controlado de qualquer lugar na rede para status e função. Características Entrada Digital de Oito Canais (4 × AES / EBU) para Digital Cinema Server: Inclui suporte para Dolby Surround 7.1 Duas Entradas de Pares Digitais (1 × AES / EBU): Conecta fontes de conteúdo alternativas (por exemplo, preshow server, satellite receiver) Entrada Digital Toslink™: Conecta fontes de conteúdo alternativas que produzem áudio digital óptico Entrada analógica de oito canais: Conecta o fi lm existente ou o processador de som alternativo Conector USB: permite a configuração fácil do sistema a partir de um PC Conector Ethernet: Conecta-se à rede do Dolby Show Manager e / ou pode ser monitorado, controlado ou atualizado em qualquer lugar da rede para shows sem falhas. Também suporta comandos ASCII ou controle remoto do	01	Und



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL



Trabalho e Desenvolvimento Social

	processador usando o aplicativo de configuração CP750 Som Surround Premium: Suporta som 5.1 e Dolby Surround 7.1		
ESPECIFICAÇÕES SISTEMA DE SOM			
01	AMPLIFICADOR HOTSOUND HS2500 ou de qualidade igual ou superior, com as seguintes especificações mínimas: Potência total 1% THD max: 1000W 4ohms Entradas: Ativas balanceadas, impedância = 20k ohms, nível máximo = +20dBu, em linhas balanceadas para máxima potência na impedância nominal, conectores P10 com pino 2 hot por EC/ANSI/AES standards e send com conectores 1/4" TRS Amphenol (tip+) Sensibilidade de Entrada: 0dBu (0,775V rms) Classe: AB Refrigeração: Forçada com Turbo Ventilador Dimensões AxLxP (mm): 88/483/314mm	02	Und
02	AMPLIFICADOR HOTSOUND HS2300 ou de qualidade igual ou superior, com as seguintes especificações mínimas: Potência total 1% THD max: 600W 4ohms Entradas: Ativas balanceadas, impedância = 20k ohms, nível máximo = +20dBu, em linhas balanceadas para máxima potência na impedância nominal, conectores P10 com pino 2 hot por EC/ANSI/AES standards e send com conectores 1/4" TRS Amphenol (tip+) Sensibilidade de Entrada: 0dBu (0,775V rms) Classe: AB Refrigeração: Forçada com Turbo Ventilador Dimensões AxLxP (mm): 88/483/314mm	02	Und
03	ESTABILIZADOR - 300VA W60HZ. 220v	01	Und
04	RACK DE SOM SANTA CLARA COM CABEAMENTO	01	Und
05	CAIXA DE SOM SURROUND SANTA CLARA OU SIMILAR ou de qualidade igual ou superior, com as seguintes especificações mínimas: Modelo faixa 8" surround cinema 2 vias: - Resposta de frequência (-10dB) – 60 Hz a 20 kHz - Resposta de frequência (-3dB) – 60 Hz a 19,5 kHz - Sensibilidade – 94 dB/W/m - Impedância nominal – 8 Ohms - SPL máximo – 122 dB - Potência (RMS) NBR 10 303 – 150 Watts - Crossover interno – 1500 kHz Composição: - Alto-falantes – 1 alto falante 8" e 1 driver domo 1"	12	Und
06	CAIXA DE SOM SUBWOOFER ou de qualidade igual ou superior, com as seguintes especificações mínimas: Caixa acústica 18" band pass de 4 ordem: - Resposta de frequência (-10dB) – 38 a 120K - Resposta de frequência (-6dB) – 43 a 100K - Sensibilidade – 101 dB/W/m - Impedância nominal – 8 Ohms - SPL máximo – 130 dB - Potência (RMS) NBR 10 303 – 800 Watts - Potência musical (P.MUS) – 1600 Watts	02	Und

