



Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
022258	MICRO COMPUTADOR COMPLETO CORE-i7 <i>MICRO COMPUTADOR COMPLETO CORE-i7 A SOCKET 1150, 8 GB Memoria RAM DDR-3 HD 1.500 GB gravador interno blu-ray, Monitor de 18"</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
025473	IMPRESSORA A LAZER COM IMPRESSÃO COLORIDA	1,0000	UNIDADE	_____	_____
003019	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS <i>Dimensões de 2400 x 900 x 600mm.x 900 x 600mm, moduláveis reguláveis e desmontáveis com dois reforços em forma de X e um reforço em forma de x no fundo, prateleiras com espessura mínima de 0,8mm e colunas em chapa mínima de 1,5mm.</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
018439	ESCRIVANIA COM NO MINIMO 1.20 CM COMPRIMENTO 60 CM DE LARGURA	2,0000	UNIDADE	_____	_____
014759	CADEIRA GIRATORIA <i>CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA REVESTIDA EM VINIL NA COR PRETA SEM BRAÇOS CONTENDO 04 RODAS DE ALTA RESISTENTE</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
005445	CADEIRA LONGARINA EM VINIL COM 03 LUGARES	2,0000	UNIDADE	_____	_____
025474	CAMA TIPO BELICHE	1,0000	UNIDADE	_____	_____
009388	CENTRAL CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S.	5,0000	UNIDADE	_____	_____
025475	TELEVISOR DE LED COLORIDO 32 POLEGADAS	7,0000	UNIDADE	_____	_____
025476	APARELHO TELEFONICO FAX COM SUPORTE PARA BOBINA	1,0000	UNIDADE	_____	_____
025477	FOGÃO A GÁS, COM 04 QUEIMADORES, 01 FORNO	1,0000	UNIDADE	_____	_____
005161	REFRIGERADOR 370 LTS <i>Modelo doméstico, capacidade mínima de 370 litros, tensão 110 ou 220 volts, na cor branca, com prateleiras, porta ovos, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, com os selos PROCEL e INMETRO, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____



Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012114	ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA- 06 PORTAS- 03 GAVETAS <i>Armário em aço para cozinha, com 06 portas e 03 gavetas, na cor branca.</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
009252	MESA DE MADEIRA C/ 04 CADEIRAS P/ REUNIÃO	1,0000	UNIDADE	_____	_____
004712	BEBEDOURO ELÉTRICO P/GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS,TENSAO 127VOLT <i>Capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 2,5 litros - Gabinete totalmente confeccionado em chapa galvanizada e pintada com tinta em pó a base de epoxi - Duas torneiras de fácil manuseio (natural e gelada) em plástico de alta resistência - Tubulações em cobre externas ao reservatório, - Reservatórios e dutos em materiais 100% não tóxicos - Compressor silencioso de alto desempenho e consumo não superior a 195 watts/h - Não usar como elemento de refrigeração gás CFC - Tensão de 127 volts Dimensões do gabinete: - Altura mínima de 900 mm e máxima de 1.000 mm, - Largura mínima de 300 mm e máxima de 350 mm, - Profundidade mínima de 270 mm e máxima de 350mm. - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335- 1:1998 e selo INMETRO. - Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</i>	9,0000	UNIDADE	_____	_____
025478	MESA DE MADEIRA COM CAPACIDADE PARA 8 CADEIRAS P/ REUNIÃO	1,0000	UNIDADE	_____	_____
025479	CADEIRA PARA ESCRITORIO ALCOCHOADO	8,0000	UNIDADE	_____	_____
025480	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS TIPO FICHARIO	3,0000	UNIDADE	_____	_____
015659	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS <i>Armário em aço, com 02 portas, na cor branca, medindo 190X80X38.</i>	13,0000	UNIDADE	_____	_____
025481	FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 06 LITROS TENSÃO 127 OU 220 WOLTS	1,0000	UNIDADE	_____	_____
003172	IMPRESSORA A LASER/LED MONOCROMATICA 14 PPM <i>Buffer 32 MB, ou USB, 15.000 páginas/mês. - Tecnologia de impressão por eletrofotografia a laser ou LED - Resolução 600 dpi - Velocidade mínima de 14 ppm (papel carta 600 dpi)</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____



Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>- Buffer de impressão de no mínimo 32 MB - Tipos de papel: carta, legal, executivo, A4, envelopes e transparencias - Uma interface paralela padrão IEEE1284 ou uma interface USB (incluir cabo) - Uma interface Ethernet 10/100 (externa ou interna) - Incluir software para gerenciamento remoto. - Suportar impressão de 15.000 páginas / mês - Resolução nominal mínima: 600 x 600 dpi - Entrada de papel para no mínimo 250 folhas - Tensão de entrada 110V +/- 10% - Manuais de instalação, configuração e operação.</i>				
015556	MICRO COMPUTADOR PORTÁTIL DUAL CORE TIPO NOTEBOOK <i>Processador x86 64 Bits móvel ate 2,00 GHz 1.20 MB de cache L2, 2048 MB memória 4 GB, tela VXGA de 15 pol, HD 500, DVD-RW, rede Wi-Fi G/N, Bluetooth, (Unidade - 14.004) odem, áudio AC97, vídeo até 256 MB, VGA e S-Video, maleta, Windows XP Pro Port, Office XP Port. - Processador com arquitetura x86 tipo móvel com clock dinâmico (ajustável automaticamente para economizar bateria) com capacidade de chegar até 2.00 GHz e cache L2 de 3MB. 2048 MB de memória DDR-2 instalada expansíveis para no mínimo 2096 MB DDR - 2. - Tela LCD matriz ativa (TFT) de no mínimo 12 polegadas e resolução nativa VXGA ou melhor. - Controlador gráfico com mínimo de 256 MB, aceleração 3D e mínimo de 32 bits de profundidade, com capacidade para exibir vídeo nos padrões MPEG-1 e MPEG-2 (DVD) em tela cheia. - Fax modem 56 Kbps e conector RJ-11. - Interface de rede ethernet 10/100/1000 com seleção automática de velocidade e conector RJ-45. - HD interno com capacidade mínima de 1 S- TA -2 gigabytes padrão mínimo - Interface de rede sem fio (Wi-Fi) mínimo 54 Mbps 802.11g e Bluetooth. - Unidade de diskete de 1.44 MB (pode ser externa). - Unidade interna de gravação de DVD-RW. PC CARO. - Dispositivo apontador tipo Touchpad. - Teclado padrão ABNT/2 (teclas com acentuação em português do Brasil). - Mínimo de 2 USB 2.0 - Audio padrão AC97 ou compatível com Sound Blaster 16 bits, com alto-falante estéreo embutidos. - Saídas para monitor VGA com conector mini D-SUB 15 pinos, 1 saída de vídeo (S-video), e uma saída de áudio stéreo. - Fonte de alimentação. →Camara digital a bateria com função de filmagem e fotografia de alta resolução.</i>	1,0000	UNIDADE		
005109	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COM BATERIA <i>Camara digital a bateria com função de filmagem e fotografia de alta resolução.</i>	1,0000	UNIDADE		
003506	RETROPROJETOR PORTÁTIL <i>Capacidade mínima de luminosidade 2.500 lumens, área de exposição mínima 270 x 270 mm, distância focal mínima 280 mm, haste de projeção articulada e dobrável, temostato de segurança, sistema de ventilação, lâmpada com duração mínima de 1000 horas, 01 lâmpada extra para substituição, tensão 127/220 volts(bivolt), garantia mínima de 01 ano.</i>	1,0000	UNIDADE		



Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
009698	CADEIRA DE PLASTICO REFORÇADO NA COR BRANCA PARA AUDITORIO <i>CADEIRA DE PLASTICO REFORÇADO COM ENCOSTO NA COR BRANCA PARA AUDITORIO</i>	30,0000	UNIDADE		
025266	MESA DE MADEIRA SIMPLES	8,0000	METRO		
015373	NO BREAK POTENCIA 1700 WATS <i>NO BREAK POTENCIA 1700 WATS</i>	2,0000	UNIDADE		
025482	VENTILADOR DE COLUNA 220 WATS <i>diâmetro mínimo da hélice 50 cm, com 3 pas plásticas, grade protetora metálica, controle de oscilação, coluna regulável, altura máxima 180cm altura mínima 130cm, tensão 220 volts, garantia mínima do fabricante de 01 ano.</i>	3,0000	UNIDADE		
025483	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA CAPACIDADE 13 KG	1,0000	UNIDADE		
005164	LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO CAP.02 (DOIS) LITROS <i>Revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (tres) velocidades, sistema pulsar, potência mínima 350 W, consumo mínimo 0,14 KWH/h, tensão 220 volts, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.</i>	1,0000	UNIDADE		
017917	TELA DE PROJ. TETRATIL M 1.80X 1.80 C/ TRIPE	2,0000	UNIDADE		
025484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1700 WATS <i>Potência 1.700 WATS, sistema acústico 3 vias(base reflex), amplificador classe AB, equalizador 3 vias, número de canais 6, inpedância microfone 1,2 K, tweeter super tweeter, alto-falante 15", voltagem 110-220v.</i>	1,0000	UNIDADE		
014524	MICROFONE SEM FIO <i>Microfone de Mão Sem Fio LS-801-HT, possui um sistema UHF sem fio de última geração, ideal para qualquer utilização, seja para uma locução, microfonação ou canto. Chave ON/OFF: Chave ON-OFF no corpo Conectores: Conector P10 x P10 Cor: Cor: Preto Frequência: UHF Impedância: Impedância de 5K Ohms (não balanceada) Modulação: FM: +/-15KHz Relação S/N: 100dB Resposta frequência: Resposta de frequência do receptor: 20 Hz a 20 kHz - Resposta de frequência do transmissor: 50 Hz a 15 kHz.Sensibilidade: Sensibilidade a 1KHz: - Baixa: -56 dB - Alta: -46 dB (0 dB = 1 V / Pa).Tipo: Tipo: Diagrama Polar Unidirecional Cardióide Voltagem: Alimentação do receptor: 12 a 15 VDC (fonte 110/220V inclusa) Itens Inclusos Acessórios: - 1 Microfone - 1 Receptor - 1 Fonte de</i>	2,0000	UNIDADE		



Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<p><i>alimentação 15Vdc (110/220V) - Cabo de áudio (P10 /P10) - 1 Maleta. Dicas: - Ao ligar a chave "On-Off" do transmissor o led deverá piscar e se manter apagado. Caso o Led se mantenha aceso as pilhas deverão ser substituídas, caso o Led não pisque a bateria está completamente descarregada ou colocada em polaridade errada - Chave On-Sb-Off: liga e desliga o transmissor. Na posição central o microfone fica em standby, ou seja, emitindo sinal de RF para o receptor, mas com o áudio cortado, função esta que ajuda a eliminar ruído no sistema - Compartimento das Pilhas: É recomendado o uso de pilhas Alcalinas tipo AA (2x 1,5 VDC), ao inserir a pilha observe a polaridade correta - Tampa do Compartimento das Pilhas: Ao desenroscar a tampa no sentido anti-horário você terá acesso ao compartimento da bateria - Disco Colorido: Para cada frequência será utilizada uma cor diferente facilitando a identificação do sistema. Informação adicional: Receptor LS801-RX: - Frequência portadora: UHF Banda Alta- Estabilidade de frequência: +/- 0,05% controlada a cristal- Modulação: FM- Sensibilidade de recepção: 4µV (Sinad=12dB) - Relação sinal/ruído: >90dB- Rejeição a imagem e frequência espúria: >85dB - Nível de saída de áudio: 0 ~ 300mV- Resposta de frequência: 50Hz à 15KHz - Distorção harmônica total: <1%- Conector de saída: Jack 6,3mm de diâmetro "P10" (não balanceada)- Alimentação: 12 ~ 15VDC- Corrente de consumo: 80 mA - Dimensões: 152 x 100 x 31mm- Peso: 185g- Temperatura de trabalho: -10°C ~ 55°C. Transmissor LS 801-HT/CT:- Potência máxima de saída: 30mW- Raio de transmissão: 60 metros- Emissão de frequência espúria: > 60 dB abaixo da portadora- Estabilidade da frequência: +/- 0,05%- Desvio máximo: +/- 48KHz- Cápsula HT (Le Son-SM 58): Dinâmica unidirecional cardióide- Cápsula HD: Eletreto a condensador unidirecional cardióide- Cápsula LT: Eletreto a condensador omnidirecional- Alimentação: 2 pilhas alcalinas "AA" 1,5VDC (não inclusas)- Consumo de corrente: 60mA com 3VDC - Vida útil das pilhas: 6 a 8 horas- Dimensões HT: 52 x 250mm- Dimensões CT: 66 x 98 x 25mm- Peso HT: 240g (sem as pilhas)- Peso CT: 90g (sem as pilhas). Acessórios inclusos:- Fonte de alimentação 12-18 VDC - 110/220VAC automática LPS-2- Cabo de áudio P10/P10 (6,3mm - mono) não balanceado CMP-1. Aplicação:- Vocal e instrumentos de média e baixa frequência.</i></p>				
025537	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	12,0000	UNIDADE		
009390	CENTRAL CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS.	10,0000	UNIDADE		
025538	CADEIRA CAIXA ALTA	6,0000	UNIDADE		
005198	REFRIGERADOR 120 LITROS TIPO FRIGOBAR	5,0000	UNIDADE		
	<p><i>Capacidade total líquida mínima de 120 litros, tensão 220 volts, porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes e frios, congelador, lampada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, com Selos PROCEL, INMETRO,</i></p>				



Pará
Governo Municipal de Rio Maria

ANEXO I

Pag.: 6

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
003153	<i>garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.</i> CENTRAL CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU'S	4,0000	UNIDADE		

Condições de pagamento : _____

Validade da proposta : _____ dias

Prazo da entrega : _____ dias