



OFÍCIO nº 3015/2015-GABS/SESMA

Belém/PA, 06 de outubro de 2015.

Ao Senhor

Evandro José da Silva

Secretário Municipal de Saúde

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Av General David Sarnoff, 3116

Jardim Industrial - Contagem/MG

CEP: 32210-110

Senhor Secretário,

Como é de vosso conhecimento, o Registro Público é uma forma de aquisição que possibilita diversas facilidades para a Administração Pública, entre elas a possibilidade de uso de ata entre órgãos não participantes do certame, conforme previsto no Capítulo IX do artigo 22 do Decreto nº 7892/2013.

Neste sentido, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de Adesão à ata de registro de preços, referente ao Pregão Presencial para registro de preços nº10/2015, tendo por objeto o registro de preços para aquisição de MOBILIÁRIOS.

Solicitamos ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe ofício de autorização para adesão à referida Ata de Registro de Preços, bem como, cópia do respectivo processo em CD e/ou em impresso, em especial Ata de Registro de Preços, cópia da publicação da homologação, cópia do registro do processo todo no Tribunal de Contas.

Certos de contar com vossa aquiescência, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, se necessário.

Sendo que se apresenta para o momento, renovamos protestos de elevada estima e apreço.

Segue em anexo o quantitativo e os itens a serem adquiridos.

Atenciosamente,

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde/SESMA

PLANILHA DE ITENS PARA ADESAO

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	UNIDADE	TOTAL
41	ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS: Fechamentos laterais e traseiro fabricados em chapa de aço sae 1010. Estrutura em chapa de aço sae 1010. 4 Bandejas internas fabricadas em chapa de aço sae 1010 com regulagem de altura. Porta frontal fabricada em aço sae 1010, com fecho e puxador. 4 Pés niveladores com regulagem de altura. Acabamento através de pintura eletrostática pó, cor cinza. DIMENSÕES: Larg. 500 X Alt.. 1900 X Prof. 400.	ATUAL MÓVEIS	UND	05
42	ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS (com vidros) de 1,65 x 0,65 x 0,40 metros. - Fabricado em estrutura metálica com cantoneiras de chapa de aço de 2mm, fechada com chapa de aço esmaltada nos fundos, base e teto na cor branca, pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC, com vidro incolor de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e portas; com fechadura cilíndrica. Apresentar laudo NR 17 (ERGONOMICO) EM CONFORMIDADE COM 13961 8094 Nevoa Salina.	ATUAL MÓVEIS	UND	10
43	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA, construído em cantoneiras de 7/8" x 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 2mm, em pintura eletrostática a pó, COR BRANCA. Dimensões: 0,50m x 0,40m x 1,65m (CxLxA). Apresentar laudo NR 17 (ERGONOMICO) EM CONFORMIDADE COM 13961 8094 Nevoa salina.	ATUAL MÓVEIS	UND	15
46	BERÇO COMUM PARA RECÉM-NASCIDOS: Cuba em acrílico transparente. Estrutura em tubos metálicos na cor cromada. 2.3 Pés com rodízios e freios. Colchão macio revestido em capa auto-extinguível e atóxica e lavável. Suporte com compartimentos inferior para acomodação de acessórios, objetos e ficha de identificação do paciente; Posicionamento trendelenburg, proclive e horizontal; Este ajuste deve ser feita por meio de travas mecânicas, possibilitando diversas angulações, adequadas para todas as manobras sem a necessidade da retirada do cesto em acrílico. Características Mecânicas: Cesto em acrílico que pode ser utilizado como banheira. Colchonete densidade 28 (vinte e oito) kg/m3 (kilogramas por metros cúbicos) e espessura mínima de 05 (cinco) cm. Dimensões Mínimas: 70cm (comprimento) x 35cm (largura). OBS.: Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel desta Descrição Técnica. As empresas licitantes deverão descrever seus equipamentos devendo estar contidos nestas especificações todos os dados técnicos. O(s) item(ns) não informado(s) será(ão) considerado(s) como não atendido(s)	ATUAL MÓVEIS	UND	10
49	BIOMBO TRIPLIO: Confeccionado em tubos redondos de aço carbono 7/8. Cortinado em lona plastificada lavável. Pés: confeccionados em tubo de aço carbono com ponteiras de borracha (ou material similar resistente) e rodízios giratórios de 2". Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas do Biombo aberto: 0,66 x 1,80 x 1,80 (C x L x A). Peso aproximado: 15 Kg	ATUAL MÓVEIS	UND	30
50	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO, concha inox, fabricada em base de tripe de ferro, coluna receptora em tubos 7/8 x 1,20mm, altura regulável, haste telescópica cromada em tubos de 5/8 x 1,20mm, apoio para braço em chapa c/estofado, Dimensões: altura mínima: 0,85cm, máxima: 1,25cm. Deve ter registro de certificação no INMETRO.	ATUAL MÓVEIS	UND	15
51	CADEIRA DE BANHO PARA ADULTO PARA OBESO: Cadeira de banho para obesos com estrutura confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1.1/4" x 1,50 mm de diâmetro; encosto confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm; assento confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm; rodízios giratórios de 8" de diâmetro, sendo 2 com freios traseiros. dimensões úteis aproximadas: 0,71 x 0,53 x 0,43 m assento (c x l x a). dimensões externas: 1,03 x 0,93 x 0,92 m total (c x l x a). Capacidade mínima de 250kg.	ATUAL MÓVEIS	UND	05
52	CADEIRA DE RODAS com apoio para braços removíveis, apoio para pés	ATUAL	UND	25



	removíveis, assento em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro 24 polegadas, com pneus maciços, rodas dianteiras aro de 6 polegadas giratórias com pneus maciços, pintura epoxi preta, que suporte pessoas de até 100 kg. Apresentar registro de certificação no INMETRO	MÓVEIS		
53	CADEIRA DE RODAS INFANTIL - Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços (ou infláveis). Capacidade de até 85 kg. Apresentar registro de certificação no INMETRO.	ATUAL MÓVEIS	UND	05
54	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO PARA OBESO: Cadeira de rodas específica para pacientes obesos confeccionada em tubos redondos de 1.1/4" x 2,50 mm em aço esmaltado, com rodízios de 8" sendo 2 com freios em diagonal. Assento com espuma de alta densidade e coberto em courvin preto e encosto com chapa de compensado de 15 mm. Dotada de suporte móvel para os pés. Assento medindo aproximadamente 80 cm x 50 cm, altura assento-chão: 50 cm. Capacidade mínima de 250Kg.	ATUAL MÓVEIS	UND	10
59	CARRO CURATIVO INOX confeccionado em tubo de aço inox, com balde e bacia. Carrinho para curativo com suportes para balde e bacia, em aço inoxidável AISI 304, armação em tubos redondos, rodízios de aproximadamente 3 polegadas de diâmetro, comprimento 0,75m, altura de 0,85m, largura 0,45m, com armação em tubos redondos de 1 polegada de diâmetro, tampo e prateleira em chapa, com 11 extremidades sem arestas, gradil em aço inox em toda volta, fixação do tampo e da prateleira à armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão.	ATUAL MÓVEIS	UND	12
61	CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, Confeccionado em estrutura de aço com no mínimo 3 prateleiras de aço inox, com corrimão cromado e pára-choque ao redor, rodas frontais com sistema de giro livre .	ATUAL MÓVEIS	UND	03
62	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA EM INOX. Dimensões: 0,90 x 0,50 x 1,15mm. Estrutura em chapa de aço inóx nº20 304-18. Possui três prateleiras. Pára-choque de borracha em toda a sua volta. Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios.	ATUAL MÓVEIS	UND	02
63	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM INOX. Dimensões: 0,90x0,60x0,80mm.Estrutura em chapa de aço inóx nr.20 304-18, com tampa. Para-choque de borracha em toda a volta. Rodízios de 5"sendo dois fixos e dois giratórios.	ATUAL MÓVEIS	UND	02
64	ESCADA DOIS DE GRAUS, em pintura eletrostática a pó, COR BRANCA, estrutura construída em tubos pintados 7/8" x 0,9mm de espessura. 2 degraus em chapa de aço 0,75mm pintada, revestidos em borracha antiderrapante, COR PRETA, com cinta inox. Dimensões: 0,50 x 0,37 x 0,38m.	ATUAL MÓVEIS	UND	80
65	ESTANTE METÁLICA PARA DISPENSAÇÃO DE DOSE INDIVIDUALIZADA que comporte 15 BINS número 05 na cor preta, confeccionada em aço galvanizado na cor cinza, com capacidade para 54 litros. A estante deverá ter 03 prateleiras com 04 BINS em cada. Dimensões da estante: 660x600x210 mm. Dimensões dos BINS: 120x150x250 mm	ATUAL MÓVEIS	UND	20
67	MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS CARROS) - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX, dois carros confeccionados em tubos de aço inox (AISI 304). Medidas Aproximadas: 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, tendo cada um quatro rodas giratórias de 150mm, sendo duas com freio na diagonal e sistema de travas entre os carros. Leito passante em chapa de aço inox 0,75mm, com laterais de proteção, grades de tombar e suporte para soro em aço inox. Dimensões aproximadas: C 1,95m x L 0,60m x A 1,05m. Deverá acompanhar colchonete compatível e para choque de borracha .	ATUAL MÓVEIS	UND	02
68	MACA FIXA, estrutura construída em tubos redondos inoxidável com acabamento polido. Cabeceira regulável em altura por meio de cremalheiras, sistema de amortecedor do leito com 04 pistões. Dimensões aproximadamente: 0,60 m largura x 1,90 m comprimento x 0,80 m altura. COLCHONETE PARA MACA: Confeccionado em espuma de poliuretano em uma só peça, revestido em courvim resistente a desinfecção química e ressecamento, na cor azul royal, impermeável, anti-alérgico, lavável, contendo respiros nas laterais, com costuras	ATUAL MÓVEIS	UND	12



	embutidas, na densidade mínima de 28, nas seguintes dimensões: 1,70 x 0,60m x 0,10 (L x C x A).			
70	MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304 DE 1. ¼", onde a armação tubular inferior e a parte superior sejam fixos, com suporte para soro removível, grades laterais de proteção removíveis com sistema escamoteável de fácil manuseio, cabeceira removível em três níveis, rodízios de 6", com travas em pelo menos duas rodas, com párachoque de proteção em borracha nas laterais, na cabeceira e na peseira, maca deverá medir 1,90 de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,80 de altura. Com colchão forrado em courvim orion com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento.	ATUAL MÓVEIS	UND	30
72	MACA PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES, Medindo 2m de comprimento x 0,70 m de largura x 0,80 m de altura, com tampo em aço inox AISI 304, com rebaixo para reter líquido e contendo furo para drenagem do excesso de líquido, com reservatório de coleta líquida e com barras reforçadas para conter e deslocar no mínimo 250 kg, com rodas, com freio.	ATUAL MÓVEIS	UND	02
74	MESA AUXILIAR DE INOX: Mesa com tampo e prateleira em aço inox. - Estrutura tubular 1" x 1,25 mm. Acabamento com bordas laterais viradas para baixo e para dentro, resistente e sem aresta, com acabamento polido. Fixação e armação por meio de parafusos antiferruginosos com arruelas de pressão. Pés em tubo redondo de 1" x 1.25mm com rodízios de 3".Dimensões: 60cm (C) x 40cm (L) x 80cm (A)	ATUAL MÓVEIS	UND	15
76	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL COM RODÍZIOS. Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304; Tampo em chapa de aço inoxidável AISI 304I; Suporte inoxidável removível com 10 ganchos; Rodas de 8; Medidas Externas Aproximadas: Comprimento: 1200mm Largura: 600mm Altura: 900mm. Suporte de aço sob a tampa impedindo o envergamento da chapa. Suporte de peso, mínimo de, 100kg.	ATUAL MÓVEIS	UND	15
77	MESA DE MAYO em aço inoxidável, mesa de mayo completa com bandeja: bandeja em aço inoxidável, pés em aço inoxidável, altura regulável e rodízios (87 a 1,30cm, aproximadamente)	ATUAL MÓVEIS	UND	35
81	POLTRONA PARA ACOMPANHANTE: Poltrona reclinável estofada, com apoios para braço e suporte para apoio das pernas/pés integrado. Dotada de braços articuláveis. A poltrona é estruturada internamente em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó. Rodízios com rodado duplo de 4 polegadas, sendo dois deles com freio. Modelo reclinável, possibilitando diversos posicionamentos do encosto de costas e de Pernas/pés., proporcionando conforto e segurança ao acompanhante do paciente. Capacidade mínima de carga: 150 kg. Deve vir completa para uso, com apoio emborrachado para os pés. Estofado anatômico com espuma de alta densidade; braços articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto; Movimentos de encosto e peseira independentes, acionados por manoplas laterais com acabamento em PVC; Encosto com cilindro pneumático, que evita deslocamento rápido ao reclinare auxilia no retorno à posição normal; Pés com sapatas plásticas protetoras e niveladoras. As partes externas, antes de receberem a pintura de acabamento, eletrostática epóxi em cor alumínio, são protegidas por tratamento de eletrodeposição catiônica, de grande resistência à corrosão. Para o estofamento, são utilizadas espumas de poliuretano de alta resistência, apoiadas sobre base elástica, e recobertas por camada de fibras de poliéster. Revestimento couro sintético ou material similar de alta qualidade o qual permite limpeza e desinfecção diária com água, sabão e desinfetantes.	ATUAL MÓVEIS	UND	110
82	SOFÁ DE TRÊS LUGARES - Dimensão 2,5m de comprimento, 0,90cm de largura, em courvin AZUL, lavável e impermeável, braços acolchoados, encosto, com rodízios e travamento.	ATUAL MÓVEIS	UND	03
83	SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDÁVEL, com rodízios e tampa. Aro: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de ø ¾ x 1,20 mm. Pés: Confeccionados em tubo de aço inoxidável de ø 1" x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de ø 2". Inclui Saco de lona lavável. Dimensões: ø 0,50 x 0,80. Peso	ATUAL MÓVEIS	UND	30



	aproximado: 5 Kg.			
85	SUPORTE DE SORO, com capacidade de suporte de 3 ganchos no mínimo, do tipo pedestal com ajuste de altura, pintura eletrostática, base construída com pés capazes de suportar soro (comprimento mínimo do pé de 30 cm) e ligação de até 3 equipamentos presos ao suporte sem risco de queda lateral ou tombamento.	ATUAL MÓVEIS	UND	100