



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 12.793/2018-PMM

PREGÃO (SRP) Nº 070/2018-CPL/PMM - FORMA ELETRÔNICA

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais pela Controladoria Geral do Município – CONGEM através do Parecer nº 721/2018 e Parecer Final de Regularidade do Controle Interno, considerando o julgamento do Pregoeiro, que realizou a Adjudicação referente ao resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.793/2018-PMM, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 070/2018-CPL/PMM que objetivou a seleção da melhor proposta referente ao Registro de preços para eventual aquisição de material/equipamento hospitalar para atender os hospitais do município de Marabá, o Secretário Municipal de Saúde, Sr Marcones José Santos da Silva, HOMOLOGA aos licitantes vencedores dos respectivos itens, o resultado final da licitação, por terem atendido as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal Nº 10.520/2002 e Decreto Federal Nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 347/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar Nº 123/2006 e Lei Complementar Municipal Nº 09/2017 e suas alterações, bem como, as cláusulas e condições especificadas no Edital da Licitação em epígrafe, incluindo o disposto em seus anexos, onde se sagraram vencedoras as empresas, conforme o seguinte:

A. M. B. FARMACEUTICA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ Nº 04.508.780/0001-36

Valor Total: R\$ 85.946,66 (oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TIPO DE PARTICIPAÇÃO
04	CARRINHO DE BISTURI O Bisturi destinado a ser o padrão em unidades eletrocirúrgicas. Sinalização Audiovisual: Para orientação do cirurgião ao acionar corte e coagulação. Alarme de Segurança: Que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra. Acionamento: De corte e coagulação pode ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual tátil. Saída bipolar de alta eficiência. Saídas Ativas: Monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo, com acionamento	Unidade	03	4.235,95	12.707,85	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP



	através de pedal e outra saída monopolar para utilização de 1 caneta com acionamento manual. Saída bipolar para diversos tipos de pinças. Controle de Potência: Suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação. Marca/Nome Comercial:WEM Fabricante:WEM Procedência: Nacional Modelo:SS-601 Nº Registro Anvisa:10247670037					
06	CARDIOVERSOR Cardioversor Bifásico: Portátil, display de cristal líquido, colorido, eletroluminescente, de alta definição, com ajuste de contraste, sistema laptop (Vertical com ângulo ajustável de 45° a 90°), transportável e microprocessado, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais. Possui suporte para fixar as pás e alça para transporte (parte integrante do gabinete), para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento. Obs: A ausência do sistema laptop (vertical com ângulo ajustável de 45° a 90°), não inviabiliza a aquisição do equipamento que não apresentar esse recurso. Marca/Nome Comercial:Desfibrilador CMOS DRAKE Fabricante:CMOS DRAKE Procedência: Nacional Modelo:Básico Nº Registro Anvisa:80058130015	Unidade	04	17.150,00	68.600,00	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
09	MESA DE INSTRUMENTAL Tampo e prateleira inferior em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em aço inox. Acompanha rodízios com freio. Medidas: 80 x 120 x 50 cm (alt x comp x lar) Marca/Nome Comercial:Mesa/Carrinho Inox Instrumental Fabricante:Artinox Personnalité Procedência: Nacional Modelo:Mesa/Carrinho Inox	Unidade	03	1.020,85	3.062,55	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
10	MESA DE APOIO Mesa estrutura em tubo redondo de aço inox aisi 304; tampo e prateleira em chapa de aço inox; pés com rodízios de ø2" em material termoplástico. Medidas: 40 x 60 inox c/ rodizio. Marca/Nome Comercial:Mesa Auxiliar com Rodizio Hospinet	Unidade	03	525,42	1.576,26	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP



Fabricante: Hospinet					
Procedência: Nacional					
Modelo: Mesa Auxiliar com Rodízio					

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ Nº07.626.776/0001-60

ValorTotal:R\$7.112,94 (sete mil cento e dozereais e noventa e quatro centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TIPO DE PARTICIPAÇÃO
05	CARRINHO DE PARADA Carro de emergência - esmaltado com tampo inox, com 4 gavetas sendo a primeira com repartições para medicamentos, suporte de soro inox, suporte de cilindro, suporte giratório 360° para desfibrilador/cardioversor, tabua de massagem cardíaca, tomada 4 saídas e sistema de trava das gavetas. Marca/Nome Comercial: Renascer Fabricante: Renascer Ind. e Com. de Móveis Hosp. Eireli Procedência: Nacional Modelo: RNTI700 Nº Registro Anvisa: 80430259005	Unidade	03	2.370,98	7.112,94	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP

EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ Nº13.169.056/0001-16

ValorTotal:R\$852.299,91(oitocentos e cinquenta e dois mil duzentos e noventa e novereais e noventa e um centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TIPO DE PARTICIPAÇÃO
01	ASPIRADOR PORTATIL Aspirador Cirúrgico é um aparelho que visa aspirar secreções e fluidos corporais utilizando um controle de pressão de válvula regulável com manômetro indicativo de pressão e motor a pistão isento de óleo. - Mangueira de Silicone - Compressor isento de óleo - Válvula Reguladora de vácuo com agulha inox - Agulha Central de inox - Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - Protetor térmico - Frasco autoclavável em policarbonato. Marca/Nome Comercial: Aspirador Cirúrgico Olidef Fabricante: Olidef Procedência: Nacional Modelo: A45Plus Pistão Frasco 5 Litros Nº Registro Anvisa: 10227189012	Unidade	04	3.940,00	15.760,00	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
02	CARRRINHO DE ANESTESIA	Unidade	04	109.999,99	439.999,96	ITEM DE PARTICIPAÇÃO



• Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, VCV/A, PCV/A, SIMV/V, P/SIMV, PSV, VRI, SIMV/OS), manual e espontânea; • Ajustes digitais diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, pressão respiratória, pausa inspiratória, peep, e sensibilidade; • Compensação automática de volume para complacência do circuito respiratório, vazamento e FGF; • Monitoração gráfica integrada em tela colorida: PxT, VxT, FXT; Loops PxV, FXV; • Auto teste automático do aparelho para eventuais compensações e calibrações; • Completo sistema inteligente de alarmes. Faixa de controle: Volume corrente: 30 a 1500 ml. Frequência respiratória: 4 a 99 Respirações por minuto. Pressão Inspiratória: 5 a 50 cm H2O. Relação IE: 2.1 a 1.8. Pausa inspiratória: 5 a 60% do tempo inspiratório. PEEP: off, 4 a 25 cm H2O. Fluxo pico gás: 120 L/min + gás fresco. Canister: 800 gramas. Flush de O2: 25 a 75 L/min. Monitorizações: Volume corrente: 0 a 2000 ml. Volume minuto: 0 a 60 L/min. Pico de pressão: 0 a 120 cm H2O. Pressão Média: 20 a 120 cm H2O. FiO2: 0% a 100%. Curvas de Pressão e Fluxo. Display: Tipo: LCD colorido, 19.1 cm / 7.5 polegadas. Apresentação de curvas: curvas de Pressão e Fluxo. Vaporizadores: Modelo de Vaporizador: Tec 7. Número de posições: 2. Agentes anestésicos inalatórios: Isoflurano, Sevoflurano, Enflurano, Halotano.					ABERTA VINCULADO AO ITEM 03
--	--	--	--	--	-----------------------------------



	Volume de armazenamento: 300 ml. Bateria: Bateria de segurança: incorporada. Tipo: célula de gel selada. Tempo de autonomia: 90 minutos. Em utilização extrema 30 minutos. Voltagem: 100-120 Vac, 50/60 Hz. 220-240 Vac, 50/60 Hz. O aparelho deverá contar com um vaporizador do agente anestésico Sevoflurano e com um vaporizador do agente anestésico Isoflurano, pois estes são os dois agentes anestésicos utilizados no Hospital Municipal de Marabá. Referente à manutenção, é ideal que seja feita dentro do Estado ou mais próximo possível, pois o Hospital depende do equipamento e não possui outro para substituição. Marca/Nome Comercial:Aparelho de Anestesia KTK TAKAOKA Fabricante:KTK TAKAOKA Procedência: Nacional Modelo:SAT 500 Nº Registro Anvisa:10229820110					
11	MESA DE MAYO Tampo em aço inoxidável, pés em aço esmaltado. Com altura regulável e rodízios.Medidas: 48x32 cm (comp. x larg.) Marca/Nome Comercial:Mesa de Mayo Medi Saúde Fabricante:Medi Saúde Procedência: Nacional Modelo:MS-16.201-A	Unidade	05	608,00	3.040,00	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
13	FOCO AUXILIAR Foco Cirúrgico Auxiliar de Luz de Emergência. 01 cúpula, 03 bulbos, refletores de vidro com filtro de calor e antirreflexos, luz branca e uniforme, (3200° a 4500° kelvin).Intensidade da iluminação de 60.000 LUX. Lâmpadas halógenas de 12 v. 55w Marca/Nome Comercial:Foco Auxiliar Med Light Fabricante:Med Light Procedência: Nacional Modelo:Ilumina Nº Registro Anvisa:80712710005	Unidade	02	6.000,00	12.000,00	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
14	FOCO DE TETO Construídos em aço tratado com banho	Unidade	03	20.499,99	61.499,97	ITEM DE PARTICIPAÇÃO



	antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250° célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância 20.000 Lux por lâmpada. Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5000 horas e média de 7000 horas. Controle por membrana acoplada à cúpula com sete níveis de ajustes de intensidade (0 a 100%). Haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Braço giratório em 5 direções e giro de 360° permitindo melhor posicionamento de trabalho. Caso esteja no modo emergência (bateria), a intensidade será sempre a máxima, não podendo ser alterada. Centralização do foco através de manopla removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. Equipamento projetado e montado seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Marca/Nome Comercial:Foco de Teto Med Light Fabricante:Med Light Procedência: Nacional Modelo:Apollo 100 Nº Registro Anvisa:80712710002					ABERTA
15	AUTOCLAVE HORIZONTAL Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado. Câmara interna de no mínimo 300 litros: controle micro processado para esterilização e secagem de material hospitalar programável. Porta de fechamento com deslizamento vertical e travamento automático. Câmara de esterilização retangular, em aço inoxidável AISI 316 L, com acabamento interno eletro polido e garantia de 10 anos, em conformidade com a norma ABNT NBR 11.816:2003. Câmara externa, em aço inoxidável AISI 316 L, com isolamento térmico e gerador de vapor, e espessura para suportar a pressão conforme a norma ABNT NBR 11.816:2003. As câmaras e portas isoladas termicamente conforme norma. Sistema hidráulico em aço inox AISI 316 com isolamento térmico. Dotado de 1 (uma) porta com travamento e fechamento automáticos por injeção de ar comprimido, com anel de silicone, com no mínimo 10 mm de espessura dotadas de sistema de segurança anti esmagamento, com sistema mecânico que garanta em caso de falha a impossibilidade da	Unidade	02	159.999,99	319.999,98	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA



	abertura da porta. Estrutura de aço inox AISI 304 em conformidade com a ABNT NBR 11.816:2003. Painéis externos em chapa de aço inox AISI 304 escovado. Gerador de vapor em aço inox AISI 304 para trabalhar de forma elétrica e com isolamento térmico, controle automático do nível de água, temperatura das resistências, pressão e descarga automática da água do gerador para manter as resistências limpas. As válvulas de segurança em aço inoxidável AISI 316. Bomba de vácuo de anel líquido adequada para a produção de vácuo na câmara de esterilização conforme norma brasileira da ABNT NBR 11.816:2003. CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 11.816:2003, NBR ISO 11.134:2001 ATENDENDO REQUISITOS PARA VALIDAÇÃO E CONTROLE DA ROTINA, NR 13 PARA CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO. Marca/Nome Comercial: Autoclave Ortossíntese Fabricante: Ortossíntese Procedência: Nacional Modelo: AC 365 – 01 porta – elevação vertical Nº Registro Anvisa: 10223710050					
--	---	--	--	--	--	--

VSS COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ Nº21.548.780/0001-89

ValorTotal: R\$59.386,96 (cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TIPO DE PARTICIPAÇÃO
16	CAPELA DE FLUXO LAMINAR B2 Cabine de Segurança Biológica classe II tipo B2 tamanho 3 com 100% de renovação de ar servido através do filtro para o exterior através de um duto; (Todo o equipamento está em pressão ADEQUADA, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros evitando a fuga para o laboratório). Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49. Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; Base com rodízios giratórios com freio; Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2). Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Timer para lâmpada UV; Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; Ventilador tipo siroco; Motor	Unidade	01	59.386,96	59.386,96	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP



de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades); Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; Manômetro diferencial de pressão digital; Horímetro para lâmpada UV; Filtro tipo HEPA OU <u>OUTRO QUE VENHA ATENDER</u> AS classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 microns, moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA). Motor externo de indução com regulação através de inversor de frequência (aumentando a durabilidade e garantia do motor). Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos). Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); Pannel elétrico removível; Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído 60 dB; Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20% Vazão de ar 1.720 m³/h 05 Metros de duto em PVC flexível 01 Tomada auxiliar (220 V) interna 01 Lâmpada fluorescente de 30 W 01 Lâmpada UV de 15 W 01 Válvula para gás ou vácuo Alimentação 220 v, 60 Hz Medidas externas: com base L 1.135 x P 790 x A 2430 / sem base L 1.135 x P 790 x A 1710 Medidas internas: L 940 x P 675 x A 640 Procedência Nacional Coifa e duto para captação do ar externo COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES. O equipamento será instalado no térreo. Marca/Nome Comercial: Biogreen 24.004.132/0001-50 Fabricante: Biogreen Procedência: Nacional Modelo: Classe II B2 Modelo 30					
---	--	--	--	--	--



GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

CNPJ Nº23.813.386/0001-56

ValorTotal:R\$295.800,00(duzentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TIPO DE PARTICIPAÇÃO
03	CARRRINHO DE ANESTESIA • Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, VCV/A, PCV/A, SIMV/V, P/SIMV, PSV, VRI, SIMV/OS), manual e espontânea; • Ajustes digitais diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, pressão respiratória, pausa inspiratória, peep, e sensibilidade; • Compensação automática de volume para complacência do circuito respiratório, vazamento e FGF; • Monitoração gráfica integrada em tela colorida: PxT, VxT, FXT; Loops PxV, FXV; • Auto teste automático do aparelho para eventuais compensações e calibrações; • Completo sistema inteligente de alarmes. Faixa de controle: Volume corrente: 30 a 1500 ml. Frequência respiratória: 4 a 99 Respirações por minuto. Pressão Inspiratória: 5 a 50 cm H2O. Relação IE: 2.1 a 1.8. Pausa inspiratória: 5 a 60% do tempo inspiratório. PEEP: off, 4 a 25 cm H2O. Fluxo pico gás: 120 L/min + gás fresco. Canister: 800 gramas. Flush de O2: 25 a 75 L/min. Monitorizações: Volume corrente: 0 a 2000 ml. Volume minuto: 0 a 60 L/min. Pico de pressão: 0 a 120 cm H2O. Pressão Média: 20 a 120 cm H2O. FiO2: 0% a 100%. Curvas de Pressão e Fluxo. Display: Tipo: LCD colorido, 19.1 cm / 7.5 polegadas. Apresentação de curvas: curvas de Pressão e	Unidade	01	119.800,00	119.800,00	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 02



	Fluxo. Vaporizadores: Modelo de Vaporizador: Tec 7. Número de posições: 2. Agentes anestésicos inalatórios: Isoflurano, Sevoflurano, Enflurano, Halotano. Volume de armazenamento: 300 ml. Bateria: Bateria de segurança: incorporada. Tipo: célula de gel selada. Tempo de autonomia: 90 minutos. Em utilização extrema 30 minutos. Voltagem: 100-120 Vac, 50/60 Hz. 220-240 Vac, 50/60 Hz. O aparelho deverá contar com um vaporizador do agente anestésico Sevoflurano e com um vaporizador do agente anestésico Isoflurano, pois estes são os dois agentes anestésicos utilizados no Hospital Municipal de Marabá. Referente à manutenção, é ideal que seja feita dentro do Estado ou mais próximo possível, pois o Hospital depende do equipamento e não possui outro para substituição. Marca/Nome Comercial:Carro de AnestesiaWATO EX35Mindray Fabricante:Mindray Procedência: Nacional Modelo:WATO EX 35 Nº Registro Anvisa:80102510773					
07	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM TELA COLORIDA DE 12 POL COM ECG + OXIMETRIA + PANI + RESP + TEMP + 2 PI + CAPNOGRAFO. Monitoração no modo adulto, infantil e neonato. Display 12,1"- LCD-TFT colorido (600x600 pixels ou superior). Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria ECG, BPM, Oximetria, Pressão não Invasiva, ST e 2 Temperaturas. ECG, BPM, ST, PNI, SpO2, 2 TEMP (com 1 Sensor de oxímetro: adulto, infantil ou neonatal).1 Bateria recarregável. Visualização 7 derivações (Padrão); 3 e 12 (Opcional). Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia. Faixa de medidas: 0 a 300 bpm. Marca/Nome	Unidade	08	17.600,00	140.800,00	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA VINCULADO AO ITEM 08



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rodovia Transamazônica, s/n, Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá
Marabá - Pará - CEP: 68.502-290



	Comercial: Monitor Multiparâmetros UMEC-12 (C) Fabricante: Mindray Procedência: Nacional Modelo: UMEC 12 (12.1") (Mindray ECG + SPO2 + PNI + 2 CH-IBP + CO2) Nº Registro Anvisa: 80102511334					
08	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM TELA COLORIDA DE 12 POL COM ECG + OXIMETRIA + PANI + RESP + TEMP + 2 PI + CAPNOGRAFO. Monitoração no modo adulto, infantil e neonato. Display 12,1"- LCD-TFT colorido (600x600 pixels ou superior). Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria ECG, BPM, Oximetria, Pressão não Invasiva, ST e 2 Temperaturas. ECG, BPM, ST, PNI, SpO2, 2 TEMP (com 1 Sensor de oxímetro: adulto, infantil ou neonatal). 1 Bateria recarregável. Visualização 7 derivações (Padrão); 3 e 12 (Opcional). Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia. Faixa de medidas: 0 a 300 bpm. Marca/Nome Comercial: Monitor Multiparâmetros UMEC-12 (C) Fabricante: Mindray Procedência: Nacional Modelo: UMEC 12 (12.1") (Mindray ECG + SPO2 + PNI + 2 CH-IBP + CO2) Nº Registro Anvisa: 80102511334	Unidade	02	17.600,00	35.200,00	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 07

Marabá-PA, 25 de outubro de 2018.

MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Portarianº 123/2018-GP