



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 1

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
006325	ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COM CHAVES E PRATELEIRAS ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, com 03 reforços, chapa #24 com 01 prateleira fixa e 03 reguláveis a cada 50 MM. Medidas: 1,60 ALTURA x 75 LARGURA x 40 CM PROFUNDIDADE ALT x LARG x PROF. Cor cinza cristal	18,0000	UNIDADE		
006334	ARMÁRIO COM GAVETAS TIPO ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa Arquivo de aço cor cinza com 4 gavetas para pasta suspensa com chave simultânea, chapa 26. Dimensões: Alt.: 1330 x P: 610 x C: 470mm. Garantia Mínima de 12 meses	4,0000	UNIDADE		
006350	ARMÁRIO FECHADO COM 12 DIVISÓRIAS Armário em MDF, 18mm, medindo 1,32m de altura, 1,50m de largura e 50cm de profundidade, com 12 gavetões para fichário, na cor branca. Fabricante / Marca:	1,0000	UNIDADE		
006351	ARMÁRIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS Armário suspenso/elevado em relação ao nível do piso, fixável em paredes ou superfícies verticais com estrutura em MDF, com duas portas e sistema de travamento, Dimensões do Armário: de 400 a 500 mm (altura) x de 330 a 400 mm (profundidade) x 800 mm (largura). Base, tampo, laterais, fundo e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP na cor a ser determinada.	2,0000	UNIDADE		
006352	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS Estante de aço usado para armazenar objetos em almoxarifados, laboratórios e oficinas. Com cinco colunas e cinco prateleiras removíveis, pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, brilhante, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor a ser determinada.	7,0000	UNIDADE		
006356	BALCÃO DE ATENDIMENTO COM ARMÁRIO E ESPAÇO P/ COMPUTADOR E IMPRESSORA Estação de Trabalho com dois Módulos com atendimento - Tipo Operacional, medindo 300 x 165 x 075 x 060 / 120 x 074 / 1080cm	2,0000	UNIDADE		
006372	BANCADA TIPO ARMÁRIO BANCADA TIPO ARMÁRIO, em MDF, medindo 800x600, com altura de 730 mm, pés ajustáveis, armário sob o desktop. Nas especificações 2100*750*800mm, Altura do painel: 825mm, Modelo: ALDQ-2130, armário com gaveta 2 na direita, painel pode ser perfurado ou jalousie Lighting,	1,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 2

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>braçadeira de banco e prateleiras (opcionais), várias cores do pó que revestem disponíveis</i>				
006418	BANCADA COM CUBA E ARMÁRIOS <i>Bancada em superfície mineral sólida acrílica tipo corian com as seguintes dimensões (2,30 x 0,90 x 0,80)m (largura x altura x profundidade).Descrição detalhada: Bancada com tampo confeccionado em superfície mineral sólida acrílica, deve ter espessura de 14mm, com Bordas em espessura maior que a espessura da bancada e arredondada, não deixando aparecer a estrutura tubular ou qualquer vazio. Tampo apoiado em estrutura tubular quadrada de aço (30x30mm) na chapa 16, soldada galvanizada e pintura eletrostática pó branca, com tampão de borracha nos pés. Estrutura tubular quadrada de aço (30x30mm) na chapa 16, soldada galvanizada e pintura eletrostática pó branca, com tampão de borracha nos pés para apoiar bancada. 01-Armário inferior com 4 gavetas, confeccionado em compensado naval de 18mm revestida com fórmica PVC com portas em MDF revestida com fórmica, e uma prateleira revestida de fórmica PVC, com as seguintes dimensões cada:0,50x0,84x 0,60m (largura x altura x profundidade).01-Armário inferior com 03 portas e uma prateleira - com as seguintes dimensões: 1,80 x 0,84 x 0,60m (largura x altura x profundidade); Informações complementares conforme edital e seus anexos</i>	9,0000	UNIDADE		
006438	BANQUETA GIRATÓRIA COM MOCHO <i>Mocho giratório com regulagem de altura. Construído em tubos de aço carbono ASTM A36 de 1,00" com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi. Assento em estofado com espuma D28, e acabamento em courvin de fácil higienização. com diâmetro 0,35 cm. Altura regulável de 0,45 a 0,70 cm Dimensões: 0,35 x 0,35 x 0,50. Variações: MDB-1022I: Estrutura em inóx e assento estofado. MDB-1022 AI: Estrutura em epóxi assento em inóx. MDB-1022I AI: Estrutura e assento em inóx.</i>	10,0000	UNIDADE		
006443	BELICHE COM DOIS COLCHÕES <i>Cama Beliche; fabricada em madeira maciça seca com acabamento em verniz de alta resistência, sem falhas ou rachaduras; Travessa em madeira dura; - Para colchões 88cm de largura; com escada lateral para acesso à cama superior e grade de proteção em madeira; com encaixe para se transformar em duas camas de solteiro; Estrados: compostos, cada um, por única chapa de madeira multilaminada com espessura de 15mm; DIMENSÕES MÍNIMAS: Medida interna: 190cm x 90cm (Comp X Larg); Altura da cama inferior: 35cm; Altura da cama superior: 120cm; Altura total: 160cm (cabeceira). Colchão solteiro, revestimento napa ou courvin impermeável, resistente a derramamento de líquido; com respiros laterais, sem fitins; Densidade D45; tratamento antiácido, anti-mofo e antialérgico; suporte de peso de resistência para pessoas</i>	1,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 3

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
006445	até 120 kg; medindo: 88cmX188cmX12cm. CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO <i>Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm. Assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); Encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster ou couro ecológico na cor definida.</i>	38,0000	UNIDADE		
006446	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA S/ BRAÇO <i>Cadeira giratória estofada, espaldar médio, sem braços com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); Encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido 100% poliéster ou couro ecológico. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido com composição 100% poliéster ou couro ecológico na cor determinada.</i>	15,0000	UNIDADE		
006447	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA EM POLIPROPILENO <i>Cadeira fixa Cadeira Fixa 04 pés com LAUDO NBR 132962/2006 : 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, encosto c/ curvatura lombar . Assento com borda frontal arredondada .Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessura de 40mm no mínimo. Revestimento em resina vinílica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão com gramatura de 480 g/m2. Acabamento nas bordas com perfil de PVC do tipo Francis na espessura de 15mm. Ligação do assento e encosto através de estrutura metálica</i>	20,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 4

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>tubularoblona de 16x40mm e parede 1,90mm recoberta por sanfona em poliestireno. Dimensões: Encosto: 410mm (L) x 310mm (A) Assento: 450mm (L) x 440mm (P) Altura chão - topo do encosto: 800mm Altura chão- assento: 400mm 3.Bases Estrutura no formato trapezoidal em tubo industrial 7/8" com parede de 1,20mm, assim como as duas travessas sob o assento. 4. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi- pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. 5. Regulagens e Articulações Encosto com movimento flexível (pingente),para melhor adaptação aos movimentos do usuário.</i>				
006649	MESA COM 8 LUGARES EM MDF <i>Mesa de Reuniões Oval 8 Lugares (PADRÃO OVO): Medidas (L x P x A): 244 x 137 x 74 cm. confeccionada em MDF, com 8 cadeiras</i>	1,0000	UNIDADE		
006650	MESA DE CABECEIRA COM GAVETA EM MDF <i>MESA de cabeceira, fechada, pintada, com 1 porta e 1 gaveta. Construída em chapa de aço Epóxi pintado em tubos quadrados 25mm x 25mm x 0,9mm, tampo, gaveta e porta em chapa de aço de 0,75mm de espessura. Dimensões: 0,40m x 0,45m x 0,80m. Cor branca.</i>	2,0000	UNIDADE		
006651	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS E CHAVES EM MDF <i>MESA para escritório, dimensões mínimas de 1200 x 700 x 740mm, com 02 gavetas, com chaves e puxadores metálicos, tampo em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico na cor cinza, com espessura mínima de 25mm, painel frontal com no mínimo de 20mm de espessura revestido em laminado melamínico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metálica retangular de 30x70mm. Cor cinza.</i>	10,0000	UNIDADE		
006653	MESA PARA IMPRESSORA E COMPUTADOR EM MDF <i>Mesa para computador com tampo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre estrutura tubular, com características formais compatíveis com a "mesa para impressora", de modo a caracterizar uniformidade de design do conjunto. na dimensão Largura: 1500 mm +/- 10 mm. Profundidade: 750 mm +/- 10 mm. Altura total da mesa: 760 mm +/- 4 mm. Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm. Espessura do painel: 18 mm +/- 0,5mm. Espessura da fita de bordo: 2 mm +/- 0,2mm</i>	6,0000	UNIDADE		
006654	MESA PARA REFEITORIO COM 8 LUGARES <i>Mesa para refeitório com 8 bancos escamoteáveis . Estrutura em tubo . Pintura com tinta epóxi-pó na cor cinza metálica.</i>	1,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 5

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
006655	<i>Tampos e assentos (redondos em MDF (25mm) revestidos com laminado decorativo (fórmica) na cor branca. Borda em perfil de PVC branco.</i> MESA PARA REUNIÃO COM 6 LUGARES <i>mesa de reunião 6 lugares medindo 1400mmx1100x800mm e equipada com tecnologia de comunicação integrada: As ligações elétricas e de dados não estão ocultas, tornando-se rapidamente acessíveis quando necessário e, dessa forma, facilitando o uso de eletrônicos como, por exemplo, notebooks A superfície da mesa deve ser dotada de 02 calhas de tomadas/dados que devem estar incorporadas ao tampo da mesa. Cada calha constitui-se de: 3 tomadas elétricas de três pinos e 3 entradas lógicas RJ45 fêmeas. Cada calha deve possuir dimensões suficientes para abrigar as tomadas elétricas e de dados. Cada calha de tomada/dados deve situar-se próxima às extremidades da mesa conforme a Ilustração 1 em anexo. O tampo da mesa de reuniões deverá ser confeccionado em madeira aglomerada espessura mínima de 25 mm, com revestimento em laminado melaminico na cor de casca de ovo e borda arredondada na mesma cor. Base da mesa: O tampo da mesa deverá ser apoiado no pé central em formato de caixa retangular que estrutura a mesa de reuniões. Este deve ser construído com madeira de ceme duro classificada como durável, pesada, de boa propriedade mecânica, de alta resistência e durabilidade e com espessura mínima de 25 mm, com revestimento em laminado melaminico na cor ovo. Essa caixa retangular deve ter confeccionada com dimensões que propiciem a sustentação máxima do tampo da mesa ao mesmo tempo que permite a maior área livre possível para ser utilizado pelos usuários da mesa. Deverá permitir a subida de fiação pela parte interna da estrutura. Deve ser previsto uma tampa de acesso à parte interna da base da mesa, possibilitando fácil acesso e manutenção do cabeamento elétrico e de dados. Essa tampa de acesso deve ter proteção de acesso através da presença de uma fechadura. As chaves devem ser disponibilizadas junto com a mesa. Esta base deverá permitir ser fixa ao piso através de cantoneiras metálicas fixadas na parte interna da base e parafusadas diretamente no piso. Todas as partes metálicas deverão passar por tratamento fosfatizante antioxidante e pintura epóxi em pó com tratamento anti-ferruginoso. O tampo da mesa deve possuir 4 orifícios para permitir o uso de travas de segurança para notebook. Esses orifícios devem possuir diâmetro suficiente para a passagem com folga de até dois cabos de segurança para notebook. Esses orifícios devem estar relativamente próximos à borda do tampo da mesa e devem estar distribuídos aproximadamente conforme descreve a Ilustração 1. É importante salientar que esses orifícios estão sob o vão livre do tampo da mesa, isto é, não se comunicam com a caixa retangular da base da mesa. Os cabos de segurança para notebook devem vir junto com a mesa e devem ter um comprimento mínimo de 1,5 m e deve ser produzido em aço e zinco. Os cabos devem possuir trava com segredo.</i>	1,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 6

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
006656	POLTRONA ESTOFADA SIMPLES <i>Poltrona fixa, diretor, assento e encosto unificado, confeccionado em chassi monobloco de madeira compensada, multilaminado, moldada anatomicamente com 22mm de espessura. Estofamento em espuma injetada de poliuretano com densidade 50 e 60mm de espessura fixada em contra-capa de madeira sendo esta anexada na concha de madeira. Revestimento em couro sintético preto. Braço confeccionado em alumínio com apoio em madeira imbuia e revestida em couro sintético preto. Estrutura tipo elíptica confeccionada em tubo de aço contínuo, travessa de reforço na parte inferior, plataforma diretor com furação 160x200mm, cromada, com sapatas deslizantes de nylon. Dimensões aproximadas: altura máxima do assento 580mm, altura máxima do encosto 1180mm, dimensões do assento L500x500P, dimensões do encosto L490x640H, densidade do assento e encosto de 50kg/m</i>	9,0000	UNIDADE		
006657	POLTRONA ESTOFADA RECICLAVEL <i>POLTRONA reclinável, com elevação para os pés, Composição/Material: Espuma / Tecido / Madeira Características do encosto: Espuma soft 340 Características do braço: espuma d14 Características do assento: espuma UNID 30 1.700,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ Praça José Caldas Cavalcante, SN - Centro - Cabrobó-PE - CEP: 56180-000 Fone: (87) 3875.1632 - E-mail: pmcabrobo@bol.com.br - CNPJ: 10.113.710/0001-81 d19 Revestimentos: Corino preto Pés: Sem pés Acabamento: Espuma / Tecido / Madeira Quantidade de lugares: 1 Estampa/Cor: Preto Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 100x90x85cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 35,3kg Garantia do Fornecedor: 1 ano.</i>	6,0000	UNIDADE		
007131	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20LT. <i>Bebedouro de coluna refrigerado, gabinete de aço zincado base em plástico polietileno de alto impacto, pia em aço inox polido, potencia 154w, capacidade 20 litros, 110volts, com purificador de agua.</i>	4,0000	UNIDADE		
007133	TV LCD 32'. <i>Televisor LCD 32" FULL HD com conversor integrado. Televisor tamanho da tela mínimo de 32" conversor digital possui tipo LED entrada HDMI PORTAS USB FULL HD SIM.</i>	2,0000	UNIDADE		
006790	SUPORTE DE TV <i>Suporte de parede para TV (LCD 19-32"): Fabricado em estrutura tubular de ferro pintado, antiferrugem. Suporte de parede para Tv de LCD; Chapa dobrada em metal; Design slim com 79mm de espessura; Para Tv de 19" a 32". (VISOGRAF) Suporte universal regulável para televisor de led, LCD e plasma, 32".</i>	2,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 7

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
007130	GELADEIRA TIPO REFRIGERADOR DE 180 LITROS. <i>Refrigerador tipo doméstico, capacidade mínima 180L, 60Hz, refrigerador e congelador independente um do outro, duplex, Frost Free. Assistência técnica em Porto Alegre. Garantia mínima de um ano. Cor a combinar com a empresa vencedora.</i>	3,0000	UNIDADE		
007150	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE. <i>Compressor hermético, Motor ventilador, Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros, Controlador de umidade "Umidostato", Chave liga-desliga evita alteração na regulação do umidostato, Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio, Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção, Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, Com gás ecológico. Garantia 2 anos, Retirando até 12 litros de água por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente), Voltagem 110V ou 220V 60HZ, c/fio terra, Modelo 160, para ambientes de até 150 m², Temperatura de utilização acima de 16°C, Circulação de 500 m³/hora, Potência 290W, Peso 16kg</i>	1,0000	UNIDADE		
007129	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS. <i>Geladeira Refrigerador Industrial 4 portas inox. REFRIGERADOR, industrial, vertical, 06 portas, revestimento em aco inox, capacidade minima para 1820 litros, prateleiras removiveis em aco inox, isoladamente termico em poliuretano injetado, inclusive entre as paredes, refrigeração através de compressor hermetico, com circulação de gas isenta de CFC, temperatura interna homogenea variando de 2º a 8º C, com ponto fixo em 4º C, alarme de temperatura abaixo de 2º C, alarme de temperatura acima de 8º C e alarme de falta de energia eletrica, portas com sistemas antitranspirantes, com dobradiças especiais com fechamento automatico e borrachas macias, tensao 220 V, garantia minima de um ano</i>	1,0000	UNIDADE		
004004	APARELHO DE FAX <i>ESPECIFICAÇÃO: Tipo de Fax: com identificador de chamadas. Visor: em português. Memória recepção: 28 páginas. Velocidade do modem: 9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps.</i>	2,0000	UNIDADE		
006794	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM <i>Computador (Desktop-Básico), processador no mínimo intel core i3 ou AMD A10 / memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz / disco rígido / mínimo de 500 GB / tipo de monitor 18,5" (1366 X 768) mouse / USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (COM FIO) / fonte compatível com o item sistema operacional</i>	12,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 8

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>/WINDOWS 7 PRO (64 BITS) /garantia /mínima de 12 meses teclado /USB, ABNT2, 107 teclas (com fio)/interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI/interfaces de vídeo /integrada /unidade de disco ótico CD/DVD ROM.</i>				
006803	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP <i>Impressora multifuncional monocromático com as funcionalidades de impressão, cópia, digitalização e fax, ciclo mensal de 8.000 páginas e volume mensal recomendado de 250 a 2.500 páginas, porta USB de lata velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 base-TX; velocidade de impressão preto (A4): até 20ppm1; saída da primeira preto: até 9,5 segundos, resolução de impressão preto (melhor): até 6000x600dpi; resolução da tecnologia de impressão FastRes 600; Fastres1200; Capacidade alimentador automático de documentos; padrão, 35 folhas; velocidade de cópia preto (textos e gráficos): até 600x600dpi; numero máximo de cópias: até 99 cópias tipo digitalização Base plana</i>	8,0000	UNIDADE		
006896	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO 8 KVA PARTIDA ELÉTRICA <i>Características Técnicas: Fase: Trifásico, Frequência: 60hz, Partida: Elétrica, Cilindradas: 420cc, Combustível: Gasolina, Potência nominal: 7 Kva, Potência Máxima: 8 Kva, Potência: 16Hp / 3600 RPM, Regulador de Voltagem: AVR, Autonomia (50% de carga): 8 h, Capacidade do tanque: 25 Litros, Tipo: 4tempos, Refrigerado á ar, Capacidade do óleo do cárter: 1,1Litros, Corrente nominal: 36,8 A (110v)/ 18,3 A (220v), Tensão de Saída: 110v.monofásico 220v.trifásico</i>	1,0000	UNIDADE		
006807	BALDE CILINDRICO P/ DETRITOS COM PEDAL <i>recipiente para lixo - de polipropileno, no formato formato cilindrico, com capacidade de com capacidade para 100 litros, medindo aproximadamente (50 x 76) cm (diam x alt), com tampa, de polipropileno, com pedal e balde interno, na cor cinza ou branca</i>	10,0000	UNIDADE		
006809	BALDE COM PEDAL EM POLIPROPILENO 30LT <i>balde - de polipropileno, em estrutura de ferro, com capacidade de 30 litros, com tampa e pedal, cor branca, garantia de 6 meses</i>	17,0000	UNIDADE		
006810	CESTO DE LIXO TAMANHO MÉDIO <i>lixeira plastica em polietileno com alças dupla reforçadas, na cor azul ou verde escuro com tampa preta, com capacidade 60 litros, garantia de 6 meses.</i>	12,0000	UNIDADE		
006849	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇO TAM. 10X1.50 <i>quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro</i>	8,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 9

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. Dimensões: Altura 100 cm - Largura 150 cm.</i>				
006869	QUADRO BRANCO TAM. 2.00X 1.20 <i>quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x12mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 20 cm - Largura 120</i>	1,0000	UNIDADE		
007213	TABLADO PEQUENO(TIPO PALETES) <i>palets de plástico - dimensões 1: 1200 mm x 1000 mm x 170 mm , peso do pallet1: 22,5 kg, carga estática2: 7500 kg, carga dinâmica2: 1500 kg, materiais: polietileno</i>	1,0000	UNIDADE		
006652	MESA PARA REFEIÇÃO EM LEITO SIMPLES <i>Mesa para Refeicao no Leito Simples - Tampo de madeira revestido deformica, pes em tubos de aco esmaltados, com 02 rodizios de 1.5/8", deforma que a mesa sobreponha-se sobre o leito. Regulagem de altura atraves de roseta. Dimensoes do tampo: 0,40 x 0,70m - Altura Minima: 0,80m Altura Maxima: 1,03m, Ref.SL-0996, marca Santa Luzia, fabricante SantaLuzia Moveis Hospitalares Ltda., procedencia nacional.</i>	6,0000	UNIDADE		
006852	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL <i>Cadeira de Roda - Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06 com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. - Largura do Assento: 50 cm - Profundidade do Assento: 47 cm - Altura Encosto: 40 cm - Altura do Assento ao Chão: 50 cm - Comprimento Total da Cadeira: 100 cm - Largura Total Aberta: 72 cm - Largura Total Fechada: 32 cm - Altura do Chão à Manopla: 87 cm - Peso da Cadeira: 18 kg - Capacidade Máxima de Peso: 120 kg - Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm - Altura do Assento ao AP de Braço: 20 cm - Opção de Cores: cinza</i>	3,0000	UNIDADE		
006864	ESCALA COM 2 DEGRAUS <i>Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiros em PVC, piso de madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Dimensões Aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40m</i>	14,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 10

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
006867	ESCALA COM 7 DEGRAUS <i>Escada de alumínio com 7 degraus: Capacidade de carga nominal de trabalho mínima: 100Kg; Estrutura em tubo de seção retangular de alumínio; Alça de apoio sobre o degrau superior; Degraus com superfície anti-derrapante ou com tapetes anti-derrapantes de encaixe e profundidade mínima de 7 cm. A distância entre degraus pode variar de 18 a 25 cm; - Os quatro pés e as bordas vivas porventura existentes na escada deverão ser revestidos de borracha ou polímero, para prevenir ferimentos aos usuários; Garantia mínima de 1 ano.</i>	3,0000	UNIDADE		
006871	RELÓGIO DE PAREDE <i>RELÓGIO de parede digital, em pvc, com pilha, tamanho grande.</i>	3,0000	UNIDADE		
001153	ASPIRADOR PORTATIL <i>Motor: 1/30 Hp; Consumo: Baixo consumo de energia (91 WATTS); Voltagem: Bivolt; Rolamento: 3 selados; Vácuo Máximo: 22 polegadas de Hg Frasco; coletor: capacidade 1,3 litros; válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Aspirador de Secreções Elétrico Móvel / capacidade até 3 litros /suporte com rodízios/pedal de acionamentoválvula de segurança/frasco vidro</i>	3,0000	UNIDADE		
006945	CRONÔMETRO <i>Cronometro Digital com Range progressivo de 24 horas regressiva 23 ,59, 59 segundos com três funções</i>	1,0000	UNIDADE		
001200	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS <i>equipamento portatil de alta sensibilidade utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano, por meio do sistema Doppler. Detector Fetal de mesa/ digital. utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; Modelo portátil; Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume; Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana; Alta sensibilidade para ausculta coletiva; saída para fone de ouvido ou gravador de som; Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo; Compartimento para bateria na parte inferior interna; LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal; Alimentação 01 bateria alcalina de 9 volts; frequência de transdutor: 2,2 Mhz; Garantia de 01 ano; Acessórios inclusos: Estojo de couro sintético com compartimento para baterias e transdutor; Transdutor com cristal fixo; Tubo de gel para contato.</i>	2,0000	UNIDADE		
001129	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO <i>Aparelho de pressão arterial; Mecanismo com mostrador graduado de mamometro resistente; Braçadeira em NYLON e fecho em velcro COR CINZA; Tamanho ADULTO (regulagem:</i>	3,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 11

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	22cm a 28cm).esfigmomanômetro c/ estetoscópio/característica física, especificação/tipo adulto /material de /confecção nylon/tipo de feixe velcro. Aparelho de esfigmomanômetro adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível deverá se moldar facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentar resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada e embalagem individual				
001202	ESFIGOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO <i>Aparelho de Pressão Arterial Esfigmomanômetro com Rodízios-Premium-Adulto. esfigmomanômetro de pedestal com manguito infantil e adulto sobre rodízios - Manômetro coluna de mercúrio, corpo em ABS na cor branca, escala de 0 a 300 mmHg em alumínio c/ gravação de ambos os lados, tubo capilar em vidro e traços da escala impressos no mesmo. Cestinha para acomodação da braçadeira. Chave de segurança p/ transporte. Base de ferro fundido e bengala de tubo de ferro com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática. Rodízios com diâmetro de 2" com revestimento em PVC anti-ruído. Alça para transporte em nylon injetado. Braçadeira em algodão com fecho de velcro, manguito em látex natural c/2 vias no tamanho adulto, tubo espiral, pêra em látex flexível em formato anatômico c/ válvula de controle de saída de ar em metal cromado. Selo de verificação inicial do INMETRO.</i>	4,0000	UNIDADE		
001130	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL <i>O esfigmomanômetro aneroíde Premium (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira me Nylon e fecho velcro.</i>	3,0000	UNIDADE		
001131	ESTETOSCOPIO ADULTO <i>Produzido com materiais resistente, possui tubo duplo para ausculta mais precisa, Auscultador de aço inoxidável; Revestimento antifrio do aro do auscultador e diafragma Tubo Acústico na configuração Y. Olivas (protetor auricular) de formato anatômico para ajuste confortável. Heasetre curvado anatomicamente para melhor ajuste,conforto e transmissão do som diafragmas e olivas para diferentes configurações.</i>	6,0000	UNIDADE		
001132	ESTETOSCOPIO INFANTIL <i>Estetoscópio duplo tubo em PVC, auscultador duplo,fone biauricular em cobre cromado, tubo rotatório central em cobre cromado, câmara de som em liga de alumínio, diafragmas de alta sensibilidade .</i>	3,0000	UNIDADE		
001140	LANTERNA CLINICA	4,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 12

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>Lanterna clínica, lâmpada de LED, de Alta Intensidade;Corpo em Alumínio Anodizado Clip para prender no bolso Interruptor de botão na parte superior (Liga e desliga Botão Clic) Superresistente.Características Específicas: Tipo da lâmpada: T1-3 - Funciona c/ 2 pilhas AAA Dimensões aproximadas: 16x22x9cm (AxLxP) Peso aproximado: 0,10 gramas.lanterna de alta performance com iluminação LED de 3V, Confeccionada em metal leve de alta qualidade de iluminação brilhante para melhor visualização.</i>				
007027	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO <i>Laringoscópios Com 02 Lâminas Retas e 03 Laminas curvas, sendo um Adulto e um Infantil, Cabo Em Aço Inox Com Compartimento Para Duas Pilhas Pequenas Com Tampa De Rosca E Mola Em Aço Inox, Com Encaixe Para Laminas Padrão Internacional, Em Aço Inox, Com Lâmpada Especial De Alta Luminosidade , De Luz Fria, Com Pino De aço, Ano, Manual E Treinamento</i>	2,0000	UNIDADE		
001204	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL <i>produto composto por laminas intercambiaveis, que são encaixadas no cabo. As lâminas contem na extremidade uma lampada para iluminação local que é acionada automaticamente quando encaixada no cabo. As fontes de energia são, são duas pilhas medias (adulto) ou pequenas tipo AA (infantil) inseridas no cabo.Contendo 1 cabo infantil para uso de pilhas pequenas, 3 laminas retas, 3 laminas curvas e 1 estojo de acondicionamento.</i>	2,0000	UNIDADE		
007028	OTO OFTALMOSCÓPIO <i>conjunto oto-oftalmoscópio contendo 01 cabeça de oftalmoscópio com sistema de foco, filtros apropriados, cabeçote contendo lentes no mínimo dioptrias de - 20 a + 20, com seleção de no mínimo 04 tipos de abertura, sistema de iluminação com lâmpada halógena. contendo 01 cabeça de otoscópio com luz halógena, otonetes reutilizáveis, com iluminador de garganta integrado com lanterna de mão, luz de halogênio, sistema vedado , lente de visualização de ângulo aberto, uso múltiplos, visualização consistente da verdadeira cor do tecido. acessórios: 01 cabo convertível para ambas cabeças em aço inoxidável ou metal cromado, com alimentação através de pilhas comerciais ou baterias recarregáveis, no caso de bateria recarregável, deverá incluir carregador automático com alimentação em 127/200 vac; 01 conjunto de pilhas ou baterias recarregáveis; 01 lâmpada reserva; espelhos de otoscópio e 01 bolsa ou estojo para acondicionamento e transporte do equipamento. garantia mínima de 1 ano. (md)</i>	1,0000	UNIDADE		
001259	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL <i>Oxímetro de pulso tipo dedo para medição de saturação de oxigenio e frequencia de Oxímetro de pulso com display</i>	1,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 13

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos; Curvas: Pletismográfica e tendências; Parâmetros: SpO2, frequência cardíaca e tendência 24 hs com registro dos Eventos (memória); SpO2 : Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão mínima: 2 % (na faixa de 80 a 100 %); Frequência Cardíaca: Range: 30 - 250 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1 %; Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; Alça lateral para transporte; Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação; Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automatico quanto manual pelo operador para todos os parâmetros; Alimentação: Entrada 110/220, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 hs; Peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas); Acessórios Inclusos (por Aparelho): 02 Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico, 02 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. As licitantes deverão apresentar o equipamento ofertado, acompanhado dos sensores, para avaliação de conformidade com as especificações técnicas mínimas, por um período de 7 dias. Apresentar: Catálogos que comprovem o atendimento as especificações técnicas mínimas, Registro no Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, Certificado de atendimento a norma NBR IEC 601-1 e Atestado de Capacidade Técnica fornecido por empresa jurídica de direito público ou privado que comprove o funcionamento há pelo menos 02 anos de equipamento compatível em característica com as do objeto desta licitação (oxímetro de pulso) pulso Oxy Control.</i>				
007029	OXÍMETRO PORTÁTIL(HAND-SET) <i>oxímetro de pulso curva pletismográfica, com sensor adulto, pediátrico e neonatal, tela lcd monocromática de ótima visualização em todos os ângulos; capa protetora contra impacto possibilita apoio seguro em bancada; exibição da curva pletismográfica; display configurável para facilitar visualização dos valores; alarmes áudio-visuais; sistema de iluminação "back-light" com tempo configurável pelo usuário; tendências tabulares e gráficas de até 24 horas (minuto a minuto); fonte de alimentação bivolt automática até 240 volts ; .dimensões: 15cm comprimento x 9cm largura x 5cm altura. possuir registro na anvisa.acessórios inclusos :sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal reutilizável,cabo extensor de spo2; base-capa protetora contra impacto; alça de transporte; clip para cinto; 04 pilha alcalinas aa; manual do usuário em português. garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação,deve possuir: registro na anvisa, certificado Inmetro e certificado de boas práticas de fabricação</i>	1,0000	UNIDADE		
007030	PAPAGAIO HOSPITALAR <i>PAPAGAIO aço inoxidável AISI 304, capacidade mínima de 1 (um) litro e alça para esvazimento, equipamento masculino</i>	2,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 14

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>utilizado para urinar; totalmente fabricado em aço inox; ser totalmente autoclavável; possuir cabo de fácil manuseio para enchimento e esvaziamento; apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão; conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome).</i>				
007031	RÉGUA DE GASES. <i>Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede) /Basculante Linha Dupla com Luminária Inferior e Chamada Enfermagem - Confeccionada em Chapa de Alumínio esp. 2mm - Pintura a pó eletrostática - curada a 200° C - Padrão para montagem das conexões de O2, Ar Comprimido, N2O e Vácuo. - Sugestão de modulação conforme quantidades mínimas de pontos exigidas pela RCD 50 e NBR 12188 por ambiente.</i>	9,0000	UNIDADE		
007032	TERMÔMETRO CLÍNICO. <i>termômetro clínico digital axilar e oral; cor: branca; 100% resistentes água; emitem bip sonoro avisando o fim da medição; verificados e aprovados pelo INMETRO. Medição precisa da temperatura e controle da febre.com escala graduada de 35 a 42°C, com formato prismático ou oval, com escala em graus (°C), perfeitamente legível devendo apresentar-se devidamente localizada e delimitada, com intervalo de graduação de 0,1°C .</i>	1,0000	UNIDADE		
007033	TERMOMENTRO TIMPÂNICO <i>termômetro, timpânico, termômetro digital, para medição de temperatura através do ouvido, medição instantânea através de sensor de infravermelho, com display de visualização LCD; escala de medição de temperatura do paciente na faixa de 22 graus Celsius (valor mínimo medido) a 41 graus celsius(valor Maximo medido), com precisão de (+/-) 0,2 graus celsius. Fonte de alimentação: bateria(s) recarregável (is). Deve acompanhar o equipamento maleta para transporte, suporte de mesa para acondicionamento do equipamento, pelo menos 150 protetores descartáveis para sonda (ponteira); carregador de bateria(pilha); 06 (seis) pilhas(baterias) recarregáveis sobressalentes; O equipamento devera possuir registro no Ministério da Saúde e garantia mínima de dois anos</i>	1,0000	UNIDADE		
001137	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO <i>balança antropométrica mecânica adulto 150 kg, com escala antropométrica , capacidade 150kg, fração de 100 gramas base em chapa; acabamento esmerado, com tapetes e pés em borracha sintética., régua antropométrica de 1,00 a 2,00 m. garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação,deve possuir: registro na anvisa, certificado inmetro e certificado de boas práticas de fabricação.</i>	1,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 15

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
001138	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA <i>Balança pediátrica - digital cobertura em abs, capacidade máxima de 15kg, divisões de 5g com concha anatômica em polipropileno 540x300mm, injetada anti-germes, pés reguláveis, função tara até 15kg. Display com 6 dígitos e fonte automática até 127volts.</i>	1,0000	UNIDADE		
001245	BIOMBO PLUMBIFERO <i>biombo com 01mm PB-Reto-180x80cm- armação em aço-com pintura em epoxi- branco- com visor plumbífero 10x15-acabamento em plikroy (corino especial) 6 opções de cores-com 04 rodízios giratórios de alta resistência.</i>	1,0000	UNIDADE		
001128	BIOMBO TRIPLO PINTADO <i>Estrutura em aço tubular redondo, com rodízios e pano. Tamanho: Larg. 1,87m x Alt. 1,80m. Pintura eletrostática.</i>	9,0000	UNIDADE		
001251	BOMBA DE INFUSÃO <i>Bomba de infusão peristaltica rotativa, Programação para infusão parentais e enterais. Controle de vazão de 0,1 a 1.200,0ml/h (incremento de 0,1ml/h) no qual permite configurações para uso adulto e infantil.</i>	4,0000	UNIDADE		
001219	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTATIL <i>Cilindro em alumínio com valvula integrada, luxômetro digital integrado de 0 a 25 Imp, valvula redutora integrada pré-calibrada a 3,5 kgf e conexão para carregamento ded oxigênio</i>	2,0000	UNIDADE		
007039	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL KIT ADULTO <i>Reanimador Pulmonar Manual (Ambu), material de vinil possui Balão de parede dupla em borracha, com limitador de pressão embutido. Exclusivo sistema de válvula com obturador úmido, alça integrada para compressão uniformizada e conforto do usuário.</i>	4,0000	UNIDADE		
001238	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUA <i>Conjuto para nebulização continua com traqueia de PVC Adulto Oxigênio, c/ 04 saídas c/ kit de mascara infantil e adulto.</i>	12,0000	UNIDADE		
001198	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO <i>desfibrilador/cardioversor portátil, para uso com pacientes adultos à neonatais, com as seguintes características mínimas: com tecnologia de onda bifásica para choque. possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável até o máximo de 200j por teclas no</i>	3,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 16

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>painel frontal e nas pás externas. deve permitir a seleção de 1j para desfibrilação de pacientes neonatais. pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida. tempo de carregamento de, no máximo, 10 segundos. monitor de ecg com traçado contínuo através de lcd ou tela eletroluminescente com no mínimo 5" na cor âmbar de alta resolução e captação do ecg através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas. indicação de mau contato das pás externas ou eletrodos de multifunção na tela do equipamento. marca-passo transcutâneo de corrente constante (pulso quadrado), e largura de pulso de 40ms com função que permita analisar o sinal e frequência cardíaca intrínseca do paciente sem a necessidade de perder a captura do marca-passo.</i>				
007040	ELETRCARDIOGRAFO DE FOLHA PORTÁTIL <i>Eletrocardiógrafo portátil digital 01 (um) canal, com fornecimento de registros impressos de alta qualidade com excelente resolução, funcionando em modo automático. Eletrocardiógrafo/laudo interpretativo /possui/número de canais/12/bateria interna possui tela lcd/possui memória possui /suporte com rodízios /possui /software para exame em computador</i>	2,0000	UNIDADE		
007041	FOCO CIRURGICO MÓVEL. <i>Eletrocardiógrafo portátil digital 01 (um) canal, com fornecimento de registros impressos de alta qualidade com excelente resolução, funcionando em modo automático. Eletrocardiógrafo/laudo interpretativo /possui/número de canais/12/bateria interna possui tela lcd/possui memória possui /suporte com rodízios /possui /software para exame em computador .</i>	1,0000	UNIDADE		
001207	MONITOR CARDÍACO 3 PARÂMETROS (PNI, ECG E OXIMETRIA) <i>Ganho manual e automatico- 0.25; 0.5; 1.0; 2.0 e 4.0 (mV/cm), gravação e 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG, grava arritmias: 128 grupos (8 segundos da onda de ECG), cabo paciente de 5 vias (Padrão); 3 vias e 10 vias, operação no modo filtro, diagnostico e cirurgia, faixa de medidas: 0 a 350 bpm, precisão 1bpm ou mais ou menos 1% (a que for o maior)</i>	2,0000	UNIDADE		
007042	MONITOR DE ECG COM PNI E O2 <i>Monitor Multiparâmetros/ Característica Física Especificação/eletrocardiograma (ecg) possui /bateria possui /oximetria (spo2) possui /pressão não invasiva (pni) possui respiração possui/temperatura possui /tipo de monitor lcd /monitor colorido /débito cardíaco possui /tamanho da tela de 10" a 12"/capnografia ñ(etco2) possui pressão invasiva (pi) possui Monitor Multiparamétrico para pacientes</i>	2,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 17

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>adulto, pediátrico e neonatos com parâmetros incorporados ou modulares com os seguintes parâmetros ECG+PNI+SPO2+RESP+TEMP+2PI+DC+ETCO2; - Tela LCD colorida de no mínimo 10" com no mínimo 06 formas gráficas de ondas; - Navegação por Knob rotativo; - Alça para transporte na parte superior do equipamento; - Registro de Tendências gráficas de 24 Horas com resolução de 1 minuto; - Proteção contra descarga de desfibrilador e interferência de bisturi elétrico; - Detecção de pulso de Marca-Passo; - Software em língua portuguesa; Parâmetros: - ECG: Três canais de ECG com monitoração de 07 derivações e análise ST em duas ou mais derivações simultaneamente. Filtro de ECG por Processamento Digital de sinal (DSP). Medida de desnível ST em todas derivações monitorizadas e ao mesmo tempo excluindo automaticamente extra-sístoles do cálculo de ST com armazenamento em forma de tendência e padrão gráfico de comparação. - SPO2: Sensor de dedo com medida de saturação de oxigênio de 40% à 100%; - PNI: Aferição de PNI por método oscilométrico; - RESP: Respiração por impedância de eletrodos de ECG; - PI: Parâmetro já habilitado requerendo apenas aquisição do cabo compatível com o transdutor descartável. Dois Canais de Pressão Invasiva com medição de pressão sistólica, média e diastólica. Visualização gráfica. Possibilidade de monitorar PIC (Pressão Intra Craniana); - Débito Cardíaco: Parâmetro já habilitado requerendo apenas aquisição do cabo compatível, sendo o Débito Cardíaco mensurado pelo método de termo diluição. - EtCO2: Parâmetro já habilitado requerendo apenas aquisição do cabo compatível, Capnografia tipo Fluxo Principal com monitoração contínua do CO2 expirado Monitoração da fração inspirada e expirada de CO2. Unidades em mmHg ou %; - Bateria Interna recarregável de no mínimo 2 horas de autonomia, possibilidade de inserção de outra bateria sem necessidade de desligar o equipamento; - Porta de comunicação de dados por rede para acesso via Central de Monitoração; - Possibilidade de visualização de outros monitores pelo próprio monitor através de conexão de rede sem necessidade de Central de Monitoração;</i>				
001141	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS <i>Modelo simples destinado a simples visualização ou para fins diagnósticos de imagens analógicas ou digitais. Confeccionado em chapa de aço, com acabamento pintura eletrostática a pó, nas cores cinza, branco e bege. Parte frontal o visor em acrílico leitoso. Iluminação através de duas lâmpadas Fluorescentes de 15W6500k por corpo, acionamento por reatores eletrônicos, acendimento através de interruptor. Tensão 110 ou 220 Volt DIM. Alt. 050cm x prof. 07cm x comp. 073cm.</i>	3,0000	UNIDADE		
001210	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA <i>foco refletor parabólico de luz fria - altura regulável com haste flexível cromada, base em ferro pintado sobre rodízios, iluminação com lâmpada halógena. dimensão 1,58mts de altura máxima. Lâmpada superled. Bivolt automático. Luz Branca fria 6400k. Sem emissão de UR e IR. Potência</i>	3,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 18

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
001150	equivalente 50wats. RESSUSCITADOR MANUAL KIT ADULTO, INFANTIL E NEONATAL <i>Ressuscitador reanimador manual em PVC- O ressuscitador é usado para ventilação manual de Neonatos, infantil e Adulto. RESSUSCITADOR MANUAL KIT ADULTO - Balão de parede dupla em borracha, com limitador de pressão embutido. Exclusivo sistema de válvula com obturador úmido, alça integrada para compressão uniformizada e conforto do usuário. RESSUSCITADOR MANUAL KIT INFANTIL - Balão de parede dupla em borracha, com limitador de pressão embutido. Exclusivo sistema de válvula com obturador úmido, alça integrada para compressão uniformizada e conforto do usuário. RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL - Balão de parede dupla em borracha, com limitador de pressão embutido. Exclusivo sistema de válvula com obturador úmido, alça integrada para compressão uniformizada e conforto do usuário.</i>	2,0000	UNIDADE		
001236	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO <i>Motor do tipo universal com rotação/oscilação de 18000 rpm/opm, potencia de 180watts, 60hertz, cambio em aço temperado com lubrificação permanente, carcaça em poliuretano pigmentado desenvolvida para não permitir passagem de calor do conjunto câmbio/motor para a mão do operador.</i>	1,0000	UNIDADE		
001215	VENTILADOR DE TRANSP ELETRONICO MICROPROCESSADOR ADULTO/INFANTIL COM RAQ AD,INF <i>Ventilador eletrónico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva, com os seguintes modos de ventilação:</i>	1,0000	UNIDADE		
001262	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MOVEIS E COLCHÃO <i>Cama berço simples com grades de baixar nos 2 lados medindo 1,50x0,60. Cabeceira e grades em ferro tubular redondo, suporte de soro e sapatas de plástico, estrado em tiras de aço ou chapa, pintura eletrostática a pó. Dimensões 1,50x0,60x0,57.</i>	1,0000	UNIDADE		
001235	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO <i>Braçadeira para injeção, altura regularvel construída em tubos de 7/8"x0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4x0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m altura máxima: 1,16m.</i>	4,0000	UNIDADE		
001221	CABIDEIRO <i>cabide para piso, em tubo de aço com acabamento em pintura epoxi-pó. possui 10 ganchos.Cabideiro: Porta avental</i>	2,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 19

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>móvel tipo cabide para 10 aventais , estrutura metálica tubular tratada e pintada, sistema de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais.</i>				
001263	CAMA FOWLER COM GRADES, CABEÇEIRAS E PERNEIRAS MOVEIS COM COLCHÃO <i>Cama Fawler modelo STD, cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1½"x1,06mm, palitos em tubos redondos de 5/8"x1,0mm, estrado em chapa de aço nº20, com reforço em ferro chato de 3/4"x3/16", laterais em tubos 50mm x 30mm x 0,9mm. Articulação através de 2 manivelas, sendo o eixo da articulação em tubos redondos de 1½"x2,25mm e 1½"x0,9mm, proporcionando mocimentos: fawler, semi-fawler e tredelemburg totalmente pintada em epoxi (tinta eletrostatica a pó) na cor branca. Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios dispostos diagonalmente.</i>	4,0000	UNIDADE		
001197	CAIXA BASICA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO <i>caixa perfurada para instrumentais cirúrgicos com medidas aproximadas 32 x 16 x 08 cm, em aço inox, autoclavável com validade indeterminada, contendo: 01 - afastador farabeuf 10cm; 01 - afastador farabeuf 12cm; 01 - afastador gosset pequeno; 01 - afastador weitlaner rombo 14cm; 04 - pinça allis 15cm; 08 - pinça backhaus 11cm; 01 - pinça collin anel 16cm; 04 - pinça crile reta 14cm; 06 - pinça crile curva 14cm; 01 - pinça foerster serrilha reta 18cm; 04 - pinça h.mosquito reta 12cm; 08 - pinça h.mosquito curva 12cm; 04 - pinça kocherreta 14cm; 02 - pinça r.pean reta 16cm; 01 - pinça dissecação adson serrilha 12cm; 01 - pinça dissecação adson dente 12cm; 01 - pinça dissecação serrilha 14cm; 01 - pinça dissecação serrilha 16cm; 01 - pinça dissecação dente 14cm; 01 - pinça dissecação dente 16cm; 01 - p.agulhas mayo-hegar vidia 14cm; 01 - p. agulhas mayo-hegar vidia 16cm; 01 - tesoura rr reta 15cm; 01 - tesoura mayo-stille curva 14cm; 01 - tesoura metzenbaum curva 14cm; 01 - seringa dobravel sem ponteiros; 01 - cabo de bisturi nº 3; 01 - cabo de bisturi nº 4; 01 - estilete biolivar 18cm; 01 - tentacânula 15cm; 01 - aspirador de yankauer; 01 - aspirador poole reto 24,5cm.</i>	6,0000	UNIDADE		
001234	CARRO DE CURATIVO <i>carro curativo pintado sem balde e bacia, estrutura em aço tubular redondo, 2 tampos em chapa de aço com varandas, sem balde e bacia. Pintura eletrostatica a pó. Tamanho: 0,80x0,43x0,85</i>	3,0000	UNIDADE		
001199	CARRO DE URGENCIA <i>estrutura em chapa de aço, tampo superior em aço inox, 03 gavetas com chave, sendo 01 com divisoria, filtro de luz, taba de amssagem, superior para cilindro de oxigenio,</i>	3,0000	UNIDADE		
001250	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL <i>Carro funcional modular para transporte de produtos,</i>	2,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 20

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>equipamentos, ferramentas e outros. Fabricado em Polipropileno de alta resistencia com estrutura tubular em alumínio. Rodízios fixos e giratórios resistentes e silenciosos. Ideal para áreas hospitalares, industriais, hoteleiras, gastronômicas, oficinas e outros. Resistencia de 40kg por prateleira. Medidas: 0,95x0,48x0,96m</i>				
001267	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL <i>Carro Cuba com Tampa: Fabricado em polietileno de media densidade, possuem roldas fixas e giratorias com sistema de equilibrio central que permite facilidade em manobras. São ideais para coleta de lixo hospitalar, roupas de lavanderias e hoteis, transporte de resto na área de gastronomia entre outros. Com capacidade para 430 litros, suportam até 230 kg de carga. Linha de opcionais composta de tampa e sistema de molas que erguem a plataforma do fundo em direção à abertura do carro, proporcionando excelente ergonomia para o operador. Medidas: 1,12x0,79x0,88m. Equipado com rodízios pneumáticos. Cor: Branco.</i>	1,0000	UNIDADE		
007043	COLAR CERVICAL (KIT 5 TAMANHOS) <i>: colar cervical (kit com 5 tamanhos) - Confeccionado em espuma de polifórmio que proporciona o controle de flexão, extensão e rotação . Indicações: traumatismos, torcicolos, artrites, inclusive reumatóide, artroses etc, apoio mentoniano para reduzir movimentos, ajuste de altura com vecho velcro. Colar cervical Perfit Ace ajustavel adulto Ambu e Colar cervical Perfit Ace ajustavel infantil Ambu</i>	2,0000	UNIDADE		
007044	COMADRE. <i>comadre em aço inox, sem porosidade, tipo pa para uso hospitalar, sem tampa, sem graduação, superfície plana, acabamento polido interna e externamente nas bordas sem rebarbas, sem ranhuras, reentrâncias, ondulações ou deformações cortantes, de fácil limpeza, medindo aproximadamente 40cm de comprimento x 28 a 30cm de largura x de no mínimo 0,5mm de espessura, peso aproximado de 1000 a 1,120kg, capacidade de 2200 a 3500ml.</i>	2,0000	UNIDADE		
007045	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS. <i>Carro Maca Avançado ESTRUTURA/ LEITO /AÇO INÓX/ RADIOTRASPARENTE ELEVAÇÃO /HIDRÁULICA /SUPORTE DE SORO /POSSUI ACESSÓRIO(S) COLCHONETE/CAPACIDADE/ATÉ 180 KG. Armação tubular leito removível em chapa de aço, cabeceira móvel através de cremalheira com grade lateral, com suporte de soro inox, rodas giratórias. Dimensões 1,90 x 0,60 x 0,80.</i>	4,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 21

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
001265	PALLET PEQUENO PARA SORO <i>Pallet pequeno para soro, vazado, em plástico resistente. desenvolvidos em materiais que não transmitem substâncias tóxicas, odores, sabores, não absorventes e resistentes a corrosão. Sua superfície é lisa e isenta de rugosidades e frestas, evitando o comprometimento com higiene do pallet. De acordo com ABNT NBR vigente.</i>	1,0000	UNIDADE		
001218	PRANCHA LONGA <i>prancha de madeira para primeiros socorros, longa, medindo 1,85x45cm, confeccionada em compensado naval rígido de 18mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas. Com corrimões para facilitar o transporte, devidamente calçadas com duas hastes paralelas.</i>	2,0000	UNIDADE		
001148	SUPORTE DE HAMPER <i>Suporte de hamper - construído em tudo redondo de 7/8", esmaltada, sobre rodízios 1.5/8", dimensões: larg. 0,50 x alt. 0,80 x c/ pano.</i>	8,0000	UNIDADE		
001244	SUPORTE DE SORO DE CHÃO <i>Base de ferro chato com pintura em epoxi, parte superior (haste) cromada com 04 ganchos soldados horizontalmente, possuindo movimento vertical feito por meio de mandril. Altura mínima: 1,60m - Altura máxima 2,20m</i>	18,0000	UNIDADE		
007034	ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM DUAS PORTAS <i>Armário vitrine com 2 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço 1,06mm. portas e prateleiras de vidro. porta com fechadura tipo Yale, pés garantidos com ponteiras de borracha pintada com esmalte sintético após tratamento antiferruginoso e secada em estufa, dimensões aproximadas: 1,65 m de altura x 0,65 m de largura x 0,50cm de profundidade</i>	3,0000	UNIDADE		
007035	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL. <i>Mesa - Armação tubular tempo e prateleira em ferro chapa. Rodízios 2". Dimensões 1,20 x 0,80 x 0,40</i>	9,0000	UNIDADE		
007036	MESA DE CABECEIRA <i>mesa de cabeceira gavetas possui /portas não possui/rodízios não possui /material de confecção aço / ferro pintado , de metal com revestimento em pó, abs superior, superfície de deslizamento, uma camada de ajuste interno para armazenamento única gaveta com chave, aço inoxidável titulares toalha em ambos os lados, 2 "rodízios de plástico. garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação</i>	5,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 22

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
007037	MESA DE MAYO. <i>Mesa de mayo/ característica física especificação/material de confecção aço inoxidável. em Inóx. Dimensões: 0,68x0,47x0,85cm; Estrutura em tubo redondo de inóx de 1"x 1,25 com anel de fixação; Suporte para bandeja em aço inox; Bandeja em inox medindo 0,48x0,32cm; Pés com rodízios. Altura máxima 1.20 m. Garantia de 12 meses.</i>	2,0000	UNIDADE		
007038	MESA PARA EXAMES. <i>divã para exames clínicos e fisioterapia, construído em tubos inóx pintado de 1 1/4" x 1,5mm, trava em "h" em tubos inóx pintado de 7/8" x 1,0mm. leito estofado em espuma d23 revestido em curvim lavável. pés com ponteiros em pvc. cabeceira regulável através de cremalheiras. dimensões 1,80m x 0,65m x 0,80m. garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação, deve possuir: registro na anvisa, certificado INMETRO e certificado de boas práticas de fabricação</i>	6,0000	UNIDADE		
001243	APARELHO DE RAIOS X DE 500MA <i>CONJUNTO RADIOLOGICO MODELO TD500HF-CFB/40, COMPOSTO DE: Estativa porta-Tubo base fixa, chão/ mesa, acoplada à mesa, Mesa com tampo Flutuante, grade anti-difusora oscilante e bandejas do bucky em aço inox, bucky mural com grade Anti-Difusora oscilante e Bandejas do bucky em aço inox, gerador de alta-tensão de alta-frequencia, 50kHz, 40kW, de 50 a 630 mA, 125kV, tempos de 0,002 a 5 segundos, alimentação 220/380 Volts Trifásica, 60kVA, colimador luminoso ajustavel com timer e lâmpada de 100W, Par de cabos de Alta Tensão 7,50 Metros 150kV; Unidade Selada 22,5/47kW-125kV</i>	1,0000	UNIDADE		
001241	AVENTAL PLUMBÍFERO <i>AVENTAL DE CHUMBO PADRÃO, Tamanho: 100x60cm ou 110x60cm Equivalência em Chumbo: 0,25 Pb ou 0,50Pb</i>	1,0000	UNIDADE		
001240	PASSA CHASSI <i>Passa-chassis radiografico, agiliza o trafego no serviço radiografico. Embutido entre câmara escura e a sala de raios-X. Permite a passagem de chassi até 35x43cm, trava de seguranças. Abertura de uma porta de cada vez, em aço tratado e pintado em cinza ou em aço inox.</i>	1,0000	UNIDADE		
001239	PROCESSADORES DE FILME <i>Processadora automatica modelo Rnew RM-1- uso Vet.sistema de engrenagens para acionamento uniforme e continuo dos roletes, controle eletronico autmatico de LIGA/DESLIGA, mantendo as func-ções independentes na posição de STAND-BY.</i>	1,0000	UNIDADE		
001242	PROTETOR DE TIREOIDE <i>PROTETOR DE TIREOIDE CONFECCIONADO EM</i>	1,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 23

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL.				
007082	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA <i>Carro para Material de Limpeza /material de confecção polipropileno balde espremedor possui kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá /possui saco de vinil</i>	3,0000	UNIDADE		
007086	CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS <i>carro para transporte de detritos: Fabricado em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304 liga 18.8, na espessura de 01 mm, sendo provido de tampa e alças. Provido de três rodízios orientáveis. Garantia mínima de 1 ano.</i>	5,0000	UNIDADE		
007088	CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. <i>Carro térmico em chapa de aço inox, dotado de duas portas verticais com trinco sob pressão e guarnição vedante. Carro utilizado no transporte de alimentos; Com no mínimo 3 prateleiras inoxidáveis; Com corrimão e para-choque ao redor; Rodas frontais com sistema de giro livre. Capacidade mínima: 30 bandejas na medida de 1,15X0,65X1,45cm. Sem sistema de aquecimento</i>	1,0000	UNIDADE		
007091	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVER. <i>carro para transporte de cadáver: Leito confeccionado em chapa de aço inox, possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos. Base em tubo de aço-carbono esmaltado, providos de rodízios de 8", sendo 2 com freios (na posição diagonal). Cobertura removível confeccionada em alumínio. Dimensões aproximadas do leito: 190 x 55 x 80 m comp x larg x altura. Garantia mínima de 1 ano. (LF)</i>	1,0000	UNIDADE		
007093	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA. <i>carro para transporte de roupa limpa: Carro para transporte de roupa limpa inox. Estrutura em chapa de aço inóx nº 20 304-18. Possui três prateleiras. Pára-choque de borracha em toda a sua volta. Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Garantia mínima de 1 ano.</i>	1,0000	UNIDADE		
007094	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA. <i>carro para transporte de roupa suja: Carro para transporte de roupa suja em epoxi; Estrutura em chapa de aço nr.20, com tampa; Párachoque de borracha em toda a volta; Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Acabamento em pintura epoxi. Garantia mínima de 1 ano</i>	1,0000	UNIDADE		



Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu

ANEXO I

Pag.: 24

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
--------	-----------	-----	---------	------------------	-------------------

Condições de pagamento : _____
Validade da proposta : _____ dias
Prazo da entrega : _____ dias