



ANEXO I.a - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

				VALOR	VALOR
ITEM	DESCRIÇÃO	OLIANT	LINIDADE	VALOR	VALOR
11. 2.101	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CADEIRA DE RODAS PADRÃO ADULTO, ESTRUTURA Especificação: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO:	46,000	UNIDADE	5123,46	235679,16
	CADEIRA DE RODAS PADRÃO ADULTO, Estrutura monobloco Estrutura Dobrável em X: Construída em Aço Inoxidável com pintura epóxi encosto rabativel almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento encosto flexível assento rigido protetor de roupas apoio de pós fixo em "U", regulável na altura faixa de panturrilha rodas dianteiras de 5" maciças, com garfo de aluminio rodas traseiras de 24" Inflávels, raladas sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas aro de impulso em aluminio enodizado rolamentos biinados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo eixos raforçados de aço fraios bilaterals cambagem de 3° capacidade de peso para até 120kg. Largura com variações de: 38 a 52 profundidades com variações de: 38 a 52, altura do encosto com variação de: 30 a 40, altura Dianteira do assento ao piso: 49 (padrão), altura traseira do assento ao piso: 49 (padrão) altura traseira do assento ao piso: 49 (padrão). Confeccionada sob medida individual conforme medidas prascritas em laudo fisioterapêutico.				
2	COTA RESERVADA PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRA DE RODAS PADRÃO ADULTO, ESTRUTURA	15,000	LINILDADE	5400.46	70054.00
3	Especificação: COTA RESERVADA PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRA DE RODAS PADRÃO ADULTO, Estrutura monobloco Estrutura Dobrável em X: Construída em Aço Inoxidável com pintura epóxi encosto rebatível almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densídade, incorporada ao assento encosto flexível assento rigido protetor de roupas apoio de pés fixo em "U", ragulável na altura faixa de panturrilha rodas dianteiras de 5" maclças, com garfo de aluminio rodas traseiras de 24" inflávels, raladas sistema de desmontagem rápida "quick ralease" nas quatro rodas aro de Impulso em aluminio anodizado rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusíve no eixo vertical do garfo eixos reforçados de aço fraios bilaterals cambagem de 3º capacidade de peso para até 120kg. Largura com variações de: 38 a 52, altura do encosto com variações de: 30 a 40, altura Dianteira do assento ao piso: 49 (padrão), altura traseira do assento ao piso: 43 (padrão), confeccionada sob medida individual conforme medidas prascritas em laudo fisioterapéutico. ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRA DE RODAS ADULTO PADRÃO PARA OBESOS.	1,000	UNIDADE	4954,17	4954,17
	Estrutura em aluminto, acabamento de superficie "soft polish", centro de gravidade ajustável, encosto multi posicionável, pedel ajustável, chassis robusto para uso intemo e extemo, rodas traseiras spinilie 12, pneus infláveis, rodas dianteiras de aluminto, Cor: variável, fraio, horizontal - de sórie, Paralamas ramovíveis - de sórie, assento rigido encosto, rigido, pacote de anodização, garfo uni lateral, capacidade de peso para até 200kg larguras com 69 cm e 93 cm, profundidede: 53 e 54, Altura do encosto de: 57 e 56, altura dianteira do assento ao piso: 49 (padrão), altura traseira do assento ao piso: 43 (padrão). Confeccionada sob medida individual conforme medidas prascritas em laudo fisioterapéutico.				
4	ÎTEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP:CADEIRA DE RODAS PADRÃO INFANTIL, ESTRUTURA	8,000	UNIDADE	3715,17	29721,36
	Especificação : ITEM EXCLUSIVO PARAV MEZEPPMEVCOOP.CADEIRA DE RODAS PADRÃO INFANTIL, Estrutura monobioco Estrutura em X", Fabricada em aço Inoxidével com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, frelos bilaterais, aro impulsor bilateral, apolo para braços fixos, apolo para os pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 20" com pneus infláveis. DIMENSOES: largura de assento com variação de 30 a 37 cm Profundidade do Assento: 40 cm aproximadamente, altura Encosto: 36 cm aproximadamente Altura do Assento ao Chão: 47cm aproximados Comprimento Total da Cadeira: 69 cm aproximados, Largura Total Aberta: 61 cm aproximados, Capacidade Máxima de Peso: 70 kg. Confeccionada sob medida individual conforme medidas prascritas em laudo fisiotepéulco.				2012 1,00
5	ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRA DE RODAS PADRÃO JUVENIL, ESTRUTURA	2,000	UNIDADE	4190,85	8381,70







	Especificação: ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRA DE RODAS PADRÃO JUVENIL, Estrutura monobloco Estrutura em X**, em aço inoxidavel com pintura epóxi encosto e assento c/adequação postural, rodas dianteiras pequenas, traseiras 20" ou 24" c/eixo de desmontagem rápida, pneus traseiros infláveis, apoio de braço escamoteável ou removiveis, apoio p/pés regulável na altura (tipo pedal interiço c/adeptação p/pés c/deformidade), apolo de cabeça removivei, regulável em altura e profundidade, frelos bilaterais, possibilidade de inclinação de 4° a 28° mantendo conjunto assento/encosto/pés a 90°, cinto borboieta Confeccionada sob medida individual conforme medidas prescritas em laudo fisioterapêutico.				
6	COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO:CADEIRA DE RODAS ADULTO MOTORIZADA, COM ENCOS	4,000	UNIDADE	18731,41	74925,64
	Especificação: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CADEIRA DE RODAS ADULTO MOTORIZADA, Com encosto rigido hummel construída em Aço de Carbono, pintura epóxi estrutura dobrávei em duplo "X" com sistema de fechamento por articuladores estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de alta densidade incorporada almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento, posicionamento ortostático, bateria 24 Ah para autonomia de até 15 km bateria multi voltagem baterias tipo VRLA de ciclo profundo (permitida para o transporte aéreo) não derramável motor de 320 W de corrante continua freio de astaclonamento eietromagnético inteligente (imã permanente de 24V) apolo de braço com regulagem da altura e removivel cinto torácico 4 apoios, cinto pélvico apoio para cabeça regulável altura e profundidade pedal removivel com sistema "swingaway" rodas trasairas de alumínio 20" com pneu anti furo rodas dianteira 8" mm maciças, com garfo de nyion sistema da desmontagem rápida "quick release" nas rodas dianteiras rolamentos blindados nas quatro rodas, inciusiva no eixo vertical da garfo aixos de aço reforçado transmissão com engrenagens helicoidais joystick e módulo da potência modalo VR2 P&G que possibilita a adaptação de joystick no lado direito ou esquerdo da cadeira rodas anti tombo da segurança Confeccionada sob medida individual conforme medidas prescritas em laudo fisiotorapêutico.				
7	COTA RESERVADA PARA/ ME/EPP/MEVCOOP: CADEIRA DE RODAS ADULTO MOTORIZADA, COM E Específicação: COTA RESERVADA PARA/ ME/EPP/MEVCOOP: CADEIRA DE RODAS ADULTO MOTORIZADA, Com encosto rigido hummal construida em Aço de Carbono, pintura epóxi estrutura dobrávei em dupio "X" com sistema de fachemento por artículadores estofamento 100% nyion ecolchoado com aimofada de alte densidade incorporada alemofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao essanto, posicionemento ortostático, bateria 24 An para eutonomia de até 15 km bateria multi voltagem baterias tipo VRLA de ciclo profundo (parmitida para o transporte aéreo) não darramável motor de 320 W de correnta continua freio de estacionamento eletromagnético inteligenta (imã permanenta de 24V) apoio de braço com reguiagem de altura a removival cinto torácico 4 apoios, cinto pélvico apoio para cabeça regulával altura e profundidada pedal removival com sistema "swingaway" rodes traseiras de alumínio 20" com pneu anti furo rodas diantaira 8" mm maciças, com garfo de nylon sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas dianteiras rolamentos bilindados nas quator ordas, inclusive no eixo vartical de garfo eixos de aço reforçado transmissão com engrenagans halicoidais joystick e módulo de potência modelo VR2 P&G que possibilità e adeptação de joystick no lado direito ou esquerdo da cadeira rodas anti tombo de segurança Confeccionada sob medida individual conforme madidas prescritas em laudo fisloterapêutico.	1,000	UNIDADE	18731,41	18731,41
8	COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CADEIRA DE RODAS TETRA ADULTO, CONSTRUÍDA EM	21,000	UNIDADE	4659,83	97856,43
	Especificação : COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CADEIRA DE RODAS TETRA ADULTO, Construida em aço de carbono estrutura Dobrável em X Duplo com Assento em nylon duplo, protetor de roupa Encosto em nylon duplo almofadado e reclinável com trava estabilizadora Sistema de reclineo "Tili" Apoio de cabeça almofadado (espuma injetada) com regulagem de altura e profundidade barra de reforço no quadro Apoio para os braços removiveis com apoio em polluretano injetado Apoio de panturriha em poliuretano injatado, com regulagem elevável, apoio de pema removiveis com pino quick Apoio para os pés e pamas removivais e rebatíveis lateralmente, pedal em nylon com regulagem de altura através de abraçadeiras Rodas diantairas aro 6º em nylon com pneus maciços, rolamento duplo bilindado na roda en oe invo vertical, garfo reforçado Rodas traseiras em nylon aro 24" com pneus infláveis, eixo quick Freios bilaterais com regulagem Cinto peltorai tipo borboleta Reclinável, com largura de assento que varia de 37 a 60 cm (adulto). Confeccionada sob madida individual conforma medidas prascritas em laudo fisioterepéutico.				
9	COTA RESERVADA PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRA DE RODAS TETRA ADULTO, CONSTRUÍD	6,000	UNIDADE	4659,83	27958,98







	Especificação: COTA RESERVADA PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRA DE RODAS TETRA ADULTO, Construída em aço de carbono estrutura Dobrável em X Duplo com Assento em nylon duplo, protetor de roupa Encosto em nylon duplo almofadado es encilinável com trava estabilizadora Sistema de raclineo "Till" Apolo de cabeça almofadado (espuma injetado) com regulagem de altura e profundidade barra de reforça no quadro Apolo para os braços ramoviveis com apoio em poliuratano injetado Apolo de pantumiha em poliuratano injetado, com ragulagem elevávei, apolo de pema ramoviveis com pino quick Apolo para os pés e pemas ramoviveis e rabatíveis tateralmente, pedal em nylon com regulagem de altura através de abraçadeiras Rodas dianteiras aro 6º em nylon com pneus maciços, rolamento duplo bindado na roda e no eko vertical, garfo raforçado Rodas traseiras em nylon aro 24º com pneus inifáveis, eixo quick Fraios bilaterals com regulagem Cinto peitoral tipo borboleta Reclinávei, com largura de assento que varia de 37 a 60 cm (adulto). Confeccionada sob medida individual conforme medidas prescritas em laudo fisioterapéutico.				
10	COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CADEIRA DE RODAS INFANTIL ADAPTADA, CADEIRA D	42,000	UNIDADE	5278,70	221705,40
	Especificação: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CADEIRA DE RODAS INFANTIL ADAPTADA, Cadeira de Rodas Postural, Estrutura monobloco Estrutura dobrável em "X" duplo Material duraluminio Assento em nylon Encosto em nylon não racinával Centro de gravidade fixo Rodas traseiras eixo ramovivel, protetor de raios Rodas dianteiras elxo fixo Pneus maciço Garlo em nylon Apolo de pema ramovivel e elevável Apolo de pé giratório Apolo panturniha placa Tipo de punho, bengala, Material em duraluminio com pintura epóxi Assento plano ou anatômico em W sob medida ou padrão Assento com ragulagem de profundidade Encosto cervical anatômico, reclinável, Sistama Tilt de Inclinação de concha de 0° à 45° através de pistão, deslizante e/ou fixo Sistema racliner de inclinação do encosto independente do assento de 0° à 90° através de pistão Abdutor removivel com regulagem na profundidade Centro de gravidade ajustável vertical ou horizontal Apolo para Cabaça ajustável, ramovivel Apolo de tronco plano, independente com regulagem deslizante na altura e largura Concha removivel com sistema de engale rápido para malor facilidade e rapidez Apolo de pés com suporte duplo, bandeja com ragulagem na altura e profundidade, ramovivel, fixo e elevável Apolo de panturniha, sendo faixa, placa Cinto forácico 4 apolos, pélvico Apolo de braço ramovivel, escamoteável e fixo, com protetor de roupa e com regulagem de altura Tipo de punho regulável em altura, bengala Proteção lateral de roupas, em plástico e/ou metal Aro de propulsão liso, emborrachado, duplo unilateral Rodas antitombo bilateral Eixo ramovivel, pneu inflável, maciço protetor de rodas Rodas dianteiras eixo removivel, fixo, pneus maciço, inflával Pneus dianteiros aro 7" com rolamento bilindados Pneus traseiros aro 16" com Garto em nylon, Garto de aluminio, e pneu maciço, antifuro Freios barra superior, barra inferior Tecido de Neoprene removivel e lavável Com mesa de atividades (AVD'S). Preferivel em coras azul e rosa. CARACTERISTICAS: Largura, altura e profundidade conforme medidas prescritas		ONIDADE	3270,70	221700,40
11	COTA RESERVADA PARA/ ME/EPP/MEI/COOP:CADEIRA DE RODAS INFANTIL ADAPTADA, CADEI	13,000	UNIDADE	5278,70	68623,10





	1	i	l	1	
	Especificação : COTA RESERVADA PARA/ MEIPPPMEI/COOP:CADEIRA DE RODAS INFANTIL ADAPTADA, Cadeira de Rodas Postural, Estrutura monobloco Estrutura dobrável em "X" duplo Material duralumínio Assento em nylon Encosto em nylon não recilinável Centro de gravidade fixo Rodas traseiras eixo removível, protetor de raios Rodas dianteiras eixo fixo Pneus maciço Garfo em nylon Apolo de pema removivel e elevável Apolo de pé giratório Apolo penturrilha piece Tipo de punho, bengala , Material em duralumínio com pintura epóxi Assento plano ou anatômico em W sob medida ou padrão Assento com regulagem de profundidade Encosto cervical anatômico, reclinável, Sistema Tiit de inclinação do conche de 0° à 45° através de pistão, desilizanta e/ou fixo Sistema recliner de inclinação do encosto independente do assento de 0° à 90° através de pistão Abdutor removível com regulagem na profundidade Centro de gravidade ajustável vertical ou horizontal Apolo para Cabeça ajustável, removível Apolo de tronco plano, indepandente com regulagem desilizante na altura e largura Concha removível com sistema de engate rápido para maior facilidade e rapidez Apolo de pés com suporte duplo, bandeja com regulagem na altura e profundidade, removível, fixo e ejevável Apolo de panturrilha, sendo falxa, piaca Cinto torácico 4 apolos, pélvico Apoi de braço removível, escamotaável e fixo, com protetor de roupa e com regulagem de altura Tipo de punho ragulável em altura, bengala Proteção lateral de roupas, em pléstico e/ou metal Aro de propulsão liso, emborrachado, dupio unilateral Rodas antitombo bilateral Eixo removível, que inflável, maciço, protetor de rodas Rodas dianteiros eixo removível, pneu inflável, maciço, protetor de rodas Rodas dianteiros eixo removível, pneu inflável, maciço, protetor de rodas Rodas dianteiros eixo removível, pera inflavel, maciço, inflável Pneus dianteiros aro 7" com rolamento biindedos Pneus traseiros aro 16" com Garfo em nylon, Garfo de alumínio, e pneu maciço, entifuro Freios barra superior, barra inferior Tecido de Neoprene rem				
12	ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO (INFANTIL), E	27,000	UNIDADE	678,67	18324,09
	Especificação : ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPPME/ICOOP: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO (INFANTIL), Estrutura em aluminio com pintura epóxi peso suportával atá 70kg dobrável rodizios giratórios com freios concha em polietileno, mangueira acopiada para drenar a água apolo de cabeça em espuma injeteda com regulagem de altura acabamento antiderrapante no assento e encosto em EVA. Conforme Portaria nº 20/SCTIE/MS, 7 de maio de 2013, que toma pública a deckão de Incorporar a cadeira de rodas para banho em concha infantil, cadeira de rodas para banho com encosto reclinável e cadeira de rodas para banho com aro de propulsão na Tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais não relacionados ao ato cirtúrgico do SUS	27,000	UNIDADE	0/0,0/	10024,00
13	ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP:CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO (ADULTO), C	30,000	UNIDADE	709,13	21274,50
	Especificação: ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO (ADULTO), Cadeira de meterial em aço. Não dobrável. Peso suportado: 120kg tamanho do assento: 40 cm alture: 93cm Largura: 53cm Profundidade: 65 cm Própria para banho. conforme Portaria nº 20/SCTIE/MS, 7 de maio de 2013, que toma pública a decisão de incorporar a cadeira de rodas para banho em concha infantii, cadeira de rodas para banho com encosto reclinável e cadeira de rodas para banho com aro de propuisão na Tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais não relacionados ao ato cirúrgico do SUS				
14	ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO (ADULTO OBESO	1,000	UNIDADE	2292,60	2292,60
	Especificação: ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO (ADULTO OBESO), Cadeira de material em aço. Não dobrável. Peso suportado: 200 kg tamanho do assento: 40 cm altura: 93 cm Largura: 53cm Profundidade: 65 cm Própria para banho. Conforme Portaria nº 20/SCTIE/MS, 7 de maio de 2013, que toma pública a decisão de incorporar a cadeira de rodas para banho em concha infantil, cadeira de rodas para banho com aro de propulsão na Tabela de Orteses, Próteses e Materials Especiais não relacionados ao ato cirúrgico do SUS				

PAULO DE Assinado de forma TARSO RIBEIRO digital por PAULO VILARINHOS:49 DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS:498369 78704

