

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023- 032- PMEC

Resultado da Homologação

0001 - IMPLEMENTO PARA MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) TIPO: PLANTADEIRA DE PLANTIO DIRETO 06 (SEIS) LINHAS.
Especificação: Número de linhas: 06 (seis), tipo: plantio direto/convencional, largura do transporte (mm) 4.440 mm, largura útil, 3.000, capacidade dos depósitos: semente: 50 litros, adubo: 1.040 litros, peso aproximado: 2.300 kg, potência do motor: DDD 60 cv, haste: 60 cv.

Observações: Largura de transporte sem os discos marcadores de linha. | Altura Total: 1.700mm. Sistema de engate: arrasto. - Pneus: 6.50 x 16.

Diferenciais técnicos mínimos necessários: Discos de corte 18" com movimentos laterais e verticais. Discos duplos desencontrados 15" x 15" no adubo e na semente ou hastes escarificadoras para o adubo, com mínima movimentação do solo e ajuste da profundidade do adubo. Com 65 combinações na semente, rodas de controle de profundidade com bandas flexíveis. Marcadores de linha são opcionais, movimento vertical independente, ação efetiva junto ao disco duplo, melhor vazão de palha, ajuste sem uso de ferramentas, emergência uniforme das plantas, rodas de controle de profundidade com bandas flexíveis plataforma mais larga para facilitar o abastecimento da máquina, escada fixa podendo ser retirada quando acoplada ao cabeçalho duplo, distribuição de adubo: através de rosca sem-fim, com revestimento interno anti-aderente. maior precisão e uniformidade em todas as linhas de plantio, estrutura com boa resistência, em linha de fabricação, entrega técnica. - PLB 6 LINHAS - Valor Referência: 132.581,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Zucatelli Empreendimentos Ltda	PLB 6 LINHAS	1,00 Unidade	119.000,00	119.000,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0002 - IMPLEMENTO PARA MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) TIPO: DISTRIBUIDOR DE ADUBOS E SEMENTE,
Especificações: Largura de Trabalho (m) Capac. de Carga (m³) Capac. de Carga (kg) Potência Mínima do Trator (cv) Peso (kg) Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Engate Rotação (TDP Trator) até 16 1,10 1200 30 370 1,30 2,11 1,30 Sistema hidráulico no 3º ponto do trator - Cat II 540 rpm

Observações: Para distribuir a lanço, cal, fertilizantes granulados e sementes em geral.

Diferenciais técnicos mínimos necessários: Agitador oscilante; Duplo disco de distribuição; Pás de ângulo variável; Caixa removível em polietileno; Comando a cabo, permitindo o acionamento das comportas à distância e com opção de abertura individual, facilitando a realização de arremates. - DCA 1200 - LA - Valor Referência: 15.066,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	DCA 1200 - LA	1,00 Unidade	15.000,00	15.000,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0003 - MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO: ENSACADORA E COMPACTADORA DE SILAGEM C/ MOTOR A GASOLINA, Especificação:
Motor a gasolina 6,5 HP, 4T, capacidade de até ton/h. - COMPACTA + - Valor Referência: 37.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	COMPACTA +	1,00 Unidade	9.475,00	9.475,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0004 - FERRAMENTA DE USO AGRÍCOLA TIPO: FORÇADO EM AÇO ESPECIAL SEM CABO PARA SILAGEM COM SEIS DENTES

Especificação: Forçado em aço especial, sem cabo, para silagem, com 6 (seis) dentes, fabricado com aço de alta qualidade e reforçado. - FORÇADO 6 DENTES - Valor Referência: 242,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	FORÇADO 6 DENTES	4,00 Unidade	240,00	960,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0005 - IMPLEMENTO PARA MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) TIPO: COLHEDEIRA DE FORRAGEM, Especificação:
Comprimento 210 mm, altura 310 mm, largura 240 mm, peso 550 kg, velocidade ideal de trabalho 5 km/h, acoplamento no trator tipo engate 3 pontos, produção até 30 ton/h.

Observações: Devera possuir bandejas que direcionam o produto para as facas ceifadoras que realizam o corte, e posteriormente direcionam para o sistema picador que deve possuir no mínimo 12 facas cortando de 2 a 36 mm, com sistema de giro livre com acionamento hidráulico, que permite o correto direcionamento da forragem para a carreta de transporte. - COMBINE 50 - Valor Referência: 86.000,00



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	COMBINE 50	1,00 Unidade	85.000,00	85.000,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0006 - IMPLEMENTO PARA MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) TIPO: COLHEDEIRA DE MILHO COM BICO RECOLHEDOR
Especificação: Colheitadeira de milho simples de duas linhas, acoplável a tratores de 75 a 100 cv, semi-arrasto com bico recolhedor, produção mínima de 50 sacas/h,
Observações: Colhe, desempalha, debulha, limpa, armazena e transporta até o veículo de transporte. - 362 BR - Valor Referência: 126.066,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	362 BR	1,00 Unidade	124.000,00	124.000,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0007 - IMPLEMENTO PARA MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) TIPO: AF – ARADO FIXO
Especificação: AF, número de discos, 03, largura do corte (mm) 800 a 920 mm, peso: acima de 400 kg, dimensões dos discos 28" x 6,00 mm, separação 570 mm.
Observações: O Arado Fixo proporciona qualidade e maior rendimento nos serviços de aração em geral e na construção de curvas de nível.
Diferenciais técnicos mínimos necessários: Estrutura tubular de maior resistência. Regulagens simplificadas garantem o melhor ajuste para o trabalho em qualquer tipo de solo. Os cubos dos discos e roda guia são montados com rolamentos cônicos. Os discos produzidos com padrões rigorosos possuem alta resistência ao desgaste e aos impactos. - AF - Valor Referência: 23.233,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	AF	1,00 Unidade	21.500,00	21.500,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0008 - IMPLEMENTO P/ MÁQ.AGR.(TRATOR)ROÇADEIRA DE ARRASTO MODELO 1700, Especificação: Modelo: 1700, Largura de Corte (mm): 1680, Número de Roçadores: 02 Altura de Corte (mm): 120 – 280, Acoplamento ao Trator: Barra de Tração / Tomada de Potência Rotação dos Roçadores a 540 rpm da TDP: 940 rpm, Potência no Motor do Trator (cv): 60, Largura Total (mm): 2090, Comprimento Total (mm): 2860, Altura Total (mm): 1200, Peso (Kg): 780.
Observações: Eficiência e maior rendimento na limpeza de pastagens, eliminação de restos culturais e serviços de roçagem em geral.
Diferenciais técnicos mínimos necessários: Acoplamento na barra de tração e acionamento através da tomada de força, baixa demanda de potência, rotação constante dos roçadores, a velocidade de operação é escolhida livremente conforme a vegetação e as condições do terreno, multiplicador com Giro-Livre, segurança nas operações, maior vida útil, mandril com fácil regulagem da altura de corte, rodas com frisos para melhor aderência, suporte das facas tipo barra. - ROAT 2 - 1700 - Valor Referência: 32.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	ROAT 2 - 1700	1,00 Unidade	22.390,00	22.390,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0009 - IMPLEMENTO P/ MÁQ.AGR.(TRATOR)ROÇADEIRA DE ARRASTO MODELO 3400, Especificação: Modelo: 3400 Largura de Corte (mm): 3350 Número de Roçadores: 04, Altura de Corte (mm): 120 – 280, acoplamento ao Trator: Barra de Tração / Tomada de Potência Rotação dos Roçadores a 540 rpm da TDP: 940 rpm, Potência no Motor do Trator Mínima (cv): 70, Largura Total (mm): 3780 Comprimento Total (mm): 3010 Altura Total (mm): 1200, Peso (Kg): 1240
Observações: Eficiência e maior rendimento na limpeza de pastagens, eliminação de restos culturais e serviços de roçagem em geral.
Diferenciais técnicos mínimos necessários: Acoplamento na barra de tração e acionamento através da tomada de força, baixa demanda de potência, rotação constante dos roçadores, a velocidade de operação é escolhida livremente conforme a vegetação e as condições do terreno, multiplicador com Giro-Livre, segurança nas operações, maior vida útil, mandril com fácil regulagem da altura de corte, rodas com frisos para melhor aderência, suporte das facas tipo barra. - ROAT 2 - 3400 - Valor Referência: 60.613,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	ROAT 2 - 3400	1,00 Unidade	60.000,00	60.000,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0010 - IMPLEMENTO P/ MÁQ. AGRÍCOLA (TRATOR) GRADE NIVELADORA MECÂNICA DE 20 DISCOS, IMPLEMENTO PARA MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) TIPO: GRADE NIVELADORA MECÂNICA DE 20 DISCOS
Especificação: Números de discos niveladores: 20 (vint), largura de corte (mm): 2650 mm, dimensões: 24"x6,00 mm, espaçamento: 230 mm, peso aproximado: 1,9 ton.
Observações: > Profundidade de Corte: 100 - 180 mm / Diâmetro do Eixo: 1.5/8"
Diferenciais técnicos mínimos necessários: Estrutura tubular de superior resistência. Barra off set perfurada e placas de regulagem do cabeçalho; permitem efetuar deslocamentos laterais e o melhor ajuste do ângulo das seções em diferentes



condições de tração. Maior facilidade para colocação da grade na posição de transporte. Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos. Eixo das seções de discos de Ø 41,28mm (1.5/8"). Limpadores dos discos ajustáveis. A abertura da grade é mecânica, podendo opcionalmente ser hidráulica, em linha de fabricação, entrega técnica. - GAM - Valor Referência: 69.666,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	GAM	1,00 Unidade	68.000,00	68.000,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0011 - IMPLEMENTO AGRI. TIPO: TANQUE PIPA REBOCÁVEL MULTITAREFA CAP. MINIMA 4.000 LITRO, Especificações: Carreta Pipa Rebocada e acionada por trator com potência acima de 60 CV e tomada de força. Capacidade mínima do Tanque: 4.000 Lts. Equipada com kit multitarefa completo composto por bomba de 2" e vazão de 38m³/h, esguicho manual com ponteira de 16mm, esguicho lateral completo com ponteira de 20mm, prato distribuidor com ponteira de 20mm e plataforma com canhão com ponteira de 18mm. Equipado com mangueira, dispositivo de auto sucção e válvula cebola. Observações: Equipado com sistema de iluminação composto de 2 lanternas, 1 giroflex para sinalização, 2 lanternas com setas e freio e tomada de engate elétrico com cabo. Diferenciais técnicos mínimos necessários: Equipado com para choque sinalizado e 2 eixos com 4 rodas e 4 pneus 750×16 novos. Equipado com cardan com sistema de proteção, além de polias e correias com capa protetora. - FACCHINI 5.000 - Valor Referência: 57.662,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRONORTE TRATORES EIRELI	FACCHINI 5.000	1,00 Unidade	46.950,00	46.950,00	Homologado em 22/12/2023 07:58:52 Por: IARA BRAGA MIRANDA

IARA BRAGA MIRANDA

Autoridade Competente

