



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA/PA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 01060012023CGLATM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) GESTOR DO FMS do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA/PA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023 referente à *Locação de equipamentos para a realização de exames de Hematologia e Coagulação para o HGA, UPA, CAD e CTA com manutenção preventiva e corretiva para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira/PA.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : CLINICA DAVID COVRE LTDA - 40.103.214/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	12,00	Mês	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8.890,00	R\$ 106.680,00	R\$ 18.300,00	R\$ 219.600,00	51,4207 %	R\$ 9.410,00

Descrição: Analisador Hematológico Automatizado 18 parâmetros com diferencial de três partes, Modo de funcionamento automático Configuração de bancada, Número de parâmetros 18 parâmetros Contagem diferencial de leucócitos com diferencial de 3 partes, Visão Geral Tecnologia de impedância, fotometria Microsamostragem: Apenas 10 µL Armazenamento de memória baseado em cartão inteligente (opcional) Sem compressor (tecnologia de motor de passo) Funcionalidades Métodos de medição: Tecnologia de impedância, fotometria. Válvulas de líquido (sem comprimir): Confiabilidade e maior precisão. Sem compressor (motor de passo): Confiabilidade, menos manutenção e ruído Segmento: Médico Divisão: Hematologia (3 unidades)

2	12,00	Mês	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.980,00	R\$ 59.760,00	R\$ 10.200,00	R\$ 122.400,00	51,1764 %	R\$ 5.220,00
---	-------	-----	---------	---------	--------------	---------------	------------------	-------------------	--------------	-----------------

Descrição: Analisador Bioquímico Semi-automático, Gama completa de LEDs (340.405.505.505.535.560.600.635.670 nm) + 3 posições livres para filtros opcionais -Filtros duráveis, à prova de umidade e revestidos com revestimento rígido -Black BOX-Optics Sistemas Ópticos Selados Sem Roda de Filtro - Falha de energia do conjunto de baterias (2 horas) -Leitura Monocromática/Bicromática -Rang fotométrico (0,0 a 3,5A) para todos os comprimentos de onda -Volume de gotejamento de 100 µL- 5000 µL -Temperatura. Sistema de 25° - 40°C (incremento de 1° C) controlado por Peltier -Cuvete de fluxo 18 µL - Ergonômico projetado acessível Pulso para carregamento de amostras -Memória Prog até 150 técnicas -Tela gráfica retroiluminada 320 x 240 pixels com configurações de contraste -Teclado de Membrana Tátil -USB e serial RS-232 para uso externo do computador -Impressora Térmica (fácil carregamento) - Resultado do paciente até 2000 com branco e os valores de calibração podem ser armazenados -Levy-Jennings QC gráfico baseado na regra de Westgard -Calibração por fator, calibrador único ou curva de calibração -Cinética por Regressão Linear (3 unidades)

3	12,00	Mês	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.690,00	R\$ 56.280,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00	14,7272 %	R\$ 810,00
---	-------	-----	---------	---------	--------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	------------

Descrição: Analisador Bioquímico Automático, Capacidade de realizar de 150 a 200 testes por hora, Máxima flexibilidade no carregamento de amostras e reagentes; Carregamento contínuo de amostras durante a sessão de trabalho (amostras urgentes) sem pausar o equipamento; Realização automática de pré e pós-diluições de amostras (1 unidade)

4	12,00	Mês	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.220,00	R\$ 14.640,00	R\$ 2.666,67	R\$ 32.000,04	54,2500 %	R\$ 1.446,67
---	-------	-----	---------	---------	--------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------

Descrição: Coagulometro de multicanais, detector: Sistema fotométrico com agitador magnético, Bloco termostatizado: Bloco de alumínio com controle eletrônico de temperatura (37° C), Teclado: Quatro teclas com múltiplas funções .Display: Cristal líquido alfa-numérico com duas linhas de vinte caracteres. Memória: Armazenamento de curvas de calibração para TP e Fibrinogênio com até dez diluições. Armazenamento dos 100 últimos resultados. Tensão elétrica: 90 a 240 V 50/60 Hz. (1 unidade)

5	12,00	Mês	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.805,00	R\$ 69.660,00	R\$ 5.933,32	R\$ 71.199,84	2,1627 %	R\$ 128,32
---	-------	-----	---------	---------	--------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	------------

Descrição: Centrifuga sorológica de bancada com 28 Tubos de bancada velocidade 300-4000rpm bivolt, ROTOR K14-4000, Motor de corrente contínua sem escova; Sistema controlado por microprocessador ; Display em LCD; Tampa com trava de segurança; Aviso sonoro e abertura automática da tampa após término da centrifugação; Opção de rotores intercambiáveis1; Sistema anti-desbalanceamento com mecanismos de trava de velocidade para maior segurança do usuário. (4 unidades)

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
6	12,00	Mês	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 410,00	R\$ 4.920,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	62,7272 %	R\$ 690,00

Descrição: Banho Maria Sorológico- operar na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C. Possuir indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro. Possuir cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm. Utilizar controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada. Com possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário. Com função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C. Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento). (1 unidade)

7	12,00	Mês	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 630,00	R\$ 7.560,00	R\$ 1.066,67	R\$ 12.800,04	40,9376 %	R\$ 436,67
---	-------	-----	---------	---------	------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	------------

Descrição: Agitador de tubos KLINE- Realização de testes de aglutinação ou floculação, principalmente em testes de Kline ou VDRL. Possuir motor selado e por indução, com baixo ruído. Bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão. Características Técnicas Carregamento máximo: 2000g; Tipo de agitação: Horizontal circular; Modo de operação: Tempo / Contínuo; Velocidade: 0 ~ 210rpm; Timer: 0 ~ 15min. Tipo de controle: Analógico; Raio de agitação orbital: 22mm; Tensão: 110v ou 220v (1 unidade)

8	12,00	Mês	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 933,33	R\$ 11.199,96	35,7140 %	R\$ 333,33
---	-------	-----	---------	---------	------------	--------------	------------	---------------	--------------	------------

Descrição: Agitador de tubos VORTEX- Homogeneizar tubos de ensaio, pequenos frascos e até mesmos placas contendo líquidos, tipo de movimento orbital, Faixa de velocidade 3000 rpm, Volume máximo de manuseio 50ml. (1 unidade)

Subtotal	Subtotal	40,4266	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	221.699,88
R\$	R\$		
326.700,00	548.399,88		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 326.700,00	R\$ 548.399,88	40,4266 %	221.699,88

Altamira - Pará, 30 de Novembro de 2023

WALDECIR ARANHA MAIA
GESTOR DO FMS