



Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.		
JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 04 FOLHAS	50,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.		
JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 02 FOLHAS	50,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.		
JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 04 FOLHAS	50,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.		
JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 02 FOLHAS	50,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.		
JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 04 FOLHAS	50,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.		
JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,00 CM	54,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação.		
JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,20 CM	54,000	UNIDADE
JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,50 CM	54,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação.		
JOGO DE PORTAL/BATENTE DE MADEIRA 2,15X90CM	162,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.		
JOGO DE GUARNIÇÃO/ALIZARES DE MADEIRA 2,15X90CM	160,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.		
DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 3,1/2" COM 3 UNIDADE	340,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Material aço inoxidável, altura 74 mm, largura 64 mm, espessura 1,90 mm, quantidade parafusos 6 unidades, diâmetro parafusos 3,50 mm, comprimento parafusos 20mm.		





TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVAS ESTIMADAS

1. DEMANDANTE:

DEMANDANTE: Município de Itupiranga/PA por intermédio da: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

RESPONSÁVEL: Secretário de Planejamento e Finanças

PORTARIA/DECRETO: 012

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. O objeto deste Termo de Referência justifica-se pela necessidade de: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA – PA E SUAS SECRETARIA VINCULADAS**, para atender a atual demanda da Administração Municipal por meio de suas Secretarias, uma vez que estes itens são indispensáveis, haja vista a essencialidade destes no dia-a-dia para o regular desenvolvimento das atividades.

2.2. A realização de processo de licitação para a futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais por diversas Secretarias desta Administração Pública Municipal, para a manutenção e conservação dos prédios e logradouros públicos do Município de Itupiranga.

2.3. Considerando a grande demanda de utilização desse material/produto e ao mesmo tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público, o pregão eletrônico apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os registrados para uma futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

3.1. O procedimento licitatório a ser adotado, será regido pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006.

3.2. A licitação a ser realizada para a aquisição/execução do objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, UTILIZANDO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

3.3. O uso Sistema Registro de Preços utilizado para a presente aquisição/execução está fundamentado no Decreto nº 7.892/2013 e posteriores alterações e atualizações, considerando a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata de materiais necessários para utilização nos fins já mencionados.

3.4. Os itens a serem executados enquadram-se na classificação de itens comuns, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000.

3.5. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei nº 8.666/1993, bem como atende aos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002.





3.6. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, o Decreto nº 7.892/2013, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, Decreto Federal nº 8.538/2015 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

4. DO OBJETO:

4.1. Este Termo de referência tem por objeto o: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA – PA E SUAS SECRETARIA VINCULADAS.**

5. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

5.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do certame será a Prefeitura municipal de Itupiranga.

5.2. São Órgãos Participantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante o referido Pregão:

- a) Fundo Municipal de Assistência Social;
- b) Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico;
- c) Secretaria municipal de Infraestrutura e Ord.Territorial;
- d) Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
- e) Secretaria Municipal de Saúde
- f) Secretaria Municipal de Educação
- g) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

6. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTITATIVOS ESTIMADOS:

6.1. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas, não obrigando a execução em sua totalidade.

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
AREIA TIPO MEDIA	1095,000	METRO CÚBICO
Especificação : Especificação: Média lavada para preparação de massa e assentamento de tijolos		
TIJOLO 8 FUROS 20X20 CM	48100,000	UNIDADE
CIMENTO CP II 50 KG	8450,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Saco com 50 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistencia.Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica:Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.		
FOLHAS DE COMPENSSADO 2,20X1,60CM 10MM	325,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Folha prennssada confeccionado com madeira colada e prennssada de ótima qualidade.		
ADESIVO EPOXI PARA COLAGENS EM GERAL. (SECAGEM EM 10 MINUTOS)	145,000	UNIDADE
Especificação : Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 16GR		
ADESIVO EPOXI PARA COLAGENS EM GERAL. (SECAGEM EM 10 MINUTOS)23 GR	145,000	UNIDADE
Especificação : Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 23GR.		
COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG UNIVERSAL	198,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.		
COLA BRANCA PARA MADEIRA 500GR UNIVERSAL	145,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.		
COLUNA DE FERRO 5/16 (8,0MM) 7X14CM 6MT	285,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto.Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480		
FERRO VERGALHAO CA 50 1/2" (12,5MM) 12 MTS	275,000	BARRA
Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 12,5mm, Barra com 12M. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480		
FERRO VERGALHAO CA 50 3/8" (10,00MM) 12 MTS	275,000	BARRA
Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 10mm, Barra 12m.Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480		
FERRO VERGALHAO CA 50 5/16" (8,00MM) 12 MTS	275,000	BARRA
Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 8mm, Barra 12m.Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480		
FERRO VERGALHAO CA 50 5/8" (16,00MM) 12 MTS	275,000	BARRA
Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 16mm , Barra 12m.Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480		
FERRO VERGALHAO CA 60 5.00 MM 12 MTS	255,000	BARRA
Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 5mm, Barra 12m.Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480		
TRELIÇA 06MT LEVE	265,000	BARRA
Especificação : Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS		
TRELIÇA 6MT PESADA	235,000	BARRA
Especificação : Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS		
CORRENTE GALVANIZADA 6,35MM 1/4"	225,000	QUILO





<i>Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (6,35m). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.</i>		
ARAME RECOZIDO PRETO Nº 18 KILADO 1,25MM 1KG	490,000	QUILO
<i>Especificação : Especificação: Torcido, bitola 18, material ferro, aplicação armação de concreto, características adicionais recozido, rolo 1 kg.</i>		
ARAME GALVANIZADO Nº 18	296,000	ROLO
<i>Especificação : Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 18, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.</i>		
ARAME GALVANIZADO Nº 20	296,000	ROLO
<i>Especificação : Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 20, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.</i>		
LONA COM ILHOS 10X8 AZUL IMPERMEÁVEL	58,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.</i>		
LONA COM ILHOS 3X4 AZUL	66,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.</i>		
LONA PRETA 4MT 150 MICRA	1360,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.</i>		
LONA PRETA 6MT 150 MICRA	1360,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.</i>		
LONA PRETA 8MT 150 MICRA	1090,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.</i>		
CORDA SEDA 08MM MULTICOR	1760,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg</i>		
PISO CERAMICO 58X58	1450,000	METRO QUADRA
<i>Especificação : Especificação: Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha. Indicado para aplicação em ambientes residenciais e comerciais.</i>		
REVESTIMENTO CERAMICO 33X46	1550,000	METRO QUADRA
<i>Especificação : Especificação: Piso para revestimento esmaltado medindo 33x46cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.</i>		





PISO CERAMICO ANTI DERRAPANTE 45X45	1400,000	METRO QUADRA
<i>Especificação : Especificação: Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos.</i>		
TELHA PLAN CERAMICA 48X17CM	43000,000	UNIDADE
TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M FIBROTEX	1260,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.</i>		
TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M ONDINA	1260,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.</i>		
CAPOTE DE TELHA PLAM 48X17CM	2050,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: cumeira para telha confeccionada em ceramica de primeira qualidade, com capa e canal.</i>		
CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR ONDINA 4MM 50X50CM	680,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.</i>		
CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR POP 4MM 50X50CM	680,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.</i>		
CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR ONDINA 4MM 50X50CM	680,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.</i>		
ZINCO GALVANIZADO 1,2CM	300,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.</i>		
ZINCO GALVANIZADO 1M	430,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.</i>		
ZINCO GALVANIZADO 80CM	430,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.</i>		
ZINCO GALVANIZADO 60CM	430,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.</i>		
ZINCO GALVANIZADO 40CM	430,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.</i>		
FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 6 MTS	1720,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.</i>		





RODA FORRO BARRA COM 6 METROS	660,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: PVC branco, peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.</i>		
PREGO TELHEIRO 18X30	400,000	QUILO
PREGO TELHEIRO 18X36 1KG TELHA ONDINA	385,000	QUILO
MASSA CORRIDA PVA 25 KG BALDE	795,000	CAIXA
<i>Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.</i>		
MASSA CORRIDA PVA 25 KG CAIXA	765,000	CAIXA
<i>Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.</i>		
MASSA ACRILICA PVA 06KG (EXTERNA)	638,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.</i>		
MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) CAIXA	650,000	CAIXA
<i>Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.</i>		
MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) BALDE	650,000	BALDE
<i>Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.</i>		
VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 3,600 ML	325,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim</i>		
VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 900 ML	325,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim</i>		
SELADOR PARA MADEIRA PIGMENTADO 3,6ML	275,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: Selador aplicado em madeiras que nunca foram envernizadas, na cor incolor e com acabamento de semibrilho e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agentes fosqueantes, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo galão de 3,6 L.</i>		
IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 3,6ML	126,000	GALÃO





<i>Especificação : Especificação: É indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.</i>		
ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 1 LITRO	440,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: é um aditivo liquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.</i>		
CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 5KG)	6700,000	UNIDADE
TRINCHA 1/2"	475,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de aplicação de vernizes.</i>		
TRINCHA 1.1/2"	445,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.</i>		
TRINCHA 1"	475,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para pinturas em geral com esmaltes sintéticos e tintas a óleo. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas</i>		
TRINCHA 4"	395,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.</i>		
TRINCHA 3"	395,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.</i>		
TRINCHA 3.1/2"	400,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.</i>		
TRINCHA 3.1/4"	400,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.</i>		
ROLO DE LÃ DE 5CM COM CABO	560,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 9mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
ROLO DE LÃ DE 15CM COM CABO	555,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
ROLO DE LÃ DE 23CM COM CABO	580,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.</i>		
ROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO	550,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.</i>		
ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	530,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.</i>		
ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO	525,000	UNIDADE
ROLO DE LÃ DE 15CM SEM CABO	510,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
ROLO DE LÃ DE 23CM SEM CABO	610,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
ROLO DE ESPUMA 15CM SEM CABO	625,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
ROLO DE ESPUMA 23CM SEM CABO	785,000	UNIDADE
CABO PARA ROLO DE PINTURA COM GAIOLA 23CM	430,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Cabo para rolo de Pintura formato gaiola, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.</i>		
CABO PARA ROLO DE PINTURA COM HASTE 23CM	430,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Cabo para rolo de Pintura, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.</i>		
CABO PROLONGADOR DE AÇO 2MT	36,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 2 metros. fabricado em vibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente</i>		
CABO PROLONGADOR DE AÇO 3MT	36,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 3 metros. fabricado em vibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente</i>		
BROXA RETANGULAR 15X5CM PEQUENA	485,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Material da base e cabo da broxa: Plástico e cerdas da broxa: Sintéticas. Indicada para aplicar impermeabilizantes e para caiação em superfícies rústicas. Proporciona maior rendimento na aplicação"</i>		
AGUARRAZ 900ML	585,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.

THINER 900ML

615,000 UNIDADE

Especificação : Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 900ML

LIXA PARA MASSA GR 50

1450,000 UNIDADE

Especificação : Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 80, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.

LIXA PARA MASSA GR 60

1450,000 UNIDADE

Especificação : Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 100, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.

LIXA PARA MASSA GR 80

1450,000 UNIDADE

Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 80- Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.

LIXA PARA MASSA GR 100

1450,000 UNIDADE

Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.

LIXA PARA MASSA GR 120

1450,000 UNIDADE

Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.

LIXA PARA MASSA GR 150

1550,000 UNIDADE

Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.

LIXA PARA MASSA GR 180

1590,000 UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA MASSA GR 220	1470,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA FERRO GR 50	1060,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 80- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA FERRO GR 60	1030,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 150- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA FERRO GR 80	1150,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 220- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA FERRO GR 120	1020,000	UNIDADE
LIXA PARA FERRO GR 150	1020,000	UNIDADE
FITA DUPLA FACE 12X2M INTERNA	164,000	ROLO
<i>Especificação : Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência a solventes, umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho:Densidade: 0,63 g/cm³ Rasgamento: 2,0 mínimo Kgf/cm 55 cm² de fita irão sustentar 1 kg de carga estática Tolera deformações de até 3 vezes a sua espessura Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores:Branca. Dimensões:Espessura: 1,6 mm.</i>		
FITA DUPLA FACE 19X2M INTERNA	164,000	ROLO





<i>Especificação : Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência a solventes, umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho:Densidade: 0,63 g/cm³ Rasgamento: 2,0 mínimo Kgf/cm 55 cm² de fita irão sustentar 1 kg de carga estática Tolera deformações de até 3 vezes a sua espessura Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores:Branca. Dimensões:Espessura: 1,6 mm.</i>		
CADEADO EM LATÃO 20 MM	125,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.</i>		
CADEADO EM LATÃO 25 MM	125,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.</i>		
CADEADO EM LATÃO 30 MM	125,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.</i>		
CADEADO EM LATÃO 35 MM	125,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.</i>		
CADEADO EM LATÃO 40 MM	125,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.</i>		
FECHADURA EXTERNA ALAVANCA CROMADA	455,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.</i>		
FECHADURA BANHEIRO ALAVANCA INOX	452,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Material Zamac (maçaneta), Aço Inox (roseta, testa, contra-testa), Máquina: 40m, acabamento quadrado escovado, chave para banheiro.</i>		
FECHADURA EXTERNA ALAVANCA INOX	492,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.</i>		
CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA 803/804/1801 COM PARAFUSO	164,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: tambor de reposição para fechadura blindado, cromada, em aço, acompanha 2 chaves.</i>		
CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA REF: 600/800 COM PARAFUSO	164,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: tambor de reposição para fechadura blindado, cromada, em aço, acompanha 2 chaves.</i>		
BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 05	3470,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressaltos para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>		
BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 06	3390,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>		
BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 08	3270,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>		
BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 10	3070,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>		
BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 12	2570,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>		
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 4CM	2890,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5CM	2710,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 6CM	2650,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 8CM	2680,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 10CM	2590,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 12CM	2560,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO SEXTAVADO 5CM	3390,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.</i>		
PARAFUSO SEXTAVADO 6CM	3380,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.</i>		
PARAFUSO SEXTAVADO 8CM	3225,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.</i>		
PARAFUSO SEXTAVADO 10CM	3610,000	UNIDADE





Parafuso Sextavado 12CM	3190,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.		
Parafuso Frances Zincado 5CM	2990,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.		
Parafuso Frances Zincado 8CM	2690,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.		
Parafuso Frances Zincado 10CM	3140,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.		
Parafuso Frances Zincado 12CM	3140,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.		
Barra Rosqueada Galvanizada 3/8 1 METRO	1300,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosçada: 3/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.		
Porca 3/8" GALVANIZADA	4700,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis, diâmetro da rosca 3/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.		
Arruela 3/8" GALVANIZADA	4100,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 3/8 ".		
Broca de Aço Rápido 10,0MM	855,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.		
Broca de Aço Rápido 8MM	948,000	UNIDADE
Broca para Concreto 10MM	948,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.		
Broca para Concreto 12MM	948,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML VERDE FOLHA	790,000	GALÃO





<i>Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML</i>		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML AZUL	790,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML</i>		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML BRANCO	790,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML</i>		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML PRETO	740,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML</i>		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML MARROM	740,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML</i>		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERDE FOLHA	500,000	FRASCO
<i>Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,</i>		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERMELHO	500,000	FRASCO
<i>Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,</i>		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML AZUL	500,000	FRASCO
<i>Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,</i>		
ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML BRANCO	530,000	FRASCO





Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML.		
BROCA PARA CONCRETO 14MM	620,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.		
BROCA PARA CONCRETO 8MM	614,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.		
PREGO 12X12	405,000	QUILO
PREGO 15X15	405,000	QUILO
Especificação : Especificação: Prego 15x15 com cabeça, embalagem com 1 kg e 672 unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.		
PREGO 17X21	1180,000	QUILO
PREGO 17X24	880,000	QUILO
PREGO 17X27	1080,000	QUILO
PREGO 17X30	1080,000	QUILO
PREGO 19X36	1080,000	QUILO
PREGO 22X40	1295,000	QUILO
PREGO 22X48	1395,000	QUILO
PREGO 23X54	1380,000	QUILO
PREGO 26X72	1795,000	QUILO
PREGO 26X84	1795,000	QUILO
PREGO 22X42	1795,000	QUILO
PREGO 10X10	545,000	QUILO
TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 36X26 CM	43,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.		
TORNEIRA PARA TANQUE 15CM BICO MANGUEIRA	164,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.		
TORNEIRA PARA FILTRO AUTOMATICO	162,000	UNIDADE
MANGUEIRA PRETA 3/4"	4400,000	METRO
Especificação : Especificação: Diâmetro 19.05 mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão Dimensão: 1,5mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.		
MANGUEIRA CRISTAL 3/4" POLEGADA	2700,000	METRO





<i>Especificação : Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado).Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,5mm</i>		
MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 3/4"	2100,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente.Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.</i>		
REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 20MM SOLDAVEL	360,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2 "" confeccionado em plástico PVC marrom saída de rosca ou SOLDAVEL. Norma Técnica NBR 11306"</i>		
REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 25MM SOLDAVEL	360,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 "" confeccionado em plástico PVC marrom saída rosquealvel ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"</i>		
KIT REPARO REGISTRO 1/2 E 3/4 PLASTICO	455,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Kit reparo salva registro em PVC SOLDAVEL, altamente resistente.</i>		
BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 900 127-220 V	65,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para poço 900 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1"polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.</i>		
BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP BIVOLT	59,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: ideal para poços, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal: 127v peso: 3,58/3,83 kg.</i>		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 40MM	630,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.</i>		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 50MM	590,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.</i>		
TUBO SOLDAVEL 20MM 6M	990,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		





TUBO SOLDAVEL 25MM 6M	1190,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		
CURVA 45° SOLDÁVEL 20 MM	620,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)</i>		
CURVA 45° SOLDÁVEL 25 MM	610,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)</i>		
CURVA 90° SOLDÁVEL 25 MM	460,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.</i>		
CURVA 90° SOLDÁVEL 32 MM	340,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.</i>		
CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 20MM	580,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 25MM	610,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 32MM	490,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
ADAPTADOR FLANGE 20MM	405,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1/2 " , Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
ADAPTADOR FLANGE 25MM	400,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 3/4 " , Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
ADAPTADOR SOLDAVEL 20MM X 1/2"	470,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubp de 1/2 polegadas. Norma Técnica NBR 5648</i>		





ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4"	470,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 3/4 polegada. Norma Técnica NBR 5648</i>		
ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM X 1"	465,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1 polegada. Norma Técnica NBR 5648</i>		
CAP SOLDAVEL 20MM	615,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		
CAP SOLDAVEL 25MM	630,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		
JOELHO 90° SOLDAVEL LR 20MM	475,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
JOELHO 90° SOLDAVEL LR 25MM	495,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
JOELHO 90° SOLDAVEL LR 25X20MM	485,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
JOELHO 90° SOLDAVEL LR 32MM	485,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 20MM	540,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25MM	525,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 32MM	530,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25X20MM	505,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
JOELHO 90° ESGOTO 40MM	515,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.</i>		
LUVA SOLDAVEL LR 20MM	505,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
LUVA SOLDAVEL LR 25MM	505,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
LUVA SOLDAVEL LR 32MM	490,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 20MM	335,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão-de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 25MM	355,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão-de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 32MM	355,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão-de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 20MM	340,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 25MM	300,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 32X25MM	320,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: De 32x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
LUVA SOLDAVEL 20MM	325,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidraulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 20mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
LUVA SOLDAVEL 25MM	310,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidraulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 25mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
LUVA SOLDAVEL 32MM	325,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidraulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 32mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
UNIÃO SOLDAVEL 20MM	445,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>		
UNIÃO SOLDAVEL 25MM	497,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>		
UNIÃO SOLDAVEL 32MM	425,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>		
PLUG ROSCÁVEL 20MM	495,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648</i>		
PLUG ROSCÁVEL 25MM	390,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648</i>		
TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 20MM	435,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
TE SOLDAREL LR COM PONTEIRA DE METAL 25MM	420,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
TE SOLDAREL LR COM PONTEIRA DE METAL 32MM	435,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
TE 90° SOLDAREL LISO 32MM	440,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
REDUÇÃO SOLDAREL CURTA 25X20MM	450,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>		
REDUÇÃO SOLDAREL CURTA 32X25MM	405,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>		
VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 25MM	95,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: SOLDAREL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001</i>		
SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL SIMPLES DN 38/10/48/50MM	365,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.</i>		
CAIXA DÁGUA 1.000 LTS	50,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Com tampa 1.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.

CAIXA D'ÁGUA 500 LTS	64,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com tampa 500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		
BÓIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 E 3/4"	140,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
BOIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA DE DESCARGA 1/2 E 3/4"	185,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
ADESIVO PVC BISNAGA 75G	300,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Para soldar tubos e conexões da linha PVC"		
FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 25M	725,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 25 m, de Referência ? ABNT NBR 16368		
FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 50M	655,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 50 m, de Referência ? ABNT NBR 16368		
CAIXA SINFONADA 100X100X50 GRELHA REDONDA	310,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x100x50mm.		
CAIXA SINFONADA 100X120X50 GRELHA REDONDA	310,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x120x50mm.		
ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO 1/2" 50CM	505,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 1"	2300,000	METRO
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465		
CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X4"	325,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistência e ótima qualidade.		





CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X2"	305,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistencia e otima qualidade.</i>		
SEIXO MISTO N° 1	250,000	METRO CÚBICO
<i>Especificação : Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 15,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.</i>		
SEIXO MISTO N° 2	250,000	METRO CÚBICO
<i>Especificação : Especificação: Rolado grosso, limpo e clasificado para concreto. Tamanho 1/2" a 3/4" (12,70 a 19,05 mm)</i>		
ZINCO 60CM	655,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço gavalnizado</i>		
ZINCO 80CM	705,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço gavalnizado</i>		
ZINCO 1,20CM	735,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço gavalnizado</i>		
TRINCHA 2"	335,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.</i>		
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM SEM CABO	520,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
ROLO DE LÃ DE 10CM COM CABO	560,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 9mm de altura. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
ROLO DE ESPUMA 09CM SEM CABO	740,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes.Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.</i>		
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM SEM CABO	460,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 25mm de altura. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.</i>		
LIXA PARA MADEIRA N° 50	1850,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 50, Papel,Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA MADEIRA N°60	1780,000	UNIDADE






<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 60, Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	1630,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 120- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA MADEIRA Nº 180	1600,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 180- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA MADEIRA Nº 220	1780,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 220- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA MADEIRA Nº 240	875,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 320- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA FERRO Nº 40	800,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 40- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
LIXA PARA FERRO Nº 360	950,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 360- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2"	305,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado,com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.</i>		
PORTA CADEADO ZINCADO 3.1/2	245,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado,com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.</i>		





FERROLHO FIO REDONDO 2"	325,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.		
FERROLHO FIO REDONDO 3"	405,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.		
FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 4" ZINCADO	395,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.		
DOBRADIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº1	90,000	PAR
Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"		
DOBRADIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº2	90,000	PAR
Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"		
DOBRADIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº3	90,000	PAR
Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"		
BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 1/4" DE 1 METRO	520,000	BARRA
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosca: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosca : 1/4 ""Tipo da rosca da barra rosca: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosca: 1 metro"		
BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/4" DE 1 METRO	520,000	BARRA
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosca: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosca : 3/4 ""Tipo da rosca da barra rosca: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosca: 1 metro"		
BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/16" DE 1 METRO	630,000	BARRA
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosca: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosca : 5/16 ""Tipo da rosca da barra rosca: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosca: 1 metro"		
VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 2,5"	220,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001		
VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 3"	220,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001		
VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 4"	230,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001		
KIT BANDEJA DE PLASTICO PARA PINTURA COM 3 PEÇAS	240,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: Kit bandeja para pintura 3 peças Preto, em pvc reforçado e resistente.</i>		
TELA MANGUEIRÃO 1,5MT FIO 18	760,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: telas em fios de aço galvanizados entrelaçados, de alta qualidade, utilizado como proteção de quadras, jardins, escolas e outras áreas.</i>		
PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,0X16MM	3750,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X12MM	3750,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X16MM	3750,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X25MM	3750,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X30MM	3750,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X35MM	3750,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 4,5X35MM	3750,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2.1/2"	4450,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2"	3050,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3.1/2"	3050,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3"	3050,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X4.1/2"	3050,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>		
BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 12 LTS	200,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade minima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.</i>		
BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 10 LTS	180,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: em aço galvanizado de alta resistência, com capacidade minima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.</i>		
COLA DUREPOX PEQUENA 50GR	200,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Recomendado para: Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico. Propriedades: Extra forte e resistente Endurece até debaixo d'água Cola quase todos os materiais Resiste a temperaturas (-50°C / + 150°C) Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.</i>		
PNEU PARA CARRINHO DE MAO SEM CAMARA 3,25X08	219,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: pneu de borracha 3.25-8 para carriola e mini veiculos diversos, diâmetro: 35cm, diâmetro interno: 20cm, largura: 8cm.</i>		
CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 3,25X8	236,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: camara de borracha 3.25-8 para carriola e mini veículos diversos.</i>		
CARRO DE MAO 45 LT GALVANIZADO 3,25	346,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: caçamba metálica galvanizado capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm [chapa 26], braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3.25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.</i>		
BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO TAMANHO N° 38	310,000	PAR
<i>Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.</i>		
BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 39	310,000	PAR
<i>Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.</i>		
BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 40	310,000	PAR





<i>Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.</i>		
BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 41	310,000	PAR
<i>Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.</i>		
BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 42	310,000	PAR
<i>Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.</i>		
FITA CREPE ROLO 25X50MM MONOFACE	590,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 25mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.</i>		
FITA CREPE ROLO 48X50MM MONOFACE	590,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 48mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.</i>		
ARCO DE SERRA REGULAVEL 12" METAL	355,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Arco de Serra Regulável 12 POL 300 MM, Medida da Lâmina: 12 polegadas (300mm), cabo de anatômico de plástico.</i>		
CHAPA DE EMENDA MEIA LUA 2"X40CM GALVANIZADO	250,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, Meia Lua 40cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.</i>		
CHAPA DE EMENDA RETA 2"X50CM GALVANIZADO	250,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, reta 50cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.</i>		
CHAPA DE EMENDA TIPO U PARA MADEIRAMENTO 35 MM GALVANIZADA	250,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, tipo U, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, acabamento processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.</i>		





DISCO DE CORTE 10"X1/8"X3/4	288,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: O disco de corte de 10 Polegadas X 2 Telas - Furo 3/4 para ferro. Ideal para cortar aços e materiais ferrosos (barras, tubos e chapas). Diâmetro do disco de corte: 254 mm - 10" Espessura do disco de corte: 3,2 mm - 1/8", Diâmetro do furo do disco de corte: 19,05 mm - 3/4". Grão: G 30 Rotação máxima do disco (rpm): 6.015 rpm.</i>		
DISCO DE DIAMANTE ANEL CONTINUO TURBO 110M	298,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc...- Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.</i>		
DISCO DE VÍDIA 26 DENTES PARA MADEIRA	282,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc...- Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.</i>		
FITA METRICA 5MX19MM	185,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.</i>		
FITA METRICA 8MX19MM	155,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.</i>		
FITA METRICA 10MX19MM	155,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.</i>		
FITA METRICA 50MX19MM	120,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.</i>		
MÁSCARA PROTETORA DESCARTAVEL COM VALVULA	13100,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: respirador semifacial descartável, classe PFF3 (s), modelo dobrável, com válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a vedação, elásticos de látex e presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas, fumos e radionuclídeos. Medidas: 160 x 120 x 15 mm.</i>		
SEGUETA EM AÇO RAPIDO, 24 DENTES (SERRINHA)	605,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: fabricada com aço rápido de alta resistência ao desgaste e alta tenacidade, extrema precisão de corte para todos os tipos de aço, dentes serrilhados, liga de aço com memória elástica.</i>		
SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL DUPLO DN 38/10/48/50MM	590,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.

SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL TRIPLO DN 38/10/48/50MM

595,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.

VASSOURA PARA GRAMA REGULAVEL 18DT CABO 1,2CM

165,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: vassoura metálica para grama arame regulável com cabo, Arame de aço regulável com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação.

VASSOURÃO GARI 40CM COM CABO

420,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: VASSOURAO GARI MADEIRA 40CM COM CABO, Indicada para varrer pisos lisos, ásperos, irregulares, molhados e secos. Com base de madeira 40 cm e cerdas duras.

VEDA CALHA ALUMINIO 280G

600,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: indicado para união e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, fibrocimento, entre outros. Aplicação diretamente sobre as superfícies a serem unidas. Resistente à água, óleos convencionais e ao ozônio.

MANGUEIRA TRANÇADA 3/4

3300,000

METRO

Especificação : Especificação: mangueira trançada de borracha flexível 3/4" x 15 mm, altamente maleável, possui flexibilidade e resistência à intempéries.

MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2X2,5

2700,000

METRO

Especificação : Especificação: mangueira de borracha flexível 3/4" x 15 mm, altamente maleável, possui flexibilidade e resistência à intempéries.

ESPAÇADOR PARA PISO 2MM COM 100 PEÇAS

445,000

PACOTE

Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 2,0 mm.

ESPAÇADOR PARA PISO 3MM COM 100 PEÇAS

395,000

PACOTE

Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 3,0 mm.

ESPAÇADOR PARA PISO 4MM COM 100 PEÇAS

360,000

PACOTE

Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 4,0 mm.

PIA CUBA LAVATORIO PARA BANHEIRO DE PORCELANA

78,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: cuba para banheiro, dimensões altura: 605mm comprimento: 140mm largura: 135mm, peso líquido: 7.36 peso bruto: 7.36 composição básica: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.

ANCINHO 12 DENTES COM CABO

362,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: ancinho metálico de aço carbono curvo 12 dentes com cabo de madeira envernizado 150 cm.

ANCINHO 14 DENTES COM CABO

472,000

UNIDADE





Especificação : <i>Especificação: ancinho metálico de aço carbono curvo 14 dentes com cabo de madeira envernizado 150 cm.</i>		
FOLHAS DE COMPENSSADO 2,20X1,60CM 20MM	595,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: Folha prennssada confeccionado com madeira colada e prennssada de otima qualidade.</i>		
CAP ESGOTO 150MM	590,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		
CAP ESGOTO 200MM	480,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		
TUBO GALVANIZADO 1.1/2" CH 14 2,00MT	85,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>		
CHAPA FURO LOSANGULARES AÇO CARBONO 1/8" SERRALHEIRO	39,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: chapa perfurada de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>		
TELA MANGUEIRÃO 1,0MT FIO 18	850,000	METRO
Especificação : <i>Especificação: telas em fios de aço galvanizados entrelaçados, de alta qualidade, utilizado como proteção de quadras, jardins, escolas e outas areas.</i>		
DISCO DE SERRA CIRCULAR 100MMX24DX20MM PARA MADEIRA	735,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 100x20mm Corte a seco alta aço, melhoram a qualidade de corte por possuírem dentes afiados e liga metálica. Compatível com: madeira e compenssados, banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.</i>		
TE 90° SOLDAVEL LISO 40MM	750,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: Conexão hidraulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL COM BORBOLETA 60MM	345,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saida rosqueavel ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"</i>		
REGISTRO DE GAVETA 60 MM 2"	145,000	UNIDADE
ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X40CM	1420,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.		
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4"	795,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."		
TE 90° SOLDAVEL LISO 20MM	580,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.		
TE 90° SOLDAVEL LISO 25MM	620,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.		
ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 13X19MM	940,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação		
TRINCHA 2.1/2"	265,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.		
AREIA TIPO FINA	1200,000	METRO CÚBICO
Especificação : Especificação: Lavada para acabamentos		
CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 8KG)	7050,000	SACO
Especificação : Especificação: Composição: Sódio, cálcio e magnésio solúvel em água. Produto com alto poder de fixação, fixa pinturas à base de cal ou aplicações de todos os tipos de caiações em paredes, assegurando a melhor aderência da tinta nas superfícies sem alterar suas características		
CADEADO EM LATÃO 60 MM	77,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.		
BROCA DE AÇO RAPIDO 12,0MM	960,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.		
PICARETA ALVIAO 4 COM CABO 90CM	87,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: Picareta Alvião em aço carbono forjado resistente e durável, tamanho 4, com cabo de madeira envernizado 90 cm, apresenta encabamento com bucha plástica, para absorver melhor o impacto e evitando que o cabo se solte durante o uso. Projetada para cavar, quebrar ou arrancar pedras ou asfalto, pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação. Possui lâmina de tamanho 4 e olho oval de 70x45 milímetros.</i>		
ENXADA ESTREITA 2,0 COM CABO 130CM	280,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>		
ENXADA ESTREITA 2,5 COM CABO 150CM	282,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>		
ENXADA LARGA 2,0 COM CABO 130CM	282,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>		
ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 150CM	280,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>		
ENXADÃO ESTREITO 2,0 COM CABO 130CM	220,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.</i>		
ENXADÃO ESTREITO 2,5 COM CABO 130CM	220,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.</i>		
ENXADÃO LARGO 2,0 COM CABO 130CM	226,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.</i>		
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 145CM	142,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: cavadeira tipo articulada temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>		
ALAVANCA 1,80MT X 1''	55,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>		
CAIBRO DE MADEIRA 5,0CM X 5,0CM X 5M	1050,000	PEÇA
<i>Especificação : Especificação: Caibro de madeira de boa qualidade e de origem renovavel 5,0cm x 5,0cm x 5m de comprimento.</i>		
CAIBRO DE MADEIRA 6,0CM X 6,0CM X 5M	1050,000	PEÇA
<i>Especificação : Especificação: Caibro de madeirade boa qualidade e de origem renovavel 6,0cm x 6,0cm x 5m de comprimento.</i>		
VIGA DE MADEIRA 6,0CM X 12CM X 5M	985,000	PEÇA
<i>Especificação : Especificação: Madeira de otima qualidadede e de origem renovavel, medindo 6x12x5 mts</i>		
RIPÃO DE MADEIRA 2,0CM X 10CM X 5M	186,000	DÚZIA
<i>Especificação : Especificação: origem de madeira de otima qualidade e de origem renovavel 2,0cm x 10,0cm x 5m de comprimento.</i>		
RIPA DE MADEIRA 2,0CM X 6,0CM X 5M	186,000	DÚZIA
<i>Especificação : Especificação: Madeira de otima qualidadede e de origem renovavel, medindo alt. 2,0cm x Larg 6,0cm x comprimento 5 mts.</i>		
TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 30CM X 5M	785,000	PEÇA
<i>Especificação : Especificação: Madeira de otima qualidadede e de origem renovavel, medindo alt. 2,5cm x Larg 30cm x comprimento 5 mts.</i>		
TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 25CM X 5M	755,000	PEÇA
<i>Especificação : Especificação: Madeira de otima qualidadede e de origem renovavel, medindo alt. 2,5cm x Larg 25cm x comprimento 5 mts.</i>		
PÁ DE BICO Nº 3 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM	212,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.</i>		
PÁ DE BICO Nº 4 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM	208,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.</i>		
SERROTE PROFISSIONAL 18''	69,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 18mm, os dentes são travados.</i>		
SERROTE PROFISSIONAL 20''	56,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 20mm, os dentes são travados.</i>		
SERROTE PROFISSIONAL 22"	47,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 22mm, os dentes são travados.</i>		
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DE AÇO 4-3/8"	566,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.</i>		
FURADEIRA IMPACTO 6555 127V 1/2"	9,000	UNIDADE
FURADEIRA IMPACTO 6602 2V 127V 3/8 10MM	9,000	UNIDADE
FURADEIRA IMPACTO 750W 1859 127V (MARTELETE)	9,000	UNIDADE
FURADEIRA ROMP 112A0 GBH2 -24D 127V (MARTELETE)	13,000	UNIDADE
PISTOLA PARA PINTURA AR DIRETO 1:2 MOD-90	9,000	UNIDADE
PODADOR ELETRICO HSE52 127V 500MM/20 4818-01	10,000	UNIDADE
SEIXO MISTO N° 0	270,000	METRO CÚBICO
<i>Especificação : Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 13,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.</i>		
MARTELO DE UNHA 27MM	67,000	UNIDADE
MARRETA DE FERRO 1,5 KG COM CABO	61,000	UNIDADE
MARRETA DE BORRACHA 80MM	69,000	UNIDADE
ARGAMASSA TIPO ACIII 15 KG	1400,000	UNIDADE
CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR POP 4MM 50X50CM	1950,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.</i>		
SPRAY PINTURA 350 ML COR BRANCA	390,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>		
SPRAY PINTURA 350 ML COR PRETO	390,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>		
SPRAY PINTURA 350 ML COR AZUL	390,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>		





SPRAY PINTURA 350 ML COR VERDE	390,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>		
SPRAY PINTURA 350 ML COR VERMELHO	390,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>		
SPRAY PINTURA 350 ML COR AMARELO	390,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>		
REAJUNTE EPOX 1 KG COR BRANCA	550,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.</i>		
REAJUNTE EPOX 1 KG COR PRETA	550,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.</i>		
REAJUNTE EPOX 1 KG COR CINZA	550,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.</i>		
REAJUNTE EPOX 1 KG COR PLATINA	550,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.</i>		
CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR BRANCA	190,000	UNIDADE
CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CINZA	190,000	UNIDADE
CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CARAMELO	190,000	UNIDADE
CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR BRANCA	222,000	UNIDADE
CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CINZA	234,000	UNIDADE
CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CARAMELO	234,000	UNIDADE
CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AZUL	345,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.</i>		
CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR PRETA	345,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.</i>		
CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERMELHO	345,000	BISNAGA





<i>Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.</i>		
CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AMARELO	345,000	BISNAGA
<i>Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.</i>		
CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERDE	345,000	BISNAGA
<i>Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.</i>		
CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO PRETO	330,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.</i>		
CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AZUL	230,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.</i>		
CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERMELHO	230,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.</i>		
CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AMARELO	230,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.</i>		
CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERDE	230,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.</i>		
CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR PRETA	230,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.</i>		
CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR AZUL	230,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.		
CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERDE	230,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.		
CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERMELHO	230,000	UNIDADE
FILME ESTUFA 6M DE LARGURA 150 MICRA	1450,000	METRO
Especificação : Especificação: Tela de plastico transparente, largura de 6M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.		
FILME ESTUFA 8M DE LARGURA 150 MICRA	1400,000	METRO
Especificação : Especificação: Tela de plastico transparente, largura de 8M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.		
SOMBRITE 4 M DE LARGURA	1200,000	METRO
Especificação : Especificação: Tela ráfia preta, Nível de Sombreamento 50%. Rolo 4M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros		
SILICONE CONSTRUÇÃO 260G	370,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: É um adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição à umidade do ar. Embalagem de 280g		
CHUVEIRO 5" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2	590,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."		
CHUVEIRO 5" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2	500,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."		
CHUVEIRO 8" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2	520,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."		
CHUVEIRO 8" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2	510,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."		
KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 5 PÇS CROMADO	244,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.		
KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 7 PÇS CROMADO	224,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.		
LAVATORIO DE LOUÇA PARA COLUNA 45X36CM	116,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Pia sem coluna, em louça, Dimensões aproximadas lavatório: 13x46 cm, lavatório: 10,34 kg. Nas cores branca, bege ou cinza.		
COLUNA DE LOUÇA PARA LAVATORIO 67X15X11CM	116,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: coluna em louça para lavatorio, Dimensões aproximadas coluna: 67x15x11,5 cm, peso coluna: 7,52, nas cores branca, bege ou cinza.		
VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADO DE LOUÇA 6L	94,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: vaso sanitário com caixa acoplada, completa em louça, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros, nas cores branca, bege ou cinza.		
VASO SANITARIO DE LOUÇA SIMPLES	104,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Vaso Sanitário Convencional monobloco de cerâmica, acionamento da descarga em cordão, profundidade: 67 cm, largura: 36 cm, altura total: 70 cm. Dimensão 38x37,50x47,50 cm, nas cores branca, bege ou cinza.		
ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	380,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Assento sanitário em polietileno oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos, cor branco.		
DULCHA HIGIENICA COMPLETA 1/2 VOLTA C-25 CROMADA INOX COM REGISTRO	55,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: torneira auxiliar com registro e com gatinho, mangueira medindo 1m toda em metal cromado.		
PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA Nº 10	540,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Galvanizado Torcido possui arruela metálica e borracha flexível na cabeça e acabamento galvanizado. Indicado para fixar telhas de fibrocimento de 4 mm, telhas de zinco com onda até 5 cm de altura ou chapas de madeira e metálicas.		
MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	127,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.		
PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 60X2,1MT	61,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de otima qualidade, medindo 0,60 x 210cm com almofada.		
PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 70X2,1MT	61,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de otima qualidade, medindo 0,70 x 210cm com almofada.		
PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 80X2,1MT	46,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com almofada.		
PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 90X2,1MT	41,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm com almofada.		
PORTA DE MADEIRA PRENSADA COM DETLHES 80X2,1MT	46,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com detalhes.		
PORTA DE MADEIRA PRENSADA SEM DETALHES 80X2,1MT	46,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm sem detalhes.		
PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO DIREITO	54,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.		
PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO ESQUERDO	52,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.		
PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO ESQUERDO	50,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.		
PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO DIREITO	50,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.		
PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT DIREITA	54,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.		
PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT ESQUERDA	54,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.		
PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT ESQUERDA	54,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.		
PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT DIREITA	54,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.		
JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 02 FOLHAS	50,000	UNIDADE





DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 4" COM 3 UNIDADE	340,000	UNIDADE
MAÇANETA REPOSIÇÃO ALAVANCA CROMADA UNIVERSAL	131,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Alavanca simples com pino e buchas, cromada, em Aço e Zamac. Embalagem com 2 maçanetas: interna e externa, par de buchas plásticas e 1 pino de fixação da maçaneta.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO VERDE MUSCO	500,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO BRANCO NEVE	500,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO BRANCO GELO	500,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO AMARELO	500,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNA AZUL	500,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO VERMELHO	500,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML VERDE	330,000	GALÃO





Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO BRANCO NEVE

330,000

GALÃO

Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO BRANCO GELO

330,000

GALÃO

Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO AMARELO

330,000

GALÃO

Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO AZUL

330,000

GALÃO

Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO VERMELHO

330,000

GALÃO

Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO VERDE

420,000

BALDE

Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.

TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO NEVE

470,000

BALDE





<i>Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO GELO	470,000	BALDE
<i>Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO AMARELO	470,000	BALDE
<i>Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML INTERNO VERDE	330,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO NEVE	310,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AMARELO	310,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO GELO	310,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERDE	310,000	GALÃO
<i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>		
TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AZUL	310,000	GALÃO





Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERMELHO

310,000

GALÃO

Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO GELO

310,000

BALDE

Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.

TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO NEVE

310,000

BALDE

Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.

TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,600 ML BRANCO GELO

310,000

GALÃO

Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.

TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6ML BRANCO NEVE

310,000

GALÃO

Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.

ZARCÃO PRIMER 3,600ML CINZA

158,000

GALÃO

Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.

ZARCÃO PRIMER 900ML CINZA

158,000

GALÃO

Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.

PIA DE AÇO INOX 1,20MX53CM CONCRETADA UMA CUBA

41,000

UNIDADE





Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm

PIA DE AÇO INOX 1,50MX53CM CONCRETADA UMA CUBA

41,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm

TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,80MX60CM

38,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 180 x 55 Branco

TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 3/4" 1113

155,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.

TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 1/2" 1113

165,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.

TORNEIRA INOX PARA PIA 10CM

128,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360° Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros. Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."

TORNEIRA INOX PARA PIA 15CM

94,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360° Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros. Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."

TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO 15CM 1/2

137,000

UNIDADE

ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 1/2"

1860,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 3/4"

1010,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 1"

1420,000

UNIDADE





Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação		
ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2"	1420,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação		
ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2.1/2"	1240,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação		
ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 4"	1160,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação		
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1/2"	890,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."		
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1"	900,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."		
ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 09X13MM	1020,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação		
ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 19X27MM	1020,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação		
ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X15CM	1320,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.		
ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X20CM	1400,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.		
ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X25CM	1370,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.		
ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X30CM	1370,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.		
REGISTRO DE GAVETA 25MM SOLDAVEL	290,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 " confeccionado em metal. "		





REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 32MM SOLDAVEL	340,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosquealvel ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"		
REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 40MM SOLDAVEL	340,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosquealvel ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"		
REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 50MM SOLDAVEL	340,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosquealvel ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"		
CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 50MM	300,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.		
CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 60MM	470,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.		
REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X25MM	480,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"		
REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X32MM	450,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"		
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	330,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Universal produzido em borracha. Veda a ligação do vaso sanitário com a tubulação de esgoto, evitando vazamentos de líquidos e o mau cheiro. Possui vedação perfeita entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária. Fácil instalação e flexível na medida."		
ESPUDE PARA VASO SANITARIO UNIVERSAL INTERNO	370,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: em PVC, e usado para fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária.		
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNO 40X1,50M COM A CURVA	430,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais. Cano de ligação para caixa de descarga com a curva, mede 1,6 metros vai entre caixa da descarga e vaso sanitário de 40mm.		
DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 0	80,000	PAR
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm" e furo 8mm"		





DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 1	80,000	PAR
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"		
DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 2	80,000	PAR
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"		
DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 3	80,000	PAR
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"		
CARRO DE MAO 45 LT PRETO 3,25	384,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: caçamba metálica capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm [chapa 26], braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3.25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.		
MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 10CM	190,000	METRO
Especificação : Especificação: Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso é indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'água e etc.		
MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,20 MT	9200,000	METRO
Especificação : Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.		
MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,50 MT	8700,000	METRO
Especificação : Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.		
ESCADA 05 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,56M	19,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 5 degraus e 1,66 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.		
ESCADA 07 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,0MM	14,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.		
METALON 15X15X20X6M	210,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis, disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.

METALON 20X20X20X6M

208,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis, disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.

METALON 30X20X20X6M

210,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.

METALON 40X30X20X6M

170,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.

BARRA CHATA 1/2 SERRALHERIA

200,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: barra chata fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.

BARRA CHATA 5/8X2.5 SERRALHERIA

200,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: barra chata fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.

FERRO MECANICO 3/8" LISO 5,8M

210,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: tubo fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.

BARRA REDONDA MECANICA 10MM 3/8 SERRALHERIA

220,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: barra redonda fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.

CANTONEIRA 1.1/4X1/8 SERRALHERIA

160,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.

CANTONEIRA 1X1/8 SERRALHERIA

160,000

UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>		
CANTONEIRA 3/4X1/8 SERRALHERIA	160,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>		
CANTONEIRA 5/8X2,5MM SERRALHERIA	160,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>		
LAMBRIL ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 20 105X200CM	126,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>		
LAMBRIL ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 22 105X200CM	111,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>		
ZINCO 40CM	630,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado</i>		
ZINCO 1M	630,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado</i>		
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 1/2"	2920,000	METRO
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465</i>		
FECHADURA DE PORTÃO SOBREPOR	508,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.</i>		
PIA DE AÇO INOX 1,80MX53CM CONCRETADA DUAS CUBAS	32,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. As cubas com dimensões 32x41x11 cm</i>		
PIA DE MARMORE SINTETICO 1,20MX50CM UMA CUBA	38,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,20 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.</i>		





PIA DE MARMORE SINTETICO 1,40MX50CM UMA CUBA	38,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento accidental de água. Comprimento 1,40 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.</i>		
PIA DE MARMORE SINTETICO 1,60MX50CM UMA CUBA	36,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento accidental de água. Comprimento 1,60 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.</i>		
TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,20MX60CM	34,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 120 x 55 Branco</i>		
TORNEIRA PARA TANQUE 1/2" 15CM LONGA	165,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.</i>		
TORNEIRA BICA MOVEL 15CM 1/2 - 3/4"	145,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2-3/4" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.</i>		
TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" 15CM	187,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.</i>		
JOELHO 90° ESGOTO 50MM	456,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.</i>		
JOELHO 90° ESGOTO 75MM	424,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.</i>		
JOELHO 90° ESGOTO 100MM	410,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.</i>		
JOELHO 90° ESGOTO 200MM	310,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.</i>		





REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 50X40	242,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688		
REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 100X75	240,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688		
FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 2" ZINCADO	350,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.		
FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 3" ZINCADO	332,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.		
FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 5" ZINCADO	306,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.		
FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 6" ZINCADO	336,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.		
AREIA TIPO GROSSA	1000,000	METRO CÚBICO
Especificação : Especificação: Lavada, para preparo de concreto.		
BRITA Nº 0	60,000	METRO CÚBICO
Especificação : Especificação: Rolado fino, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/8" a 1/4" (3,17 a 6,35 mm)		
BRITA Nº 1	55,000	METRO CÚBICO
Especificação : Especificação: Ralado médio, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)		
BRITA Nº 2	50,000	METRO CÚBICO
Especificação : Especificação: Ralado médio, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)		
CIMENTO LEVE E FORTE CP II 42,5 KG	7700,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Saco com 42,5 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.		
COLUNA DE FERRO 3/8 (10,0MM) 7X14CM 6MT	160,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480		
FERRO VERGALHAO CA 60 4.20 MM 12MTS	240,000	BARRA
Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 4.20mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480		





CORRENTE GALVANIZADA 7,93MM 5/16"	150,000	QUILO
Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (7,93mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.		
CORRENTE GALVANIZADA 9,52MM	150,000	QUILO
Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (9,52mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.		
LONA COM ILHOS 4X6 AZUL	48,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.		
LONA COM ILHOS 8X6 AZUL	46,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.		
CORDA SEDA 10MM MULTICOR	610,000	METRO
Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 10 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg		
CORDA SEDA 12MM MULTICOR	560,000	METRO
Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 12 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg		
ARGAMASSA TIPO ACI - 20KG	1160,000	PACOTE
Especificação : Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACI, conforme a NBR 14.081.		
ARGAMASSA TIPO ACII - 15KG	820,000	PACOTE
Especificação : Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.		
PISO CERAMICO 45X45	1100,000	METRO QUADRA
Especificação : Especificação: Piso esmaltado medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.		
PISO CERAMICO 35X35	1100,000	METRO QUADRA
Especificação : Especificação: Piso esmaltado medindo 35x35cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.		
TELHA DE FIBROCIMENTO 5MM 2,44X1,10M RESIDENCIAL	240,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 110 cm, espessura 6 mm sem amianto.		





FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 4 MTS	1140,000	METRO
Especificação : Especificação: Peças com 4 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.		
VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 900 ML	250,000	LATA
Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim		
VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 3,600 ML	250,000	GALÃO
Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim		
SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 16L	400,000	BALDE
Especificação : Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderência, na cor branca e não possui cheiro forte.Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo balde de 18 litros.		
SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,600 ML	400,000	GALÃO
Especificação : Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderência, na cor branca e não possui cheiro forte.Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem galão de 3,6 ml.		
IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 18L	90,000	BALDE
Especificação : Especificação: É indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.		
ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 3,6ML	180,000	GALÃO
Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.		
ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 18 LITRO	80,000	BALDE
Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.		
BROXA RETANGULAR 18X8CM GRANDE	420,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor		
BROXA RETANGULAR 18X7CM MEDIA	390,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor

AGUARRAS 5 LTS

80,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.

THINNER 5LTS

90,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 5LT

CADEADO EM LATÃO 50 MM

32,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.

DOBRADIÇA VAI E VEM

31,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Em aço, altura da aba: 3", largura da dobradiça: 68,5mm, espessura da chapa: 1,20mm, diâmetro do rolamento: 19,3mm, diâmetro dos furos: 5,0mm, distância entre rolamentos: 49,2mm.

BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/8 1 METRO

440,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosca: 5/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.

BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 7/8 1 METRO

540,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosca: 7/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.

TRADO MANUAL 1/2"

150,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 1/2 ", Comprimento: 50cm.

TRADO MANUAL 3/8"

150,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 3/8 ", Comprimento: 50cm.

TRADO MANUAL 5/8"

150,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 5/8 ", Comprimento: 50cm.

TRADO MANUAL 7/8"

150,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 7/8 ", Comprimento: 50cm.

BROCA MOURÃO 1/2"

160,000

UNIDADE






Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 1/2 ", Comprimento: 35cm.		
BROCA MOURÃO 3/8"	160,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 3/8 ", Comprimento: 35cm.		
BROCA MOURÃO 5/8"	160,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 5/8 ", Comprimento: 35cm.		
BROCA MOURÃO 7/8"	160,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 7/8 ", Comprimento: 35cm.		
BROCA DE AÇO RAPIDO 14,0MM	930,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.		
ZARCÃO PRIMER 3,600ML VERMELHO	130,000	GALÃO
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.		
ZARCÃO PRIMER 900ML VERMELHO	130,000	GALÃO
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.		
ZARCÃO PRIMER 5LT VERMELHO	130,000	GALÃO
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.		
ZARCÃO PRIMER 5LT CINZA	130,000	GALÃO
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.		
PIA DE MARMORE SINTÉTICO 1.0MX50CM UMA CUBA	34,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento accidental de água. Comprimento 1,00 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.		





TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,40MX60CM	32,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 140 x 55 Branco</i>		
TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 39X29 CM	34,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.</i>		
TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 46X41 CM	40,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e aramazenamento d'agua.</i>		
MANGUEIRA PRETA 1"	1400,000	METRO
Especificação : <i>Especificação: Diâmetro 1" Polg = 25,4mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão. Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado.</i>		
MANGUEIRA PRETA 2"	1100,000	METRO
Especificação : <i>Especificação: Diâmetro 2 Polegadas = 50,8mm. Reforçada, polietileno para água alta pressão. Dimensão: 3,5mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado. Benefícios: Resistente a sol e chuva, Reforçada e pesada</i>		
MANGUEIRA CRISTAL 1/2" POLEGADA	2200,000	METRO
Especificação : <i>Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado). Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante. Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,0mm.</i>		
MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 1/2"	1500,000	METRO
Especificação : <i>Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente, Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.</i>		
REGISTRO DE GAVETA 20MM SOLDAVEL	250,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2 " confeccionado em metal. "</i>		
REGISTRO DE GAVETO 32 MM SOLDAVEL	250,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "</i>		
REGISTRO DE GAVETO 50 MM SOLDAVEL	250,000	UNIDADE
Especificação : <i>Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "</i>		
BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 300 127-220 V	40,000	UNIDADE





<i>Especificação : Especificação: Para poço 300 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1"polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.</i>		
BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP BIVOLT	46,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: ideal para poços, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal: 127v peso: 3,58/3,83 kg.</i>		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 75MM	250,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.</i>		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 100MM	150,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.</i>		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 150MM	85,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.</i>		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 200MM	85,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.</i>		
TUBO SOLDAVEL 32MM 6M	580,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		
TUBO SOLDAVEL 50MM 6M	260,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		
TUBO SOLDAVEL 60MM 6M	135,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.</i>		
CURVA 45° SOLDÁVEL 32 MM	490,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)		
CURVA 45° SOLDÁVEL 50 MM	125,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)		
CURVA 45° SOLDÁVEL 60 MM	180,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)		
CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 50MM	225,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.		
CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 60MM	150,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.		
ADAPTADOR FLANGE 32MM	360,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Material Plástico PVC com Anel de borracha		
ADAPTADOR FLANGE 50MM	360,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1.1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha		
ADAPTADOR FLANGE 60MM	255,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha		
ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"	360,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1.1/2 polegada. Norma Técnica NBR 5648		
ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM X 2"	330,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 2 polegada. Norma Técnica NBR 5648		
CAP SOLDÁVEL DE 32MM	510,000	UNIDADE
CAP SOLDÁVEL 50MM	480,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm ² , produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.		
CAP SOLDÁVEL 60MM	390,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.

CAP ESGOTO 40MM

440,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.

CAP ESGOTO 50MM

330,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.

CAP ESGOTO 75MM

320,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.

CAP ESGOTO 100MM

340,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.

JOELHO 90° SOLDAVEL LR 50MM

415,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.

JOELHO 90° SOLDAVEL LR 60MM

435,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.

JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 50MM

440,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.

JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 60MM

440,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.

LUVA SOLDAVEL LR 40MM

400,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.

LUVA SOLDAVEL LR 50MM

370,000

UNIDADE





Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.		
LUVA SOLDAVEL LR 60MM	280,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.		
LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 40MM	220,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão-de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.		
LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 50MM	250,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão-de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.		
LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 60MM	210,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão-de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.		
LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 40X25MM	230,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: De 40x32mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.		
LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 50X25MM	230,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: De 50x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.		
LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 60X32MM	230,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: De 60x50mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.		
LUVA SOLDAVEL 40MM	420,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.		
LUVA SOLDAVEL 50MM	370,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.		





LUVA SOLDAVEL 60MM	270,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 85mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
UNIÃO SOLDAVEL 40MM	430,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>		
UNIÃO SOLDAVEL 50MM	290,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>		
UNIÃO SOLDAVEL 60MM	410,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>		
LUVA ESGOTO 40MM	370,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"</i>		
LUVA ESGOTO 75MM	175,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"</i>		
LUVA ESGOTO 100MM	330,000	UNIDADE
LUVA ESGOTO 150MM	370,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"</i>		
LUVA ESGOTO 200MM	270,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"</i>		
TE 90° SOLDAVEL LISO 50MM	350,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
TE 90° SOLDAVEL LISO 60MM	150,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.

TE ESGOTO 40MM

520,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

TE ESGOTO 50MM

480,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

TE ESGOTO 100MM

440,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

TE ESGOTO 150MM

270,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

TE ESGOTO 200MM

290,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 100X50

210,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 150X100

190,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 200X150

170,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 32MM

80,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: SOLDAREL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001

VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 50MM

80,000

UNIDADE





Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001

CAIXA DÁGUA 5.000 LTS	9,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com tampa 5.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		
CAIXA DÁGUA 2.000 LTS	12,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com tampa 2.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		
CAIXA DÁGUA 1.500 LTS	13,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com tampa 1.500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		
CAIXA DÁGUA 310 LTS	49,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com tampa 310LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		
ADESIVO PVC BISNAGA 175G	280,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Adesivo Plástico Cola PARA Tubos e Conexões PVC Rígido. Indicado para colagem de tubos e conexões de PVC. A sua viscosidade e seu tempo de trabalho são otimizados para a solda de tubulações de até 60 mm de diâmetro. Rapidez na execução das juntas soldáveis Segurança garantida Sem toluol.		
CAIXA SINFONADA 100X150X50 GRELHA REDONDA	280,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x150x50mm.		
CAIXA SINFONADA 150X150X50 GRELHA QUADRADA	280,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 150x150x50mm.		
ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 1/2" 40CM	450,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil		
ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 1/2" 60CM	480,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil		
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 3/4"	2170,000	METRO





Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465		
TELA PARA LAJE 2.40X6,00 M 4.2	80,000	PEÇA
Especificação : Especificação: Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos		
PORTA CADEADO ZINCADO 4.1/2"	220,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.		
PORTA CADEADO ZINCADO 5.1/2"	220,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.		
FERROLHO FIO REDONDO 4"	310,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.		
FERROLHO FIO REDONDO 5"	330,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.		
CAIXA DÁGUA 3.000 LTS	12,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com tampa 3.000 LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		
CAIXA DÁGUA 10.000 LTS	6,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Com tampa 10.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		
BANDEJA DE PVC PARA PINTURA	300,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: bandeja para pintura preto, em pvc reforçado e resistente de alta qualidade.		
MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/2"	140,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.		
MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/4"	130,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.		
MANGOTE SUCCAO AZUL 1"	130,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.

MANGOTE SUCCAO AZUL 2"

130,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.

MANGOTE SUCCAO AZUL 2.1/2"

130,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.

MANGOTE SUCCAO AZUL 3"

130,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.

BALDE COM DESCORREDOR 09 LTS

170,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.

BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 10 LTS

180,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.

BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 12 LTS

140,000

UNIDADE

Especificação : Especificação: em aço galvanizado de alta resistência, com capacidade mínima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.

SOMBRITE 3M DE LARGURA

600,000

METRO

Especificação : Especificação: Tela ráfia preta, Nível de Sombreamento 50%. Rolo 3M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros

FILME ESTUFA 4M DE LARGURA 150 MICRA

550,000

METRO

Especificação : Especificação: Tela de plastico transparente, largura de 4M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.

VASO SANITARIO INFANTIL

32,000

UNIDADE





Especificação : Especificação: Com caixa aclada, completa em louça na cor branca, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros. De primeira qualidade

BACIA TURCA	24,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: De Louça, oval. Medindo: altura 34,5cm, largura 45cm profundidade 49,5cm. É um vaso sanitário instalado diretamente no chão e que não utiliza assento modelo reduz o risco de contágio de doenças transmitidas no momento da utilização do vaso sanitário.		
CORDALHO 3 FIOS 250 METROS	16,000	ROLO
Especificação : Especificação: em aço com dupla galvanização, carga de ruptura 1000kg, rolo com 250 metros.		
ASSENTO SANITARIO COM INFANTIL	70,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Assento sanitário almofadado oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos.		
ENXADÃO LARGO 2,5 COM CABO 130CM	164,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos escavação e construção civil.		
COLA DUREPOX GRANDE 100GR	150,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Recomendado para: Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico. Propriedades: Extra forte e resistente Endurece até debaixo d'água Cola quase todos os materiais Resiste a temperaturas (-50°C / + 150°C) Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.		
ALAVANCA 2,00MT X 1''	41,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.		
MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 15CM	170,000	METRO
Especificação : Especificação: Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso é indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'água e etc.		
ESCADA 06 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,78M	15,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 6 degraus e 1,78 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.		
ESCADA 08 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,22 M	14,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.		
ESCADA 09 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,63 M	14,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.		
DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 4-1/2"	556,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.		
TUBO GALVANIZADO 1.1/4" CH 14 2,00MT	61,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.		
TUBO GALVANIZADO 1" CH 14 2,00	57,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.		
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO DECA BRANCO GELO	56,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Mictório com sifão integrado idealizado para instalação em paredes de ambientes públicos como bares e restaurantes, ideal para locais pequenos. Sua tecnologia antivandalismo garante a preservação da peça e maior durabilidade. Feito em argila, feldspato, entre outros componentes, conta com sifão integrado de fácil instalação e limpeza.		
FURADEIRA IMPACTO 6600 2V 127V 3/8 10MM	6,000	UNIDADE
FURADEIRA IMPACTO GSB 16 RE 127V COM MALETA	6,000	UNIDADE
PISTOLA TINTA DE AR DIRETO 1000ML 20/1	9,000	UNIDADE
SERRA CIRCULAR 1400WATS 127V 5402	9,000	UNIDADE
SERRA CIRCULAR GKS 150 1500W 127V	9,000	UNIDADE
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 180CM	86,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: cavadeira temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.		
ALAVANCA 2,20MT X 1"	43,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.		
FURADEIRA IMPACTO GSB 13 RE 127V	6,000	UNIDADE





FURADEIRA IMPACTO GSB 450 RE 450W 127V BROCAS	6,000	UNIDADE
FURADEIRA IMPACTO GSB 550 RE K 127V KIT 14	8,000	UNIDADE
FURADEIRA PARAFUSADEIRA GSR 1000 127W 12V	8,000	UNIDADE
MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL	109,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.</i>		
REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO GELO	135,000	BALDE
<i>Especificação : Especificação: Grafiato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria</i>		
REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO NEVE	135,000	BALDE
<i>Especificação : Especificação: Grafiato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria</i>		
TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO NEVE	190,000	BALDE
<i>Especificação : Especificação: Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.</i>		
TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO GELO	184,000	BALDE
<i>Especificação : Especificação: Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.</i>		
PORCA 5/8" GALVANIZADA	2000,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis, diâmetro da rosca 5/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.</i>		
PORCA 7/8" GALVANIZADA	2200,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis, diâmetro da rosca 7/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.		
ARRUELA 5/8" GALVANIZADA	2000,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 5/8 ".		
ARRUELA 7/8" GALVANIZADA	2000,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 7/8 ".		
TALHADEIRA Nº 10	29,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte cortante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.		
TALHADEIRA Nº 14	20,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte cortante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.		
PONTEIRO Nº 12	16,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte perfurante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.		
PONTEIRO Nº 14	19,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte perfurante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.		
LIXADEIRA ANGULAR GWS-22U	4,000	UNIDADE
COMPRESSOR DE AR 2HP 24L 127V	6,000	UNIDADE
COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/2 HP BIVOLT	6,000	UNIDADE
BROCA CHATA STANDART 1/2"	320,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.		
BROCA CHATA STANDART 3/8"	320,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.		
BROCA CHATA STANDART 5/8"	320,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.		
BROCA CHATA STANDART 7/8"	320,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.		
CABO DE AÇO 5/8"	60,000	METRO





Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro

CABO DE AÇO 7/8"	60,000	METRO
Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro		
CLIPES 7/8"	85,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 7/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.		
CLIPES 5/8"	85,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 5/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.		
GANCHO 3/8"	15,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.		
GANCHO 5/8"	20,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.		
GANCHO 7/8"	7,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.		
CLIPES 3/8"	145,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 3/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.		
ELETRODO 2,0MM REF. 312	190,000	QUILO
Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.		
ELETRODO 2,50MM REF. 6013	190,000	QUILO
Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.		
ELETRODO 3,25MM REF. 6013	190,000	QUILO





Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.		
CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 1/4X5"	40,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.		
CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 24X26MM	30,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.		
CHAVE DE PHILIPS AÇO CROMO VANADIO 1/4X5"	25,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda philips, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.		
CHAVE GRIFO DE AÇO PARA CANO Nº 10"	12,000	UNIDADE
Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar canos e tubos. Possui corpo com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação. Comprimento da chave Grifo: 10" - 254 mm, Capacidade de abertura da chave Grifo: 35 mm Material do corpo da chave: Aço Forjado.		
CABO DE AÇO 3/8"	80,000	METRO
Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro		
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 90 127V	2,000	UNIDADE
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 9004 127 V	3,000	UNIDADE
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 GWS 6-115 127V	3,000	UNIDADE
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 GWS 850 127V	3,000	UNIDADE
ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 2200-180 127V	2,000	UNIDADE
FURADEIRA IMPACTO GSB 16 RE 127V	2,000	UNIDADE
MAQUINA DE SOLDA 250A BIVOLTE	2,000	UNIDADE
MOTO ESMERIL 300 BIVOLT	3,000	UNIDADE
PISTOLA PINTURA AR DIRETO PRO	3,000	UNIDADE
PLAINA ELETRICA GHO 700 127V	3,000	UNIDADE
POLITRIZ ANGULAR GPO 12CE 127V	3,000	UNIDADE
COMPRESSOR DE AR 100L MONOCILINDRICO 127V	2,000	UNIDADE
MARRETA DE BORRACHA 60MM	45,000	UNIDADE
MANGUEIRA PRETA 1.1/2"	1150,000	METRO
Especificação : Especificação: Diâmetro 1.1/2" Polg. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão.Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.		
JOELHO 90º ESGOTO 150MM	120,000	UNIDADE





Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão, atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.

7. DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DOS LOCAIS DE ENTREGA

7.1. Do prazo de entrega do objeto:

7.1.1. A aquisição/execução do objeto será solicitada e deverá ser iniciada no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/Serviço ou Nota de Empenho, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pelo Órgão Solicitante, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao item requisitado, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

7.2. Das condições e da forma de recebimento do objeto

7.2.1. O objeto será solicitado de forma parcelada conforme a necessidade do Órgão Solicitante, mediante a emissão de requisição/solicitação e da nota de empenho devidamente assinada.


7.2.2. Os estimativos relacionados no Termo de Referência não geram qualquer tipo de obrigação ao Órgão Solicitante, podendo o Município promover a entrega/execução do(s) item(ns) de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.

7.2.3. Os itens deverão ser fornecidos/executados rigorosamente com as características e especificações constantes no Termo de Referência e legislações pertinentes, ficando esclarecido que correrá por conta da Detentora todas as despesas com transporte, tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos ou acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para completo atendimento ao objeto lícitado.

7.2.4. O Órgão Solicitante rejeitará os itens fornecidos/executados em desacordo com o Termo de Referência/ARP, mesmo após o recebimento; caso seja constatado que os mesmos estejam em desacordo com o especificado ou incompleto. O responsável pelo órgão notificará, conforme o caso, a fornecedora para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

7.2.5. A Fornecedor deverá entregar/executar os itens no local determinado pelo Órgão Solicitante, no qual os preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, garantias e quaisquer outras despesas para fornecimento do mesmo.

7.2.6. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:



I. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com o solicitado na licitação. A entrega deverá estar acompanhada da respectiva Nota Fiscal. Realizada a conferência inicial pelo responsável e se identificada conformidade das especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

II. Definitivamente, imediatamente, após a verificação do objeto da conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, no Edital, na ARP, na Proposta e na Nota Fiscal, se dará em até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Solicitante e atesto da nota fiscal.

7.2.7. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Órgão Solicitante poderá:

7.2.7.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do item fornecido/executado, rejeitá-lo, determinando que este seja refeito, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

7.2.7.2. Na hipótese em que este for refeito, a fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão Solicitante de imediato, contados da notificação por escrito, mantido o preço registrado.

7.2.8. O recebimento por parte do Órgão Solicitante não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da Detentora de fornecer/executar os itens de acordo com as condições e especificações contidas no Edital, no Termo de Referência, na Proposta e na ARP; nem invalida qualquer reclamação que o Órgão venha a fazer em virtude de posterior constatação do objeto defeituosos ou fora de especificação, garantida a faculdade de troca/reparação a expensas da Contratada.

7.2.9. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada sem ônus ao Órgão Solicitante.

7.3. Da entrega do objeto e servidores responsáveis pelo seu recebimento

7.3.1. O objeto solicitado deverá ser realizado e entregue no endereço, dia e horário especificados, com o acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto entregue, bem como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à forma, especificações e condições estipuladas neste Termo.

7.3.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade do item e especificação dos materiais utilizados e em consonância com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu verso.

7.3.3. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição/reparo do mesmo.

7.3.4. O acompanhamento e recebimento e atesto das notas, serão efetuadas pelo servidor designado, de acordo com as condições constantes na ARP, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Solicitante, bem como as





disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto.

7.3.5. O objeto deste deverá ser realizado e entregue nos endereços elencados abaixo:

- a) Fundo Municipal de Assistência Social - Órgão Participante: no Endereço: Travessa Santo Antônio s/n;
- b) Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico - Órgão Participante: no Endereço: Rodovia transamazônica ramal Itupiranga;
- c) Secretaria municipal de Infraestrutura e Ord.Territorial - Órgão Participante: no Endereço: Rodovia transamazônica ramal Itupiranga;
- d) Secretaria Municipal de Esporte e Cultua - Órgão Participante: no Endereço: Rua Moura Carvalho ,beira rio próximo a Igreja Católica;
- e) Secretaria Municipal de Saúde- Órgão Participante: no Endereço: AV 14 de Julho nº12;
- f) Secretaria Municipal de Educação - Órgão Participante: no Endereço: Rodovia transamazônica ramal Itupiranga;
- g) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - Órgão Participante: : no Endereço: AV 14 de Julho nº12;

8. DA FORMA DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Contratada em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

8.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

8.3. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

8.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

8.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de fornecimento emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.





8.6. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

9. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA PUBLICIDADE

9.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial da União, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Itupiranga (<https://itupiranga.pa.gov.br/>) durante sua validade.

10. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO OU DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO.

10.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização de compra/serviço ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93.

10.1.1. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4º do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, poderá ser dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho, ou outro documento equivalente, escoimado no referido artigo.

10.2. O(s) contrato(s) decorrente(s) do registro de Preços deverá(ão) ser assinado(s) no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

10.3. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá(ão) ser rescindido(s) a qualquer tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93.

11. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP:

11.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por servidor designado pelo setor competente, observando-se no que couber as obrigações elencadas neste Termo, e as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e nos termos do Decreto nº 7.892/2013.





11.2. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a execução da ARP, não poderá ser invocada para eximir a Contratada das responsabilidades na entrega do objeto em bom estado e em uso adequado.

11.3. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para o Órgão Gerenciador.

11.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Órgão Gerenciador.

11.5. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gerenciador não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93.

11.6. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros acerca do fornecimento do objeto.

12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/1993 são obrigações das partes:

12.1. Do(s) Fornecedor(es) beneficiário(s) da ARP:

- a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, sem nenhum custo oneroso para o Órgão solicitante em relação ao fornecimento do objeto;
- b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, descarregamento, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto;
- c) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte (quando o caso);
- d) Assegurar a entrega do objeto licitado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a solicitação;
- e) Substituir/trocar, reparar/corrigir, imediatamente, às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou fornecimento do objeto, que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, ou não esteja em conformidade com as especificações e/ou na nota de empenho;
- f) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;
- g) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao Órgão Solicitante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;





- h) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, qualquer anormalidade verificada, problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;
- i) Comunicar ao Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP;
- j) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega de materiais, não cabendo, portanto, a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;
- k) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;
- l) Optar pela aceitação ou não do item decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas;
- 12.2. Do Órgão Gerenciador da ARP:**
- a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
- b) Solicitar a substituição de eventuais itens que não estejam de acordo com a solicitação.
- c) Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita e solicitar a substituição do mesmo se, no período de validade, a contar do recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente comprovados.
- d) Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;
- e) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução;
- f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedor/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta ARP;
- g) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- h) Fornecer à Detentora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;
- i) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP;
- j) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
- k) Notificar à Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;



- l) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;
- m) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
- n) Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, na hipótese de não haver êxito nas negociações.
- o) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- p) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- q) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
- r) Notificar a Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- s) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato;
- t) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição/execução ou contratação observado o prazo de vigência da ata;
- u) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer/executar os itens a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a presente ARP;

12.2.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada não puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) Liberar a Contratada do compromisso assumido, mediante comunicação antes da solicitação dos itens, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e
- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

12.3. Do(s) Órgão(s) Participante(s):

- a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;
- b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;





c) Fornecer à Detentora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

d) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado;

e) Receber provisória e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue;

f) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora, referentes às suas aquisições/execuções;

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP;

h) Notificar a Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

12.4. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s):

a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços;

b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o(s) órgão(s);

c) Efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, dentro do prazo de vigência da ata;

d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador;

e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Notificar, formal e tempestivamente a Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

g) Fornecer à Detentora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

i) Informar a Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;





j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato.

13. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:

13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço a ser firmada qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações.

13.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

13.4. As aquisições/execuções ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não participante(s), não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela do Item 6 deste Termo de Referência e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

13.6. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

14.1. As despesas decorrentes da execução do objeto ocorrerão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Gerenciador, Órgãos Participantes e Órgãos não Participantes, no que couber.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital





e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme disposto:

I – Advertência

A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução da ARP, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas:

As multas a que aludem este inciso não impedem que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução da ARP, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total ARP/Contratado;
- b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do ARP, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pelo Pregoeiro no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei nº 10.525/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:





a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei nº 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV – Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar na execução da ARP;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

15.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93.

15.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 15.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93.

15.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação poderá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

15.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.





15.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 15.1 são da competência do Órgão Gerenciador/Órgão Participantes/Órgãos Não participante, conforme o caso.

15.6. A sanção prevista no item V do item 15.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

15.7. Na ocorrência dos crimes em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-ão as penalidades previstas no Código Penal, Capítulo II-B, artigo 337- E e seguintes.

16. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

16.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

16.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover às negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.

16.3. A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá(ão) solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, componentes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.

16.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

16.5. Independentemente do que trata o item 16.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato.

16.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente.

16.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

16.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.





16.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.

16.10. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.10.1. O cancelamento de registros de preços nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor registrado.

16.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

16.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

17. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

17.1. O Órgão Solicitante não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de Referência são estimativas de consumo, podendo a Administração promover a solicitação de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.

17.2. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a obtenção pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.



Itupiranga 09 de Março de 2022

Cheylla S. Mota

CHEYLA SILVA MOTA
COORDENADORA DE GESTÃO DE CONTRATOS

Aprovo o presente Termo de Referência,

[Signature]

DIEGO STEFANNI BARROS MORALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA/DECRETO Nº 012/ 2022

SEPLAF
10/03/2022

