



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

Nome da Empresa: **F.V. PEREIRA EIRELI**,
CNPJ da Empresa: 07.494.968/0001-60
End da Empresa: Avenida Curua Una, nº 2798 bairro do Urumari, Santarém-Pa
Responsável pela cotação: Francisco Valmir Pereira


Francisco Valmir Pereira

Prezado (a) senhor (a)

Vimos por meio deste, solicitar cotação de preço, com intuito de compor a média de preço do objeto em texto e conforme planilha em anexo.

Aguardamos o retorno do mesmo até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal de Juruti, com sede à Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP:68.170-000 – Juruti – Pará, , em dias úteis, no horário das 08:00h (oito) horas às 14:00h (quatorze) horas.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR
01	ALICATE CRIMPADOR-DESCAPELADOR DE FIOS - Descascador de Fios - Micro ajuste - Limitador de corte - Cortador de fios e arames - Crimpador de terminais - Cabo Pro-Touch	UNID	1	192,00
02	ALICATE UNIVERSAL – 8” - Corpo forjado em aço especial e temperado O aço carbono especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência Acabamento fosfatizado Cabeça e articulação lixadas.	UNID	1	55,00
03	UNIFORMES NR10, RISCO 2, ANTI CHAMAS - proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino.	PARES	1	190,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

04	LUVA ALTA TENSÃO - informa: Luva isolante sintética classe 00 Tensão máxima de uso: CA: 500V / CC: 750V Máxima tensão testada: 2500V	PARES	1	485,00
05	CAPACETE ABA TOTAL - Características: V-Gard Aba Total é formado por dois componentes básicos; Possui ainda, testeira absorvedora de suor e jugular fixa; Suspensão: permite prático ajuste por meio de um sistema deslizante;	UNID	1	88,00
06	BOTINA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC (ELETRICISTA) - Bota de Segurança com proteção elétrica e mecânica, confeccionada em couro, sem componentes metálicos, com biqueira de composite, leve e ultra resistente. Fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em poliéster e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.	PARES	1	97,00
07	BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1"x1,80m -	UNID	1	97,00
08	BRAÇO ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GALVANIZADO 1"x1,60m	UNID	1	85,00
09	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	8,80
10	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2 Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	8,80
11	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	8,80
12	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências,	METROS	1	8,80



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;			
13	CABO FLEXIVEL 2.5mm - fio cobre flexível 2,5 mm rolo de 100 metros, tensão: 450/750v, norma: nbr9117 / nbr247-3, classe 4, antichama	METROS	1	3,50
14	CABO FLEXIVEL 4mm - fio cobre flexível 4 mm rolo de 100 metros, tensão: 450/750v, norma: nbr9117 / nbr247-3, classe 4, antichama.	METROS	1	6,00
15	CABO FLEXIVEL 10mm - fio cobre flexível 10 mm rolo de 100 metros, tensão: 450/750v, norma: nbr9117 / nbr247-3, classe 4, antichama.	METROS	1	13,20
16	CONECTOR PERFURANTE - Modelo: 10-95mm ² / 1,5-10mm ² , Tipo: conector piercing de emenda, derivação. Material: termoplastico UL94V-2 (não propagante de chamas), Rápido e muito seguro Bimetálico (CU e AL), Temperatura: 105°C, Certificações: UL486C e CSA 22.2, Principal: 10-95mm ² Secundário: 1,5-10mm ²	UNID	1	13,20
17	ESCADA DE FIBRA de vidro; altura máxima 7.2m; largura 38cm; peso 19kg; pés antiderrapantes;	UNID	1	1.500,00
18	FITA ISOLANTE 19mmx5m - Utilizada para isolação de fios de cabos em instalações elétricas de baixa tensão até 750v e também como cobertura final em emendas e terminações.	UNID	1	3,80
19	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19mmx5m - A Fita de Auto Fusão 3M cria uma conexão segura e firme, fundindo-se a ela mesma. Pode ser alongada em até 800% para proporcionar isolação inviolável. É resistente à umidade e as propriedades físicas e elétricas não são afetadas pelo grau de alongamento.	UNID	1	18,00
20	LAMPADAS VAPOR METÁLICA DE 400w TUBULAR BRANCA E-40 - Vapor Sódio Son-T Modelo: Tubular, Potência: 400W, Base: E40 Temp. de Cor: Quente, Dimensão Aproximado: (C) 270mm	UNID	1	78,00
21	REATOR VAPOR PARA LAMPADA METÁLICA 400w - Reator Vapor Metálico/Sódio Externo 400w Afp Philips, Informações Técnicas:, Marca: Philips, Tipo: Metálico/Sódio, Potência: 400w	UNID	1	152,00
22	LAMPADA BUBOLED 40w - é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas e apresentam Qualidade de luz visivelmente confortável e com Alto fluxo luminoso de 3200lm e baixa geração de calor. Possui driver interno isolado, com baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes.	UNID	1	65,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	Não desbota objetos (não emite ultravioleta). Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).			
23	LUMINARIA PUBLICA LED - Potência: 100W, Modelo: SMD, Cor da luz: branco frio 6500k Cor do acabamento: cinza, Certificação: CE, Voltagem: AC 85-265V (bivolt)., Fluxo luminoso: 11.000 lúmens Ângulo do feixe de luz: 120°, Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira), Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó	UNID	1	560,000
24	LUMINARIA LED - Potência: 200W, Modelo: SMD Cor da luz: branco frio 6500k, Cor do acabamento: cinza Certificação: CE, Voltagem: AC 85-265V (bivolt). Fluxo luminoso: 11.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 120°, Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira) Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó	UNID	1	720,00
25	LUMINARIA PÚBLICA ABERTA - Luminária aberta. Refletor em alumínio estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. . Soquete de porcelana E27.	UNID	1	130,00
26	LUMINARIA PÚBLICA ABERTA - Luminária aberta. Refletor em alumínio estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. . Soquete de porcelana E40.	UNID	1	128,00
27	PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16x300mm - Altura: 2,5 cm, Comprimento: 26 cm Cor: Prata, Diâmetro: 1,5 cm, Largura: 2,5 cm Material: Metal, Modelo: 402140	UNID	1	30,00
28	POSTES PARA PADRÃO GALVANIZADO 07m - Poste Galvanizado 7,5Mts 90 Dan Padrão Enel - Santa Clara 90 Dan	UNID	1	880,00
29	TUBO METALON GALVANIZADO parede grossa 30mmx20mm/6m	UNID	1	320,00
30	TUBO METALON GALVANIZADO parede grossa 50mmx30mm/6m	UNID	1	320,00
31	REFLETORES LED : potência: 200w, modelo: led eco smd, temperatura de cor:6500k luz branca, luminosidade: 18000 lúmens, vida útil estimada de até 30.000 horas, voltagem: ac100v-240v (bivolt) ângulo de abertura: 120°, eficiência energética: a não possui adaptador de tomada, apenas fio fase, neutro e terra, material: aço inoxidável e vidro	UNID	1	380,00
32	REFLETORES LED; potência: 500w, modelo: led eco smd, temperatura de cor:6500k luz branca uminosidade: 18000 lúmens vida útil estimada de até 30.000 horas voltagem: ac100v-240v (bivolt), ângulo de	UNID	1	1.300,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	abertura: 120°, eficiência energética: a não possui adaptador de tomada, apenas fio fase, neutro e terra, material: aço inoxidável e vidro			
33	PROJETOR LED - Potência: 1200W, Fator de potência: >0.95, Certificação: CE IRC: Ra >80, Voltagem: AC 85v-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 121.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 220°, Vida útil: 30.000 horas, Proteção: IP68 (maior proteção contra chuva e maresia), Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.	UNID	1	1.200,00
34	PROJETOR LED : Potência: 2000W, Fator de potência: >0.95, Certificação: CE IRC: Ra >80, Voltagem: AC 85v-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 121.000 lúmens Ângulo do feixe de luz: 220°, Vida útil: 30.000 horas Proteção: IP68 (maior proteção contra chuva e maresia) Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.	UNID	1	3.000,00
35	CABO COBRE NU 50mm PARA ATERRAMENTO - Formado por fios de cobre nu, sólido, eletrolítico encordoamento classe 2, têmpera mole	METROS	1	52,00
36	CABO FLEXIVEL PP 2x2,5mm - Cabo Flexível PP Redondo - 500V Os Cabos PP Flexíveis 500V são formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 5. Suas veias são isoladas com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D, para temperaturas de até 70°C e sua cobertura final isolada com Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST5.	METROS	1	8,90
37	CABO FLEXIVEL PP 3x2,5mm - CABO DE TRES VIAS NA BITOLA 2,5 MILIMETRO CADA VIA CAPA COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA UV Aplicação Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc. CABO FLEXÍVEL PP suporta até 750V usado em 110 e 220 volts	METROS	1	12,00
38	DISCO DE CORTE - Metal 115mm - 10 Discos de corte para inox ótimo rendimento Indicados para rebarbadoras manuais Velocidade periférica máxima: 80 m/s Diâmetro externo: 115mm Espessura: 1,2 mm Furo: 22,0 mm	UNID	1	38,00
39	DISCO DE DESBASTES 115x6mm - Diâmetro externo do disco de desbaste: 115mm - 4.1/2" Espessura do disco de desbaste: 5mm - 3/16" Diâmetro do furo do disco de desbaste: 22,23mm - 7/8" Rotação máxima do disco: 13370RPM Segue norma: ABNT NBR 15230	UNID	1	88,00
40	PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COM BATERIA -	UNID	1	980,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	Parafusadeira de Impacto 1/4 Dewalt Brushless DCF887B com uma Bateria 20v XR MAX 4.0 ah DCB204 e Carregador Bivolt 20v DCB107			
41	FURADEIRA DE IMPACTO - Tensão: 220V Potência: 1.010W Rotação por min.: 0~1.200 RPM / 0~ 2.900RPM Impacto por min.: 0~24.000 IPM / 0~58.000IPM Mandril: 1/2" (13mm) Capacidade: Concreto 20mm (3/4") Aço 8mm (5/16") Aço 16mm (5/8") Madeira 25mm (1")	UNID	1	420,00
42	DIJUNTOR Modelo UNIPOLAR Número de pólos 1 Corrente nominal In 32 A Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	18,00
43	DIJUNTOR BIPOLAR DE 32 A Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	48,00
44	DIJUNTOR TRIPOLAR 32ª - Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	52,00
45	TALABARTE DE POSIONAMENTO AJUSTÁVEL - posicionamento/restrição ajustável, confeccionado em corda de poliamida de 16 mm, possui 1 conector classe T em aço com abertura de 20 mm e 1 conector em aço com abertura de 20 mm. Comprimento de 0,90 a 1,80 m	UNID	1	380,00
46	CINTO PARAQUEDISTA ELETRICISTA - Partes metálicas com revestimento dielétrico 4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais) Cinto de Segurança com Alças nos ombros para resgate e movimentação em espaços confinados Apoio lombar para trabalho posicionado e indicador de queda QR code para sistema de inspeção através do app MOB INSPEÇÃO	UNID	1	520,00
47	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA - Luva de Algodão Pigmentada Danny Cottonflex Branca DA-10.300 Para Serviços Gerais CA 4657	PARES	1	12,00
48	RELÉ FOTOCÉLULA - Ligam ao anoitecer e desligam automaticamente a iluminação ao amanhecer. Adequados para uso externo, resistindo à chuva, umidade e ação dos	UNID	1	32,00

	raios ultravioleta. Ideais para casas de campo, residências, letreiros luminosos, estacionamentos, jardins, postes, indústrias, condomínios etc.			
49	BASE PARA RELÉ - PW	UNID	1	25,00

O prazo de validade da pesquisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Segue em anexo o MODELO DA PESQUISA DE PREÇOS a ser encaminhada ao Departamento de Compras da Prefeitura, em papel timbrado no caso de empresa fornecedora dos preços.

Juriti -PA, 24 de outubro de 2022.

Pedro Alves de Melo Neto
CHEFE DO SETOR DE COMPRA
DECRETO 4.696/2021



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

PESQUISA DE PREÇO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR
01	ALICATE CRIMPADOR-DESCAPELADOR DE FIOS - Descascador de Fios - Micro ajuste - Limitador de corte - Cortador de fios e arames - Crimpador de terminais - Cabo Pro-Touch	UNID	1	R\$ 200,00
02	ALICATE UNIVERSAL – 8” - Corpo forjado em aço especial e temperado O aço carbono especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência Acabamento fosfatizado, Cabeça e articulação lixadas.	UNID	1	R\$ 52,00
03	UNIFORMES NR10, RISCO 2, ANTI CHAMAS - proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino.	PARES	1	R\$ 200,00
04	LUVA ALTA TENSÃO - informa: Luva isolante sintética classe 00 Tensão máxima de uso: CA: 500V / CC: 750V Máxima tensão testada: 2500V	PARES	1	R\$ 490,00
05	CAPACETE ABA TOTAL - Características: V-Gard Aba Total é formado por dois componentes básicos; Possui ainda, testeira absorvedora de suor e jugular fixa; Suspensão: permite prático ajuste por meio de um sistema deslizante;	UNID	1	R\$ 90,00
06	BOTINA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC (ELETRICISTA) - Bota de Segurança com proteção elétrica e mecânica, confeccionada em couro, sem componentes metálicos, com biqueira de composite, leve e ultra resistente. Fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em poliéster e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.	PARES	1	R\$ 110,00
07	BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO	UNID	1	R\$ 100,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1"x1,80m -			
08	BRAÇO ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GALVANIZADO 1" ¹ / ₂ x1,60m	UNID	1	R\$ 90,00
09	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	R\$ 7,00
10	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	R\$ 7,00
11	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	R\$ 7,00
12	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	R\$ 7,00
13	CABO FLEXIVEL 2.5mm - fio cobre flexível 2,5 mm rolo de 100 metros, tensão: 450/750v,norma: nbr9117 / nbr247-3,classe4, antichama	METROS	1	R\$ 3,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

14	CABO FLEXIVEL 4mm - fio cobre flexível 4 mm rolo de 100 metros, tensão: 450/750v, norma: nbr9117 / nbr247-3, classe 4, antichama.	METROS	1	R\$ 6,00
15	CABO FLEXIVEL 10mm - fio cobre flexível 10 mm rolo de 100 metros, tensão: 450/750v, norma: nbr9117 / nbr247-3, classe 4, antichama.	METROS	1	R\$ 12,00
16	CONECTOR PERFURANTE - Modelo: 10-95mm ² / 1,5-10mm ² , Tipo: conector piercing de emenda, derivação. Material: termoplastico UL94V-2 (não propagante de chamas), Rápido e muito seguro Bimetálico (CU e AL), Temperatura: 105°C, Certificações: UL486C e CSA 22.2, Principal: 10-95mm ² Secundário: 1,5-10mm ²	UNID	1	R\$ 14,00
17	ESCADA DE FIBRA de vidro; altura máxima 7.2m; largura 38cm; peso 19kg; pés antiderrapantes;	UNID	1	R\$ 1.400,00
18	FITA ISOLANTE 19mmx5m - Utilizada para isolamento de fios de cabos em instalações elétricas de baixa tensão até 750v, e também como cobertura final em emendas e terminações.	UNID	1	R\$ 4,00
19	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19mmx5m - A Fita de Auto Fusão 3M cria uma conexão segura e firme, fundindo-se a ela mesma. Pode ser alongada em até 800% para proporcionar isolamento inviolável. É resistente à umidade e as propriedades físicas e elétricas não são afetadas pelo grau de alongamento.	UNID	1	R\$ 17,00
20	LAMPADAS VAPOR METÁLICA DE 400w TUBULAR BRANCA E-40 - Vapor Sódio Son-T Modelo: Tubular, Potência: 400W, Base: E40 Temp. de Cor: Quente, Dimensão Aproximado: (C) 270mm	UNID	1	R\$ 73,00
21	REATOR VAPOR PARA LAMPADA METÁLICA 400w - Reator Vapor Metálico/Sódio Externo 400w Afp Philips, Informações Técnicas:, Marca: Philips, Tipo: Metálico/Sódio, Potência: 400w	UNID	1	R\$ 150,00
22	LAMPADA BUBOLED 40w - é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas e apresentam Qualidade de luz visivelmente confortável e com Alto fluxo luminoso de 3200lm e baixa geração de calor. Possui driver interno isolado, com baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Não desbota objetos (não emite ultravioleta). Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).	UNID	1	R\$ 60,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

23	LUMINARIA PUBLICA LED - Potência: 100W, Modelo: SMD, Cor da luz: branco frio 6500k Cor do acabamento: cinza, Certificação: CE, Voltagem: AC 85-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 11.000 lúmens Ângulo do feixe de luz: 120°, Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira), Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó	UNID	1	R\$ 600,00
24	LUMINARIA LED - Potência: 200W, Modelo: SMD Cor da luz: branco frio 6500k, Cor do acabamento: cinza Certificação: CE, Voltagem: AC 85-265V (bivolt). Fluxo luminoso: 11.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 120°, Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira) Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó	UNID	1	R\$ 700,00
25	LUMINARIA PÚBLICA ABERTA - Luminária aberta. Refletor em alumínio estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. . Soquete de porcelana E27.	UNID	1	R\$ 120,00
26	LUMINARIA PÚBLICA ABERTA - Luminária aberta. Refletor em alumínio estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. . Soquete de porcelana E40.	UNID	1	R\$ 120,00
27	PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16x300mm - Altura: 2,5 cm, Comprimento: 26 cm Cor: Prata, Diâmetro: 1,5 cm, Largura: 2,5 cm Material: Metal, Modelo: 402140	UNID	1	R\$ 25,00
28	POSTES PARA PADRÃO GALVANIZADO 07m - Poste Galvanizado 7,5Mts 90 Dan Padrão Enel - Santa Clara 90 Dan	UNID	1	R\$ 860,00
29	TUBO METALON GALVANIZADO parede grossa 30mmx20mm/6m	UNID	1	R\$ 300,00
30	TUBO METALON GALVANIZADO parede grossa 50mmx30mm/6m	UNID	1	R\$ 400,00
31	REFLETORES LED : potência: 200w, modelo: led eco smd, temperatura de cor: 6500k luz branca, luminosidade: 18000 lúmens, vida útil estimada de até 30.000 horas, voltagem: ac100v-240v (bivolt) ângulo de abertura: 120°, eficiência energética: a não possui adaptador de tomada, apenas fio fase, neutro e terra, material: aço inoxidável e vidro	UNID	1	R\$ 390,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

32	REFLETORES LED; potência: 500w, modelo: led eco smd, temperatura de cor: 6500k luz branca, luminosidade: 18000 lúmens vida útil estimada de até 30.000 horas voltagem: ac100v-240v (bivolt), ângulo de abertura: 120°, eficiência energética: a não possui adaptador de tomada, apenas fio fase, neutro e terra, material: aço inoxidável e vidro	UNID	1	R\$ 890,00
33	PROJETOR LED - Potência: 1200W, Fator de potência: >0.95, Certificação: CE IRC: Ra >80, Voltagem: AC 85v-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 121.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 220°, Vida útil: 30.000 horas, Proteção: IP68 (maior proteção contra chuva e maresia), Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.	UNID	1	R\$ 1.200,00
34	PROJETOR LED : Potência: 2000W, Fator de potência: >0.95, Certificação: CE IRC: Ra >80, Voltagem: AC 85v-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 121.000 lúmens Ângulo do feixe de luz: 220°, Vida útil: 30.000 horas Proteção: IP68 (maior proteção contra chuva e maresia) Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.	UNID	1	R\$ 2.850,00
35	CABO COBRE NU 50mm PARA ATERRAMENTO - Formado por fios de cobre nu, sólido, eletrolítico encordoamento classe 2, tempera mole.	METROS	1	R\$ 40,00
36	CABO FLEXIVEL PP 2x2,5mm - Cabo Flexível PP Redondo - 500V Os Cabos PP Flexíveis 500V são formados por fios de cobre eletrolítico nú, tempera mole, encordoamento classe 5. Suas veias são isoladas com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D, para temperaturas de até 70°C e sua cobertura final isolada com Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST5.	METROS	1	R\$ 9,00
37	CABO FLEXIVEL PP 3x2,5mm - CABO DE TRES VIAS NA BITOLA 2,5 MILIMETRO CADA VIA CAPA COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA UV Aplicação Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc. CABO FLEXÍVEL PP suporta até 750V usado em 110 e 220 volts	METROS	1	R\$ 12,00
38	DISCO DE CORTE - Metal 115mm - 10 Discos de corte para inox ótimo rendimento	UNID	1	R\$ 40,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTÍ
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	Indicados para rebarbadoras manuais Velocidade periférica máxima: 80 m/s Diâmetro externo: 115mm Espessura: 1,2 mm Furo: 22,0 mm			
39	DISCO DE DESBASTES 115x6mm - Diâmetro externo do disco de desbaste: 115mm - 4.1/2" Espessura do disco de desbaste: 5mm - 3/16" Diâmetro do furo do disco de desbaste: 22,23mm - 7/8" Rotação máxima do disco: 13370RPM Segue norma: ABNT NBR 15230	UNID	1	R\$ 90,00
40	PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COM BATERIA - Parafusadeira de Impacto 1/4 Dewalt Brushless DCF887B com uma Bateria 20v XR MAX 4.0 ah DCB204 e Carregador Bivolt 20v DCB107	UNID	1	R\$ 900,00
41	FURADEIRA DE IMPACTO - Tensão: 220V Potência: 1.010W Rotação por min.: 0~1.200 RPM / 0~ 2.900RPM Impacto por min.: 0~24.000 IPM / 0~58.000IPM Mandril: 1/2" (13mm) Capacidade: Concreto 20mm (3/4") Aço 8mm (5/16") Aço 16mm (5/8") Madeira 25mm (1")	UNID	1	R\$ 400,00
42	DIJUNTOR Modelo UNIPOLAR Número de pólos 1 Corrente nominal In 32 A Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	R\$ 20,00
43	DIJUNTOR BIPOLAR DE 32 A Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	R\$ 50,00
44	DIJUNTOR TRIPOLAR 32ª - Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	R\$ 50,00
45	TALABARTE DE POSIONAMENTO AJUSTÁVEL - posicionamento/restrrição ajustável, confeccionado em corda de poliamida de 16 mm, possui 1 conector classe T em aço com abertura de 20 mm e 1 conector em aço com abertura de 20 mm. Comprimento de 0,90 a 1,80 m	UNID	1	R\$ 400,00
46	CINTO PARAQUEDISTA ELETRICISTA -	UNID	1	R\$ 500,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	Partes metálicas com revestimento dielétrico 4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais) Cinto de Segurança com Alças nos ombros para resgate e movimentação em espaços confinados Apoio lombar para trabalho posicionado e indicador de queda QR code para sistema de inspeção através do app MOB INSPEÇÃO			
47	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA - Luva de Algodão Pigmentada Danny Cottonflex Branca DA- 10.300 Para Serviços Gerais CA 4657	PARES	1	R\$ 9,00
48	RELÉ FOTOCÉLULA - Ligam ao anoitecer e desligam automaticamente a iluminação ao amanhecer. Adequados para uso externo, resistindo à chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta. Ideais para casas de campo, residências, letreiros luminosos, estacionamentos, jardins, postes, indústrias, condomínios etc.	UNID	1	R\$ 30,00
49	BASE PARA RELÉ - PW	UNID	1	R\$ 25,00

O prazo de validade da pesquisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Data: Juruti 24/10/2022

Assinatura: NATANAEZ DO AMARAL GOMES

N DO AMARAL GOMES LTDA - ME
Comercial Bom Preço
CNPJ Nº 07.176.049/0001-49 Insc. Est. 15.330.212-7
Endereço Trav. Juscelino Kubitschek s/nº Palmeiras
Juruti - PA CEP 68.170-000



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

Vimos por meio deste, solicitar cotação de preço, com intuito de compor a média de preço do objeto em texto e conforme planilha em anexo.

Aguardamos o retorno do mesmo até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal de Juruti, com sede à Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP:68.170-000 – Juruti – Pará, , em dias úteis, no horário das 08:00h (oito) horas às 14:00h (quatorze) horas.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR
01	ALICATE CRIMPADOR-DESCAPELADOR DE FIOS - Descascador de Fios - Micro ajuste - Limitador de corte - Cortador de fios e arames - Crimpador de terminais - Cabo Pro-Touch	UNID	1	190,00
02	ALICATE UNIVERSAL – 8” - Corpo forjado em aço especial e temperado O aço carbono especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência Acabamento fosfatizado Cabeça e articulação lixadas.	UNID	1	48,00
03	UNIFORMES NR10, RISCO 2, ANTI CHAMAS - proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino.	PARES	1	180,00
04	LUVA ALTA TENSÃO - informa: Luva isolante sintética classe 00 Tensão máxima de uso: CA: 500V / CC: 750V Máxima tensão testada: 2500V	PARES	1	480,00
05	CAPACETE ABA TOTAL - Características: V-Gard Aba Total é formado por dois componentes básicos; Possui ainda, testeira absorvedora de suor e jugular fixa; Suspensão: permite prático ajuste por meio de um sistema deslizando;	UNID	1	85,00
06	BOTINA BIDENSIDADE COM BICO DE PVC (ELETRICISTA) - Bota de Segurança com proteção	PARES	1	90,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	elétrica e mecânica, confeccionada em couro, sem componentes metálicos, com biqueira de composite, leve e ultra resistente. Fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em poliéster e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.			
07	BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1"x1,80m -	UNID	1	95,00
08	BRAÇO ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GALVANIZADO 1"x1/2"x1,60m	UNID	1	85,00
09	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	6,80
10	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	6,80
11	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	6,80
12	CABO TRIPLEX 10mm - CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS NBR 8182 Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais. Condutor: Condutor de alumínio 1350, Encordoamento Classe 2; Cobertura: Polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90°C; Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19;	METROS	1	6,80
13	CABO FLEXIVEL 2.5mm - fio cobre flexível 2,5 mm	METROS	1	2,90



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	rolo de 100 metros, tensão: 450/750v,norma: nbr9117 / nbr247-3,classe4, antichama			
14	CABO FLEXIVEL 4mm - fio cobre flexível 4 mm rolo de 100 metros, tensão: 450/750v, norma: nbr9117 / nbr247-3, classe 4,antichama.	METROS	1	5,00
15	CABO FLEXIVEL 10mm - fio cobre flexível 10 mm rolo de 100 metros,tensão: 450/750v, norma: nbr9117 / nbr247-3, classe 4,antichama.	METROS	1	11,60
16	CONECTOR PERFURANTE - Modelo: 10-95mm ² / 1,5-10mm ² ,Tipo: conector piercing de emenda, derivação. Material: termoplastico UL94V-2 (não propagante de chamas), Rápido e muito seguro Bimetálico (CU e AL),Temperatura: 105°C, Certificações: UL486C e CSA 22.2, Principal: 10-95mm ² Secundário: 1,5-10mm ²	UNID	1	13,00
17	ESCADA DE FIBRA de vidro; altura máxima 7.2m; largura 38cm; peso 19kg; pés antederrapantes;	UNID	1	1.300,00
18	FITA ISOLANTE 19mmx5m - Utilizada para isolamento de fios de cabos em instalações elétricas de baixa tensão até 750v e também como cobertura final em emendas e terminações.	UNID	1	3,90
19	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19mmx5m - A Fita de Auto Fusão 3Mcria uma conexão segura e firme, fundindo-se a ela mesma. Pode ser alongada em até 800% para proporcionar isolamento inviolável. É resistente à umidade e as propriedades físicas e elétricas não são afetadas pelo grau de alongamento.	UNID	1	16,00
20	LAMPADAS VAPOR METÁLICA DE 400w TUBULAR BRANCA E-40 - Vapor Sódio Son-T Modelo: Tubular,Potência: 400W,Base: E40 Temp. de Cor: Quente, Dimensão Aproximado: (C) 270mm	UNID	1	72,00
21	REATOR VAPOR PARA LAMPADA METÁLICA 400w - Reator Vapor Metálico/Sódio Externo 400w Afp Philips,Informações Técnicas:, Marca: Philips, Tipo: Metálico/Sódio, Potência: 400w	UNID	1	148,00
22	LAMPADA BUBOLED 40w - é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas e apresentam Qualidade de luz visivelmente confortável e com Alto fluxo luminoso de 3200lm e baixa geração de calor. Possui driver interno isolado, com baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Não desbota objetos (não emite ultravioleta). Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).	UNID	1	55,00
23	LUMINARIA PUBLICA LED - Potência: 100W, Modelo:	UNID	1	550,000



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	SMD, Cor da luz: branco frio 6500k Cor do acabamento: cinza, Certificação: CE, Voltagem: AC 85-265V (bivolt)., Fluxo luminoso: 11.000 lúmens Ângulo do feixe de luz: 120°, Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira), Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó			
24	LUMINARIA LED - Potência: 200W, Modelo: SMD Cor da luz: branco frio 6500k, Cor do acabamento: cinza Certificação: CE, Voltagem: AC 85-265V (bivolt). Fluxo luminoso: 11.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 120°, Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira) Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó	UNID	1	690,00
25	LUMINARIA PÚBLICA ABERTA - Luminária aberta. Refletor em alumínio estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. . Soquete de porcelana E27.	UNID	1	110,00
26	LUMINARIA PÚBLICA ABERTA - Luminária aberta. Refletor em alumínio estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. . Soquete de porcelana E40.	UNID	1	112,00
27	PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16x300mm - Altura: 2,5 cm, Comprimento: 26 cm Cor: Prata, Diâmetro: 1,5 cm, Largura: 2,5 cm Material: Metal, Modelo: 402140	UNID	1	20,00
28	POSTES PARA PADRÃO GALVANIZADO 07m - Poste Galvanizado 7,5Mts 90 Dan Padrão Enel - Santa Clara 90 Dan	UNID	1	850,00
29	TUBO METALON GALVANIZADO parede grossa 30mmx20mm/6m	UNID	1	280,00
30	TUBO METALON GALVANIZADO parede grossa 50mmx30mm/6m	UNID	1	320,00
31	REFLETORES LED : potência: 200w, modelo: led eco smd, temperatura de cor:6500k luz branca, luminosidade: 18000 lúmens, vida útil estimada de até 30.000 horas, voltagem: ac100v-240v (bivolt) ângulo de abertura: 120°, eficiência energética: a não possui adaptador de tomada, apenas fio fase, neutro e terra, material: aço inoxidável e vidro	UNID	1	350,00
32	REFLETORES LED; potência: 500w, modelo: led eco smd, temperatura de cor:6500k luz branca, luminosidade: 18000 lúmens vida útil estimada de até 30.000 horas	UNID	1	850,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	voltagem: ac100v-240v (bivolt), ângulo de abertura: 120°, eficiência energética: a não possui adaptador de tomada, apenas fio fase, neutro e terra, material: aço inoxidável e vidro			
33	PROJETOR LED - Potência: 1200W, Fator de potência: >0.95, Certificação: CE IRC: Ra >80 , Voltagem: AC 85v-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 121.000 lúmens, Ângulo do feixe de luz: 220°, Vida útil: 30.000 horas, Proteção: IP68 (maior proteção contra chuva e maresia), Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.	UNID	1	1.100,00
34	PROJETOR LED : Potência: 2000W, Fator de potência: >0.95, Certificação: CE IRC: Ra >80 , Voltagem: AC 85v-265V (bivolt), Fluxo luminoso: 121.000 lúmens Ângulo do feixe de luz: 220°, Vida útil: 30.000 horas Proteção: IP68 (maior proteção contra chuva e maresia) Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.	UNID	1	2.800,00
35	CABO COBRE NU 50mm PARA ATERRAMENTO - Formado por fios de cobre nu, sólido, eletrolítico encordoamento classe 2, têmpera mole.	METROS	1	48,00
36	CABO FLEXIVEL PP 2x2,5mm - Cabo Flexível PP Redondo - 500V Os Cabos PP Flexíveis 500V são formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 5. Suas veias são isoladas com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D, para temperaturas de até 70°C e sua cobertura final isolada com Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST5.	METROS	1	8,50
37	CABO FLEXIVEL PP 3x2,5mm - CABO DE TRES VIAS NA BITOLA 2,5 MILIMETRO CADA VIA CAPA COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA UV Aplicação Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc. CABO FLEXÍVEL PP suporta até 750V usado em 110 e 220 volts	METROS	1	11,20
38	DISCO DE CORTE - Metal 115mm - 10 Discos de corte para inox ótimo rendimento Indicados para rebarbadoras manuais Velocidade periférica máxima: 80 m/s Diâmetro externo: 115mm Espessura: 1,2 mm Furo: 22,0 mm	UNID	1	35,00
39	DISCO DE DESBASTES 115x6mm - Diâmetro externo do disco de desbaste: 115mm - 4.1/2" Espessura do disco de desbaste: 5mm - 3/16" Diâmetro do furo do disco de desbaste: 22,23mm - 7/8"	UNID	1	80,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	Rotação máxima do disco: 13370RPM Segue norma: ABNT NBR 15230			
40	PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COM BATERIA - Parafusadeira de Impacto 1/4 Dewalt Brushless DCF887B com uma Bateria 20v XR MAX 4.0 ah DCB204 e Carregador Bivolt 20v DCB107	UNID	1	890,00
41	FURADEIRA DE IMPACTO - Tensão: 220V Potência: 1.010W Rotação por min.: 0~1.200 RPM / 0~ 2.900RPM Impacto por min.: 0~24.000 IPM / 0~58.000IPM Mandril: 1/2" (13mm) Capacidade: Concreto 20mm (3/4") Aço 8mm (5/16") Aço 16mm (5/8") Madeira 25mm (1")	UNID	1	390,00
42	DIJUNTOR Modelo UNIPOLAR Número de pólos 1 Corrente nominal In 32 A Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	15,00
43	DIJUNTOR BIPOLAR DE 32 A Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	45,00
44	DIJUNTOR TRIPOLAR 32ª - Tensão nominal de serviço máxima Ue 440 V Tipo de disjuntor DIN	UNID	1	48,00
45	TALABARTE DE POSIONAMENTO AJUSTÁVEL - posicionamento/restrição ajustável, confeccionado em corda de poliamida de 16 mm, possui 1 conector classe T em aço com abertura de 20 mm e 1 conector em aço com abertura de 20 mm. Comprimento de 0,90 a 1,80 m	UNID	1	350,00
46	CINTO PARAQUEDISTA ELETRICISTA - Partes metálicas com revestimento dielétrico 4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais) Cinto de Segurança com Alças nos ombros para resgate e movimentação em espaços confinados Apoio lombar para trabalho posicionado e indicador de queda QR code para sistema de inspeção através do app MOB INSPEÇÃO	UNID	1	490,00
47	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA - Luva de Algodão Pigmentada Danny Cottonflex Branca DA-10.300	PARES	1	8,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI
CNPJ: 3005.257.555/0001-37

	Para Serviços Gerais CA 4657			
48	RELÉ FOTOCÉLULA - Ligam ao anoitecer e desligam automaticamente a iluminação ao amanhecer. Adequados para uso externo, resistindo à chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta. Ideais para casas de campo, residências, letreiros luminosos, estacionamentos, jardins, postes, indústrias, condomínios etc.	UNID	1	28,00
49	BASE PARA RELÉ - PW	UNID	1	22,00

O prazo de validade da pesquisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Segue em anexo o MODELO DA PESQUISA DE PREÇOS a ser encaminhada ao Departamento de Compras da Prefeitura, em papel timbrado no caso de empresa fornecedora dos preços.

Juruti -PA, 24 de outubro de 2022.

Pedro Alves de Melo Neto
CHEFE DO SETOR DE COMPRA
DECRETO 4.696/2021

Pesquisa realizada pela empresa:

Razão Social: MAURO CEZAR DA SILVA BASTOS EIRELI
CNPJ/MF: 39.978.658/0001-08
Endereço: TV. LAURO SODRE Nº 1147 – BAIRRO ANINGAL
Tel./Fax: 93 99106-1779 E-mail: mauro_totaleletrico@hotmail.com

MAURO CEZAR DA
SILVA BASTOS
EIRELI:39978658000108

Assinado de forma
digital por MAURO
CEZAR DA SILVA BASTOS
EIRELI:39978658000108
Dados: 2022.10.31
08:58:50 -03'00'