



Ofício nº 878/2024/GP/IASB

Belém, 09 de julho de 2024.

Ao Senhor Presidente
VANDEIR PAULINO DA SILVA
Rua Sacramento nº 375, Bairro: Centro
CEP: 35.660-001 – Pará de Minas/MG.

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 21/2023, oriunda do Pregão Presencial - SRP Nº 024/2023-CISPARA

Senhor Presidente,

De acordo com a legislação em vigor, manifestamos interesse desta Autarquia Municipal, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Município de Belém-IASB, em ADERIR à Ata de Registro de Preço nº 021/2023 decorrente do Pregão Presencial SRP nº 024/2023 - CISPARA, cujo objeto é registro de preço para futura e eventual LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ambulância), nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto nº 7.892/2013e Decreto 10.520/02.

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o processo licitatório de todos os itens licitados, bem como cópia da Ata de Registro de Preços, Edital, Termo de Referência e o contrato.

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail: cpl.reginaldo@gmail.com.

Sem mais para o momento, estamos ao inteiro dispor, para os esclarecimentos julgados necessários, renovando nossos votos de estima e consideração, subscrevemo-nos.

Bruno Trindade Batista
Presidente do IASB



**DEMONSTRATIVO DE ITEM A SER ADERIDO NA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21/2023 ORIUNDO DO PE SRP Nº 024/2023-CISPARA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD/ MÊS	VL MENSAL	VL ANUAL
01	AMBULÂNCIA TIPO B: Veículo zero quilometro tipo FURGÃO com no mínimo 11m³ de espaço no compartimento interno, de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em ambulância do TIPO B – PRÉ-HOSPITALAR / SUPORTE BÁSICO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran Nº 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1– VEÍCULO: 1.1- Dimensões Externas: 1.1.1- Comprimento: 5545 mm 1.1.2- Largura: 2465 mm 1.1.3- Distância entre eixos: 3680 mm 1.2- Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento: 3095 mm 1.2.2- Largura: 1760 mm 1.2.3- Altura: 1890mm 1.3- Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: 2295 cm³ 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3- Potência cv (KW) @rpm: 125 (90) 3495 1.3.4- Tração e Transmissão: Dianteira, com 5 marchas a frente e 1 marcha à ré 1.3.5- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.4 - Capacidade de carga: 1535; 1.5 - Rodas: Aro 16" c/ pneus 225/65 de rodado simples; 1.6 - Tanque de Combustível: 100 litros; 1.7– Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 1.8- Equipamentos complementares: 1.8.1- Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série 2-ADAPTAÇÃO: 2.1- Adaptação Externa: 2.1.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.1.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para	SERV	12	R\$ 14.500,00	R\$ 174.000,00



	que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.1.3- Adesivos padrão “AMBULÂNCIA”. 2.2- Adaptação Interna: 2.2.1- Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; 2.2.2- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.2.3- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.2.4- Piso em compensado naval revestido em vinil de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 2.2.5- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corrediças em acrílico; 2.2.6- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor argila texturizada; 2.2.7- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo; 2.2.8- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.2.9 - Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.2.10- Rede de oxigênio composta por: 2.2.10.1- Mangueira, máscara e conexões; 2.2.10.2- Cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte duplo e fixador do tipo “catraca”, equipado com válvula e manômetro; 2.2.10.3- Régua de oxigênio com 3 pontas para Fluxômetro, Aspirador e umidificador; 2.2.11- Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma;				
--	--	--	--	--	--



	2.3 - Iluminação e Sistema Elétrico: 2.3.1- Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db; 2.3.2- 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; 2.3.3- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; 2.3.4- Sistema de luminárias internas em LED de alta luminosidade, com 2 (duas) intensidades de luz instaladas no teto; 2.3.5- Painel de controle central com chaves disjuntoras térmicas; 2.3.6- Tomadas de 110 ou 220 volts via captação externa c/ extensão de 20 (vinte) metros; 2.3.7- Tomadas de 12 volts instaladas na bancada alimentadas por bateria auxiliar de 100A; 2.3.8- Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; 2.3.9- Cabos elétricos devidamente dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561. 2.4-Ventilação: 2.4.1- Sistema de ar condicionado duplo com no mínimo de 25.000 BTU's de potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista e para o compartimento do paciente; 2.4.2- Exaustor com casulo de ventilação; 3- EQUIPAMENTOS EMBARCADOS: 3.1- Maleta de Primeiros Socorros 4- GARANTIA: 4.1- Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses. 4.2- Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.				
--	--	--	--	--	--



	5- Os veículos deverão ser entregues com SEGURO, com apólice com vigência de 01 (um) ano a contar da entrega dos mesmos *** PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS ***				
--	---	--	--	--	--