



A
Prefeitura Municipal de Itaituba – PA
Secretária Municipal de Saúde
Comissão Permanente de Licitação

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI** portadora do CNPJ: 15.723.680/0001-49, situada na rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 24, Jardim Helvécia, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74 933 590, por meio do seu representante legal infra-assinado Patrícia Leopoldina Costa Carneiro, inscrita no RG sob nº 3231288 e CPF sob nº 648.584.051-68, por meio desta para apresentar nossa proposta de preços para aquisição de um veículo tipo ambulância.

ITEM	PRODUTO	QNT	UN	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	AMBULÂNCIA PRA REMOÇÃO CARACTERÍSTICAS: VEÍCULOS TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, AIR-BAR PARA OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO COM (ABS) NAS 04 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADOR PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX) POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 CV: TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, FREIOS E SUSPENSÃO EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO EXIGIDOS PELO CONTRATANTE: CABINE/CARROCEIRA, PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO COM FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTE E DE ABERTURA DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FABRICA PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS DO ITEM ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS QUE COM A VIATURA EM	01	UN	FIAT/FIORI NO HARD WORKING	R\$ 96.900,00 (Noventa e seis mil e novecent os reais);	R\$ 96.900,00 (Noventa e seis mil e novecent os reais);

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 24, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3085-8102

Email: gomesveiculospeciais@gmail.com



MOVIMENTO QUE ESTACIONADA SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ELIMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL, SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE AÇO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES COM COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE 1.000 MÁXIMA DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250 MM MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 55 MM E MÁXIMA 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO, LAUDI QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMADO E FOTOMETRIA CLASSE 1 PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL,, SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13.8 VCC MÍNIMA DE 3 TONS DISTINTOS. SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01(UM) METRO DE NO MÍNIMO 100DB@13.8 VCC. LAUDO QUE COMPROVE ATENDIMENTO A NORMA ELETRÔNICO COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO MÍNIMO 3 L. A CABINE DEVE SER COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA A FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. O COMPORTAMENTO DO PACIENTE DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA A FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. VENTILADOR OSCILANTE NO TETO: A CAPACIDADE TÉRMICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍNIMO 15.000 BTUS. MARCA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO COM MÍNIMA 1.800 MM COMPR. PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍNIMO 45 GRAUS E SUPORTE PESO MÍNIMO DE 100KG COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 24, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3085-8102

Email: gomesveiculos especiais@gmail.com



CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES, ENSAIO ATENDENDO A NORMA ABNR NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO VISANDO POSICIONAR DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS VÍTIMAS. AS PAREDES INTERNAS PISO E A DIVISÓRIA DEVEREM SER EM PLÁSTICOS REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO-EXTINGUÍVEL, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, MOLDADO CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE PARA O SORO E PLASMA; UM PEGA MÃO OU BALAUSTRES VERTICAL JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA PARA AUXILIAR NO EMBARQUE COM ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS NA LATERAL DIREITA ACIMA DA MACA EM ABS AUTO-EXTINGUÍVEL OU COMPENSÁVEL NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FORMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRAS AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS: E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL. SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBS: VEICULO EMPLACADO EM NOME DA CONTRATANTE					
---	--	--	--	--	--

DECLARO, que nos valores propostos estão incluídas todos os custos e as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto de forma direta ou indireta, tais como: Despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, previsão de lucro, seguro, ICMS, IPI e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

DECLARO, que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de hoje;

DECLARO, que a forma de Pagamento será feito à vista;
GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 24, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3085-8102

Email: gomesveiculospeciais@gmail.com




DECLARO, que o prazo para entrega consiste em até 60 (sessenta) dias;

Valor Total da Proposta: R\$ 96.900,00 (Noventa e seis mil e novecentos reais);

Goiânia, 15 de Outubro de 2020.

Patrícia Leopoldina Costa Carneiro
RG: 3231228 SSP/GO
CPF: 648.584.051-68
GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
15.723.680/0001-49

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ: 15.723.680/0001-49
Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 24, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia
Telefone: (62) 3085-8102
Email: gomesveiculos especiais@gmail.com



EMPORIO
EMPREENDEMENTOS, VEÍCULOS E SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

COTAÇÕES DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AMBULÂNCIA PRA REMOÇÃO CARACTERÍSTICAS: VEÍCULOS TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, AIR-BAR PARA OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO COM (ABS) NAS 04 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADOR PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX) POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 CV: TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, FREIOS E SUSPENSÃO EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO EXIGIDOS PELO CONTRATANTE: CABINE/CARROCEIRA, PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO COM FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTE E DE ABERTURA DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FABRICA PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS DO ITEM ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS QUE COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUE ESTACIONADA SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ELIMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL, SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE AÇO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES COM COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE 1.000 MÁXIMA DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250 MM MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 55 MM E MÁXIMA 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO, LAUDI QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMADO E FOTOMETRIA CLASSE 1 PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL,, SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13.8 VCC MÍNIMA DE 3 TONS DISTINTOS. SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01(UM) METRO DE NO MÍNIMO 100DB@13.8 VCC. LAUDO QUE COMPROVE ATENDIMENTO A NORMA ELETRÔNICO COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO MÍNIMO 3 L. A CABINE DEVE SER COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA A FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR. O COMPORTAMENTO DO PACIENTE DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA A FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO	UNID	1	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00



EMPORIO
EMPREENDEIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS



ITEM 5.12 DA NBR 14.561. VENTILADOR OSCILANTE NO TETO: A CAPACIDADE TÉRMICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍNIMO 15.000 BTUS. MARCA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO COM MÍNIMA 1.800 MM COMPR. PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍNIMO 45 GRAUS E SUPORTE PESO MÍNIMO DE 100KG COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES, ENSAIO ATENDENDO A NORMA ABNR NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO VISANDO POSICIONAR DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS VÍTIMAS. AS PAREDES INTERNAS PISO E A DIVISÓRIA DEVEREM SER EM PLÁSTICOS REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO-EXTINGUÍVEL, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, MOLDADO CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULOS COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE PARA O SORO E PLASMA; UM PEGA MÃO OU BALAUSTRAS VERTICAL JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA PARA AUXILIAR NO EMBARQUE COM ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS NA LATERAL DIREITA ACIMA DA MACA EM ABS AUTO-EXTINGUÍVEL OU COMPENSÁVEL NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FORMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULOS, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRAS AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS: E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL. SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBS: VEICULO EMPLACADO EM NOME DA CONTRATANTE

TOTAL

95.000,00

SANTA INÊS – MA, 15 DE OUTUBRO DE 2020

P G AGUIAR
VIEIRA:27967465000172

Assinado de forma digital por P G
AGUIAR VIEIRA:27967465000172
Dados: 2020.10.15 09:26:37 -03'00'

PG AGUIAR VIEIRA
PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA – EMPRESÁRIO
CPF: 043178463-90
RG: 030214742005-5 SSP/MA
CNPJ: 27.967.465/0001-72

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva 14 de Outubro de 2020
A/C: Prefeitura de Itaituba - PA
Aos cuidados do Sr. Ronison
Telefone: 93 99129 0075
E-mail: licita2017.itb@gmail.com



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA E COMPUTADOR DE BORDO ORIGINAL DE FABRICA. Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potencia mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada mínima 1,300cm, Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, Para-choques pintados na cor do veículo original de fabrica, Alerta sonoro de faróis ligados, Banco do motorista com regulagem de altura, tanque de combustível mínimo 49 litros, Roda de aço aro 15" original de fabrica, direção hidráulica, ar condicionado, Abertura da tampa do combustível junto com as travas das portas pelo controle remoto, Chave tipo canivete dobrável, Computador de Bordo, Espelhos retrovisor externo elétrico, acendimento automático de faróis e lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto, Trava elétrica das portas, Vidro elétrico nas portas sendo todos os itens originais de fabrica, comprimento externo mínimo do veículo transformado 4.800 mm devidamente comprovado pelo CCT (Comprovante de Capacitação Técnica).	01	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	MONTANA / R7M / CHEVROLET
DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO Transformação confeccionada em fibra de vidro sem emendas para total higienização, com comprimento interno mínimo de 2.100 mm; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; Mínimo de uma janela lateral com vidro correção, comprimento mínimo 1.450 mm e altura mínimo de 580 mm, fixada com cola PU sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 100 kg, sem corte na lataria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona na cabine para frente a fim de não					

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
CNPJ 18.093.163/0001-21



comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento do AIRBAG. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente credenciado; Armário frontal interno localizado na região superior da transformação ambulância em fibra de vidro, comprimento interno mínimo 420 mm e largura interna mínima 650 mm; Bancos laterais para 02 acompanhantes em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de 01 cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; 01 Cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; 01 suporte para soro e plasma; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização. Todo o interior da ambulância desde piso, armário com cantos arredondados para segurança do paciente e acompanhante; Pintura interna à base de poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência proporcionando ao ambiente interno total higienização e lavagem com água; Pintura externa na cor do veículo; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; Sinalizador em barra com sirene de no mínimo 01 tom; 01 eletro ventilador de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 eletro exaustor de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; Uma tampa traseira inteiriça com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso com um vidro traseiro, dois amortecedores a gás, um aerofólio e um break light; Serigrafia na ambulância com vinil adesivo modelo composto por cruzes e a palavra Ambulância capô, vidros laterais e traseiro; Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré. Acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, juntamente com o projeto básico da adaptação "MEMORIAL DESCRITIVO" devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial.			
--	--	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DA ENTREGA: 90 DIAS

LIBERAÇÃO DO RENAVAL SOMENTE APÓS PAGTO DO MESMO.



BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
CNPJ 18.093.163/0001-21



Thábata Oliveira
Dpto. Licitações

CNPJ: 18.093.163/0001-21

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
ROD BR 376, KM 188,5 S/N, JD. SANTA IZABEL
MARIALVA - PR CEP: 86.990-000

Tel/Fax: (44) 3232-7180 / / (44) 9 9943-1121

E-mail: mkt03@bellanveiculosospeciais.com