

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012871	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA <i>ESTRUTURA TUBULAR E CHAPA DE AÇO. PORTA E PRATELEIRAS EM VIDRO. PINTURA EPÓXI. COM FECHADURA E CHAVE. DIMENSÕES C40CM X L50CM X A155CM COR BRANCA.</i>	11,0000	UNIDADE	_____	_____
029847	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO 10 LITROS.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029849	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA - <i>COM COSTAS (ACOMPANHA CINTA ELÁSTICA) - SEM PROTETOR DE TIREÓIDE - USO PROFISSIONAL - TAMANHO 100X60CM COM 0,50MM PB - ACABAMENTO EM NYLON OU ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL)</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029848	AVENTAL PLUMBIFERO <i>AVENTAL PADRÃO 100 X 60 CM PARA PROFISSIONAL, COM PROTEÇÃO NA FRENTE DE 0,50 MMPB E COM PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25 MMPB. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. O PRODUTO DEVE ATENDER A NORMA NBR IEC 61331-3:2004. NORMATIZADO.</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029966	ARMÁRIO GUARDA-ROUPA COM 2 CORPOS INTEIROS <i>DIMENSÕES: 0,96X0,42X1,78.</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029967	ARMÁRIOS EM AÇO DE 2 PORTAS <i>CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA E CHAPAS DE AÇO ASTM 36 NA ESPESSURA DE 3 MM 04 DIVISÓRIAS PERFEITO PARA GUARDAR , MEDICAMENTOS CONTROLADOS .</i>	16,0000	UNIDADE	_____	_____
029970	ARMÁRIO	1,0000	UNIDADE	_____	_____
024531	APARELHO DE FAX/TELEFONE	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029971	APARELHO DE RAIOS-X de 500MA	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029972	ARMÁRIO COM GAVETAS	4,0000	UNIDADE	_____	_____
029973	ARMÁRIOS FECHADO COM DIVISÓRIAS	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029974	ARMÁRIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS	2,0000	UNIDADE	_____	_____
016054	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS OFICIO <i>4GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA AÇO CHAPA DE AÇO.DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.</i>	12,0000	UNIDADE	_____	_____
029975	ARQUIVO DE CHAPAS RAIOS X	1,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtyd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
003799	ASPIRADOR PORTATIL	10,000 UNIDADE	_____	_____
029852	BALDE A PEDAL 25 LITROS <i>EM FIBERGLASS CAPACIDADE: 25 LITROS. TOTALMENTE CONFECCIONADO EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. FÁCIL ASSEPSIA. LISO INTERNO E EXTERNAMENTE. DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO DA TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL. BALDE A PEDAL INOXIDÁVEL - ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. PEDAL DE ACIONAMENTO DA TAMPA COM SAPATA DE BORRACHA. TAMPA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO E COM PERFIL DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO</i>	11,000 UNIDADE	_____	_____
029865	BALDE A PEDAL INOXIDÁVEL <i>ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. PEDAL DE ACIONAMENTO DA TAMPA COM SAPATA DE BORRACHA. TAMPA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO E COM PERFIL DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO</i>	15,000 UNIDADE	_____	_____
029977	BANQUETA GIRATÓRIA	6,000 UNIDADE	_____	_____
029978	BANQUETA GIRATÓRIA/MOCHO	4,000 UNIDADE	_____	_____
016869	BEBEDOURO EM COLUNA EM AÇO <i>2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO. Manual de instruções: Marca: Referência: Ref.: Garantia: 1 ano Capacidade do reservatório: 3,50 l Cores disponíveis: Prata, Fornecimento de água gelada: 5 l/h Peso: 14,50 kg Potência: 160 W Dimensões do produto (cm): Altura: 110, Largura: 37, Profundidade: 29 Tipo de refrigeração: Compressão Voltagem: 127 V, 220 V Material: Aço inox</i>	4,000 UNIDADE	_____	_____
009001	BELICHE DE MADEIRA 078X190 <i>* Beliche de Madeira, Capacidade da 1ª Cama (baixa) 130kg 2ª Cama (alta) 110KG * Escada de acesso para segunda nível * Grade de Segurança * Kit de Montagem * É possível fazer 2 camas de solteiro * GARANTIA TOTAL 1 ANO * Desmontada * Produto NOVO.</i>	2,000 UNIDADE	_____	_____
029853	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS E COLCHÃO <i>CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS QUADRADOS COM CINTA DE AÇO INOX NAS BORDAS. ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, ARTICULADO POR MEIO DE DUAS</i>	1,000 UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtyd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<p>MANIVELAS CROMADAS, PARA OS MOVIMENTOS DE FAWLER, SEMI FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDIACO E TRENDELEMBURG, COM GRADES DE ABAIXAR ESMALTADAS CORREDIÇAS CROMADAS. PÉS COM RODÍZIOS DE 3". SENDO DOIS COM FREIOS. DIMENSÕES: 1.50M X 0.70M. DIVISORES RADIOLÓGICOS, CHUMBO LAMINADO, COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NO CHASSI: 02 UNIDADES DE 13 X 18 NA TRANSVERSAL; 04 UNIDADES 18 X 24 NA TRANSVERSAL E NA LONGITUDINAL; 02 UNIDADES 24 X 30 NA TRANSVERSAL E NA LONGITUDINAL; 02 UNIDADES DE 30 X 40 NA LONGITUDINAL</p>			
029979	<p>BIOMBO 180X80CM RETO COM 1MM/PB COM VISOR PLUMBÍFERO</p> <p>BIOMBO COM 01MM PB - RETO - 180 x 80 CM - ARMAÇÃO EM AÇO - COM PINTURA EM EPÓXI - BRANCO - COM VISOR PLUMBÍFERO 10 x 15 - ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL) 6 OPÇÕES DE CORES - COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA</p>	1,0000 UNIDADE	_____	_____
029851	<p>BOMBA DE INFUSÃO</p> <p>PARA EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, BOMBA INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL. REALIZA INFUSÃO PARENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL. MECANISMO PERISTÁLTICO ROTATIVO OU EM LINHA, DESTACÁVEL PARA MANUTENÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO. PROTEÇÃO CONTRA EMBOLIA GASOSA POR SENSOR DE AR NA LINHA ÓPTICO OU ULTRA SÔNICO. PERMITE CALIBRAÇÃO DO TAMANHO DO GOTEJADOR PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM NECESSIDADE DE COMPUTADOR. ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA 88 A 240 V, 50/60 HZ, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ELETRÓLITO SÓLIDO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS A 25 ML/H. FLUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL 0,1 A 100 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H E 1 A 700 ML/H COM INCREMENTOS DE 1 ML/H. VOLUME PROGRAMÁVEL 0,1 À 999,9 ML (MICRO GOTAS) E 1 A 9999 ML (MACRO GOTAS) . FUNÇÃO KEEP VEIN OPEN - KVO DE 1 ML/H (MICRO GOTAS) E DE 3 ML/ HORA(MACRO GOTAS) PARA A MANUTENÇÃO DA VEIA. REDUÇÃO DA PRESSÃO NA LINHA QUANDO DETECTAR E ALARMAR OCLUSÃO. INDICADORES NO PAINEL - GOTEJAMENTO, USO DE BATERIA, FUNÇÕES DE ALARMES E ALERTAS, VOLUME INFUNDIDO (ML) , VOLUME A INFUNDIR (ML) VELOCIDADE DE INFUSÃO (ML/H) , TAXA DE CONVERSÃO DE GOTEJAMENTO (GOTAS/ML). ALARMES AUDIVISUAIS PARA GOTEJAMENTO IRREGULAR, FLUXO LIVRE, AR NA LINHA, OCLUSÃO, FINAL DE INFUSÃO , BAIXA CARGA DE BATERIA , PROGRAMAÇÃO INCORRETA , BOMBA PARADA E PORTA ABERTA (SE O MECANISMO FOR DOTADO DE PORTA) PESO REDUZIDO MÁXIMO 2,4 KG (</p>	5,0000 UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	COM BATERIA INCLUSA). DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.				
029980	BRAÇADEIRA PARA PUNÇÃO VENOSA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMA ALTURA REGULÁVEL MÍNIMA DE 0,85 M E MÁXIMA DE 1,25M: BASE DE FERRO FUNDIDO, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO DE 1" DE DIÂMETRO X 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE: PINTURA EM ESMALTE E SECAGEM EM ESTUFA APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, HASTE EM TUBO CROMADO DE 3/4" DE DIÂMETRO X 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, CUNHA CROMADA COM MOVIMENTO REGULÁVEL: BASE DE FERRO FUNDIDO.	5,0000	UNIDADE	_____	_____
029988	CABIDEIRO	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029989	CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES COM 4 PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBOS REDONDOS DE 3/4", PAREDE DE 1,2 MM PONTEIRAS EM PVC ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO 22 ESMALTADA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI.	7,0000	UNIDADE	_____	_____
029854	CADEIRA DE RODAS OBESO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INDICADA PARA USUÁRIOS COM PESO ATÉ 150 KG. ESTRUTURA 100% AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM X DUPLO. BARRA EXTRA DE SUSTENTAÇÃO. ENCOSTO ESTOFADO EM POLIÉSTER. ASSENTO COM ALMOFADA DE 5 CM OU 2 CM EM POLIÉSTER, REMOVÍVEL. APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO, ESCAMOTEÁVEL, COM PROTETOR DE ROUPAS. APOIO DOS PÉS EM PEDAL PLÁSTICO, REGULÁVEL EM ALTURA. FAIXA DE APOIO PARA PERNAS. RODAS TRASEIRAS DE 24" COM EIXOS REFORÇADOS, COM ROLAMENTOS E PNEUS INFLÁVEIS OU PNEU MACIÇO. LARGURA DE ASSENTO: 52 CM. CAPACIDADE: 160 KG.	3,0000	UNIDADE	_____	_____
016055	CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA <i>Cadeira, estofada com espuma injetada, revestida em tecido ou courvin, base com, estrutura cromada.</i>	20,0000	UNIDADE	_____	_____
012758	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES <i>longarina para sala de espera em Clínicas. A cadeira é de prolipileno e estrutura em cromado.</i>	20,0000	UNIDADE	_____	_____
029990	CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT COM 32 PEÇAS <i>Caixa para Cirúrgica com 32 peças contendo: 01 Estojo</i>	10,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>Inoxidável 26x12x08cm - Fami-Ita; 01 Cabo de Bisturi nº 4; 10 Lâmina de Bisturi; 01 Par de Afastador Farabeuf; 01 Pinça Anatômica com dente de rato 16cm; 01 Pinça Anatômica com serrilha 16cm; 04 Pinça Backaus; 02 Pinça Allis 15cm; 01 Pinça para antissepsia Foester; 02 Pinça Halsted Mosquito curva; 02 Pinça Halsted Mosquito reta; 02 Pinça Kelly reta 16cm; 02 Pinça Kelly curva 16cm; 01 Pinça Rochester reta 18cm; 01 Pinça Rochester curva 18cm; 02 Pinça Kocher reta 16cm; 02 Pinça Kocher curva 16cm; 01 Tesoura Cirúrgica Romba/ Romba/ Reta 15cm; 01 Tesoura Cirúrgica Fina/ Fina/ Reta 15cm; 01 Tesoura Cirúrgica Romba/ Fina/ Curva 15cm; 01 Tesoura Spencer; 01 Porta Agulha Mayo Hegar 16cm.</i>			
029866	CARRO DE CURATIVOS- <i>ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4 " PAREDE 18, PRATELEIRAS EM AÇO INOX NÚMERO 20, AVANRANDADI DE PROTEÇÃO DE VERGALÃO INOX 5/16", RODAS DE 3", PRATELEIRAS, BALDE E BACIA INOXIDÁVEIS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 METROS LARGURA X 0,80 METROS COMPRIMENTO X 0,80 METROS ALTURA.</i>	6,0000 UNIDADE	_____	_____
029862	CAMA FOWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS <i>MÓVEIS, COM COLCHÃO, LEITO EM CHAPA DE AÇO DE CARBONO DE 1,50 MM. CHASSIS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 50 X 30 X 1,50 MM, BRAÇOS PARA MOVIMENTAÇÃO DO LEITO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE • 1" X 2,25 MM, CARENAGEM LATERAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,20 MM E PÁRA-CHOQUE DE PVC PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. CABECEIRA E PESEIRA: CONFECCIONADAS EM POLIURETANO INJETADO COM ACABAMENTO EM PU, SENDO REMOVÍVEIS, NA COR AZUL CELESTE. GRADES LATERAIS: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE • 1" X 1,20 MM E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE • 6 X 1,20 MM COM SISTEMA EMPILHÁVEL E ENGATE RÁPIDO. MOVIMENTOS: COMANDOS OBTIDOS ATRAVÉS DE 03 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO EM POLIURETANO, PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, CARDÍACO, FLEXÃO, ELEVAÇÃO DE ALTURA TOTAL DO LEITO E TRENDELEMBURG OBTIDO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE • 4", SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTERIOR ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES INTERNAS: 1,96 X 0,90 (C X L), DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 X 0,98 (C X L). CAPACIDADE:150KG</i>	10,0000 UNIDADE	_____	_____
027586	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA <i>MATERIAL DE CONFEÇÃO: POLIPROPILENO BALDE</i>	3,0000 UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>ESPRESSADOR, KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ SACO DE VINIL</i>				
029991	CARRO TRANSPORTE DE DETRITOS <i>- CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESCOVADO;- CILINDRO DOTADO DE FRISO PARA REFORÇO; ALÇAS LATERAIS, TAMPA REMOVÍVEL E 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS;- 3" SENDO 1 COM FREIO-CAPACIDADE 80 LTS</i>	3,0000	UNIDADE	_____	_____
029992	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL: <i>ESTRUTURA TUBULAR, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRÊS CUBAS EM MARFINITE, RODÍZIO DE 4 POLEGADAS, TAMANHO DA CUBA 0,67X0,44X019.</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029993	CARRO TRANSPORTE DE MATERIAL FECHADO <i>CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM DUAS PORTAS LATERAIS E PRATELEIRA INTERNA, RODAS DE 3", E PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE : 1,00 X 0,60 X 0,80M.</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029994	CARRINHO DE URGÊNCIA MÉDICA EM AÇO ESMALTADO COM 4 GAVETAS: <i>CARRINHO DE URGÊNCIA MÉDICA EM AÇO, 4 RODÍZIOS, BANDEJA, QUATRO GAVETAS SUPORTE PARA SORO E APOIO PARA ELETRO. DIMENSÕES: ALTURA: 80 CM. LARGURA: 40 CM. COMPRIMENTO: 80 CM. MODELO 8910A: FABRICAÇÃO EM AÇO INOX. MODELO 8910B: FABRICAÇÃO EM AÇO ESMALTADO.</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
012768	CARRO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS <i>Carro para transporte de bandejas com tres prateleiras em epoxi. Dimensoes: 0,90x0,60x1,00mm. Estrutura em tubo redondo de 1"x1,20mm. Prateleiras em chapa de aço nr.20 com varandas. Para-choque de borracha em toda a volta. Rodizios de 5"sendo dois fixos e dois giratorios. Acabamento em pintura epoxi. </i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029995	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA. <i>ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1,20MM, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO 0,75MM, DUAS PORTAS FRONTAIS E DUAS PRATELEIRAS INTERNAS. RODAS DE 125MM GIRATÓRIAS. DIMENSÕES: C 0,90M X L 0,50M X A 0,70M. TOTALMENTE EM AÇO INOX.</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029996	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA. <i>ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1,20MM, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO 0,75MM, TAMPA SUPERIOR BIPARTIDA COM PUXADORES. RODAS</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	125MM GIRATÓRIAS. DIMENSÕES: C 0,90M X L 0,60M X A 0,80M. TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI PÓ APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.			
029997	CARRO PARA TRANSPORTES DE CADÁVER. CARRO "PARA TRANSPORTE DE CADÁVER ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO ASTM A36 DE 1 - "; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. LEITO EM AÇO INÓX AISI 304, COM PROCEDÊNCIA E CERTIFICAÇÃO, COM REBAIXO PARA RETER LÍQUIDOS COM TUBO DE ESCOAMENTO. PÉS COM RODÍZIOS DE 3" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. OPCIONAL: TOTALMENTE EM AÇO INÓX DIMENSÕES: 0,70 X 1,90 X 0,80	2,0000 UNIDADE	_____	_____
029998	CESTO DE LIXO TELADO EM AÇO INOX CAPACIDADE: 13 LITROS DETALHES: CESTO TELADO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM FUNDO EM PLÁSTICO ABS MEDIDAS: DIÂMETRO: 24 CM - ALTURA: 28,5 CM	13,0000 UNIDADE	_____	_____
029999	CILINDRO OXIGENIO COMPLETO 03 LITS CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPLETO, COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MÁSCARA. OBS: AS MARCAS DOS COMPONENTES (MANÔMETRO, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MÁSCARA) PODEM VARIAR CONFORME A DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE. 01- CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO CAP. 3 LITROS (0,45 M3) * 01- VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO. * 01- UNIDADE DE UMIDIFICAÇÃO COM FRASCO 250ML, EXTENSÃO E MÁSCARA.	7,0000 UNIDADE	_____	_____
030000	COLAR CERVICAL (5 TAMANHOS) A ESTRUTURA FUNDAMENTAL É CONCEBIDA ATRAVÉS DE MOLDAGEM POR INJEÇÃO DE POLIETILENO DE GRANDE DENSIDADE, SUPORTA PERFEITAMENTE O PESO DA CABEÇA, ENVOLVENDO O MAXILAR INFERIOR E AS ZONAS OCCIPITAIS. DISPONÍVEL EM 5 TAMANHOS.	2,0000 UNIDADE	_____	_____
030001	COMADRE INOX COLETOR DE URINA FEMININO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. INDICADO PARA PESSOAS ACAMADAS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO.	2,0000 UNIDADE	_____	_____
029857	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO ALL IN ONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROCESSADOR DE NÚCLEO DUPLO DE TERCEIRA GERAÇÃO OU SUPERIOR,	13,0000 UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtyd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<p>CLOCK DE NO MÍNIMO 3.3 GHZ, CACHE MÍNIMO DE 3MB SUPERIOR E DMI DE 5 GT/S; CHIPSET INTEL H61 EXPRESS OU SUPERIOR; MÍNIMO DE 2 (DOIS) PENTES DE 2 GB DE MEMÓRIA INSTALADA DDR III 1333 MHZ TOTALIZANDO 4 GB; UNIDADE DE DISCO RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PADRÃO SERIAL ATA II OU SUPERIOR; VELOCIDADE MÍNIMA DE 7.200 (SETE MIL E DUZENTOS) ROTAÇÕES POR MINUTO; MÍNIMO DE 500 GB DE CAPACIDADE; UNIDADE LEITORIA E GRAVADORA DE CD E DVD, DA MESMA COR DO GABINETE; CONTROLADORA DE REDE ETHERNET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE. COM POSSIBILIDADE DE OPERAR A 10, 100 E 1000 MBPS COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DA REDE. 6 (SEIS) PORTAS USB 2.0 SENDO NO MÍNIMO DUAS NA LATERAL PARA FÁCIL ACESSO; CONECTORES PARA FONE DE OUVIDO E PARA MICROFONE; PORTA RJ-45; LEITOR DE CARTÕES SUPORTANDO SECURE DIGITAL (SD), SECURE DIGITAL HIGH CAPACITY (SDHC), MEMORY STICK (MS), MEMORY STICK PRO (MS-PRO). TECLADO PADRÃO ABNT E MOUSE ÓPTICO COM 2 BOTÕES E 1 DE ROLAGEM CONEXÃO USB DO MESMO FABRICANTE; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 8 PROFESSIONAL 64 BITS EM PORTUGUÊS E ACOMPANHADO DA RESPECTIVA LICENÇA DE USO; TODOS OS DRIVERS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GABINETE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TIPO TUDO EM UM; BOTÃO DE POWER-ON; WEBCAM DE NO MÍNIMO 1.3 MP, DEVE POSSUIR LOCAL APROPRIADO, JÁ DESENVOLVIDO NO PROJETO DO PRODUTO, PARA A COLOCAÇÃO DE LACRES OU CADEADOS MECÂNICOS OU ELETRÔNICOS NÃO SENDO ACEITO ADAPTAÇÕES. MONITOR INTEGRADO AO GABINETE; TAMANHO DE NO MÍNIMO 20"; RESOLUÇÃO 1366 X 768 60 HZ; BRILHO 250 UNITS; CONTRASTE 1000:1; POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MONITOR DO MESMO FABRICANTE. DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA: DOCUMENTAÇÃO COMPLETA (INCLUINDO CATÁLOGOS E/ OU MOSTRUÁRIOS E MANUAIS DE REFERÊNCIA) SOBRE O EQUIPAMENTO ORIGINAL, EMITIDA PELO FABRICANTE; OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS ON-SITE, COM ATENDIMENTO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL A PARTIR DA ABERTURA DO CHAMADO. A ABERTURA DE CHAMADOS DEVERÁ SER FEITA POR ATENDIMENTO 0800 DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; A EMPRESA PARTICIPANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DE REVENDA DE FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE, INDICANDO QUE ESTE É REVENDA AUTORIZADA; DEVERÁ SER ANEXADO À PROPOSTA COMPROVANTE DE COMPATIBILIDADE DO PRODUTO OFERTADO COM AMBIENTE OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7, MEDIANTE RELATÓRIO OBTIDO NO WEBSITE HTTP://WINQUAL.MICROSOFT.COM/HCL; DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; O</p>				

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	GABINETE DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS "ROHS" PARA SUA FABRICAÇÃO, OU SEJA, NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE; DEVERÁ TER CLASSIFICAÇÃO EPEAT SILVER, HTTP://WWW.EPEAT.NET.			
030002	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL (KIT ADULTO) REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPOSTO POR: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL DE 1600 ML; MÁSCARA FACIAL ADULTO E ADOLESCENTE EM SILICONE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO); VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO; RESERVATÓRIO ADULTO 2500 ML; EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0 M; BOLSA PARA TRANSPORTE.	3,0000 UNIDADE	_____	_____
030003	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL (KIT INFANTIL) REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPOSTO POR: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL DE 500 ML; MÁSCARA FACIAL INFANTIL EM SILICONE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO); VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO; RESERVATÓRIO INFANTIL 1000 ML; EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0 M; BOLSA PARA TRANSPORTE	1,0000 UNIDADE	_____	_____
030004	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL (KIT NEONATAL) REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPOSTO POR: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL DE 250 ML; MÁSCARA FACIAL NEONATO EM SILICONE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO); VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO; RESERVATÓRIO INFANTIL 1000 ML; EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0 M; BOLSA PARA TRANSPORTE.	2,0000 UNIDADE	_____	_____
029855	CADEIRA DIGITADOR COM ESPUMA INJETADA BASE DE REGULAGEM A GÁS, LISA, COM BASE DE REGULAGEM A GÁS, SEM BRAÇO, REVESTIDA COM TECIDO AZUL, BACK SYSTEM II.	2,0000 UNIDADE	_____	_____
029856	CESTO PEQUENO DE LIXO, COM PEDAL, 12 LITROS.	10,0000 UNIDADE	_____	_____
029858	CARRO MACA HOSPITALAR HIDRÁULICO, COM LEITO REMOVÍVEL E CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM CABECEIRA MÓVEL POR MEIO DE	2,0000 UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	CREMALHEIRA. GRADES LATERAIS EM TUBOS DE AÇO E PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. ESTRUTURA DO CARRO EM TUBOS DE AÇO CARBONO QUADRADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. OPCIONAIS: LEITO FIXO; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO; SUPORTE DE SORO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; GRADES EM AÇO INOX; LEITO EM AÇO INOX; VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DE RODÍZIOS; COLCHONETE; RÉGUA TRIPLA COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. CAPACIDADE MÍNIMA 150KG. DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS: 200CM X 68CM E ALTURA COM VARIAÇÃO ENTRE 65 A 95CM.				
029860	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUA (ADULTO). PRODUTO DESENVOLVIDO PARA POSSIBILITAR A OXIGENAÇÃO DIRETA AO PACIENTE. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; CORPO EM POLICARBONATO (COM ESCALA); INJETOR DE NYLON; TUBO INTERNO EM SILICONE; TRAQUEIA COM 1,20 M DE COMPRIMENTO EM SILICONE; MÁSCARA FACIAL TAMANHO ADULTO EM PVC MALEÁVEL. CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO PARA OXIGÊNIO.	12,0000	UNIDADE	_____	_____
029861	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUA (INFANTIL) PRODUTO DESENVOLVIDO PARA POSSIBILITAR A OXIGENAÇÃO DIRETA AO PACIENTE. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; CORPO EM POLICARBONATO (COM ESCALA); INJETOR DE NYLON; TUBO INTERNO EM SILICONE; TRAQUEIA COM 1,20 M DE COMPRIMENTO EM SILICONE; MÁSCARA FACIAL INFANTIL EM PVC MALEÁVEL. CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL PARA OXIGÊNIO.	12,0000	UNIDADE	_____	_____
029863	COMADRE, TIPO PÁ, TOTALMENTE EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 2,5 LITROS, CABO FLEXÍVEL DE FÁCIL MANUSEIO.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029864	CRONÔMETRO, DIGITAL, MARCA HORA/MINUTOS E SEGUNDOS (AM/PM) PRECISÃO DE 1/100 SEGUNDOS; ALARME, CALENDÁRIO E LAP; RESISTENTE À ÁGUA; FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; BATERIA DE LÍTIO; COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029871	COLAR CERVICAL (KIT COM 5 TAMANHOS),	2,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	RÁDIO TRANSPARENTE, MATERIAL LAVÁVEL, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA AVALIAÇÃO DE PULSO CAROTÍDEO E CRICOTIROIDOSTOMIA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA PARA VENTILAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DE FLUIDOS, FECHAMENTO EM VELCRO, NOS TAMANHOS: NEONATAL, INFANTIL, PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO				
013715	CAMA SOLTEIRO	4,0000	UNIDADE		
	CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE AÇO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTEÇÃO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.				
030023	DESFIBRILADOR E MONITOR DE ECG	3,0000	UNIDADE		
	CARDIOVERSOR COM OPÇÃO DE SINCRONISMO). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: O APARELHO DEVE APRESENTAR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS, COM INDICAÇÃO DE: ONDA DE ECG; FREQUÊNCIA CARDÍACA; ELETRODO DO ECG DESCONECTADO; BATERIA FRACA; BATERIA EM CARGA. O APARELHO DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA ENTRE 20 E 90% (SEM CONDENSAÇÃO), NO MÍNIMO;POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP22, NO MÍNIMO; DEVE PERMITIR CARGA E DESCARGA PELAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO; O APARELHO DEVE EFETUAR A DESCARGA INTERNA QUANDO DESLIGADO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DO ECG CONTRA DESCARGA ELÉTRICA; O APARELHO DEVE POSSUIR ENTRADA ELÉTRICA ISOLADA (FLUTUANTE); DEVE POSSUIR MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICO (DEA), NESTE MODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ORIENTAR O USUÁRIO ATRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ, SONOROS E VISUAIS E DEVERÁ POSSIBILITAR DESCARGA SOMENTE POR ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; DEVE POSSUIR OS SEGUINTE ALARMES:BATERIA FRACA; BRADICARDIA E TAQUICARDIA; O APARELHO DEVE INDICAR: SINCRONISMO SELECIONADO; ENERGIA DE DESCARGA SELECIONADA.O APARELHO DEVE PERMITIR MONITORAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 07 DERIVAÇÕES PADRÃO;TEMPO MÁXIMO DE CARGA PARA A CARGA MÁXIMA DEVE SER INFERIOR A 8 SEGUNDOS;DEVE PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DURANTE A RECARGA DA BATERIA;DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA;BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE; DEVE POSSUIR FORMA DE ONDA BIFÁSICA DE NO MÍNIMO 200 JOULES;FAIXA DE LEITURA DOS BATIMENTOS DE ECG				

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<p>DE 25 A 300 BPM. ACESSÓRIOS: 02(DOIS) CABOS DE ECG DE 5 VIAS; 01 (UM) JOGO DE PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, USO ADULTO; 01 (UM) CABO PARA USO DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS; 02 (DOIS) ROLOS DE PAPEL PARA IMPRESSORA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO / 60HZ, CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT (2P+T); DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA; DEVERÁ SER OFERTADO PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA INSTALAÇÃO, A EMPRESA VENCEDORA TERÁ UM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS SERA CIONADO PELA CONTRATANTE PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PERÍODO DA GARANTIA; A LICITANTE DEVERÁ FORNECER JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CÓPIA DO REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO JUNTO À ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ MINISTRAR TREINAMENTO OPERACIONAL PARA TODOS OS GRUPOS DE SUÁRIOS EM TURNOS DIFERENTES CONFORME ESCALA A SER FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DEVERÁ PROPICIAR TREINAMENTO TÉCNICO PARA 02 (DOIS) TÉCNICOS INDICADOS PELA CONTRATANTE, A FIM DESTES ESTAREM APTOS A REALIZAR MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO APÓS O FIM DA GARANTIA. A EMPRESA VENCEDORA FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO .</p>				
030024	<p>DESUMIDIFICADOR DE AR</p> <p><i>Desenvolvido para remover fisicamente o excesso de água presente no ar, mantendo a umidade relativa no ambiente em porcentagens ideais (40% a 50%), evitando problemas como mofo, fungos, odores, oxidação, ácaros, etc. Abaixo de 45% o ar é muito seco, 50% a 60% é considerado saudável e acima de 60% é considerado muito úmido causando males à saúde. Aparelho leve e pequeno; Controle no painel com indicação visual; Reservatório em plástico resistente; Construído em plástico; Defrost (degelo) incorporado; Alarme visual e sonoro para indicação de tanque cheio; Baixo nível de ruído: até 54 dB; Faixa de trabalho entre 40% a 80% de umidade relativa; Remoção de umidade aproximadamente 25 litros por dia; Volume do ambiente: até 120 m3; Compressor hermético; Capacidade do tanque de armazenamento: 3,3L; Rodízios e alças laterais; Controle automático da umidade, através de um umidostato, mantendo a UR (umidade relativa) na porcentagem ideal, evitando consumo desnecessário de energia. Modelo Q831M20 Volts 220Watts 500 Peso (Kg) 19,5 Dim. Externas (CxLxA) cm 29,6 x 36,6 x 63,5</i></p>	2,0000	UNIDADE		
016879	<p>DETECTOR FETAL, MODELO PORTÁTIL.</p> <p>ACOMPANHA ESTOJO DE COURO SINTÉTICO. SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS</p>	5,0000	UNIDADE		

Código	Descrição	Qtyd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<p>FETAIS. MODELO PORTÁTIL. FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 240 BATIDAS POR MINUTO. BOTÃO LIGA OU DESLIGA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME. AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA. SAIDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. ACOMPANHA FONE DE OUVIDO BI-AURICULAR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. FREQUENCIA DE 2,0 A 2,25 MHZ. ACOMPANHA ESTOJO DE COURO SINTÉTICO. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA PARTE INFERIOR DO ESTOJO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA NA PARTE INFERIOR INTERNA. ALIMENTAÇÃO POR 02 BATERIAS DE 9V. (NÃO INCLUSAS NO APARELHO). LED. INDICADOR DE BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHA FRANCO DE GEL PARA CONTATO. DIMENSÕES: (L. P. A.) 85 X 45 X 190 MM. PESO LIQUIDO: 360 GR. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>			
029918	<p>ELETROCARDIOGRAFO COM TRÊS CANAIS.</p> <p>POSSUIR EXATIDÃO E CONFIANÇA DE MEDIDA COM QUALIDADE LEVE E PORTÁTIL QUE PODE SER FACILMENTE OPERADO E PERMITE CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PACIENTE, ATUA DE MANEIRA RÁPIDA E SIMPLES VISANDO MAIOR CONFIABILIDADE NA ANÁLISE CARDÍACA E SIMPLICIDADE DE MANUSEIO. OPERAÇÃO COM UM SÓ COMANDO PARA AQUISIÇÃO , ANÁLISE E IMPRESSÃO TORNADO MAIS SIMPLES O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO. DISPLAY ALPHANUMÉRCIO PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO ECG DISPOSITIVO PORTÁTIL. BATERIA DE LONGA VIDA CAPAZ DE FAZER ATÉ 100 ECGS NO MODO AUTOMÁTICO COM TEMPO DE RECARGA INFERIOR A 03 HORAS. REGISTRO EM PAPEL TÉRMICO DE 80 CM DE LARGURA . MÚLTIPLOS MODOS DE OPERAÇÃO (AUTOMÁTICO, MANUAL E ARRITMIA) QUE PERMITE TOTAL ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES CLÍNICAS DO PACIENTE, SOFTWARE PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO ECG DISPONÍVEIS. IMPRESSÃO EM 01 OU 03 CANAIS. AQUISIÇÃO DO ECG ERM 12 DERIVAÇÕES. FAIXA DE BATIMENTOS CARDÍACOS DE 30 A 300 BPM. OPÇÕES DE SOFTWARE: PARA MEDIDA DO COMPLEXO QRS, QT/QTc, PR, PR/PP E P/QRS/T PARA INTERPRETAÇÃO SOTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA. AJUSTE AUTOMÁTICO DO ZERO DA ESCALA DE REGISTRO. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA PARA VARIAÇÃO DE LINHAS DE BASE. DISPLAY ALPHANUMÉRICO EM LCD COM CONTROLE DE CONTRASTE. IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 5,25 OU 50 MM/S. PAPEL TIPO ROLO OU EM Z. TECLADO DE MEMBRANA PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO . BATERIA AUTOMATICA DE ATÉ 100 EXAMES E TEMPO DE RECARGA DE 3</p>	1,0000 UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	HORAS. CARREGADOR INTERNO. ACESSÓRIOS : CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGÊS, KIT DE ACESÓRIOS COMPOSTO DE CABO DE ECG(CONJUNTO TRONCO E PACIENTE) 04 ELETRODO TIPO CARDIOCLIP 06 ELETRODOS DE SUÇÃO, 01 PACOTE DE PAPEL TIPO Z, GEL PARA CONTATO. ALIMENTAÇÃO 100-240 V X 50-60 HZ. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AFE.				
030025	ELETRCARDIOGRAFO PORTÁTIL ECG-6 PORTÁTIL DE 1 CANAL 7 DERIVAÇÕES SEQUÊNCIAIS IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO BATERIA EMBUTIDA ALIMENTAÇÃO FULL -RANGER (110/200 V - 60 HZ) ENTRADA PARA BATERIA EXTERNA	1,0000	UNIDADE	_____	_____
012784	ESCALA COM 2 DEGRAUS, ESCADINHA DE 2 DEGRAUS <i>com piso em madeira revestido com borracha anti-derrapante Estrutura tubular em aço redondo EPOXI - Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante - Pés protegidos por ponteiros plásticos - Dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura.</i>	15,0000	UNIDADE	_____	_____
008370	ESCALA DE 07 DEGRAUS <i>Estrutura e degraus em alumínio. Peças plásticas em polipropileno Dimensões (m): 1,080 x 0,485 x 1,760 Peso do prod. (kg): 4,341</i>	6,0000	UNIDADE	_____	_____
029919	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE SEM ENGRENAGENS PARA MAIOR DURABILIDADE DO INSTRUMENTO. RESISTENTE A IMPACTOS. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. MANÔMETRO QUE GIRE 360º PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. LIVRE DE LÁTEX PARA MAIOR COMODIDADE. MODELO INFANTIL	5,0000	UNIDADE	_____	_____
029921	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE SEM ENGRENAGENS PARA MAIOR DURABILIDADE DO INSTRUMENTO. RESISTENTE A IMPACTOS. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. MANÔMETRO QUE GIRE 360º PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. LIVRE DE LÁTEX PARA MAIOR COMODIDADE. MODELO ADULTO.	5,0000	UNIDADE	_____	_____
030027	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL: C/ PEDESTAL DE FERRO ESMALTADOS COM RODIZIOS MANÔMETRO REGULAR, BULBO CONTENDO MERCÚRIO, ESCALA DE 0 A 300 MMHG. BRAÇADEIRA DE NYLON COM FIXAÇÃO POR VELCRO PARA USO EM LACTENTO, PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR, MANGUITO E TUBO DE BORRACHA COM BOMBA INSUFLADORA (PÊRA) E	5,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	VÁLVULA PARA DESCARGA DE AR. BOLSA DE NYLON OU SIMILAR PARA GUARDA DE APARELHO				
029917	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO PRETO, DUAS CABEÇAS, MATERIAL DO AUSCULTADOR - AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DO DIAFRAGMA - POLICARBONATO, MATERIAL DOS TUBOS AURICULARES E DO AUSCULTADOR AURICULAR - AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE DIAFRAGMA - SUAVE, AJUSTE BIAURICULAR, OLIVAS MACIAS E DURAS, OLIVAS LAVÁVEIS, OLIVAS EM BORRACHA SEM LÁTEX, COM SISTEMA GIRATÓRIO PARA MUDAR O AUSCULTADOR/DIAFRAGMA, FAIXA DE FREQUÊNCIA 20 A 500 HZ, COM LÚMEN ÚNICO, COM ANEL ANTIRRESFRIAMENTO, GARANTIA DE 5 ANOS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO FABRICANTE DE DISTRIBUIDOR DA MARCA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AFE.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029920	ESFIGMOMANOMETRO OBESO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE SEM ENGRENAGENS PARA MAIOR DURABILIDADE DO INSTRUMENTO. RESISTENTE A IMPACTOS. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. MANÔMETRO QUE GIRE 360º PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. LIVRE DE LÁTEX PARA MAIOR COMODIDADE. MODELO OBESO.	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029922	ESTETOSCOPIO ESTETOSCÓPIO ADULTO/INFANTIL UTILIZADO PARA AUSCULTA DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES. APARELHO PORTÁTIL COM TUBOS FLEXÍVEIS PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. BI AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM OLIVAS DE SILICONE. AUSCULTADOR DUPLO, DIAFRAGMA PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR. FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO Y. MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS PROPORCIONANDO ADEQUADA TENSÃO DAS HASTES NOS OUVIDOS. FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) OLIVAS DE SILICONE.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
016881	ESTANTE DE AÇO ESTANTE EM AÇO COM REFORÇO (EM AÇO), SUPORTE MÍNIMO DE 25 KG POR BANDEJA; COM 06 PRATELEIRAS E COM 04 COLUNAS. CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA 26, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA EPÓXI PÓ, COR CINZA. AÇO TRATADO CONTRA FERRUGEM, BANHO DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, COM SAPATAS PLÁSTICAS DE ENCAIXE NAS COLUNAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 1980X920X300 MM.	8,0000	UNIDADE	_____	_____
030028	ESTETOSCOPIO PARA USO PEDIATRICO, COMPOSTO DE CORPO AUSCULTADOR DE METAL, DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, COM DUPLA	5,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>CAMPÂNULA, MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DE HASTES, TUBO CONFECCIONADO EM TYGON NA COR PRETA, MOLA DE AÇO, HASTES METÁLICAS E OLIVAS NA COR PRETA.</i>				
030030	ESTANTE MODULADA FECHADA	3,0000	UNIDADE	_____	_____
030031	ESTANTE MODULADA ABERTA	3,0000	UNIDADE	_____	_____
029955	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA <i>POSSUIR EXCELENTE LUMINOSIDADE COM LUZ FRIA. VIR ACOMPANHADO COM LÂMPADAS, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, ALTURA REGULÁVEL, BASE TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM RODÍZIOS. 127V</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029924	FREEZER VERTICAL 231 LITROS 127 V	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029923	FORNO MICROONDAS 20 LITROS	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029925	GELADEIRA / REFRIGERADOR 01 PORTA; <i>FROST FREE; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, GAVETA PARA LEGUMES, RODÍZIOS E PÉS REGULÁVEIS - FÁCIL NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO;COR: BRANCA; SELO PROCEL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; GRADES REMOVÍVEIS; PRATELEIRAS NA PORTA; PRATELEIRAS REGULÁVEIS; ILUMINAÇÃO INTERNA; CONTROLE DE TEMPERATURA; CONGELADOR; MANUAL DE INSTRUÇÕES; VOLTAGEM: 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
027591	MESA DE EXAMES <i>MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO FIXO</i>	6,0000	UNIDADE	_____	_____
029850	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS <i>COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO E MEDIDAS APROXIMADAS) - ARMAÇÃO TUBULAR REDONDA, GRADES LATERAIS MÓVEIS E CABECEIRA MÓVEL 0,65 X 1,30 X 1,15 METROS, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM TUBO QUADRADO 30 X 30 X 1,2 MM, REVESTIDAS EM FÓRMICA E ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX, BASE EM TUBO 50 X 30 X 20MM COM PÉS RECUADOS TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA DO ESTRADO CONTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM "U" COM 3,2 MM, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO INOX DE 1,5MM MOVIMENTOS MÍNIMOS FAWLER, TRENDELEMBURG,</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<p>REVERSO DO TRENDELEMBUR, SENTADO, DORSO, JOELHOS E VASCULAR, GRADES LATERAIS DE ABAIXAR, PARA-CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE, RODÍZIOS DE 75MM, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65 X 0,80 X 0,68 METROS; INTERNAS 1,50 X 0,65 METROS, APROXIMADAMENTE. ACESSÓRIOS: COLCHÃO ESPUMA POLIURETANO DENSIDADE 23 COM 10 CM DE ESPESSURA REVESTIDO EM VINIL, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>			
029926	<p>IMPRESSORA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (STANDART). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 1 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSÃO PRETO; PAINEL DE CONTROLE LCD COM ILUMINAÇÃO TRASEIRA DE DUAS LINHAS, REDE GIGABIT, IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO; POSSUI SURE SUPPLY SUPORTADO. CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 CARACTERES: 84 TIPOS DE LETRAS TRUE TYPE ESCALÁVEIS; PROCESSADOR DE 800 MHZ, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 33 PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ATÉ 1200X1200 DPI; MEMÓRIA INTERNA DE 256 MB; CICLO DE TRABALHO DE ATÉ 50.000 PÁGINAS/ MÊS. USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 REDE ETHERNET 10/100/1000T INTEGRADA; FONTES E TIPOS DE</p>	1,0000 UNIDADE		
029927	<p>IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO DE ATÉ 26 PPM. ESPECIFICAÇÕES: RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 600 X 600 X 2 DPI. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200 X 1200 DPI; TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: DE MESA, ADF. RESOLUÇÃO DE CÓPIA (IMAGENS EM PRETO-E-BRANCO) ATÉ 1200 X 1200 DPI; MÁX. CÓPIAS: ATÉ 99 CÓPIAS. RESOLUÇÃO DE FAX (EN PRETO-E-BRANCO): 203 X 196 DPI; DISCAGEM RÁPIDA DE FAX, MÁX. NUMEROS: 120 NÚMEROS. CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 PORTA DE REDE ETHERNET 10/100. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL): ATÉ 8.000 PÁGINAS. OPÇÕES DE IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA (PADRÃO). COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA. TENSÃO DE ENTRADA 110 A 127 VAC (+- 10,50/60 HZ (+- 2 HZ). CONSUMO DE ENERGIA DE 445 WATTS DURANTE A IMPRESSÃO, 325 WATTS DURANTE A CÓPIA, 4,7 WATTS POR NTO, 0,2 WATTS DESLIGADO. CONSUMO DE ELETRICIDADE TÍPICO (TEC); 1,386 KWH/SEMANA. GARANTIA 01 ANO.</p>	7,0000 UNIDADE		
029928	<p>LARINGOSCOPIO ADULTO (COM LAMINAS CURVAS)</p> <p>KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 03 (TRÊS) LÂMINAS CURVAS (NÚMEROS 3; 4; 5). PRESENÇA DE CABO MODELO ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM</p>	2,0000 UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	CAPACIDADE PARA 2 PILHAS MÉDIAS, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL (ACABAMENTO FOSCO) COM EXCELENTE CONTATO ELÉTRICO DO CONJUNTO, LÂMPADAS HALÓGENA DE ALTA PERFORMANCE E FOCO CENTRADO, GARANTINDO PERFEITA VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO FOCADA. FORNECIDO COM ESTOJO.				
029929	LARINGOSCOPIO ADULTO (COM LAMINAS RETAS) KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 03 (TRÊS) LÂMINAS RETAS (NÚMEROS 3; 4; 5). PRESENÇA DE CABO MODELO ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2 PILHAS MÉDIAS, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL (ACABAMENTO FOSCO) COM EXCELENTE CONTATO ELÉTRICO DO CONJUNTO, LÂMPADAS HALÓGENA DE ALTA PERFORMANCE E FOCO CENTRADO, GARANTINDO PERFEITA VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO FOCADA. FORNECIDO COM ESTOJO.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029930	LANTERNA CLINICA ILUMINAÇÃO LED BRILHANTE E BRANCA DE 2,2V, CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA.	4,0000	UNIDADE	_____	_____
029931	MACA SIMPLES - ESTRUTURA E LEITO CONFECCIONADOS EM AÇO, DOTADA DE RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS SENDO 02 COM SISTEMA DE TRAVA (FREIO) NA DIAGONAL, RECEBENDO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES LATERAIS E SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO. LEITO FIXO COM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES FRONTAIS E LATERAIS.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029932	MACA DE TRANSPORTE, ESTRUTURA EM DURO ALUMÍNIO TUBULAR. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS E PARAFUSOS. COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM COSTURA ELETRÔNICA. ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO. SISTEMA DE CABECEIRA MÓVEL COM 6 POSIÇÕES QUE VARIAM DE 0º A 70º. QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" POLEGADAS COM FREIOS. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR PACIENTE COM PESO ATÉ 160 KG.	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029933	MACAS COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS, TOTALMENTE EM AÇO ESMALTADO, CONSTRUÇÃO REFORÇADA PARA SUPORTAR ATÉ 200 KG, LEITO RETIRÁVEL CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1. -" COM 6 ALÇAS PARA REMOVER O MESMO. POSSUI GRADE DE 0º A 70º. CAVALETE EM TUBOS DE 1.1/4" X 1,50 COM	2,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtyd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>RODÍZIOS DE 8", SENDO 02 FREIOS EM DIAGONAL. DIMENSÕES : 2,00 X 0,70 X 0,75 DE ALTURA COM COLCHONETE LATERAL E SISTEMA DE CABECEIRA MÓVEL COM 6 POSIÇÕES QUE VARIAM</i>			
029934	MESA 800X600X740 PARA IMPRESSORA, COM TAMPO MDP 18MM E ESTRUTURA METÁLICA, PÉ DUPLO COM CALHA. COR CRISTAL.	4,0000 UNIDADE	_____	_____
029936	MONITOR MULTIPARÂMETROS BÁSICO (ECG/REP/PNI/SPO2/TEMP) - MONITOR MODULAR COLORIDO MULTIPARAMÉTRICO COM CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA E COM AS SEGUINTE TECNOLOGIAS; ECG/RESPIRAÇÃO COM 01 CABO DE PACIENTE DE 05 VIAS; PRESSÃO NÃO INVASIVA COM 01 MANGUITO TAMANHO ADULTO E UM PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEIS. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM 01 SENSOR DE SPO2 DE DEDO ADULTO E UM PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEL; TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 10" COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 5 ONDAS. ALÇA TRANSPARENTE INCORPORADO NO EQUIPAMENTO , SEM ADAPTAÇÕES. APRESENTAÇÃO DE DADOS EM FORMA DE GRÁFICOS E TABELAS DE TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR A APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA TELA ; TELA DIVIDIDA ENTRE GRÁFICO, ONDAS , VALORES NUMÉRICOS E NÚMEROS GRANDES ENTRE OUTRAS . ARMAZENAMENTO BATIMENTO A BATIMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORIZAÇÃO PARA REVISÃO DE TODOS OS VALORES EM FORMA GRÁFICA E NUMÉRICA COM RESOLUÇÃO DE 12 SEGUNDOS , 1 MINUTO OU 5 MINUTOS. SAÍDA PARA SINCRONISMO DE DESFIBRILADOR. ALGORITOMO TOLERANTE A MOVIMENTAÇÃO COM SUPRESSÃO DE ARTEFATOS GERADOS POR MOVIMENTAÇÃO GERAL, LUZ AMBIENTE E INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA, PROPORCIONANDO VALORES PRECISOS MESMO COM BAIXA PERFUSÃO PERIFÉRICA. REALIZE MEDIDAS DE VARIAÇÃO DE PRESSÃO E PULSO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DO DESFIBRILADOR E ELETROCAUTÉRIO. ALIMENTAÇÃO 120 V - 60 HZ. FUNCIONAMENTO COM BATERIAS , COM CAPACIDADE DE MONITORAÇÃO DE 2,5 H. CAPACIDADE DE SIMILARES SINAIS VITAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE USUÁRIOS. APRESENTAR REGISTRO DO MS, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO , DEVERÁ POSSUI ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	4,0000 UNIDADE	_____	_____
029937	MESA PARA COMPUTADOR EM MDP 18 MM 1000X450X740MM COM TECLADO RETRÁTIL, PORTA CPU E ESTABILIZADOR, COR CRISTAL E IMPRESSORA.	6,0000 UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
027590	MESA DE ESCRITÓRIO <i>MESA AUXILIAR COM TAMPO MDP 18 MM, ESTRUTURA METÁLICA PÉ DUPLO COM CALHA REMOVÍVEL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, MEDIDAS 1200X600X740MM, COM 3 GAVETAS - COR CRISTAL</i>	9,0000	UNIDADE	_____	_____
029939	LARINGOSCOPIO INFANTIL (COM LAMINAS CURVAS) <i>KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 03 (TRÊS) LÂMINAS CURVAS (NÚMEROS 0; 1; 2). PRESENÇA DE CABO MODELO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2 PILHAS MÉDIAS, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL (ACABAMENTO FOSCO) COM EXCELENTE CONTATO ELÉTRICO DO CONJUNTO, LÂMPADAS HALÓGENA DE ALTA PERFORMANCE E FOCO CENTRADO, GARANTINDO PERFEITA VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO FOCADA. FORNECIDO COM ESTOJO.</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029940	LARINGOSCOPIO INFANTIL (COM LAMINAS RETAS) <i>KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 03 (TRÊS) LÂMINAS RETAS (NÚMEROS 0; 1; 2). PRESENÇA DE CABO MODELO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2 PILHAS MÉDIAS, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL (ACABAMENTO FOSCO) COM EXCELENTE CONTATO ELÉTRICO DO CONJUNTO, LÂMPADAS HALÓGENA DE ALTA PERFORMANCE E FOCO CENTRADO, GARANTINDO PERFEITA VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO FOCADA. FORNECIDO COM ESTOJO.</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029941	OTOSCOPIO EQUIPAMENTO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA <i>2,5V DE LONGA DURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO BRILHANTE. FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DA LUZ FRIA GARANTINDO UM CAMPO DE TRABALHO SEM REFLEXO, AQUECIMENTO OU OBSTRUÇÃO DO CAMPO VISUAL QUANDO UTILIZADO INSTRUMENTAL. LENTE DE VISÃO AMPLA O QUE PERMITE O USO DE INSTRUMENTAÇÃO SOB MAGNIFICAÇÃO. SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. CABO METÁLICO, ACABAMENTO LISO, COR PRETO, COM 02 (DUAS) PILHAS ALCALINAS AA.</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029942	OFTALMOSCOPIO ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2,5V DE LONGA <i>DURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO BRILHANTE. TRÊS ABERTURAS SENDO: PEQUENA (PUPILAS MUITO PEQUENAS E NÃO DILATADAS), MÉDIA (PUPILAS PEQUENAS NÃO DILATADAS) E GRANDE (PUPILAS DILATADAS). FILTRO DE AZUL COBALTO PARA EXAME DE CÔRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
029943	<p>VASCULARIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). FILTRO POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO. FIXADOR COM GRADUAÇÕES PARA MEDIR FIXAÇÕES EXCÊNTRICAS OU PARA LOCALIZAR LESÕES OU ANORMALIDADES. ABERTURA DE FENDA PARA VISUALIZAÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES. DOZE (12) COMBINAÇÕES DE DIOPTRIAS (-25 À + 22). CABO METÁLICO, ACABAMENTO LISO, COR PRETO, COM 02 (DUAS) PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHA ESTOJO. ABERTURAS E FILTROS. QUARENTA E OITO (48) LENTES PARA AJUSTES DE</p> <p>OXÍMETRO DE PULSO DE MESA, PARA MEDIR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DE PACIENTES: NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO, NÃO INVASIVO; COM CURVA PLETISMOGRÁFICA; DISPLAY DE LCD COLORIDO; MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, ÍNDICE DE PERFUSÃO E ÍNDICE VARIABILIDADE DE PERFUSÃO; APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS: SENSOR FORA DO PACIENTE, BAIXA INTENSIDADE DE SINAL E INTERFERÊNCIA DE SINAL; FAIXA DE MEDIÇÃO PARA SATURAÇÃO DE 1 À 100%; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA MÍNIMA DE 30 A 235 BPM; TEMPO DE RESPOSTA DE 8 SEGUNDOS; HISTÓRICO DE TENDÊNCIAS DE ATÉ 30 DIAS; SISTEMA DE ALARMES SONORO E VISUAL COM LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS AJUSTÁVEIS PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORIZADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS; SINALIZAÇÃO DE CARGA DA BATERIA NO DISPLAY; POSSUI ALÇA PARA TRANSPORTE; CONECTIVIDADE WI-FI; ENVIA OS DADOS PARA COMPUTADOR (ARMAZENAMENTO DE DADOS), PARA IMPRESSORA E PARA INTERNET; CONECTIVIDADE USB E BLUETOOTH; POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE INCLUINDO LEITOR DE CÓDIGO BIDIMENSIONAL; POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DAS TENDÊNCIAS POR MEIO DA REDE WI-FI; SINALIZAÇÃO DO NÍVEL DA QUALIDADE DO SINAL; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INTERNA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT 110/220V 60HZ; ACESSÓRIOS ORIGINAIS DO EQUIPAMENTO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.</p>	2,0000 UNIDADE		
029944	<p>POLTRONA RECLINÁVEL COM ESTRUTURA TUBULAR</p> <p>REDONDA OU QUADRADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. LEITO RECLINÁVEL E APOIO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO POR MEIO DE DISPOSITIVO LATERAL LIGADO A CREMALHEIRA QUE PERMITE VARIAS</p>	15,0000 UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	POSIÇÕES DO ENCOSTO E APOIO DE PERNAS. ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DAS PERNAS ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX, REVESTIDO EM COURVIN. DIMENSÕES MÍNIMAS: 160 X 55 X 45 CM. OPCIONAIS: BRAÇOS FIXOS; RODÍZIOS; ESTOFAMENTO COM MANTA ACRÍLICA.				
029945	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO.	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029946	PAPAGAIOS, COLETOR PARA URINA ANATÔMICO COM ALÇA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 1.000 CC.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029947	PASSA CHASSI, DE DUAS PORTAS EM AÇO TRATADO E PINTADO, COM REVESTIMENTO DE ESPUMA EM SUA ÁREA INTERNA. SISTEMA DE ABERTURA SEGURO PERMITINDO ABERTURA DE APENAS UMA DAS PORTAS.	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029948	PROTETOR DE TIREOIDE PROTETOR CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM. ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL.	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029949	QUADRO DE AVISOS - MURAL TIPO MAGNÉTICO 0,90 X 1,20.	7,0000	UNIDADE	_____	_____
8					
029950	RESSUSCITADOR PULMONAR DE SILICONE MANUAL COM RESERVATÓRIO, TAMANHO ADULTO.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029951	RELÓGIO DE PAREDE A PILHA.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029952	RESSUSCITADOR MANUAL (KIT ADULTO) REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPOSTO POR: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL DE 1600 ML; MÁSCARA FACIAL ADULTO E ADOLESCENTE EM SILICONE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO); VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO; RESERVATÓRIO ADULTO 2500 ML; EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0 M; BOLSA PARA TRANSPORTE.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
029953	RESSUSCITADOR MANUAL (KIT INFANTIL) REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPOSTO POR: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL DE 500 ML; MÁSCARA FACIAL INFANTIL EM SILICONE;	2,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO); VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO; RESERVATÓRIO INFANTIL 1000 ML; EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0 M; BOLSA PARA TRANSPORTE</i>			
029954	RESSUCITADOR MANUAL (KIT NEONATAL) <i>REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPOSTO POR: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL DE 250 ML; MÁSCARA FACIAL NEONATO EM SILICONE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO); VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO; RESERVATÓRIO INFANTIL 1000 ML; EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0 M; BOLSA PARA TRANSPORTE.</i>	1,0000 UNIDADE	_____	_____
029956	SERRA ELETRICA PARA CORTAR GESSO EQUIPAMENTO <i>COM MOTOR DO TIPO UNIVERSAL COM ROTAÇÃO/OSCILAÇÃO DE 18000 RPM/OPM, POTÊNCIA DE 180 WATTS, 60 HERTZ. CÂMBIO EM AÇO TEMPERADO COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, CARÇAÇA EM POLIURETANO PIGMENTADO DESENVOLVIDA PARA NÃO PERMITIR PASSAGEM DE CALOR DO CONJUNTO CÂMBIO/MOTOR PARA A MÃO DO OPERADOR, ALÉM DE PROPICIAR ISOLAÇÃO GARANTINDO SEGURANÇA CONSTANTE CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. CABOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 3,0 METROS DE COMPRIMENTO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO: 01 DISCO DE SERRA DE 50,8MM OU 2 (POLEGADAS); 01 DISCO DE SERRA DE 63,5MM OU 2« (POLEGADAS) PRODUZIDOS EM LÂMINAS EM AÇO ESPECIAL TRATADAS EM BANHO ANTIOXIDANTE; 01 CHAVE COMBINADA DE 12,7MM OU « (POLEGADA). APRESENTA MOTOR DE 110 VOLTS COM PESO DE 1,4 KG. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.</i>	1,0000 UNIDADE	_____	_____
029957	SUPORTE DE HAMPER COM TAMPA E PEDAL ESTRUTURA <i>ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX COM TAMPA EM ABS E PRESENÇA DE PEDAL. RODÍZIOS TERMOPLÁSTICOS DE 3" (75 MM). ACOMPANHADO POR SACO DE ALGODÃOZINHO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,52 X 0,44 X 0,89 M.</i>	7,0000 UNIDADE	_____	_____
029958	SUPORTE DE SORO DE CHÃO BASE EM QUADRIPE DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 25,4 X 1,20 MM. HASTE TAMBÉM DE AÇO INOXIDÁVEL DE 19,05 X 1,20 MM COM GANCHOS EM VERGALHÃO DE INOX. MANIPULO REGULADOR COM ROSCA 5/16. ALTURA (H) VARIÁVEL E REGULÁVEL ENTRE 1,56 E 2,30M. COM RODÍZIOS.	25,0000 UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
029960	SUPORTE PARA BRAÇO <i>BASE EM TUBO RETANGULAR (30X50MM), PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM EFICIÊNCIA ANTICORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, COM REGULAGEM DE ALTURA MANUAL, ESTOFADO NA PARTE DE APOIO DO BRAÇO FORRADO COM COURVIM PRETO.</i>	4,0000 UNIDADE	_____	_____
029961	TERMOMETRO INFRAVERMELHO <i>PARA MEDIR TEMPARATURAS DESDE - 60° C A 500° C (DE 60° C NEGATIVOS A 500° C POSITIVOS).</i>	1,0000 UNIDADE	_____	_____
029962	TELEVISOR LED, MONITOR 42" FULL HD <i>HDMI, USB, COM CONVERSOR DIGITAL.</i>	2,0000 UNIDADE	_____	_____
029964	TERMOMETRO DIGITAL APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIR <i>TEMPERATURA, COM LEITURA DIGITAL EM ESCALA CELSIUS. EFETUAR LEITURA ATRAVÉS DE UM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO OU SIMILAR. APRESENTAR FORMATO TIPO CANETA. APRESENTAR LEITURA DA TEMPERATURA NO CORPO DO APARELHO. POSSUIR SENSOR TÉRMICO NA PONTA DO EQUIPAMENTO. DEVE POSSUIR VISOR COM NÚMEROS GRANDES E NÍTIDOS. DEVE REGISTRAR A TEMPERATURA EM APROXIMADAMENTE 01 (UM) MINUTO. APRESENTAR PRECISÃO DA MEDIÇÃO COM PELO MENOS 01 (UMA) CASA DECIMAL. DEVE POSSUIR SINAL SONORO PERIÓDICO A CADA 04 (QUATRO) SEGUNDOS PARA INDICAR SEU FUNCIONAMENTO E SINAL SONORO DE MAIOR INTENSIDADE PARA INDICAR O FINAL DA MEDIÇÃO. DEVE SER A PROVA DE ÁGUA. DEVE POSSUIR BOTÃO DE LIGA/DESLIGA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: PILHA DE 1,5V OU BATERIA DO TIPO PASTILHA. BATERIA: DEVE POSSUIR SISTEMA DE BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE UTILIZAÇÃO. SER CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS DE RESERVA.</i>	1,0000 UNIDADE	_____	_____
029965	TERMÔMETRO CLÍNICO TIMPÂNICO <i>MEDIÇÃO INSTANTÂNEA ATRAVÉS DE SENSOR INFRAVERMELHO, VISOR DIGITAL COM LUZ DE FUNDO, MULTIUSO CLÍNICO, AMBIENTE E SUPERFÍCIES, ALARME DE FEBRE E MEMÓRIA, TECNOLOGIA QUE DISPENSA O USO DE CAPAS DE PROVA, INTERVALO DE MEDIÇÃO: 0 °C A 100. °C (32.0°F A 212 0°F), VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM UNIDADE DE INDICAÇÃO 0.1°C (0.1°F) DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE EM APROXIMADAMENTE 1 MINUTO APÓS A ÚLTIMA LEITURA, ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA CR2032.</i>	1,0000 UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
029935	MESA AUXILIAR EM INOX MESA COM TAMPO E PRATELEIRA <i>EM CHAPA DE AÇO INOX. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX 7/8 X 1,20 MM. PÉS COM RODÍZIOS DE 2". VARANDAS NO TAMPO E NA PRATELEIRA. DIMENSÕES: 0,43 X 0,50 X 0,80 M</i>	8,0000	UNIDADE	_____	_____
011541	PRANCHA LONGA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE	2,0000	UNIDADE	_____	_____
027587	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL <i>ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO HASTE FLEXÍVEL</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
012788	FOCO AUXILIAR, SUA BASE FOI DESENVOLVIDA COM 5 RODÍZIOS <i>obtendo-se assim uma maior estabilidade. Características Técnicas: - Espelho . - Altura ajustável. - Lâmpada halógena. - Haste flexível cromada. - Corpo em metal com pintura eletrostática. - Base com 5 rodízios proporcionando uma maior estabilidade. - Voltagem 127 e 220V.</i>	1,0000	UNIDADE	_____	_____
030054	SUPORTE ARTICULADO /LED 10" ATÉ 55" + SUPORTE PARA DVD	2,0000	UNIDADE	_____	_____
012755	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS.	2,0000	UNIDADE	_____	_____
016888	NEGATOSCÓPIO AÇO / FERRO PINTADO, 02 CORPOS, GERAL DE PAREDE	3,0000	UNIDADE	_____	_____
009154	MESA DE MAYO PINTADO <i>Base em tubo de 7/8 com pintura eletrostática a pó fundo anti-ferrugem, com rodas, bandeja inoxidável, altura regulável.</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____
009163	REFLETOR PARABÓLICO (FOCO CLÍNICO) <i>Com lâmpada fria, haste flexível cromada, altura regulável, base tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó fundo anti-ferrugem, pés com rodízios.</i>	3,0000	UNIDADE	_____	_____
030078	VENTILADOR DE TRANSPORTE <i>ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR ADULTO /INFANTIL COM TRAQUÉIAS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL ESTRATÉGIAS VENTILATÓRIAS VCV (VOLUME CONTROLADO) NOS MODOS A/C E SIMV PSV (PRESSÃO DE SUPORTE) CPAP (PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS) AJUSTES VOLUME CORRENTE DE 60 A 2000ML FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 5 A 50 RPM PEEP/CPAP 5 A 20 CMH2O SENSIBILIDADE A FLUXO OU PRESSÃO PRESSÃO DE SUPORTE 5 A 35 CMH2O FIO2 COM PELO MENOS 2 OPÇÕES DE AJUSTE</i>	2,0000	UNIDADE	_____	_____

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<p>MONITORIZAÇÃO PARA: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA PRESSÃO DE PICO VOLUME CORRENTE % FIO2 ALARMES AUDIOVISUAIS PARA AS SEGUINTESS CONDIÇÕES AJUSTÁVEIS PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO OU PRÉ-DEFINIDO PARA BAIXA PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA ALTA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA BATERIA FRACA, MONITOR INCORPORADO, BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS, SILÊNCIO, PESO MÁXIMO DE 6 KG ACESSÓRIOS SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACA, 1 CIRCUITO E VÁLVULA DESCARTÁVEIS, 01 CIRCUITO ADULTO REUTILIZÁVEL, 01 CIRCUITO PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEL, 02 VÁLVULA EXALATÓRIA REUTILIZÁVEL, PULMÃO TESTE, MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL (NO ESTADO) GRATUITA POR 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROPORCIONAR TREINAMENTO BÁSICO DE FUNCIONAMENTO.</p>				
012794	<p>HAMPER COM 3 ROZIOS EPOXI, - Estrutura tubular em aço redondo com pintura Epoxi - Com Rodízios - Acompanha saco em brim - Acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) - Dimensões: 0,50m diâmetro x 0,80m altura.</p>	2,0000	UNIDADE		
030079	<p>RÉGUA DE GASES CONFECCIONADA EM CHAPA DE ALUMINIO. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. MAIOR DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO; COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS COM ISOLADORES QUE MINIMIZAM O PROBLEMA DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: ABNT/NBR 14136 - PADRÃO DE TOMADAS; ABNT/NBR 12188 - SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE REDE DE GASES E ELÉTRICA; ABNT/NBR 13164 - TUBOS FLEXÍVEIS PARA CONDUÇÃO DE GASES MEDICINAIS SOB BAIXA PRESSÃO; ABNT/NBR 11906 - CONEXÕES E ROSCAS.</p>	12,0000	UNIDADE		
030082	<p>PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIOS-X CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 148 FILMES POR HORA TEMPO DE PROCESSO SECO-A-SECO (AJUSTADO DE FÁBRICA): 100 SEGUNDOS 122 SEGUNDOS 130 SEGUNDOS 158 SEGUNDOS TAMANHO DO MATERIAL: MÍNIMO: 10X10 CM MÁXIMO: 36 CM X SEM LIMITE CM AJUSTE DE TEMPERATURA: REVELADOR: 32° C FIXADOR: ATRAVÉS DE TROCA TÉRMICA SECADOR: 60° C CAPACIDADE DOS TANQUES: REVELADOR: 2,3 LITROS FIXADOR: 2,3 LITROS ÁGUA: 2,1 LITROS CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA: 1,5 LITROS/MIN (EM STAND-BY NÃO CONSOME) 1,2 KWH (0,12 KWH EM STAND-BY) TENSÃO</p>	1,0000	UNIDADE		

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>DE ALIMENTAÇÃO: 230 V +/- 15%; 50/60HZ TANQUES DE REPOSIÇÃO: ACESSÓRIO INCLUSO CAVALETE: ACESSÓRIO INCLUSO ANTI-OXIDAÇÃO: AUTOMÁTICA EM INTERVALOS DE 20 MINUTOS ANTICRISTALIZAÇÃO: AUTOMÁTICA EM INTERVALOS DE 20 MINUTOS DETECÇÃO DO FILME: MICRO-SENSOR TAXA DE REGENERAÇÃO: 600 ML/M², AUTOMÁTICO E AJUSTÁVEL NA BOMBA DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 88CM LARGURA: 66CM ALTURA: 42CM PESO: LÍQUIDO: 26,5 KG CHEIO: 34,0 KG</i>				
021293	BALANÇA ANTROPOMETRICA MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE ADULTO	1,0000	UNIDADE	_____	_____
021294	BALANÇA ANTROPOMETRICA MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE INFANTIL	1,0000	UNIDADE	_____	_____
029915	BIOMBO TRIPLO. <i>180 X 80 CM - ARMAÇÃO EM AÇO - COM PINTURA EM EPÓXI -BIOMBO TRIPLO FACE.</i>	11,0000	UNIDADE	_____	_____

Condições de pagamento : _____

Validade da proposta : _____ dias

Prazo da entrega : _____ dias