

Ofício nº 0182/2015/SEMED-GS

Excelentíssima Senhora Conceição Correa Medeiros

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: Av. FAB. 96 - Bairro Centro

Macapá - AP

Prezada Senhora;

Em referência a Ata de Registro de Preços gerada em função do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2013-CPL/SEED**, que trata da aquisição de mobiliário escolares para o aparelhamento das escolas da rede estadual do Estado do Amapá, a Prefeitura Municipal de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme rege a Cláusula 4.1 da Ata de Registro de Preços vem por meio deste, solicitar Adesão à Ata de Registro de Preços, caso haja saldo, junto a empresa **DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 11.676.271/0001-88**, no valor de R\$ 519.840,00 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais) conforme detalhado no Anexo I deste e, em conformidade com o edital.

Atenciosamente,



Pedro Ribeiro de Souza
Secretário Municipal de Educação
Portaria Nº 2.229/2.014-GP

Anexo I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QTD.	VALOR UND (RS)	VALOR TOTAL (RS)
01.	<u>CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO ADULTO.</u> Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, dotada de porta lápis na posição horizontal, fixada através de 04 parafusos autoatarrachantes. Prancheta medindo: 52cm X 31,5cm, comporta 02 folhas A4 lado a lado, sem protuberância e reentrância, sustentada por 2 tubos 25mm x 25mm e 30mm x 30mm curvado sem solda ambos com espessura de 1,9mm posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal é composto por tubos redondos em aço industrial de 01" (uma polegada) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço inoxidável, se encaixando no tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e na prancheta. Assento medindo 395mm x 410mm, altura assento/chão 450mm. Encosto com curvatura anatômica medindo 410mm x 245mm com 02 orifícios para ventilação, espessura mínima 5mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com 02 frisos de ventilação no mesmo design do encosto. Medindo 13,00cm altura, 31,00cm Largura e 27,00cm de profundidade. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 25mm x 25mm com curvatura ergonômica para acomodação, fabricado pelo processo de conformação mecânica por dobramento, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Pés confeccionados em alumínio medindo 54mm x 48mm x 450mm, sapatas em ABS posicionadas sob o pés injetadas na mesa cor do assento evitando o atrito dos pés com o chão. Cor da Estrutura: Branca. Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.	1.680	286,00	480.480,00
03.	<u>CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR</u> Tampo da mesa injetado em resina termoplásticaABS, liso, medindo 1180mm x 600mm x 600mm, fixado a estrutura através de 08 parafusos autoatarrachantes e invisíveis, borda medindo 30mm, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Sob tampo confeccionado em resina termoplástico, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, medindo 450mm x 85mm, com 330mm de profundidade, fixado a estrutura através de 2 barras chatas de aço medindo 3/8 x 1/8 e 4 parafusos autoatarrachantes e invisíveis. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado20 mm, revestidos em fórmica (diversas cores) com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de 4 parafusos autoatarrachantes. Base do tampo formado por4 tubos retangulares medindo 20 x 30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongos medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Suporte para mochila escamoteavel possibilitando ficar invisível quando não estiver sendo utilizadoconfeccionado em polipropileno. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente156mm x 55mm x 52mm e 95mm x 47mm x 52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de rebites. Cadeiras comassento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis, Assento medindo395mm x 410mm, Encosto com curvatura anatômica medindo 410mm x 245mm e 02 orifícios para ventilação. Espessura mínima 5mm. marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm e espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm 1,5 em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Toda estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.	48	820,00	39.360,00

P-P-S-