



ANEXO II- PREGÃO PRESENCIAL/ N°. 9/2018-027PMSJP

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	LAVADOURA DE ROUPA INDUSTRIAL Especificação : <i>ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INOX/AÇO. PAINEL DE COMANDO: POSSUI. BARREIRA SANITÁRIA: POSSUI. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: POSSUI. FREIO DE PARADA: POSSUI. CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE: 50KG. Máquina Industrial de lavar roupas 50KG - Hospitalar, para lavadeira hospitalar para ambiente separado com barreira. Construção metálica com base, estruturas e laterais em AÇO carbono SAE 1020, recebendo tratamento anticorrosivo em epóxi e acabamento com tinta PU de alta resistência, tambores interno e externo em chapa de AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 02 (duas) portas com sistema correção em AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 de grande abertura, sendo uma para roupas sujas, e outra (do lado oposto) para, após o término, retirar as roupas limpas. Tambor interno perfurado simetricamente com furos estampados e repuxados para fora, 04 (quatro) batedeiras de AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 em sentido longitudinal, mecanismo de transmissão sobre eixos de aço e mancais de rolamento. Gabinete separação de ambiente posicionado sobre a própria máquina em AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 com amplo visor para observação de movimento de ambos os lados devidamente vedado. Reversão através de temporizador digital com movimento suave, sem ruídos e sem golpes, proteção do mecanismo para evitar quaisquer acidentes pessoais ou materiais. Pontos para alimentação de água de ampla bitola, válvula de deságue rápido e visor de nível de água. Equipado com dispositivo de bloqueio e segurança que impedem o funcionamento quando uma das portas estiver aberta, alarme para chamar a atenção do operador, painel de comando liga / desliga, temporizador digital (para programação do tempo de operação), 2 botões pulsar, (para posicionar as tampas dos cesto), sendo uma para operação de carregamento e outra (do lado oposto) para descarregamento das roupas. 2 sinalizadores (um que indica que a máquina esta ligada e outro que indica término da operação), motor elétrico, botão de emergência.</i>	1,000	UNIDADE	38.000,00	38.000,00
02	CENTRIFUGA INDUSTRIAL Especificação : <i>TIPO/CAPACIDADE: TRIPÉ DE 30KG. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO CESTO: AÇO INOXIDÁVEL PAINEL DE COMANDO: POSSUI. TRAVA DE SEGURANÇA: POSSUI. Capacidade para 30 kg de carga.Chave de partida comutadora.Tampa em Aço inoxidável T 304 com 1,5mm de espessura.Tampa com sistema de segurança impedindo partida quando aberta. Parada de emergência (Norma de segurança).Trava na porta, abertura apenas com equip. Parado (Norma de segurança). Motor com tensão para 220v ou 320v Trifásico. Motor com inversor (partida lenta pegando velocidade). Torre em Aço carbono A 36 com pintura antioxidante e 6mm de espessura.Tambor externo em Aço inoxidável T 304 com 1,5mm de espessura.Base do tambor em Aço carbono A 36 com fundo Anti-corrosivo. Cesto interno perfurado eletronicamente. Cesto interno AÇO inoxidável T 304. Tamanho do cesto de 15 Kg, 524x350mm.Fixação do cesto em rosca em latão (evita corrosão). Base AÇO inoxidável T 304.Correias 'V' para polias central do motor. Freio acionado por pedal com fita de aço inoxidável T 304. Rolamentos de primeira linha. Engraxadeira de fácil acesso. Saída de água com tubo em Aço inoxidável T 304. Pintura especial e fundo com epóxi.</i>	1,000	UNIDADE	25.000,00	25.000,00
03	AR CONDICIONADO Especificação : <i>Capacidade: 12.000 Btus; Tipo: Split; Função frio</i>	10,000	UNIDADE	2.500,00	25.000,00
04	COMPUTADOR Especificação : <i>Computador desktop com processador no mínimo INTEL core i7; possuir 1 (um) disco rígido de TB; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4</i>	10,000	UNIDADE	3.370,00	33.700,00



2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio); e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse, e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.				
Total :				121.700,00

Senador José Porfírio, 21 de Agosto de 2018.

RAVEL FERNANDO G. DA COSTA
Pregoeiro



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40

