

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura municipal de Inhangapi
Prefeitura Municipal de Inhangapi
Registro de Preços Eletrônico - 003/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Rolo compactador de solos tipo patas. Serie HC Padrão com "3 pontos de articulação" Largura do cilindro: 2.140mm Diâmetro do cilindro: 1.690mm Pneus TR 23.1/18-26 12 PR Diâmetro dos pneus traseiros: 1.520mm Largura entre as partes externas dos pneus traseiros: 2.154m. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 776.333,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MCN EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (48.132.950/0001-04)	Adjudicado em: 16/07/2024 - 14:19:37 - Por: Egilásio Alves Feitosa	modelo xe123pdbr	marca xcmg	1	604.990,00

Item: 0002 - Trator de pneu: Potencia nominal 100 cv - 75 kw, Cilindros/Cilindrada 4 / 4.5, Injeção de combustível Mecânica rotativa, Potência Nominal na TDP 85 cv 63 kw, Rotação Nominal do Motor - rpm 2,300, Rotação de Torque Máximo - rpm 393 Nm 1400, Reserva de torque 28% Tanque de combustível - L 185, com Grade aradora 24 x 28x7,5. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 450.666,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (10.627.815/0002-30)	Adjudicado em: 16/07/2024 - 14:19:37 - Por: Egilásio Alves Feitosa	TL5.100 CABINADO	NEW HOLLAND	1	347.128,00

Item: 0003 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; Potência nominal líquida (ISO 9249) de 95 kW (130 hp) a 1.900 rpm; 4 Cilindros; Cilindrada de 4,5 L (275 pol³); Desempenho em rampas de 70% (35 graus); Aspiração Turbo alimentado, refrigerador ar-ar; Ventilador do tipo sucção com acionamento direto, de alta eficiência e baixo ruído; propulsão de 2 velocidades com mudanças automáticas. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 986.666,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REVEMAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA (17.449.881/0001-25)	Adjudicado em: 16/07/2024 - 14:19:37 - Por: Egilásio Alves Feitosa	JS130LC	JCB / JCB DO BRASIL	1	640.000,00

Item: 0004 - RETROESCAVADEIRA: Cilindrada de 4,5 L (276 cu. in.); Potência bruta máxima 66 kW (88 HP) a 2.250 rpm; Potência líquida máxima (ISO 9249) 68 kW (91 hp) a 2.000 rpm; Torque líquido máximo (ISO 9249) 382 Nm (285 lb- pés) a 1.300 rpm; Aumento de torque líquido 39%; Lubrificação com sistema de pressão com filtro roscado e resfriador; Filtro de ar com estágio duplo, tipo seco, com elemento de segurança e válvula de evacuação; Tanque de recuperação do líquido de arrefecimento com indicador de baixo nível; Correia de serpentina com tensor automático, ventilador de sucção; Aquecedor elétrico do líquido e arrefecimento do motor de 1.000 W. Sistema de transmissão: Transmissão PowerShift™ Conversor de torque com Alavanca de Controle de Transmissão (TCL) torcida e intertravamento do interruptor de segurança neutro (da 1ª à 4ª marcha); Radiador de óleo de transmissão; trava do diferencial, elétrico acionado por pedal, proteção ligada/desligada; Trem de força: Direção assistida hidrostática com modo de emergência manual; Eixo com tração dianteira mecânica com diferencial aberto: controle elétrico ligado / desligado / Eixo selado; Freio automático da tração dianteira; Retroescavadeira: Profundidade de escavação do braço da caçamba padrão 4,27 m (14 ft. 0 in.); Controles da retroescavadeira mecânicos, de 2 alavancas; Alavanca de travamento para transporte da retroescavadeira; Pino de travamento de giro armazenado na estação do operador; Estabilizadores com válvulas de antiquesa bidirecionais. Pá carregadeira: Controle de alavanca única com desconexão elétrica da embreagem; indicador de nível da caçamba; Trava de serviço da Lança da Carregadeira. Sistema hidráulico: Bomba de marcha única de 106 l/m (28 gpm), sistema de centro aberto; Modo econômico; reservatório hidráulico dedicado. Sistema elétrico: Sistema de 12 V Alternador, 90 A (com controles manuais da retroescavadeira de alavanca dupla) p; 120 A para operação em altitudes elevadas (HALT); Alternador, 120 A ... (CONTINUA TR). - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 571.666,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REVEMAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA (17.449.881/0001-25)	Adjudicado em: 16/07/2024 - 14:19:37 - Por: Egilásio Alves Feitosa	3CX	JCB / JCB DO BRASIL	1	428.000,00

Egilásio Alves Feitosa
Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura municipal de Inhangapi
Prefeitura Municipal de Inhangapi
Registro de Preços Eletrônico - 003/2024

Resultado da Homologação

0001 - Rolo compactador de solos tipo patas. Serie HC Padrão com "3 pontos de articulação" Largura do cilindro: 2.140mm Diâmetro do cilindro: 1.690mm Pneus TR 23.1/18-26 12 PR Diâmetro dos pneus traseiros: 1.520mm Largura entre as partes externas dos pneus traseiros: 2.154m. - modelo xe123pdr - Valor Referência: 776.333,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MCN EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	modelo xe123pdr	1 Unidade	604.990,00	604.990,00	Homologado em 16/07/2024 14:19:47 Por: Eglásio Alves Feitosa

0002 - Trator de pneu: Potencia nominal 100 cv - 75 kw, Cilindros/Cilindrada 4 / 4.5, Injeção de combustível Mecânica rotativa, Potência Nominal na TDP 85 cv 63 kw, Rotação Nominal do Motor - rpm 2,300, Rotação de Torque Máximo - rpm 393 Nm 1400, Reserva de torque 28% Tanque de combustível - L 185, com Grade aradora 24 x 28x7,5. - TL5.100 CABINADO - Valor Referência: 450.666,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	TL5.100 CABINADO	1 Unidade	347.128,00	347.128,00	Homologado em 16/07/2024 14:19:47 Por: Eglásio Alves Feitosa

0003 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; Potência nominal líquida (ISO 9249) de 95 kW (130 hp) a 1.900 rpm; 4 Cilindros; Cilindrada de 4,5 L (275 pol³); Desempenho em rampas de 70% (35 graus); Aspiração Turbo alimentado, refrigerador ar-ar; Ventilador do tipo sucção com acionamento direto, de alta eficiência e baixo ruído; propulsão de 2 velocidades com mudanças automáticas. - JS130LC - Valor Referência: 986.666,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REVEMAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	JS130LC	1 Unidade	640.000,00	640.000,00	Homologado em 16/07/2024 14:19:47 Por: Eglásio Alves Feitosa

0004 - RETROESCAVADEIRA: Cilindrada de 4,5 L (276 cu. in.); Potência bruta máxima 66 kW (88 HP) a 2.250 rpm; Potência líquida máxima (ISO 9249) 68 kW (91 hp) a 2.000 rpm; Torque líquido máximo (ISO 9249) 382 Nm (285 lb-pés) a 1.300 rpm; Aumento de torque líquido 39%; Lubrificação com sistema de pressão com filtro roscado e resfriador; Filtro de ar com estágio duplo, tipo seco, com elemento de segurança e válvula de evacuação; Tanque de recuperação do líquido de arrefecimento com indicador de baixo nível; Correia de serpentina com tensor automático, ventilador de sucção; Aquecedor elétrico do líquido e arrefecimento do motor de 1.000 W. Sistema de transmissão: Transmissão PowerShift™ Conversor de torque com Alavanca de Controle de Transmissão (TCL) torcida e intertravamento do interruptor de segurança neutro (da 1ª à 4ª marcha); Radiador de óleo de transmissão; trava do diferencial, elétrico acionado por pedal, proteção ligada/desligada; Trem de força: Direção assistida hidrostática com modo de emergência manual; Eixo com tração dianteira mecânica com diferencial aberto: controle elétrico ligado / desligado / Eixo selado; Freio automático da tração dianteira; Retroescavadeira: Profundidade de escavação do braço da caçamba padrão 4,27 m (14 ft. 0 in.); Controles da retroescavadeira mecânicos, de 2 alavancas; Alavanca de travamento para transporte da retroescavadeira; Pino de travamento de giro armazenado na estação do operador; Estabilizadores com válvulas de antiquesada bidirecionais. Pá carregadeira: Controle de alavanca única com desconexão elétrica da embreagem; indicador de nível da caçamba; Trava de serviço da Lança da Carregadeira. Sistema hidráulico: Bomba de marcha única de 106 l/m (28 gpm), sistema de centro aberto; Modo econômico; reservatório hidráulico dedicado. Sistema elétrico: Sistema de 12 V Alternador, 90 A (com controles manuais da retroescavadeira de alavanca dupla) p; 120 A para operação em altitudes elevadas (HALT); Alternador, 120 A ... (CONTINUA TR). - 3CX - Valor Referência: 571.666,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REVEMAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	3CX	1 Unidade	428.000,00	428.000,00	Homologado em 16/07/2024 14:19:47 Por: Eglásio Alves Feitosa

Eglásio Alves Feitosa
Autoridade Competente

