

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte  
Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PMON  
Registro de Preços Eletrônico - 62/2023

## Resultado da Homologação

### 0001 - "APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUs.

Ar condicionado tipo Split High Wall e Split Piso/teto, para uso em ambiente escolar.

Capacidade total de refrigeração 24.000 BTU. Modelo Split high Wall, tipo ciclo frio, cor branca. ENCE e Selo Procel -tipo no Mínimo B. Filtro de Ar Anti-bactéria, Vazão de Ar no mínimo 1000 m³/h, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220v." - agrato - Valor Referência: 5.483,06

| Fornecedor                      | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|---------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| MARLIZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | agrato | 16 Unidade | 5.482,00    | 87.712,00   | Homologado em 20/02/2024 09:42:14<br>Por: JULIO CESAR DAIREL |

### 0002 - "CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUs

Ar condicionado tipo Split High Wall e Split Piso/teto, para uso em ambiente escolar.

Capacidade total de refrigeração 30.000 BTU. Modelo Split high Wall, tipo ciclo frio, cor branca. ENCE e Selo Procel -tipo no mínimo C. Filtro de Ar Anti-bactéria, Vazão de Ar no mínimo 1150 m³/h, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220v." - PRODUÇÃO - Valor Referência: 6.556,42

| Fornecedor                      | Modelo   | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|---------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| MARLIZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | PRODUÇÃO | 36 Unidade | 6.555,00    | 235.980,00  | Homologado em 20/02/2024 09:42:14<br>Por: JULIO CESAR DAIREL |

### 0003 - "VENTILADOR ESCOLAR

Especificações Técnicas:

- \* Ventilador de parede, com no mínimo 1 (uma) hélice com 3 pás, com diâmetro mínimo de 50 cm.
- \* Base de fixação à parede em aço carbono;
- \* Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede;
- \* Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada;
- \* Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices;
- \* O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80; As grades deverão ser em aço.
- \* Deverá apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo 3 níveis de velocidade (baixa, média e alta)." - PRODUÇÃO - Valor Referência: 264,95

| Fornecedor                      | Modelo   | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|---------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| MARLIZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | PRODUÇÃO | 12 Unidade | 265,50      | 3.186,00    | Homologado em 20/02/2024 09:42:14<br>Por: JULIO CESAR DAIREL |

JULIO CESAR DAIREL

Autoridade Competente

