



IMPERIAL LTDA

CNPJ: 19.715.041/0001-92 INS. EST. 15.439.242-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OXIGIMINÁ
RESPONSÁVEL: CPL

EMPRESA: IMPERIAL
LTDA

END.: RODOVIA AUGUSTO MONTE NEGRO N. 238 BELÉM/PARÁ

FONE.: 3243-1850

DATA: 27/02/2018

COTAÇÃO

ITEM	QUANT.	UNID.	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO DA AMBULANCIA	MARCA	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	1	UND	Ambulancia tipo b	1 - janela colada com vidros de correr opacos na porta lateral. 2 - vidros opacos nas portas traseiras. 3 - janela de comunicação entre cabine e ambulatório. 4 - revestimento interno das laterais e teto em plástico reforçado em fibra de vidro. 5 - piso nivelado em compensado naval e revestido em lençol de pvc de alta resistência. 6 - isolação termo acustica em poliuretano expandido. 7 - banco do paramédico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, com sinto de segurança na cabeceira da maca. 8 - 01 maca com pés retráteis em alumínio com colchonetes, cintos de segurança e sistema de travamento. 9 - armário suspenso para medicamentos, na lateral esquerda, com portas de acrílico, cantos arredondados. 10 - 01 banco tipo baú para dois lugares com cinto de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento. 11 - porta lixeira. 12 - balcão em compensado naval revestido em fórmica texturizada.	Renaut	R\$ 322.500,00	R\$ 322.500,00

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, N° 238. PS. DOIS DE JUNHO (LOJA II), BAIRRO CASTANHEIRA,
CEP 66.645-001, BELÉM-PA, CNPJ 19.715.041/0001-92, INS. ESTADUAL 15.439.242-1, FONE: (91) 3243-1850



				com 1,0m de comprimento aproximadamente, com local para prancha de imobilização. 13 - suporte duplo para cilindros. 14 - pega mão fixado no teto, em perfil tubular de alumínio. 15 - suporte para soro e plasma acoplado pega mão. 16 - sinalizador tipo barra linear de leds com sirene eletrônica de 4 tons e mega fone. 17 - 02 sinalizadores pulsantes na traseira de leds, na cor vermelha. 18 - 04 luminárias internas de led instaladas no teto. 19 - cabos elétricos antes chamados. 20 - 01 exaustor embutido no teto. 21 - grafismos composto de "ambulância" investido no capô normal na traseira.
--	--	--	--	--

VALOR DA COTAÇÃO: Trezentos e vinte e dois mil e quinhentos reais

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, N° 238. PS. DOIS DE JUNHO (LOJA I), BAIRRO CASTANHEIRA,
CEP 66.645-001, BELÉM-PA, CNPJ 19.715.041/0001-92, INS. ESTADUAL 15.439.242-1, FONE: (91) 3243-1850



Santarém, 23 de Outubro de 2018.

DADOS DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

DADOS DO VENDEDOR:

Razão social: **VIA MARCONI VEICULOS LTDA.**
CNPJ: **00.512.663/0002-76**
Endereço: **AV MENDONÇA FURTADO 2877 LIBERDADE**
CEP: **68040-148 SANTAREM - PARA**
Fone: **(93) 3017-2790 : (93) 99100-3607**
Banco: **Banco do Brasil AG: 0130-9 C/C 41956-7**

DADOS DO VEICULO (01 UNIDADE):



Marca: **Fiat**
Modelo: **DUCATO ÂMBULANCIA 13M³ DIESEL 4P 2018**
Motor: **2.3**
Cor: **Pintura sólida**
Ano/modelo: **2018/2018**

DADOS TÉCNICOS

Cilindrada total (cc): 2.287
Potência máxima (cv): 130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm
Torque máximo (kgf.m): 32,63 kgf.m 320,0 Nm @ 1800 rpm
Tanque de combustível (litros): 90
Comprimento do veículo (mm): 5.998
Largura do veículo (mm): 2.492
Altura do veículo (mm) : 2.524
Entre-Eixos (mm): 4.035
Capacidade de carga (Kg): 3.500 PBT
Capacidade volumétrica de carga (m³): 13

ITENS DE SÉRIE

- . Airbag de duplo estágio para o motorista (60l)
- . Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger 2 pessoas no banco biposto (120l)
- . Alternador de 150A
- . Apoia braço dianteiro
- . Apoios de cabeça nos bancos dianteiros



- . Banco do passageiro biposto
- . Câmbio 6 velocidades
- . Câmbio no painel
- . Chave canivete com telecomando para abertura das portas
- . Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
- . Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura e pré-tensionador
- . Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- . Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B)
- . Conta-giros
- . Desembaçador com ar quente
- . Direção hidráulica
- . Entrada USB carregamento de dispositivos no painel
- . Fiat Code 2ª geração
- . Filtro com pré-aquecimento
- . Freio a disco nas 4 rodas
- . Freios ABS com ESC (Controle de Estabilidade) e Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas)
- . Moldura de proteção nas caixas de roda
- . Motorização 2.3 Multijet Economy
- . Parede divisória sem janela
- . Pneus 215/75 R16
- . Predisposição limitador de velocidade
- . Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)
- . Relógio digital
- . Sistema auxiliar de partida a frio
- . Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
- . Válvula antirrefluxo de combustível
- . Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista)
- . Vidros climatizados verdes
- . Volante com regulagem de profundidade
- . Brake-light
- . Moldura de proteção nas laterais
- . Portas traseiras com abertura de 270°
- . Proteção parcial do vão de carga

Adaptação para ambulância tipo B

VALOR TOTAL DO FATURAMENTO R\$ 188.080,00

Atenciosamente,

IGOR MAIA GOMES

Fone: (93) 3067-5582, (93) 99100-3607

E-mail: igor.santarem@viamarconi.com.br

Fone: (93) 3067-5582, (93) 99100-3607

Proposta Comercial Nº 1868

Para
MUNICÍPIO DE ORIXIMINA
Aos cuidados de:

05.131.081/0001-82
R BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2336
Oriximiná - 68.270-000, PA
Fone: (93) 3544-3831

Inicialmente queremos expressar nossa satisfação pelo seu contato!

A ADAPTCAR possui mais de 10 anos de experiência na comercialização e desenvolvimento de projetos e soluções para o setor automotivo de adaptação e implementos para veículos, especialmente em aplicações para as áreas de SAÚDE, SEGURANÇA e SERVIÇOS.

Nosso mix de produtos conta com soluções para Ambulâncias, Consultórios e Escritórios Móveis, Viaturas de Segurança, Veículos Acessíveis para Cadeirantes, Revestimentos e diversos outros projetos personalizados.

Comercializamos os mais sofisticados e modernos equipamentos como Sinalizadores em Barra e do tipo Giroflex, Luzes de Emergência, Sirenes, Inversores de Corrente, Drivers entre vários outros componentes para Adaptação Veicular.

Em nosso seleto leque de clientes estão pessoas de todo o Brasil e conceituadas Empresas Privadas, assim como Órgãos Públicos das esferas Municipais, Estaduais e Federais.

Conforme solicitado, apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL para sua avaliação!

Vendedor(a): CARLOS PASSOS

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
AMBULÂNCIA TIPO A - PEUGEOT PARTNER 1.6 FLEX DESCRIÇÃO: <i>Veículo zero quilometro, tipo FURGONETA de cor branca com portas traseiras de duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran Nº 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</i> 1-VEÍCULO: 1.1- Dimensões Externas: 1.1.1- Comprimento: 4135 mm 1.1.2- Largura: 1720 mm 1.1.3- Distância entre eixos: 2690 mm 1.2- Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento: 1695 mm 1.2.2- Largura: 1100 mm 1.2.3- Altura: 1200 mm 1.3- Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: 1585 cm³ 1.3.2- Combustível: Flex (Álcool e/ou gasolina) 1.3.3- Potência cv (KW) @rpm: 110/5595 1.3.4- Tração e Transmissão: Dianteira, com 5 marchas a frente e 1 marcha à ré 1.3.5- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.4- Capacidade de carga: 795 kg 1.5- Rodas: Aro 14" c/ pneus 170/60 de rodado simples 1.6- Tanque de Combustível: 50 litros 1.7- Freio e Suspensão: Original de Fábrica 1.8- Equipamentos complementares: 1.8.1- Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, direção hidráulica, airbag dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2-ADAPTAÇÃO: 2.1- Adaptação Externa: 2.1.1- Janela de correr instalada na lateral direita com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.1.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.1.3- Adesivos padrão "AMBULÂNCIA". 2.2- Adaptação Interna: 2.2.1- Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; 2.2.2- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.2.3- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.2.4- Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos	AMB-TPA-000.317	1,00	UN	111.800,00	111.800,00

líquidos;

2.2.5- Banco baú para 02 (dois) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontas comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N° 6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14;

2.2.6- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo;

2.2.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1750 mm de comprimento;

2.2.8- Rede de oxigênio composta por:

2.2.8.1- Mangueira, máscara e conexões;

2.2.8.2- Cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e fixador do tipo "catraca", equipado com válvula e manômetro, Fluxômetro, Aspirador e Umidificador;

2.2.9- Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma;

2.2.10- Armário superior instalado na parte traseira do lado direito para guarda de equipamentos e materiais de primeiro socorro;

2.3- Iluminação e Sistema Elétrico:

2.3.1- Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db;

2.3.2- 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro;

2.3.3- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente;

2.3.4- Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré;

2.3.5- Luminária de LED instalada no teto, e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigenoterapia;

2.3.6- Quadro elétrico com disjuntores térmicos e fusíveis do tipo "cartucho" e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561.

2.4- Ventilação:

2.4.1- Ventilação forçada através de ventiladores de insuflamento e/ou de exaustores instalados na lateral ou no teto do veículo;

2.4.2 - Sistema de ar condicionado duplo com no mínimo de 15.000 BTU's de potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista e para o compartimento do paciente;

3-EQUIPAMENTOS EMBARCADOS:

3.1- Bolsa simples de Primeiros Socorros

4-GARANTIA:

4.1- Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses

4.2- Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses

5-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / OUTRAS COMPROVAÇÕES:

5.1- A licitante deverá apresentar no envelope de habilitação, o C.A.T.(Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) em conformidade com a Portaria 190/09 do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), específico da marca e modelo do veículo ofertado, juntamente com o projeto técnico da adaptação devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico;

5.2- Caso o licitante não seja o próprio adaptador e/ou fabricante dos itens adaptados no veículo, como sinalizadores, sirene e demais itens da adaptação, deverá apresentar Certificado Técnico que comprove sua capacidade para prestar serviço de manutenção e reparação nos itens implementados, de modo que possa assumir plenamente o prazo de garantia estabelecido no edital nos termos do artigo 18 do CDC – Código de Defesa do Consumidor;

5.3- Comprovação de que possui experiência comercial no fornecimento anterior para pessoa jurídica de direito público ou privado de item de natureza e vulto similar ao objeto do edital.

*** PRAZO DE ENTREGA: 90 dias ***

AMBULÂNCIA TIPO B - RENAULT MASTER L2H2 (11m³)

DESCRIÇÃO:

Veículo zero quilometro, tipo FURGÃO com no mínimo 11m³ de espaço no compartimento interno, de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em ambulância do TIPO B – PRÉ-HOSPITALAR / SUPORTE BÁSICO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

1-VEÍCULO:

1.1- Dimensões Externas:

1.1.1- Comprimento: 5545 mm

1.1.2- Largura: 2465 mm

1.1.3- Distância entre eixos: 3680 mm

1.2- Dimensões Internas:

1,00 UN 229.900,00 229.900,00

- 1.2.1- Comprimento: 3095 mm
- 1.2.2- Largura: 1760 mm
- 1.2.3- Altura: 1890mm
- 1.3- Especificações do Motor:
 - 1.3.1- Cilindradas: 2295 cm³
 - 1.3.2- Combustível: Diesel
 - 1.3.3- Potência cv (KW) @rpm: 125 (90) 3495
 - 1.3.4- Tração e Transmissão: Dianteira, com 5 marchas a frente e 1 marcha à ré
 - 1.3.5- Cilindros / Válvulas: 4/16
- 1.4- Capacidade de carga: 1535
- 1.5- Rodas: Aro 16" c/ pneus 225/65 de rodado simples
- 1.6- Tanque de Combustível: 95 litros
- 1.7- Freio e Suspensão: Original de Fábrica
- 1.8- Equipamentos complementares:
 - 1.8.1- Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série.
- 2-ADAPTAÇÃO:
 - 2.1- Adaptação Externa:
 - 2.1.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
 - 2.1.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
 - 2.1.3- Adesivos padrão "AMBULÂNCIA".
 - 2.2- Adaptação Interna:
 - 2.2.1- Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação;
 - 2.2.2- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento;
 - 2.2.3- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado;
 - 2.2.4- Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos;
 - 2.2.5- Banco baú para 03 (três) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontas comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N° 6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14;
 - 2.2.6- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo;
 - 2.2.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1850 mm de comprimento;
 - 2.2.8- Rede de oxigênio composta por:
 - 2.2.8.1- Mangueira, máscara e conexões;
 - 2.2.8.2- Cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte duplo e fixador do tipo "catraca", equipado com válvula e manômetro;
 - 2.2.8.3- Régua de oxigênio com 3 pontas para Fluxômetro, Aspirador e Umidificador;
 - 2.2.9- Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma;
 - 2.2.10- Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corredeiras em acrílico;
 - 2.2.11- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor argila texturizada;
 - 2.3- Iluminação e Sistema Elétrico:
 - 2.3.1- Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db;
 - 2.3.2- 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, e 02 (duas) nas laterais, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro;
 - 2.3.3- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente;
 - 2.3.4- Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré;
 - 2.3.5- 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto, e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigenoterapia;
 - 2.3.6- Quadro elétrico com djutores térmicos e fusíveis do tipo "cartucho" e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561.
 - 2.3.7- Paineis de controle central com chaves disjuntoras térmicas;
 - 2.3.8- Tomadas de 110 ou 220 volts via captação externa c/ extensão de 20 (vinte) metros;
 - 2.3.9- Tomadas de 12 volts instaladas na bancada alimentadas por bateria auxiliar de 100A;
 - 2.4- Ventilação:
 - 2.4.1- Sistema de ar condicionado duplo com no mínimo de 25.000 BTU's de potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista e para o compartimento do paciente;
 - 2.4.2- Ventilação forçada através de ventiladores de insuflamento e/ou de exaustores instalados na lateral ou no teto do veículo;

3-EQUIPAMENTOS EMBARCADOS:

3.1- Bolsa simples de Primeiros Socorros

4-GARANTIA:

4.1- Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

4.2- Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses

5-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / OUTRAS COMPROVAÇÕES:

5.1- A licitante deverá apresentar no envelope de habilitação, o C.A.T.(Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) em conformidade com a Portaria 190/09 do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), específico da marca e modelo do veículo ofertado, juntamente com o projeto técnico da adaptação devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico;

5.2- Caso o licitante não seja o próprio adaptador e/ou fabricante dos itens adaptados no veículo, como sinalizadores, sirene e demais itens da adaptação, deverá apresentar Certificado Técnico que comprove sua capacidade para prestar serviço de manutenção e reparação nos itens implementados, de modo que possa assumir plenamente o prazo de garantia estabelecido no edital nos termos do artigo 18 do CDC – Código de Defesa do Consumidor;

5.3- Comprovação de que possui experiência comercial no fornecimento anterior para pessoa jurídica de direito público ou privado de item de natureza e vulto similar ao objeto do edital.

*** PRAZO DE ENTREGA: 90 dias ***

Data	Total dos itens	Total da proposta
05/02/2019	341.700,00	341.700,00