



HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 60.982/2017-PMM PREGÃO (SRP) Nº 001/2018-CEL/SEVOP/PMM - PRESENCIAL



Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA o PROCESSO Nº 60.982/2017-PMM, que originou o PREGÃO (SRP) Nº 001/2018-CEL/SEVOP/PMM-PRESENCIAL, referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal Nº 3.555/2000, Decreto Municipal Nº 347/2013, de 23 de Setembro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, e ainda o Decreto Federal Nº 8.538/2015 e a Lei Complementar Nº 123/2006, considerando o julgamento da Comissão Especial de Licitação-CEL/SEVOP/PMM, que realizou o processo, proferindo o resultado, estando revestido de todas as formalidades, conforme a Certidão Nº 027/2018-CONGEM da Controladoria Geral do Município de Marabá.

Situação: **HOMOLOGADO;**

Empresa: **NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº 83.927.574/0001-37.

COTA (PRINCIPAL/RESERVADA ME/EPP)

VALOR HOMOLOGADO: **R\$ 899.826,00** (oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais).

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM**

COTA RESERVADA

Item	Discriminação	Unid.	Marca	Quant.	V. Unit. RS	V. Total RS
1	Tubo pvc esgoto 150mm fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Fortlev	25	108,69	2.717,25
2	Tubo pvc esgoto 100mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Fortlev	150	42,53	6.379,50
3	Tubo pvc esgoto 50mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Fortlev	75	25,02	1.876,50
4	Joelho pvc 90º esgoto 150mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	21,26	531,50
5	Joelho pvc 90º esgoto 100mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	4,74	118,50
6	Joelho pvc 90º esgoto 50mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	2,54	63,50
7	Joelho pvc 45º esgoto 150mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	18,32	458,00

f



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA



8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	4,92	123,00
9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	2,76	69,00
10	Tee pvc esgoto 150mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	34,84	871,00
11	Tee pvc esgoto 100mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	8,34	208,50
12	Tee pvc esgoto 50mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	4,24	106,00
13	Luva união pvc esgoto 150mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	25	20,28	507,00
14	Caps pvc esgoto 150mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Krona	25	13,82	345,50
15	Caps pvc esgoto 100mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Krona	25	4,05	101,25
16	Caps pvc esgoto 50mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Krona	25	1,72	43,00
17	Fita veda rosca 18x25m, para uso em água quente e fria, cor branca, tipo do material teflon, Composição: 99% a base de resina, politetrafluoretileno PTFE não sinterizado, Espessura mínima: 0,07 mm, Atende às normas: BS 7786; ASTM D 6585 – Tipo I e ABNT 16368, Estado fisico: sólido, Temperatura de aplicação: -197° até 260°C, produto não inflamável, baixa reatividade química, suportando líquidos e gases utilizados em instalações industriais, dentre os quais ácidos, bases, lubrificantes combustíveis, gases etc.	pç	Krona	250	4,70	1.175,00
18	Adesivo pvc 850gr produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de pvc, produto inflamavel com vapores toxicos, materiais oxidantes, forte com cloro liquido e oxigênio concentrado, teor de volateis 86%, estado fisico liquido, PH, não aplicavel solvente não aquoso.	pç	Krona	25	23,63	590,75
19	Adesivo pvc 75 gr, produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de pvc, produto inflamavel com vapores toxicos, materiais oxidantes, forte com cloro liquido e oxigênio concentrado, teor de volateis 86%, estado fisico liquido, PH, não aplicavel solvente não aquoso.	pç	Krona	125	4,82	602,50
20	Adesivo pvc 17g, produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de pvc, produto inflamavel com vapores toxicos, materiais oxidantes, forte com cloro liquido e oxigênio concentrado, teor de volateis 86%, estado fisico liquido, PH, não aplicavel solvente não aquoso.	pç	Krona	250	1,96	490,00

f



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA



21	Registro esfera pvc 110mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	25	326,14	8.153,50
22	Registro esfera pvc 60mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	75	34,84	2.613,00
23	Registro esfera pvc 50mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	75	20,28	1.521,00
24	Registro esfera pvc 25mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	125	9,00	1.125,00
25	Registro esfera pvc 20mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	250	5,72	1.430,00
26	Tubo pvc soldavel 110mm, com 6 metros	pç	Fortlev	27,5	227,30	6.250,75
27	Tubo pvc soldavel 50mm, com 6 metros	pç	Fortlev	125	43,02	5.377,50
28	Tubo Soldável 32mm, com 6 metros	pç	Fortlev	125	18,65	2.331,25
29	Tubo Soldável 25mm, com 6 metros	pç	Fortlev	200	13,74	2.748,00
30	Tubo Soldável 20mm, com 6 metros	pç	Fortlev	250	9,16	2.290,00
31	Joelho 45° Soldável 20mm / 1/2", na cor marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	250	1,09	272,50
32	Joelho 45° Soldável 32mm / 3/4", na cor marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	250	2,94	735,00
33	Joelho 45° Soldável 25mm / 3/4", na cor marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	200	1,14	228,00
34	Joelho 45° Soldável 50mm, na cor marrom norma técnica NBR 5648	pç	Krona	200	5,64	1.128,00
35	Joelho 90° soldavel 50mm, Marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	250	5,56	1.390,00
36	Joelho 90° soldavel 32mm / 3/4", Marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	250	2,64	660,00
37	Joelho 90° soldavel 25mm / 3/4", Marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	250	1,08	270,00
38	Joelho 90° soldavel 20mm / 1/2", Marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	250	0,57	142,50
39	Tê 90° Azul Soldável Com Bucha De Latão 1/2"x 20mm, Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	200	5,22	1.044,00
40	Tê 90° Azul Soldável Com Bucha De Latão 1/2"x 32mm, Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	200	5,14	1.028,00
41	Tê 90° Azul Soldável Com Bucha De Latão 3/4"x 25mm, Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	200	5,63	1.126,00
42	Tê 90° azul soldavel 50mm / 1 1/2", Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	125	13,17	1.646,25

f



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA



43	Tê 90° Soldável 32mm Marrom, matreiral em PVC	pç	Krona	75	2,80	210,00
44	Tê 90° Soldável 25mm Marrom, matreiral em PVC	pç	Krona	250	1,14	285,00
45	Tê 90° Soldável 20mm Marrom, matreiral em PVC	pç	Krona	125	0,90	112,50
46	Luva de soldavel de 110mm, norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	150	23,63	3.544,50
47	Luva de soldavel de 50mm, norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	250	2,94	735,00
48	Luva de soldavel de 32mm, norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	250	1,08	270,00
49	Luva união soldavel 25mm norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	200	0,81	162,00
50	Luva de soldavel de 20mm, norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	250	0,49	122,50
51	Cap soldável 50mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição pvc	pç	Krona	75	3,03	227,25
52	Cap soldável 32mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição pvc	pç	Krona	125	1,16	145,00
53	Cap soldável 25mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição pvc	pç	Krona	250	0,57	142,50
54	Cap soldável 20mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição pvc	pç	Krona	250	0,41	102,50
55	Tubo pvc roscavel 2"	pç	Pvc Brazil	150	82,76	12.414,00
56	Tubo pvc roscavel 1 1/2"	pç	Pvc Brazil	225	49,31	11.094,75
57	Tubo pvc roscavel 1 1/4"	pç	Pvc Brazil	125	48,90	6.112,50
58	Tubo pvc roscavel 1"	pç	Pvc Brazil	125	34,35	4.293,75
59	CURVA GALVANIZADA FEMEA 2" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS	pç	M. Tupy	125	33,45	4.181,25
60	CURVA GALVANIZADA FEMEA 1 1/2" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS	pç	M. Tupy	150	26,91	4.036,50
61	CURVA GALVANIZADA FEMEA 1 1/4" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS	pç	M. Tupy	150	19,30	2.895,00
62	LUIVA GALVANIZADA 3" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	pç	M. Tupy	75	61,17	4.587,75
63	LUIVA GALVANIZADA 1 1/4" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	pç	M. Tupy	150	13,74	2.061,00
64	LUIVA GALVANIZADA 1 1/2" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542	pç	M. Tupy	250	16,93	4.232,50



	ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.					
65	LUVA GALVANIZADA 2" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	pç	M. Tupy	250	21,59	5.397,50
66	Luva de união galvanizada 3", Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ²	pç	M. Tupy	75	136,08	10.206,00
67	Luva de união galvanizada 2", Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ²	pç	M. Tupy	125	53,08	6.635,00
68	Luva de união galvanizada 1 1/4", Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ²	pç	M. Tupy	200	23,63	4.726,00
69	Luva de união galvanizada 1 1/2", Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ²	pç	M. Tupy	250	26,01	6.502,50
70	Luva de Redução Roscável e Soldável PVC 25x20mm ou 3/4"x1/2" cor marrom norma técnica NBR 5648	pç	Krona	125	0,41	51,25
71	Luva Marrom PVC Roscável e Soldável 20mm ou 1/2", norma técnica NBR 5648	pç	Krona	250	0,47	117,50
72	REGISTRO METALICO ESFERA 4" Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	50	599,28	29.964,00
73	REGISTRO METALICO ESFERA 3", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	25	391,07	9.776,75

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA



74	REGISTRO METALICO ESFERA 2", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	150	65,34	9.801,00
75	REGISTRO METALICO ESFERA 1 1/4", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	150	44,00	6.600,00
76	REGISTRO METALICO ESFERA 1 1/2", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	200	48,90	9.780,00
79	Adaptador Marrom PVC 32mm ou 1", Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648, cor marrom	pç	krona	250	1,06	265,00
80	Nipel Roscável Tigre 3/4", branco, fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, temperatura máxima de trabalho: 20°C	pç	Krona	250	0,64	160,00
81	Nipel Roscável Tigre 1/2", branco, fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, temperatura máxima de trabalho: 20°C	pç	Krona	250	0,38	95,00
82	Adaptador Soldável Com Flange Anel Para Caixa D'água 25mm Marrom	pç	Krona	200	8,01	1.602,00
83	Arco de serra regulavel	pç	Hobby	25	16,87	421,75
TOTAL						224.956,50

COTA PRINCIPAL

Item	Discriminação	Unid.	Marca	Quant.	V. Unit. RS	V. Total RS
1	Tubo pvc esgoto 150mm fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Fortlev	75	108,69	8.151,75
2	Tubo pvc esgoto 100mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Fortlev	450	42,53	19.138,50

f



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA



3	Tubo pvc esgoto 50mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Fortlev	225	25,02	5.629,50
4	Joelho pvc 90° esgoto 150mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	21,26	1.594,50
5	Joelho pvc 90° esgoto 100mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	4,74	355,50
6	Joelho pvc 90° esgoto 50mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	2,54	190,50
7	Joelho pvc 45° esgoto 150mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	18,32	1.374,00
8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	4,92	369,00
9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	2,76	207,00
10	Tee pvc esgoto 150mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	34,84	2.613,00
11	Tee pvc esgoto 100mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	8,34	625,50
12	Tee pvc esgoto 50mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	4,24	318,00
13	Luva união pvc esgoto 150mm, material PVC, norma tecnica NBR 5688	pç	Krona	75	20,28	1.521,00
14	Caps pvc esgoto 150mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Krona	75	13,82	1.036,50
15	Caps pvc esgoto 100mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Krona	75	4,05	303,75
16	Caps pvc esgoto 50mm, fabricados em PVC na cor branca, 6m, Norma Técnica NBR 5688	pç	Krona	75	1,72	129,00
17	Fita veda rosca 18x25m, para uso em água quente e fria, cor branca, tipo do material teflon, Composição: 99% a base de resina, politetrafluoretileno PTFE não sinterizado, Espessura mínima: 0,07 mm, Atende às normas: BS 7786; ASTM D 6585 – Tipo I e ABNT 16368, Estado fisico: sólido, Temperatura de aplicação: -197° até 260°C, produto não inflamável, baixa reatividade química, suportando líquidos e gases utilizados em instalações industriais, dentre os quais ácidos, bases, lubrificantes combustíveis, gases etc.	pç	Krona	750	4,70	3.525,00
18	Adesivo pvc 850gr produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de pvc, produto inflamavel com vapores toxicos, materiais oxidantes, forte com cloro liquido e oxigênio concentrado, teor de volateis 86%, estado fisico liquido, PH, não aplicavel solvente não aquoso.	pç	Krona	75	23,63	1.772,25
19	Adesivo pvc 75 gr, produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de pvc, produto inflamavel com vapores toxicos, materiais oxidantes, forte com cloro liquido e oxigênio concentrado, teor de volateis 86%, estado fisico liquido, PH, não aplicavel solvente não aquoso.	pç	Krona	375	4,82	1.807,50

f



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA



20	Adesivo pvc 17g, produto a base de mistura de solventes formaldeídos, cetonas e resina de pvc, produto inflamável com vapores tóxicos, materiais oxidantes, forte com cloro líquido e oxigênio concentrado, teor de voláteis 86%, estado físico líquido, PH, não aplicável solvente não aquoso.	pç	Krona	750	1,96	1.470,00
21	Registro esfera pvc 110mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	75	326,14	24.460,50
22	Registro esfera pvc 60mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	225	34,84	7.839,00
23	Registro esfera pvc 50mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	225	20,28	4.563,00
24	Registro esfera pvc 25mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	375	9,00	3.375,00
25	Registro esfera pvc 20mm, na cor Marrom, material plástico tipo PVC, norma técnica NBR 11306.	pç	Viqua	750	5,72	4.290,00
26	Tubo pvc soldável 110mm, com 6 metros	pç	Fortlev	82,5	227,30	18.752,25
27	Tubo pvc soldável 50mm, com 6 metros	pç	Fortlev	375	43,02	16.132,50
28	Tubo Soldável 32mm, com 6 metros	pç	Fortlev	375	18,65	6.993,75
29	Tubo Soldável 25mm, com 6 metros	pç	Fortlev	600	13,74	8.244,00
30	Tubo Soldável 20mm, com 6 metros	pç	Fortlev	750	9,16	6.870,00
31	Joelho 45° Soldável 20mm / 1/2", na cor marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	750	1,09	817,50
32	Joelho 45° Soldável 32mm / 3/4", na cor marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	750	2,94	2.205,00
33	Joelho 45° Soldável 25mm / 3/4", na cor marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	600	1,14	684,00
34	Joelho 45° Soldável 50mm, na cor marrom norma técnica NBR 5648	pç	Krona	600	5,64	3.384,00
35	Joelho 90° soldável 50mm, Marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	750	5,56	4.170,00
36	Joelho 90° soldável 32mm / 3/4", Marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	750	2,64	1.980,00
37	Joelho 90° soldável 25mm / 3/4", Marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	750	1,08	810,00
38	Joelho 90° soldável 20mm / 1/2", Marrom, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	750	0,57	427,50
39	Tê 90° Azul Soldável Com Bucha De Latão 1/2"x 20mm, Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	600	5,22	3.132,00

f



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA



40	Tê 90° Azul Soldável Com Bucha De Latão 1/2"x 32mm, Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	600	5,14	3.084,00
41	Tê 90° Azul Soldável Com Bucha De Latão 3/4"x 25mm, Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	600	5,63	3.378,00
42	Tê 90° azul soldavel 50mm / 1 1/2", Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648	pç	Krona	375	13,17	4.938,75
43	Tê 90° Soldável 32mm Marrom, matreiral em PVC	pç	Krona	225	2,80	630,00
44	Tê 90° Soldável 25mm Marrom, matreiral em PVC	pç	Krona	750	1,14	855,00
45	Tê 90° Soldável 20mm Marrom, matreiral em PVC	pç	Krona	375	0,90	337,50
46	Luva de soldavel de 110mm, norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	450	23,63	10.633,50
47	Luva de soldavel de 50mm, norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	750	2,94	2.205,00
48	Luva de soldavel de 32mm, norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	750	1,08	810,00
49	Luva união soldavel 25mm norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	600	0,81	486,00
50	Luva de soldavel de 20mm, norma tecnica NBR 5648, cor marrom, composição pvc	pç	Krona	750	0,49	367,50
51	Cap soldável 50mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição pvc	pç	Krona	225	3,03	681,75
52	Cap soldável 32mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição pvc	pç	Krona	375	1,16	435,00
53	Cap soldável 25mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição pvc	pç	Krona	750	0,57	427,50
54	Cap soldável 20mm marrom, norma técnica NBR 5648, cor marrom composição pvc	pç	Krona	750	0,41	307,50
55	Tubo pvc roscavel 2"	pç	Pvc Brazil	450	82,76	37.242,00
56	Tubo pvc roscavel 1 1/2"	pç	Pvc Brazil	675	49,31	33.284,25
57	Tubo pvc roscavel 1 1/4"	pç	Pvc Brazil	375	48,90	18.337,50
58	Tubo pvc roscavel 1"	pç	Pvc Brazil	375	34,35	12.881,25
59	CURVA GALVANIZADA FEMEA 2" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS	pç	M. Tupy	375	33,45	12.543,75
60	CURVA GALVANIZADA FEMEA 1 1/2" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS	pç	M. Tupy	450	26,91	12.109,50

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA



Fl.: 492
Rubrica do Servidor
SSAM

61	CURVA GALVANIZADA FEMEA 1 1/4" - Pressão de Trabalho (Lbs): Até 120°C: 360 lbs / Até 300°C: 290LBS	pç	M. Tupy	450	19,30	8.685,00
62	LUVA GALVANIZADA 3" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	pç	M. Tupy	225	61,17	13.763,25
63	LUVA GALVANIZADA 1 1/4" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	pç	M. Tupy	450	13,74	6.183,00
64	LUVA GALVANIZADA 1 1/2" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	pç	M. Tupy	750	16,93	12.697,50
65	LUVA GALVANIZADA 2" São produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922, ISO 49, EN 10242 e EN 1542 ferro Galvanizado, Rosca: Bsp.	pç	M. Tupy	750	21,59	16.192,50
66	Luva de união galvanizada 3", Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ²	pç	M. Tupy	225	136,08	30.618,00
67	Luva de união galvanizada 2", Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ²	pç	M. Tupy	375	53,08	19.905,00
68	Luva de união galvanizada 1 1/4", Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ²	pç	M. Tupy	600	23,63	14.178,00
69	Luva de união galvanizada 1 1/2", Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, que seja produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 150 lbf/pol ²	pç	M. Tupy	750	26,01	19.507,50
70	Luva de Redução Roscável e Soldável PVC 25x20mm ou 3/4"x1/2" cor marrom norma técnica NBR 5648	pç	Krona	375	0,41	153,75
71	Luva Marrom PVC Roscável e Soldável 20mm ou 1/2", norma técnica NBR 5648	pç	Krona	750	0,47	352,50

F



72	REGISTRO METALICO ESFERA 4" Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	150	599,28	89.892,00
73	REGISTRO METALICO ESFERA 3", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	75	391,07	29.330,25
74	REGISTRO METALICO ESFERA 2", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	450	65,34	29.403,00
75	REGISTRO METALICO ESFERA 1 1/4", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	450	44,00	19.800,00
76	REGISTRO METALICO ESFERA 1 1/2", Rosca: ISO 7/1 (DIN 2999), Pressão de trabalho: MOP 5-20, temperatura de trabalho da família gás 1-2-3 de -20 a +60 °C - para gás, de -30 a +120 °C - para água, Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N niquelado, esfera em latão UNI EN 12165 CW617N cromado, vedação P.T.F.E. puro, haste em latão UNI EN 12164 CW614N, vedação da haste anéis de borracha HNBR70 amarelo, anel antifricção P.T.F.E, porca em aço zincado, alavanca em aço zincado ou borboleta em alumínio.	pç	Japi	600	48,90	29.340,00

F



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota –
Subsolo, Nova Marabá, Marabá/PA




79	Adaptador Marrom PVC 32mm ou 1", Roscável e Soldável, norma técnica NBR 5648, cor marrom	pç	krona	750	1,06	795,00
80	Nipel Roscável Tigre 3/4", branco, fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, temperatura máxima de trabalho: 20°C	pç	Krona	750	0,64	480,00
81	Nipel Roscável Tigre 1/2", branco, fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, temperatura máxima de trabalho: 20°C	pç	Krona	750	0,38	285,00
82	Adaptador Soldável Com Flange Anel Para Caixa D'água 25mm Marrom	pç	Krona	600	8,01	4.806,00
83	Arco de serra regulavel	pç	Hobby	75	16,87	1.265,25
TOTAL						674.869,50

Publique-se o resultado do processo em tela, que seja elaborado, atendendo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório de acordo com as Leis de Licitações, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e os competentes CONTRATOS ADMINISTRATIVOS e convoque-se a empresa vencedora do referido certame para celebrá-los.

Marabá, 15 de Junho de 2018.

MUCIO EDER
ANDALECIO:
44586353600

Assinado digitalmente por MUCIO
EDER ANDALECIO:44586353600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC
SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF
A3, CN=MUCIO EDER ANDALECIO:
44586353600
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2018-07-10 16:39:48


MÚCIO ÉDER ANDALÉCIO

Diretor Presidente SSAM

Port. N°221/2017-GP