

Prefeitura Municipal de Jacundá

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80




DESPACHO

Ao setor Administrativo para providenciar pesquisas de preços, e prévia manifestação sobre a existência de recursos para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, conforme especificações constantes nos termos de referências e demais anexos.

Jacundá-PA, 01 de setembro de 2021.

ITONIR APARECIDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Jacundá

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



OFÍCIO Nº 14/2021- CPL

Jacundá-PA, 02 de setembro 2021.

DA: Comissão Permanente de Licitação – CPL.

À

NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA

CNPJ: nº 08.092.905/0001-40

Endereço eletrônico: reginaldo@netsulonline.com.br

Assunto: **Solicitação de Cotação.**

Prezado **Fornecedor**,

A Prefeitura Municipal de Jacundá/PA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do seu **Departamento de Licitações e Contratos**, vem à presença de Vossa Senhoria, solicitar cotação de preço para o objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Ademais, esclarecemos que os valores devem levar em consideração todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e de logística com a prestação do serviço.

Na oportunidade reiteramos protestos de estimas elevadas considerações.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

Portaria GP: 396/2021-GP

Presidente da CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.092.905/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2006
NOME EMPRESARIAL NET SUL INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NET SUL		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 117	COMPLEMENTO *****
CEP 68.590-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JACUNDA
ENDEREÇO ELETRÔNICO NETSUL@NETSULONLINE.COM.BR		UF PA
TELEFONE (94) 9270-7037		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/09/2021 às 16:00:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Planilha

990.404,00

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210818001

Prefeitura Municipal de Jacundá

RESPONSÁVEL:

NOME: ITONIR APARECIDO TAVARES

PROponente:

NOME: NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS N. 117

BAIRRO: CENTRO CIDADE: Jacundá - PA

CNPJ: 06.092.905/0001-40

O município de Jacundá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s) para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Jacundá.

Jacundá, 18 de Agosto de 2021

ITONIR APARECIDO TAVARES
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
97542	MESA ESCRITORIO <i>Especificação: 02 gavetas com chave medindo 1,5x0,6, altura 0,76, gaveta com trilho metálico na cor wainú/brejo</i>	Kapetark	40.000	UNIDADE	1.199,000	47960,00
97543	CADDEIRA GIRATORIA ERGONOMICA	Ecoflex	100.000	UNIDADE	489,000	48900,00

Planilha

Especificação : Assento estofado revestimento em tecido preto, braço com regulagem de altura, Encosto em tela, Mecanismo evolutor e para ajuste de inclinação de encosto na cor preta

97544	ARQUIVO DE AÇO	Amapa	60,000	UNIDADE	1399,000	83940,00
Especificação : ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MOVEL COM PUXADOR BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAVETAS E ESTAMPAS QUE PERMITE VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA, COR CINZA						
97545	ARMARIO DE AÇO	Amapa	140,000	UNIDADE	1820,000	254800,00
Especificação : 02 portas com chave e 04 prateleiras com capacidade de 20kg na cor bege						
97546	ESCADA DE ALUMINIO		16,000	UNIDADE	285,000	4624,00
Especificação : Escada de alumínio, Altura de 2,22 metros, Largura de 51 centímetros, e comprimento de 1,13 metros com capacidade de 120 kg						
97547	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO		240,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Cadeira com assento e estofado Espuma injetada e capacidade de 110 kg na cor preta						
97548	GAVETEIRO VOLANTE		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 03 Gavetas com rodízio na cor wainut/preto com chave						
97552	MESAS DE REUNIAO OVAL		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com 12 lugares, medindo 3,2 x 1,2 metros na cor: regala/preto com cores em forma de tomada						
97553	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Bebedouro purificador de água touch, água natural, fria e gelada, filtro de carvão ativado e prolipropleto na cor branca.						
97554	BEBEDOURO DE BANCADA		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Bebedouro de bancada 220V, Cor Branca Compressor com potência de 130W, Cor: Branco, Temperaturas Gelada, Fria e Natural, Largura: 29,8 cm, Altura: 42,2 cm, Profundidade: 34,7 cm, Tamanho suportado do galão: 20 Litros, Tipo de produto: Bancada, Solo Interno: Saúde, Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante)						
97556	FORNO ELETRICO DE 60 LITROS NA COR BRANCA		40,000	UNIDADE	899,000	35960,00
Especificação : Capacidade interna de 60 Litros - Seletor de temperatura de 90 a 230°C - Função Timer de até 120 min com sinal sonoro - Luz interna - 3 opções de aquecimento - Luz indicadora de funcionamento - Grelha em aço inoxidável - Aquece, assa, tosta, gratina grelha e descongela - Potência (M)127V 1600W / 220V 2000W Dimensões e Peso - Altura: 37cm - Largura: 59,8cm - Profundidade: 43,30cm - Peso: 8,04kg Garantia - 1 Ano						
38089	BATEDEIRA PLANETARIA P/ BOLO	Filico	40,000	UNIDADE	599,000	23960,00
Especificação : BATEDEIRA TIPO PLANETARIA, 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO COM FACILIDADE 350W DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SUAVE E 12 VELOCIDADES, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TIJEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V						
97559	FRIGOBAR DE 117 LITROS FROST FREE NA COR BRANCA	Consul	8,000	UNIDADE	2100,000	16800,00

Planilha

Especificação: Frigobar 117 Litros com Gaveta Multiuso, Cor Branco, vários compartimentos, portas-latas e prateleiras, Portas-latas modulares, Bandeja de degelo aprovável, prateleiras grades removíveis para caber garrafas e grandes vasos, sem esbarrar em nada.

98471	BALCÃO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS		20.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Balcão de cozinha em aço. Com três portas, 03 gavetas com careca telescópica, Puxadores em ABS com acabamento metálico, Pintura eletrolítica a pó, Cor Branco.						
97580	FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS - STANDARD		40.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Forno industrial 08 bocas, grelha de ferro fundido, Porta panela Bandeira galvanizada, Chapa de aço carbono, Acabamento: Pintura Epoxi, Quantidade de queimadores: 8 Simples Queimadores: 100mm, Mesa: Perfil de 70mm, Grelhas: 26 x 26cm, Dimensões aproximadas do produto: 78,5 x 132,5 x 81 cm, Dimensões aproximadas da Embalagem: 30 x 135 x 50cm						
97561	QUADRO BRANCO PADRÃO FDE/FNDE		280.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Acabamento na área de trabalho em laminado melamínico de alta pressão, Forno por meio de suporte de aço e aparador de canteiras.						
94463	CONJUNTO DE REFETÓRIO INFANTIL, MESA RETANGULAR C/ 10 CADEIRAS COLORIDO		20.000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha 1

01 Mesa 04 (quatro) Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm, com abas em todas suas laterais medindo 20mm com chanfro de 10mm melhando a circulação do braço, 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa compostas de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm). 2 Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travessamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos liangrado rosca para plástico, pés protegidos por portiere em sua parte inferior e superior com portieras em polipropileno externa de 60mm de altura. 10 Cadeiras Empilháveis 2 Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%), cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos liangrados para plástico na parte inferior, contendo braços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canalatas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto 23S2? localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto 23? para melhor apoio da lombar e garantindo um design respelando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e elevamentos de 95mm de profundidade que permitam o encosto e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto atarrachante. O Brasão do órgão aquiente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto na parte central traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canalatas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 78?, em chapa 16 (1,5mm), portieras inferiores para tubo 78?7? externos devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas. Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preço a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos: - Laudos para componentes ABS: Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrílonitrila) Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto (codo acrílonitrilbutadieno estireno 2 ABS - Laudos para produto com estrutura metálica em nome do fabricante do produto. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do grau de envelhecimento de superfícies pintadas NBR 5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com

97549	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS	60,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--------	---------	-------	------

Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTÉRIA E ANTIFUNGO.

Planilha

97550	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 18.000 BTUS	80.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO.					
97551	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 24.000 BTUS	12.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO.					
98467	CONJUNTO ALUNO INFANTIL AMARELO 04 A 06 ANOS	600.000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha 1

entre 1,19m e 1,42m). Conjunto do aluno composto de: 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo IMMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES: mesa Tampo em ABS (Acríloníla butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA (ver referências), dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, conjetadas e, de travessa estrutural em nylon 76.07 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e acabamento conforme projeto. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos móveis do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" (a ser indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses móveis também devem ser inseridos datadores duplos com núcleo gravado de 16mm de diâmetro (tipo inseri), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos). Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: -Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). -Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% da matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (PANTONE (*) 425 C). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Elementos de fixação do tampo à estrutura: -06 porcas rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm) -06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. - Rebites de 7x9mm ou parafuso autobrochante, (para fixação das sapatas - frontal e posterior - aos pés) e - Rebites de 7x9mm ou parafuso auto brocante (para fixação do porta-livros). Porteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e isentos de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA (PANTONE (*) 428 C), fixadas à estrutura através de encaixe. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA (PANTONE (*) 428 C). Poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 16 (1,5mm). DIMENSÕES BÁSICAS PARA ATENDIMENTO A NBR 14006 (Classe

98476	CONJUNTO ALUNO INFANTIL VERMELHO 07 A 11 ANOS	1360,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	----------	---------	-------	------

Planilha

individual com tempo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plásticos injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa - Confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica tempo em ABS com formato retangular medindo 600mm x 450mm, com abas em todas suas laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm, 5mm de espessura em todo tempo, do lado de porta copos e porta lapas / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006 2008 para o tamanho 04 na faixa de estatura de 1320 mm a 1580mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm) Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção retangular e quadrada, 20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm) Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) ? Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de usinabilidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada. Não ocorre ao porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros é travessa longitudinal através de rebites de ?Tubo? diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm ou parafuso auto-atarrachante. Porteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável ? Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio f cinal em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 360mm de profundidade x 5mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo bicos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto ?S? para melhor apoio da lombar e garantir um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 458mm de largura x 300mm de altura(+/-5%), com raio de 600mm e alojamentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das portas dos tubos do encosto e fixado através da 04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante. O Braço do órgão adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 88mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de

98477 CONJUNTO ALUNO AZUL 12 A 14 ANOS

2800,000 UNIDADE

0,000

0,00

Planilha

individual com tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa - Confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica. Tampo em ABS com formato retangular medindo 600mm x 450mm, com abas em todas suas laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm, 5mm de espessura em todo tampo, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm) Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com secção retangular e quadrada, 20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm) Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) 2 Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade. Na moção do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de 7apuxo?, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 7apuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm ou parafuso auto-atarrachante. Porteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável 2 Assento/Encosto confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio front,al em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berrcos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pagador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto 22S2? localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, alinhando assim o ponto 22S? para melhor apoio de lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 458mm de largura x 300mm de altura(+/-5%), com raio de 600mm e aquecimentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das portas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante. O Brasso do órgão adjuvante, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 88mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas

98475 CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO 01 MESA E 01 CADEIRA

240,000 UNIDADE

0,000

0,00

Planilha

com tampo bi-partido em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa 2 tampos em ABS com tampo retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm) Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com secção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm) Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). 2 Painel frontal em perfil 15mm revestido em suas faces na cor branca. Pontelhas e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável 2 Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo beirões de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canalistas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto 72S77 localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto 7S7 para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 458mm de largura x 300mm de altura (+/-5%), com raio de 600mm e abajamentos de 140mm de profundidade que permitem o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante. O Braço do órgão adquirido, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 88mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canalistas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 78?, em chapa 16 (1,5mm), pontelhas inferiores para tubo 78/82? externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 460 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (po), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as portas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas.

Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preço a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos: - Laudos para componentes ABS; - laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS

98465	COLORIDA	CONJ DE MESA ANGULAR SEXTAVADA 06 MESAS E 06 CADEIRAS MESA CENTRAL	200,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------	--	---------	---------	-------	------

Planilha

mesas. 06 cadeiras empilháveis e 01 mesa/bau sextavada central 7 tamanho 03. 01 Mesa/bau de centro modelo sextavado, sobre estrutura em tubo redondo 7/8 na chapa 18. 06 mesas tampo confeccionado em polipropileno injetado doado de porta lápis e canetas, dimensões de 660mm de largura maior x 260mm largura menor x 390 mm de profundidade x 30mm de abas laterais de proteção, com 04 aletas para fixação injetadas durante o processo de injeção e fixado através de 04 parafusos na estrutura. Porta livros confeccionado em polipropileno injetado acompanhando o formato do tampo de dimensões 460mm de largura maior x 250 mm largura menor x 310mm de profundidade x 11mm de altura no lado menor sentido tampo e 11mm de altura no lado maior sentido chão, com aletas estruturantes por toda profundidade interrompidos por aletas de estruturação e fixação a estrutura. 04 furos para passagem dos parafusos que fixarão o porta livros tampo à estrutura. Sapatas confeccionadas em polipropileno injetado e pigmentado na cor amarela, frontais com comprimento 88mm e travessas com comprimento 168mm, ambas para tubo SAE 1006/1008 com costura constituída de 01 base do tampo formado por 01 tubo 7/8"2 chapa 18 dobrado mecanicamente em forma U. Colunas formadas por 02 tubos oblongos 29 x 58 ligam a base do tampo ao apoio dos pés, travadas entre si por uma travessa no tubo 20/30 na chapa 18 que servirá de reforço. Os apoios dos pés são formados por 02 tubos de Ø 1 1/2"2 chapa 18. Toda estrutura deve sofrer solda por MIG, banho desengraxante e fosfatizante ativo, pintura eletrolítica a pó epóxi poliéster polimerizada e curada em estufa 180°. 06 Cadeiras Empilháveis ? A estrutura/encaixe confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 250mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo beirões de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaladas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encaixe anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto ?2S?2 localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto ?S? para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encaixe e fixado através de 02 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante. O Braço do órgão adquirido, deve ser injetado em alto-relevo no Encaixe na parte central traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaladas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia, estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1.5mm), pontas inferiores para tubo 7/8"2 externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas. Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a

98478	CONJUNTO COLETIVO DE LUGARES FUNDAMENTAL MENOR	40,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--------	---------	-------	------

Planilha 1

01 Mesa ? 02 (idos) Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm, com abas em todas as laterais medindo 20mm com chanfro de 10mm melhorando a circulação do braço. 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa composta de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm). ? Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travessamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeado rosca para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior com ponteiros em polipropileno externa de 60mm de altura. 06 Cadeiras Empilháveis ? Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo vãos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaladas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto ?S? para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia. É reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e encamentos de 95mm de profundidade que permitam o encosto e cobertura total das costas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de reparo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atacante. O Encosto do órgão adquirido, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto na parte central traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaladas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 78,7, em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores para tubo 78,7? externos devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (po), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as portas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas. Documentação Técnica. O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preço a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos: - Laudos para componentes ABS: Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrílonitrila) Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izoddo acilontributadieno estireno ? ABS - Laudos para produto com estrutura metálica em nome do fabricante do produto. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do grau de envelhecimento de superfícies pintadas NBR 5841/2013, com ensaio feito a partir de tubo reto com

97562 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO	60,000	UNIDADE	0,000	0,00
--	--------	---------	-------	------

Planilha

Especificação: A Cadeira Giratoria deve ser adaptavel e com alta resistencia, para ser utilizada em varios ambientes Escolas, Escritorios e outros. Deve possuir flexibilidade na estrutura, com mobilidade do queixo do encosto. Possuir apoio de braço para segurança dos movimentos laterais. Com Assento e Encosto revestidos em similicouro preto e com base metálica Preta. As Dimensões do Produto: Largura: 41-44cm, Altura: 120cm, Profundidade: 45cm.

97563	QUADRO INFORMATIVO DE 1,20 X 0,80CM			60.000	UNIDADE	0,000	0,00
97564	MESA SECRETARIA			60.000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: 02 gavetas com chave medindo 1,20 x 0,6 x 0,74 na cor cinza						
97565	PRATELEIRA EM AÇO COM REFORÇO			100.000	UNIDADE	439.000	43900,00
	Especificação: 06 bandejas 1,98 x 92 x 40 cm						
35197	VENTILADOR DE TETO			80.000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Com 06 pás, giro 360 graus de 50 centímetros; potência de 160w; cor preto; proteção na frente						
97566	FREEZER HORIZONTAL	Consul		20.000	UNIDADE	3776,000	75500,00
	Especificação: 02 portas; 439 litros na cor branca.						
97567	GELADEIRA FROST FREE	Consul		20.000	UNIDADE	2699,000	53980,00
	Especificação: Geladeira cor Branca 300 litros, 110v						
97568	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO			80.000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Capacidade de 100 litros com 04 cestos quadrados, com tampa val e vem nas cores azul, verde, amarelo e vermelho adesivados conforme as normas vigentes, armação em aço galvanizado e rodas em polipropileno.						
97569	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TURBO			12.000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Lavadora alta pressão turbo. Motor de indução vazão de 600L/h, jatos de água e turbo com mangueira de alta pressão que possibilita a aspiração de detergente.						
98468	LAVADORA 16 KG PAINEL MECANICO			12.000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: LAVADORA DE ROUPA 16KG, COR BRANCA, CESTO DE AÇO INOX, LARGURA 67X104X74, CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ, AMACIANTE E ALVEJANTE, PAINEL MECANICO.						
98474	CONJ. MESA REDONDA 98X98 C/ 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS			8.000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Mesa redonda 98X98cm, Altura 68cm estrutura MDF 25mm, Tampo fixo na base, Material do tampo MDF 18mm/vidro3mm, Dimensões da cadeira alcochoada altura 96cm, largura 43 cm, profundidade 49cm						
98473	CONJ. MESA REDONDA C/ TAMPO FIXO E 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS			30.000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação: Mesa redonda 140cm/75cm estrutura MDF 25mm, Tampo fixo na base, Material do tampo MDF 18mm/vidro3mm, Dimensões da cadeira alcochoada altura 96cm, largura 43 cm, profundidade 49cm						
98469	TV SMART 32 POLEGADAS UHD-LED	AOC		40.000	UNIDADE	1699,000	67960,00
	Especificação: SMART TV 32 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K, TECNOLOGIA DE CRISTAL, UHD-LED, 03 ENTRADA HDMI, DUAS ENTRADAS USB.						
98470	SMART TV 52 POLEGADAS UHD-LED	LG		12.000	UNIDADE	4169,000	49920,00

Planilha

Especificação: SMART TV 52 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K, TECNOLOGIA DE CRISTAL UHD-LED, 03 ENTRADAS HDMI, DUAS ENTRADAS USB.						
97536	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 150LITROS COM 04 TORNEIRAS		28.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Aquisição e instalação de Central inox 150L industrial, inox de canhão alveado, alta vazão, 6 (seis) torneiras						
97537	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 150 LITROS COM SEIS TORNEIRAS		32.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Aquisição e instalação de Central inox 150L industrial, inox de canhão alveado, alta vazão, 6 (seis) torneiras						
98238	CELULAR COM CHIP	Moto G-30	70.000	UNIDADE	2000,000	140000,00
Especificação: 128 gig de memoria, 4g, Wifi, Dual chip, 3 gig de memoria ram, cor preta e chip.						
98459	BEBEDOURO DE COLUNA (COMUM)	SMALTEC	40.000	UNIDADE	000,000	3400,00
Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COR BRANCO, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFO, 110V, CAPACIDADE ÁGUA GELADA ATÉ 3,5 LITROS/HORA, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA, TERMOSTATO FRONTAL, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, TORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, omeiras embutidas, 2 Dimensões: Altura: 99 cm Largura: 31,3 cm Profundidade: 31,1 Peso: 14,8 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses						
36868	CADIEIRA DE RODAS PI BANHO		40.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Cadeira de rodas adaptada para banho, em aço carbono, pintura epoxi, Assento sanitário removível, Encosto em nylon, Apoio para braços e apoio para os pés, Rodas traseiras giratórias com pneus maciços, capacidade até 95kg						
99487	MAQUINA PLASTIFICADORA		12.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: MAQUINA PLASTIFICADORA, TAMANHO A3, DESDE CRACHA, ATÉ A3, COMPATÍVEL COM POLASEAL COM ESPESURA 0,5, 0,7MM OU 1,50/175, VELOCIDADE 270MM/MIN, POTENCIA 350W/M, PLASTIFICA FRENTE E VERSO AO MESMO TEMPO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO						
99516	MICROONDAS 34 LITROS	Philco	8.000	UNIDADE	1100,000	8800,00
Especificação: FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 34 LITROS, VOLTAGEM: 110 V, FUNÇÃO TIRA ODO, 10 NÍVEIS DE TEMPERATURA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, COR BRANCO, PRATO GIRATÓRIO DE VIDRO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, CARACTERÍSTICA DA PORTA/ TAMPO DE VIDRO/ PUXADOR EMBUTIDO.						
99550	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L		120.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, CAPACIDADE DE 20 LITROS, POSSUIR TRAVA NO GATILHO, COMPRESSÃO PRÉVIA E SISTEMA DE ACIONAMENTO POR ALAVANCA APROVADO PELO IMMETRO.						
99551	DISPENSER DE PAREDE PARA ALCÓOL		800.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, CAPACIDADE 01 LITRO, RESISTENTE, COM VISOR FRONTAL, RESERVATÓRIO COM TAMPA, TRAVA DE SEGURANÇA, KIT DE INSTALAÇÃO, PARAFUSOS E BUCHAS, APROVADO PELO IMMETRO.						
99552	DISPENSER COM PEDAL PARA ALCÓOL		100.000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

ESPECIFICADO: DISPENSER PARA ALCOL EM GEL, COM PEDAL, EM AÇO INOX MEDINDO 17CMX98CM, ACIONADO POR PEDAL, COM CAPACIDADE DE 01 LITRO DE ALCOL. CADA ACIONAMENTO DISPENSA 02 ML DE ALCOL

Condições de pagamento		Total
Prazo de entrega	Imediato	990404,00
Validade da proposta	60 dias	
Valor por extenso	Novemcentos e noventa mil quatrocentos e quatro reais	

Data: 14/09/2021

REGINALDO CARDOZO
DE SOUZA:69415498234

Assinado de forma digital por
REGINALDO CARDOZO DE
SOUZA:69415498234
Dados: 2021.09.14 15:45:27 -03'00'

carimbo e assinatura



Prefeitura Municipal de Jacundá Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



OFÍCIO Nº 15/2021- CPL

Jacundá-PA, 02 de setembro 2021.

DA: Comissão Permanente de Licitação – CPL.

À

MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CNPJ: nº 38.145.587/0001-08

Endereço eletrônico: licitacaominart@gmail.com

Assunto: **Solicitação de Cotação.**

Prezado **Fornecedor**,

A Prefeitura Municipal de Jacundá/PA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do seu **Departamento de Licitações e Contratos**, vem à presença de Vossa Senhoria, solicitar cotação de preço para o objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Ademais, esclarecemos que os valores devem levar em consideração todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e de logística com a prestação do serviço.

Na oportunidade reiteramos protestos de estimas elevadas considerações.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
Portaria GP: 396/2021-GP
Presidente da CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.145.587/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/07/1993
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MINART	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

LOGRADOURO R D-1, LOTE 12-I, LOTEAMENTO PORTEIRA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 77.500-000	BAIRRO/DISTRITO LUZIMANGUES	MUNICÍPIO PORTO NACIONAL	UF TO
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (63) 3215-0659/ (63) 8459-0409
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2021 às 16:36:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
38.145.587/0001-08
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/07/1993

NOME EMPRESARIAL
MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R D-1, LOTE 12-I, LOTEAMENTO PORTEIRA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
77.500-000

BAIRRO/DISTRITO
LUZIMANGUES

MUNICÍPIO
PORTO NACIONAL

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(63) 3215-0659/ (63) 8459-0409

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2021 às 16:36:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.145.587/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/07/1993
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R D-1, LOTE 12-I, LOTEAMENTO PORTEIRA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 77.500-000	BAIRRO/DISTRITO LUZIMANGUES	MUNICÍPIO PORTO NACIONAL	UF TO
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (63) 3215-0659/ (63) 8459-0409
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2021 às 16:36:52 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
38.145.587/0001-08
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/07/1993

NOME EMPRESARIAL
MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R D-1, LOTE 12-J, LOTEAMENTO PORTEIRA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
77.500-000

BAIRRO/DISTRITO
LUZIMANGUES

MUNICÍPIO
PORTO NACIONAL

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(63) 3215-0659/ (63) 8459-0409

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2021 às 16:36:52 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
38.145.587/0001-08
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/07/1993

NOME EMPRESARIAL
MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresár)

LOGRADOURO
R D-1, LOTE 12-I, LOTEAMENTO PORTEIRA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
77.500-000

BAIRRO/DISTRITO
LUZIMANGUES

MUNICÍPIO
PORTO NACIONAL

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(63) 3215-0659/ (63) 8459-0409

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2021 às 16:36:52 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA, NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 202/0818001

Prefeitura Municipal de Jacunda

RESPONSÁVEL:

NOME: TONIR APARECIDO TAVARES

PROponente

NOME: MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

ENDEREÇO: R.D.1, LOTE 124, LOTEAMENTO PORTA

BAIRRO: LUZIMANGUÊS, CIDADE: Porto Nacional, TO

CNPJ: 38.745.587/0001-08

O Município de Jacunda, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Jacunda.

Jacunda, 18 de Agosto de 2021

TONIR APARECIDO TAVARES

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
97542	NESSA ESCRITÓRIO Especialização de gavetas com chave mecânica 1x4x15, altura 47,7, gaveta com tirão metálico 12,5 CNC, acabamento	BNC	40.000	UNIDADE	2175,00	87000,00
97543	CADERNA GIRATORIA ERGONOMICA	BNC	100.000	UNIDADE	1928,40	192844,00

Cabeça de assento: Grande Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis conforme ABNT NBR 13962 com no mínimo espacamento. Ofereça mínimo de ajustes e funcionalidades, ajustes e movimentos independentes para altura do assento, cotovelos do braço giro giro de 360 graus do assento encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto.

Encosto: em tela flexível, a base de poliéster, estruturado em quatro pontos em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e alta resistência mecânica além de ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível com células abertas e permeáveis ao ar, facilitando a respiração, que é a peça termolável com o ambiente, alimentando o calor colírio. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, após a deflexão do tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao transcurso através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 5,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrolítica e pó e com acabamento através de colagem injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrigido (satinado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis no usuário os parafusos da fixação. Largura predominante mínima da capa do encosto de 80 mm.

Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com telas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado uniaxial de espessura mínima de 12 mm, assentamento em espuma flexível de polímero injetado moldada com espessura mínima predominante de 35 mm, doado de contagem de cinco eixos para o assento injetado em polipropileno que proteja todo o corpo do assento e bordas. Fixação dos elementos ao chassi do assento através de parafusos e porcas, guarnições com molas metálicas, além de ser tolerado o uso de perfil de bordas de PVC para acabamento e ou injeção de contra capa do assento. Revestimento do assento em tecido fto, tecido, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cor da fabricação. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medida conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, com mecanismo realizado conforme proposto pela ABNT NBR 13962, inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre 0 e 7 graus em relação horizontal.

Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contínuo permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de fixação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com fixação universal sobre acesas, porém não serão aceitas plataformas com tirado menos espaçadas (menor 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estruturada com espessura mínima de 2,65 mm e unidades dos demais elementos através da solda do JPO MAGMAG ou eletrodo solda. Suporte do encosto do mecanismo ajustado com nível de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver desativado e sistema de travagem por trava fixado e o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de

97544	ARQUIVO DE AÇO	60.000	UNIDADE	140.000	UNIDADE	1560.000	103000.00
97545	ARMÁRIO DE AÇO	140.000	UNIDADE	1560.000	UNIDADE	273000.00	

Especificação: 02 portas com chave e 04 gavetas com capacidade de 20kg na cor bege.

4

975-46 ESCADA DE ALUMÍNIO

Especificação: Escada de alumínio, tipo de 2,22 metros, largura de 31 centímetros, e comprimento de 1,13 metros com capacidade de 120 kg

975-47 CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO

Cadeira de escritório, fixa de dilatação com braços conforme ABNT NBR 13363/04, com 10 milímetros, estalador baixo, Orelha de alças e luminárias, a cadeira não deve ter alça ou regulagem em nenhum elemento.

Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com, além de reforços estruturais estofamento em espuma flexível de polipropileno injetado revestida com espessura média predominantemente entre 35 e 50 mm, provida de caretagem para contra capa do encosto fixada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente as juntas de fixação do suporte de junção do encosto no chassi de suporte, a junção das caretagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar o suporte aparente e/ou acessível ao usuário na posição posterior do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de boro de PVC e parafusos para acionamento e/ou fixação do suporte de junção do encosto. Pequenas aberturas entre a caretagem do contra encosto e a caretagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto.

Não permitida assim a ocorrência de objetos ou acidentes decorrentes do uso, público deste móvel. Fixação dos elementos do chassi do encosto através de parafusos e porcas para com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. Aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 420 mm, extensão vertical (mínima): 360 mm e raio de curvatura do encosto na região da borda lateral entre 400 a 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto entre 90 e 110 graus. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com, além de reforços estruturais, ou em caretagem multilaminado, anelamento de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de polipropileno injetado, moldada com métricas características físicas e de desempenho específicas para o encosto, devido de caretagem do contra capa para o assento injetado em polipropileno que proteja todo o contra assento e borda. Fixação dos elementos do chassi do assento através de parafusos e porcas para com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de boro de PVC para acionamento e/ou fixação do contra capa do assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura (mínima) e profundidade de superfície (mínima) de 450 mm, profundidade útil entre 420 a 470 mm e inclinação do assento fixa entre 3 e 7 graus.

Elementos estruturais da cadeira.

Estrutura fixa, continua em formato de "C" ou "m", onde o assento fixa em suspenso e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Perfilado da fixação do assento, lufada aos tubos da estrutura através do processo MIG/MAG executada em capa de aço esmalçada com espessura mínima de 2,25 mm com junta de fixação, no mínimo, mais espacada conforme padrão nacional (160 x 200 mm). Para unir com a superfície do piso, a estrutura devem ser provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio da pintura eletrolítica a pó, com tratamento anti ferrugem e posterior cura e polimerização em estufa.

Suporte de junção do encosto, em aço tratado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi do assento, de modo a elevar a sua durabilidade. Suporte do encosto.

975-48 GABEIRO VOLANTE

Especificação: 03 Gabeiros com rodízio 19 cm, volantes com crivo.

975-48	16,000	UNIDADE	154,000	21584,00
975-47	240,000	UNIDADE	154,000	36950,40
975-46	10,000	UNIDADE	115,000	11500,00

4

97552	MESAS DE REUNIÃO OVAL	ESpecificação: com 12 lugares, medindo 3,2 x 1,2 metros na cor bege/azul com cantos em forma de torrada.	6.000	UNIDADE	1024,000	11544,00
97553	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA	ESpecificação: bebedouro purificador de agua total, agua filtrada, tra e gelada, tipo de carvão ativado e polipropileno na cor branca.	8.000	UNIDADE	1288,000	10304,00
97554	BEBEDOURO DE BANCADA	ESpecificação: bebedouro de bancada, 220V, cor branca, com tampa com puxador de 100mm, Branco, Temperaturas Gelado, Frio e Natural, Largura: 298 cm, Altura: 42,2 cm, Profundidade: 34,7 cm, Tamanho suportado do garlo: 20 Litros. Tipo de produto: Bancada, Selo Imvelco, Sede: Guarulhos (1 Ano (Garantia pelo fabricante)).	8.000	UNIDADE	1226,684	9798,00
97556	FORNO ELETRICO DE 60 LITROS NA COR BRANCA	ESpecificação: forno elétrico, 60 litros, 220V, cor branca, com tampa com puxador de 100mm, Tipo de gás: 120 mm com sinal sonoro - Luz interna - 3 opções de aquecimento - Luz indicadora de funcionamento - Grátis em aço inoxidável - Aquece, assa, tosta, gruta, gruta e descongela - Potência (W) 127V 1500W / 220V 2000W Dimensões e Peso - Altura: 37cm - Largura: 59,8cm - Profundidade: 43,30cm - Peso: 8,04kg Garantia - 1 Ano	40.000	UNIDADE	3300,000	132000,00
38089	BATEDEIRA PLANETÁRIA PI BOLO	ESpecificação: BATEDEIRA, TIPO PLANETÁRIA, 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPILAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO, COM FACILIDADE 35W DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SUAVE E 12 VELOCIDADES, COMPONENTES ADICIONAIS: TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TIJELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V.	40.000	UNIDADE	1249,580	49993,20
97559	FRIGIDOR DE 117 LITROS Frost Free Na Cor Branca	ESpecificação: Fridgeira 117 Litros com Gaveta Múltipla Cor Branco, vários compartimentos, portas laterais e laterais, portas laterais, bancado de desajo, abridor de portas, grades removíveis para guardar garrafas e grandes vasilhas, sem estuário em rede.	8.000	UNIDADE	3122,500	24980,00
99471	BALCÃO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	ESpecificação: Balcão de cozinha em aço com três portas, 03 gavetas com corrediça telescópica, fixadores em ABS com acabamento metálico, Plimba eletrostática à pó, Cor Branco.	20.000	UNIDADE	1737,250	35145,00
97560	FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS STANDARD	ESpecificação: Forno industrial, 8 bocas, 220V, cor branca, com tampa com puxador de 100mm, gelatinizada, Chapa de aço carbono, Acabamento: Pintura Espec. Quantidade de queimadores: 8 Simples, Queimadores: 100mm, Mesa: Partil de 70mm, Grelhas: 28 x 126cm Direções ajustáveis do produto: 78,5 x 132,5 x 87 cm Dimensões aproximadas da Embalagem: 30 x 135 x 50cm	40.000	UNIDADE	5740,680	149798,00
97561	QUADRO BRANCO PADRÃO FDFE/ENDE		250.000	UNIDADE	2880,000	800200,00

extração de medidas reforçadas, proporcionar maior estabilidade e resistência, o que diferencia o produto de madeira desbarrado. Realizado em forma bancada quadrada, que fornece ao produto boa resistência a umidade e a rachaduras, sendo a sua superfície não ser porosa, grande resistência aos riscos, unidos, do uso, no dia-a-dia, além de não requerer pintura, o que, a longo prazo, evita a necessidade de manutenção. Com estrutura metálica em metal 2020, chapa 18 em toda extensão do produto e pintura com 1 cm de largura, comportando também apêndices de longa duração do produto.

Laudos para produto com estrutura metálica em ferro de fabricação do produto. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, quanto a determinação do grau de envenenamento de superfícies pintadas NBR 5941/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com rotação, cujo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14066/2008.

Laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, quanto a resistência a impactos, salina NBR 6094/83, emitido por laboratório com rotação 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com rotação, cujo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14066/2008.

Laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, quanto a resistência a impactos, salina NBR 6094/83, emitido por laboratório com rotação 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com rotação, cujo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14066/2008.

Obs: Serão emitidos relatórios de ensaio executados dentro de um prazo de 24 meses anteriores a data da solicitação para a apresentação da documentação técnica. A não apresentação dos laudos em sua totalidade incorrerá na desclassificação da proposta.

98463	CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL, MESA RETANGULAR C/ 10 CADEIRAS COLORIDO	INMETRO	20.000	UNIDADE	1990.000	199000.00
-------	--	---------	--------	---------	----------	-----------

01 Mesa - 04 (quatro) Tampos confeccionados em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica: tambo em ABS liso sua textura com formato retangular, medindo 500mm x 600mm, com abas em todos seus lados, medindo 20mm, com chanfro de 10mm inclinando a circularidade do braço. Bordo de espessura em todo tambo. Estrutura da mesa composta de pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1.5mm). Travesseiros transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1.5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travessão longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo as estruturas através de Parafusos flangeado rosca para plástico, nos pontos de fixação em sua parte inferior e superior com ponteiros em polipropileno externa de 50mm de altura.

10 Cadeiras: Empilháveis - Assento: Encosto: Confeccionadas em resina termoplástica. Le: alto impacto, polipropileno, assento arredondado com raio pontal em torno de 50mm para facilidade de circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 380mm de largura x 240mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (4-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento. Backs: através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo bicos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário. Os parafusos em baixo novo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas arredondadas alinhando design com ergonomia. Encosto: alinhado com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 160mm do bordo superior e 60mm da borda inferior, alinhado assim o ponto "S" para melhor apoio do lombar e permitindo um design respeitando a ergonomia, e reforçado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (4-5%), e alinhamento de 90mm de profundidade que permitem o encosto e cobertura total das costas dos usuários no processo e doado através de 02 rebites de reforço Ø em torno de 45mm ou parafusos auto-atacantes. O Busto do usuário adquirido, deve ser montado em alto-relevo no Encosto na parte central traseira, na superfície de contato com o usuário. 02 cantileiras em baixo relevo no Encosto na parte central traseira, de 10mm de largura x 240mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas arredondadas alinhando design personalizando com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, diâmetro de 75, em chapa 16 (1.5mm), ponteiros laterais para tubo 75mm, com costura, diâmetro de 75, em chapa 16 (1.5mm). A altura do assento até o chão deve ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as peças da estrutura, medidos são, todos por solda MIG, fixadas em colunas de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (po) o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todos os pontos dos tubos deverão ser coletados com luvas plásticas. Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preço detalhada a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos e/ou componentes:

Laudos para componentes ABS.

Laudo emitido por laboratório técnico para comprovação da veracidade da resina ABS (baldando).

97649	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS	60.000	UNIDADE	2347,500	236850,00
Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTÉRIA E ANTI-UMIDO					
97650	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 18.000 BTUS	80.000	UNIDADE	5747,500	459800,00

Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTÉRIA E ANTI-UMIDO.

97551	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 24.000 BTUS	12.000	UNIDADE	88670,00
-------	--	--------	---------	----------

Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-LEGIONELLA.

98467	CONJUNTO ALUNO INFANTIL AMARELO 04 A 09 ANOS	600.000	UNIDADE	421200,00
-------	--	---------	---------	-----------

1,2m

Conjunto do aluno composto de: 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com o nome ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.

Mesa (individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminação melamínica na face superior, obtida de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado).

Cadeira (individual em plástico com assento e encosto em polipropileno injetado, montada sobre estrutura tubular de aço).

CONSTITUTIVAS: - Mesa (tampo em ABS (Acetona Butadieno Estireno) vírgem, leito de cargas minerais, injetado na cor AMARELO (ver especificação), dotado de portas com tampo, com rosca metálica M6, cilindrada e, de travessa estrutural em nylon 6.6 (Poliamida) aditivada com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Dimensões acabadas: 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 22mm (altura); acabamento: se, tolerância: de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Design, acabamento e acabamento conforme projeto. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do plástico, a identificação "modelo FDE-FINDE" e, se indicado no projeto, o nome da empresa fabricante do componente injetado. Mesas: móveis também devem ser fornecidos dotados de duplo com moldes gravados de 1mm de diâmetro (tipo inseto), indicando mesa e ano de fabricação (carimbo indicados nos projetos). Obs: 1 - O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal, confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pes confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de melale-uma, tecido ou revestido, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (PANTONE 7, 425 C). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com melale-uma texturizada, adotando-se tolerâncias na tonalidade. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do plástico, a designação de inseto, indicando mesa e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Elementos de fixação do tampo à estrutura.

- Os parafusos rosca metálica M6 (diâmetro de 6mm).

- Os parafusos rosca metálica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça plana, lenda Phillips.

- Parafusos de reparação ou parafusos autoperforantes, para fixação das sapatas - frontal e posterior.

98476	CONJUNTO ALUNO INFANTIL VERMELHO 7 A 11 ANOS	1360.000	UNIDADE	1169600,00
-------	--	----------	---------	------------

tampo retilíneo, em ABS, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual, empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa - Confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica, tanto em ABS com formato retilíneo, medindo 600mm x 450mm, com bases em rodas, eixo lateral e parte do fundo medindo 500mm e na parte frontal 400mm. Seta de espessura, em todo o comprimento, de 10mm, e porta-lápis / cadeira, as dimensões da mesa do conjunto, livro, assento, conformando com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho D4 na faixa de altura de 1530 mm a 1550mm. Estrutura composta de 160mm de perfilado e 160mm de espessura, confeccionados em tubo de aço, incluindo, incluindo a fôrca, com costura, seção retilínea e quadrada, 20x20 e 20x30 em chapas 16 (15mm) e 20x30 em chapas 16 (15mm) e 20x30 em chapas 16 (15mm). Porta livros em polipropileno puro, sem qualquer tipo de campo, composto preferencialmente de 50% de material plástico e 50% de fibra de vidro, de resistência e de injeção, na cor, CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade da cor devem ser preservadas no produto produzido com metodologia adequada. No modelo do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional do reciclável, representando o número identificador do plástico, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros: a) travessa longitudinal através do rebite do tapete, diâmetro de 4,0mm, comprimento, 10mm. Fixação das saídas (frontal e posterior) aos pes. através de rebites de "repuço", diâmetro de 4,0mm, comprimento, 12mm, ou parafusos autocentrantes. Condições e separas em polipropileno copolímero vírgem sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fôrca e estrutura através de entalhe. Cadeira Empilhável - Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anelástico, com rebite frontal, em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 360mm de profundidade x 4mm de espessura e, abas laterais de 22mm de largura x 360mm de profundidade x 4mm de espessura, fixadas através de 04 parafusos, fôrca para plástico, na parte inferior, contendo depois de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura, 12mm e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário, 03 cantoneiras em todo o relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, cujas anilhas alinhando assento com ergonomia. Encosto com puxador do mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e rebordo por uma nervura de 6mm na parte traseira, anelástico com rebite de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm do bordo superior e 100mm do bordo inferior, alinhando assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia e reforçado por duas nervuras, medindo 6mm de espessura e 12mm de altura, na parte traseira, medidas aproximadas de 450mm de largura x 360mm de altura (+/-5%), com rebite de 60mm e adorno de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fôrca através de 04 rebites de "repuço" Ø em torno de 4,0mm ou parafusos auto-centrantes. O Braço do braço adjuvante, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma

58477 CONJUNTO ALUNO AZUL 12 A 14 ANOS

MINANTE

2800,000 UNIDADE

980,000

274000,00

tempo retilinear em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo parte livres em plástico injetado. Cadeira individual expandida com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa - Delineada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica. Tempo em ABS com formato retilinear medindo 600mm x 450mm, com abas em locais suas laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm. 5mm de espessura em todo tempo. Usado de porta copos e porta fôlego / cadeira, as dimensões da mesa do Conjunto Juízo estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho e na faixa de estrutura de 1590 mm a 1850mm. Estrutura composta de montantes verticais e travessas longitudinais confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção oblíqua de 20mm x 50mm, em chapa 16 (1.5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retilinear, com seção retilinear e quadrada, 20x20 e 20x30 em chapa 16 (1.5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1.12), em chapa 16 (1.5mm). Porta livres em polipropileno puro, (sem qualquer tipo de carga), composto preferencialmente de 50% de material primeiramente ou recuperado, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, ergonômicas, de resistência e de uniformidade do cor devem ser preservadas no produto produzido com material reciclado, admitindo-se diferenças na tonalidade. No mais, o porta livres deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livres a travessas longitudinal através de rebites de "região", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sepals (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "região", diâmetro de 4,0mm, comprimento 12mm ou parafuso autoalargante. Portefólios e sepals em polipropileno coaxialmente unidos e sem cargas, unidos na cor dos resins das peças. Fixadas a estrutura através de anexo. Cadeira Ergonômica - Assento: Encosto: Confeccionados em resina termoplástica de alto impacto polipropileno, assento anatômico com rai frontal em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 450mm de largura x 410mm de profundidade x 40mm de espessura e duas laterais de no mínimo 220mm x 530mm cobrindo todo o lombo e estrutura de assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para ajuste na parte inferior, contendo buíços de apoio para o lombo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 cavidades em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 50mm x 100mm e rebite por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com rai de aproximadamente 50mm no ponto "S", localizada a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, a reingrado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 450mm de largura x 300mm de altura (450x300) com rai de 600mm e abajurados de 140mm de profundidade que permitam o encosto e cobertura total das pontas dos lombo do encosto e fixos através de 04 rebites de repuxo Ø 4 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-alargante. O Brásido do órgão adquiriente, deve ser injetado em alto relevo no Encosto com

98475 CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO 01 MESA E 01 CADEIRA

QUANT

240.000 UNIDADE

2200.000

768000.00

4

Mesa Individual com 2 tempos em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço. Cores individualizáveis com assento em polipropileno injeção, montado sobre estrutura tubular de aço.

Mesa - Tempo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica, 02 tempos em ABS, com formato retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todos seus laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo furo, as dimensões da mesa do conjunto Provisor, estão em conformidade com a norma NBR 14026-2003 para o tamanho 6, na faixa de altura de 1590 mm a 1890mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessas longitudinais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção cilíndrica de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior, confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm). Fios confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Painel frontal em mel 15mm, revestido em suas faces na cor branca. Pontal e sapatas em polipropileno copolímico, virgem, sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas a estrutura através de ancares.

Cadeira Empilhável - Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento analítico com tato frontal em formato de 70mm para facilitação da circulação sanguínea, das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 40mm de espessura e abas laterais do no mínimo 22mm (1/2") cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos, fangos para plástico na parte inferior, contendo bicos de apoio para o tubo e 03 parafusos transversais para reforço com 30mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 cadeleiras em laço relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas quadradas alinhando design com ergonomia. Encosto com papeiro de não control na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nerva de 8mm na parte traseira, atrelada com tato de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, alinhando assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervas minina de 1mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 45mm de largura x 300mm de altura (+5%), com tato de 600mm e abajouritos de 140mm de profundidade, que permitem o encosto e cobertura total das pernas dos tubos do encosto e furo através de 04 parafusos, de reforço 01 em formato de 1/4" em paralelo auto-alinhante. O Brasil do Opção Aquilante, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 80mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira, na superfície de contato com o usuário 02 cadeleiras em laço relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas quadradas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8" em chapa 16 (1,5mm), painéis inferiores para tubo 7/8" externos devem ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de aproximadamente 460 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epoxi (po), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida.

98465	CONE DE MESA ANGULAR SEM INCLINAÇÃO MESAS E DE CADERNOS MESA CENTRAL	UNIDADE	200,000	6649,000	1329800,00
	COI CRIDA				

de cadeiras (Fig. 5) = Assento Encosto, concebido para manter o corpo humano na posição correta, permitindo a circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 280mm de profundidade x 4mm de espessura e duas laterais de no mínimo 22mm (4-5%) sobressaída todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 03 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo bicos de apoio para o tubo e 02 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canais em linha baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 30mm de comprimento e 12mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no topo (S¹ lumbal); e 16mm de borda superior e 60mm de borda inferior, alinhado assim o ponto S¹ para melhor apoio da lombar, garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (4-5%), e alinhamentos de 35mm de profundidade que permitem o encaixe e cobertura total das costas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repouso (em torno de 40mm ou 35mm) e parafusos auto-atacantes. O Braço do órgão adaptável deve ser fixado em alto-relevo no Encosto na parte traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canais, em linha baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia, estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 76,1 em chapa 16,1 (5mm), costuras inferiores para tubo 76,1 externas deverão ter 55mm de altura, a altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as peças de estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos, e pintadas com tinta epoxi (pó) e que

01. Mesa - D2 (06is) Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção isométrico, tampo em ABS tipo semi textura com formato retangular medindo 680mm x 680mm, com abas em ambas as laterais, medindo 200mm com chanfro de 15mm melhorando a circulação do braço, 6mm de espessura, em todo tampo. Estrutura da mesa composta de Pvc colacionadas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2") em chapas 16 (1.5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapas 16 (1.5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapas 16 (1.5mm). Suportes estruturais e de ligação do tampo colacionadas em chapa de aço carbono, travando longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo as estruturas através de Parafusos fixando rosa para plástico, nos pontos de ligação das estruturas inferior e superior em polipropileno externo de 60mm de altura.

02. Cadeiras Ergonômicas - Assento/Encosto colacionadas em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento antidisco com rido frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 200mm de profundidade, x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (1.75%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixadas através de 04 parafusos fixadores para plástico na parte inferior, contendo buracos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima 0.12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canalizações em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas arredondadas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com rido de aproximadamente 50mm no ponto S, localizando a 160mm de borda superior e 60mm da borda inferior, alinhando assim o ponto S para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, o reclinado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350mm de largura x 200mm de altura (1.5%), e alinhamento de 95mm de profundidade que permitem o encosto e cobertura total das costas dos alcos do encosto a 160mm através de 02 rebites de fixação Ø 4mm em torno de 4.8mm ou parafusos auto-atacantes. O Braço do apoio adquirível deve ser fixado em alto-relevo no Encosto na parte central basilar, na superior e de contato com o usuário 02 canalizações em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 200mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas arredondadas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapas 16 (1.5mm), ponteiros inferiores para tubo 7/8" externos, devendo ser 50mm de altura. A altura do assento, até o chão, deverá ser de aproximadamente 350 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, unidas em conjuntos de barras quíntuplas e pintadas com tinta epóxi (po) o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as partes das tubos deverão ser coloridas com lacas plásticas.

Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar, juntamente com a proposta de preço, resumida a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos e/ou componentes:

- Listas para componentes ABS.

91562 CADEIRA SECRE TARI GIRATORIA COM BRAÇO

UNID

60.000 UNIDADE

1791240

107474.40

Assento estrutural em chassi de polipropileno injetado com base de reforços estruturais ou em compensado multilaminado, metálico de espessura mínima de 12 mm, isolamento em espuma leve de polietileno injetado, moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o assento, dotato de camargem de contra-espuma para o assento virado em polipropileno que protege todo o contrá-assento e bortes. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas grutas com rosca metálica. Não será liberado o uso de painéis de bortes de PVC para acabamento, e tal fixação da contra-espuma. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade de superfície mínima: 460 mm. Altura do alinco do assento com curva mínima realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13662/06 inclinação do assento taxa pu regulável, possibilitando posicionamento entre -2 e +7 graus em relação à horizontal. Reposicionamento em sintético espalhado tipo couro sintético com cor a definir.

97563 CUADRO INFORMATIVO DE 1,20 X 0,60CM
97564 MESA SECRETARIA

Especificação: 02 gavetas com chave medindo 1,20 x 0,6 x 0,74 na cor cinza.

97365	PRATELEIRA EM AÇO COM REFORÇO
Especificação: 06 bandejas 1,98 x 92 x 4	

97965	SECRETARIA COMPLETA	60.000	UNIDADE	1.180,000	71.400,00
97964	MECA SECRETARIA	60.000	UNIDADE	1.550,000	81.900,00
Especificação : 02 gavetas com chavin medindo 1,20 x 0,6 x 0,74 lit com caixa.					
97965	PRATELEIRA EM AÇO COM REFORÇO	100.000	UNIDADE	187,250	18.725,00
Especificação : 06 bandejas 1,58 x 0,2 x 40 cm.					
35107	VENTILADOR DE TETO	80.000	UNIDADE	1.297,500	125.800,00

97506 FREEZER HORIZONTAL

97567 GELADEIRA FROST FREE

97508 CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO

97559 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TURBO

98469 LAVADORA 16 KG PAINEL MECANICO

88471 CONJ MESA REDONDA 98X58 C/ 06 CADEIRAS ALCOÇHOADAS

88 73 COM 1 MESA REDONDA E 08 TAMPO FIXO E 08 CADEIRAS ALCOCHOADAS

CELESTIAL TV SMART 32 POLIGRAPHY LTD.

98470 SMART TV 52 POLLEGADAS UHD-LED

BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 150LITROS COM 04 TORNEIRAS

BERENUBO INDUSTRIAL ACINOX 150 LITROS COM SEUS TORNEIRAS

1-888-381-CELLULAR.COM CHIP

88456 BEBEDOURO DE COLUNA (COMUM)

Figure 1

BRANCO, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFO, 110V, CAPACIDADE AGUA GELADA ATÉ 3,5 LITROS/HORA, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA, TERMOSTATO, FRONTAL, BANDEJA DE AGUA RENOVEL, FORNECE AGUA GELADA E NATURAL, ONÇAS GRÁFICAS, 2 DIMENSÕES: Altura: 99 cm largura: 31,3 cm Profundidade: 31,1 Peso: 14,8 kg
Garantia do Fornecedor de 12 Meses

35668 CADEREIRA DE RODAS P/ BANHO
Especificação: Cadeira de rodas dobrável para banho, estrutura em alumínio, assento removível, encosto em nylon, apoio para braços e apoio para os pés, Rodas traseiras giratórias com pneus maciços, capacidade até 65kg

98487 MÁQUINA PLASTIFICADORA
Especificação: Máquina de plastificar, formato A4, papel, capacidade de 270MM/MIN, POTENCIA 350WAT, PLASTIFICA FRENTE E VERSO AO MESMO TEMPO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO

58516 MICROONDAS 34 LITROS
Especificação: FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 34 LITROS, VOLTAGEM 110 V FUNÇÃO TIRA ODO, 10 NÍVEIS DE TEMPERATURA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CLASSE A COR BRANCO FRITO GIRATÓRIO DE VIDRO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, CARACTERÍSTICA DA PORTA/TAMPO DE VIDRO/PLAQUADO EMBUTIDO

98550 PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L
Especificação: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PÓS-TRAVA NO GATILHO, COMPRESSION PREVA, E SISTEMA DE AÇIONAMENTO POR ALAVANCA, APROVADO PELO INMETRO

98551 DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL
Especificação: CONECTADO EM POLIPROPILENO COR BRANCO, CAPACIDADE 01 LITRO, RESISTENTE, COM VISOR FRONTAL, RESERVATÓRIO COM TAMPA, TRAVA DE SEGURANÇA, KIT DE INSTALAÇÃO, PARAFUSOS E BUCHAS, APROVADO PELO INMETRO.


98552 DISPENSER COM PEDAL PARA ALCOOL
Especificação: DISPENSER PARA ALCOOL EM BEE, COM PEDAL, EM POU INOX MEDINDO 17CMX8CM, AÇIONADO POR PEDAL, COM CAPACIDADE DE 01 LITRO DE ALCOOL, CADA AÇIONAMENTO DISPENSA 02 ML DE ALCOOL

Condições de pagamento:		Prazo de entrega:		Validade da proposta:		Valor por extenso:	
à vista		até 30 dias		60 dias		DOZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
Total:						12277484,60	

Data: 03 de setembro de 2021



Miriam Ina. Com. da Mowas Errej - ME
CNPJ: 36.140.887/0001-08
Luzimangues, Porto Nacional - TO



Prefeitura Municipal de Jacundá

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



OFÍCIO Nº 16/2021- CPL

Jacundá-PA, 02 de setembro 2021.

DA: Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Ao

MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: nº 41.951.120/0001-51

Endereço eletrônico: vendas@minasbrasilmoveis.com.br

Assunto: **Solicitação de Cotação.**

Prezado **Fornecedor**,

A Prefeitura Municipal de Jacundá/PA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do seu **Departamento de Licitações e Contratos**, vem à presença de Vossa Senhoria, solicitar cotação de preço para o objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Ademais, esclarecemos que os valores devem levar em consideração todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e de logística com a prestação do serviço.

Na oportunidade reiteramos protestos de estimas elevadas considerações.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
Portaria GP: 396/2021-GP
Presidente da CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.951.120/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/06/1992
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MINAS BRASIL	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV HEGEL RAYMUNDO DE CASTRO LIMA	NÚMERO 77	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 32.113-485	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL DOUTOR HELIO PENTAGNA GUIMARAE	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS@MINASBRASILMOVEIS.COM.BR	TELEFONE (31) 3357-3804
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/09/2021** às **16:40:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210818001

Prefeitura Municipal de Jacundá

RESPONSÁVEL:

NOME: ITONIR APARECIDO TAVARES

PROPOSTANTE:

NOME: MINAS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS - LTDA
ENDEREÇO: Av Hegei Raimunda de Castro Lima 77
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DR HELIO PETAGNA GUIMARÃES CIDADE: CONTAGEM / MG
CNPJ: 41.861.120/0001-51

41.861.120/0001-51
Insc. Est. 052.801.350/00-54
MINAS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOVEIS LTDA
Av. Hegei Raimunda de Castro Lima 77
Distrito Industrial Dr. Helio Petagna Guimarães
CEP 32174-25
CONTAGEM - MG

O Município de Jacundá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais de(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível:

Sua proposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte de(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Jacundá.

Jacundá, 18 de Agosto de 2021

ITONIR APARECIDO TAVARES

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
97542	MESA ESCRITÓRIO		40.000	UNIDADE	2217,00	100080,00
Especificação: 02 gavetas com chave medindo 1,5x 0,5, altura 0,70; gaveta com fecho metálico no cor						
malatéria						
97543	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA	MINART	100.000	UNIDADES	2217,00	221700,00

CADEIRA GIKALUXIA ERGONOMICA

Cadeira de escritório: Gikaluxia Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962 com, no mínimo, espaldar médio.

Oferta mínima de ajuste e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, moléculas de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto.

Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em queda ligeira em linha isométrica da alto de encosto, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível, com cintas abertas e permeáveis ao ar, facilita a permeação, que é a base técnica do uso da tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distinguindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a delgada da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com dupla cobertura (interna e externa) para acomodação da região lombar, sendo instalado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 0,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrolítica a pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material, isométrico em alta pressão, com textura suave, não corrigido (randonado), sendo que não ficam pranchas e nem acessórios no usuário os parafusos de fixação. Largura predominantemente mínima de cerca da coluna do encosto de 80 mm

430 mm.

Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com elos da rede/estrua ou em compensação multilaminada anelônica de espessura mínima de 12 mm, estendendo em espuma flexível de poliuretano, injetada moldada com espessura mínima predominantemente de 35 mm, do lado de cima/segundo do corpo para o assento injetado em polipropileno que proteja todo o corpo do usuário e bordos. Fixação dos elementos no chassi de assento através do parafusos e porcas para conexão metálica. Não será permitido o uso de parafusos de PVC para acabamento e ou fixação da conexão do assento. Revestimento do assento em tecido tipo couro, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cor da tábua. Largura e profundidade, de superfície mínima de 460 mm (medida contendo moldagem prevista pela ABNT NBR 13962). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm com material realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962, inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre 0 e 7 graus em relação a horizontal.

Mecanismo: mecanismo operacional do tipo cordão permanente que possibilita, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira

57544 ARQUIVO DE AÇO
Especificação: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MOVEL COM PUXADOR, BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAVETAS E ESTAMPAS QUE PERMITE VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA, COR CINZA

Especificação: 02 portas com chave e 04 puxetinas com capacidade de 20kg na cor preta.					
57545	ARMÁRIO DE AÇO	Altura	140,000	UNIDADE	31960,00
57546	ESCALADA DE ALUMÍNIO	Altura	18,000	UNIDADE	24821,60

141.951.120/0001-51
Insc. Est. 062.901.350.00 BR
LIMAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA
Av. Hércules Rodrigues de Castro Lima, nº 7
Estado Indistrial De Mato Paraguará Comarcas
CEP: 33.113-405
CONTAGEM - MG

[Assinatura]

Especificação: Escada de alumínio. Altura de 2,22 metros, largura de 51 centímetros; o comprimento de 1,13 metros com capacidade de 120 kg.


7541 CADERA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO
CADERA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO
Capela de esbôço: Fita de diálogo com bicos conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaçar baixo.

Ordem de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste de regulagem em nenhum elemento. Encosto: estofado em chassi de polipropileno injetado com almofada de rebordo estufado, estofamento em espuma fixável de polipropileno injetado moldada com rebordos arredondados, entre 35 e 50 mm, provido de camargem para contra apoio do encosto injetado em polipropileno que deixa inacessível e não apresenta os pontos de fixação do apoio de cabeça do encosto no chassi do assento; a junção das camargens do encosto com o do apoio de cabeça do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do encosto. Não está tolerado o uso de painéis de bordos de PVC e painéis para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a camargem da contra encosto e a camargem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior da contra encosto, não permitindo assim a occlusão de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público desse móvel. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas gamas com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo couro, em poliéster. Aspectos dimensionais: do encosto de largura (mínima) 430 mm, extensão vertical (mínima) 350 mm e alto de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm. Ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. Assento: estofado em chassi de polipropileno injetado com almofada de rebordo estufado em chassi de polipropileno injetado moldado com rebordos arredondados para o encosto, do lado analítico da espessura mínima de 12 mm; estofamento em espuma fixável de polipropileno injetado moldada com rebordos arredondados e de desenvolvimento especificados para o encosto, do lado de camargem da contra capa para o assento injetado em polipropileno que protege todo o contra assento e bordo. Fixação dos elementos ao chassi do assento, através de parafusos e porcas gamas com rosca métrica. Não será tolerado o uso de painéis de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa do assento. Revestimento do assento em tecido tipo couro, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura (mínima) e profundidade da superfície (mínima) de 460 mm, profundidade útil entre 420 e 470 mm e inclinação do assento fixa entre 3 e 7 graus.

Elementos estruturais da cadeira:
Estrutura fixa: continua em formato de "C" ou em "S", onde o assento fixa em suportes e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,23 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura através do processo MIG MAG executada em chapa de aço temperada com espessura mínima de 2,25 mm com oclusão de furação, no mínimo, mais aparada conforme padrão nacional T160 x 200 mm). Para apoio com o suporte do pé, a estrutura deverá ser provida de, no mínimo, 04

57540	GAVEIRO VOLANTE	100.000	UNIDADE	1202.000	120200.00
Especificação: 03 Cadeiras com rodízio na cor alumínio com chape.					
57552	MEIAS DE REUNIÃO OVAL	6.000	UNIDADE	1490.400	8942.40

141.951.120/0001-511
Insc. Est. 002.001.350.00 54
MANS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA
Av. Jorge Rômulo de Castro Lima, 177
Distrito Industrial D. Hélio Portegua Garibaldi
CEP. 32.113-400
CONTAGEM - MG



Especificação: Com 12 lugares, medindo 3,2 x 1,2 metros na cor esmeralda com cores em forma de leonada.

78533 BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA

Especificação: Bebedouro purificador de água touch, água natural, fha e gelada, filtro de carvão ativado e polipropileno na cor branca.

78534 BEBEDOURO DE BANCADA

Especificação: Bebedouro de bancada 220V, Cor Branca, Compressor com potência de 150W, Cor Branco, Tampa em inox, Filtro e Reserv. 29,8 cm, Altura: 42,2 cm, Profundidade: 34,7 cm, Tamanho suportado de gelado: 20 Litros, Tipo de produto: Bancada, Selo Imetec, Saúde, Garantia: 1 Ano (garantia pelo fabricante)

78536 FOGÃO ELÉTRICO DE 60 LITROS NA COR BRANCA

Especificação: Capacidade interna de 60 Litros - Solução de temperatura de 60 a 230°C - Forno: Timer de até 120 min com sinal sonoro - Luz interna - 3 opções de aquecimento - Luz indicadores de funcionamento - Geladeira em aço inoxidável - Aquela, assa, tosta, grilha, geladeira e descongela - Potência (W) 27V 1800W / 220V 2000W Dimensões e Peso - Altura: 37cm - Largura: 50,5cm - Profundidade: 43,5cm - Peso: 8,0kg Garantia: 1 Ano

38058 BATEDeira PLANETARIA P/BOLCO

Especificação: BATEDeira, TIPO PLANETARIA, 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO, COM FACILIDADE 35W DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SUAVE E 12 VELOCIDADES, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TUELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V

78559 FRIGIDOR DE 117 LITROS FROST FREE NA COR BRANCA

Especificação: Fridge 117 Litros com Geladeira, Higiênico, Cor Branca, Vários compartimentos, porta-filtra e pastilhas, Portas e modelos, Bandeja de degelo apovável, pastilhas, gndas removíveis para caber geladeiras e grandes vasilhas, sem abastecer em nada.

88471 BALCÃO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS

Especificação: Balcão de cozinha em aço, Com três portas, 03 gavetas com corrediça telescópica, Puxadores em ABS com acabamento metalizado, Pintura eletrolítica a pó, Cor Branca.

07550 FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS - STANDARD

Especificação: Fogão Industrial 08 bocas, Geladeira de 100 litros, Porta panela, Bandeja geladeira, Chapa de aço carbono, Acabamento: Pintura Epoxi, Quantidade de queimadores: 8 Simples, Queimadores: 100mm, Mesa: Perfil de 70mm, Geladeira: 20 x 20cm, Dimensões aproximadas do produto: 78,5 x 132,5 x 81 cm, Dimensões aproximadas de Embalagem: 30 x 135 x 50cm.

07551 QUADRO BRANCO PADRÃO FOFINDE

78533	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA	00000	UNIDADE	1490,400	11923,20
78534	BEBEDOURO DE BANCADA	00000	UNIDADE	1408,476	11267,76
78536	FOGÃO ELÉTRICO DE 60 LITROS NA COR BRANCA	00000	UNIDADE	5795,000	151850,00
38058	BATEDeira PLANETARIA P/BOLCO	00000	UNIDADE	4437,470	57489,10
78559	FRIGIDOR DE 117 LITROS FROST FREE NA COR BRANCA	00000	UNIDADE	3530,870	28726,96
88471	BALCÃO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	00000	UNIDADE	2020,830	40416,60
07550	FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS - STANDARD	00000	UNIDADE	4306,600	172287,60
07551	QUADRO BRANCO PADRÃO FOFINDE	00000	UNIDADE	3334,000	93080,00

141.951.120/0001-51

Insc. Est. 002 891 950 00 54

RENAIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVÉIS LTDA

Av. Heraldo Raymundo de Castro Lima, nº 7

Distrito Industrial Dr. Rildo Pereira Guimarães

CEP 32.113-485

CONTAGEM - MG



QUADRO BRANCO PADRÃO FDE/FNDE

Quadro branco medindo 400x120cm, colacionado em compensado multilaminado de 15 mm extra de madeira massiçada, proporciona maior estabilidade e resistência, a que diferencia da chapa de madeira desfibrada. Revestida em lâmina branca quadrada que fornece ao produto boa resistência à umidade e a manchas devido a sua superfície não ser porosa, dando resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de não reter sujeira e impedir a proliferação de fungos e bactérias e ser de fácil manutenção. Com estrutura metálica em metalon 2020 chapa 18 em toda extensão do quadro e porta-eloi com 7 cm de largura, comportando também aberturas ao longo da base do quadro.

- Leuado para pinólio com estrutura metálica em nome do fabricante do produto.

Leuado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do grau de desenvolvimento da superfície pintada NBR 5641/2018, com ensaio feito a partir do tubo reto com acidez tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 de NBR 14006/2008.

Leuado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a resistência a rênova salina NBR 6094/33, emitido por laboratório com no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir do tubo reto com solta, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 de NBR 14006/2008.

Leuado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a atmosfera úmida salina NBR 6094/33, emitido por laboratório com no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir do tubo reto com solta, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 de NBR 14006/2008.

Obs.: São os dados relativos de ensaio executados dentro de um prazo de 24 meses anteriores a data da solicitação para a apresentação da documentação técnica. A não apresentação nos laudos em sua totalidade comprometerá a classificação da proposta.

98463	CONJUNTO DE REPELITÓRIO INFANTIL, MESA RETANGULAR C/ 10 CADEIRAS COLONIDAS	MINART	20.000	UNIDADE	7050,000	140200,000
-------	--	--------	--------	---------	----------	------------

141.951.120/0001-51

Insc. Est. 082.901.250-08/54

MINUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO


DE MOBILIARIA

Av. Hugel Regeneração - Cx. 11.100 - P. 7

Duizinho Industrial - Belo Horizonte, Minas

CEP 31113-295

CONTACIN - MG



LUZUNITU LUGU IVU 10 lugares, tempo em AIS dimensionais para 17 ou 13.

01 Mesa - 04 (quatro) Tampas confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo da injeção termoplástica; tempo em AIS 1140 são taxila com tombo relançar medindo 680mm x 680mm, com abas em todas suas laterais medindo 20mm com chanfro de 10mm melhorando a circulação do ar. 5mm de espessura em todo tempo. Estrutura da mesa composta de Pés confeccionados em tubo de aço carbono; laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2) em chapa 16 (1,5mm). Traveza longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, uni chapa 16 (1,5mm). Traveza transversal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, uni chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais a de flexão do tempo, confeccionados em chapa de aço carbono, havendo longitudinal e transversal de mesmo tipo. Fixação do tempo de estrutura através de Parafusos hexagonais resca para plástico, p/ os protegidos por pontais em sua parte inferior e superior com pontais em polipropileno externo da danta de aluna.

10 Cadeiras Ergonômicas - Assento/Estrutura confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento moldado com gelo quente em torno de 30mm para facilitação do fechamento e abertura das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 280mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (1,5%) cobrindo todo o tubo e assento do assento, fixadas através de 04 parafusos hexagonais para plástico na parte inferior, contendo braços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para apoio com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície da costura com a unidade 03 cadeiras em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas biocônicas alinhadas design com ergonomia. Estrutura anatômica com talo de profundidade 50mm no ponto, 3" localizado a 150mm da borda superior e 80mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar garantindo um design respeitando a ergonomia, e moldado por duas nervuras mínima de 5mm de espessura e 12mm de altura na parte lateral, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (1,5%), e alongamentos de 95mm, da profundidade que permitem o encosto e cobrimento total das pernas dos tubos de orelha e fixado através de 02 rebitas de repuxo 03 em torno de 4,5mm cu parafusos auto-atacantes. O braço do ângulo adjacente, deve ser instalado em alto-relevo no encosto na parte central-traseira, na superfície da costura com a unidade 02 cadeiras em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhadas design personalizadas com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 78mm, uni chapa 16 (1,5mm), proteções inferiores para tubo 78" sistema devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as partes da estrutura metálica são unidas por solda MIG, ligadas em conjunto da borda quílica e pinos das

6754) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTÉRIA E ANTIPIRIMINGO.

6755) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 18.000 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTÉRIA E ANTIPIRIMINGO.

6756) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 24.000 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTÉRIA E ANTIPIRIMINGO.

6754) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS	60.000	UNIDADE	27.297,80
--	--------	---------	-----------

6755) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 18.000 BTUS	80.000	UNIDADE	52.870,40
--	--------	---------	-----------

6756) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 24.000 BTUS	12.000	UNIDADE	11.947,44
--	--------	---------	-----------

141.951.120/0001-51

INSC. EST. 062.801.350.00.54

AV. HEGEL, 141 - JARDIM DO CARVALHO, LUGO, 13.077

CEP: 32.113-495

CONTAGEM - MG

Assinatura

Especificação AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS, FRIQ. COR BRANCO.
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A COM FILTRO ANTI BACTÉRIA E ANTI FUMO.

98467 CONJUNTO ALUNO INFANTIL AMARELO DA 06 ANOS

Conjunto de aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, confeccionado pelo INATE-TRO, e em

conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.

• Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.

• Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montada sobre estrutura tubular de aço.

CONSTITUINTES - Mesa: Tampo em ABS (Acetileno) butadieno estireno, virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELO (ver referência), dotado de placa com fôrço, com rosca m6x16 M6, confeccionada e, de travessa estrutural em nylon 6, 0° (Poliamida) injetado com fibra de vidro, injetada na cor PRETO. Dimensões ocultas 608mm (largura) x 468mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e acabamento conforme projeto. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo identificacional da melilagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "Modelo FDS-FRDE" (a ser indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Mesas moladas também devem ser fixadas das costas duplas com mole giratório de 180º em diâmetro 60mm interno, indicando mesa e ano da fabricação (conforme indicações nos projetos). Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estutura composta de:

-Montante vertical e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com espessura superior a 20mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm).

-Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com espessura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pós confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com espessura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Fora livras em polipropileno copolímico (isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 80% de metileno-2-metileno ou recuperado, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA PRANTONE (7423 C). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com metileno-2-metileno, admitindo-se tolerâncias na tonalidade. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta livras deve ser gravado o símbolo identificacional da resistência, apresentando o número identificador.

98478 CONJUNTO ALUNO INFANTIL VERMELHO 07 A 11 ANOS

INTE-ART

1250.000

UNIDADE

1345040.00

INTE-ART

800.000

UNIDADE

404380.00

147.951.120/0001-511
Insc. Est. 062 801 390 00 54
MUNICÍPIO DE MONTA
DE MONTA 1107
Av. Herculano Pires, 100 - Cx. 10000 - 717
Oeste - Montão - MT
CEP: 71113-435

Conjunto Aluno tamanho 14, composto de 1 (uma) massa e 1 (uma) cadeia. Massa inovadora com tempo retilinear em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, com uma porta livre em plástico rígido. Cadeia individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Massa - Confeccionada em resina lamplástica, fabricada pelo processo de injeção lamplástica, tempo em ABS com formato retilinear medindo 600mm x 450mm, com abas em todas suas laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm. 8mm de espessura em todo tempo, dotado de porta copas e porta tampa / cadeira, as dimensões da massa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 04 na faixa de estatura de 1330 mm a 1580mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessas longitudinais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção obtida de 29mm x 38mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retilinear, com seção retilinear quadrada, 20x20 e 20x30 em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção 38mm x 38mm (1,5mm). Pés com chapa 16 (1,5mm). - Porta livres em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de malha-afina reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de manutenção e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com malha-afina reciclada. No molde do porta livres deve ser gravado o símbolo institucional de reciclagem, apresentando o número identificação do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livres à travessa longitudinal através de rebitas de cabeça, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Exemplo das peças finais a posterior nos pés através de rebitas de cabeça, diâmetro de 4,0mm, comprimento 12mm ou parafuso autoalocante. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem sem carga, injetadas na cor dos materiais dos plásticos. Fixação à estrutura através de anéis. Cadeia Empilhável - Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anelônico com alto flocul em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 400mm de largura x 300mm de profundidade x 10mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (1,5mm) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos travessas para plástico na parte inferior, contendo buracos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para plástico com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canteiros em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas analíticas alinhando design com ergonomia. Encosto com pagador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e altura por uma nervura de 8mm na parte lateral, analítica com rito de aproximadamente 30mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para

99477 CONJUNTO ALUNO AZUL 12 A 14 ANOS

UNIDADE

2800,000

1127,000

3155600,00

141.951.120/0001-577

Insc. Est. 082.801.350.00.54

MEVAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

DE MOEDOS LTDA

Av. Herculano de Castro Lima, nº 77

Distrito Industrial Dr. Hélio Falcão Guimarães

CEP: 32.113-465

CONTAGEM - MG

[Assinatura]

Longano Aluno tamanho 40, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa retangular com tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo rodízios livres em plástico injetado. Cada um individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa - Confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica; tampo em ABS com formato retangular medindo 600mm x 450mm, com abas em toda sua lateral e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm, 6mm de espessura em todo tampo, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com o nome NBR 14006/2008 para o tamanho e na faixa de estatura de 1550 mm a 1830mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionadas em tubo de aço carbono laminado e fio, com costura, seção oblonga de 20mm x 38mm, em bitapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado e fio, com costura, em formato retangular, com seção retangular e quadrada, 20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado e fio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Pés livres em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de metileno-pirina reticada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser passadas no produto produzido com metileno-pirina reticada, atendendo-se às normas na localidade. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional da reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à travessa longitudinal através de rebites de "tapete", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através dos rebites de "tapete", diâmetro de 4,0mm, comprimento 12mm ou parafusos autotancionantes. Pontalinas e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor das partes dos plásticos, fixadas à estrutura através de anilhas. Cadeira Empilhável - Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, baseado analítico com ralo frontal em lomo de 70mm para facilitação da circulação, ampolinha das pernas, com medidas aproximadas de 450mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 20mm (1/4") cobrindo todo o tubo e estrutura do assento. Encosto através de 04 parafusos fixados para plástico na parte inferior, contando com 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 cancelos em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas analíticas alinhando design com ergonomia. Encosto com puxador da mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e rebolo por uma nervura de 6mm na parte lateral, analítica com ralo de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da

86475 CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO 01 MESA E 01 CADEIRA

MINART

240.000 UNIDADE

3660,000

BR3200.00

141.951.120/0001-51

Insc. Est. 002.801.350-00/54

MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

DE MOVERS LTDA

Av. Hagei Romão de Castro Lira, nº 7

Distrito Industrial Dr. Heitor Penhaque Guimarães

CEP 32.113-485

CONTAGEM - MG

Conjunto Processador composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.

Mesa individual com 2 lampas em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço.

Mesa - Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica; 02 lampas em ABS com formato retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm. Sima da espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Processador estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1550 mm a 1850mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 30mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1,27), em chapa 16 (1,5mm). - Painel frontal em MDF 15mm revestido em suas faces na cor branca; Portadas e pés em polipropileno copolímero vírgem sem corantes, injetados na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através da encaixa.

Cadeira Empilhável - Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raios frontais em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (1,55%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento. Fixação através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo buracos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 1mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície da concha com o usuário. 03 camélias em bico reto com medidas aproximadas de 10mm de largura x 380mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com papeador de mão curvado na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte basilar, anatômica com raios de aproximadamente 50mm no ponto "S" lateralizado e 200mm da borda superior e 160mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e permitindo um design respaldando a ergonomia, é moldado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte basilar, medidas aproximadas de 438mm de largura x 300mm de altura (1,55%), com raios de 600mm e alinhamento de 140mm de profundidade que permitem o ajuste e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebolos de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-alinhante. O Brasil do órgão equivalente, deve ser injetado em alumínio no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 85mm de altura (1,55%), na parte inferior lateral, na superfície da concha, com o usuário 02 camélias em bico reto com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas

99485	CONJ. DE MESA ANGULAR SEXTAVADA DE MESAS E 06 CADERAS MESA CENTRAL C/COORDA	MINIART	200.000	UNIDADE	7038.000	1927200,00
-------	---	---------	---------	---------	----------	------------

141.951.120/0001-57

Insc. Est. CEEB. 001.250.00.54

MINAS DEIST. EMP. E COMERCIO

DE 14.7.2017

Av. Hugo de Paula, 111 - Centro - Belo Horizonte - MG

CEP 31.012-405

CONTACEM - MG

conjunto a uma impressora manual em resina termoplástica composta por 10 moais. Os cascos empilháveis e 01 mesa de trabalho central - tamanho 03. 01 mesa de trabalho confeccionada em polipropileno injetado, citada de porta lateral e central, dimensões de 650mm de largura maior x 260mm de largura menor x 360 mm de profundidade x 30mm de espessura da placa, com 04 mesas para fixação injetadas durante o processo de injeção e fixadas através de 04 parafusos na estrutura. Parte livre confeccionada em polipropileno injetado, acompanhando o formato do tempo de dimensões 460mm de largura maior x 250 mm de largura menor x 310mm de profundidade x 11mm de altura no lado menor sendo tempo e 11mm de altura no lado maior sendo cílio, com abas estruturadas por toda profundidade interrompidas por abas de estruturação e fixação a estrutura. 04 furos para passagem dos parafusos que fixam o porta-língua tempo à estrutura. Sapatas confeccionadas em polipropileno injetado e pigmentado na cor amarela, fixadas com comprimento 68mm e base com comprimento 168mm, ambas para tubo Ø1 1/2" e fixadas através de 02 parafusos Ø4,8mm. Estrutura metálica de mesa em aço SAE 1008/1000 com costura constituída de 01 base de tempo formado por 01 tubo 7/8" chapa 18, dobrado mecanicamente em forma U. Colunas formadas por 02 tubos Ø2 x 36 ligam a base do tempo ao apoio dos pés, gravadas entre si por uma travessa no tubo 20/20 na chapa 18 que serve de apoio. Os apoios dos pés são formados por 02 tubos Ø1 1/2" chapa 18. Toda estrutura deve sofrer solda por MIG, sendo desengraxada e fosfatizada antes, pintura eletrolítica e pó epóxi polietileno polimerizado e curado em estufa 180°

05 Cadeiras Empilháveis: - Assento/encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com rede fixada em torno de 50mm para facilitação de circulação sanguínea das pernas, com nervosidades aproximadas de 350mm de largura x 280mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de 100mm de largura x 22mm de profundidade x 4mm de espessura do assento, fixadas através de 04 parafusos fixados para plástico na parte inferior, contendo laços de apoio para o tubo e 03 nervos transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície do contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento x 1mm de profundidade, curvas simétricas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com rede de aproximadamente 500mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, alinhado à linha o ponto "S" para melhor apoio da lombar e permitindo um design respirante e aerodinâmico, a rede por duas nervos mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte lateral, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura x 12mm de espessura do material, a rede de profundidade que permitem o encosto a cobertura total das costas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de reforço Ø 4,8mm ou parafuso auto-atacantes. O Busto do órgão auditivo, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto na parte central traseira, na superfície

88478	CONJUNTO COLETIVO DE LUGARES FUNDAMENTAL MENOR	UNIDADE	40.000	UNIDADE	7820,000	312800,00
-------	--	---------	--------	---------	----------	-----------

41.951.120/0001-51
 INSC. EST. 062.001.550.006
 MINAS BRASILEIRAS INDUSTRIA E COMERCIAL
 PAV. 1000 - LUGAIS
 AV. Pádua Bressaneira, 100 - Centro, LUGAIS
 CEP 31.113-485
 CONTAGEM - MG

[Assinatura]

CURVUNTO LULA IVUUE IUGUNA, tempo em ABS dimensões PULU UT ou UJ.

01 Mesa - 02 (03) Tempo confeccionado em mesa lamplástica, fabricada pelo processo de injeção lamplástica: tempo em ABS liso sem textura com lampla triangular medindo 550mm x 800mm, com altura em todas suas laterais medindo 20mm com chanfro de 10mm melhorando a circularidade do bico, 5mm de espessura em todo tempo. Estrutura da mesa compostas de PPS confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2), em chapas 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapas 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapas 16 (1,5mm). Suportes estruturais a de fixação do tempo confeccionados em chapas de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de fixação do tempo. Fixação de tempo as estruturas através de Parafusos Mangasado rosca para plástico, pss protegidos por ponteiro em sua parte inferior e superior com ponteiros em polipropileno externa de 80mm de altura.

06 Capôtes Empilháveis - Assento/Encosto - confeccionados em mesa lamplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com talo frontal em lomo de 50mm para facilitação da circularidade tangente das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 280mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de 100mm (1-1/2) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados elevados de 04 ponteiros mangasados para plástico na parte inferior, contendo bicos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para apoio com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 caneluras em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando as pernas com ergonomia. Encosto anatômico com talo de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para maior apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é moldado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (1-1/2) e alinhamentos de 80mm de profundidade que permitem o arcos e cobertura total das pernas dos tubos de encosto e fixado através de 02 rebites de rosca 02 em lomo de 4,0mm ou parafusos auto-alinhamento. O Bordo do tubo adquirido, deve ser instalado em alto-relevo no Encosto na parte central traseira, na superfície de contato com o usuário 02 caneluras em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando as pernas perpendicularmente com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 70, em chapas 16 (1,5mm), pequenas injeções para tubo 70" extensas devendo ter 50mm de altura. A altura do assento até o chão deve ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as partes da estrutura metálica são unidas por solda MIG, finalizada em conjuntos de bicos quílicos e pinças.

87562	CADEIRA SECRETARIA GRATORIA COM BRAÇO	MINART	60.000	UNIDADE	2056.020	123355.20
-------	---------------------------------------	--------	--------	---------	----------	-----------

141.951.120/0001-541

Insc. Est. 062.801.350-00-54

MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

DE MOVERS LTDA

Av. Heraldo Rodrigues de Castro Lima, nº 7

Distrito Industrial Dr. Hélio Fátima Guimarães

CEP- 12.113-405

CONTAGEM - MG



۴۰

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84



Especificação: Com 06 pás; giro 350 graus de 50 centímetros; potência de 160w cor preto; potência na frente.

| | | | | | | |
|-------|--------------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 97566 | FREZEIR HORIZONTAL | CONTINUA | 20.000 | UNIDADE | 2309,350 | 70127,00 |
|-------|--------------------|----------|--------|---------|----------|----------|

Especificação: 02 lâmpas; 439 lâmpas na cor branca.

| | | | | | | |
|-------|----------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 97567 | GELADEIRA FROST FREE | CONTINUA | 20.000 | UNIDADE | 97195,000 | 135700,00 |
|-------|----------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|

Especificação: Geladeira cor Branca, 300 litros, 110w.

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|
| 97568 | CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO | PODEREIR | 80.000 | UNIDADE | 2290,000 | 183200,00 |
|-------|---------------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|

Especificação: Capacidade de 100 litros com 04 cestos quadrados com tampa vel e vem nas cores azul, verde, amarelo e vermelho adaptados de acordo com as normas vigentes, amarelo em aço galvanizado e cestos em polipropileno.

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 97569 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TURBO | CONTINUA | 12.000 | UNIDADE | 2875,000 | 34500,00 |
|-------|--------------------------------|----------|--------|---------|----------|----------|

Especificação: Lavadora alta pressão turbo motor de indução varão de 600W, Jato de água a tudo com mangueira de alta pressão que possibilita a aspiração de detritos.

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|
| 98468 | LAVADORA 16 KG PAINEL MECANICO | INSTALIMP | 12.000 | UNIDADE | 2945,000 | 31740,00 |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|

Especificação: LAVADORA DE ROUPA 16KG COR BRANCA CESTO DE AÇO INOX, LARGURA 67X104X74, CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ, AMACIANTE E ALVEJANTE, PAINEL MECANICO

| | | | | | | |
|-------|---|----------|-------|---------|----------|----------|
| 98474 | CONJ. MESA REDONDA 98X98CM, ALUMINUM 68cm extensível MDF 25mm, Tampo fixo na base Material do tampo MDF 18mmx18cmx25mm, Dimensões da casinha alcechoada altura 68cm, largura 43 cm, profundidade 48cm | CONTINUA | 8.000 | UNIDADE | 4023,000 | 32200,00 |
|-------|---|----------|-------|---------|----------|----------|

Especificação: Mesa redonda 98x98cm, Alum. 68cm extensível MDF 25mm, Tampo fixo na base Material do tampo MDF 18mmx18cmx25mm, Dimensões da casinha alcechoada altura 68cm, largura 43 cm, profundidade 48cm

| | | | | | | |
|-------|---|----------|--------|---------|----------|-----------|
| 98479 | CONJ. MESA REDONDA C/ TAMPO FIXO DE MADEIRAS ALCECHADAS | CONTINUA | 30.000 | UNIDADE | 5175,000 | 155250,00 |
|-------|---|----------|--------|---------|----------|-----------|

Especificação: Mesa redonda 140cmx140cm extensível MDF 25mm, Tampo fixo na base Material do tampo MDF 18mmx18cmx25mm, Dimensões da casinha alcechoada altura 68cm, largura 43 cm, profundidade 48cm

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|
| 98480 | TV SMART 32 POLEGADAS UHD-LED | INSTALIMP | 40.000 | UNIDADE | 2300,000 | 92000,00 |
|-------|-------------------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|

Especificação: SMART TV 32" POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K, TECNOLOGIA DE CRISTAL, UHD-LED, 03 ENTRADA HDMI, DUAS ENTRADAS USB.

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|
| 98470 | SMART TV 32 POLEGADAS UHD-LED | INSTALIMP | 12.000 | UNIDADE | 5750,000 | 69000,00 |
|-------|-------------------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|

Especificação: SMART TV 32" POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K, TECNOLOGIA DE CRISTAL, UHD-LED, 03 ENTRADAS HDMI, DUAS ENTRADAS USB.

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------|---------|----------|-----------|
| 97536 | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 150 LITROS COM 04 TORNEIRAS | INSTALIMP | 28.000 | UNIDADE | 607,1720 | 170008,16 |
|-------|---|-----------|--------|---------|----------|-----------|

Especificação: Aquisição e instalação de Central inox 150L Industrial, inox de caixão elevado alta vazão

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------|---------|----------|-----------|
| 97537 | BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 150 LITROS COM SEIS TORNEIRAS | INSTALIMP | 32.000 | UNIDADE | 8080,000 | 257600,00 |
|-------|---|-----------|--------|---------|----------|-----------|

Especificação: Aquisição e instalação de Central inox 150L Industrial, inox de caixão elevado alta vazão, 6x3x15cm

| | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|
| 99230 | CELULAR COM CHIP | INSTALIMP | 70.000 | UNIDADE | 2300,000 | 161000,00 |
|-------|------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|

141.951.120/0001-511

Insc. Est. 002.801.350.00.54

MEVAS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DE MÓVEIS LTDA

Av. Hegel Raymundo de Castro Lima, nº 7

Distrito Industrial Dr. Hélio Pariziana Guimarães

CEP: 32.113-495

CONTAGEM - MG

Especificação: 120 giga de memória, 40. Wff, Dual chip, 3 giga de memória ram, cor preta e cilin.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|--------|---------|----------|-----------|
| 98459 | BEBEDOURO DE COLUNA (COMUM) | Bequa Potas | 40.000 | UNIDADE | 3795.000 | 151800.00 |
|-------|-----------------------------|-------------|--------|---------|----------|-----------|

Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COR BRANCA, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFO, 110V, CAPACIDADE ÁGUA GELADA ATÉ 3,5 LITROS, HORA CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA, TERMOSTATO FRONTAL, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, ONDEMS EMBALADAS: 2, DIMENSÕES: Altura: 89 cm Largura: 31,3 cm Profundidade: 31,1 Pés: 14,8 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses

| | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------|--------|---------|----------|----------|
| 38888 | CABEIRA DE RODAS PI BANHO | delimad | 40.000 | UNIDADE | 1150.000 | 46000.00 |
|-------|---------------------------|---------|--------|---------|----------|----------|

Especificação: Cabeira de rodas adaptadas para banho, em aço carbono, pintura epoxi, Assento sanitário removível, Encosto em nylon, Apoio para braços e apoio para os pés, Rodas: 12x45mm Ø100mm com pneus maciços, capacidade até 80kg

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|---------|--------|---------|---------|----------|
| 98457 | MÁQUINA PLÁSTICA CADORA | delimad | 12.000 | UNIDADE | 1201750 | 14421.00 |
|-------|-------------------------|---------|--------|---------|---------|----------|

Especificação: MÁQUINA PLÁSTICADORA, TAMANHO A3, DESDE GRACHÁ ATÉ A3, COMPATIVEL COM POLYSEAL, COM ESPESURA 0,5, 0,7MM OU 1,50/175, VELOCIDADE 270MM/MIN, POTÊNCIA 350W/M, PLÁSTICA FRENTE E VERSO AO MESMO TEMPO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO.

| | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|-------|---------|---------|----------|
| 98515 | MICROONDAS 34 LITROS | delimad | 8.000 | UNIDADE | 1721550 | 13772.40 |
|-------|----------------------|---------|-------|---------|---------|----------|

Especificação: FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 34 LITROS, VOLTAGEM: 110 V, FUNÇÃO TIRA ODO, 10 NÍVEIS DE TEMPERATURA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, COR BRANCO, PIATO GIRATÓRIO DE VIDRO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, CARACTERÍSTICA DA PORTA/ TAMPO DE VIDRO, PULVIDOR ENLUTADO

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 98550 | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L | delimad | 120.000 | UNIDADE | 445.000 | 53400.00 |
|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|

Especificação: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, CAPACIDADE DE 20 LITROS, POSSUI TRAVA NO GATELHO, COMPRESSÃO PRÉVIA E SISTEMA DE AÇIONAMENTO POR ALAVANCA, APROVAÇÃO PELO INMETRO.

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 98551 | DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL | delimad | 800.000 | UNIDADE | 189.000 | 151200.00 |
|-------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Especificação: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, CAPACIDADE 01 LITRO, RESISTENTE, COM VISOR FRONTAL, RESERVATÓRIO COM TAMPA, TRAVA DE SEGURANÇA, KIT DE INSTALAÇÃO, PARA FUSOS E BUCHAS, APROVADO PELO INMETRO.

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 98552 | DISPENSER COM PEDAL PARA ALCOOL | delimad | 100.000 | UNIDADE | 716.300 | 71630.00 |
|-------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|

Especificação: DISPENSER PARA ALCOOL, EM GEL, COM PEDAL, EM AÇO INOX, MEDINDO 17CMx8CM, AÇIONADO POR PEDAL, COM CAPACIDADE DE 01 LITRO DE ALCOOL, CADA AÇIONAMENTO DISPENSA 02 ML DE ALCOOL.

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|
| Condições de pagamento: | | 3 VISTA | Total: 14081272,12 | | | |
| Prazo de entrega: | | até 30 dias | | | | |
| Validade da proposta: | | 60 dias | | | | |
| Valor por extenso: | | Quatorze milhões, noventa e um mil, duzentos e setenta | | | | |

141.951.120/0001-51

Insc. Est. 062.801.350.00/64
MINAS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
 Av. Hegel Raymundo da Costa Lima, n.º 7
 Distrito Industrial Dr. Hélio Fontagna Guimarães
 CEP: 37.123-485
CONTAGEM - MG

[Assinatura]

147.951.120/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.601.350.000-51
MINAS REASE FARMACIA E COSMETICOS
DE FARMACIA LIMA
Av. Hégel Raimundo de Castro Lima, nº 7
Distrito Industrial D, N.º 10 Paragominas, Goiás
CEP: 74.113-435

CONTAGEM - MG


Data 03 de setembro de 2021

edois reais e dois centavos

MINAS BRASIL IND. E COM. DE HÓVEIS LTDA.

Departamento e Assinatura

Assinatura



Prefeitura Municipal de Jacundá Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



OFÍCIO Nº 17/2021- CPL

Jacundá-PA, 02 de setembro 2021.

DA: Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Ao

DECIO DRUCZKOWSKI

CNPJ: nº 10.487.864/0001-33

Endereço eletrônico: movebrink@yahoo.com.br

Assunto: **Solicitação de Cotação.**

Prezado **Fornecedor**,

A Prefeitura Municipal de Jacundá/PA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do seu **Departamento de Licitações e Contratos**, vem à presença de Vossa Senhoria, solicitar cotação de preço para o objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Ademais, esclarecemos que os valores devem levar em consideração todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e de logística com a prestação do serviço.

Na oportunidade reiteramos protestos de estimas elevadas considerações.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

Portaria GP: 396/2021-GP

Presidente da CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.487.864/0001-33
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/10/2008

NOME EMPRESARIAL
DECIO DRUCKOWSKI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.29-6-01 - Tabacaria
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV MANOEL RIBAS

NÚMERO
511

COMPLEMENTO
SALA;

CEP
84.560-000

BAIRRO/DISTRITO
INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
RIO AZUL

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

TELEFONE
(42) 3463-1463/ (42) 3542-1548

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/10/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/09/2021 às 17:30:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.487.864/0001-33
MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA
20/10/2008 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL
DECIO DRUCKOWSKI |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual) |
|---|

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO
AV MANOEL RIBAS | NÚMERO
511 | COMPLEMENTO
SALA; |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP
84.560-000 | BAIRRO/DISTRITO
INDUSTRIAL | MUNICÍPIO
RIO AZUL | UF
PR |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|---|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO
CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR | TELEFONE
(42) 3463-1463/ (42) 3542-1548 |
|--|---|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/10/2008 |
|------------------------------------|---|

| |
|--------------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 |
|--------------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL
***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/09/2021 às 17:30:12** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.487.864/0001-33
MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA
20/10/2008 |
|--|---|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
DECIO DRUCKOWSKI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
 16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 46.36-2-02 - Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 213-5 - Empresário (Individual)

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| LOGRADOURO
AV MANOEL RIBAS | | NÚMERO
511 | COMPLEMENTO
SALA; |
| CEP
84.560-000 | BAIRRO/DISTRITO
INDUSTRIAL | MUNICÍPIO
RIO AZUL | UF
PR |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO
CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR | | TELEFONE
(42) 3463-1463/ (42) 3542-1548 | |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/10/2008 |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL
***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/09/2021 às 17:30:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210818001

Prefeitura Municipal de Jacundá

RESPONSÁVEL :
NOME: DÉCIO DRUCZKOWSKI

PROponente :
NOME: DÉCIO DRUCZKOWSKI ME
ENDEREÇO : AVENIDA MANOEL ROBAS, 511,
BAIRRO : INDUSTRIAL
CNPJ : 10.487.864/0001-33

O município de Jacundá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação d modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Jacundá.

Jacundá, 08 de Setembro de 2021

DÉCIO DRUCZKOWSKI
Responsável

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--|-------------------------------|--------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| 97542 | MESA ESCRITORIO | office | 40.000 | UNIDADE | 2610,000 | 104400,00 |
| Especificação : 02 gavetas com chave medindo 1,5x0,6; altura 0,76; gaveta com trilho metálico na cor wainut/preto. | | | | | | |
| 97543 | CADIEIRA GIRATORIA ERGONOMICA | MINART | 100.000 | UNIDADE | 2314,130 | 231413,00 |

Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962 com, no mínimo, espaldar médio.

Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto.

Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica da alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a respiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a delação da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não cortugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da coluna do encosto de 80 mm.

Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com atelos de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poluretano injetada moldada com espessura mínima predominante de 35 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medida conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm com medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre 0 e -7 graus em relação à horizontal.

Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrodo. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado e sistema de frenagem por freio fricção, e o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 20 graus (mínimo). Suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser cortugada (sanfonada), para preservar

97544 ARQUIVO DE AÇO

Especificação : ARQUIVO DE AÇO 4 GAVEIAS MÓVEL COM PUXADOR, BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAIVETAS E ESTAMPAS QUE PERMITE VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA, COR CINZA

97545 ARMARIO DE AÇO

Especificação : 02 portas com chave e 04 prateleiras com capacidade de 20kg na cor bege.

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------|
|  | 60,000 UNIDADE |  | 129600,00 |
|  | 140,000 UNIDADE |  | 327600,00 |

97546 ESCADA DE ALUMINIO

Especificação Escada de alumínio, Altura de 2,72 metros, largura de 51 centímetros, e comprimento de 1,13 metros com capacidade de 120 kg.



16,000 UNIDADE



25800,80

97547 CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO

Cadeira de escritório: Fixa de diálogo com braços conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo.



240,000 UNIDADE



443220,00

Oferia de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento

Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carengens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garas com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. Aspectos dimensionais do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado analítico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garas com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura (mínima) e profundidade de superfície (mínima) de 460 mm, profundidade útil entre 420 e 470 mm e inclinação do assento fixa entre -3 e -7 graus.

Elementos estruturais da cadeira:

Estrutura fixa: continua em formato de "C" ou em "S", onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura através do processo MIG/ MAG executada em chapa de aço estampada com espessura mínima de 2,25 mm com oferta de furação, no mínimo, mais espagada conforme padrão nacional (160 x 200 mm). Para atirir com a superfície do piso, a estrutura deverá ser provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrolítica à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa.

Suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. Suporte do encosto deverá ser provido de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06 para cadeira de diálogo. Fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e rosca métricas com trava química. Os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície

97548 GAUETEIRO VOLANTE

Especificação 03 Gavetas com rodizio na cor wainut/preto com chave.



100,000 UNIDADE



133800,00

| | | | | | | |
|-------|---|---|----------|-----------------|----------|-----------|
| 97552 | MESAS DE REUNIÃO OVAL | Especificação : Com 12 lugares, medindo 3,2 x 1,2 metros na cor bege/preto com conexões em forma de tomada. | office | 6,000 UNIDADE | 2308,800 | 13852,80 |
| 97553 | BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA | Especificação : Bebedouro purificador de água touch, água natural, ma e gelada, filtro de carvão ativado e propileno na cor branca. | consult | 8,000 UNIDADE | 1555,200 | 12441,60 |
| 97554 | BEBEDOURO DE BANCADA | Especificação : Bebedouro de bancada 220V, cor branca, compressor com potencia de 130W, Cor Branco, Temperaturas Gelada, Fria e Natural, Largura: 29,8 cm, Altura: 42,2 cm, Profundidade: 34,7 cm, Tamanho suportado do galão: 20 Litros, Tipo de produto: Bancada, Selo Imelpro: Saúde, Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante) | eletroux | 8,000 UNIDADE | 1469,700 | 11757,60 |
| 97555 | FORNO ELETRICO DE 60 LITROS NA COR BRANCA | Especificação : Capacidade interna de 60 litros - Seletor de temperatura de 90 a 250 C - Função Timer de até 120 min com sinal sonoro - Luz interna - 3 opções de aquecimento - Luz indicadora de funcionamento - Grelha em aço inoxidável - Aquece, assa, tosta, gratina, grelha e descongela - Potência (W) 127V 1600W / 220V 2000W Dimensões e Peso - Altura: 37cm - Largura: 59,8cm - Profundidade: 43,30cm - Peso: 8,04kg Garantia - 1 Ano | utilier | 40,000 UNIDADE | 3860,000 | 158400,00 |
| 38089 | BATEDEIRA PLANETÁRIA P/ BOLO | Especificação : BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA, 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO COM FACILIDADE 350W DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SUAVE E 12 VELOCIDADES, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TUELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V | almo | 40,000 UNIDADE | 1499,970 | 59998,80 |
| 97559 | FRIGOBAR DE 117 LITROS FROST FREE NA COR BRANCA | Especificação : Frigobar 117 Litros com Gaveta Multiuso, Cor Branco, vários compartimentos, portas-latas e prateleiras, Porta-latas modelares, Bandeja de degelo aproveitável, prateleiras grades removíveis para caber garrafas e grandes vasilhas, sem esbarrar em nada. | consult | 8,000 UNIDADE | 3747,000 | 29976,00 |
| 98471 | BALCÃO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS | Especificação : Balcão de cozinha em aço, Com três portas, 03 gavetas com corrediça telescópica, Puxadores em ABS com acabamento metalizado, Pintura eletrostática a pó, Cor Branco. | itallia | 20,000 UNIDADE | 2108,700 | 42174,00 |
| 97560 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS - STANDARD | Especificação : Fogão industrial 08 bocas, Grelha de ferro fundido, Porta panela, Bandeja galvanizada, Chapa de aço carbono, Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade de queimadores: 8 Simples Queimadores: 100mm, Mesa: Perfil de 70mm, Grelhas: 26 x 26cm, Dimensões aproximadas do produto: 78,5 x 132,5 x 81 cm, Dimensões aproximadas da Embalagem : 30 x 135 x 50cm. | mulier | 40,000 UNIDADE | 4493,940 | 179757,60 |
| 97561 | QUADRO BRANCO PADRÃO FDE/FNDE | | MINART | 280,000 UNIDADE | 3468,000 | 971040,00 |

Quadro branco medindo 400x120cm, confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm extraídos de madeiras reflorestadas, proporciona maior estabilidade e resistência, o que diferencia da chapa de madeira desfibrada. Revestido em fórmica branca quadriculada que fornece ao produto boa resistência à umidade e a manchas devido a sua superfície não ser porosa, grande resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de não reter sujeira e inibir a proliferação de fungos e bactéria e ser de fácil manutenção. Com estrutura metálica em metalon 20/20 chapa 18 em toda extensão do quadro e porta-piloi com 7 cm de largura, comportando também apagadores ao longo da base do quadro.

- Laudos para produto com estrutura metálica em nome do fabricante do produto:

Laudos emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do grau de desenvolvimento de superfícies pintadas NBR 5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR14006/2008.

Laudos emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a resistência a névoa salina NBR8094/83, emitido por laboratório com no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR14006/2008.

Laudos emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15 por no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR14006/2008.

Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 24 meses anteriores a data da solicitação para a apresentação da documentação técnica. A não apresentação dos laudos em sua totalidade incorrerá na desclassificação da proposta.

98463 CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL: MESA RETANGULAR C/ 10 CADEIRAS COLORIDO



20,000 UNIDADE



191760,00

01 Mesa - 04 (quatro) Tampos confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica: tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm, com abas em todas suas laterais medindo 20mm com chanfro de 10mm melhorando a circulação do braço, 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa compostas de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm). • Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeado rosca para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior com ponteiros em polipropileno externa de 60mm de altura.

10 Cadeiras Empilháveis - Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raios frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raios de aproximadamente

50mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 80mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura(+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atacanchante. O Brasão do órgão adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto na parte central traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores para tubo 7/8" externos devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas. Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preço realinhada a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos e/ou componentes:

- Laudos para componentes ABS;

Laudos emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrílonitrila);

Laudos elaborados por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izodo acrílonitrilabutadieno estireno - ABS.

97549 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS

eletrolux

60,000 UNIDADE

4797,000

284220,00

Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTÉRIA E ANTIFUNGO.

97560 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 18.000 BTUS

eletrolux

80,000 UNIDADE

6889,000

551760,00

Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTÉRIA E ANTIFUNGO.

97551 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 24.000 BTUS

eletrolux

12.000 UNIDADE

9857,000

118404,00

Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO.

98467 CONJUNTO ALUNO INFANTIL AMARELO 04 A 06 ANOS

MINART

600.000 UNIDADE

842,400

505440,00

Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.

• Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.

• Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.

CONSTITUINTES – Mesa Tampo em ABS (Acilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA (ver referências), dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, colijetadas e, de travessa estrutural em nylon "6,0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e acabamento conforme projeto. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" (a ser indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nessas moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo inseri), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos). Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estrutura composta de:

-Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);

-Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Porta livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (PANTONE (®) 425 C). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Elementos de fixação do tampo à estrutura:

-06 porcas rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);

-06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, tenda Phillips.

- Rebites de "repuxo" ou parafuso autobrocante, (para fixação das sapatas - frontal e posterior - aos pés); e

- Rebites de "repuxo" ou parafuso auto brocante(para fixação do porta-livros).

Porteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e isentos de cargas minerais, injetadas na

98476 CONJUNTO ALUNO INFANTIL VERMELHO 07 A 11 ANOS

MINART

1360.000 UNIDADE

1032,000

1403520,00

tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa - Confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica; tampo em ABS com formato retangular medindo 600mm x 450mm, com abas em todas as laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm, 5mm de espessura em todo tampo, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 04 na faixa de estatura de 1330 mm a 1590mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção retangular e quadrada, 20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). * Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm ou parafuso autobolachante. Ponteliras e sapatas em polipropileno copolímero virgem sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável – Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 360mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo bergos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia. É reforçado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 458mm de largura x 300mm de altura(+/-5%), com raio de 600mm e abajamentos de 140mm de profundidade que permitem o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante. O Braseço do Órgão adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 88mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço

98477 CONJUNTO ALUNO AZUL 12 A 14 ANOS

MINIART

2800,000 UNIDADE

1176 000

3292800,00

lampo relangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa - Confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico. Lampo em ABS com formato relangular medindo 600mm x 450mm, com abas em todas suas laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm, 5mm de espessura em todo lampo, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 56mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato relangular, com seção relangular e quadrada, 20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). * Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm ou parafuso autoatarrachante. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor dos resistentes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável – Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm para facilitação de circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo beirões de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 458mm de largura x 300mm de altura (+/-5%), com raio de 600mm e alojamentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das portas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante. O Braço do órgão adquiriente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 86mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Porta

98475 CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO 01 MESA E 01 CADEIRA



240,000 UNIDADE



921600,00

Mesa individual com 2 lampos em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço.

Mesa – Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; 02 lampos em ABS com formato retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1980mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). * Painel frontal em mdf 15mm revestido em suas faces na cor branca. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero vírgeme sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe.

Cadeira Empilhável – Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berrós de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canalelas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 458mm de largura x 300mm de altura(+/-5%), com raio de 600mm e alojamentos de 140mm de profundidade que permitem o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-arranchante. O Braço do digão adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 88mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canalelas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 78", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores para tubo 78" externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 460 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas.

Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preço realinhada a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos e/ou componentes: - Laudos para componentes ABS;

98465 COLORIDA



200,000 UNIDADE



1593600,00

empilhável e 01 mesa/bau sextavada central – tamanho 03. 01 Mesa/bau de centro modelo sextavado, sobre estrutura em tubo redondo 7/8 na chapa 18. 06 mesas tampo confeccionado em polipropileno injetado dotado de porta lápis e canetas, dimensões de 660mm de largura maior x 260mm largura menor x 390 mm de profundidade x 30mm de abas laterais de proteção, com 04 aletas para fixação injetadas durante o processo de injeção e fixado através de 04 parafusos na estrutura. Porta livros confeccionado em polipropileno injetado acompanhando o formato do tampo de dimensões 460mm de largura maior x 250 mm largura menor x 310mm de profundidade x 11mm de altura no lado menor sentido tampo e 11mm de altura no lado maior sentido chão, com aletas estruturantes por toda profundidade interrompidos por aletas de estruturação e fixação a estrutura, 04 furos para passagem dos parafusos que fixarão o porta livros tampo à estrutura. Sapatas confeccionadas em polipropileno injetado e pigmentado na cor amarela, frontais com comprimento 88mm e traseiras com comprimento 168mm, ambas para tubo Ø1 1/2" e fixadas através de rebites de repuxo Ø4,8mm. Estrutura metálica da mesa em aço SAE 1006/1008 com costura constituída de, 01 base do tampo formado por 01 tubo 7/8" chapa 18 dobrado mecanicamente em forma U. Colunas formadas por 02 tubos oblongos 29 x 58 ligam a base do tampo ao apoio dos pés, travadas entre si por uma travessa no tubo 20/30 na chapa 18 que servirá de reforço. Os apoios dos pés são formados por 02 tubos de Ø1 1/2" chapa 18. Toda estrutura deve sofrer solda por MIG, banho desengraxante e fosfatizante ativo, pintura eletrolítica a pó epóxi poliéster polimerizada e curada em estufa 180°

06 Cadeiras Empilháveis – Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura(+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitem o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atachante. O Braço do órgão adquirido, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto na parte central traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia, estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores para tubo 7/8" externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas.

Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preço realinhada a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos e/ou

98478 CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES FUNDAMENTAL MENOR

MINART

40,000 UNIDADE

8160,000

326400,00

01 Mesa – 02 (dois) Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica; tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm, com abas em todas suas laterais medindo 20mm com chanfro de 10mm melhorando a circulação do braço, 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa compostas de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm), Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm). • Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeado rosca para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior com ponteiros em polipropileno externa de 60mm de altura.

06 Cadeiras Empilháveis – Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento analômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo bergos de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaléas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas analômicas alinhando design com ergonomia. Encosto analômico com raio de aproximadamente 50mm

50mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto "S" para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura(+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitem o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo Ø em torno de 4,5mm ou parafuso auto-atarrachante. O Brasso do órgão acríquente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto na parte central traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaléas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 280mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas analômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores para tubo 7/8" externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 350 mm. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas.

Documentação Técnica: O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preço realinhada a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos e/ou componentes:

- Laudos para componentes ABS;

Laudos emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrílonitrila);

Laudos elaborados por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izodo acrílonitrila/butadieno estireno – ABS.

97562 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO

MINART

60.000 UNIDADE

2149,480

128968,80.

ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto.

Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estolamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto, pequenas aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Para proporcionar a perspicieção do usuário, o tecido não pode ser impermeável. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 440 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06) Extensão vertical (mínima): 400 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06) Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus

Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estolamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garas com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade de superfície mínima: 460 mm. Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre -2 e -7 graus em relação à horizontal. Revestimentos em sintético espalmado tipo couro sintético com cor a definir.

Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAW ou eletrolusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário

97563 QUADRO INFORMATIVO DE 1,20 X 0,60CM

97564 MESA SECRETARIA

Especificação : 02 gavetas com chave medindo 1,20 x 0,6 x 0,74 na cor cinza.

97565 PRATELEIRA EM AÇO COM REFORÇO

Especificação 06 bandejas 1,98 x 92 x 40 cm.



60.000 UNIDADE
60.000 UNIDADE

100.000 UNIDADE



85680,00
98280,00

219270,00

| | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|----------------|----------|-----------|
| 35197 | VENTILADOR DE TETO | Especificação : Com 06 pás, giro 360 graus de 90 centímetros, potência de 180W, cor preto, proteção na frente. | ano | 80.000 UNIDADE | 1880,730 | 150458,40 |
| 97566 | FREEZER HORIZONTAL | Especificação : 02 portas, 439 litros na cor branca. | consu | 20.000 UNIDADE | 3658,800 | 73176,00 |
| 97567 | GELADEIRA FROST FREE | Especificação : Geladeira cor Branca, 300 litros, 110v. | consu | 20.000 UNIDADE | 7080,000 | 141600,00 |
| 97568 | CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO | Especificação : Capacidade de 100 litros com 04 cestos quadrados com tampa vai e vem nas cores azul, verde, amarelo e vermelho adesivados conforme as normas vigentes, armação em aço galvanizado e cesto em polipropileno. | power bear | 80.000 UNIDADE | 2400,000 | 192000,00 |
| 97569 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TURBO | Especificação : Lavadora alta pressão turbo, motor de injeção vazão de 000L/h, jatos de água e turbo com mangueira de alta pressão que possibilita a aspiração de detergente. | skit | 12.000 UNIDADE | 3000,000 | 36000,00 |
| 98468 | LAVADORA 16 KG PAINEL MECANICO | Especificação : LAVADORA DE 16KG, LUXO BRANCA, CESTO DE AÇÚ INOX, LARGURA 67X104X74,CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ, AMACIANTE E ALVEJANTE, PAINEL MECANICO. | instemp | 12.000 UNIDADE | 2760,000 | 33120,00 |
| 98474 | CONJ. MESA REDONDA 98X98 C/ 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS | Especificação : Mesa redonda 98x98cm, Altura 88cm, estrutura MLR- 25mm, tampo inox na base, Material do tampo MDF 18mm/vidro3mm, Dimensões da cadeira alcachoadas altura 96cm, largura 43 cm, profundidade 49cm | office | 8.000 UNIDADE | 4200,000 | 33600,00 |
| 98473 | CONJ. MESA REDONDA C/ TAMPO FIXO E 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS | Especificação : Mesa redonda 140x140cm, estrutura MLR- 25mm, tampo inox na base, Material do tampo MDF 18mm/vidro3mm, Dimensões da cadeira alcachoadas altura 96cm, largura 43 cm, profundidade 49cm | office | 30.000 UNIDADE | 5400,000 | 162000,00 |
| 98469 | TV SMART 32 POLEGADAS UHD-LED | Especificação : SMART TV 32 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K, TECNOLOGIA DE CRISTAL, UHD-LED, 03 ENTRADA HDMI, DUAS ENTRADAS USB. | semp | 40.000 UNIDADE | 2400,000 | 96000,00 |
| 98470 | SMART TV 52 POLEGADAS UHD-LED | Especificação : SMART TV 52 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K, TECNOLOGIA DE CRISTAL, UHD-LED, 03 ENTRADAS HDMI, DUAS ENTRADAS USB. | semp | 12.000 UNIDADE | 6000,000 | 72000,00 |
| 97336 | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 150LITROS COM 04 TORNEIRAS | Especificação : Aquisição e instalação de Central inox 150L Industrial, inox de canoão alveado, alta vazão. | acqua gelata | 28.000 UNIDADE | 6335,700 | 177399,60 |
| 97337 | BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 150 LITROS COM SEIS TORNEIRAS | Especificação : Aquisição e instalação de Central inox 150L Industrial, inox de canoão alveado, alta vazão, 6(seis) torneiras | acqua gelata | 32.000 UNIDADE | 8400,000 | 268800,00 |
| 98238 | CELULAR COM CHIP | | samsung | 70.000 UNIDADE | 2400,000 | 168000,00 |
| 98459 | BEBEDOURO DE COLUNA (COMUM) | Especificação : 128 giga de memória, 4g, Wifi, Dual chip, 3 giga de memória ram, cor preta e chip. | acqua gelata | 40.000 UNIDADE | 3960,000 | 158400,00 |

Especificação : REFRIGERADOR DE CUBA, REFRIGERADOR POR COMPRESSOR, VITR
BRANCO, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFO, 110V, CAPACIDADE AGUA GELADA ATÉ
3,5 LITROS/HORA CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: TERMOSTATO
FRONTAL, BANDEJA DE AGUA REMOVÍVEL, FORNECE AGUA GELADA E NATURAL, ornéis
embutidas: 2 Dimensões: Altura: 99 cm Largura: 31,3 cm Profundidade: 31,1 Peso: 14,8 kg Garantia
do Fornecedor de 12 Meses

36868 CADEIRA DE RODAS P/ BANHO

Especificação : Cadeira de rodas adaptadas para banho, em aço carbono, pintura epoxi, Assento
sanitário removível, Encosto em nylon, Apoio para braços e apoio para os pés, Rodas traseiras
direcionais com pneus maciços, capacidade até 85kg

98487 MÁQUINA PLASTIFICADORA

Especificação : MÁQUINA PLASTIFICADORA, TAMANHO 7X3, DESDE LITRACHA ATE A3,
COMPATÍVEL COM POLASEAL, COM ESPESURA 0,5, 0,7MM OU 150/175, VELOCIDADE
270MM/MIN, POTENCIA 350W/M, PLASTIFICA FRENTE E VERSO AO MESMO TEMPO, SISTEMA
AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO.

98516 MICROONDAS 34 LITROS

Especificação : FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 34 LITROS, VOLTAGEM: 110 V,
FUNÇÃO TIRA ODO, 10 NÍVEIS DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASSE A,
COR BRANCO, PRATO GIRATÓRIO DE VIDRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA A, CARACTERÍSTICA
DA PORTA/ TAMPO DE VIDRO/ PUXADOR EMBUTIDO.

98550 PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L

Especificação : PULVERIZADOR COSTAL, MANUAL, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PUXADOR
TRAVA NO GATILHO, COMPRESSÃO PREVIA E SISTEMA DE AÇIONAMENTO POR
ALAVANCA, APROVADO PELO INMETRO.

98551 DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOL

Especificação : CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, CAPACIDADE 01
LITRO, RESISTENTE, COM VISOR FRONTAL, RESERVATÓRIO COM TAMPA, TRAVA DE
SEGURANÇA, KIT DE INSTALAÇÃO, PARAFUSOS E BUCHAS, APROVADO PELO INMETRO.

98552 DISPENSER COM PEDAL PARA ALCOL

Especificação : DISPENSER PARA ALCOL EM GEL, COM PEDAL, EM AÇO INOX MEDUNDO
17CM X 98CM, AÇIONADO POR PEDAL, COM CAPACIDADE DE 01 LITRO DE ALCOL, CADA
AÇIONAMENTO DISPENSA 02 ML DE ALCOL.


| | | | |
|--|-----------------|----------|-------------|
| delimad | 40,000 UNIDADE | 1200,000 | 48000,00 |
| delunga | 12,000 UNIDADE | 1254,000 | 15048,00 |
| delrolux | 8,000 UNIDADE | 1797,000 | 14376,00 |
| deltec | 120,000 UNIDADE | 484,400 | 58128,00 |
| delcoline | 800,000 UNIDADE | 207,000 | 165600,00 |
| delcoline | 100,000 UNIDADE | 746,400 | 74640,00 |
| Total : | | | 14732981,00 |
| Condições de pagamento : a vista | | | |
| Prazo de entrega : até 30 dias | | | |
| Validade da proposta : 60 dias | | | |
| Valor por extenso : Quatorze milhões setecentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais | | | |

Data : 08 de Setembro de 2021

Decio Drużkowski

Décio Drużkowski
Representante Legal
CPF: 036.181.599-94
RG: 7.545.295-0

CNPJ 10.487.864/0001-33
DECIO DRUŻKOWSKI - ME
Av. Manoel Ribas, 511 - B. Industrial
CEP 84.560-000 - Rio Azul - PR



Pará
Governo Municipal de Jacundá

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1


| Código | Descrição
Proponente | Quant. | VI. unitário | VI. total |
|--------|--|---------|--------------|------------|
| 097542 | MESA ESCRITORIO | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 40,000 | 1.199,000 | 47.960,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 40,000 | 2.175,000 | 87.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40,000 | 2.501,250 | 100.050,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 40,000 | 2.610,000 | 104.400,00 |
| | Valores médios : | | 2.121,313 | 84.852,50 |
| 097543 | CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 100,000 | 499,000 | 49.900,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 100,000 | 1.928,440 | 192.844,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 100,000 | 2.217,700 | 221.770,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 100,000 | 2.314,130 | 231.413,00 |
| | Valores médios : | | 1.739,818 | 173.981,75 |
| 097544 | ARQUIVO DE AÇO | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 60,000 | 1.399,000 | 83.940,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 60,000 | 1.800,000 | 108.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 60,000 | 2.070,000 | 124.200,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 60,000 | 2.160,000 | 129.600,00 |
| | Valores médios : | | 1.857,250 | 111.435,00 |
| 097545 | ARMARIO DE AÇO | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 140,000 | 1.820,000 | 254.800,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 140,000 | 1.950,000 | 273.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 140,000 | 2.242,500 | 313.950,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 140,000 | 2.340,000 | 327.600,00 |
| | Valores médios : | | 2.088,125 | 292.337,50 |
| 097546 | ESCADA DE ALUMINIO | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 16,000 | 289,000 | 4.624,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 16,000 | 1.349,000 | 21.584,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 16,000 | 1.551,350 | 24.821,60 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 16,000 | 1.618,800 | 25.900,80 |
| | Valores médios : | | 1.202,037 | 19.232,60 |
| 097547 | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 240,000 | 1.538,960 | 369.350,40 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 240,000 | 1.769,800 | 424.752,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 240,000 | 1.846,750 | 443.220,00 |
| | Valores médios : | | 1.718,503 | 412.440,80 |
| 097548 | GAVETEIRO VOLANTE | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 100,000 | 1.115,000 | 111.500,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 100,000 | 1.282,000 | 128.200,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 100,000 | 1.338,000 | 133.800,00 |
| | Valores médios : | | 1.245,000 | 124.500,00 |
| 097552 | MESAS DE REUNIÃO OVAL | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 6,000 | 1.924,000 | 11.544,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 6,000 | 1.490,400 | 8.942,40 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 6,000 | 2.308,800 | 13.852,80 |
| | Valores médios : | | 1.907,733 | 11.446,40 |
| 097553 | BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 8,000 | 1.298,000 | 10.368,00 |

| Código | Descrição
Proponente | Quant. | Vi. unitário | Vi. total |
|--------|--|---------|--------------|------------|
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 8,000 | 1.490,400 | 11.923,20 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 8,000 | 1.555,200 | 12.441,60 |
| | Valores médios : | | 1.447,200 | 11.577,60 |
| 097554 | BEBEDOURO DE BANCADA | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 8,000 | 1.224,750 | 9.798,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 8,000 | 1.408,470 | 11.267,76 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 8,000 | 1.469,700 | 11.757,60 |
| | Valores médios : | | 1.367,640 | 10.941,12 |
| 097556 | FORNO ELETRICO DE 60 LITROS NA COR BRANCA | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 40,000 | 899,000 | 35.960,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 40,000 | 3.300,000 | 132.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40,000 | 3.795,000 | 151.800,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 40,000 | 3.960,000 | 158.400,00 |
| | Valores médios : | | 2.988,500 | 119.540,00 |
| 038089 | BATEDEIRA PLANETÁRIA P/ BOLO | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 40,000 | 599,000 | 23.960,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 40,000 | 1.249,980 | 49.999,20 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40,000 | 1.437,470 | 57.498,80 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 40,000 | 1.499,970 | 59.998,80 |
| | Valores médios : | | 1.196,605 | 47.864,20 |
| 097559 | FRIGOBAR DE 117 LITROS FROST FREE NA COR BRANCA | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 8,000 | 2.100,000 | 16.800,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 8,000 | 3.122,500 | 24.980,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 8,000 | 3.590,870 | 28.726,96 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 8,000 | 3.747,000 | 29.976,00 |
| | Valores médios : | | 3.140,092 | 25.120,74 |
| 098471 | BALCÃO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 20,000 | 1.757,250 | 35.145,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 20,000 | 2.020,830 | 40.416,60 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 20,000 | 2.108,700 | 42.174,00 |
| | Valores médios : | | 1.962,260 | 39.245,20 |
| 097560 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS - STANDART | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 40,000 | 3.744,950 | 149.798,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40,000 | 4.306,690 | 172.267,60 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 40,000 | 4.493,940 | 179.757,60 |
| | Valores médios : | | 4.181,860 | 167.274,40 |
| 097561 | QUADRO BRANCO PADRÃO FDE/FNDE | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 280,000 | 2.890,000 | 809.200,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 280,000 | 3.323,500 | 930.580,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 280,000 | 3.468,000 | 971.040,00 |
| | Valores médios : | | 3.227,167 | 903.606,67 |
| 098463 | CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL: MESA RETANGULAR C/ 10 CADEIRAS COLORIDO | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 20,000 | 7.990,000 | 159.800,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 20,000 | 7.990,000 | 159.800,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 20,000 | 9.588,000 | 191.760,00 |
| | Valores médios : | | 8.522,667 | 170.453,33 |
| 097549 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 60,000 | 3.947,500 | 236.850,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 60,000 | 4.539,630 | 272.377,80 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 60,000 | 4.737,000 | 284.220,00 |
| | Valores médios : | | 4.408,043 | 264.482,60 |
| 097550 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 18.000 BTUS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 80,000 | 5.747,500 | 459.800,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 80,000 | 6.609,630 | 528.770,40 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 80,000 | 6.897,000 | 551.760,00 |
| | Valores médios : | | 6.418,043 | 513.443,47 |
| 097551 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 24.000 BTUS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 12,000 | 8.222,500 | 98.670,00 |

| Código | Descrição
Proponente | Quant. | Vi. unitário | Vi. total |
|--------|---|-----------|--------------|--------------|
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 12,000 | 9.455,870 | 113.470,44 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 12,000 | 9.867,000 | 118.404,00 |
| | Valores médios : | | 9.181,790 | 110.181,48 |
| 098467 | CONJUNTO ALUNO INFANTIL AMARELO 04 A 06 ANOS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 600,000 | 702,000 | 421.200,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 600,000 | 807,300 | 484.380,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 600,000 | 842,400 | 505.440,00 |
| | Valores médios : | | 783,900 | 470.340,00 |
| 098476 | CONJUNTO ALUNO INFANTIL VERMELHO 07 A 11 ANOS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 1.360,000 | 860,000 | 1.169.600,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1.360,000 | 989,000 | 1.345.040,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 1.360,000 | 1.032,000 | 1.403.520,00 |
| | Valores médios : | | 960,333 | 1.306.053,33 |
| 098477 | CONJUNTO ALUNO AZUL 12 A 14 ANOS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 2.800,000 | 980,000 | 2.744.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 2.800,000 | 1.127,000 | 3.155.600,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 2.800,000 | 1.176,000 | 3.292.800,00 |
| | Valores médios : | | 1.094,333 | 3.064.133,33 |
| 098475 | CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO 01 MESA E 01 CADEIRA | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 240,000 | 3.200,000 | 768.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 240,000 | 3.680,000 | 883.200,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 240,000 | 3.840,000 | 921.600,00 |
| | Valores médios : | | 3.573,333 | 857.600,00 |
| 098465 | CONJ.DE MESA ANGULAR SEXTAVADA 06 MESAS E 06 CADEIRAS MESA CENTRAL COLORIDA | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 200,000 | 6.640,000 | 1.328.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 200,000 | 7.636,000 | 1.527.200,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 200,000 | 7.968,000 | 1.593.600,00 |
| | Valores médios : | | 7.414,667 | 1.482.933,33 |
| 098478 | CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES FUNDAMENTAL MENOR | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 40,000 | 6.800,000 | 272.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40,000 | 7.820,000 | 312.800,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 40,000 | 8.160,000 | 326.400,00 |
| | Valores médios : | | 7.593,333 | 303.733,33 |
| 097562 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 60,000 | 1.791,240 | 107.474,40 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 60,000 | 2.059,920 | 123.595,20 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 60,000 | 2.149,480 | 128.968,80 |
| | Valores médios : | | 2.000,213 | 120.012,80 |
| 097563 | QUADRO INFORMATIVO DE 1,20 x 0,60cm | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 60,000 | 1.190,000 | 71.400,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 60,000 | 1.368,500 | 82.110,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 60,000 | 1.428,000 | 85.680,00 |
| | Valores médios : | | 1.328,833 | 79.730,00 |
| 097564 | MESA SECRETARIA | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 60,000 | 1.365,000 | 81.900,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 60,000 | 1.569,750 | 94.185,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 60,000 | 1.638,000 | 98.280,00 |
| | Valores médios : | | 1.524,250 | 91.455,00 |
| 097565 | PRATELEIRA EM AÇO COM REFORÇO | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 100,000 | 439,000 | 43.900,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 100,000 | 1.827,250 | 182.725,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 100,000 | 2.101,330 | 210.133,00 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 100,000 | 2.192,700 | 219.270,00 |
| | Valores médios : | | 1.640,070 | 164.007,00 |
| 035197 | VENTILADOR DE TETO | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 80,000 | 1.567,270 | 125.381,60 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 80,000 | 1.802,360 | 144.188,80 |
| | DECIO DRUCKZKOWSKI | 80,000 | 1.880,730 | 150.458,40 |
| | Valores médios : | | 1.750,120 | 140.009,60 |

| Código | Descrição
Proponente | Quant. | Vi. unitário | Vi. total |
|--------|---|--------|--------------|------------|
| 097566 | FREEZER HORIZONTAL | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 20,000 | 3.775,000 | 75.500,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 20,000 | 3.049,000 | 60.980,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 20,000 | 3.506,350 | 70.127,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 20,000 | 3.658,800 | 73.176,00 |
| | Valores médios : | | 3.497,288 | 69.945,75 |
| 097567 | GELADEIRA FROST FREE | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 20,000 | 2.599,000 | 51.980,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 20,000 | 5.900,000 | 118.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 20,000 | 6.785,000 | 135.700,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 20,000 | 7.080,000 | 141.600,00 |
| | Valores médios : | | 5.591,000 | 111.820,00 |
| 097568 | CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 80,000 | 2.000,000 | 160.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 80,000 | 2.300,000 | 184.000,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 80,000 | 2.400,000 | 192.000,00 |
| | Valores médios : | | 2.233,333 | 178.666,67 |
| 097569 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TURBO | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 12,000 | 2.500,000 | 30.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 12,000 | 2.875,000 | 34.500,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 12,000 | 3.000,000 | 36.000,00 |
| | Valores médios : | | 2.791,667 | 33.500,00 |
| 097568 | LAVADORA 16 KG PAINEL MECANICO | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 12,000 | 2.300,000 | 27.600,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 12,000 | 2.645,000 | 31.740,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 12,000 | 2.760,000 | 33.120,00 |
| | Valores médios : | | 2.568,333 | 30.820,00 |
| 098474 | CONJ. MESA REDONDA 98X98 C/ 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 8,000 | 3.500,000 | 28.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 8,000 | 4.025,000 | 32.200,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 8,000 | 4.200,000 | 33.600,00 |
| | Valores médios : | | 3.908,333 | 31.266,67 |
| 098473 | CONJ. MESA REDONDA C/ TAMPO FIXO E 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 30,000 | 4.500,000 | 135.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 30,000 | 5.175,000 | 155.250,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 30,000 | 5.400,000 | 162.000,00 |
| | Valores médios : | | 5.025,000 | 150.750,00 |
| 098469 | TV SMART 32 POLEGADAS UHD-LED | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 40,000 | 1.699,000 | 67.960,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 40,000 | 2.000,000 | 80.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40,000 | 2.300,000 | 92.000,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 40,000 | 2.400,000 | 96.000,00 |
| | Valores médios : | | 2.099,750 | 83.990,00 |
| 097570 | SMART TV 52 POLEGADAS UHD-LED | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 12,000 | 4.160,000 | 49.920,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 12,000 | 5.000,000 | 60.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 12,000 | 5.750,000 | 69.000,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 12,000 | 6.000,000 | 72.000,00 |
| | Valores médios : | | 5.227,500 | 62.730,00 |
| 097536 | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 150LITROS COM 04 TORNEIRAS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 28,000 | 5.279,750 | 147.833,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 28,000 | 6.071,720 | 170.008,16 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 28,000 | 6.335,700 | 177.399,60 |
| | Valores médios : | | 5.895,723 | 165.080,25 |
| 097537 | BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 150 LITROS COM SEIS TORNEIRAS | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 32,000 | 7.000,000 | 224.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 32,000 | 8.050,000 | 257.600,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 32,000 | 8.400,000 | 268.800,00 |
| | Valores médios : | | 7.816,667 | 250.133,33 |

| Código | Descrição
Proponente | Quant. | Vi. unitário | Vi. total |
|--------|--|---------|------------------|-------------------|
| 098238 | CELULAR COM CHIP | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 70,000 | 2.000,000 | 140.000,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 70,000 | 2.000,000 | 140.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 70,000 | 2.300,000 | 161.000,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 70,000 | 2.400,000 | 168.000,00 |
| | Valores médios : | | 2.175,000 | 152.250,00 |
| 098459 | BEBEDOURO DE COLUNA (COMUM) | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 40,000 | 860,000 | 34.400,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 40,000 | 3.300,000 | 132.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40,000 | 3.795,000 | 151.800,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 40,000 | 3.960,000 | 158.400,00 |
| | Valores médios : | | 2.978,750 | 119.150,00 |
| 035868 | CADEIRA DE RODAS P/ BANHO | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 40,000 | 1.000,000 | 40.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40,000 | 1.150,000 | 46.000,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 40,000 | 1.200,000 | 48.000,00 |
| | Valores médios : | | 1.116,667 | 44.666,67 |
| 098487 | MÁQUINA PLASTIFICADORA | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 12,000 | 1.045,000 | 12.540,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 12,000 | 1.201,750 | 14.421,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 12,000 | 1.254,000 | 15.048,00 |
| | Valores médios : | | 1.166,917 | 14.003,00 |
| 516 | MICROONDAS 34 LITROS | | | |
| | NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | 8,000 | 1.100,000 | 8.800,00 |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 8,000 | 1.497,500 | 11.980,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 8,000 | 1.721,550 | 13.772,40 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 8,000 | 1.797,000 | 14.376,00 |
| | Valores médios : | | 1.529,012 | 12.232,10 |
| 098550 | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 120,000 | 387,000 | 46.440,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 120,000 | 445,050 | 53.406,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 120,000 | 464,400 | 55.728,00 |
| | Valores médios : | | 432,150 | 51.858,00 |
| 098551 | DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 800,000 | 172,500 | 138.000,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 800,000 | 199,000 | 159.200,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 800,000 | 207,000 | 165.600,00 |
| | Valores médios : | | 192,833 | 154.266,67 |
| 098552 | DISPENSER COM PEDAL PARA ALCOOL | | | |
| | MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 100,000 | 622,000 | 62.200,00 |
| | MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 100,000 | 715,300 | 71.530,00 |
| | DECIO DRUCKOWSKI | 100,000 | 746,400 | 74.640,00 |
| | Valores médios : | | 694,567 | 69.456,67 |



Pará
Governo Municipal de Jacundá


RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 6

| Proponente | | Quant. | Vi. unitário | Vi. total | Situação |
|--|---|-----------|--------------|--------------|----------|
| Código | Descrição | | | | |
| NET SUL SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA - ME | | | | | |
| 097542 | MESA ESCRITORIO | 40,000 | 1.199,000 | 47.960,00 | |
| 097543 | CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA | 100,000 | 499,000 | 49.900,00 | |
| 097544 | ARQUIVO DE AÇO | 60,000 | 1.399,000 | 83.940,00 | |
| 097545 | ARMARIO DE AÇO | 140,000 | 1.820,000 | 254.800,00 | |
| 097546 | ESCADA DE ALUMINIO | 16,000 | 289,000 | 4.624,00 | |
| 097556 | FORNO ELETRICO DE 60 LITROS NA COR BRANCA | 40,000 | 899,000 | 35.960,00 | |
| 038089 | BATEDEIRA PLANETÁRIA P/ BOLO | 40,000 | 599,000 | 23.960,00 | |
| 097559 | FRIGOBAR DE 117 LITROS FROST FREE NA COR BRANCA | 8,000 | 2.100,000 | 16.800,00 | |
| 097565 | PRATELEIRA EM AÇO COM REFORÇO | 100,000 | 439,000 | 43.900,00 | |
| 097567 | GELADEIRA FROST FREE | 20,000 | 2.599,000 | 51.980,00 | |
| 098469 | TV SMART 32 POLEGADAS UHD-LED | 40,000 | 1.699,000 | 67.960,00 | |
| 098470 | SMART TV 52 POLEGADAS UHD-LED | 12,000 | 4.160,000 | 49.920,00 | |
| 098238 | CELULAR COM CHIP | 70,000 | 2.000,000 | 140.000,00 | |
| 098459 | BEBEDOURO DE COLUNA (COMUM) | 40,000 | 860,000 | 34.400,00 | |
| 098516 | MICROONDAS 34 LITROS | 8,000 | 1.100,000 | 8.800,00 | |
| Total do(s) item(ns) : | | | | 914.904,00 | |
| MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | | | | | |
| 097547 | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO | 240,000 | 1.538,960 | 369.350,40 | |
| 097548 | GAVETEIRO VOLANTE | 100,000 | 1.115,000 | 111.500,00 | |
| 097553 | BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA | 8,000 | 1.296,000 | 10.368,00 | |
| 097554 | BEBEDOURO DE BANCADA | 8,000 | 1.224,750 | 9.798,00 | |
| 098471 | BALCÃO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS | 20,000 | 1.757,250 | 35.145,00 | |
| 097560 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS - STANDART | 40,000 | 3.744,950 | 149.798,00 | |
| 097561 | QUADRO BRANCO PADRÃO FDE/FNDE | 280,000 | 2.890,000 | 809.200,00 | |
| 098463 | CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL: MESA RETANGULAR C/ 10 CADEIRAS COLORIDO | 20,000 | 7.990,000 | 159.800,00 | |
| 097549 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS | 60,000 | 3.947,500 | 236.850,00 | |
| 097550 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 18.000 BTUS | 80,000 | 5.747,500 | 459.800,00 | |
| 097551 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 24.000 BTUS | 12,000 | 8.222,500 | 98.670,00 | |
| 098467 | CONJUNTO ALUNO INFANTIL AMARELO 04 A 06 ANOS | 600,000 | 702,000 | 421.200,00 | |
| 098476 | CONJUNTO ALUNO INFANTIL VERMELHO 07 A 11 ANOS | 1.360,000 | 860,000 | 1.169.600,00 | |
| 098477 | CONJUNTO ALUNO AZUL 12 A 14 ANOS | 2.800,000 | 980,000 | 2.744.000,00 | |
| 098475 | CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO 01 MESA E 01 CADEIRA | 240,000 | 3.200,000 | 768.000,00 | |
| 098465 | CONJ.DE MESA ANGULAR SEXTAVADA 06 MESAS E 06 CADEIRAS MESA CENTRAL COLORIDA | 200,000 | 6.640,000 | 1.328.000,00 | |
| 098478 | CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES FUNDAMENTAL MENOR | 40,000 | 6.800,000 | 272.000,00 | |
| 097562 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO | 60,000 | 1.791,240 | 107.474,40 | |
| 097563 | QUADRO INFORMATIVO DE 1,20 x 0,60cm | 60,000 | 1.190,000 | 71.400,00 | |
| 097564 | MESA SECRETARIA | 60,000 | 1.365,000 | 81.900,00 | |
| 035197 | VENTILADOR DE TETO | 80,000 | 1.567,270 | 125.381,60 | |
| 097566 | FREEZER HORIZONTAL | 20,000 | 3.049,000 | 60.980,00 | |
| 097568 | CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO | 80,000 | 2.000,000 | 160.000,00 | |
| 097569 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TURBO | 12,000 | 2.500,000 | 30.000,00 | |
| 098468 | LAVADORA 16 KG PAINEL MECANICO | 12,000 | 2.300,000 | 27.600,00 | |
| 098474 | CONJ. MESA REDONDA 98X98 C/ 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS | 8,000 | 3.500,000 | 28.000,00 | |
| 098473 | CONJ. MESA REDONDA C/ TAMPO FIXO E 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS | 30,000 | 4.500,000 | 135.000,00 | |
| 097536 | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 150LITROS COM 04 TORNEIRAS | 28,000 | 5.279,750 | 147.833,00 | |
| 097537 | BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 150 LITROS COM SEIS TORNEIRAS | 32,000 | 7.000,000 | 224.000,00 | |
| 098238 | CELULAR COM CHIP | 70,000 | 2.000,000 | 140.000,00 | |

Proponente

| Código | Descrição | Quant. | Vi. unitário | Vi. total | Situação |
|--|--|---------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 035868 | CADEIRA DE RODAS P/ BANHO | 40,000 | 1.000,000 | 40.000,00 | |
| 098487 | MÁQUINA PLASTIFICADORA | 12,000 | 1.045,000 | 12.540,00 | |
| 098550 | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L | 120,000 | 387,000 | 46.440,00 | |
| 098551 | DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL | 800,000 | 172,500 | 138.000,00 | |
| 098552 | DISPENSER COM PEDAL PARA ALCOOL | 100,000 | 622,000 | 62.200,00 | |
| Total do(s) item(ns) : | | | | 10.791.828,40 | |
| MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | | | | | |
| 097552 | MESAS DE REUNIÃO OVAL | 6,000 | 1.490,400 | 8.942,40 | |
| 098463 | CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL: MESA RETANGULAR C/ 10 CADEIRAS COLORIDO | 20,000 | 7.990,000 | 159.800,00 | |
| Total do(s) item(ns) : | | | | 168.742,40 | |
| Total geral : | | | | 11.875.474,80 | |



Pará
Governo Municipal de Jacundá

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 8

| Código | Descrição | Quant. | VI. unitário | VI. total |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| 097542 | MESA ESCRITORIO | 40,0000 | 2.121,313 | 84.852,52 |
| 097543 | CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA | 100,0000 | 1.739,818 | 173.981,80 |
| 097544 | ARQUIVO DE AÇO | 60,0000 | 1.857,250 | 111.435,00 |
| 097545 | ARMARIO DE AÇO | 140,0000 | 2.088,125 | 292.337,50 |
| 097546 | ESCADA DE ALUMINIO | 16,0000 | 1.202,038 | 19.232,61 |
| 097547 | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO | 240,0000 | 1.718,503 | 412.440,72 |
| 097548 | GAVETEIRO VOLANTE | 100,0000 | 1.245,000 | 124.500,00 |
| 097552 | MESAS DE REUNIÃO OVAL | 6,0000 | 1.907,733 | 11.446,40 |
| 097553 | BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA | 8,0000 | 1.447,200 | 11.577,60 |
| 097554 | BEBEDOURO DE BANCADA | 8,0000 | 1.367,640 | 10.941,12 |
| 097556 | FORNO ELETRICO DE 60 LITROS NA COR BRANCA | 40,0000 | 2.988,500 | 119.540,00 |
| 038089 | BATEDEIRA PLANETÁRIA P/ BOLO | 40,0000 | 1.196,605 | 47.864,20 |
| 097559 | FRIGOBAR DE 117 LITROS FROST FREE NA COR BRANCA | 8,0000 | 3.140,093 | 25.120,74 |
| 098471 | BALCÃO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS | 20,0000 | 1.962,260 | 39.245,20 |
| 097560 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS - STANDART | 40,0000 | 4.181,860 | 167.274,40 |
| 097561 | QUADRO BRANCO PADRÃO FDE/FNDE | 280,0000 | 3.227,167 | 903.606,76 |
| 098463 | CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL. MESA RETANGULAR C/ 10 CADEIRAS COLORIDO | 20,0000 | 8.522,667 | 170.453,34 |
| 097549 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS | 60,0000 | 4.408,043 | 264.482,58 |
| 097550 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 18.000 BTUS | 80,0000 | 6.418,043 | 513.443,44 |
| 097551 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 24.000 BTUS | 12,0000 | 9.181,790 | 110.181,48 |
| 098467 | CONJUNTO ALUNO INFANTIL AMARELO 04 A 06 ANOS | 600,0000 | 783,900 | 470.340,00 |
| 098476 | CONJUNTO ALUNO INFANTIL VERMELHO 07 A 11 ANOS | 1.360,0000 | 960,333 | 1.306.052,88 |
| 098477 | CONJUNTO ALUNO AZUL 12 A 14 ANOS | 2.800,0000 | 1.094,333 | 3.064.132,40 |
| 098475 | CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO 01 MESA E 01 CADEIRA | 240,0000 | 3.573,333 | 857.599,92 |
| 098465 | CONJ.DE MESA ANGULAR SEXTAVADA 06 MESAS E 06 CADEIRAS MESA CENTRAL COLORIDA | 200,0000 | 7.414,667 | 1.482.933,40 |
| 098478 | CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES FUNDAMENTAL MENOR | 40,0000 | 7.593,333 | 303.733,32 |
| 097562 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO | 60,0000 | 2.000,213 | 120.012,78 |
| 097563 | QUADRO INFORMATIVO DE 1,20 x 0,60cm | 60,0000 | 1.328,833 | 79.729,98 |
| 097564 | MESA SECRETARIA | 60,0000 | 1.524,250 | 91.455,00 |
| 097565 | PRATELEIRA EM AÇO COM REFORÇO | 100,0000 | 1.640,070 | 164.007,00 |
| 035197 | VENTILADOR DE TETO | 80,0000 | 1.750,120 | 140.009,60 |
| 097566 | FREEZER HORIZONTAL | 20,0000 | 3.497,288 | 69.945,76 |
| 097567 | GELADEIRA FROST FREE | 20,0000 | 5.591,000 | 111.820,00 |
| 097568 | CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO | 80,0000 | 2.233,333 | 178.666,64 |
| 097569 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TURBO | 12,0000 | 2.791,667 | 33.500,00 |
| 098468 | LAVADORA 16 KG PAINEL MECANICO | 12,0000 | 2.568,333 | 30.820,00 |
| 098474 | CONJ. MESA REDONDA 98X98 C/ 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS | 8,0000 | 3.908,333 | 31.266,66 |
| 098473 | CONJ. MESA REDONDA C/ TAMPO FIXO E 06 CADEIRAS ALCOCHOADAS | 30,0000 | 5.025,000 | 150.750,00 |
| 098469 | TV SMART 32 POLEGADAS UHD-LED | 40,0000 | 2.099,750 | 83.990,00 |
| 098470 | SMART TV 52 POLEGADAS UHD-LED | 12,0000 | 5.227,500 | 62.730,00 |
| 097536 | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 150LITROS COM 04 TORNEIRAS | 28,0000 | 5.895,723 | 165.080,24 |
| 097537 | BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 150 LITROS COM SEIS TORNEIRAS | 32,0000 | 7.816,667 | 250.133,34 |
| 098238 | CELULAR COM CHIP | 70,0000 | 2.175,000 | 152.250,00 |
| 098459 | BEBEDOURO DE COLUNA (COMUM) | 40,0000 | 2.978,750 | 119.150,00 |
| 035868 | CADEIRA DE RODAS P/ BANHO | 40,0000 | 1.116,667 | 44.666,68 |
| 098487 | MÁQUINA PLASTIFICADORA | 12,0000 | 1.166,917 | 14.003,00 |
| 098516 | MICROONDAS 34 LITROS | 8,0000 | 1.529,013 | 12.232,10 |
| 098550 | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L | 120,0000 | 432,150 | 51.858,00 |
| 098551 | DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL | 800,0000 | 192,833 | 154.266,40 |
| 098552 | DISPENSER COM PEDAL PARA ALCOOL | 100,0000 | 694,567 | 69.456,70 |

