



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Pregão Eletrônico Nº 00010/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.799.882/0001-22 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
79	<u>Aparelho raios x</u>	Unidade	5	R\$ 127.300,0000	R\$ 91.000,0000	R\$ 455.000,0000

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: lotus

Modelo / Versão: PEGASO MOVEL 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL , modelo PEGAGO 500 , Fabricante/marca: LOTUS. Geração de raios x em alta frequência de 125KV/500mA. Tensão de Alimentação 127/220Vac – bivolt automático – mono/bifásico, com conexão rede com plug padrão INMETRO. Potência nominal de 32KW. Tubo de RX focos 1.2/0.6 anodo giratório, cabos de alta e colimador inclusos. Disparador remoto com cabo espiralado. Gerador acoplado em sistema mecânico, com painel de comando, com deslocamento sobre rodas, com braço articulado tipo pantográfico, freios manuais e porta chassi inclusos. Demais características e componentes conforme o edital. Instalação inclusa, Garantia de 12 (doze) meses. Assistência técnica na região. Acompanha Manual e todos os acessórios necessários para a instalação e funcionamento. Registro ANVISA n.º 80123860006. Validade da proposta 120 (cento e vinte) dias.

Total do Fornecedor: R\$
455.000,0000

04.187.384/0001-54 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
86	<u>Circuito p/ ventilador pulmonar</u>	Unidade	29	R\$ 68.434,8900	R\$ 52.700,0000	R\$ 1.528.300,0000

Marca: Leistung

Fabricante: Leistung Equip. Ltda

Modelo / Versão: LUFT5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT5 Adulto Pediátrico e Neonatal. Nº. Registro ANVISA: 80203470015; Leistung Equipamentos Ltda; MODOS: ADULTO E PEDIÁTRICO: VCV; PCV; PRVC; PSV/CPAP; VNI; SIMV-V; SIMV-P; SIMV-PRVC; MMV+PSV; PSV+VTasseg; PSV+VTgar; BIFÁSICO(APRV+PSV); HFNC, NENATAL: VCV; PCV; Fluxo Contínuo; PSV/CPAP; CPAP Nasal; SIMV-P; HFNC. VENT. BACKUP: vol e pressão em todos os modos. CONTROLES: FiO2:21a100%; T Insp:0,1a30s; Relação I:E:5:1-1:99; Freq:1-180rpm; Vol Corr:2,0a2500ml, até 4000ml por pressão; Vol Min:0,01a25,0l; Sens:0,1a15l/min e -0,1a-15,0cmH2O; P Cont:1a95cmH2O; P Sup:0a80cmH2O; P Insp:-50a120cmH2O; P Aux:-150a150cmH2O; R Time:6níveis; Sens Exp:5a80%; T Apneia:5a60s; PEEP/CPAP:0a50cmH2O; Nebulização:1a20min; F Insp:0a200l/min; F Base:Off até50l/min; F Exp:Até250l/min; Pausa Auto Insp:0,1-2,0s co P platô; Pausa Insp e Exp Manual:Até30s; O2100%:1a20min; Forma Onda:Quad,Des100%,Des50%,Seno,Ace; Valv sobrepressão; Regulad pressão interna; RS232; USB; RJ45; TGI; Suspiro; Congelar gráf; Escalas automáti; Standby; Vent. Backup todos modos; Comp. Altitude:0a6000m; Nível do som: 20 a 100%. MONITORIZAÇÃO: P Pico:0a120cmH2O; P Platô:0a120cmH2O; P Média:0a120cmH2O; P Base (PEEP):0a50cmH2O; T Insp:0a30s; T Exp:0a30s; R I:E:49:1e1:99; F Exp:Até250l/min; Pausa Auto Insp:0,1-2,0s co P platô; Pausa Insp e Exp (Distal-Prox):999l/min.; Comp Din:999ml/cmH2O; Freq Total e Espont:250rpm; Indicador de disparo Esp ou Mec: Símbolos e gráf; Vol Minuto (Distal-Prox) total e espont:0a25l/min.; FiO2:21a100%; Const Tempo Exp:9,99s; Const Tempo Insp:9,99s; Vol Compressível:399 ml; R TI/TTOT:0,98; ETCO2 (Opcional):99,9 mmHg; CO2 Inspirado (Opcional):99,9mmHg; Fugas:50l/min.; Nível de Ventilação (ml/Kg):99,0ml/kg; Nível Carga Bateria:0a100%; Comp Circ Paciente:4,0ml/cmH2O. MECÂNICAS VENTILATÓRIAS: AutoPEEP; Capac vital lenta; Comp dinâmica; Comp estática; Curva PV baixo Fluxo; Índice estresse; Índice Tobin; P0.1; Resist exp; Resist insp; Trab Insp; Elastância; Pausa Insp; Const tempo RC ins. e RC exp.; Porcent de fugas; Pressão Auxiliar; PI max. CARACTER. ESPECIAIS: Hora e data inicial e atual; Bloqueio touch screen; Indicador do nível de carga da bateria ou fonte externa; Barras de faixa de ajuste dos parâmetros; Leitura da FiO2 por sensor interno permanente; Hist. de 1000 alarmes e eventos c data e hora; ALARMES PROGR.: P máx; P mín; Vol tidal máx; Vol tidal mín; Vol minuto máx; Vol minuto mín; Freq máx; Freq mín; FiO2; PEEP e Auto PEEP; Apneia. ALARMES AUTOMÁTICOS: Falha de energia elétrica; Ciclo interrompido; Pressão de entrada de O2 / Ar (baixa); Bateria baixa (inoperante); Microprocessador (vent inoperante); Relação I:E invertida; Desconexão pac; Obstrução parcial da via aérea. GRÁF.: Seleção personalizável de até 6 gráf simultâneos: Pressão/tempo; Fluxo/tempo; Vol/tempo; Vol/pressão; Fluxo/vol; Pressão/fluxo; ETCO2/tempo; ETCO2/vol. TENDÊNCIA GRÁF.: Vol Corrente; Vol Minuto; Freq; Comp Din; P Pico; P Base (PEEP); Fluxo insp; Resist vias aéreas; Freq: Vol (IRRS); FIO2; etCO2; Intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 ou 72 horas c cursores p análise. TENDÊNCIA NUMÉRICA: Auto PEEP; Comp dinâmica; Comp estática; Resist insp; Resist exp; Índice estresse. GENERALIDADES: Peso: 28,5kg; Tela LCD LED Sensível ao toque capacitivo de 17" XGA c ajuste de ângulo; IP22; Produto Médico: Classe III; Alimentação elétrica: 100V-240V~0,6A-0,29A; Bateria de Lítio (Li+); 11,1V; 13,2Ah; Autonomia: 360 minutos. OUTRAS FUNÇÕES: Hist. 1000 eventos/alarmes c data, hora e ocorrência; Registro das Mecânica Ventilát; Prova do circ pac; Horímetro e controle manutenção; Possib de idiomas; Ajuste de hora e data. CONFIG ESPECIAIS: Função 100% O2; Função ultimo pac; Ajuste de interface; cálculo do peso predito; Interface Intuitiva; Medição de gases c correções BTPS; Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário; Bateria 6 horas; Nebuliz sincronizado; Compensação da complacência do circ pac; Sensor FIO2 interno e permanente não consumível. TELA DE CONFIG INICIAL: Seleção do paciente; Sexo; Altura e peso; Cálculo automat do peso teórico; Nível de ventilação por mL/kg; Tipo de via aérea artificial; Tipo de umidific; Prova de linha; Medição da complacência do circ; Função último paciente. AUTO TESTES: Verificação da versão de software de controle; Verif da versão de software de GUI. ACCESS: 1 Manual de Instruções; 1 Manual Técnico; 1 Pedestal deslizante; 1 Monitor Touch Screen 17" integrado; 1 Braço articulado; 1 Cabo de força; 3 Circuitos de Silicone paciente adulto (autoclavável); 3 Circuitos de Silicone paciente pediátrico (autoclavável); 2 Circuitos de Silicone paciente neonatal (autoclavável); 1 Mangueira p ar comprimido; 1 Mangueira p oxigênio; 1 Pulmão de teste; 1 Válvula exalatória autoclavável (Sensores

de fluxo adulto/pediátricos Incorporados);2 Sensores Proximal Neonatal;1 Filtro de AR comprimido;1 Umidificador Aquecido;3 Jarras para Umidificador; DEVIDO A QTDE DE CARACTERES DISPONIVEIS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PROPOSTA ANEXA

Total do Fornecedor: **R\$ 1.528.300,0000**

04.707.446/0001-01 - SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Aparelho ultrassonografia</u>	Unidade	2	R\$ 226.764,0000	R\$ 173.900,0000	R\$ 347.800,0000

Marca: CANON MEDICAL
Fabricante: CANON MEDICAL
Modelo / Versão: XARIO 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: Doppler colorido para radiologia, vascular, obstetria e cardiologia, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, transcraniano, cardiologia (adulto, pediátrica e neonatal) com as seguintes características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio), Doppler contínuo. Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize) Monitor de LCD de altíssima resolução com no mínimo 19 (dezenove polegadas) com braço articulado que permita os movimentos angulares de altura e lateral independentes do painel. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.

29	<u>Cama hospitalar</u>	Unidade	45	R\$ 3.298,3200	R\$ 2.530,0000	R\$ 113.850,0000
----	------------------------	---------	----	----------------	----------------	------------------

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM2001C - CAMA FAWLER SUPER LUXO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA FAWLER: Cabeceira e pesseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90 x 2,00 x 0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.

30	<u>Cama hospitalar</u>	Unidade	15	R\$ 3.298,3200	R\$ 2.530,0000	R\$ 37.950,0000
----	------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM2001C - CAMA FAWLER SUPER LUXO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA FAWLER: Cabeceira e pesseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90 x 2,00 x 0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.

Total do Fornecedor: **R\$ 499.600,0000**

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
72	<u>Mesa cabeceira</u>	Unidade	102	R\$ 1.646,9000	R\$ 430,0000	R\$ 43.860,0000

Marca: MODELO MOVEIS
Fabricante: MODELO MOVEIS
Modelo / Versão: MODELO MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/ mesa refeição c/ sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas..

Total do Fornecedor: **R\$ 43.860,0000**

05.323.167/0001-07 - CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
45	<u>Cesto</u>	Unidade	8	R\$ 186,4400	R\$ 170,0000	R\$ 1.360,0000

Marca: BELOSCH/BRASIL
Fabricante: BELOSCH
Modelo / Versão: B2SC-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTO PLÁSTICO CAP. 100L - COR VERDE - REF. B2SC-100

50	<u>Aparelho purificador de água</u>	Unidade	8	R\$ 2.267,8800	R\$ 1.450,0000	R\$ 11.600,0000
----	-------------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: UNION/BRASIL
Fabricante: UNION
Modelo / Versão: DAU50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR CAP. 50 LITROS/H - REF. DAU50. PH 5 A 8. SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS MENOR DE 1 PPM. MEDIDAS EXTERNAS: 170X750MM

81	<u>Seladora embalagem</u>	Unidade	4	R\$ 1.238,2800	R\$ 1.235,0000	R\$ 4.940,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: ECEL/BRASIL

Fabricante: ECEL IND.

Modelo / Versão: SELAMAX PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA ELETRÔNICA, MANUAL, DE MESA, PARA PAPEL GRAI CIRÚRGICO/NYLON OU NYLON BILAMINADO. ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI. ALAVANCA PARA SELAGEM REVESTIDA EM POLIESTIRENO MOLDADO À VÁCUO. TEMPERATURA DE SELAGEM CONTROLADA POR CHAVE SELETORA. GUILHOTINA CORTADORA DE PAPEL COM LÂMINA DE AÇO. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO NA PARTE TRASEIRA EXTERNA DO APARELHO. SUPORTE PARA RODO DE PGC. POTÊNCIA DE 300W. FREQUÊNCIA DE 60HZ. COMPRIMENTO DE SELAGEM DE 300MM. LARGURA DE SELAGEM DE 13MM. MEDIDAS: 98X124X371MM (AxLxC). PESO APROXIMADO DE 2,5KG. TENSÃO BIVOLT 110 E 220V - MOD. SELAMAX PLUS

Total do Fornecedor: R\$ 17.900,0000

05.696.494/0001-04 - HAI AEL COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	<u>Cadeira de rodas</u>	Unidade	30	R\$ 2.532,5000	R\$ 2.532,0000	R\$ 75.960,0000

Marca: Ortomix

Fabricante: Ortopedia Brasil Ltda.

Modelo / Versão: Super

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS OBESO: Para uso em paciente OBESOS, construído em tubos de aço cromado, laterais em chapa de alumínio polido removível; apoio de braços fixos resistente revestido em courvim reforçado; assento e encosto revestido em courvim reforçado azul; descanso de pernas elevável revestido em courvim, dobrável, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8 de diâmetro, pneus de borracha maciça, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes obesos, capacidade de peso aproximado 200kgs. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.

Total do Fornecedor: R\$ 75.960,0000

05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
62	<u>Analizador de gás</u>	Unidade	1	R\$ 288.967,0700	R\$ 219.800,0000	R\$ 219.800,0000

Marca: Radiometer

Fabricante: Radiometer

Modelo / Versão: ABL90 Flex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos - analisador para unidades de saúde de menor dimensão que necessitem de realizar testes de gasometria e eletrólitos, mantendo os critérios de garantia de qualidade e custo-eficiência. Características: Portátil, para medidas em beira de leito Parâmetros analisados: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca+2, Cl-, Gli, Lac, sO2, tHb, FCOHb, FMetHb, FHbF, FO2Hb, FHHb e ctBil, Hct, HCO3-, Excesso de base, Ânion Gap, p50, ctO2 e outros. Dosa os parâmetros com até 65ul de amostra em 35 segundos. Capacidade para 44 amostras por hora. Realiza todas as rotinas diárias de calibração, gastando no máximo 12 minutos por dia. Possui uma tela de toque colorida e lavável. Impressora térmica com corte de papel. Software interativo que guia o usuário com ícones, permitindo a conexão em rede através de interface Serial Ethernet (RJ45), possui também leitora de código de barras para ler a validade e identificar os packs de solução, eletrodos, pacientes, operadores e outros. Funciona com apenas 02 packs, um contendo as soluções de calibração, limpeza, controles e esgoto, e um contendo os eletrodos. Tempo de start up após troca de packs, de no máximo 8 minutos. Entrada de amostras próprio pack de eletrodo. Possui ainda um detector de bolhas. Permite a realização de controle de qualidade automático, com geração de estatísticas e gráficos dos resultados. Pode ser usado com energia elétrica (bivolt) ou bateria nos casos de queda da rede, garantindo sua portabilidade. Registro do equipamento: 10301160203. Registro do pack de soluções: 10301160227.

Total do Fornecedor: R\$ 219.800,0000

06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
83	<u>Suporte Para Soro</u>	Unidade	120	R\$ 567,4000	R\$ 199,0000	R\$ 23.880,0000

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST

Modelo / Versão: CNK 1808

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1808 - REGISTRO ANVISA: 81289800007 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL."

Total do Fornecedor: R\$ 23.880,0000

07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
66	<u>Maca clínica</u>	Unidade	20	R\$ 2.927,5000	R\$ 1.640,0000	R\$ 32.800,0000

Marca: Swab destak

Fabricante: Swab destak ANVISA 82032100007

Modelo / Versão: MACA CLINICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA: tipo clínica, em: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01:suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. Swab destak MACA CLINICA ANVISA 82032100007

Total do Fornecedor: R\$ **32.800,0000**

10.354.313/0001-00 - DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
59	<u>Eletrocardiógrafo</u>	Unidade	7	R\$ 11.642,8400	R\$ 5.900,0000	R\$ 41.300,0000

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: CM 1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais • Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas • Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; • Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memória; • Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; • Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; • Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; • 500 amostras/s por canal; Filtros de uídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; • Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s • Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. REF.: ECG CM 1200 ANVISA: 80047300498 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS

60	<u>Eletrocardiógrafo</u>	Unidade	1	R\$ 11.642,8400	R\$ 5.900,0000	R\$ 5.900,0000
----	--------------------------	---------	---	-----------------	----------------	----------------

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: CM 1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: uídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; • Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s • Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. REF.: ECG CM 1200 ANVISA: 80047300498 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS

74	<u>Monitor multiparâmetro</u>	Unidade	27	R\$ 21.121,6300	R\$ 7.700,0000	R\$ 207.900,0000
----	-------------------------------	---------	----	-----------------	----------------	------------------

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: C86
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor.com tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Acessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO REF.: C86 ANVISA: 80047300544 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS

75	<u>Monitor multiparâmetro</u>	Unidade	3	R\$ 21.121,6300	R\$ 7.700,0000	R\$ 23.100,0000
----	-------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: C86
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor.com tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Acessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO REF.: C86 ANVISA: 80047300544 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS

Total do Fornecedor: R\$ **278.200,0000**

10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Reanimador Manual</u>	Unidade	65	R\$ 397,5000	R\$ 120,0000	R\$ 7.800,0000

Marca: MORIYA
Fabricante: moriya

Modelo / Versão: ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Tamanhos: Adulto

2	<u>Reanimador manual</u>	Unidade	5	R\$ 375,3900	R\$ 120,0000	R\$ 600,0000
---	--------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: moriya

Fabricante: moriya

Modelo / Versão: Neonatal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 250 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Neonatal

31	<u>Bisturi elétrico</u>	Unidade	3	R\$ 30.686,0700	R\$ 30.686,0700	R\$ 92.058,2100
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: MEDICIR

Fabricante: MEDICIR

Modelo / Versão: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Memória , Modo De Operação: Bipolar E Micro

32	<u>Bisturi elétrico</u>	Unidade	1	R\$ 30.686,0700	R\$ 30.686,0700	R\$ 30.686,0700
----	-------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: MEDICIR

Fabricante: MEDICIR

Modelo / Versão: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Memória , Modo De Operação: Bipolar E Micro

48	<u>Ventilador não invasivo</u>	Unidade	4	R\$ 6.033,3300	R\$ 6.033,3300	R\$ 24.133,3200
----	--------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: RESMED

Fabricante: RESMED

Modelo / Versão: CPAP AUTOMÁTICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg (66 lb), o umidificado pode ser reutilizado em ambiente hospitalar/institucional. Ajuste automático de pressão AutoSet, Umidificação integrada com umidificador HumidAir, Tubo Aquecido ClimateLineAir, Tratamento Conectado, Dados avançados para acompanhamento médico, Tempo de rampa automático, Alívio de Pressão Expiratória (APE), Menu colorido em um display LCD, Motor com Easy-Breathe ultra silencioso, Sensor de luz. Ajuste Automático de pressão com algoritmo AutoSet. O ajuste de pressão automático irá ajustar o fluxo de ar respiração por respiração, para manter a pressão mínima que seja suficiente para evitar ronco e apneia. Umidificação integrada com tubo aquecido. Tempo de rampa automático. Alívio de pressão expiratória (APE). Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O. Rampa: AutoRamp, Rampa manual (5 a 45 minutos). Alívio de pressão: APE com Easy-Breathe. Fonte de alimentação de 90 W. Intervalo de entrada AC: 100-240 V, 50-60 Hz 1,0-1,5 A, Classe II, 115 V, 400 Hz 1,5 A, Classe II (nominal para uso em aeronave), Saída CC: 24V 3,75A. Consumo normal de energia: 53 W (57 VA), Consumo de energia de pico: 104 W (108 VA), Temperatura de funcionamento: +5 °C a +35 °C (+41 °F a +95 °F). O fluxo de ar para respiração produzido pelo dispositivo terapêutico pode ter temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. O dispositivo deve permanecer seguro sob condições extremas de temperatura ambiente (40 °C/104 °F). Umidade de funcionamento: 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação. Altitude de funcionamento: Nível do mar até 2.591 m (8.500 '); faixa de pressão atmosférica de 1013 hPa a 738 hPa. Temperatura de armazenamento e transporte: -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C). Umidade de armazenamento e transporte: 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação, o produto deve estar em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) de acordo com a CEI 60601-1-2:2014, para áreas residenciais, comerciais e de indústria leve. O aparelho deve ter comunicação móvel mantidos a uma distância mínima de 1 m do dispositivo. Sensores: Sensor de pressão: Localizado internamente na saída do dispositivo, medidor de pressão do tipo analógico, 0 a 40 cm H2O. Sensor de fluxo: Localizado internamente na entrada do dispositivo, digital do tipo fluxo de massa, -70 a +180 L/min. Pressão máxima de falha única em estado estável. O dispositivo deverá se desligar na presença de uma única falha se a pressão de estado estável exceder: 30 cm H2O por mais de 6 s ou 40 cm H2O por mais de 1 s. Som: Nível de pressão medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 27 dBA com incerteza de 2 dBA. Nível de energia medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 35 dBA com incerteza de 2 dBA. Valores de emissão de ruído de dois dígitos declarados em conformidade com ISO 4871:1996. Físico - dispositivo e câmara de água. Dimensões aproximadas (A x L x P): 116 mm x 255 mm x 150 mm (4,57" x 10,04" x 5,91"). Saída de ar (em conformidade com a ISO 5356-1:2015): 22 mm. Peso aproximado (dispositivo e câmara de água padrão): 1248 g (44 oz). Peso aproximado (dispositivo e câmara de água lavável): 1248 g (44 oz). Construção do gabinete: Termoplástico de engenharia retardador de chamas. Capacidade de água: Até a linha de enchimento máximo 380 mL. Câmara de água padrão - material: Plástico moldado por injeção, aço inoxidável e vedação de silicone. Câmara de água lavávelmaterial: Plástico moldado por injeção, aço inoxidável e vedação de Silicone. Temperatura Máxima da placa de aquecimento 68 °C (154 °F). Corte: 74 °C (165 °F). Temperatura máxima do gás: 41 °C (106 °F). Filtro de arStandard: Material: Fibra de poliéster não entrelaçada. Capacidade média de retenção: >75% para partículas de ~7 microns. Hipoalergênico: Material: Fibras de polipropileno e acrílicas em substrato de polipropileno. Eficiência: >98% para partículas de ~7-8 microns; >80% para partículas de ~0,5 micron. Módulo sem fio. Faixas de radiofrequência podem não estar disponíveis em todas as regiões. Tecnologia usada: CDMA 4G, 3G, 2G. Frequências CDMA (800/1900 MHz). 4G (700/850/1700/1900 MHz). 3G (850/900/1700/1900/2100 MHz). 2G (850/900/1800/1900 MHz). Potência máxima de saída RF CDMA 24,5 dBm. 4G 23,0 dBm. 3G 24,0 dBm. 2G 33,0 dBm. Faixa de pressão operacional AutoSet, AutoSet For Her, Elite, CPAP 4 a 20 cm H2O, Oxigênio suplementar Fluxo máximo: 4 l/min. Circuito do fluxo de ar: Sensor de fluxo, Ventilador, Sensor de pressão, Másc, Tubulação de ar, Câmara de água, Dispositivo, Filtro de entrada. Vida útil: Dispositivo, fonte de alimentação: 5 anos. Câmara de água lavável: 2,5 anos. Câmara de água padrão, tubulaçã

Total do Fornecedor: R\$ 155.277,6000

11.235.712/0001-06 - LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
43	<u>Cesto</u>	Unidade	10	R\$ 82,9100	R\$ 80,0000	R\$ 800,0000

Marca: JSN

Fabricante: JSN

Modelo / Versão: CESTO PLASTICO 20L COM TAMPA REF CR20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta

densidade; Cor: Verde. Capacidade: 20 litros; Dimensões Aproximadas: 41,5 cm x 38,0 cm x 31,0 cm (Altura x Comprimento x Largura).

44 <u>Cesto</u>	Unidade	40	R\$ 143,9200	R\$ 140,0000	R\$ 5.600,0000
-----------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: JSN

Fabricante: JSN

Modelo / Versão: CESTO PLASTICO 40L COM TAMPA REF CR40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; Cor: Verde. Capacidade: 40 litros.

46 <u>Coletor De Urina</u>	Unidade	150	R\$ 149,6300	R\$ 138,9800	R\$ 20.847,0000
----------------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: FAVA

Fabricante: FAVA

Modelo / Versão: COLETOR DE URINA PAPAGAIO, CAP 1L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR DE URINA: tipo papagaio, material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L

Total do Fornecedor: **R\$ 27.247,0000**

15.564.580/0001-17 - MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>Cadeira de rodas</u>	Unidade	59	R\$ 1.395,7100	R\$ 1.000,0000	R\$ 59.000,0000

Marca: JAGUARIBE

Fabricante: JAGUARIBE

Modelo / Versão: 1009

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS ADULTO: Fabricante: Jaguaribe, Marca: Jaguaribe, Modelo:1009. Registro ANVISA: 80336090001. Reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg.

Total do Fornecedor: **R\$ 59.000,0000**

16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Aspirador cirúrgico</u>	Unidade	22	R\$ 3.733,3300	R\$ 2.377,0000	R\$ 52.294,0000

Marca: ASPIRATEX

Fabricante: ASPIRATEX

Modelo / Versão: HR-6005-C2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRURGICO HR-6005-C2 INF AD: POSSUI: MOTOR 1/4 24 LITROS POR MINUTOS , BIVOLT CHAVEADO , FILTRO , SUPORTE PARA CANULA , 02 CANULAS INOX Aspirador cirúrgico com dois frascos de 5 litros cada, 2 Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 pol. e apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 30 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts.

5	<u>Aspirador cirúrgico</u>	Unidade	8	R\$ 3.733,3300	R\$ 2.377,0000	R\$ 19.016,0000
---	----------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: ASPIRATEX

Fabricante: ASPIRATEX

Modelo / Versão: HR-6005-C2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRURGICO HR-6005-C2 INF AD: POSSUI: MOTOR 1/4 24 LITROS POR MINUTOS , BIVOLT CHAVEADO , FILTRO , SUPORTE PARA CANULA , 02 CANULAS INOX Aspirador cirúrgico com dois frascos de 5 litros cada, 2 Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 pol. e apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 30 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts.

Total do Fornecedor: **R\$ 71.310,0000**

18.472.961/0001-64 - MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
54	<u>Desumidificador</u>	Unidade	4	R\$ 5.956,6700	R\$ 3.350,0000	R\$ 13.400,0000

Marca: DESIDRAT

Fabricante: DESIDRAT

Modelo / Versão: D-150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR: Previne e combate focos de umidade, evita que o vapor se acumule em materiais diversos e nos ambientes, ajuda na secagem em caso de infiltrações e vazamentos. Melhoraria da qualidade do ar, combate fungos, ácaros e mofo. Acabamento esmerado, pintura eletrostática, alças laterais para transporte, umidostato para regulação do índice de umidade relativa, reservatório de água, adaptador para mangueira (dreno direto), gás ecológico, parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado, luz indicativa de reservatório cheio, defrost incluso, compacto, automático e de alto desempenho. Composição/Material: Chapa metálica. Peso líquido aproximado (Kg): 19,9. Capacidade de água aproximada no reservatório (L) 4 Litros. Características do Motor Compressor Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - A x L x P A 49 x L 38 x P 35 cm. Portátil. Dimensões aproximadas do produto - cm (A x L x P) A 47,5 x L 35,8 x P 35 cm. Desumidificação (Litros/dia): 8L/D 30°C 80%UR. Possui conector de dreno (mangueira acompanha). Capacidade aproximada do Compressor: 1/10Hp. Gás Refrigerante Compressor: R-134a. Temperatura ideal

de trabalho: 17°C a 35°C. Possui Defrost, Umidostato. Ruído: 52db. Vazão de aproximadamente ar/hora: 320 m³/h. Filtro: Instalação (Filtro de espuma). Rodízio: Omnidirecional (360°). Acessórios inclusos: Manual de instrução.

Total do Fornecedor: **R\$ 13.400,0000**

19.056.683/0001-27 - BIOFAR HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
61	Lâmpada halógena	Unidade	4	R\$ 690,2000	R\$ 304,8200	R\$ 1.219,2800

Marca: QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo / Versão: UNS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA RMS ISENT0

85	Coletor Material Pérfuro-Cortante	Unidade	30	R\$ 55,1200	R\$ 52,0000	R\$ 1.560,0000
----	-----------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: DESCARBOX
Fabricante: DESCARBOX
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: Suporte para Coletor de Papelão, tamanho 13 litros, Composição: Fabricado em Arame BTC. Cor Branca. Pés de borracha (ventosa). Itens inclusos: 02 Parafusos; 02 Buchas. RMS 80937630002

Total do Fornecedor: **R\$ 2.779,2800**

22.086.509/0001-31 - M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
73	Mesa cabeceira	Unidade	48	R\$ 1.646,9000	R\$ 849,0000	R\$ 40.752,0000

Marca: RUBMED
Fabricante: INALAMED
Modelo / Versão: RUBMED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. *MARCA - RUBMED *MODELO- RUBMED *FABRICANTE- INALAMED *PROCEDÊNCIA - NACIONAL

Total do Fornecedor: **R\$ 40.752,0000**

23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	Acessório Mobiliário Hospitalar	Unidade	44	R\$ 1.847,5000	R\$ 759,6400	R\$ 33.424,1600

Marca: ORTOBRAS
Fabricante: ORTOBRAS
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: ORTOBRAS, MODELO: BANHO FIXA - DOBRÁVEL ALUMINIO, FABRICANTE: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA , PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80118040001

16	Acessório Mobiliário Hospitalar	Unidade	26	R\$ 1.847,5000	R\$ 759,6400	R\$ 19.750,6400
----	---------------------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: ORTOBRAS
Fabricante: ORTOBRAS
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: ORTOBRAS, MODELO: BANHO FIXA - DOBRÁVEL ALUMINIO, FABRICANTE: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA , PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80118040001

Total do Fornecedor: **R\$ 53.174,8000**

24.237.168/0001-83 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
70	Mesa cirúrgica	Unidade	1	R\$ 71.510,0000	R\$ 71.000,0000	R\$ 71.000,0000

Marca: KSS
Fabricante: KSS
Modelo / Versão: VISION T4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 (níquel cromo) e ainda conta com tampo em fenolite, material que garante radiotransparência e resistência. Indicada para procedimentos que envolvam Arco Cirúrgico. Sua estruturação garante a capacidade de carga para paciente de até 400kg aproximadamente. possuir acionamento por controle remoto integrado à coluna e com cabo, sistema de bateria com duração mínimo 1 semana, facilidade de movimentação e posicionamento através do deslocamento longitudinal, Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; • Dorso pneumático com opção elétrico. Movimento de elevação da coluna. Coluna Eletrohidráulica. Composta de 4 hastes, retificadas e revestidas com Teflon. A carenagem possui o revestimento com Aço Inox AISI304. Regulada com acionamento através de controle remoto com ou sem fio e na própria coluna. Acionamento do Freio. Bloqueio e desbloqueio; Bloqueio direcional e giratório; Acionamento através de controle remoto. Opcional: Pedal. Rodas duplas. De aproximadamente 5 polegadas,

giratória em + / - 360°. Base: Confeccionada em aço SAE 1020, com pintura eletrostática revestida em ABS, como opcional oferecida em aço inox 304 ou fibra de vidro. A altura da base permite total aproximação do profissional junto ao tampo. Com Suporte tripartido de ombro, Suporte para cirurgia de coluna, Suporte para cirurgia de joelho, Tração ortopédica, Jogo de colchonetes em visco elástico, Arco de narcose, Par de suporte para apoio de ombros, Par de suporte de braços, Par de porta coxas, Base em aço inox, abs ou fibra de vidro, Cabeceiras removíveis: duplo estágio, estreita, larga e pneumática, com Porta soro, Movimentos do tampo. O mecanismo foi desenvolvido para que o tampo tenha os seguintes movimentos acionados por controle remoto: Longitudinal; Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; Dorso pneumático com opção elétrico. Movimentos da mesa: A tecla 0 (zero) é apresentada no controle remoto, nas versões com ou sem fio e na coluna da mesa. Os movimentos pneumáticos são: cabeça, dorso e pernas. Capacidade da mesa com tampo recolhido 350 Kgs. Certificado INNMETRO, RESOLUÇÃO - RDC Nº 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000 - Boas Práticas de Fabricação. Registro ANVISA. R.M.S. 10242640033

Total do Fornecedor: **R\$ 71.000,0000**

24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
63	<u>Laringoscópio</u>	Unidade	10	R\$ 1.123,0200	R\$ 440,0000	R\$ 4.400,0000

Marca: Scope Medical

Fabricante: Scope Medical

Modelo / Versão: SM-122C7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Laringoscópio Metal Convencional Adulto Tipo C - SM-122C7 - Scope Medical Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Engate de lâminas padrão Universal tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Não existe lamina curva nº 00 Não existe lamina reta nº 5 Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C Registro ANVISA: 80680250016

64	<u>Laringoscópio</u>	Unidade	5	R\$ 1.025,6000	R\$ 450,0000	R\$ 2.250,0000
----	----------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: Scope Medical

Fabricante: Scope Medical

Modelo / Versão: SM-121C7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Laringoscópio Metal Convencional Infantil Tipo AA - SM-121C7 - Scope Medical Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Engate de lâminas padrão Universal tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Não existe lamina curva nº 00 Não existe lamina reta nº 5 Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Não inclusas). Registro ANVISA: 80680250016 FABRICANTE: SCOPE MEDICAL DEVICES PVT. LTD. - ÍNDIA GARANTIA 12 MESES

78	<u>Lavadora alta pressão</u>	Unidade	10	R\$ 3.572,1700	R\$ 2.379,0000	R\$ 23.790,0000
----	------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: Stramedical

Fabricante: Stramedical

Modelo / Versão: Easy clean

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pistola de Limpeza e Secagem Interna de Materiais c/ 9 Bicos Para limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados. Pode ser conectada na rede de água ou ar Pressão facilmente ajustável Construção robusta com liga de alumínio resistente e antioxidante Punho em silicone ergonômico e isolado termicamente para sua segurança Pode ser autoclavada (Temperatura máxima para o silicone de 150°C e mangueira de 80°C) 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação EasyClean é ideal para limpeza, enxágue, e secagem de endoscópios rígidos e flexíveis, pipetas, cateteres, nebulizadores, válvulas, seringas, cânulas, vidrarias laboratoriais e outros. Sendo um equipamento de dupla finalidade a EasyClean permite sua conexão na rede de água ou ar pressurizado para uma limpeza rápida e eficiente. A EasyClean acompanha uma ampla gama de acessórios que poderá lhe auxiliar em todas as aplicações, sendo facilmente conectáveis a ponta da pistola. Os bicos de limpeza especiais, uma vez fixados, não irão desconectar durante a limpeza em alta pressão. EasyClean é perfeita para usar em salas de operação, de endoscopia, cirurgia ambulatorial e outros departamentos. A EasyClean tem como característica principal um novo tipo de mecanismo de controle de pressão interna que permite você ajustar o fluxo de água ou ar através do movimento do gatilho. Controlando o parafuso localizado atrás do gatilho, permite o controle máximo da intensidade da pressão. Nove tipos bicos para limpeza A pistola acompanha 9 diferentes tipos de bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos. 1- Para limpeza interna (sucção de detergentes enzimáticos) 2- Para vidrarias de laboratórios 3- Spray para lavagem rápida de instrumentos 4- Para seringas e cânulas 5- Para drenagem de tubos 6- Para cateteres e válvulas 7- Para pipetas 8- Para seringas e cânulas 9 - Para uso diverso Mangueira em espiral flexível de 4,0 metros com sistema de engate rápido nas duas pontas Permite a fácil movimentação durante o processo de limpeza. Rack de parede Pode ser facilmente parafusado em uma parede perto de uma pia na área de trabalho, para guardar os acessórios. Engate Rápido A própria Pistola possui um sistema de engate rápido para fácil e ágil mudança para o uso com água ou ar comprimido. Adaptador Acompanha um adaptador com rosca de um lado para conexão com a rede de ar ou água e do outro lado o sistema de engate rápido para conexão com a mangueira da pistola. Marca: Stramedical Modelo; Easyclean Registro ANVISA: Não considerado produto pela saúde, pela ANVISA.

Total do Fornecedor: **R\$ 30.440,0000**

28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Bacia - uso hospitalar</u>	Unidade	110	R\$ 260,4300	R\$ 90,0000	R\$ 9.900,0000

Marca: IMPERIAL

Fabricante: IMPERIAL

Modelo / Versão: Bacia de inox 40 cm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros.

10	<u>Bandeja</u>	Unidade	60	R\$ 228,8900	R\$ 59,0000	R\$ 3.540,0000
----	----------------	---------	----	--------------	-------------	----------------

Marca: IMPERIAL

Fabricante: IMPERIAL

Modelo / Versão: BANDEJA AÇO INOX 30x20x4 cm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA.

Total do Fornecedor: **R\$ 13.440,0000**

30.037.851/0001-70 - SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
51	<u>Descongelador de plasma e crioprecipitado</u>	Unidade	2	R\$ 4.477,1900	R\$ 2.700,0000	R\$ 5.400,0000

Marca: INBRAS**Fabricante:** INBRAS**Modelo / Versão:** 450BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: INBRAS MODELO: 450BS DESCRIÇÃO: DESCONGELADOR DE PLASMA - ALB 450 BS Modelo ALB 450 BS Número de registro na Anvisa 80929400003 Classe de enquadramento Classe I - Baixo risco Tensão Bivolt Automático Potência 450 W Corrente Máxima 3 A Frequência 60 HZ Capacidade de bolsas 03 bolsas Cuba de aquecimento Aço inox com cantos e bordar arredondadas Tempo de descongelamento da bolsa 01 bolsa - 10 minutos 02 bolsas - 15 minutos 03 bolsas - 25 minutos Volume de água 6,6 Litros Controlador digital Digital, bivolt automático, com sistema automático de ajuste PID com indicação digital de temperatura com resolução de 0,1 Cº Isolação Poliuretano Tampa Em poliestireno, tipo pingadeira Termômetro Digital com resolução de 0,1 Cº Temperatura de trabalho Em ambiente até 60Cº Desvio máximo de temperatura + / - 0,3 Cº Painel Policarbonato Tempo de aquecimento 15 minutos para 37 Cº a 220 volts 30 minutos para 37 Cº a 110 volts. Consideretando temperatura ambiente de 22 Cº Gabinete Vacuum forming Painel Teclado de membrana feito de policarbonato Display Digital com resolução de 0,1Cº Dimensões internas da cuba 30 x 24 x 10 CM Medidas do equipamento 27 x 17 x 42 CM Peso 4,1 KG Medidas com embalagem 30 x 30 x 49 CM Peso com embalagem 6 KG

Total do Fornecedor: R\$ 5.400,0000**32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
53	<u>Desfibrilador</u>	Unidade	2	R\$ 10.363,9800	R\$ 6.800,0000	R\$ 13.600,0000

Marca: INSTRAMED**Fabricante:** INSTRAMED**Modelo / Versão:** ION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO

Total do Fornecedor: R\$ 13.600,0000**33.149.146/0001-52 - BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
76	<u>Oxímetro</u>	Unidade	80	R\$ 133,1700	R\$ 50,0000	R\$ 4.000,0000

Marca: MOBIL**Fabricante:** SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.**Modelo / Versão:** PC-60B1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Frequência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha .; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; UND (Exclusividade de Participação deME/EPP/MEI) 80 133,17 10.653,60 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB Coordenadoria Geral de Licitação/PMB Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA Telefone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro5@gmail.com e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser racionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão mínima 70 - 99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA. MODELO: PC-60B1 MARCA: MOBIL FABRICANTE: FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR PROCENDENCIA: INTERNACIONAL REGISTRO: 80889460017

Total do Fornecedor: R\$ 4.000,0000**34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
35	<u>Carro transporte medicamentos</u>	Unidade	8	R\$ 6.204,9300	R\$ 6.150,0000	R\$ 49.200,0000

Marca: RUBMED**Fabricante:** RUBMED**Modelo / Versão:** 003792

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS: Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epóxi. Quatro rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo dois deles frontais, dotados de freios nas rodas. Gaveteiro composto de 06 gavetas, sendo as 02 primeiras possuindo bandejas com divisões para o acondicionamento de medicamentos e as demais convencionais para instrumentos e armazenamentos diversos; Bandeja (mesa) giratória para acomodação de notebook e equipamentos diversos; Tampo superior em polímero liso e bordas elevadas, para manipulações gerais e acondicionamento de equipamentos; Acompanha: - Suporte (haste) para soro com altura ajustável; - Suporte para lixeira; - Compartimento para manipuláveis e pranchetas; - Base para acondicionamento de caixa de descartáveis; - Sistema lateral de travamento das gavetas com fechadura e chave de segurança. Registro ISENTO.

Total do Fornecedor: R\$ 49.200,0000**35.473.398/0001-68 - R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

49	Cuba Uso Hospitalar	Unidade	100	R\$ 103,9900	R\$ 59,9900	R\$ 5.999,0000
----	---------------------	---------	-----	--------------	-------------	----------------

Marca: AÇONOX

Fabricante: AÇONOX

Modelo / Versão: AÇONOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba Rim: Em Aço Inoxidável, Dimensões Aproximadas: 26 X 12 X 6 Cm. Capacidade: 750 Ml. Cor: Prata.

Total do Fornecedor: R\$ 5.999,0000

37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	Bomba De Infusão	Unidade	133	R\$ 10.004,9800	R\$ 3.191,0000	R\$ 424.403,0000

Marca: MDK

Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.

Modelo / Versão: MI 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundido e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO / ANVISA: 80393910032.

12	Bomba De Infusão	Unidade	7	R\$ 10.004,9800	R\$ 3.191,0000	R\$ 22.337,0000
----	------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: MDK

Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.

Modelo / Versão: MI 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundido e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO / ANVISA: 80393910032.

13	Bomba De Infusão	Unidade	92	R\$ 9.993,1800	R\$ 3.190,0000	R\$ 293.480,0000
----	------------------	---------	----	----------------	----------------	------------------

Marca: MDK

Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.

Modelo / Versão: ME 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO / ANVISA: 80393910031.

14	Bomba De Infusão	Unidade	8	R\$ 9.993,1800	R\$ 3.190,0000	R\$ 25.520,0000
----	------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: MDK

Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.

Modelo / Versão: ME 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO / ANVISA: 80393910031.

Total do Fornecedor: R\$ 765.740,0000

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

68	<u>Maca Para Transporte Cadáver</u>	Unidade	6	R\$ 4.666,6700	R\$ 4.560,0000	R\$ 27.360,0000
----	-------------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: modelo móveis
Fabricante: modelo móveis
Modelo / Versão: UN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, Cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm

Total do Fornecedor: R\$ **27.360,0000**

41.516.936/0001-57 - RESILIRE S F COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Cadeira de rodas</u>	Unidade	11	R\$ 1.395,7100	R\$ 1.290,0000	R\$ 14.190,0000

Marca: PROLIFE
Fabricante: PROLIFE
Modelo / Versão: 2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO

56	<u>Escada Hospitalar</u>	Unidade	100	R\$ 535,1700	R\$ 149,0000	R\$ 14.900,0000
----	--------------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: SALUTEM
Fabricante: SALUTEM
Modelo / Versão: 2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO.

Total do Fornecedor: R\$ **29.090,0000**

84.972.926/0001-39 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
77	<u>Oxímetro</u>	Unidade	20	R\$ 3.253,4400	R\$ 1.280,0000	R\$ 25.600,0000

Marca: general
Fabricante: general meditech
Modelo / Versão: G1B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +/- (2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA.

Total do Fornecedor: R\$ **25.600,0000**

90.909.631/0001-10 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
52	<u>Desfibrilador</u>	Unidade	8	R\$ 10.363,9800	R\$ 5.557,0000	R\$ 44.456,0000

Marca: INSTRAMED
Fabricante: INSTRAMED
Modelo / Versão: I.ON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. ANVISA 10242950016.

Total do Fornecedor: R\$ **44.456,0000**

Valor Global da Ata: R\$ **4.683.565,6800**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar