

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD FASE PREPARATÓRIA Art. 18. (Lei nº 14.133/21)

IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE

Órgão Demandante: Câmara Municipal de Moju/PA.

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

Amauri Fernandes de Sena, Secretário Legislativo.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU/PA.

2. JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente solicitação tem como finalidade a formalização de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, com o objetivo de atender às necessidades operacionais e administrativas da Câmara Municipal de Moju/PA.

A aquisição desses itens se faz necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades legislativas, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, vereadores e demais colaboradores, além de assegurar a adequada prestação de serviços à população. Considerando a dinamicidade das demandas institucionais e a necessidade de pronta resposta às exigências do serviço público, torna-se imprescindível a adoção do sistema de registro de preços, que possibilita maior agilidade, economicidade e eficiência na contratação.

Ademais, a modalidade ora proposta visa atender ao princípio da continuidade do serviço público, evitando descontinuidade nas atividades por falta de materiais essenciais. Ressalte-se, ainda, que o procedimento de registro de preços não obriga a contratação imediata, o que permite à Administração adquirir os itens conforme sua real necessidade, dentro da vigência da ata, respeitando os limites orçamentários e legais.

Dessa forma, a adoção do registro de preços para a futura e eventual aquisição de materiais permanentes revela-se uma medida prudente, estratégica e alinhada com os princípios da administração pública, notadamente os da eficiência, economicidade e legalidade.

3. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

Segue em anexo material solicitado.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 4.1. Prazo de Entrega/Execução: detalhado no Termo de Referência.
- 4.2. Local e horário de Entrega/Execução: Detalhado no Termo de Referência.
- 4.3. Prazo para pagamento: Detalhado no Termo de Referência.
- 4.4. Unidade responsável para esclarecimentos: Setor de Compras do Órgão.

Moju/Pa, 06 de fevereiro de 2025.

AMAURI FERNANDES DE SENA Secretário Legislativo

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

ANEXO I RELAÇÃO DE ITENS

(Em conformidade ao item 3 do DFD).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	ANCINHO Especificações: metálico ou de polipropileno reforçado Mínimo de 12 (doze) dentes Material dos dentes: Aço carbono com pintura anticorrosiva ou plástico de alta resistência (PP ou PEAD) Largura da cabeça (base de trabalho): Mínimo de 30 cm, Comprimento total do cabo: Mínimo de 120 cm, Peso aproximado: Entre 1,0 kg e 1,5 kg	UND	2
2	Armário com 3 prateleiras medindo 60x045x075 na cor Nogueira Nobre	UND	10
3	Armário com três gavetas e duas portas medindo 1.20 x0,45x0,75 na cor Nogueira Nobre	UND	10
4	Armário de Ferro, com 4 prateleiras (1 Fixa Central e 3 Reguláveis), porta com fechadura conjugada, Altura: 1,94m, Largura: 0,90m, Profundidade: 0,40m.	UND	22
5	Arquivo de Aço 4 gavetas pasta suspensa tamanho ofício, portaetiqueta e puxadores estampados na parte superior das gavetas com acabamento em PVC cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas sistema deslizamento das gavetas por patins nylon. Confeccionado chapa aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm).	UND	8
6	Bebedouro de água, elétrico, em formato de coluna, adequado para garrafão de 20 litros/água, capacidade de refrigeração, mínima de 4 litros de água gelada por hora, gabinete confeccionado em material externo pintura epóxi pó, duas torneiras totalmente desmontáveis, diferenciadas por cor, sendo uma para água natural e a outra para água gelada.	UND	3
7	Bebedouro industrial 100 litros, coluna aço inox, 3 torneiras. Para energia solar classificação "A".	UND	1
8	Brasão do Município em MDF formato 3D com as cores oficiais	UND	12
9	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO - CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, COR BRANCA, EMPILHÁVEL, PARA MAIOR SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PISO; SUPORTE NO MÍNIMO 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADA: 51 CM DE PROFUNDIDADE, 43 CM DE LARGURA E 89 CM DE ALTURA.	UND	100

10	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO ANATOMICAMENTE, ESPUMA INJETADA MÍNIMO 30MM, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO NA COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UND	40
11	Cadeira giratória secretaria, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(I) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(I) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone Morse", regulagem de altura gás.	UND	40
12	CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES, EM PLÁTICO RESISTENTE, ARMAÇÃO EM AÇO, COR PRETA	UND	40
13	CAFETEIRA Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade: Mínimo de 18 a 30 xícaras (1,2 L a 1,5 L); Voltagem: 127V ou 220V (conforme a necessidade do órgão); Potência mínima: 600 watts; Corpo externo: Em plástico rígido, inox ou material resistente ao calor e de fácil limpeza; Jarra: Vidro resistente ao calor (temperado), com tampa e alça térmica; Filtro: Permanente (reutilizável) ou compatível com filtro de papel padrão; Placa de aquecimento: Base de aquecimento para manter o café aquecido após o preparo; Sistema corta-pingos: Deve permitir a retirada da jarra durante o preparo sem vazamentos; Indicador de nível de água: Transparente e com marcações visíveis; Botão liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento; Acessórios inclusos: Manual de instruções em português, colher dosadora e filtro (se permanente); Certificação: Produto com selo do INMETRO; Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UND	3
14	Caixa de som amplificada, 15W-RM5, porta USB, entrada para cartão de memória SD e conexão Bluetooth. Para energia solar classificação "A".	UND	4

15	CÂMERAS DE VIGILÂNCIA Especificações Técnicas Mínimas: Tipo: Câmera IP (protocolo TCP/IP) — interna ou externa conforme aplicação; Modelo: Bullet (para áreas externas) e Dome (para áreas internas); Resolução: Mínimo de 2MP (1920x1080p - Full HD); Sensor de imagem: CMOS 1/2.7" ou superior; Lente: 2.8 mm (ângulo de visão mínimo de 100°); Compressão de vídeo: H.265 e H.264 (compatível com gravadores NVR); Infravermelho (IR): Visão noturna com alcance mínimo de 30 metros; Iluminação mínima: 0,01 lux (em cores) / 0 lux (com IR ativo); Proteção contra intempéries: Grau IP66 (resistente à água e poeira); Recursos adicionais: Detecção de movimento; Acesso remoto via navegador, app ou software próprio; Suporte a ONVIF; Slot para cartão microSD (opcional); Alimentação: 12V DC e/ou PoE (IEEE 802.3af); Temperatura de operação: -20°C a 50°C; Fixação: Suporte articulado incluso; Garantia: Mínima de 12 (doze) meses;	UND	30
16	CARRO DE MÃO	UND	2
17	Estabilizador de tensão portátil, de mesa, 04 saídas, entrada 115/220 V, saída 115 V/ 60 HZ, 1 KVA, proteção contra sobretensão, sobrecargas, curto-circuito e surtos elétricos, rendimento 90%, sem	UND	5
18	Estantes composta por 2 duas portas e 3 nichos Medindo 1.80x0,40, na cor Amêndoa com detalhes em preto TX Pé em madeira de lei	UND	30
19	Fogão de piso 52LBU, 4 bocas, na cor branca.	UND	1
20	Fogão industrial de piso couraçado 04 bocas sem forno, preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro. Fundido: maior resistência para panelas pesadas.	UND	1
21	FRAGMENTADORA DE PAPEL - ESPECIFICAÇÕES: ATÉ 18 FOLHAS. SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; SENSOR DE PRESENÇA DE CESTO; SENSOR DE CESTO CHEIO/DESALINHADO SENSOR DE SUPERAQUECIMENTO E SOBRECARGA; RODAS PARA FACILITAR A LOCAÇÃO VOLTAGEM: 110V/220V.	UND	5
22	Freezer e refrigerador horizontal (dupla ação), duas tampas, 546	UND	1
23	Geladeira frost free 1 porta 342 litros 127v	UND	1
24	HD E DVR 16 PORTAS	UND	3
25	Kit Caixilho e alisar para portas em MDF	UND	12
26	Liquidificador industrial de 4 litros, alta rotação, inox. Corpo/copo:	UND	2

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO

27	MESA Cantinho do café 2 Portas Luxo DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO Altura: 0,81 cm Largura: 0,81 cm Profundidade: 0,36 cm CARACTERISTICAS: Pés palito em madeira maciça	UND	4
28	Mesa em L medindo 2 mtsx1.80 de tampo x 060 de profundidade x 080 de altura na cor Nogueira Nobre	UND	10
29	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 120 X 120, MATERIAL MDP 15MM, COMPRIMENTO 120 CM, ALTURA 74 CM, LARGURA 61.5 CM COM 3 GAVETAS. TAMPO MDP 15MM COM PERFIL ERGOSOFT 180°, RETAGUARDA EM MDP 15MM, PÉ EM AÇO TIPO W EM CHAPAS #20 E #24 (0,90MM) E (0,60MM), PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 (0,60MM), 4 ALMOFADAS PARA ACABAMENTO INTERNO DO PÉ EM PVC, 4 SAPATAS EM PVC, 3 PASSA FIOS EM PVC, 5 PONTEIRAS NIVELADORAS, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES.	UND	10
30	Mesa para escritório, 120x60 em MDP 15mm gavetas com chaves	UND	20
31	Mesas com duas gavetas e 1 nicho Medindo 1.40x0,60x0,75 Pé de madeira na cor Amêndoa com detalhes em preto TX, Pé em madeira de lei	UND	20
32	Microfone com fio profissional. Para energia solar classificação "A".	UND	10
33	MICROFONE DE MESA SEM FIO	UND	25
34	Nicho com Prateleiras medindo 1.20x0,25 x065 na cor Nogueira Nobre	UND	10
35	Nobreak com no mínimo 4 Tomadas Preto; Entrada/Saída bivolt; Potência: 600VA; Bateria interna: 12 Vdc / 7 Ah; Níveis de proteção: Contra sobrecarga nas tomadas de saída; Contra curto-circuito nas tomadas de saída, Contra sobrecarga na entrada de rede, Contra sobreaquecimento no inversor, Contra sub e, sobretensão da rede elétrica, Contra descarga total e sobrecarga da bateria; Função DC start; Carregamento automático mesmo com o aparelho desligado	UND	10



36	POLTRONA AUDITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES: PROPRIEDADES: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL 840 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO ARMADO 690 MM, LARGURA 600MM. ASSENTO: ASSENTO REBATÍVEL, ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADADE, 14MM NO ASSENTO E ENCOSTO 12MM ESPESSURA MOLDADA ANATOMICAMENTE.E COM PORCAS GARRAS 1Ú4 ARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DE ARTICULAÇÃO. DIMENSÕES DO ASSENTO LARGURA 490X PROFUNDIDADE 480 MM. ENCOSTO: ENCOSTO FIXO, ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 12 MM E COM PORCAS GARRAS 1Ú4 PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES. DIMENSÕES DO ENCOSTO LARGURA460XALTURA 480 MM. ESPUMA E REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA. ESPUMA ASSENTO COM ESPESSURA APROXIMADA DE 500 MM E ESPESSURA DO ENCOSTO COM ESPESSURA APROXIMADA DE 500 MM, DENSIDADE MÉDIA 45/55 KG/M3, REVESTIMENTO DA ESPUMA NA COR VERDE, POLIPROPILENO. ACABAMENTO LATERAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERFIL DE P.V.C., SEMI-RÍGIDO TIPO FRANCÊS, PARA TOTAL PROTEÇÃO DAS BORDAS DA POLTRONA. BRAÇOS: EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN COM ALMA INTERNA DE AÇO. ESTRUTURA REBATÍVEL: ASSENTO REBATÍVEL ATRAVÉS DE MOLA, ESTRUTURA EM TUBO AÇO INDUSTRIAL, CONFECCIONADO EM TUBO DE 50 X 30 X 0,9 MM, SOLDAGEM PELO PRECESSO MIG E PINTURA EM EPOXI PÓ PRETA. CHAPINHAS EM AÇO SOLDADAS NA ESTRUTURA, PARA FIXAÇÃO DA POLTRONA AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES E PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES. * ASSENTO: L49 X P48 * ENCOSTO: L46 X A48 * ALTURA DO ENCOSTO: 840 MM * ALTURA DO ASSENTO: L470 MM * PROFUNDIDADE COM ASSENTO REBATIDO: 530MM * PROFUNDIDADE COM ASSENTO REBATIDO: 690MM	UND	100
37	necessidade da contratante); Potência mínima: 700 watts; Material das placas: Alumínio fundido com revestimento antiaderente (teflon ou similar); Quantidade de sanduíches: Capacidade para, no mínimo, 2 sanduíches por vez; Placas com aquecimento duplo: Superior e inferior; Luz indicadora de funcionamento e/ou aquecimento; Sistema de trava de fechamento na alça; Base antiderrapante; Comprimento do cabo de alimentação: Mínimo de 0,80 m; Porta-fio ou compartimento para enrolar o cabo (opcional, se houver); Peso máximo: 2 kg (para facilitar manuseio); Garantia	UND	3

	mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação		
38	SINALIZADOR DE TELA (CANETA LASER)	UND	2
39	SOFÁ	UND	3
40	SUPORTE PARA TELA DE PROJEÇÃO: TIPO TRIPÉ	UND	5
41	TV LED MODELO SMART TAMANHO TELA: 70 POL, VOLTAGEM: 110/127/120V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MINIMO 2 ENTRADA HDMI, 2 USB. TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO.TELA: PLANA, COLORIDA, FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO . COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO	UND	4
42	VENTILADOR DE PAREDE DIÂMETRO 50 CM,	UND	30
43	Ventilador de teto 03 velocidades sem luminária. Material: PBT, polipropileno, policarbonato, metais e vidro. Função: ventilação e oscilação. Velocidades: 03 (baixa, média e alta). Marca: Loren Sid, para energia solar classificação "A"	UND	5
44	Lavadora de Alta Pressão Especificação Técnica: Tipo de alimentação: Elétrica (monofásica – 220V ou bivolt automático) Pressão máxima de trabalho: Mínimo de 1.800 psi (libras por polegada quadrada) Vazão mínima: 360 litros por hora (l/h) Potência do motor: Mínimo de 1.700 watts Material da bomba: Alumínio ou latão (não será aceita bomba com cabeçote de plástico) Mangueira de alta pressão: Mínimo de 5 metros de comprimento, com conexões reforçadas Pistola com gatilho: Sim, com trava de segurança Bico regulável ou intercambiável: Para ajuste entre jato concentrado e leque Filtro de água integrado: Para proteger a bomba contra sujeira Sistema de parada automática (stop total): Desliga o motor ao soltar o gatilho, economizando energia e prolongando a vida útil Reservatório ou sistema de sucção para detergente: Sim Peso máximo do equipamento: Até 15 kg Acessórios inclusos:	UND	1

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO

Mangueira de alta pressão, Pistola de pulverização, Lança	
prolongadora	
Manual de instruções em português	
Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	
•	