



### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. Introdução:

A Guarda Civil Municipal de Castanhal, vem por intermédio deste termo, propor a compra dos itens a seguir que compõem o fardamento dos servidores da Guarda Civil do Município de Castanhal.

#### 2. Justificativa:

Conforme disposto no art. 7º, inciso I, da Lei Municipal nº 052/13, de 30/12/2013, é assegurado ao Guarda Civil de Castanhal o uso de uniforme.

Destacamos que a 4 (quatro) anos não recebemos fardamento e que necessitamos com urgência da aquisição dos itens a seguir, pois devido a este longo período ser repasse, muitos servidores estão trabalhando sem fardamento.

#### 3. Descrições dos Objetos:

Item	Descrição	Quant.
	<b>CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO COMPOSTO DE GANDOLÃO MANGA COMPRIDA COM IDENTIFICAÇÃO, CALÇA, GORRO COM IDENTIFICAÇÃO, CAMISETA E CINTO.</b>	
01	<b>01 – ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DO GANDOLÃO:</b> Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL FECHADO, padrão (referência) TECHNO RIP STOP, dispendo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de “bacteriostático” e “fungistático”; composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76; batidas por cm: 21,10; ligamento: Tela Rip Stop; resistência à tração (trama): 28.00kgf; resistência à tração (urdume): 57.00kgf; resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf; resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf; dimensões internas do efeito quadriculado (trama): 5mm; dimensões internas do efeito quadriculado (urdume): 6mm; <b>01.2– ESPECIFICAÇÕES DA GANDOLÃO</b> – com comprimento indo até a região glútea; mangas comprida com reforço de 30 mm na extremidade; costura dupla e fecho de gola; mangas comprida com Bandeira do Município bordada na própria peça na lateral da manga ESQUEDA, brasão da guarda bordado na própria peça na lateral da manga DIREITA, ambos à distância de 3,5 cm entre a junção da costura da manga com platina; distintivo oficial da guarda bordado na própria peça na parte superior do peito esquerdo, conforme dimensões estabelecidas no modelo de fardamento básico, em anexo; gola esporte entretelada e pespontada, fechada pelo prolongamento do pé de gola, em forma de uma platina, através de botão caseado na horizontal; vista pespontada, com fechamento através de 05 botões embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista entre os	440



	<p>botões; platina com pespontado duplo nos ombros medindo 5,5 cm de largura por 12 cm de comprimento, 02 bolsos quadrados tipo sacola, com prega macho externa ao centro, fixados na parte superior da peça, com duas portinholas com pespontado duplo, fechados por dois botões embutidos em cada bolso ou velcro; traseira em pala dupla com 13 cm de altura com reforço em X, prega macho a 5 cm do fim da pala. Costuras para fechamento de ombros, mangas e laterais, em máquina interlock com bitola mínima de 08 mm (fixação e fechamento); costuras para fixação da gola e pesponto da vista em máquina reta de 01 agulha ponto fixo; costuras para fixação de platinas, potinholas, pala, punhos e reforços, pesponto das mangas, em máquina reta de 02 agulhas paralelas ponto fixo; aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do botão; aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, das portinholas e nas extremidades do interlock de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas; pontos de 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras e overlock. Padrão GM.</p>	
02	<p><b>02 – ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO DA CALÇA</b> – Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL FECHADO, padrão (referência) TECHNO RIP STOP, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de “bacteriostático” e “fungistático”; composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m<sup>2</sup> (com variação de até 1g/m<sup>2</sup>, para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76; batidas por cm: 21,10; ligamento: Tela Rip Stop; resistência à tração (trama): 28.00kgf; resistência à tração (urdume): 57.00kgf; resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf; resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf; dimensões internas do efeito quadriculado (trama): 5mm; dimensões internas do efeito quadriculado (urdume): 6mm;</p> <p><b>02.2 – ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA</b> - com cintura alta e no mesmo tecido da gandola, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor preta; cós postiço com 4 cm de largura, contendo oito passadores simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal; vista embutida com fechamento através de zíper caseados na horizontal e reforço de ganchos (ou travetes); na parte traseira reforço em X com espuma de alta pressão até o joelho; 02 bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente, com prega macho externa no centro, 02 bolsos fixados na parte superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos; bainha simples; costuras do cós em máquina de pregar cós; costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente; fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola mínima de 0,8mm; costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas; costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01</p>	440



	<p>agulha; aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do botão; aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock; pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock; Aviaamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão perolizado 04 furos de 15 mm de diâmetro na cor preta; entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GM.</p>	
03	<p><b>03 – ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO DO GORRO</b> – Confeccionada em tecido em estampa na cor AZUL FECHADO, padrão (referência) TECHNO RIP STOP, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de “bacteriostático” e “fungistático”; composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m<sup>2</sup> (com variação de até 1g/m<sup>2</sup>, para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76; batidas por cm: 21,10; ligamento: Tela Rip Stop; resistência à tração (trama): 28.00kgf; resistência à tração (urdume): 57.00kgf; resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf; resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf; dimensões internas do efeito quadriculado (trama): 5mm; dimensões internas do efeito quadriculado (urdume): 6mm;</p> <p><b>03.2 - GORRO PROFISSIONAL:</b> Em tecido Techno rip stop na cor AZUL FECHADO, brasão na parte frontal bordado na própria peça, distintivo do gorro, conforme no modelo de fardamento básico, em anexo; e as letras iniciais GCM bordada na própria peça, na parte traseira, conforme no modelo de fardamento básico, em anexo. Fechamento da costura em máquinas com uma e duas agulhas, pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GM.</p>	440
04	<p><b>04 - CAMISETA;</b> Confeccionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor AZUL FECHADO, em poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retardamento do aparecimento de bolinhas, com maior uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispondo brasão e identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito, conforme no modelo de fardamento básico, em anexo. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça.</p>	440
05	<p><b>05 - CINTO DE PASSEIO:</b> Confeccionado em náilon, de forma plana e lisa, com largura de 35mm ou 33mm e espessura de 2,5mm, tendo no mínimo 90mm e no máximo 1400mm de comprimento, na cor azul marinho, fivela rolete com gravação e ponteira, ambos na cor preto.</p>	440



#### **4. Obrigações da Contratada:**

A CONTRATADA deverá entregar os itens de acordo com às exigências descritas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar um telefone e e-mail, para contato imediato com a CONTRATANTE.

A CONTRATANTE deverá informar data e hora de entrega dos itens.

#### **5. Prazo e Entregas.**

Os itens deverão ser entregues dentro do prazo acordado, após a primeira ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE.

#### **6. Obrigações da Contratante:**

Efetuar o pagamento dos itens estabelecidos neste Termo de Referência.

Fiscalizar o recebimento dos objetos, de acordo com exigências do Termo de Referência.

Comunicar a CONTRATADA, de forma imediata, qualquer irregularidade ou falha no fornecimento do objeto.

#### **7. Pagamento dos Objetos:**

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias a parti do recebimento da Nota Fiscal emitida pelo Fornecedor.

#### **8. Prazo de Garantia:**

O prazo de garantia, que deverá cobrir defeitos de fabricação, incluindo substituição de peças, deverá ser pelo período mínimo estabelecido em Lei ou decorrente de acordo entre as partes.

#### **9. Local de Entrega dos Objetos:**

Deverão ser entregues na Base Central da Guarda Civil de Castanhal, localizada na Rua Conego Leitão, Nº 2849, Estrela – Fone: (91) 3721-2746.

E-mail: [guardamunicipal@castanhal.pa.gov.br](mailto:guardamunicipal@castanhal.pa.gov.br).

**Castanhal – PA, 12 de dezembro de 2017.**



## Modelo de Fardamento Básico

Esta Proposta de Fardamento Básico fora elaborada através de pesquisas entre os vários modelos de distintivos, brasões e uniformes de várias Guardas Municipais do Brasil.

### Parte I

Dos Símbolos que poderão ser utilizados no fardamento.

#### Distintivo do Gorro



#### Distintivo Oficial



#### Bandeira do município



#### Brasão da Guarda



**OBS.: TODOS OS SIMBOLOS DEVERÃO SER BORDADOS**



Parte II - Da Gandola

## Uniforme Operacional 01 - Gandola





## Uniforme Operacional 01 - Gandola

### Bandeira de Castanhal

Dimensões:

Altura – 5,50cm

Largura – 7,50cm

Braço Esquerdo



### Brasão Braçal

Dimensões:

Altura – 8cm

Largura – 6cm

Braço Direito



# Costa



### Parte III – Da calça



### Parte IV – Da Cobertura

#### Uniforme Operacional 01 - Gorro

Distintivo da Cobertura  
Dimensões:

.....  
.....



**G C M**



**Frente**



**Costa**



### Parte V – Da Camisa

## Uniforme Operacional 01 - Camisa

Brasão  
Dimensões:  
Altura – 7,50cm  
Largura – 5,50cm



Frente



Costa

**OBS.: MANGA DA CAMISETA COM PUNHO.**

### Parte VI – Do Cinto

