



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

## Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 1

### Licitação: 000142/21 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Médio	Valor Total
1	ADAPTADOR P4 2.1 X 5.5MM MACHO	344	UND	1,13	388,72
2	Descrição Adaptador P4 2.1 X 5.5mm Macho Características e Especificações: Adaptador P4 5.5mm Macho BALUN PASSIVO TRANSMISSÃO DE VÍDEO VB	344	UND	16,00	5.504,00
3	Vídeo Protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTV / Analógico (CVBS) Formato do vídeo NTSC Alance com tecnologia HDCVI 300 metros (720p), BATERIA 12V CHUMBO ÁCIDO RECARREGÁVEL	77	UND	39,00	3.003,00
4	Principais características: - Tensão Nominal/Voltagem: 12V- Capacidade Nominal Altura: 98 mm; Largura: 151 mm; Profundidade: 98 mm; CABO CERCA ELÉTRICA ALTA TENSÃO ISOLAÇÃO ROLO 50 METF	960	MT	0,88	844,80
5	CARACTERÍSTICAS Cabo de alta tensão para cercas elétricas; Condutor em fio de cobre estanhado eletrolítico mole, para maior flexibilidade; Ca CABO DE REDE PRETO 4 PARES LAN 0,50MM	57.200	MT	0,55	31.460,00
6	Características: * Modelo: 4 pares trançado 0,50 MM; Especificações: * Tipo: Cabo LAN ALARME; * Ambiente de Instalação: Externo; * Ambiente d CAIXA ORGANIZADORA PARA CÂMERAS E FONTES 8,5 X 8,5 X 5C	344	UND	2,82	970,08
7	Informações do Produto: Material: Plástico injetado; Modelo: Caixa de passagem; Uso: Câmera dome e bullet; Instalação: Local protegido do sol e CÂMERA HDCVI 720P INFRA 20M	344	UND	75,00	25.800,00
8	Características: Compatível com 4 tecnologias: HDCVI + HDTV + AHD + analógica 2 Resolução HD (720p) Sensor megapixel ¼" Lente de 3.6 mm/ CENTRAL ALARME 18 ZONAS	45	UND	461,14	20.751,30
9	<a href="#">Possui teclado LCD, comunicação de dados via tecnologia Ethernet, opção de configuração remota via TCP/IP, supervisão do link Ethernet com</a> CENTRAL ALARME CHOQUE CERCA ELÉTRICA TENSÃO 20000	32	UND	114,67	3.669,44
10	- Capacidade de 1600 m lineares de fio inox; - Habilita/desabilita o choque através de controle remoto; - Capacidade para 30 dispositivos - Tempc CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2	32	UND	0,88	28,16
11	:: Descrição do Produto: :: Conector Para Haste de Aterramento 1/2 CONECTOR RJ45 MACHO BLINDADO	86	UND	0,14	12,04
12	*** Características do produto **** Conector Cat6 Blindado. * Peça única, sem guias, muito mais fácil de instalar. * Aceita cabos de condutores 23 FIO ARAME CERCA ELÉTRICA AÇO INOX 0,90MM BOBINA 1KG	350	UND	39,33	13.765,50
13	Descrição- Fio aço inox- Utilizado para instalação em sistemas de Cerca Elétrica- Bitola 0,90 mm- Carretel com 900 gramas- Em média de 180 r FONTE ALIMENTAÇÃO CFTV COLMÉIA 12V 10A	43	UND	73,33	3.153,19
14	DESCRIÇÃO: proporciona o melhor funcionamento dos equipamentos de CFTV, garantindo mais segurança, economia e qualidade do começo e GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 08 CANAIS HDCVI COM HD 1 TB	43	UND	570,00	24.510,00
15	Características » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTV 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP » Visualização em 1080p » Gravação de todos o HASTE ALUMINIO CERCA 25X25 1 METRO 6 ISOLADORES W + SUI	2.300	UND	7,90	18.170,00
16	Haste Tubo Quadrado 1,00 Metro, é um produto desenvolvido para aumentar a qualidade e a segurança da sua cerca elétrica. Produto robusto e HASTE DE ATERRAMENTO 1,50MT	32	UND	8,83	282,56
17	- Produzida com Núcleo em aço-carbono; - Revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco; - Pode ser aplica MÓDULO DE EXPANSÃO DE PGM	6	UND	91,67	550,02
18	Módulo de Expansão de PGM Quatro saídas programáveis (PGMs), com relés já integrados ao expansor Com uso de quatro expansões, é per MONITORAMENTO	1.528.926,48	MT	0,81	1.238.430,4488
19	Principais características: Área ser monitorada por M²; Uso de equipamentos comodato; Deslocamento de agentes para o monitoramento da área PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS	43	UND	13,83	594,69
20	PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS OBS: COMODATO SENSOR BARREIRA ATIVA FEIXE DUPLO 70M	65	UND	102,33	6.651,45
21	Características: • Feixe duplo • Distância de 70m entre transmissor e receptor • Proteção UV • Tensão de alimentação 12 - 24 VDC • Ajuste por mir SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO FUNÇÃO PET	573	UND	29,00	16.617,00
22	Desenvolvido com tecnologia PET Immunity até 20 kg, o dispositivo é capaz de identificar ameaças reais e distinguir pequenos animais. Longo a SIRENE SIR 1000 COM FIO 9 A 15V 105DB	70	UND	12,67	886,90
23	<a href="#">Características: Tensão de funcionamento de 9 a 15 Vdc Tipo de Sirene: Piezoelétrica Corrente de funcionamento: 0,2 A Potência sonora aproxin</a> TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME LCD	48	UND	90,67	4.352,16
	Especificações Técnicas: Tensão de alimentação: 9 a 16 Vdc Consumo máximo: 100 mA Temperatura de operação: -10 a 50C, umidade relativa c				
	Total ->			<b>1.752,58</b>	<b>1.420.395,4588</b>