ANEXO II.a

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

(modelo)

PLANILHA DESCRITIVA DE QUANTIDA E PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ-PA
Comissão Permanente de Licitação

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° SRP-PP-CPL-007/2018-SEMAS PROCESSO n° 20180140

| MATE | ATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS. | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO/MARCA OU FABRICANTE | UN | QTDE | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | | | | | | |
| 1 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS - 220V 1 Unidade interna, 1 Unidade externa, 1 Manual de instruções, 1 Manual de instalação, 1 Controle remoto, 1 Placa para fixação. | UND | 9 | | | | | | | | |
| 2 | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - 220V Conteúdo da embalagem:1 Unidade interna, 1 Unidade externa, 1 Manual de instruções, 1 Manual de instalação, 1 Controle remoto, 1 Placa para fixação. | UND | 7 | | | | | | | | |
| 3 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS - 220V, Conteúdo da embalagem:1 Unidade interna, 1 Unidade externa, 1 Manual de instruções, 1 Manual de instalação, 1 Controle remoto, 1 Placa para fixação | UND | 12 | | | | | | | | |
| 4 | ARMÁRIO DE AÇO - COZINHA, contendo 5 prateleiras (suportam 60kg cada), 2 portas, 4 pés niveladores. Estrutura em chapa de aço. Fechamento com chave. | | 4 | | | | | | | | |
| 5 | ARMÁRIO DE AÇO - (ESCRITÓRIO) Estrutura em chapa de aço. Fechamento com chave.5 prateleira, 2 portas.4 pés niveladores. | UND | 14 | | | | | | | | |

| 6 | Arquivo oficio 4 gavetas p/pasta suspensa, na cor azul. | UND | 13 | |
|-----|---|------|-----|--|
| | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA | | | |
| | ADULTA cap. de 150kg, tapete de | | | |
| | borracha antiderrapante, réqua | | | |
| 7 | antropométrica cromada em aço | UND | 12 | |
| • | com escada de 2,00 m em | 01.2 | | |
| | alumínio, pés em borracha | | | |
| | sintética regulável. | | | |
| _ | BATEDEIRA INDUSTRIAL capacidade | | _ | |
| 8 | 4 L bivolt | | 4 | |
| | BEBEDOURO DE TORRE INOX para | | | |
| 9 | garrafão de 20 Lt - 110V | UND | 7 | |
| | BEBEDOURO INDUSTRIAL c/ 100 | | | |
| | Litros de água gelada | | | |
| | c/O2torneiras, Gabinete, | | | |
| 10 | Externo: Aço inox 430, Peso 85 | UND | 4 | |
| | Kg, Garantia: Para defeitos de | | | |
| | fábrica de 12 meses. | | | |
| | CADEIRA AUDITÓRIO - tipo | | | |
| | longarina de plástico PVC | | | |
| 11 | resistente na cor amarela e sem | | 14 | |
| | braço. | | | |
| 1.0 | CADEIRA PARA SALA DE ESPERA: sem | | 0.4 | |
| 12 | braço, sem rodinha, cor azul | UND | 24 | |
| 13 | CADEIRA PLÁSTICA com encosto e | UND | 10 | |
| 13 | braço, resistente, cor branca. | OND | 10 | |
| | CADEIRA TIPO PRESIDENCIAL COM | | | |
| 14 | braço com rodinha e com pressão | UND | 13 | |
| | a ar, base giratória, cor azul. | | | |
| | CADEIRA TIPO SECRETARIA - com | | | |
| 15 | braço, com rodinha e com pressão | UND | 40 | |
| | a ar, base giratória, cor azul. | | | |
| | CAIXA AMPLIFICADA DE SOM, com | | | |
| 16 | suporte de parede entrada USB de | UND | 4 | |
| 10 | 400 Wats Rms, 4 Ohms, alto | עווט | 7 | |
| | falante 15, 110 voltagem | | | |
| 17 | COMPRESSOR DE AR - 2 cv csa-8,2 | UND | 1 | |
| Τ/ | 251 60 hz | סווט | Δ. | |
| | COMPUTADOR - características | | | |
| | mínimas: PROCESSADOR - 7ª | | | |
| 18 | GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® | | | |
| | CORE™ 19-7700 (DE 8 NÚCLEOS, 8 | | | |
| | MB, 8 TB, 3,6 GHZ), MEMÓRIA - 8 | UND | 22 | |
| | GB, DISCO RÍGIDO (HD) DE 500 GB, | | | |
| | TECLADO MULTIMÍDIA, MOUSE COM | | | |
| | FIO (PRETO), LEITOR E GRAVADOR | | | |
| | DE CD/DVD. | | | |

| 19 | DATA SHOW - Características mínimas: 110 V, Projetor de Mesa, Resolução: 1280x800 Lâmpada: E-TORL 200 W UHE Lente: 3LCD, 2800 ANSI Lumens, Outras Funções: Projeção de imagem/vídeo, projeção de arquivos e imagem de Iphone, Ipod e Ipad. | | 3 | |
|----|--|-----|----|--|
| 20 | ESMERIL ELÉTRICO- bivolts | UND | 1 | |
| 21 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM: entrada bivolt, potencia: 600va/w, numero de tomadas 4 tomadas padrão NBR 14136. | UND | 2 | |
| 22 | FOGÃO 04 BOCAS uso doméstico com forno, Cor branca. | UND | 4 | |
| 23 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS sem forno com tripé | UND | 3 | |
| 24 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR 500W, bivolt, versão ATX, Express com 4 pinos. | UND | 4 | |
| 25 | FREEZER HORIZONTAL - com duas portas e com chave na cor branca de 380LT - 110V | UND | 1 | |
| 26 | FURADEIRA ELÉTRICA- bivolts | UND | 1 | |
| 27 | GELADEIRA FROST FREE - Cor branca - mínimo 360LT - 110V | UND | 4 | |
| 28 | FREQUENCIA:50/60 hz COPO: Em Aço Inox 304 c/ Cabo Tubular Anatômico, CORPO: Em Aço Inox | UND | 5 | |
| 29 | MESA PARA ESCRITÓRIO - com 2 gavetas e chaves. | UND | 19 | |
| 30 | MESA PARA REUNIÃO COM 20 LUGARES quadrada de 2,70X75 largura Material: MDF. | UND | 6 | |
| 31 | MICROFONESEMFIOSEMIPROFISSIONALc/característicasmínimas:110VConector:Conector:SinalMixadoA+B=JackP10(não balanceado)SinaisindependentesAeB(2X)=XLR-3Mpainelbalanceados | UND | 2 | |

| TRANSMISSORES: -Potencia de saida: 30mW (max); -Raio de transmissão: 60mts, Alimentação: duas pilhas AA 1. MONITOR: LED 21,5" polegadas, conexões DVI e HDMI, resolução UND 20 1600/900 @ 60H2 MOUSE ÓPPICO COM FIO - 03 botões, conexão USB - computador UND 20 ou notebook. NORREAK 600 va com 4 tomadas bivots NOTEBOOK características minimas: Processador - 7" geração do processador intel® core" i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gb, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PIACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 38 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS c/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 - 1 PORTA WAN 10/100 - 4 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO COMEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ADNTIL TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 0 ND 4 PADRÃO ADNTIL TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 0 ND 4 ND | ſ | | I | ı | İ | 1 |
|--|-----|---------------------------------------|-----|-----|---|---|
| transmissão: 60mts, Alimentação: duas pilhas AA 1. MONITOR:LED 21,5" polegadas, conexões DVi e HDMI, resolução UND 20 1600x900 @ 60Mz MOUSE OPTICO COM FIO - 03 botões, conexão USB - computador UND 20 ou notebook. 34 NOBREAK 600 va com 4 tomadas bivots NOTEBOOK características minimas: Processador - 7ª geração do processador intel@ core i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gb, Leitor e gravador de dvd/cd 236 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 27 DEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 2 PIACA MĀE: para processador intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - UND 2 ANTENNA DE 5GH2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO 2 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMĒRICO, DAD 18 PARÂÑO BANPII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características minimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em sço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metalica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. | | TRANSMISSORES: -Potência de | | | | |
| duas pilhas AA 1. MONITORIED 21,5" polegadas, conexões DV1 e HDMI, resolução UND 20 1600x900 g 60Hz MOUSE ÓPTICO COM FIO - 03 botões, conexão USB - computador UND 20 ou notebook. NOBREAK 600 va com 4 tomadas bivots NOTEBOOK características minimas: Processador - 7ª geração do processador intel@ coreª 17-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gb, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PIACA MÃE: para processador intel © COREÃO METERORIA ELÉTRICA SUND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - NDD 6 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNITI TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 40 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | | ` , ' | | | | |
| MONITOR: LED 21,5" polegadas, conexões Dvi e HDMI, resolução UND 20 MOUSE ÓPTICO COM FIO - 03 33 botões, conexão USB - computador ou notebook. NOBREAK 600 va com 4 tomadas bivots NOTEBOOK características minimas: Processador - 74 geração do processador intel@ core® 17-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gb, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 UND 12 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 - PORTA WAN 10/100 - ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABBILI TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 40 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| Conexões DVi e HDMI, resolução UND 20 1600x900 @ 60Hz | | | | | | |
| MOUSE ÓPTICO COM FIO - 03 33 botões, conexão USB - computador ou notebook. 34 hivots NOTEBOOK características minimas: Processador - 7ª gração do processador intel® core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gh, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PIACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEBOOR WIRELESS DUAL BAND 9000MEPS C/ CARACTERÍSTICAS MINIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5CHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9y/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características minimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 40 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | | MONITOR: LED 21,5" polegadas, | | | | |
| MOUSE ÓPTICO COM FIO - 03 botões, conexão USB - computador UND 20 ou notebook. 34 NOBREAK 600 va com 4 tomadas bivots NOTEBOOK Características minimas: Processador - 7ª geração do processador intel® UND 3 core™ 17-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gh, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel® UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 UND 12 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTI TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características minimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 40 TV LED 40 FOLEGADAS FULL HD - UND 4 | 32 | conexões DVi e HDMI, resolução | UND | 20 | | |
| 33 botões, conexão USB - computador ou notebook. 34 NOBREAK 600 va com 4 tomadas bivots NOTEBOOK características minimas: Processador - 7ª geração do processador intel® core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gh, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel® core™ intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | | 1600x900 @ 60Hz | | | | |
| ou notebook. 30 | | MOUSE ÓPTICO COM FIO - 03 | | | | |
| NOBREAK 600 va com 4 tomadas bivots NOTEBOOK características mínimas: Processador - 7ª geração do processador intel® core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gb, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel® socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 - ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3, 50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona embotrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 33 | botões, conexão USB - computador | UND | 20 | | |
| NOTEBOOK características mínimas: Processador - 7° geração do processador intel® core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gh, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel® socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85a 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 40 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | _ | | | | |
| NOTEBOOK características mínimas: Processador - 7° geração do processador intel® core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gh, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel® socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85a 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 40 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | NOBREAK 600 va com 4 tomadas | | | | |
| NOTEBOOK características mínimas: Processador - 7ª geração do processador intel® core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gb, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel® cocket 775 ou ASUS u GIGABTTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE SGHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS 41 SWITCH 16 PORTAS 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3, 50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 34 | | UND | 9 | | |
| mínimas: Processador - 7% geração do processador intel® core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gb, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO COMEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | | | | | |
| geração do processador intel® core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gb, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel® coleta socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | | | | | |
| core™ i7-7500u (2.7 ghz. Memória ram - memória 8gh, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PIACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONDEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | | | | | |
| ram - memória 8gh, Leitor e gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 8m x 33,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 35 | | UND | 3 | | |
| gravador de dvd/cd 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - UND 6 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 FORTAS UND 2 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | · | | | | |
| 36 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots UND 1 37 PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PLACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u UND 3 GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA: BGHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | _ = | | | | |
| PEN DRIVE DE 16GB USB UND 6 PIACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: COM 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - Características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | | | | | | |
| PLACA MÃE: para processador intel socket 775 ou ASUS u GIGABYTE DDR3 39 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | 36 | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - bivots | UND | 1 | | |
| intel socket 775 ou ASUS u UND 3 PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - UND 6 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | 37 | | | 6 | | |
| PRATELEIRA DE AÇO: COM 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | | | | | | |
| PRATELEIRA DE AÇO: com 6 bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 UND 6 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | 38 | intel socket 775 ou ASUS u | UND | 3 | | |
| Bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - UND 6 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | GIGABYTE DDR3 | | | | |
| Bandejas 1,98x98x30 mt. ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - UND 6 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 0.0 | PRATELEIRA DE AÇO: com 6 | | 4.0 | | |
| ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 39 | _ | UND | 12 | | |
| 9000MBPS C/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | - | | | | |
| MÍNIMAS: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - UND 6 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | | | | | |
| 40 10/100 1 PORTA WAN 10/100 - UND 6 ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | 1 | | | | |
| ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 1 ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. 44 TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 4.0 | | | | | |
| ANTENA DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 40 | · · | UND | 6 | | |
| ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A 41 SWITCH 16 PORTAS UND 2 TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | | | | | |
| TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | | | | | |
| TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9V/0.85A | | | | |
| 42 CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, UND 18 PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 41 | SWITCH 16 PORTAS | UND | 2 | | |
| PADRÃO ABNTII TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | | TECLADO PARA COMPUTADOR COM FIO | | | | |
| TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço UND 4 galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | 42 | CONEXÃO USB, TIPO ALFANUMÉRICO, | UND | 18 | | |
| - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço UND 4 galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | PADRÃO ABNTII | | | | |
| - características mínimas: Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 43 3,50m de pé direito, tubo em aço UND 4 galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | TENDA PIRÂMIDE TUBULAR MONTÁVEL | | | | |
| Estrutura em metal coberta de napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço UND 4 galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | | | | | |
| napa, nas dimensões 8m x 8m x 3,50m de pé direito, tubo em aço galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - | | Estrutura em metal coberta de | | | | |
| 3,50m de pé direito, tubo em aço UND 4 galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - | | | | | | |
| galvanizado, base de apoio tubo de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | 4.3 | | | 4 | | |
| de 2 e 1/2, estrutura metálica no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | 10 | ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | _ | | |
| no metalon 30 x 30 coberta com lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | <u> </u> | | | | |
| lona emborrachada. TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - UND 4 | | | | | | |
| TV LED 40 POLEGADAS FULL HD - IND 4 | | | | | | |
| | - | | | | | |
| 110V, com controle remoto. | 44 | | UND | 4 | | |
| | | 110V, com controle remoto. | | | | |

| | | - com 4 ou mais preta de 50cm, | | 10 | | |
|--|------------|-----------------------------------|--|----|--|--|
| | 394.976,28 | | | | | |

| VALOR | TOTAL | R\$ | | | • • | . (. | | | | | | |) | |
|-------|-------|-------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | Local | e da | ata, | | | | | | | | | | |

Assinatura do Representante Legal

Nome da Razão Social CNPJ n°...... Nome completo de quem assinou Cargo ou Função