



PROPOSTA COMERCIAL

CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora: :

Assinatura

Neusa Maria de Lima da Silva
CPF: 754.681.742-00
Mat. 462

A

PREF. MUN. DE PARAUAPEBAS PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome de Fantasia: AMP HOSPITALAR	
Razão Social: AMP HOSPITALAR EIRELI	
CNPJ: 16.698.619/0001-51	Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) SIM
Inscrição Estadual: 10.542.538-9	Inscrição Municipal: 3467015
Endereço: AVENIDA GUARAPARI Nº 127 QD. 29 LT. 08	
Bairro: JARDIM ATLÂNTICO	Cidade: GOIANIA
CEP: 74.343-020	E-mail: amphlicita02@gmail.com
Telefone: (62) 3207-3031	Fax:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Conta Bancária: 8944-3
Código e n.º da Agência: 4537-3	

ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE	UNID	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	MOTOR ENDODONTICO: Bivolt. Compatíveis com os sistemas Wave One, Wave One Gold, Protaper e demais sistemas disponíveis no mercado. 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres. Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. Tela de LCD colorida e ampla. Opção Auto Reverso. Funciona ligado à fonte ou à bateria. Autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas. Escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm. Escala de controle de torques: 0,6 - 4,0 Ncm. Itens Inclusos: Unidade de controle, Peça de mão motorizada com cabo e conector, Contra-ângulo 6:1, Base para a peça de mão, Bocal adaptador de Spray tipo F (usado para lubrificação), Transformador, modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 com plugs, intercambiáveis EU, UK, USA e AUS, Cartão de Torque, Manual do Usuário.	15	UNID	SCHUSTER	9.322,00	139.830,00
2	DESTILADORA DE ÁGUA: portátil, com capacidade de reservatório de 3 a 4 litros, tanque de pressão em inox, volume destilado até 1L/h, filtro de carvão ativado, tampa de condensação, bico para saída de água, reservatório de coleta de água destilada, cabo de força e entrada, 127/220V, frequência 50/60 Hz, Potência: 750W, Desligamento automático com ciclo encerrado/quando a água do reservatório interno acaba.	10	UNID	BIO SYSTEM	1.015,00	10.150,00
3	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Cabeça Padrão com até 13W de potência @ 2,2 bar. Irrigação triplo spray, Rotação máxima de 380.000 rpm, Cabeça de aço inoxidável e rolamentos de esferas cerâmica. Corpo liso sem arestas, Acoplamento Borden e sistema troca-broca Press-Button. Mais silenciosa.	25	UNID	DABI ATLANTE	1.202,00	30.050,00

16.698.619/0001-51
AMP HOSPITALAR EIRELI - EPP
Av. Guarapari nº 127 Qd. 29 Lt. 08
Jardim Atlântico - CEP: 74.343-020
GOIÂNIA - GO

AMP HOSPITALAR LTDA

Avenida Guarapari nº 127 Qd. 29 Lt. 08 - Jardim Atlântico - Goiânia - GO

Telefone: (62) 3207-3031

CNPJ: 16.698.619/0001-51

(62) 3207-3031

E-mail: amphlicita02@gmail.com

CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora: :

Assinatura

Neusa Maria de Lima da Silva

CPF: 754.681.742-00

Mat. 462



4	APARELHO DE PROFILAXIA: Sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato: removível e autoclavável. Painel com comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulação fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco: condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc. Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. Capas autoclaváveis com termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Alimentação: bivolt. Potência: 60 VA. Consumo: 0,43 A. Fusível: 1A. Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000Hz. Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80PSI / Mínima: 70PSI. Pressão de entrada de água: Máxima: 40PSI / Mínima: 20PSI. Garantia de 12 meses. capa protetora do transdutor, rígida, removível e esterilizável em autoclave até 135°C; acompanham dois tips esterilizáveis em autoclave para remoção do cálculo e uma chave para instalação dos tips; pedal para ultra-som; fonte de alimentação multi-tensão com comutação automática entre 85 a 265 VCA - 50/60 Hz.	13	UNID	D700	4.410,00	57.330,00
5	APARELHO DE RAIOS ODONTOLÓGICO: Aparelho de raio X odontológico periapical, Especificações Técnicas: Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz Potência de entrada: 1200VA Tensão do tubo: 70kVp Corrente do tubo: 7mA Tempo de exposição: 60ms a 3,2s Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional) Colimador Retangular 30 x 40mm Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm Fator de resfriamento: 1:30s de coluna móvel, com controle digital, rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote, braço antagráfico. Incluindo avental de chumbo com protetor de tireóide.	10	UNID	XDENT	8.120,00	81.200,00
6	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO: fotopolimerizador de led, Aparelho com diodo emissor de luz único para fotoativação de agentes clareadores e fotopolimerização de resinas compostas; constituído de três partes, módulo de alimentação, peça de mão e ponteira condutora de luz; módulo de alimentação revestido por uma capa plástica em ABS; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 100 a 240 VCA - 50/60 Hz; tensão de saída contínua de 12 VCD; peça de mão, leve e anatômica, sem fio; membrana com botão de acionamento soft start com comando inteligente, 03 programações de intensidade de potências (gradual, intensa, pulso) programação do tempo através de dispositivo pré-selecionado de 20 segundos, emitindo um bip sonoro a cada 05 segundos; circuitos eletrônicos com microcontrolador, com software; LED azul de alta intensidade; potência luminosa programável gradualmente em três níveis entre 320 a 500 mW/cm²; permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de onda de 450 a 480 nm (nanômetro); luz fria que libera apenas 3° C de calor; exaustor de ar silencioso, evitando o acúmulo de calor através da circulação do ar; sistema de balanceamento térmico; ponteira condutora de luz para fotopolimerização em acrílico, com diâmetro de 10mm e comprimento de 99,4 mm; ponteiras condutoras ópticas para clareamento em acrílico, sendo uma para três dentes e outra para um dente; acabamento liso na cor branco; chave geral liga/desliga. Bateria de Lítio - 3.7V 2000ma, tempo de carregamento 05 horas, duração carga 300 disparos.	15	UNID	DABI ATLANTE	988,00	14.820,00

16.698.619/0001-511
AMP HOSPITALAR EIRELI - EPP
Av. Guarapari nº 127 Qd. 29 Lt. 08
Jardim Atlântico - CEP: 74.343-020
GOIÂNIA - GO

AMP HOSPITALAR LTDA

Av. Nilton Gonçalves, nº 127, Qd. 29 Lt. 08 - Jardim Atlântico
Goiânia - CEP: 74.343-020
CNPJ: 16.698.619/0001-51

(62) 3207-3031

amp@amphospitalar.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora: :

Neusa Maria de Lima da Silva

CPF: 754.681.742-00

Mat. 462

AMP
HOSPITALAR

7	MICRO MOTOR: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Spray interno propicia conforto ao profissional durante o trabalho haja vista a ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento. Encaixe universal Borden de dois furos garante fácil acoplamento em qualquer marca de equipamento. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulagem durante uso. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Sistema de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135° C por no mínimo 900 ciclos sem perda de desempenho. Pressão de trabalho: 2,2 bar. Identificação do instrumento gravado a laser aumentando a biossegurança.	25	UNID	DABI ATLANTE	1.215,00	30.375,00
8	CONTRA ÂNGULO: fabricado em latão com tratamento de superfície interno e externo resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas prático posicionado na cabeça do instrumento. Adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação. Encaixe universal Intra permite a troca rápida e segura de instrumentos. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser.	25	UNID	DABI ATLANTE	1.150,00	28.750,00
9	PEÇA RETA: fabricada em latão com tratamento de superfície resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas por fecho através de anel no corpo do instrumento. Encaixe universal Intra. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser.	25	UNID	DABI ATLANTE	810,00	20.250,00
10	MOCIO ODONTOLOGICO: Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia.	25	UNID	DABI ATLANTE	720,00	18.000,00
11	SELADORA: Modo de Operação: Contínua. Tensão de Alimentação: 127V: de 110V à 140V 220V: de 198V à 240V. Frequência: 50/60 Hz. Potência por resistência: 127V / 220V = 250W. Potência: 500 VA. Corrente nominal: 2,1 A (220 V), 4,5 A (127 V). Fusíveis: 2,5 A (220 V), 5 A (127 V). Área de selagem: 250mm, Largura de selagem: 10mm. Suporte para rolos (comprimento máximo): 275mm. Carcaça externa: plástico. Temperatura: (sistema de aquecimento) 0 a 300°C com protetor contra altas temperaturas atuando até 220°C. Peso líquido: 5 Kg, Peso bruto: 8,26 Kg. Dotada de cortador de bobinas com guilhotina e suporte para troca rápida de bobinas; possui painel digital com controlador de temperatura até 300°C; espessura da solda de 13 mm; controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Permite a selagem de bobinas de até 30 cm de largura; Garantia de 1 ano. Seladora Manual para Papel Cirúrgico.	44	UNID	BRAMAQ	3.830,00	168.520,00



16.698.619/0001-51
AMP HOSPITALAR EIRELI - EPP
Av. Guarapari nº 127 Qd. 29 Lt. 08
Jardim Atlântico - CEP: 74.343-020
GOIÂNIA - GO

AMP HOSPITALAR LTDA

Avenida Guarapari nº 127 Qd. 29 Lt. 08 Setor Jardim Atlântico

Goiânia CEP: 74.343-020

CNPJ: 16.698.619/0001-51

(61) 3207-3031

CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora: :

Neusa

Neusa Maria de Lima da Silva

CPF: 754.681.742-00

Mat. 462

AMP
HOSPITALAR

12	AUTOCLAVE 21 LITROS: Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora). Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: 1700 W Corrente Nominal: 12A. Tanque de pressão: Aço Inoxidável Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm² +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm²). Temperatura de operação: 128°C +- 5 (123 a 133°C) Tempo de esterilização: 16 minutos Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Anel de vedação da porta: Silicone Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura). Água: Destilada, inserção manual com copo dosador Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml - 380ml Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável. Proteção sobrepressão: Selo de segurança Proteção subpressão: Válvula de antivácuo. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura) Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando) Abertura da porta: Sistema de depressurização por alavanca. Volume: 21L Diâmetro da câmara: 240mm Profundidade da Câmara: 450mm Altura da autoclave: 410mm Largura da autoclave: 435mm Profundidade da autoclave: 580mm Peso líquido: 30Kg Peso bruto: 33Kg Acessórios que acompanham: Mangueira externa para saída de vapor Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável Copo Graduado, para dosar a quantidade de água destilada Pegador de bandeja Validade: Indeterminada Origem: Brasil	10	UNID	CRISTOFOLI	4.820,00	48.200,00
13	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compressor Odontológico, 100% isento de óleo, motor de Potência 2 (HP), Modelo: 110V 60HZ: 210, Modelo: 220V 50HZ: 167 (teórico), Tanque 50 litros, reservatório com pintura interna, dreno do reservatório de ar manual em forma de registro, motor, com maior tecnologia, possui reduzido nível de ruído: 54 Db a um metro de distância. *Pressostato com chave geral liga/desliga. *Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. *Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. *Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. *Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. *Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. *Ventoinha de refrigeração no motor. *Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). *Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. *Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a depressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.	15	UNID	SCHULZ	4.950,00	74.250,00



16.698.619/0001-51
AMP HOSPITALAR EIRELI - EPP
Av. Guarapari nº 127 Qd. 29 Lt. 08
Jardim Atlântico - CEP: 74.343-020
GOIÂNIA - GO

AMP HOSPITALAR LTDA

Avenida Guarapari nº 127 Qd. 29 Lt. 08 Setor - Jardim Atlântico

Goiânia CEP: 74.343-020

CNPJ: 16.698.619/0001-51

(62) 3207-3031

[07.955.424/0001-59]

ASTHAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua Dona Juraci de Paula Teixeira

Qd.13 lts. 13/14 e 15 - Bairro Ilha CEP 74.935-640

[APARECIDA DE GOIÂNIA - GO]

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: ASTHAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 07.955.424/0001-59 - I.E.: 10.401.578-0

Optante pelo SIMPLES: Sim () Não (X)

Endereço: RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA S/N QD.13 LT.13/14/15

Bairro: BAIRRO ILHA

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

CEP: 74.935-640

E-mail: licitacao01@asthamed.com.br

Telefone: (62) 3092.3817

Banco da Licitante: Banco do Brasil

Conta Bancária da Licitante: 66325-5

Nº da Agência: 4148-3

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTOR ENDODONTICO. Bivolt. Compatíveis com os sistemas Wave One, Wave One Gold, Protaper e demais sistemas disponíveis no mercado. 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres. Contrabalaço com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. Tela de LCD colorida e ampla. Opção Auto Reverso. Funcionamento ligado à fonte ou à bateria. Autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas. Escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm. Escala de controle de torques: 0,6 - 4,0 Ncm. Item Incluso: Unidade de controle, Peça de mão motorizada com cabo e conector, Contra-ângulo 5:1, Base para a peça de mão, Bocal adaptador de Spray tipo F (usado para identificação), Transformador, modelo Clincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 com plugs intercambiáveis EU, UK, USA e AUS, Cartão de Torque, Manual do Usuário.	15	R\$ 8.900,00	R\$ 133.500,00
2	USULADORA DE ÁGUA: portátil, com capacidade de reservatório de 3 a 4 litros, tanque de pressão em inox, volume destilado até 1L/h, filtro de carvão ativado, tampa de condensação, bico para saída de água, reservatório de coleta de água destilada, cabo de força e entrada, 127/220V, frequência 50/60 Hz, Potência: 750W, Desligamento automático com ciclo encerrado/ quando a água do reservatório (in interno) acaba.	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
3	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Cabeça Padrão com até 13W de potência @ 2,2 bar. Irrigação triplo spray. Retração máxima de 380.000 rpm, Cabeça de aço inoxidável e rolamentos de esferas cerâmicas. Corpo liso sem arestas, Acoplamento Borden e sistema troca-boca Press-Button. Muito silenciosa.	25	R\$ 1.350,00	R\$ 33.750,00
4	AFARELHO DE PROFILAXIA: Sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. Peça de mão do tipo de bicarbonato removível e autoclavável. Painel com comandos fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do tipo de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco. Condensação de amálgama cimentação de onlays/inlays, etc. Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tela geral Lupa/Desliza com LED indicativo Alimentação: bivolt. Potência: 60 VA. Consumo: 0,43 A. Fusível: 1A. Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000Hz. Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80PSI / Mínima: 70PSI. Pressão de entrada de água: Máxima: 40PSI / Mínima: 20PSI. Garantia de 12 meses, capta pressão e esterilizável em autoclave até 135°C, acompanha dois tipos esterilizáveis em autoclave para remoção do cálcio e uma chave para instalação dos tipos; pedal para ultra-som; fonte de alimentação multi-tensão com comutação automática entre 45 a 265 VCA - 50/60 Hz.	13	R\$ 4.150,00	R\$ 53.950,00



CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora:

Assinatura de Maria de Lima da Silva

CPF: 754.681.742-00

Mat. 462

Rua Dona Juraci de Paula Teixeira, 13/14 e 15 - Bairro Ilha - Aparecida de Goiânia - GO - 74.935-640
CNPJ: 07.955.424/0001-59 - I.E.: 10.401.578-0
Optante pelo SIMPLES: Sim () Não (X)
Assinatura: Maria de Lima da Silva
CPF: 754.681.742-00
Mat. 462

07.955.424/0001-59

ASTHAMED
COMERCIO DE PRODUTOS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Rua Dona Juracy de Paula Teixeira
Qd.13 lts. 13/14 e15 - Bairro Ila CEP 74.935-640

ASTHAMED
HOSPITALAR

LAPARECIDADE GOIÂNIA - GO

5	5	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO: Aparição de raios X odontológico periapical. Especificações Técnicas: Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz Potência de entrada: 1200VA Tensão do tubo 70kVp Corrente do tubo: 7mA Tempo de exposição: 0,01s a 3,2s Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional) Colimador Retangular 30 x 40mm Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm Dimensão do feixe do tubo: 0,8 x 0,2mm Fator de reforço: 1:30s de coluna móvel, com controle digital, rotação de 360° com inclinação na parte traseira e dianteira do cabeçote, braço antagráfico. Inclinação axonal de ângulo com controle de altura.	10	PROCEION	R\$ 7.200,00	R\$ 72.000,00
6	6	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO: Fotopolimerizador de luz único para fotossensibilização de resinas compostas; constituído de três partes: módulo de alimentação; peça de mão e ponteira condutora de luz; módulo de alimentação revestido por uma capa plástica em ABS; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 100 a 240 VCA - 50/60 Hz; tensão de saída contínua de 12 VCD; peça de mão, leve e anatômica, sem fio, membrana com botão de acionamento soft start com comando inteligente; 03 programações de intensidade de potência (gr. atual, intensa, pulso) programação do tempo através de dispositivo pré-selecionado de 20 segundos, emitindo um bip sonoro a cada 05 segundos; circuitos eletrônicos com microcontrolador, com software; LED azul de alta intensidade; potência luminosa programável gradualmente em três níveis entre 320 a 500 mW/cm2, permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de onda de 450 a 490 nm (nanômetros); luz fria que libera apenas 3° C de calor; exaustor de ar silencioso, evitando o acúmulo de calor através da circulação do ar; sistema de balanceamento térmico, ponteira condutora de luz para fotopolimerização em acrílico, com diâmetro de 10mm e comprimento de 99,4 mm; ponteiros condutores ópticos para clareamento em acrílico, sendo uma para três dentes e outra para um dente; acionamento liso na cor branco; chave geral liga/desliga; bateria de lítio - 3,7V 2000ma, tempo de carregamento 05 horas, duração carga 300 disparos.	15	SCHUSTER	R\$ 1.150,00	R\$ 17.250,00
7	7	MICRO MOTOR: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho em qualquer marca de equipamento. Abel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulagem durante uso. Rotações de 5000 a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Sistema de encaixe rápido intracanal permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave a 125°C por no mínimo 900 ciclos sem perda de desempenho. Presão de trabalho: 2,2 bar. Identificação do instrumento gravado a laser aumentando a biossegurança.	25	KAVO	R\$ 1.400,00	R\$ 35.000,00
8	8	CONTRA ÂNGULO: fabricado em latão com tratamento de superfície interno e externo resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas prática (fecho posicionado na cabeça do instrumento). Adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação. Encaixe universal intra permite a troca rápida e segura de instrumentos. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão de 1:1. passível de uso com brocas do tipo "AR" e "TG", com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser.	25	KAVO	R\$ 980,00	R\$ 24.500,00
9	9	PEÇA RETA: fabricada em latão com tratamento de superfície resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas por fecho através de anel no corpo do instrumento. Encaixe universal intra. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser.	25	KAVO	R\$ 830,00	R\$ 20.750,00
10	10	MOTO ODONTOLÓGICO: Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com ritmo regulado de inclinação e da altura de encosto por alavanca independente, que permite ajuste analógico. Envolvimento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia.	25	IDX	R\$ 690,00	R\$ 17.250,06
11	11	SELADORA: Modo de Operação: Contínua. Tensão de Alimentação: 127V de 110V a 140V 220V de 108V a 240V. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 500 VA. Corrente nominal: 2,1 A (220 V), 3,5 A (127 V). Área de selagem: 25mm. Largura de selagem: 17mm. Suporte para rolos (comprimento máximo): 275mm. Curvatura externa: plástica. Temperatura: (Gratua de aquecimento) a 300°C com protetor contra altas temperaturas atuando até 220°C. Peso líquido: 5 Kg. Peso bruto: 8,26 Kg. Densidade de enrolar de bobina com guilhotina e suporte para troca rápida de bobinas; possui painel digital com controlador de temperatura até 300°C; espessura da solda de 1,3 mm; controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro. Permite a selagem de bobinas de até 30 cm de largura. Garantia de 1 ano. Seladora Manual Jata Papel Cirúrgico.	44	BAYAO	R\$ 3.150,00	R\$ 138.600,00



CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora:

Ass: Neusa Maria de Lima da Silva
CPF: 754.681.742-00
Mat. 462

07.95.424/0001-59
ASTHAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Rua Dona Juracy de Paula Teixeira
Bairro Iida CEP 74.835-640

ASTHAMED
HOSPITALAR

01315-13114-615 - Bairro Iida - GOIÂNIA - GO

001315-13				
---	--	--	--	--



Data: / / Hora:
 Neusa Maria de Lima da Silva
 As CPF: 954.681.742-00
 Mat. 462

Rua Dona Juracy de Paula Teixeira, 424 - 1315 - 13114-615 - Bairro Iida - GOIÂNIA - GO
 07.95.424/0001-59 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.95.424/0001-59
 07.95.424/0001-59 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.95.424/0001-59
 www.asthamed.com.br - Telefone: 07.95.424/0001-59

ASTHAMED
HOSPITALAR

07.955.424/0001-55

ASTHAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua Dona Juraci de Paula Teixeira

Qd. 13 115, 13/14 e 15 - Bairro Ilda CEP 74.935-640

LAPARECIDA DE GOIÂNIA - GO

Ap. de Goiânia (GO), 01 de Agosto de 2019.

WALTER LUCIO XAVIER

Depto. Licitações

Valor total da proposta por extenso:

UM MILHÃO, CENTO E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Validade da proposta: 120 (ento e vinte) dias



CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora :

Neusa Maria de Lima da Silva

Assinatura

CPF: 754.681.742-00

Mat. 462




A Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA

Teresina, 01 de Agosto de 2019.

SIMPLES ORÇAMENTO
PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição	Marca	Und	Quant	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	MOTOR ENDODONTICO - Bivolt, Compatíveis com os sistemas Wave One, Wave One Gold, Protaper e demais sistemas disponíveis no mercado. 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres. Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. Tela de LCD colorida e ampla. Opção Auto Reverse. 1 Funciona ligado à fonte ou à bateria. Autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas. Escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm. Escala de controle de torques: 0,6 - 4,0 Ncm. Itens Inclusos: Unidade de controle, Peça de mão motorizada com cabo e conector, Contra-ângulo 6/1, Base para a peça de mão, Bocal adaptador de Spray tipo F (usado para lubrificação), Transformador, modelo Cincon Electronics Co. Ltd. TR30RAM180 com plugs intercambiáveis EU, UK, USA e AUS, Cartão de Torque, Manual do Usuário, modelo X smart Plus - Dentsply. DESTILADORA DE ÁGUA - portátil, com capacidade de reservatório de 3 a 4 litros, tanque de pressão em inox, volume destilado até 1L/h, filtro de carvão ativado, tampa de condensação, bico para saída de água, reservatório de coleta de água destilada, cabo de força e entrada, 127/220V, frequência 50/60 Hz, Potência: 750W. Desligamento automático com ciclo encerrado/quando a água do reservatório interno acaba.	DENTSPLY	Und	15	R\$ 9.999,00	R\$ 149.985,00
2	CANETA DE ALTA ROTACÃO. Cabeça Padrão com até 13W de potência @ 2,2 bar. Irrigação triplo spray. Rotação máxima de 380.000 rpm. Cabeça de aço inoxidável e rolamentos de esferas cerâmicas. Corpo liso sem arestas, Acoplamento Borden e sistema troca-broca Press-Button. Mais silenciosa.	CRISTOFOLI	Und	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
3	APARELHO DE PROFILAXIA. Sistema piezoeletrônico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato, removível e autoclavável. Painel com comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom), Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulação fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco: condensação de analgésicos, cimentação de onlays/inlays, etc. Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. Capas autoclaváveis com termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Alimentação: bivolt. Potência: 60 VA. Consumo: 0,43 A. Fusível: 1A. Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000Hz. Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80PSI / Mínima: 70PSI. Pressão de entrada de água: Máxima: 40PSI / Mínima: 20PSI. Garantia de 12 meses. Capa protetora do transdutor, rígida, removível e esterilizável em autoclave até 135°C, acompanham dois tipos esterilizáveis em autoclave para remoção do cálculo e uma chave para instalação dos tipos: pedal para ultrassom, fonte de alimentação multi-tensão com comutação automática entre 85 a 265 VCA - 50/60 Hz.	KAVO	Und	25	R\$ 1.290,00	R\$ 32.250,00
4	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO - Aparelho de raios X odontológico periapical. Especificações Técnicas: Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. Potência de entrada: 1200VA Tensão do tubo: 70kVp Corrente do tubo: 7mA. Tempo de exposição: 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional) Colimador Retangular 30 x 40mm, Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm Fator de restrição: 1,30x, de coluna móvel, com controle digital, rotação de 300° com indicação na parte traseira e diâmetro do cabeçote, braço antigráfico. Incluindo avaral de chumbo com protetor de tireóide.	JETLAXIS SONIC LED - SCHUSTER	Und	13	R\$ 5.300,00	R\$ 68.900,00
5		PROCIOM	Und	10	R\$ 8.280,00	R\$ 82.800,00



Rua Barroso, 1654-Sul - Ve. melha - Teresina-PI - CNPJ Nº 11.401.085/0001-36 - Inscrição Estadual 19.472.331-0
CEP 64.018-520 - Fone / Fax (86) 3218-3321 - Email: medplustribuidora@gmail.com

Página 1 de 5
CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora:

Neusa Maria de Lima da Silva
CPF: 754.681.742-00
Mat. 462



6	MICRO MOTOR: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Spray interno propicia conforto ao profissional durante o trabalho haja vista a ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento. Encaixe universal Borden de dois furos garante fácil acoplamento em qualquer marca de equipamento. Anel regulador de B2-B4 rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulagem durante uso. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Sistema de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135° C por no mínimo 900 ciclos sem perda de desempenho. Pressão de trabalho: 2,2 bar. Identificação do instrumento gravado a laser aumentando a biossegurança.	EMITTER A FIT - SCHUSTER	Und	15	R\$ 1.130,00 R\$ 16.950,00
7	MICRO MOTOR: fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Spray interno propicia conforto ao profissional durante o trabalho haja vista a ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento. Encaixe universal Borden de dois furos garante fácil acoplamento em qualquer marca de equipamento. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulagem durante uso. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Sistema de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135° C por no mínimo 900 ciclos sem perda de desempenho. Pressão de trabalho: 2,2 bar. Identificação do instrumento gravado a laser aumentando a biossegurança.	KAVO	Und	25	R\$ 1.490,00 R\$ 37.250,00
8	CONTRA ANGULO: fabricado em latão com tratamento de superfície interno e externo resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do instrumento. Adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação. Encaixe universal Intra permite a troca rápida e segura de instrumentos. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser.	KAVO	Und	25	R\$ 1.230,00 R\$ 30.750,00





9	PEÇA RETA: fabricada em latão com tratamento de superfície resistente às temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Superfície lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas por fecho através de anel no corpo do instrumento. Encaixe universal ltra. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado a laser.	kavo	Und	25	R\$ 1.010,00	R\$ 25.250,00
10	MOCHO ODONTOLÓGICO: Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia	QUALITY	Und	25	R\$ 890,00	R\$ 22.500,00
11	SELADORA: Modo de Operação: Contínua. Tensão de Alimentação: 127V: de 110V a 140V 220V: de 198V a 240V. Frequência 50/60 Hz. Potência por resistência: 127V / 220V = 250W. Potência: 500 VA. Corrente nominal: 2,1 A (220 V), 4,5 A (127 V). Fusíveis 2,5 A (220 V), 5 A (127 V). Área de selagem: 250mm, Largura de selagem: 10mm. Suporte para rolos (comprimento máximo): 275mm. Carga externa: plástico. Temperatura: (sistema de aquecimento) 0 a 300°C com protetor contra altas temperaturas atuando até 220°C. Peso líquido: 5 Kg. Peso bruto: 8,26 Kg. Dotada de cortador de bobinas com guilhotina e suporte para troca rápida de bobinas; possui painel digital com controlador de temperatura até 300°C; espessura da solda de 13 mm, controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Permite a selagem de bobinas de até 30 cm de largura; Garante de 1 ano. Seladora Manual para Papel Cirúrgico.	SELABEM - BIOTRON	Und	44	R\$ 4.009,00	R\$ 176.396,00
12	AUTOCLAVE 21 LITROS: Alimentação: 127/220 V- (com chave reversora) Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: 1700 W Corrente Nominal: 12A. Tanque de pressão: Aço Inoxidável Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1 kgf/cm2). Temperatura de operação: 128°C +- 5 (123 a 133°C) Tempo de esterilização: 16 minutos Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Anel de vedação da porta. Silicene Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura) Água: Destilada, inserção manual com copo dosador Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml - 380ml Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável. Proteção sobrepressão. Selo de segurança Proteção subpressão. Válvula de antívacuo. Indicação para monitoramento. Manômetro (pressão/temperatura) Painel de comando. Posicionado na parte frontal (indica operações/reclas de comando) Abertura da porta. Sistema de depressurização por alavanca. Volume: 21L. Diâmetro da câmara: 240mm Profundidade da Câmara: 450mm Altura da autoclave: 410mm Largura da autoclave: 435mm Profundidade da autoclave: 580mm Peso líquido: 30Kg Peso bruto: 33Kg Acessórios que acompanham: Mangueira externa para saída de vapor Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável Copo Graduado, para dosar a quantidade de água destilada Pegador de bandeja Validade: Indeterminada	BIOTRON	Und	10	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00



CONFERE COM ORIGINAL

Data: 11/06/2017 Hora: 14h
Assinatura: Neusa Maria de Lima da Silva
CPF: 054.681.742-00
Mat. 462



13	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compressor Odontológico, 100% isento de óleo, motor de Potência 2 (HP), Modelo: 110V 60HZ, 210, Modelo: 220V 50HZ: 167 (tórco), Tanque 50 litros, reservatório com pintura interna, dreno do reservatório de ar manual em forma de registro, motor, com maior tecnologia, possui reduzido nível de ruído: 54 Db a um metro de distância *Pressostato com chave geral lig/desliga *Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. *Relé térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva *Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. *Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. *Registro para drenagem da unidade condensada no reservatório de fácil acesso. *Ventoinha de refrigeração no motor *Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório) *Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. *Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a depressurização dos cabotões, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.	FIAC	Und	15	R\$	6.210,00	R\$	93.150,00
14	CADEIRA ODONTOLÓGICA: (com equipo, refletor e unidade de água), Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Pelo acionamento pedal de forma acoplado (1. Programação de Trabalho, 2. Acionamento do refletor com ajuste da Intensidade, 3. Volta Automática posição zero com movimentos sincronizados, 4. Subida e Descida do assento, 5. Subida e Descida do encosto, 6. Interrupção dos Movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla), Articulação central Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente debrum antiderrapante, Altura do assento em relação ao solo Mínima de 450 milímetros e Máxima de 900 milímetros, Estofamento amplo Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, material revestido com laminado, sem costura, Sistema de Elevação Eletromecânico acionado por motor de fabricação nacional, Apoio dos Dois braços fixos, Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts, Tensão de Alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz, Cabeceira bi-articulável - removível, com movimento longitudinal, Ambidestro Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC 16/13 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos) CLASSIFICAÇÃO: Segundo a norma NBR IEC 60601-1 Composição da cadeira: 1-Equipamento odontológico (Composição: Seringa triplice, três terminais com spray para alta rotação e baixa rotação, Braços, articuláveis Com travamento Pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa triplice (Bico giratório removível, e autoclavável) Mangueiras Lisas - arredondadas, leves e flexíveis, sem estrías ou ranhuras. Suporte das Pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível Caixa de Ligação arredondados - Compacta construída em ABS com cantos, Pintura Na cor Gelo - com Tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador Frontal e central, Reservatório translúcido para água das Pontas. 2-Refletor (com lâmpadas de led, Com mínimo 03 leds, com intensidade ajustável em até 35.000 Lux. Com acionamento através de sensor óptico através de aproximação da mão com controle de densidade de luz sendo Alta, Média e Baixa. 3. Unidade de água. Composição - 2 sutor de saliva a ar - Sistema Pneumático para o acionamento automático do sutor, e um para bomba de vácuo, Mangueiras Lisas, arredondadas, leves e flexíveis sem ranhuras ou estrías Com filtro de detritos de engate e rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo de retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia, Condutor de Água bacia Pintado em tinta epóxi, Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente com cantos arredondados. Filtro de Detritos De fácil acesso para limpeza 4-Dois Mecho odontológico com controle manual de altura do assento e movimentos de encosto.	DENTEMED	Und	25	R\$	20.250,00	R\$	506.250,00
TOTAL							1.302.181,00	

um milhão, trezentos e dois mil, cento e oitenta e um reais

Rua Barroso, 1654-Sul - Vermelha - Teresina-PI - CNPJ Nº 11.401.085/0001-36 - Inscrição Estadual 19.472.131-0
CEP 64.018-520 - Fone / Fax (86) 3218-3321 - Email: medplustribuidora@gmail.com

Página 4 de 5

CONFERE COM ORIGINAL

Data: / / Hora:

Neusa Maria de Lima da Silva

CPF: 754.681.742-00

Mat. 462





Local de entrega: A definir
Prazo de entrega: Imediata
Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias
Procedência dos produtos: Nacional
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag: 1640-3
C/C: 53.899-X



MEDPLUS EIRELI
CNPJ: 11.401.085/0001-36
Depto Licitação

CONFERE COM ORIGINAL
Data: / / Hora

Néusa
Néusa Maria de Lima da Silva
CPF: 754.681.742-00
Mat. 462


DECLARAÇÃO



À Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas/PA

Por meio desta, declaramos que iremos manter os nossos preços orçados inicialmente para material permanente odontológico, bem como prorrogar a validade da nossa proposta por mais 90 (noventa) dias.

Parauapebas, 10 de fevereiro de 2020



AMP HOSPITALAR EIRELI ME
JOEL PAULO DE LIMA
PROCURADOR
RG: 3672230 SSP-GO
CPF: 622.923.071-20

CONFERE COM ORIGINAL
Data: 11/02/20 Hora: 14h
Assinatura: *Antônia Rottendorn*
mat. 5429

AMP HOSPITALAR LTDA

Avenida Guarapari nº 127 Qd. 29 Lt. 08 Setor Jardim Atlântico
Goiânia CEP 74.343-020
CNPJ: 16.698.619/0001-51

(62) 3207-3031
amp@amphospitalar.com.br



ASTHAMED
HOSPITALAR

Parauapebas, 10 de fevereiro de 2020

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vimos através desta, ratificar os valores inicialmente orçados por esta empresa para **material permanente odontológico**, e prorrogar a validade da proposta por 90 (noventa) dias.

WALTER LUCIO FAVEN
Diretor, Licitações

www.asthamed.com.br - licitacoedent@asthamed.com.br - (62) 2022-3817
Rua Dona Juaci de Paula Teiveira, Qd. 11 Lt. 11 - Bairro Ilda - Aparecida de Goiânia - GO
#935-670 - 112107.955.424/0001-59 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.901.578-0 - INSCRIÇÃO
MUNICIPAL 3110024751

CONFERE COM ORIGINAL
Data: 11/02/20 Hora: :

Assinatura
mat. 5429



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS / SEMSA

Vimos, através desta Declaração, prorrogar a validade da nossa proposta para mais 90 (noventa) dias, mantendo os preços orçados inicialmente para **material permanente odontológico**.

[Handwritten signature]
Rakelson Silva
Diretor Administrativo
MEDPLUS EIRELI

Medplus Eireli
CNPJ: 11.401.085/0001-36
Arsênio Messias da Silva Costa
Titular – Administrador
RG: 1.566.609 SSP/PI
CPF: 655.703.673-49

CONFERE COM ORIGINAL

Data: 11/02/20 Hora:

[Handwritten signature]
Assinatura

[Handwritten number]
mat. 5429