



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

COTAÇÃO DE PREÇOS

JOSE MIGUEL FERREIRA
GOMES:68067224234
2021.007.20099

Razão Social		Santana e Souza Distribuidora e Comércio de Móveis Eireli						
Fantasia	Santana e Souza							
Endereço	Rua Décima, nº 174							
Bairro:	Novo			Cidade:	Marituba		UF	PA
Telefone	(91) 9 9828-0721			Celular:	(91) 9 9828-0721			
CNPJ	34.390.049/0001-10			INS. EST.	15.654.937-9			
INSC. MUNICIPAL		4752						
CEP	67.103-460			E-mail	souzaesantana@hotmail.com			
Banco	Brasil	Agência	4233-1	C/C:	44.942-3			
Contato	Elyenai Santana de Souza							
Telefone	(91) 9 9828-0721			Celular:	(91) 9 9828-0721			

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PONTA DE PEDRAS
Departamento de Compras

Estamos apresentando nossa Proposta de Preços, cujos valores já estão inclusos, fretes, taxas, tributos e outros. Os preços relacionados na Planilha abaixo, estão propostos na condição de pagamento: a prazo () a vista (X).

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PAREDE) 9.000 BTU'S.	Unidade	13	R\$2.980,00	R\$38.740,00
	<i>Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética; Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio. Garantia mínima de 01(um) ano.</i>  (imagem ilustrativa)				
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PAREDE) 18.000 BTU'S.	Unidade	1	R\$4.650,00	R\$4.650,00
	<i>Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 18.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética; Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio.. Garantia mínima de 01(um) ano.</i>  (imagem ilustrativa)				



(91) 99907-0143



souzaesantana@hotmail.com



End: Rua Décima, nº 174, Bairro Novo

CEP 67200-000, Marituba -PA



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PISO TETO) CAP. MININA DE 36.000 BTU'S.	Unidade	2	R\$13.650,00	R\$27.300,00
	<i>Versão: Frio Capacidade Mínima: 36.000 Btus e NÃO superior a 48.000 Btus</i> <i>Classe: A Tensão: 220 V. Consumo Máximo: 80.0 Kwh/Mês Frequência: 60 Hz.</i> <i>Gás R410a, Compressor Inverter Com Rotação Variável, Controle Remoto: Sem Fio, Acompanhado De Adaptador Para Fixar O Controle Remoto Na Parede.</i> <i>Filtro: Antibacteriano Lavável, Prazo de Garantia e Assistência Técnica De Fábrica: 12 (Doze) Meses. Sem Instalação.</i> (imagem ilustrativa)				
4	BEBEDOURO TIPO COLUNA	Unidade	1	R\$1.250,00	R\$1.250,00
	<i>De coluna, elétrico, refrigerado por compressor, cor branca, tipo de água natural e gelada, com ajuste de temperatura de água, torneiras com fluxo contínuo e controlado, com bandeja de água removível, com reservatório de água gelada de pelo menos 1,5 litro, com suporte de galão de 20 litros, silencioso, aprovado pelo INMETRO, alimentação 127V ou bivolt, torneira para bebedouro no formato padrão e garantia de no mínimo 01(um) ano.</i> (imagem ilustrativa)				
5	BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO CONJUGADO EM AÇO INOX	Unidade	1	R\$1.950,00	R\$1.950,00
	<i>Bebedouro conjugado infantil; De pressão; Confeccionado em inox; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Tampo em aço inox polido, base em material injetado; Temperatura Mínima/Máxima: 10 °C – 10 °C; Capacidade de refrigeração mínima 2,5L/H; Capacidade Mínima do reservatório: 2,5 L; Filtro de água com carvão; Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses; Com 3 torneiras; Grau de Proteção IPX4; Silencioso; Aprovado pelo INMETRO; Alimentação 127V ou bivolt; Refrigeração por compressor com gás ecológico; Garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01(um) ano.</i> (imagem ilustrativa)				
6	MESA DE ESCRITÓRIO EM "L" EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	11	R\$1.287,00	R\$14.157,00
	<i>Em madeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, com os pés trabalhados (TORNEADOS), Dimensões mínimas: (L) 1,40M X (C) 1,40M X (A) 0,73M, com 2 (duas) gavetas, sendo a superior com chave.</i> (imagem ilustrativa)				
7	ESCRIVANINHA EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	1	R\$870,00	R\$870,00
	<i>Em madeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, Dimensões Mínimas: (L) 0,60M X (C) 1,20M X (A) 0,78.0M, com 2 gavetas sendo uma com chave.</i> (imagem ilustrativa)				



(91) 99907-0143



souzaesantana@hotmail.com



End: Rua Décima, nº 174, Bairro Novo

CEP 67200-000, Marituba -PA



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

8	ARMÁRIO ARQUIVO EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	11	R\$1.200,00	R\$13.200,00
	<i>Emmadeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, Dimensões mínimas: (C) 1,90M X (A) 0,65M X (P) 0,40M, com duas portas com chave, com um vão entre as duas portas, com reforço na parte traseira para fixação em parede de alvenaria.</i> (imagem ilustrativa) 				
9	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	1	R\$2.350,00	R\$2.350,00
	<i>Emmadeira maciça, regularizada, (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento com tampo único, Dimensões: (L) 1,10M X (C) 3,00M X (A) 0,80M, espessura do tampo com no mínimo 3,5cm, para a sala de Reuniões.</i> (imagem ilustrativa) 				
10	POLTRONA GIRATÓRIA - TIPO PRESIDENTE	Unidade	2	R\$1.650,00	R\$3.300,00
	<i>Cor preta. Assento e encosto em compensado multiplatinado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semirrígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo 1 central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 44 cm e 52 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de "3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 510 mm</i> 				



(91) 99907-0143



souzaesantana@hotmail.com



End: Rua Décima, nº 174, Bairro Novo

CEP 67200-000, Marituba -PA



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

		(profundidade). Encosto: 500 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%. (imagem ilustrativa)			
11	POLTRONA GIRATÓRIA - TIPO DIRETOR	Unidade	20	R\$1.530,00	R\$30.600,00
		Cor preta. Assento e encosto em compensado multiplatinado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo1 central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de "3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%. (imagem ilustrativa)			
12	CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO BISTRÔ	Unidade	12	R\$95,00	R\$1.140,00
		Cadeira fabricada com matéria prima de alta qualidade, em polipropileno, possuir resistência mínima de até 130 kg homologados pelo INMETRO. Possuir sistema de empilhamento. Informações Técnicas: Capacidade: Suportar no mínimo 130 kg Comprimento: 43 cm Largura: 40,6 cm Altura: 86,7 cm Altura do assento: 45 cm. Cores a serem definidas no ato do pedido. Faixa de tolerância de até -5%. (imagem ilustrativa)			



(91) 99907-0143



souzaesantana@hotmail.com



End: Rua Décima, nº 174, Bairro Novo



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

13	LONGARINA 3 ASSENTOS – SECRETÁRIA	Unidade	5	R\$890,00	R\$4.450,00
	<i>Cadeira fabricada com matéria prima de alta qualidade Especificações Mínimas: altura do assento: 46 cm, altura total: 102 cm, largura total, profundidade total: 52 cm, Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas mínimas: Estofado do assento: Profundidade: 420 mm, largura: 450 mm, espessura: 48 mm na superfície útil e 68 mm na ponta caída, densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: altura: 330 mm, largura: 402 mm, densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções: Tecido, crepe ou couro. As almofadas não devem possuir costuras e acabamento das bordas em perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possuir contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina que será definida no ato do pedido. A junção do assento e encosto da longarina deverá ser por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: O Chassi deverá ser confeccionado em compensado prensado a quente com lâmina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas mínimas do estrutural: Assento: 400 mm de profundidade e 450 mm de largura; Encosto: 335 mm de altura e 400 mm de largura; Base e estrutura: Base superior da longarina em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina em tubo retangular 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento soldados nas colunas laterais. Acabamento dos pés com ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa. faixa de tolerância de até -5%.</i> (imagem ilustrativa) 				
14	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA	Unidade	5	R\$870,00	R\$4.350,00
	<i>Encosto: Regulável na altura e poio lombar integrado; Assento: Estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m³); Apoio dos braços fixos com dimensões que atendem às normas nacionais NBR/ABNT; Com Mecanismo prático que permita o ajuste de altura do assento e inclinação do encosto; Base/pata injetada em resina termoplástica de alta resistência com rodízios de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários; Revestimento: Encosto e assento revestido em tecido Poliéster Crepe; Suporte mínimo de peso: 120kg; Cores: Encosto, assento, apoio de braço e base na cor preta; Faixa de tolerância de até -5%.</i> (imagem ilustrativa) 				



(91) 99907-0143



souzaesantana@hotmail.com



End: Rua Décima, nº 174, Bairro Novo



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº 34.390.049/0001-10 Insc Est.: 15.654.937-9

15	ARMÁRIO AÇO ALTO DUAS PORTAS	Unidade	2	R\$1.145,00	R\$2.290,00
	<i>Armário de aço alto, 02 portas, 04 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou maçaneta. Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado chapa 22, com processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor branca OU cinza (capacidade de no mínimo 20 kg por prateleira). Pés Niveladores em 02 regulagens de altura. Medidas aproximadas: Altura: 1940mm Largura: 900mm Profundidade: 400mm. GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e oxidação.; Faixa de tolerância de até -5%.</i> (imagem ilustrativa)				
16	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	Unidade	20	R\$380,00	R\$7.600,00
	<i>Cadeira secretária fixa 04 pés estofada: - Sem braços, - Armação tubular de Aço com quatro pés – - Fabricada com o assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45. – Revestimento em tecido na cor preta. - Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.; Faixa de tolerância de até -5%.</i> (imagem ilustrativa)				
17	ARMÁRIO DE AÇO AÉREO 03 PORTAS	Unidade	5	R\$1.050,00	R\$5.250,00
	<i>Armário triplo de aço; capacidade de suporte de peso: tolerar até 25Kg, sendo 15kg na base e 10kg na prateleira; Pintura eletrostática e anticorrosiva, com acabamento brilhoso. Medidas mínimas: 1050mm (L) X 550mm (A) X 290mm (PROF); Puxador de Plástico; Cor: Branco Brilhante; acompanhar manual de instruções e Garantia: 12 (doze) meses para defeitos de fabricação</i> (imagem ilustrativa)				

VALOR COTADO: R\$ 163.447,00 (Cento e Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias.

SANTANA E
SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO DE
MOVEIS: 343900490
00110

Assinado de forma
digital por SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA
E COMÉRCIO DE
MOVEIS: 3439004900011
Dados: 2021.11.24
17:45:12 -03'00'

Marituba – PA, 24 de Novembro de 2021

Elyenai Santana de Souza - Proprietário
CPF 036.872.542-16 e RG 8005936 PC/PA
Santana e Souza Distribuidora e Comércio de Móveis Eireli
CNPJ Nº 34.390.049/0001-10



(91) 99907-0143



souzaesantana@hotmail.com



End: Rua Décima, nº 174, Bairro Novo

CEP 67200-000, Marituba -PA

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3




COTAÇÃO DE PREÇOS

Razão Social		ABS Construções Fabricações Comércio e Serviços e Manutenção Eireli				
Fantasia	ABS Construções					
Endereço	Rua Décima, nº 56					
Bairro:	Novo		Cidade:	Marituba	UF	PA
Telefone	(91) 99907-0143		Celular:	(91) 99907-0143		
CNPJ	21.197.303/0001-16		INS. EST.	15.464.964-3		
INSC. MUNICIPAL		3394				
CEP	67.103-460		E-mail	souzaesantana@hotmail.com		
Banco	Banpará	Agência:	52	C/C:	507287-5	
Contato	Adelciro Boreges de Souza					
Telefone	(91) 99907-0143		Celular:	(91) 99907-0143		

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PONTA DE PEDRAS

Departamento de Compras

Estamos apresentando nossa Proposta de Preços, cujos valores já estão inclusos, fretes, taxas, tributos e outros. Os preços relacionados na Planilha abaixo, estão propostos na condição de pagamento: a prazo () a vista (X).

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PAREDE) 9.000 BTU'S.	Unidade	13	R\$2.985,00	R\$38.805,00
	<i>Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética; Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio. Garantia mínima de 01(um) ano.</i>  (imagem ilustrativa)				
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PAREDE) 18.000 BTU'S.	Unidade	1	R\$4.655,00	R\$4.655,00
	<i>Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 18.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética; Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio. Garantia mínima de 01(um) ano.</i>  (imagem ilustrativa)				
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PISO TETO) CAP. MININA DE 36.000 BTU'S.	Unidade	2	R\$13.660,00	R\$27.320,00
	<i>Versão: Frio Capacidade Mínima: 36.000 Btus e NÃO superior a 48.000 Btus Classe: A Tensão: 220 V. Consumo Máximo: 80.0 Kwh/Mês Frequência: 60 Hz. Gás R410a, Compressor Inverter Com Rotação Variável, Controle Remoto: Sem Fio, Acompanhado De Adaptador Para Fixar O Controle Remoto Na Parede. Filtro: Antibacteriano Lavável, Prazo de Garantia e Assistência Técnica De Fábrica: 12 (Doze) Meses. Sem Instalação.</i>  (imagem ilustrativa)				



End. Rua Décima, nº 56 Bairro Novo - Marituba - PA CEP 67.200-000

FONE: (91) 99907-0143 E-mail: absconstrucoescomercio@hotmail.com

ABS CONST. FAB. COMERCIO SERV. MAN. EIRELI-ME
CNPJ: 21.197.303/0001-16

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3

4	BEBEDOURO TIPO COLUNA	Unidade	1	R\$1.247,00	R\$1.247,00
	<i>De coluna, elétrico, refrigerado por compressor, cor branca, tipo de água natural e gelada, com ajuste de temperatura de água, torneiras com fluxo contínuo e controlado, com bandeja de água removível, com reservatório de água gelada de pelo menos 1,5 litro, com suporte de galão de 20 litros, silencioso, aprovado pelo INMETRO, alimentação 127V ou bivolt, torneira para bebedouro no formato padrão e garantia de no mínimo 01(um) ano.</i> <i>(imagem ilustrativa)</i>				
5	BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO CONJUGADO EM AÇO INOX	Unidade	1	R\$1.957,00	R\$1.957,00
	<i>Bebedouro conjugado infantil; De pressão; Confeccionado em inox; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Tampo em aço inox polido, base em material injetado; Temperatura Mínima/Máxima: 10 °C – 10 °C; Capacidade de refrigeração mínima 2,5L/H; Capacidade Mínima do reservatório: 2,5 L; Filtro de água com carvão; Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses; Com 3 torneiras; Grau de Proteção IPX4; Silencioso; Aprovado pelo INMETRO; Alimentação 127V ou bivolt; Refrigeração por compressor com gás ecológico; Garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01(um) ano.</i> <i>(imagem ilustrativa)</i>				
6	MESA DE ESCRITÓRIO EM "L" EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	11	R\$1.288,00	R\$14.168,00
	<i>Em madeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, com os pés trabalhados (TORNEADOS), Dimensões mínimas: (L) 1,40M X (C) 1,40M X (A) 0,73M, com 2 (duas) gavetas, sendo a superior com chave.</i> <i>(imagem ilustrativa)</i>				
7	ESCRIVANINHA EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	1	R\$875,00	R\$875,00
	<i>Em madeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, Dimensões Mínimas: (L) 0,60M X (C) 1,20M X (A) 0,78.0M, com 2 gavetas sendo uma com chave.</i> <i>(imagem ilustrativa)</i>				
8	ARMÁRIO ARQUIVO EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	11	R\$1.215,00	R\$13.365,00
	<i>Em madeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, Dimensões mínimas: (C) 1,90M X (A),0,65M X (P) 0,40M, com duas portas com chave, com um vão entre as duas portas, com reforço na parte traseira para fixação em parede de alvenaria.</i> <i>(imagem ilustrativa)</i>				
9	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	1	R\$2.355,00	R\$2.355,00
	<i>Em madeira maciça, regularizada, (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento com tampo único, Dimensões: (L) 1,10M X (C) 3,00M X (A),0,80M, espessura do tampo com no mínimo 3,5cm, para a sala de Reuniões.</i> <i>(imagem ilustrativa)</i>				

End. Rua Décima, nº 56 Bairro Novo - Marituba - PA CEP 67.200-000

FONE: (91) 99907-0143 E-mail: absconstrucoescomercio@hotmail.com

ABS CONST. FAB. COMERCIO SERV. MAN. EIRELI ME
CNPJ: 21.197.303/0001-16

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3

10	POLTRONA GIRATÓRIA - TIPO PRESIDENTE	Unidade	2	R\$1.660,00	R\$3.320,00
	<i>Cor preta. Assento e encosto em compensado multiplatinado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semirrígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo1 central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 44 cm e 52 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de "3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 510 mm (profundidade). Encosto: 500 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.</i> (imagem ilustrativa) 				
11	POLTRONA GIRATÓRIA - TIPO DIRETOR	Unidade	20	R\$1.535,00	R\$30.700,00
	<i>Cor preta. Assento e encosto em compensado multiplatinado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de</i> 				


End. Rua Décima, nº 56 Bairro Novo - Marituba - PA CEP 67.200-000

FONE: (91) 99907-0143 E-mail: absconstrucoescomercio@hotmail.com

ABS CONST. FAB. COMERCIO SERV. MAN. EIRELI-ME
CNPJ: 21.197.303/0001-16

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3


		acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo1 central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de "3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manipul. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.				
		(imagem ilustrativa)				
12	CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO BISTRÔ	Unidade	12	R\$97,00	R\$1.164,00	
		Cadeira fabricada com matéria prima de alta qualidade, em polipropileno, possuir resistência mínima de até 130 kg homologados pelo INMETRO. Possuir sistema de empilhamento. Informações Técnicas: Capacidade: Suportar no mínimo 130 kg Comprimento: 43 cm Largura: 40,6 cm Altura: 86,7 cm Altura do assento: 45 cm. Cores a serem definidas no ato do pedido. Faixa de tolerância de até -5%.				
		(imagem ilustrativa)				
13	LONGARINA 3 ASSENTOS - SECRETÁRIA	Unidade	5	R\$895,00	R\$4.475,00	
		Cadeira fabricada com matéria prima de alta qualidade Especificações Mínimas: altura do assento: 46 cm, altura total: 102 cm, largura total, profundidade total: 52 cm, Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas mínimas: Estofado do assento: Profundidade: 420 mm, largura: 450 mm, espessura: 48 mm na superfície útil e 68 mm na ponta caída, densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: altura: 330 mm, largura: 402 mm, densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções: Tecido, crepe ou couro. As almofadas não devem possuir costuras e acabamento das bordas em perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possuir contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina que será definida no ato do pedido. A junção do assento e encosto da longarina deverá ser por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: O Chassi deverá ser confeccionado em compensado prensado a quente com lâmina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas mínimas do estrutural: Assento: 400 mm de profundidade e 450 mm de largura; Encosto: 335 mm de altura e 400 mm de largura; Base e estrutura: Base superior da longarina em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina em tubo retangular 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento soldados nas colunas laterais. Acabamento dos pés com ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa. faixa de tolerância de até -5%.				
		(imagem ilustrativa)				

End. Rua Décima, nº 56 Bairro Novo - Marituba - PA CEP 67.200-000

FONE: (91) 99907-0143 E-mail: absconstrucoescomercio@hotmail.com

ABS CONST. FAB. COMERCIO SERV. MAN. EIRELI
CNPJ: 21.197.303/0001-16


ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli**CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3**

14	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA	Unidade	5	R\$875,00	R\$4.375,00
	<i>Encosto: Regulável na altura e poio lombar integrado; Assento: Estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3); Apoio dos braços fixos com dimensões que atendem às normas nacionais NBR/ABNT; Com Mecanismo prático que permita o ajuste de altura do assento e inclinação do encosto; Base/pata injetada em resina termoplástica de alta resistência com rodízios de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários; Revestimento: Encosto e assento revestido em tecido Poliéster Crepe; Suporte mínimo de peso: 120kg; Cores: Encosto, assento, apoio de braço e base na cor preta; Faixa de tolerância de até -5%.</i> (imagem ilustrativa)				
15	ARMÁRIO AÇO ALTO DUAS PORTAS	Unidade	2	R\$1.142,00	R\$2.284,00
	<i>Armário de aço alto, 02 portas, 04 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou maçaneta. Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado chapa 22, com processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor branca OU cinza (capacidade de no mínimo 20 kg por prateleira). Pés Niveladores em 02 regulagens de altura. Medidas aproximadas: Altura: 1940mm Largura: 900mm Profundidade: 400mm. GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e oxidação.; Faixa de tolerância de até -5%.</i> (imagem ilustrativa)				
16	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	Unidade	20	R\$382,00	R\$7.640,00
	<i>Cadeira secretária fixa 04 pés estofada: - Sem braços, - Armação tubular de Aço com quatro pés - - Fabricada com o assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45. - Revestimento em tecido na cor preta. - Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.; Faixa de tolerância de até -5%.</i> (imagem ilustrativa)				

End. Rua Décima, nº 56 Bairro Novo - Marituba - PA CEP 67.200-000**FONE: (91) 99907-0143 E-mail: absconstrucoescomercio@hotmail.com**ABS CONST. FAB. COMERCIO SERV. MAN. EIRELI
CNPJ: 21.197.303/0001-16

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3


17	ARMÁRIO DE AÇO AÉREO 03 PORTAS	Unidade	5	R\$1.100,00	R\$5.400,00
	Armário triplo de aço; capacidade de suporte de peso: tolerar até 25Kg, sendo 15kg na base e 10kg na prateleira; Pintura eletrostática e anticorrosiva, com acabamento brilhoso. Medidas mínimas: 1050mm (L) X 550mm (A) X 290mm (PROF); Puxador de Plástico; Cor: Branco Brilhante; acompanhar manual de instruções e Garantia: 12 (doze) meses para defeitos de fabricação (imagem ilustrativa)				

VALOR COTADO: R\$ 164.105,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil e Cento e Cinco Reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias.

Marituba – PA, 26 de Novembro de 2021


ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Man. Eireli
CNPJ Nº 21.197.303/0001-16
Adelcio Borges de Souza
CPF nº 462.622.292-72e RG nº 2483836 PC/PA
PROPRIETÁRIO

ABS CONST FAB COMERCIO SERV MAN EIRELI-ME
CNPJ 21.197.303/0001-16

End. Rua Décima, nº 56 Bairro Novo - Marituba - PA CEP 67.200-000
FONE: (91) 99907-0143 E-mail: absconstrucoescomercio@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PONTA DE PEDRAS
Departamento de Compras

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, situada na Tv. WE 34, nº 161, Térreo – Conjunto Cidade Nova IV, Coqueiro, Ananindeua-PA, CEP 67.133-170, com inscrição no CNPJ/MF sob nº. 12.735.479/0001-93, Insc. Estadual: 15.316.614-2, apresenta Proposta Comercial, para fornecimento dos itens necessários, conforme descrição abaixo, em atenção à solicitação de cotação de preços de responsabilidade desta Câmara Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PAREDE) 9.000 BTU'S.	Unidade	13	R\$ 3.090,00	R\$ 40.170,00
<i>Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética; Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio. Garantia mínima de 01(um) ano.</i>					
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PAREDE) 18.000 BTU'S.	Unidade	1	R\$ 5.027,40	R\$ 5.027,40
<i>Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 18.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética; Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de ciclo: Quente/Frio.. Garantia mínima de 01(um) ano.</i>					
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT INVERTER (PISO TETO) CAP. MININA DE 36.000 BTU'S.	Unidade	2	R\$ 14.752,80	R\$ 29.505,60
<i>Versão: Frio Capacidade Mínima: 36.000 Btus e NÃO superior a 48.000 Btus Classe: A Tensão: 220 V. Consumo Máximo: 80.0 Kwh/Mês Frequência: 60 Hz. Gás R410a, Compressor Inverter Com Rotação Variável, Controle Remoto: Sem Fio, Acompanhado De Adaptador Para Fixar O Controle Remoto Na Parede. Filtro: Antibacteriano Lavável, Prazo de Garantia e Assistência Técnica De Fábrica: 12 (Doze) Meses. Sem Instalação.</i>					
4	BEBEDOURO TIPO COLUNA	Unidade	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
<i>De coluna, elétrico, refrigerado por compressor, cor branca, tipo de água natural e gelada, com ajuste de temperatura de água, torneiras com fluxo contínuo e controlado, com bandeja de água removível, com reservatório de água gelada de pelo menos 1,5 litro, com suporte de galão de 20 litros, silencioso, aprovado pelo INMETRO, alimentação 127V ou bivolt, torneira para bebedouro no formato padrão e garantia de no mínimo 01(um) ano.</i>					

**BelMedical**

Produtos Hospitalares Ltda



(91) 98628-0096 / 3353-4794
BELMEDICALPRODUTOSHOSPITALARES
BELMEDICALCOMERCIO2020@GMAIL.COM

5	BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO CONJUGADO EM AÇO INOX	Unidade	1	R\$ 2.172,00	R\$ 2.172,00
<i>Bebedouro conjugado infantil; De pressão; Confeccionado em inox; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Tampo em aço inox polido, base em material injetado; Temperatura Mínima/Máxima: 10 °C – 10 °C; Capacidade de refrigeração mínima 2,5L/H; Capacidade Mínima do reservatório: 2,5 L; Filtro de água com carvão; Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses; Com 3 torneiras; Grau de Proteção IPX4; Silencioso; Aprovado pelo INMETRO; Alimentação 127V ou bivolt; Refrigeração por compressor com gás ecológico; Garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01(um) ano.</i>					
6	MESA DE ESCRITÓRIO EM "L" EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	11	R\$ 1.403,90	R\$ 15.442,90
<i>Em madeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, com os pés trabalhados (TORNEADOS), Dimensões mínimas: (L) 1,40M X (C) 1,40M X (A) 0,73M, com 2 (duas) gavetas, sendo a superior com chave.</i>					
7	ESCRIVANINHA EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
<i>Em madeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, Dimensões Mínimas: (L) 0,60M X (C) 1,20M X (A) 0,78.0M, com 2 gavetas sendo uma com chave.</i>					
8	ARMÁRIO ARQUIVO EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	11	R\$ 1.312,00	R\$ 14.432,00
<i>Em madeira maciça, regularizada (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento, Dimensões mínimas: (C) 1,90M X (A) 0,65M X (P) 0,40M, com duas portas com chave, com um vão entre as duas portas, com reforço na parte traseira para fixação em parede de alvenaria.</i>					
9	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA MACIÇA	Unidade	1	R\$ 2.614,00	R\$ 2.614,00
<i>Em madeira maciça, regularizada, (com origem), preferencialmente oriunda de reflorestamento com tampo único, Dimensões: (L) 1,10M X (C) 3,00M X (A) 0,80M, espessura do tampo com no mínimo 3,5cm, para a sala de Reuniões.</i>					
10	POLTRONA GIRATÓRIA - TIPO PRESIDENTE	Unidade	2	R\$ 1.826,00	R\$ 3.652,00

**BelMedical**

Produtos Hospitalares Ltda



(91) 98628-0096 / 3353-4794

BELMEDICALPRODUTOSHOSPITALARES

BELMEDICALCOMERCIO2020@GMAIL.COM

Cor preta. Assento e encosto em compensado multiplatinado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semirrígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo1 central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 44 cm e 52 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4" e o externo de 3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 510 mm (profundidade). Encosto: 500 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.

11	POLTRONA GIRATÓRIA - TIPO DIRETOR	Unidade	20	R\$ 1.673,00	R\$ 33.460,00
----	--	---------	----	--------------	---------------

Cor preta. Assento e encosto em compensado multiplatinado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo1 central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4" e o externo de 3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.

12	CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO BISTRÔ	Unidade	12	R\$ 108,60	R\$ 1.303,20
----	--	---------	----	------------	--------------

Cadeira fabricada com matéria prima de alta qualidade, em polipropileno, possuir resistência mínima de até 130 kg homologados pelo INMETRO. Possuir sistema de empilhamento. Informações Técnicas: Capacidade: Suportar no mínimo 130 kg Comprimento: 43 cm Largura: 40,6 cm Altura: 86,7 cm Altura do assento: 45 cm. Cores a serem definidas no ato do pedido. Faixa de tolerância de até -5%.

**BelMedical**

Produtos Hospitalares Ltda



(91) 98628-0096 / 3353-4794
BELMEDICALPRODUTOSHOSPITALARES
BELMEDICALCOMERCIO2020@GMAIL.COM

13	LONGARINA ASSENTOS SECRETÁRIA	3 -	Unidade	5	R\$ 975,50	R\$ 4.877,50
<i>Cadeira fabricada com matéria prima de alta qualidade Especificações Mínimas: altura do assento: 46 cm, altura total: 102 cm, largura total, profundidade total: 52 cm, Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas mínimas: Estofado do assento: Profundidade: 420 mm, largura: 450 mm, espessura: 48 mm na superfície útil e 68 mm na ponta caída, densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: altura: 330 mm, largura: 402 mm, densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções: Tecido, crepe ou couro. As almofadas não devem possuir costuras e acabamento das bordas em perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possuir contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina que será definida no ato do pedido. A junção do assento e encosto da longarina deverá ser por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: O Chassi deverá ser confeccionado em compensado prensado a quente com lâmina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capla em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas mínimas do estrutural: Assento: 400 mm de profundidade e 450 mm de largura; Encosto: 335 mm de altura e 400 mm de largura; Base e estrutura: Base superior da longarina em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina em tubo retangular 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento soldados nas colunas laterais. Acabamento dos pés com ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa. faixa de tolerância de até -5%.</i>						
14	CADEIRA SECRETÁRIA	TIPO	Unidade	5	R\$ 945,00	R\$ 4.725,00
<i>Encosto: Regulável na altura e poio lombar integrado; Assento: Estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3); Apoio dos braços fixos com dimensões que atendem às normas nacionais NBR/ABNT; Com Mecanismo prático que permita o ajuste de altura do assento e inclinação do encosto; Base/pata injetada em resina termoplástica de alta resistência com rodízios de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários; Revestimento: Encosto e assento revestido em tecido Poliéster Crepe; Suporte mínimo de peso: 120kg; Cores: Encosto, assento, apoio de braço e base na cor preta; Faixa de tolerância de até -5%.</i>						
15	ARMÁRIO AÇO ALTO DUAS PORTAS		Unidade	2	R\$ 1.267,00	R\$ 2.534,00
<i>Armário de aço alto, 02 portas, 04 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou maçaneta. Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado chapa 22, com processo de fosfatização antiferrugíneo e pintura com esmalte sintético na cor branca OU cinza (capacidade de no mínimo 20 kg por prateleira). Pés Niveladores em 02 regulagens de altura. Medidas aproximadas: Altura: 1940mm Largura: 900mm Profundidade: 400mm. GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e oxidação.; Faixa de tolerância de até -5%.</i>						
16	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA		Unidade	20	R\$ 412,50	R\$ 8.250,00
<i>Cadeira secretária fixa 04 pés estofada: - Sem braços, - Armação tubular de Aço com quatro pés - - Fabricada com o assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45. - Revestimento em tecido na cor preta. - Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.; Faixa de tolerância de até -5%.</i>						
17	ARMÁRIO DE AÇO AÉREO 03 PORTAS		Unidade	5	R\$ 1.232,00	R\$ 6.160,00
<i>Armário triplo de aço; capacidade de suporte de peso: tolerar até 25Kg, sendo 15kg na base e 10kg na prateleira; Pintura eletrostática e anticorrosiva, com acabamento brilhoso. Medidas mínimas: 1050mm (L) X 550mm (A) X 290mm (PROF); Puxador de Plástico; Cor: Branco Brilhante; acompanhar manual de instruções e Garantia: 12 (doze) meses para defeitos de fabricação</i>						

VALOR COTADO: R\$ 176.555,60 (Cento e Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Declaramos de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto desta cotação, nada mais sendo válido pleitear e esse título.

Formas de Pagamento: Em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega das notas fiscais e recibos DEFINITIVOS, devidamente atestados, pelo setor competente;

Condições de Entrega: A entrega dos materiais será de acordo com a solicitação escrita, em documento próprio e assinado, emitido por essa Câmara;

Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, contados da emissão da Ordem de Compra.

Validade: 30 (trinta) dias.

Ananindeua/PA, 01 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

BELMEDICAL
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:12735479000193

Assinado de forma digital por
BELMEDICAL COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:12735479000193
Dados: 2021.12.01 21:55:32
-03'00'

BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.735.479/0001-93

KALIANY
TAVARES
MORAIS:040
76799283

Assinado de forma digital por
KALIANY TAVARES
MORAIS:04076799283
DN: cn=KALIANY TAVARES, ou=AC
CERTIFICADA MINAS V5,
ou=34147028000178,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=KALIANY TAVARES
MORAIS:04076799283
Dados: 2021.12.10 12:29:27 -03'00'

CAMARA
MUNICIPAL DE
VEREADORES DE
PONTA DE
PEDRAS:34917229
000107

Assinado de forma digital por CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PONTA DE PEDRAS:34917229000107
DN: cn=BR, st=PA, ou=PONTA DE PEDRAS,
ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ
A3, ou=AR BRSIGN, ou=Presencial,
ou=36710392000120, cn=CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PONTA DE PEDRAS:34917229000107
Dados: 2021.12.10 11:55:58 -03'00'