



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

Item	DESCRIÇÃO	QTD	Valor unit.	Valor total
01	Poltrona hospitalar articulável, reclinção com acionamento manual, material de confecção armação baixa: aço/ferro pintado, construída em estrutura tubular com armação baixa, acabamento em pintura epóxi, encosto, assento, perna e braços com estofamento anatômico em courvin. Braços e perna articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos através de esfera lateral, descanso para os pés integrado. Dimensões aproximadas aberta: 1,61 m comp. x 81 cm larg. x 70 cm alt. Dimensões aproximadas fechada: 1,0 m comp. x 81 cm larg x 1,05 m alt. Cubagem: 0,801 M³, capacidade até 120kg	04	1.000,00	4.000,00
02	Balde a pedal em material de polipropileno com capacidade de 30 até 49L com Pedal, largura: 330mm, comprimento: 440mm, altura: 720mm, cor: cinza, material: Polietileno e Polipropileno	05	120,00	600,00
03	Detector fetal tipo portátil com tecnologia digital, ciclagem: 6.000 a 60.000, alimentação: bateria alcalina 9 V IEC-6LR61/6LF22, frequência: 2mhz $\pm$ 10%, potência máxima de consumo: VA, faixa de medição de FCF: 60 a 210bpm, precisão da medição da FCF: $\pm$ 2% da faixa, dimensões: 33 X 117 X 131 mm, média de duração da bateria: 01h20min, gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS, 04 modos de funcionamento, indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Saída para fone de ouvido, carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v), desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção, alojamento para transdutor na lateral do aparelho, compartimento para bateria localizado na traseira. Normas: NBR IEC, ANVISA. Conteúdo da embalagem: 01 – DF-7001, 01 - Gel ultrassônico 50g, 01 - Fone de ouvido intra-auricular, 01 - Manual de instruções, 01 - Alça para transporte, 01 - Bolsa para armazenamento, 01 - Carregador de bateria 9 v x 200 MAH alcalina recarregável, 01 - Bateria 9 v x 200 MAH alcalina recarregável.	01	800,00	800,00
04	Laringoscópio inox "LED" infantil completo com 03 lâminas curvas e lâminas de laringoscópio infantil Nº 0, 1 e 2. Cabo recartilhado para maior ergonomia e segurança, produto composto de aço inox á prova de ferrugem, abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável, tampa rosqueável com mola em aço inox, alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis, iluminação: lâmpada halógena 2,5V; alimentado por 02 (duas) pilhas tamanho C (médio) - (NÃO INCLUSAS). Acompanha: 1 cabo para laringoscópio Infantil; 1 lâmina curva para laringoscópio adulto numero 0; 1 lâmina curva para laringoscópio adulto numero 1; 1 Lâmina curva para	01	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

	laringoscópio adulto numero 2 em aço inox			
05	Oxímetro Portátil com Curva UT-100 – MD. Características: visor LCD colorido de alta resolução; tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão USB para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; aplicável para paciente adulto, pediátrico e neonatal; 08 polegadas display e rotação da tela; confiável para medir spo2 e pr; tendência de armazenamento de dados de tempo até 120 horas; alarme visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para o pc para análise de revisão e impressão; apenas 258 gramas com células; dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8cm. Especificações técnicas: Spo2:Gama: 0-100%; precisão: plusmn; 2% em 70-100%; resolução: 1%. Taxa de pulso: Gama: 30-250bpm; precisão: plusmn; 2% em 30-250bpm; resolução: 1%. Fonte de alimentação: 100-240v, 47-63hz; baterias: 4 aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações: tempo do funcionamento: 0 para 45 deg; armazenamento temp: -20 para +60 deg; umidade relativa do ar: 30-90% (operacional); 10-95 % (armazenamento). Acessórios inclusos: 1 Oxímetro Portátil com Curva UT-100; 01 sensor de SpO2 reutilizável adulto; 04 Baterias Ni-MH recarregáveis; 01 Capa de proteção com suporte; 01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC); 01 Manual de operação.	02	2.500,00	5.000,00
06	Central de nebulização Tensão: Bivolt automático (127/220V); frequência: 60Hz; fusível: 5A - Ação rápida 2cm; proteção térmica: <150°C; compressor: 150W ou 1/5CV; pressão máxima: >30 PSI; estabilidade mecânica: fixos com pés de borracha; tempo de nebulização: em torno de 15 min (para 5ml) podendo variar dependendo do medicamento utilizado; tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I; grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada de tipo B; grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0. Itens inclusos: 01 aparelho compressor; 01 suporte removível com 5 rodízios; 04 máscaras adulto; 04 máscaras infantil; 04 copos modelo turbo; 04 mangueiras de PVC c/ 1,5m c/ encaixe e rosca	03	1.800,00	5.400,00
07	Mesa Ginecológica se gabinete com portas e gavetas, material de confecção em aço/ferro pintado. Informações Adicionais: leito móvel, assento fixo, suporte para balde, encosto regulável, apoio para os pés, pintura em epóxi,	03	1.700,00	5.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

	revestimento em courvin, pés com ponteiros plásticos, leito estofado dividido em três partes. Informações técnicas: capacidade suportada aproximada: 90 Kg, peso aproximado da mesa ginecológica: 20 Kg, dimensões da mesa ginecológica aberta: 40cm (A) x 53cm (L) 180cm (C)			
08	Cadeira de rodas para obeso Tipo de quadro: Estrutura dobrável com fechamento em X. Material do quadro: Aço carbono, tipo de X: Aço duplo tubular, tipo de pintura: Eletrostática epóxi, tipo do Encosto: Fixo, estofamento de encosto: Acolchoado em nylon de alta resistência, estofamento de assento: Acolchoado em nylon de alta resistência, almofada: Espuma de 5cm de espessura, apoio de braço escamoteável e rebatível, apoio de pés: rebatível lateralmente, pedal: do tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo, protetor de roupa: nylon com aba, freios bi laterais com acionamento para frente, faixa de panturrilha: sim, rodas dianteiras: 8 maciça 200 x 50 com rolamentos blindados na bucha receptora, garfo da roda dianteira: Aço carbono, eixo dianteiro: fixo, roda traseira: aro24 raiada, com rolamentos blindados no cubo de alumínio, pneu da roda traseira: Inflável 24 x 1 3 8, aro de propulsão: Alumínio com pintura eletrostática epóxi, eixo traseiro: Sistema quick release / removível, possui suporte de soro, capacidade de 120 a 159kg	01	2.200,00	2.200,00
09	Esfigmomanômetro adulto de mercúrio, material de confecção em tecido de algodão, braçadeira/fecho em velcro. Estetoscópio Clínico Duplo EC100: haste em aço inoxidável garante maior durabilidade; receptor duplo; campânula e diafragma; headset dispositivo de fechamento do receptor impedindo a interferência do ambiente na ausculta; a seleção do receptor de ausculta é feita pela movimentação do Headset em 180°; vedação excelente. Esfigmomanômetro Aneróide EA100: válvula de deflação precisa; gancho para fixação do manômetro no momento da medição; pêra em Pvc; Acompanha bolsa para acondicionamento; braçadeira em nylon com fecho de contato; tubo condutor em Pvc garante maior flexibilidade; prático, compacto e excelente relação custo-benefício; acompanha bolsa de acondicionamento. Garantia: 2 Anos. Registro na Anvisa	20	150,00	3.000,00
10	Carro de curativos, acessórios: balde e bacia, material de confecção em aço inoxidável, estrutura tubular de aço inox 7/8" 22,22 mm com parede 1,22mm; tampo e prateleira confeccionados aço inox 430, com 0,75mm de espessura; acabamento das extremidades das prateleiras sem arestas cortantes; varanda (guarnição) em aço inox de 1/4" (6,35mm) ao redor das prateleiras; suporte de balde e bacia em aço inox 5/16" (7,93mm); acompanha balde de inox com capacidade de 10 litros e 20cm de diâmetro; acompanha bacia em aço inox de 30cm de diâmetro; acabamento polido; pés com rodízios giratórios de 50mm (2") de diâmetro; peso máximo suportado pela prateleira: 20 Kg	02	1.200,00	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

11	Cadeira de rodas adulto, chassi tubular robusto e resistente; dobrável em sistema x; almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; estofamento do encosto possui porta prontuário; apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; elevação para as pernas, apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulação na altura; faixa ajustável para apoio de panturrilha; garfo longo adaptado; rodas dianteiras de 8" maciças; rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro; aro de propulsão das rodas traseiras anatômico em nylon; protetor lateral de roupas integrado; alavanca de freio ergonômica funcional; sistema empurre e trave com alto grau de aderência; tip-assist emborrachado - pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, para auxiliar na transposição de pequenos obstáculos; opcionais: rodas anti-tombo. disponível nas seguintes dimensões conforme regra detalhada: (largura de assento X profundidade de assento X altura do encosto cm e largura total cm) 40x40x40 cm e 58 cm; 43x40x40 cm e 61 cm; 45x40x40 cm e 63 cm; 50x40x40 cm e 68 cm, capacidade de peso: 100 kg, na cor preta, estofamento e almofada: preto. Cadeira de Rodas Centro S1 Dobrada, Almofada, Apoio de Pés Desmontados com Manual e Ferramentas Registro Anvisa.	03	1.100,00	3.300,00
12	Ar condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo Split, função quente e frio, voltagem 220v, classificação energética A, garantia 1 ano, evaporadora na cor branca, condensadora, deve possuir: indicador de temperatura na evaporadora, controle remoto, regulação de velocidade de ventilação, sleep, , swing, timer, turbo, filtro anti-bactéria. Gás refrigerante R-22, sistema de fase monofásico, serpentina em alumínio, consumo (W) 1085, distância máxima entre evaporadora e condensadora 10, garantia de 12 meses	08	2.400,00	19.200,00
13	Armário Aço 2 Portas Multiuso Escritório 3 a 4 Prateleiras, cinza,, 02 portas, chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), chapa das travas: 20 (0,90mm), dimensões (ALP/cm): 170 x 75 x 40, pintura: Eletrostática/Epóxi, peso suportado: 30Kg por prateleira, conteúdo da Embalagem: 02 portas, 03 a 04 prateleiras, 01 base, 01 teto, 02 fundos, 02 laterais, 02 travas, 01 perfil PVC, 04 Pés niveladores + sapatas, 01 Kit de acessórios completo, 01 manual de montagem	05	700,00	3.500,00
14	Carro de emergência com lacre construído em chapa de aço carbono em pintura epóxi; tampo em aço carbono pintado, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios; 04 a 06 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e régua de	01	2.500,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

	tomada elétrica com cabo de no mínimo 150cm. Possui sistema de travas nas gavetas.			
15	Laringoscópio adulto feito em aço inox, possui 5 lâminas curvas Macintosh números 1, 2, 3, 4 e 5, feitas em aço inox, lâmpada Ultra-Bright 3,25V Full Spectrum (LED) com luz branca e de baixo consumo da pilha, lâminas totalmente compatíveis as de fibra óptica que estão em conformidade com as normas ASTM e ISSO	02	730,00	1.460,00
16	Bisturi elétrico , potência de até 150w, possui alarmes, possui função bipolar	01	7.400,00	7.400,00
17	Monitor multiparâmetros, 5 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, tipo de monitor pré configurado, tamanho de monitor de 10" a 12", possui suporte para monitor	01	14.000,00	14.000,00
18	Suporte de Hamper com tampa, material de confecção em aço inoxidável, material dos rodízios em polipropileno, dimensão do produto: 50x50x80 (CxLxA), material em aço inox, saco em algodão incluso, possui rodízios, capacidade 150L, garantia de 12 meses	01	350,00	350,00
19	Bomba de infusão, equipo universal, possui bateria, possui KVO, possui alarmes, possui programação da infusão, possui bolus	03	5.000,00	15.000,00
20	Berço recém nascido, movimentos: Trendelemburg e Proclive, acionamento através de cremalheira; estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó, cesto em acrílico; suporte aramado para apoio de objetos; acompanha colchonete, rodízios de 4" sendo dois com freios em diagonal. capacidade máxima: 80kg. Dimensões úteis: 0,70 x 0,50 x 0,80 (AxLxP), possui prateleira	01	1.200,00	1.200,00

Valor estimado do processo será de R\$ 96.910,00 (noventa e seis mil novecentos e dez)

