

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

Registro de Preços Eletrônico - PROCESSO LICITATÓRIO Nº217/2022-PMCC-CPL



## Resultado da Adjudicação

**Item: 0001 - AREIA TIPO SAIBRO Agregado para construção civil, do tipo areia sabrosa, retiradas em locais de agua corrente com licenciamento ambiental, usada para levante de paredes, alvenaria e reboco, granulometria media. Os agregados miudos deve apresentar particulas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalencia de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054). - Quantidade: 5.625 Tonelada - Valor Referência: 142,01**

| Fornecedor                                                        | Situação                                                                          | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| DUNAS CONSTRUÇOES<br>EMPREENHIMENTOS LTDA<br>(15.522.678/0001-01) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:19:09 - Por: Josemira<br>Raimunda Diniz Gadelha | NAO SE APLICA | PRODUCAO PROPRIA  | 5.625      | 399.375,00  |

**Item: 0002 - AREIA TIPO SAIBRO Agregado para construção civil, do tipo areia sabrosa, retiradas em locais de agua corrente com licenciamento ambiental, usada para levante de paredes, alvenaria e reboco, granulometria media. Os agregados miudos deve apresentar particulas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalencia de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054). - Quantidade: 1.875 Tonelada - Valor Referência: 142,01**

| Fornecedor                                                        | Situação                                                                          | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| DUNAS CONSTRUÇOES<br>EMPREENHIMENTOS LTDA<br>(15.522.678/0001-01) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:19:09 - Por: Josemira<br>Raimunda Diniz Gadelha | NAO SE APLICA | PRODUCAO PROPRIA  | 1.875      | 133.125,00  |

**Item: 0003 - AREIA TIPO LAVADA - Agregado para construção civil, do tipo areia lavada, retiradas em locais de agua corrente com licenciamento ambiental, usada em pisos, fabricação de manilhas e bueiros, granulometria media. Os agregados miudos deve apresentar particulas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalencia de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054). - Quantidade: 16.875 Tonelada - Valor Referência: 174,13**

| Fornecedor                                                        | Situação                                                                          | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|
| DUNAS CONSTRUÇOES<br>EMPREENHIMENTOS LTDA<br>(15.522.678/0001-01) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:19:09 - Por: Josemira<br>Raimunda Diniz Gadelha | NAO SE APLICA | PRODUCAO PROPRIA  | 16.875     | 1.469.137,50 |

**Item: 0004 - AREIA TIPO LAVADA - Agregado para construção civil, do tipo areia lavada, retiradas em locais de agua corrente com licenciamento ambiental, usada em pisos, fabricação de manilhas e bueiros, granulometria media. Os agregados miudos deve apresentar particulas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalencia de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054). - Quantidade: 5.625 Tonelada - Valor Referência: 174,13**

| Fornecedor                                                        | Situação                                                                   | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| DUNAS CONSTRUÇOES<br>EMPREENHIMENTOS LTDA<br>(15.522.678/0001-01) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:17:52 - Por: Douglas<br>Ferreira Santana | NAO SE APLICA | PRODUCAO PROPRIA  | 5.625      | 489.712,50  |

**Item: 0005 - BRITA 0 (ZERO) - Agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 12 milímetros, produto de dimensões reduzidas, em relação a brita1, indicada para fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração. agregado graudo, Deve apresentar partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) Quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) Índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954 d) Os agregados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089. - Quantidade: 33.750 Tonelada - Valor Referência: 182,27**

| Fornecedor                                          | Situação                                                                          | Modelo            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| H. VELOSO SOARES & CIA LTDA<br>(15.715.870/0001-14) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:19:09 - Por: Josemira<br>Raimunda Diniz Gadelha | BRITA 0 (ZERO) CP | PRÓPRIA           | 33.750     | 3.543.750,00 |

**Item: 0006 - BRITA 0 (ZERO) - Agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 12 milímetros, produto de dimensões reduzidas, em relação a brita1, indicada para fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração. agregado graudo, Deve apresentar partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) Quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) Índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954 d) Os**

Página 1 de 3





agregados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089. - Quantidade: 11.250 Tonelada - Valor Referência: 182,27

| Fornecedor                                                      | Situação                                                                   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|--------------|
| M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>(46.136.700/0001-09) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:17:52 - Por: Douglas<br>Ferreira Santana | BRITA 0 | NÃO SE APLICA     | 11.250     | 1.035.000,00 |

Item: 0008 - BRITA 3/4 - Agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 24 milímetros, apropriado para fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, vigas e lajes assim como em diversas aplicações na construção de edificações de grande porte, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração. Deve apresentar partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) Quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) Índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954 d) Os agregados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089. - Quantidade: 7.500 Tonelada - Valor Referência: 120,42

| Fornecedor                                                      | Situação                                                                   | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>(46.136.700/0001-09) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:17:52 - Por: Douglas<br>Ferreira Santana | BRITA 3/4 | NÃO SE APLICA     | 7.500      | 562.500,00  |

Item: 0010 - PÓ DE BRITA - Agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 5 milímetros, indicada especialmente para calçamentos com base asfáltica e de concreto para obtenção de textura fina, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração Os agregados miudos deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalencia de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054). - Quantidade: 18.750 Tonelada - Valor Referência: 92,99

| Fornecedor                                                      | Situação                                                                   | Modelo      | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>(46.136.700/0001-09) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:17:52 - Por: Douglas<br>Ferreira Santana | PÓ DE BRITA | NÃO SE APLICA     | 18.750     | 1.312.500,00 |

Item: 0011 - PEDRA DE MÃO OU PEDRA RAÇÃO - A pedra de mão de agregado graúdo constitui do material que passa no britador primario (uma pedra bruta, de maior dimenssão) e é retido na peneira de 76mm, com dimenssões que variam entre 76 a 250 mm. A pedra de mão também conhecida por ração, pedra pelmão ou pedra amarrada e empregada na cosntrução de fundações em geral, aterramentos, drenagem de areas alagadas, muros de contenção, barreiras, nivelamentos de areas etc. O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada tipo ração, produto total da britagem primária, devendo ser constituído de fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excessos de partículas lamelares ou alongadas, ou de fácil desintegração, e de outras substâncias prejudiciais. Deve atender à seguinte especificação: a) Durabilidade ao sulfato de sódio: perda máxima de 20% b) Desgaste no ensaio Los Angeles inferior a 55%. - Quantidade: 33.750 Tonelada - Valor Referência: 167,70

| Fornecedor                                          | Situação                                                                          | Modelo                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|
| H. VELOSO SOARES & CIA LTDA<br>(15.715.870/0001-14) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:19:09 - Por: Josemira<br>Raimunda Diniz Gadelha | PEDRA DE MÃO OU<br>PEDRA RAÇÃO CP | PRÓPRIA           | 33.750     | 3.037.500,00 |

Item: 0013 - AREIA LAVADA FINA - Agregado para construção civil, usada para levante de paredes alvenarias e reboco, granulometria fina. Os agregados miudos deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalencia de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054). - Quantidade: 5.625 Tonelada - Valor Referência: 133,00

| Fornecedor                                                               | Situação                                                                   | Modelo            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| C F COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI<br>(22.536.713/0001-07) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:17:52 - Por: Douglas<br>Ferreira Santana | AREIA LAVADA FINA | MARCA PRÓPRIA     | 5.625      | 374.062,50  |

Item: 0014 - AREIA LAVADA FINA - Agregado para construção civil, usada para levante de paredes alvenarias e reboco, granulometria fina. Os agregados miudos deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalencia de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054). - Quantidade: 1.875 Tonelada - Valor Referência: 133,00

| Fornecedor                                                               | Situação                                                                   | Modelo            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| C F COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI<br>(22.536.713/0001-07) | Adjudicado em: 11/01/2023 -<br>13:17:52 - Por: Douglas<br>Ferreira Santana | AREIA LAVADA FINA | MARCA PRÓPRIA     | 1.875      | 124.687,50  |

Douglas Ferreira Santana

Página 2 de 3





Pregoeiro



---

Josemira Raimunda Diniz Gadelha  
Autoridade Competente

