



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

Item	DESCRIÇÃO	QTD	Valor unit.	Valor total
01	Estante de Aço com 06 Bandejas 40 cm (22/18) - 1,98x0,92x0,40m , modelo: Estante de Aço, altura (cm): 198, largura (cm): 92, profundidade (cm): 40, referência do Modelo: Estante de Aço, peso suportado: 40 Kg por Bandeja, material das Bandejas: Chapa de aço #22 com reforço na Bandeja, bandejas reguláveis, composição: bandejas de aço/colunas de aço, material da estrutura: colunas de aço com regulagem, corpo (Material): bandejas de aço com reforço número de Bandejas: 06	03	600,00	1.800,00
02	Geladeira/refrigerador com capacidade de 260 a 299L, linha branca, possui display, eficiência de energia A, 01 porta, painel de controle interno, gaveta multiuso, 01 alça, degelo seco, fecho interno, compacta e espaçosa, compartimentos removíveis, compartimento extra-frio, voltagem 110v	01	1.600,00	1.600,00
03	Mesa de escritório 1,20 com gaveta linha PDA Mesa de escritório 1,20M com tampo e retaguarda lisos produzido em MDP/MDF/madeira ou similar com 15 mm e acabamento em fita de 1mm, pés duplos aberto produzido em aço e sapata niveladoras de altura, gaveteiro fixo feito em aço chapa 26 com corrediças em nylon e frente de madeira com chave.	03	300,00	900,00
04	Mesa de reunião tipo redonda 120 cm diâmetro, 74 cm Altura Tampas e painéis frontais em madeira/MDP/MDF/similar 15mm,bordas perfil de PVC post formados em 180°. Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio opcional, estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó, tipo de acabamento borda perfil de PVC post formados em 180°	01	500,00	500,00
05	Armário Aço 2 Portas Multiuso Escritório 3 a 4 Prateleiras, cinza, 03 prateleiras, 02 portas, chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), chapa das travas: 20 (0,90mm), dimensões (ALP/cm): 170 x 75 x 40, pintura: Eletrostática / Epóxi, peso suportado: 30Kg por prateleira, conteúdo da Embalagem: 02 portas, 03 a 04 prateleiras, 01 base, 01 teto, 02 fundos, 02 laterais, 02 travas, 01 perfil PVC, 04 Pés niveladores + sapatas, 01 Kit de acessórios completo, 01 manual de montagem	03	700,00	2.100,00
06	Arquivo em aço 03 ou 04 gavetas com trilho telescópio e chave para trancamento de todas as gavetas, confeccionado em chapa de aço (Chapa Leve), cor: Cinza padrão, chapa: 26 / 0,45 mm leve, suporta até 13 kg por gaveta, pintura: epóxi pó texturizada, corrediças em nylon, puxador padrão, altura: 133 cm, largura: 047 cm profundidade: 053 cm	03	580,00	1.740,00
07	Cadeira de rodas adulto, Chassi tubular robusto e resistente; dobrável em sistema x; almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; estofamentos resistentes e duráveis	01	1.400,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

	fixados com parafusos; estofamento do encosto possui porta prantuário; apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; elevação para as pernas, apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; faixa ajustável para apoio de panturrilha; garfo longo adaptado; rodas dianteiras de 8" maciças; rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro; aro de propulsão das rodas traseiras anatômico em nylon; protetor lateral de roupas integrado; alavanca de freio ergonômica funcional; sistema empurre e trave com alto grau de aderência; tip-assist emborrachado - pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, para auxiliar na transposição de pequenos obstáculos; opcionais: rodas anti-tombo. Disponível nas seguintes dimensões conforme regra detalhada: (largura de assento X profundidade de assento X altura do encosto cm e largura total cm) 40x40x40 cm e 58 cm; 43x40x40 cm e 61 cm; 45x40x40 cm e 63 cm; 50x40x40 cm e 68 cm, capacidade de peso: 100 kg, na cor preta, estofamento e almofada: preto. Cadeira de Rodas Centro S1 Dobrada, Almofada, Apoio de Pés Desmontados com Manual e Ferramentas Registro Anvisa.			
08	Bebedouro fornece água gelada e natural; gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl, com tampa e base de plástico (ABS injetado); controle manual de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; reservatório em material polietileno atóxico, serpentina externa, não fica em contato com a água; não enferruja; alça de transporte para facilitar o manuseio, capacidade de Armazenamento 3 Litros, motor: 120w - 60Hz; consumo de Energia (kWh/mês): 9,6 (127v) / 10,5 (220v); acomoda garrafão: 10 ou 20L; temperatura de Resfriamento: 10°C; vazão nominal: 40L/h; dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; selo Inmetro	01	650,00	650,00
09	Autoclave horizontal de mesa (até 75L), câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação digital, capacidade até 25L, não possui acessórios, painel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras, controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico, com grande liberdade de ciclos programáveis, fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados, secagem programável do material, com opção de ciclos extras, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor, diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras, produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção, registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária	01	4.200,00	4.200,00
10	Balança antropométrica infantil, capacidade: até 16 kg com divisões de 5 g, concha anatômica em polipropileno com medida mínima de 540 x 290 mm injetada em material anti-germes com grades laterais; modo operação digital, display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; pés reguláveis em borracha sintética; fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; função TARA até capacidade máxima da balança; homologadas	01	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

	pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.			
11	Oxímetro Portátil com Curva UT-100 – MD, características: visor LCD colorido de alta resolução; tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal;- Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão USB para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; aplicável para paciente adulto, pediátrico e neonatal; 08 polegadas display e rotação da tela; confiável para medir spo2 e pr; tendência de armazenamento de dados de tempo até 120 horas; alarme visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para o pc para análise de revisão e impressão; apenas 258 gramas com células; dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8cm. Especificações técnicas: Spo2: Gama: 0-100%; precisão: & plusmn; 2% em 70-100%; resolução: 1%.Taxa de pulso: Gama: 30-250bpm; Precisão:& plusmn; 2% em 30-250bpm; resolução: 1%, fonte de alimentação ac: 100-240vac, 47-63hz; baterias: 4*aa alcalinas ou baterias ni-mh, ambiente especificações: temp do funcionamento: 0 para 45& deg; c; Armazenamento temp: -20 para +60& deg; c; Umidade relativa do ar: 30-90% (operacional); 10-95 % (armazenamento). Acessórios Inclusos: 01 Oxímetro Portátil com Curva UT-100;01, sensor de SpO2 reutilizável adulto; 04 Baterias Ni-MH recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC); 01 Manual de operação.	01	2.500,00	2.500,00
12	Esfigmomanômetro, tipo analógico. escala de 0 a 300mmHg, braçadeira em nylon, fixação por grampo (metal), pulso Adulto: 24 a 30 cm, fixação por velcro: pulso infantil: 15 a 19cm, pulso Adolescente: 16 a 20cm, pulso adulto: 24 a 30cm, pulso obeso: 30 a 38cm, pulso obeso grande/coxa: 56 a 70cm, braçadeira – Aprovada pelo INMETRO, fixação por grampo (metal): pulso Adulto: 21 a 27 cm, pulso Adulta: 22 a 28 cm, fixação por velcro: pulso Adulto: 21 a 27 cm, pulso Adolescente: 16 a 20 cm.	01	170,00	170,00
13	Mesa de exames clínicos leito estofado com gaveteiro, estrutura confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito estofado em espuma densidade 28, espessura 50 mm, com revestimento em courvin de alta qualidade, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede; cabeceira regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas em pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Equipamento composto de 01 gaveteiro com 01 a 02 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores, confeccionado em MDF 15 mm com revestimento interno e externo em laminado melamínico, capacidade: 150 kg. Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850	01	1.600,00	1.600,00
14	Otoscópio fibra óptica/halógena Omni 3000, transmissão de luz por fibra óptica, cabeça altamente resistente à impactos, acionamento	01	650,00	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

	através de botão liga/desliga, conexão para otoscopia pneumática, lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, espéculos autoclaváveis ou descartáveis, lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção, possui conveniente clipe de bolso, cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA" Acompanha: 7 espéculos descartáveis 2,5 mm, 7 espéculos descartáveis 4,0 mm, cabo Pocket com clip de bolso, estojo macio espumado para acondicionamento.			
15	Detector fetal tipo portátil com tecnologia digital, ciclagem: 6.000 a 60.000, alimentação: bateria alcalina 9 V IEC-6LR61/6LF22, frequência: 2mhz $\pm$ 10%, potência máxima de consumo: 2VA, faixa de medição de FCF: 60 a 210bpm, precisão da medição da FCF: $\pm$ 2% da faixa, dimensões: 33 X 117 X 131 mm, média de duração da bateria: 01h20min, gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS, 04 modos de funcionamento, indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital, saída para fone de ouvido, carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v), desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção, alojamento para transdutor na lateral do aparelho, compartimento para a bateria localizado na traseira. Normas: NBR IEC, ANVISA. Conteúdo da embalagem: 01 – DF-7001, 01 - Gel ultrassônico 50g, 01 - Fone de ouvido intra-auricular, 01 - Manual de instruções, 01 - Alça para transporte, 01 - Bolsa para armazenamento, 01 - Carregador de bateria 9 v x 200 MAH alcalina recarregável, 01 - Bateria 9 v x 200 MAH alcalina recarregável01	02	1.200,00	2.400,00
16	Nebulizador portátil, tipo compressor, com 01 saída simultânea, 01 Aparelho compressor de ar, 01 Conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador. 02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 infantil) 01 Folheto com manual de Instruções, motor: 1/30 Hp, Consumo de Energia: 70/80W, voltagem: 110 e 220 Volts (60 Hz), compressão: 40 Libras (máximo), vazão de ar livre: 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador: 7,5 litros / min, partículas: 0,5 a 8 microns.	01	220,00	220,00

Valor estimado do processo será de R\$ 23.430,00 (vinte e tres mil quatrocentos e trinta reais).

