

COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

A/C

Gecilda Aparecida de Lima

Secretária Municipal de Saúde

O Fundo Municipal de Saúde de Senador José Porfírio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Senador José Porfírio.

ITEM	EQUIPAMENTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	UND	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
CARACTERÍSTICAS GERAIS, Monitor LCD de 21,5 polegadas, Tela de toque de 13.3 polegadas, Teclado com retroiluminação por LED, Braço do monitor fixo, Painel de controle com ajuste de altura, 3 portas ativas de transdutores, 100-240V automático, SSD 500GB, Auto-falantes embutidos no console, CHI (Harmônica invertida), AO (Otimização automática das imagens), CrossXbeam (Feixes cruzados), SRI (Redução de ruído das imagens em diferentes níveis), B Steer (Para uma melhor visualização de agulha e para diminuição dos efeitos de anisotropia), VirtualConvex (Convexo virtual para transdutor linear), Doppler colorido, Power Doppler, LogiqView (Imagem panorâmica), Doppler de pulsado, Relatório para impressão, Função Whizz - Otimização de imagens, Comentários por voz, My Trainer, Auto IMT (Permite exames rápidos de carótida), B-Flow (Fornece visualização em tempo real da hemodinâmica vascular), Acesso ao Versana Club, ScanCoach (Abd, OB, Ginecologia, Cardiologia Vascular), Medidas automáticas da bexiga, SonoBiometry (Ajuda a melhorar os fluxos de trabalho em exames de obstetrícia com automação das medidas de rotina de biometria fetal), Scan Assistant, DICOM (Software que habilita a conectividade no protocolo DICOM para o equipamento).					
5	NOBREAK BIVOLT	UND	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
CARACTERÍSTICAS GERAIS, Nobreak interativo com regulação online, Estabilizador Interno: Sim, corrige oscilações da rede elétrica, Filtro de Linha Interno: Sim, atenua ruídos e protege contra surtos, Voltagem: Bivolt de entrada e saída (115/127/220V automático), Módulo Wi-Fi: Sim, permite gerenciamento via aplicativo PowerView Mobile, Autoteste: Sim, testa circuitos internos e baterias ao ser ligado, Autodiagnóstico de Bateria: Sim, indica quando a bateria precisa ser substituída, Função Battery Saver: Sim, preserva a vida útil das baterias, Recarregador Strong Charger: Sim, permite recarga mesmo com níveis muito baixos de carga, Recarga Automática: Sim, em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, Religamento Automático: Sim, liga automaticamente após o retorno da rede elétrica, DC Start: Sim, permite ser ligado na ausência de rede elétrica, Botão Liga/Desliga Temporizado: Sim, evita acionamentos acidentais, Função MUTE: Sim, desabilita/habilita o alarme sonoro, Alarmes Audiovisuais: Para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura, Microprocessador: ARM 32 Bits de alta velocidade com memória Flash, Função TRUE RMS: Sim, analisa distúrbios da rede elétrica com precisão, Circuito Desmagnetizador: Sim, garante tensão adequada para cargas não lineares, Inversor Sincronizado: Sim, evita variações bruscas na tensão de saída, Gabinete: Plástico anti-chama, Proteções: Contra sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, Características de Entrada: Tensão nominal 115/127/220V (automático), Variação máxima de					



D.P. AGUIAR LTDA - CNPJ: 33.834.782/0001-13 - INSC. EST. 15.647.677-0

93. 3515-4344 | 93. 99151-4344

nvisaatm@gmail.com

RUA ACESSO DOIS, 763 - BAIRRO PREMEX - ALTAMIRA-PA - CEP.: 68.372-577

tensão em modo rede (Saída 115V~) 89 a 140V (rede 115V~) e 175 a 260V (rede 220V~), Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 220V~) 94 a 137V (rede 115V~) e 175 a 259V (rede 220V~), Frequência de rede 60Hz $\pm$ 4Hz, Plugue do cabo de força Padrão NBR14136 (20A), Características de Saída: Potência máxima 2000VA, Fator de potência 0,7, Tensão nominal 115/220V (manual, configurado de fábrica: 115V~), Regulação +6% a -10% (para operação rede), Frequência 60Hz $\pm$ 1% (para operação bateria), Forma de onda do inversor Senoidal, Número de tomadas 2 tomadas Padrão NBR14136 (20A) + 6 tomadas Padrão NBR14136 (10A), Características Gerais: Rendimento (modo rede) até 97%, Bateria interna 2 baterias 12VDC/9Ah, Bateria externa (opcional) 24VDC/máximo 80Ah, Acionamento do inversor < 0,8 ms, Carregador USB: 1x Conector USB Tipo A, 1x Conector USB Tipo C, Saída USB 5VDC/3A (15W), Peso líquido aproximado 14,5 kg, Dimensões 233 mm (altura) x 140 mm (largura) x 386 mm (profundidade), Comprimento do cabo de força 1400 mm $\pm$ 50 mm, Grau de Proteção IP20, Norma EMC: IEC 61000 4-2 (ESD) 4kV CD e 8kV AD, IEC 61000 4-4 (BURST) 2kV/5kHz (entrada), IEC 61000 4-5 (SURGE)

1,2/50 μ s & 8/20 μ s 2kV/1kA (modo comum) e 1kV/500A (modo diferencial), Conteúdo da Embalagem: 1 Nobreak, Garantia: 2 anos (3 meses de garantia legal + 21 meses de garantia contratual), Peso Bruto com Embalagem: 15 kg.

VALOR GLOBAL DA COTAÇÃO: **R\$ 184.000,00**

Condições de pagamento :	30 (TRINTA) APÓS EMISSÃO DA NF		
Prazo de entrega :	15 (QUINZE) DIAS		
Validade da proposta :	90	dias.	
Valor por extenso :	DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS		

Data: 14 de abril de 2025

D P AGUIAR

LTDA:33834782

000113

Assinado de forma

digital por D P AGUIAR

LTDA:33834782000113

D P AGUIAR LTDA

COTAÇÃO DE PREÇOS**ORÇAMENTO Nº.....: 000375****CLIENTE Nº.....: 00029 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO****CNPJ.....: 10.511.002/0001-07****ENDEREÇO.....: TV ABEL FIGUEREDO, Nº 26 - CENTRO****CIDADE.....: SENADOR JOSE PORFÍRIO/PA****CEP.....: 68.360-000**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNT.	V. TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, CARACTERÍSTICAS GERAIS, Monitor LCD de 21,5 polegadas, Tela de toque de 13.3 polegadas, Teclado com retroiluminação por LED, Braço do monitor fixo, Painel de controle com ajuste de altura, 3 portas ativas de transdutores, 100-240V automático, SSD 500GB, Auto-falantes embutidos no console, CHI (Harmônica invertida), AO (Otimização automática das imagens), CrossXbeam (Feixes cruzados), SRI (Redução de ruído das imagens em diferentes níveis), B Steer (Para uma melhor visualização de agulha e para diminuição dos efeitos de anisotropia), VirtualConvex (Convexo virtual para transdutor linear), Doppler colorido, Power Doppler, LogiqView (Imagem panorâmica), Doppler de pulsado, Relatório para impressão, Função Whizz - Otimização de imagens, Comentários por voz, My Trainer, Auto IMT (Permite exames rápidos de carótida), B-Flow (Fornece visualização em tempo real da hemodinâmica vascular), Acesso ao Versana Club, ScanCoach (Abd, OB, Ginecologia, Cardiologia Vascular), Medidas automáticas da bexiga, SonoBiometry (Ajuda a melhorar os fluxos de trabalho em exames de obstetrícia com automação das medidas de rotina de biometria fetal), Scan Assistant, DICOM (Software que habilita a conectividade no protocolo DICOM para o equipamento).	UNID	1	178.000,00	178.000,00
5	NOBREAKE BIVOLT, CARACTERÍSTICAS GERAIS, Nobreak interativo com regulação online, Estabilizador Interno: Sim, corrige oscilações da rede elétrica, Filtro de Linha Interno: Sim, atenua ruídos e protege contra surtos, Voltagem: Bivolt de entrada e saída (115/127/220V automático), Módulo Wi-Fi: Sim, permite gerenciamento via aplicativo PowerView Mobile, Autoteste: Sim, testa circuitos internos e baterias ao ser ligado, Autodiagnóstico de Bateria: Sim, indica quando a bateria precisa ser substituída, Função Battery Saver: Sim, <u>preserva a vida útil das baterias.</u>	UNID	1	15.000,00	15.000,00

Recarregador Strong Charger: Sim, permite recarga mesmo com níveis muito baixos de carga, Recarga Automática: Sim, em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, Religamento Automático: Sim, liga automaticamente após o retorno da rede elétrica, DC Start: Sim, permite ser ligado na ausência de rede elétrica, Botão Liga/Desliga Temporizado: Sim, evita acionamentos acidentais, Função MUTE: Sim, desabilita/habilita o alarme sonoro, Alarmes Audiovisuais: Para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura, Microprocessador: ARM 32 Bits de alta velocidade com memória Flash, Função TRUE RMS: Sim, analisa distúrbios da rede elétrica com precisão, Circuito Desmagnetizador: Sim, garante tensão adequada para cargas não lineares, Inversor Sincronizado: Sim, evita variações bruscas na tensão de saída, Gabinete: Plástico anti-chama, Proteções: Contra sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, Características de Entrada: Tensão nominal 115/127/220V (automático), Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 115V~) 89 a 140V (rede 115V~) e 175 a 260V (rede 220V~), Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 220V~) 94 a 137V (rede 115V~) e 175 a 259V (rede 220V~), Frequência de rede 60Hz $\pm$ 4Hz, Plugue do cabo de força Padrão NBR14136 (20A), Características de Saída: Potência máxima 2000VA, Fator de potência 0,7, Tensão nominal 115/220V (manual, configurado de fábrica: 115V~), Regulação +6% a -10% (para operação rede), Frequência 60Hz $\pm$ 1% (para operação bateria), Forma de onda do inversor Senoidal, Número de tomadas 2 tomadas Padrão NBR14136 (20A) + 6 tomadas Padrão NBR14136 (10A), Características Gerais: Rendimento (modo rede) até 97%, Bateria interna 2 baterias 12VDC/9Ah, Bateria externa (opcional) 24VDC/máximo 80Ah, Acionamento do inversor < 0,8 ms, Carregador USB: 1x Conector USB Tipo A, 1x Conector USB Tipo C, Saída USB 5VDC/3A (15W), Peso líquido aproximado 14,5 kg, Dimensões 233 mm (altura) x 140 mm (largura) x 386 mm (profundidade), Comprimento do cabo de força 1400 mm $\pm$ 50 mm, Grau de Proteção IP20, Norma EMC: IEC 61000 4-2 (ESD) 4kV CD e 8kV AD, IEC 61000 4-4 (BURST) 2kV/5kHz (entrada), IEC 61000 4-5 (SURGE) 1,2/50μs & 8/20μs 2kV/1kA (modo comum) e 1kV/500A (modo diferencial), Conteúdo da Embalagem: 1 Nobreak, Garantia: 2 anos (3 meses de garantia legal + 21 meses de garantia contratual), Peso Bruto com Embalagem: 15 kg.				
---	--	--	--	--

VALOR TOTAL.....:	R\$ 193.000,00
-------------------	----------------

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.
ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS.

OBS: FRETE FREE PARA COMPRAS ACIMA DE R\$ 2.500,00

BELÉM, 16 DE ABRIL DE 2025.

X MED
DISTRIBUIDORA
LTDA:237455930001
10

Assinado de forma digital
por X MED DISTRIBUIDORA
LTDA:23745593000110
Dados: 2025.04.16 10:08:14
-03'00'

X MED DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 23.745.593/0001-10

Representante Legal: Fabiano Pereira Monteiro
RG: 5288711 - PC/PA - CPF: 011.404.402-33



R. F. BARILE LTDA.
CNPJ 29.230.269/0001-46
Ins. Est. 15.586.658-3
☎ 93. 99172-2060

Altamira-PA, 17 de abril de 2025.

À atenção: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO/PA.

Em atendimento à solicitação recebida, a Empresa R. F. BARILE LTDA; sediada à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº- 1653 — Sala A, Altos, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira, Pará, CEP 68372-005, telefones (93) 99172-2060, E-mail rfbarileatm@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.230.269/0001-46, Inscrição Estadual nº 15.586.658-3, inscrição Municipal nº. 546249, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. Robson Fernandes Barile, brasileiro, solteiro, portador do RG 3230385 - PC/PA, CPF 682.116.942/04, apresenta abaixo, cotação de preços, cujo objeto: **EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAL HOSPITALAR**, para atender as necessidades; Fundo Municipal de Saúde de Senador Jose Porfirio/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VLR. UNT.	VLR TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS , Monitor LCD de 21,5 polegadas, Tela de toque de 13.3 polegadas, Teclado com retroiluminação por LED, Braço do monitor fixo, Painel de controle com ajuste de altura, 3 portas ativas de transdutores, 100-240V automático, SSD 500GB, Auto-falantes embutidos no console, CHI (Harmônica invertida), AO (Otimização automática das imagens), CrossXbeam (Feixes cruzados), SRI (Redução de ruído das imagens em diferentes níveis), B Steer (Para uma melhor visualização de agulha e para diminuição dos efeitos de anisotropia), VirtualConvex (Convexo virtual para transdutor linear), Doppler colorido, Power Doppler, LogiqView (Imagem panorâmica), Doppler de pulsado, Relatório para impressão, Função Whizz - Otimização de imagens, Comentários por voz, My Trainer, Auto IMT (Permite exames rápidos de carótida), B-Flow (Fornece visualização em tempo real da hemodinâmica vascular), Acesso ao Versana Club, ScanCoach (Abd, OB, Ginecologia, Cardiologia Vascular), Medidas automáticas da bexiga, SonoBiometry (Ajuda a melhorar os fluxos de trabalho em exames de obstetrícia com automação das medidas de rotina de biometria fetal),	UNID	1	179.500,00	179.500,00

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 1653 - Sala A Altos, Bairro Esplanada do Xingu - CEP 68.372-005 - Altamira - Pará

	Scan Assistant, DICOM (Software que habilita a conectividade no protocolo DICOM para o equipamento).				
5	NOBREAKE BIVOLT. CARACTERÍSTICAS GERAIS, Nobreak interativo com regulação online, Estabilizador Interno: Sim, corrige oscilações da rede elétrica, Filtro de Linha Interno: Sim, atenua ruídos e protege contra surtos, Voltagem: Bivolt de entrada e saída (115/127/220V automático), Módulo Wi-Fi: Sim, permite gerenciamento via aplicativo Power View Mobile, Autoteste: Sim, testa circuitos internos e baterias ao ser ligado, Autodiagnóstico de Bateria: Sim, indica quando a bateria precisa ser substituída, Função Battery Saver: Sim, preserva a vida útil das baterias, Recarregador Strong Charger: Sim, permite recarga mesmo com níveis muito baixos de carga, Recarga Automática: Sim, em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, Religamento Automático: Sim, liga automaticamente após o retorno da rede elétrica, DC Start: Sim, permite ser ligado na ausência de rede elétrica, Botão Liga/Desliga Temporizado: Sim, evita acionamentos acidentais, Função MUTE: Sim, desabilita/habilita o alarme sonoro, Alarmes Audiovisuais: Para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobre temperatura, Microprocessador: ARM 32 Bits de alta velocidade com memória Flash, Função TRUE RMS: Sim, analisa distúrbios da rede elétrica com precisão, Circuito Desmagnetizador: Sim, garante tensão adequada para cargas não lineares, Inversor Sincronizado: Sim, evita variações bruscas na tensão de saída, Gabinete: Plástico antichama, Proteções: Contra sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, Características de Entrada: Tensão nominal 115/127/220V (automático), Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 115V~) 89 a 140V (rede 115V~) e 175 a 260V (rede 220V~), Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 220V~) 94 a 137V (rede 115V~) e 175 a 259V (rede 220V~), Frequência de rede 60Hz ± 4Hz, Plugue do cabo de força Padrão NBR14136 (20A), Características de Saída: Potência máxima 2000VA, Fator de potência 0,7, Tensão nominal 115/220V (manual, configurado de fábrica: 115V~), Regulação +6% a -10% (para operação rede),	UNID	1	16.000,00	16.000,00



R. F. BARILE LTDA.
CNPJ 29.230.269/0001-46
Ins. Est. 15.586.658-3
☎ 93. 99172-2060

	Frequência 60Hz $\pm$ 1% (para operação bateria), Forma de onda do inversor Senoidal, Número de tomadas 2 tomadas Padrão NBR14136 (20A) + 6 tomadas Padrão NBR14136 (10A), Características Gerais: Rendimento (modo rede) até 97%, Bateria interna 2 baterias 12VDC/9Ah, Bateria externa (opcional) 24VDC/máximo 80Ah, Acionamento do inversor < 0,8 ms, Carregador USB: 1x Conector USB Tipo A, 1x Conector USB Tipo C, Saída USB 5VDC/3A (15W), Peso líquido aproximado 14,5 kg, Dimensões 233 mm (altura) x 140 mm (largura) x 386 mm (profundidade), Comprimento do cabo de força 1400 mm $\pm$ 50 mm, Grau de Proteção IP20, Norma EMC: IEC 61000 4-2 (ESD) 4kV CD e 8kV AD, IEC 61000 4-4 (BURST) 2kV/5kHz (entrada), IEC 61000 4-5 (SURGE) 1,2/50μs & 8/20μs 2kV/1kA (modo comum) e 1kV/500A (modo diferencial), Conteúdo da Embalagem: 1 Nobreak, Garantia: 2 anos (3 meses de garantia legal + 21 meses de garantia contratual), Peso Bruto com Embalagem: 15 kg.				
	VALOR TOTAL				R\$ 195.500,00

Validade da Proposta: 90(noventa) dias.

Prazo de Entrega: 15 (Quinze) dias.

R F BARILE
LTDA:29230
269000146

Assinado de forma digital por R F BARILE
LTDA:29230269000146
Dados: 2025.04.17 10:09:44 -03'00'

R. F. BARILE LTDA
CNPJ 29.230.269/0001-46

Representante Legal: Robson Fernandes Barile
RG: 3230385 - PC/PA - CPF: 682.116.943-04

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 1653 - Sala A Altos, Bairro Esplanada do Xingu - CEP 68.372-005 - Altamira - Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COTAÇÃO DE PREÇOS
MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS



PLANILHA				COTAÇÃO ART. 23, LEI 14.133/2021			V. UNITÁRIO MÉDIO	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT.	P. UNIT.		
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	UND	1	170.000,00	179.500,00	178.000,00	175.833,33	175.833,33
2	NOBREAK BIVOLT	UND	1	14.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	VALOR TOTAL							190.833,33

COTAÇÃO ART. 23, LEI 14.133/2021	MURAL DO TCM
	FORNECEDOR LOCAL
	PORTAL DE PREÇOS
	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS - PNCP