

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

rua centro



Cotação / Proposta Escrita / Atualização Cadastral

Código	Nome da Empresa	CNPJ	Inscrição Estadual
52421	ELIANE OLIVEIRA GREGORIO CAETANO	16.866.046/0001-28	
Endereço	Complemento	CEP	Cidade
AV TAMANDARE	*****	79117-010	CAMPO GRANDE
Telefone	Fax	Contato	Email
(67) 3044-6547			
Banco	Agência	Conta	Site

Validade da Proposta

60 DIAS

Prazo de Entrega / Execução

CONFORME DOCUTENTAÇÃO EM ANEXO

Condições de Entrega / Execução

CONFORME DOCUTENTAÇÃO EM ANEXO

Prazo e Condições de Pagamento

CONFORME DOCUTENTAÇÃO EM ANEXO

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:00135/22

Cotação: 00135/22

LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0KM ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO

Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada	Observação	Marca / Modelo				
1 010.003.001	AMBULANCIA TIPO - A - PARA SUPORTE BASICO, SIMP	UND	2		329.000,00	658.000,00
DESCRIÇÃO VEÍCULO TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA: VEÍCULO TIPO PICK-UP COM TRACÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, ADAPTADO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SUPORTE BÁSICO, PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA TIPO A, MOTORIZAÇÃO 2.8 POTENCIA DE 200cv (mínimo); DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COMBUSTÍVEL (DIESEL), VÃO LIVRE DO SOLO DE NO MÍNIMO DE 260 MM (duzentos e sessenta milímetros), TRANSMISSÃO TIPO MANUAL 06 VELOCIDADES, FREIO A.B.S. NAS QUATRO RODAS, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5 METROS, SISTEMA ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO COM MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MIN. 100A, INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES DE 120A. ** VEÍCULO NA COR BRANCA ** **DADOS TÉCNICOS:** - MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.8 04 CILINDROS; - POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA NÃO INFERIOR A 175; - VELOCIDADE MÁXIMA NÃO INFERIOR A 150 KM/H; - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 75 LITROS; - TRANSMISSÃO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ; - CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 1.000 KG MOTOR; — ANO/MODELO 2021/2022 OU SUPERIOR — **ACESSÓRIOS:** - JOGO DE TAPETES DE ANTIDERRAPANTE; - CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CARTER;- SENSOR DE RÉ COM ALARME SONORO; **EQUIPADA COM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO** ADAPTAÇÃO: **COMPARTIMENTO TRASEIRO:** • CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV - PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO. • O COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 CM NA ÁREA DO PACIENTE, MEDIDOS DESDE O PISO ATÉ O FORRO DO TETO. • PROJEÇÃO SOBRE A CABINA COM PERFIL AERODINÂMICO. • PORTA (AS) TRASEIRA COM VEDAÇÃO DAS PORTAS COM PERFIL DE BORRACHA TIPO POLI-BULBO. • SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS E MAÇANETAS. QUANDO AS PORTAS FOREM ABERTAS, AS DOBRADIÇAS, MAÇANETAS E LIMITADORES DE PORTA NÃO DEVEM PROJETAR-SE NA ÁREA DE ACESSO. NAS ÁREAS INTERIORES SUPERIORES DAS MOLDURAS DE PORTAS, DEVEM SER COLOCADOS PROTETORES ESTOFADOS PARA AMORTECER O IMPACTO NA CABEÇA DE PACIENTES OU TRIPULAÇÃO. ESTES PROTETORES DEVEM SER USADOS EM OUTRAS ÁREAS QUE PODERÃO CAUSAR ESTE TIPO DE ACIDENTE. • AS MAÇANETAS DAS PORTAS INTERNAS DEVEM SER PROJETADAS E MONTADAS DE FORMA A NÃO PERMITIR SUA OPERAÇÃO DE MODO ACIDENTAL OU QUANDO UTILIZADA COMO ALÇA DE APOIO; • LUMINÁRIA FLUORESCENTE NO COMPARTIMENTO TRASEIRO COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, 12VCC/15 WATTS. • LUZ DICRÓICA SOBRE A CABECEIRA DA MACA. • PINTURA NA COR ORIGINAL DA CABINA. • PISO TRASEIRO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM FIBRA, ENVOLVENDO TODAS AS LATERAIS, PAINEL FRONTAL E PISO COM TRILHO PARA MACA, SENDO TOTALMENTE LAVÁVEL; **VENTILAÇÃO:** • JANELA LATERAL, COM SERIGRAFIA, COM VIDROS SERIGRAFADOS. • VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS						

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
		COM PELÍCULA BRANCA E JANELAS CORREDIÇAS PARA VENTILAÇÃO. • EXAUSTOR E AR CONDICIONADO; **ACOMODAÇÕES:** • BANCO PARA ASSISTENTE NO LADO ESQUERDO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, PARA DOIS ACOMPANHANTES, FORRADOS EM COURVIN CINZA OU AZUL COM CINTO DE SEGURANÇA. • MACA RETRÁTIL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO; COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 180CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 56CM, ALTURA MÁXIMA RECOLHIDA 38CM, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES À OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS, COM CINTO DE SEGURANÇA E TRAVAS. • COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM NO MÍNIMO, 2M DE COMPRIMENTO. • ARMÁRIO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM PORTAS CORREDIÇAS, SOBRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA (CABINE) PARA PORTA OBJETOS. TODAS AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCOPARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. • JANELA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA ENTRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E O DO PACIENTE. **EQUIPAMENTOS:** • SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. • CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. • 02 (DOIS) FLUXÔMETROS. • SUPORTE PARA SORO E PLASMA INSTALADO NO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. • RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM ASPIRADOR, UMIDIFICADOR E MÁSCARA. • SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO VISUAL, EM FORMATO OCTOGONAL COM LENTES EM POLICARBONATO VERMELHO BRANCO TRANSPARENTE. • KITS ROTATIVOS COM LÂMPADAS DE 21W ACIONADOS POR MOTORES INDEPENDENTES, MONTADOS SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ESTRUDADO PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE NA CAPOTA DO VEÍCULO. • SIRENE ELETROMECÂNICA NO COMPARTIMENTO CENTRAL DA BARRA DE LUZ; **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** • OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS DEVEM TER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS MANTIDAS, NÃO PODENDO NENHUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO SER REALIZADA DE MODO A COMPROMETER O DESEMPENHO ORIGINAL DE FÁBRICA. • OS VEÍCULOS ENTREGUES DEVERÃO ESTAR CADASTRADOS NO BANCO DE INFORMAÇÕES NACIONAIS - BIN. • DEVERÁ SER APRESENTADA A TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇOS E CATÁLOGO DE PEÇAS DA MARCA E MODELO DO VEÍCULO PROPOSTO, EM FORMATO OCT OU XIS, VIGENTE NA DATA DE AQUISIÇÃO					
						Total:	658.000,00



CAMPO GRANDE, 17 de Maio de 2022.

(Handwritten signature)

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

rua centro

**Cotação / Proposta Escrita / Atualização Cadastral**

Código	Nome da Empresa	CNPJ	Inscrição Estadual
52422	ENGEVAN UNIDADES MOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	31.110.202/0001-10	
Endereço	Complemento	CEP	Cidade
AV SEBASTIAO RODRIGUES RABELO	QUADRA46	75370-000	GOIANIRA
Telefone	Fax	Contato	Email
(62) 8229-4282			
Banco	Agência	Conta	Site

Validade da Proposta

60 DIAS

Prazo de Entrega / Execução

CONFORME DOCUTENTAÇÃO EM ANEXO

Condições de Entrega / Execução

CONFORME DOCUTENTAÇÃO EM ANEXO

Prazo e Condições de Pagamento

CONFORME DOCUTENTAÇÃO EM ANEXO

Faturamento Mínimo:**COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:00135/22**

Cotação: 00135/22

LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0KM ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
1	010.003.001	AMBULANCIA TIPO - A - PARA SUPORTE BASICO, SIMP	UND	2		327.050,00	654.100,00
DESCRIÇÃO VEÍCULO TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA: VEÍCULO TIPO PICK-UP COM TRAÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, ADAPTADO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SUPORTE BÁSICO, PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA TIPO A, MOTORIZAÇÃO 2.8 POTENCIA DE 200cv (mínimo); DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COMBUSTÍVEL (DIESEL), VÃO LIVRE DO SOLO DE NO MÍNIMO DE 260 MM (duzentos e sessenta milímetros), TRANSMISSÃO TIPO MANUAL 06 VELOCIDADES, FREIO A.B.S. NAS QUATRO RODAS, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5 METROS, SISTEMA ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO COM MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MIN. 100A, INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES DE 120A. ** VEÍCULO NA COR BRANCA ** **DADOS TÉCNICOS:** - MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.8 04 CILINDROS; - POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA NÃO INFERIOR A 175; - VELOCIDADE MÁXIMA NÃO INFERIOR A 150 KM/H; - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 75 LITROS; - TRANSMISSÃO 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E OI (UMA) À RÉ; - CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 1.000 KG MOTOR; — ANO/MODELO 2021/2022 OU SUPERIOR — **ACESSÓRIOS:** - JOGO DE TAPETES DE ANTIDERRAPANTE; - CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CARTER;- SENSOR DE RÉ COM ALARME SONORO; **EQUIPADA COM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO** ADAPTAÇÃO: **COMPARTIMENTO TRASEIRO:** CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV - PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO. • O COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 CM NA ÁREA DO PACIENTE, MEDIDOS DESDE O PISO ATÉ O FORRO DO TETO. • PROJEÇÃO SOBRE A CABINA COM PERFIL AERODINÂMICO. • PORTA (AS) TRASEIRA COM VEDAÇÃO DAS PORTAS COM PERFIL DE BORRACHA TIPO POLI-BULBO. • SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS E MAÇANETAS. QUANDO AS PORTAS FOREM ABERTAS, AS DOBRADIÇAS, MAÇANETAS E LIMITADORES DE PORTA NÃO DEVEM PROJETAR-SE NA ÁREA DE ACESSO. NAS ÁREAS INTERIORES SUPERIORES DAS MOLDURAS DE PORTAS, DEVEM SER COLOCADOS PROTETORES ESTOFADOS PARA AMORTECER O IMPACTO NA CABEÇA DE PACIENTES OU TRIPULAÇÃO. ESTES PROTETORES DEVEM SER USADOS EM OUTRAS ÁREAS QUE PODERÃO CAUSAR ESTE TIPO DE ACIDENTE. • AS MAÇANETAS DAS PORTAS INTERNAS DEVEM SER PROJETADAS E MONTADAS DE FORMA A NÃO PERMITIR SUA OPERAÇÃO DE MODO ACIDENTAL OU QUANDO UTILIZADA COMO ALÇA DE APOIO; • LUMINÁRIA FLUORESCENTE NO COMPARTIMENTO TRASEIRO COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, 12VCC/15 WATTS. • LUZ DICRÓICA SOBRE A CABECEIRA DA MACA. • PINTURA NA COR ORIGINAL DA CABINA. • PISO TRASEIRO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM FIBRA, ENVOLVENDO TODAS AS LATERAIS, PAINEL FRONTAL E PISO COM TRILHO PARA MACA, SENDO TOTALMENTE LAVÁVEL; **VENTILAÇÃO:** • JANELA LATERAL, COM SERIGRAFIA, COM VIDROS SERIGRAFADOS. • VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
		COM PELÍCULA BRANCA E JANELAS CORREDIÇAS PARA VENTILAÇÃO. • EXAUSTOR E AR CONDICIONADO; **ACOMODAÇÕES:** • BANCO PARA ASSISTENTE NO LADO ESQUERDO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, PARA DOIS ACOMPANHANTES, FORRADOS EM COURVIN CINZA OU AZUL COM CINTO DE SEGURANÇA. • MACA RETRÁTIL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO; COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 180CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 56CM, ALTURA MÁXIMA RECOLHIDA 38CM, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS, COM CINTO DE SEGURANÇA E TRAVAS. • COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM NO MÍNIMO, 2M DE COMPRIMENTO. • ARMÁRIO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM PORTAS CORREDIÇAS, SOBRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA (CABINE) PARA PORTA OBJETOS. TODAS AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCOPARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. • JANELA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA ENTRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E O DO PACIENTE. **EQUIPAMENTOS:** • SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. • CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. • 02 (DOIS) FLUXÔMETROS. • SUPORTE PARA SORO E PLASMA INSTALADO NO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. • RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM ASPIRADOR, UMIDIFICADOR E MÁSCARA. • SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO VISUAL, EM FORMATO OCTOGONAL COM LENTES EM POLICARBONATO VERMELHO BRANCO TRANSPARENTE. • KITS ROTATIVOS COM LÂMPADAS DE 21W ACIONADOS POR MOTORES INDEPENDENTES, MONTADOS SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ESTRUDADO PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE NA CAPOTA DO VEÍCULO. • SIRENE ELETROMECÂNICA NO COMPARTIMENTO CENTRAL DA BARRA DE LUZ; **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** • OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS DEVEM TER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS MANTIDAS, NÃO PODENDO NENHUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO SER REALIZADA DE MODO A COMPROMETER O DESEMPENHO ORIGINAL DE FÁBRICA. • OS VEÍCULOS ENTREGUES DEVERÃO ESTAR CADASTRADOS NO BANCO DE INFORMAÇÕES NACIONAIS - BIN. • DEVERÁ SER APRESENTADA A TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇOS E CATÁLOGO DE PEÇAS DA MARCA E MODELO DO VEÍCULO PROPOSTO, EM FORMATO OCT OU XIS, VIGENTE NA DATA DE AQUISIÇÃO					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. _____

Rubrica _____



(Handwritten signature/initials)

Total: 654.100,00

GOIANIRA, 17 de Maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

10221786/0001-20

rua centro

**Cotação / Proposta Escrita / Atualização Cadastral**

Código 52420	Nome da Empresa E G MAIA - EIRELI	CNPJ 15.633.714/0001-04	Inscrição Estadual
Endereço AV TANNER DE MELO	Complemento QUADRA10	CEP 74993-500	Cidade APARECIDA DE GOIANIA
Telefone (62) 3085-1000	Fax	Email LICITAEGMAIA@GMAIL.COM	UF GO
Banco	Agência	Conta	Site

Validade da Proposta

60 DIAS

Prazo de Entrega / Execução

CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Condições de Entrega / Execução

CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Prazo e Condições de Pagamento

CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Faturamento Mínimo:**COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:00135/22**

Cotação: 00135/22

LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0KM ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
1	010.003.001	AMBULANCIA TIPO - A - PARA SUPORTE BASICO, SIMP	UND	2		321.000,00	642.000,00
DESCRIÇÃO VEICULO TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA: VEÍCULO TIPO PICK-UP COM TRACÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, ADAPTADO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SUPORTE BÁSICO, PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA TIPO A, MOTORIZAÇÃO 2.8 POTENCIA DE 200cv (mínimo); DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COMBUSTÍVEL (DIESEL), VÃO LIVRE DO SOLO DE NO MÍNIMO DE 260 MM (duzentos e sessenta milímetros), TRANSMISSÃO TIPO MANUAL 06 VELOCIDADES, FREIO A.B.S. NAS QUATRO RODAS, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5 METROS, SISTEMA ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO COM MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MIN. 100A, INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES DE 120A. ** VEÍCULO NA COR BRANCA ** **DADOS TÉCNICOS:** - MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.8 04 CILINDROS; - POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA NÃO INFERIOR A 175; - VELOCIDADE MÁXIMA NÃO INFERIOR A 150 KM/H; - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 75 LITROS; - TRANSMISSÃO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ; - CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 1.000 KG MOTOR; — ANO/MODELO 2021/2022 OU SUPERIOR — **ACESSÓRIOS:** - JOGO DE TAPETES DE ANTIDERRAPANTE; - CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CARTER;- SENSOR DE RÉ COM ALARME SONORO; **EQUIPADA COM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO** ADAPTAÇÃO: **COMPARTIMENTO TRASEIRO:** • CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV - PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO. • O COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 CM NA ÁREA DO PACIENTE, MEDIDOS DESDE O PISO ATÉ O FORRO DO TETO. • PROJEÇÃO SOBRE A CABINA COM PERFIL AERODINÂMICO. • PORTA (AS) TRASEIRA COM VEDAÇÃO DAS PORTAS COM PERFIL DE BORRACHA TIPO POLI-BULBO. • SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS E MAÇANETAS. QUANDO AS PORTAS FOREM ABERTAS, AS DOBRADIÇAS, MAÇANETAS E LIMITADORES DE PORTA NÃO DEVEM PROJETAR-SE NA ÁREA DE ACESSO. NAS ÁREAS INTERIORES SUPERIORES DAS MOLDURAS DE PORTAS, DEVEM SER COLOCADOS PROTETORES ESTOFADOS PARA AMORTECER O IMPACTO NA CABEÇA DE PACIENTES OU TRIPULAÇÃO. ESTES PROTETORES DEVEM SER USADOS EM OUTRAS ÁREAS QUE PODERÃO CAUSAR ESTE TIPO DE ACIDENTE. • AS MAÇANETAS DAS PORTAS INTERNAS DEVEM SER PROJETADAS E MONTADAS DE FORMA A NÃO PERMITIR SUA OPERAÇÃO DE MODO ACIDENTAL OU QUANDO UTILIZADA COMO ALÇA DE APOIO; • LUMINÁRIA FLUORESCENTE NO COMPARTIMENTO TRASEIRO COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, 12VCC/15 WATTS. • LUZ DICRÓICA SOBRE A CABECEIRA DA MACA. • PINTURA NA COR ORIGINAL DA CABINA. • PISO TRASEIRO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM FIBRA, ENVOLVENDO TODAS AS LATERAIS, PAINEL FRONTAL E PISO COM TRILHO PARA MACA, SENDO TOTALMENTE LAVÁVEL; **VENTILAÇÃO:** • JANELA LATERAL, COM SERIGRAFIA, COM VIDROS SERIGRAFADOS. • VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada	Observação			Marca / Modelo	
		COM PELÍCULA BRANCA E JANELAS CORREDIÇAS PARA VENTILAÇÃO. • EXAUSTOR E AR CONDICIONADO; **ACOMODAÇÕES:** • BANCO PARA ASSISTENTE NO LADO ESQUERDO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, PARA DOIS ACOMPANHANTES, FORRADOS EM COURVIN CINZA OU AZUL COM CINTO DE SEGURANÇA. • MACA RETRÁTIL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO; COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 180CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 56CM, ALTURA MÁXIMA RECOLHIDA 38CM, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES À OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS, COM CINTO DE SEGURANÇA E TRAVAS. • COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM NO MÍNIMO, 2M DE COMPRIMENTO. • ARMÁRIO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM PORTAS CORREDIÇAS, SOBRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA (CABINE) PARA PORTA OBJETOS. TODAS AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCOPARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. • JANELA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA ENTRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E O DO PACIENTE. **EQUIPAMENTOS:** • SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. • CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. • 02 (DOIS) FLUXÔMETROS. • SUPORTE PARA SORO E PLASMA INSTALADO NO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. • RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM ASPIRADOR, UMIDIFICADOR E MÁSCARA. • SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO VISUAL, EM FORMATO OCTOGONAL COM LENTES EM POLICARBONATO VERMELHO BRANCO TRANSPARENTE. • KITS ROTATIVOS COM LÂMPADAS DE 21W ACIONADOS POR MOTORES INDEPENDENTES, MONTADOS SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ESTRUDADO PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE NA CAPOTA DO VEÍCULO. • SIRENE ELETROMECÂNICA NO COMPARTIMENTO CENTRAL DA BARRA DE LUZ; **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** • OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS DEVEM TER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS MANTIDAS, NÃO PODENDO NENHUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO SER REALIZADA DE MODO A COMPROMETER O DESEMPENHO ORIGINAL DE FÁBRICA. • OS VEÍCULOS ENTREGUES DEVERÃO ESTAR CADASTRADOS NO BANCO DE INFORMAÇÕES NACIONAIS - BIN. • DEVERÁ SER APRESENTADA A TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇOS E CATÁLOGO DE PEÇAS DA MARCA E MODELO DO VEÍCULO PROPOSTO, EM FORMATO OCT OU XIS, VIGENTE NA DATA DE AQUISIÇÃO					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls _____

Rubrica _____



APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Maio de 2022.

K. [assinatura]



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA

PROPOSTA DE PREÇOS

A EMPRESA E G MAIA EIRELI EPP PORTADORA DO CNPJ: 15.633.714/0001-04, SITUADA NA RUA F 22 QD 122 LT 01 FAIÇALVILLE GOIÂNIA – GO CEP 74 350 150, POR MEIO DO SEU PROCURADOR SR. EDUARDO GOMES MAIA, PORTADOR DO RG Nº 1574146 E CPF: 533.502.941-20 POR MEIO DESTA PARA APRESENTAR NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

OBJETO:

TOYOTA HILUX 4X4 AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO

UNIDADE: 01 (UM)

VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA: R\$ 321.000,00 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL REAIS).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 321.000,00 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL REAIS).

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

DESCRIÇÃO VEÍCULO TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA: VEÍCULO TIPO PICK-UP COM TRAÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, ADAPTADO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SUPORTE BÁSICO, PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA TIPO A, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.8 POTENCIA MINIMA DE 204 CV; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COMBUSTÍVEL (DIESEL), TRANSMISSÃO TIPO MANUAL 06 VELOCIDADES, FREIO A.B.S. NAS QUATRO RODAS, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5 METROS, SISTEMA ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO COM MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MIN. 100A, INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES DE 120A. ** VEÍCULO NA COR BRANCA ** **DADOS TÉCNICOS:** - MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.8 04 CILINDROS; - POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA NÃO INFERIOR A 175; - VELOCIDADE MÁXIMA NÃO INFERIOR A 150 KM/H; - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 75 LITROS; - TRANSMISSÃO 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ; - CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 1.000 KG MOTOR; — ANO/MODELO 2021/2021 OU SUPERIOR — **ACESSÓRIOS:** - JOGO DE TAPETES DE ANTIDERRAPANTE; - CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CARTER;- SENSOR DE RÉ COM ALARME SONORO; **EQUIPADA COM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO** ADAPTAÇÃO: **COMPARTIMENTO TRASEIRO:** CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV - PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO OU ALUMÍNIO. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 CM NA ÁREA DO PACIENTE, MEDIDOS DESDE O PISO ATÉ O FORRO DO TETO. PROJEÇÃO SOBRE A CABINA COM PERFIL AERODINÂMICO. PORTA (AS) TRASEIRA COM VEDAÇÃO DAS PORTAS COM PERFIL DE BORRACHA TIPO POLI-BULBO. SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS E MAÇANETAS. QUANDO AS PORTAS FOREM ABERTAS, AS DOBRADIÇAS, MAÇANETAS E LIMITADORES DE PORTA NÃO DEVEM PROJETER-SE NA ÁREA DE ACESSO. NAS ÁREAS INTERIORES SUPERIORES DAS MOLDURAS DE PORTAS, DEVEM SER COLOCADOS PROTETORES ESTOFADOS PARA AMORTECER O

E G MAIA EIRELI EPP

CNPJ: 15.633.714/0001-04

Rua F – 22, QD 122, LT 01 Setor Façalville – Goiânia – GO

CEP: 74.350-150



IMPACTO NA CABEÇA DE PACIENTES OU TRIPULAÇÃO. ESTES PROTETORES DEVEM SER USADOS EM OUTRAS ÁREAS QUE PODERÃO CAUSAR ESTE TIPO DE ACIDENTE. AS MAÇANETAS DAS PORTAS INTERNAS DEVEM SER PROJETADAS E MONTADAS DE FORMA A NÃO PERMITIR SUA OPERAÇÃO DE MODO ACIDENTAL OU QUANDO UTILIZADA COMO ALÇA DE APOIO; LUMINÁRIA FLUORESCENTE NO COMPARTIMENTO TRASEIRO COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, 12VCC/15 WATTS. LUZ DICRÓICA SOBRE A CABECEIRA DA MACA. PINTURA NA COR ORIGINAL DA CABINA. PISO TRASEIRO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM FIBRA, ENVOLVENDO TODAS AS LATERAIS, PAINEL FRONTAL E PISO COM TRILHO PARA MACA, SENDO TOTALMENTE LAVÁVEL; **VENTILAÇÃO:** JANELA LATERAL, COM SERIGRAFIA, COM VIDROS SERIGRAFADOS. VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS COM PELÍCULA BRANCA E JANELAS CORREDIÇAS PARA VENTILAÇÃO. EXAUSTOR E AR CONDICIONADO; **ACOMODAÇÕES:** BANCO PARA ASSISTENTE NO LADO ESQUERDO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, PARA DOIS ACOMPANHANTES, FORRADOS EM COURVIN CINZA OU AZUL COM CINTO DE SEGURANÇA. MACA RETRÁTIL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO; COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 180CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 56CM, ALTURA MÁXIMA RECOLHIDA 38CM, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES À OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS, COM CINTO DE SEGURANÇA E TRAVAS. COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM NO MÍNIMO, 2M DE COMPRIMENTO. ARMÁRIO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM PORTAS CORREDIÇAS, SOBRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA (CABINE) PARA PORTA OBJETOS. TODAS AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCOPARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. JANELA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA ENTRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E O DO PACIENTE. **EQUIPAMENTOS:** SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. 02 (DOIS) FLUXÔMETROS. SUPORTE PARA SORO E PLASMA INSTALADO NO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM ASPIRADOR, UMIDIFICADOR E MÁSCARA. SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO VISUAL, EM FORMATO OCTOGONAL COM LENTES EM POLICARBONATO VERMELHO BRANCO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM ASPIRADOR, UMIDIFICADOR E MÁSCARA. SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO VISUAL, EM FORMATO OCTOGONAL COM LENTES EM POLICARBONATO VERMELHO BRANCO TRANSPARENTE. KITS ROTATIVOS COM LÂMPADAS DE 21W ACIONADOS POR MOTORES INDEPENDENTES, MONTADOS SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ESTRUDADO PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE NA CAPOTA DO VEÍCULO. SIRENE ELETROMECAÂNICA NO COMPARTIMENTO CENTRAL DA BARRA DE LUZ; **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS DEVEM TER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS MANTIDAS, NÃO PODENDO NENHUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO SER REALIZADA DE MODO A COMPROMETER O DESEMPENHO ORIGINAL DE FÁBRICA. OS VEÍCULOS ENTREGUES DEVERÃO ESTAR CADASTRADOS NO BANCO DE INFORMAÇÕES NACIONAIS - BIN.DEVERÁ SER APRESENTADA A TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇOS E CATÁLOGO DE PEÇAS DA MARCA E MODELO DO VEÍCULO PROPOSTO, EM FORMATO OCT OU XIS, VIGENTE NA DATA DE AQUISIÇÃO.

DECLARO, QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUÍDAS TODOS OS CUSTOS E AS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, TAIS COMO: DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, FRETES, PREVISÃO DE LUCRO, SEGURO, ICMS, IPI E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO;

E G MAIA EIRELI EPP

CNPJ: 15.633.714/0001-04

Rua F – 22, QD 122, LT 01 Setor Faíçalville – Goiânia – GO

CEP: 74.350-150



DECLARO, QUE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS;
DECLARO, FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO À VISTA;
DECLARO, PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO PARA ENTREGA CONSISTE EM ATÉ 15 (QUINTE) DIAS CORRIDOS;

ATENCIOSAMENTE,

16 DE MAIO DE 2022

EDUARDO GOMES MAIA
CPF: 533.502.941-2
RG Nº 1574146
G MAIA EIRELI EPP 15.633.714/0001-04

E G MAIA EIRELI EPP
CNPJ: 15.633.714/0001-04
Rua F – 22, QD 122, LT 01 Setor Façalville – Goiânia – GO
CEP: 74.350-150



16 DE MAIO DE 2022

PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO - PA

PROPOSTA DE PREÇOS

A EMPRESA VETRA VEÍCULOS ESPECIAIS TRANSFORMADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 16.866.046/0001-28, SEDIADA À AVENIDA TAMANDARÉ, Nº 3.758, CEP Nº. 79.117-010, JARDIM NASSER, CAMPO GRANDE - MS, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA. ELIANE OLIVEIRA GREGÓRIO CAETANO, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIA, PORTADOR DO RG/CI Nº. 402394 – SSP/MS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, VEM APRESENTAR A PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME INFORMAÇÕES A SEGUIR:

PRODUTO: 2022/2022

TOYOTA HILUX 4X4 AMBULÂNCIA / SIMPLES

ITEM	QUANT.	UN	DESCRIÇÃO
01	01	UN	VEICULO 0 KM VEÍCULO CABINE SIMPLES, TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DESCRIÇÃO: VEÍCULO CABINE SIMPLES, TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA, ANO 2022/2022 TRAÇÃO 4X4 POTÊNCIA MÍNIMA LÍQUIDA 180 CV TRANSMISSÃO TIPO MANUAL, 6 VELOCIDADES FREIOS DIANTEIROS A DISCO CALIPER FLUTUANTE E TRASEIRO A TAMBOR MEDIDAS EXTERNAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5,35M, LARGURA MÍNIMO DE 2,10M, ENTRE EIXO MÍNIMO DE 3.05M, COMPRIMENTO INTERNO DA AMBULÂNCIA MÍNIMO DE 2.30M TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 75 l DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA PNEUS RADIAIS MÍNIMO DE 245/70 R 16" ALTERNADOR MÍNIMO 140 A, BATERIA MÍNIMO 12 V - 70 AH CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 1.200 KG PESO EM ORDEM DE MARCHA MÍNIMO DE 1750 KG TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL E AR CONDICIONADO NA CABINE TAPETES CALHA DE CHUVA. DESCRIÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO: TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM FIBRA DE VIDRO, BLOCO ÚNICO RETIRANDO A CAÇAMBA E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO, REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV), FIBRA DE VIDRO, PISO ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA EM FIBRA DE VIDRO, ARMÁRIO LATERAL "LADO MOTORISTA" COM SUPORTE PARA PRANCHA DE RESGATE, LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR CONSTRUÍDO EM FIBRA DE VIDRO, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12 V; 02 TOMADAS INTERNAS 2P + T 110 VCA, 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA; INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS, 02 TOMADA INTERNA, 12 VCC; SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE ELETRÔNICA E 05 TONS; LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA, ESTROBO NOS FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS; MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO DE 1,95 M, COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA; COM PRANCHA DE RESGATE EM FIBRA; BANCO LATERAL PARA 02 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COUVIRN DE ALTA RESISTÊNCIA COM ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1 M3/ 3 LITROS, CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3 M3/ 3 LITROS; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO/ ASPIRADOR/ UMIDIFICADOR; REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; UMA JANELA LATERAL CORREDIÇA COM PELÍCULA OPACA, VIDROS NAS DUAS TAMPAS TRASEIRAS COM SERIGRAFIA E PELÍCULA OPACA; CONJUNTO COMPLETO

DE FECHADURA, TRINCOS, DOIS AMORTECEDORES SENDO UM EM CADA PORTA; DUAS PORTAS TRASEIRAS EM FIBRA COM ABERTURA LATERAL DE FOLHA DUPLA; UM VENTILADOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA, UM EXAUSTOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA; PINTURA EXTERNA NA COR DO VEÍCULO; INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA FIXADO NO PISO; REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; SERIGRAFIA PADRÃO AMBULÂNCIA, CAVIDADE PARA COMUNICAÇÃO COM A CABINE; AMBULÂNCIA COM SUPORTE BÁSICO (MACA RETRÁTIL).

ACESSÓRIOS: EQUIPAMENTOS OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE TODO SISTEMA ELÉTRICO DA AMBULÂNCIA: POSSIBILITANDO COMANDO INTERNO DE DENTRO DA CABINE DO MOTORISTA PARA O SALÃO DO PACIENTE, GERENCIANDO BATERIAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, DISPONDO DE (01) UM CARREGADOR DE PAREDE 110 V/ 220 V, (01) UM CARREGADOR VEICULAR COM CABO USB, EXCLUINDO INSTALAÇÃO DE BOTÕES NA CABINE DO MOTORISTA PARA GERENCIAMENTO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS DA AMBULÂNCIA. AR CONDICIONADO PARA PACIENTE. ALARME SONORO DE RÉ

VALOR UNITÁRIO R\$ 329.000,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS)

VALOR TOTAL R\$ 329.000,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO É EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS.

FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO DO MESMO DEVERÁ SER REALIZADO AVISTA MEDIANTE S EMISSÃO E APRESENTAÇÃO DA NF.

CASO A NOSSA PROPOSTA SEJA ACEITA, COMPROMETEMOS-NOS:

A DALIDADE DESTE ORÇAMENTO É DE 30 (TIRNTA) DIAS CONSECUTIVOS.

GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.



**VETRA VEÍCULOS ESPECIAIS
TRANSFORMADOS
16.866.046/0001-28
ELIANE OLIVEIRA GREGÓRIO CAETANO
PROPRIETÁRIA**



Engevan
CREA-GO



Goianira, 16 de maio 2.022

A

MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

**TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL - CABINE SIMPLES
AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO**

DESCRIÇÃO:

VEÍCULO CABINE SIMPLES, TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA, ANO 2022/2022 TRAÇÃO 4X4 POTÊNCIA MÍNIMA LÍQUIDA 180 CV TRANSMISSÃO TIPO MANUAL, 6 VELOCIDADES FREIOS DIANTEIROS A DISCO CALIPER FLUTUANTE E TRASEIRO A TAMBOR MEDIDAS EXTERNAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5,35M, LARGURA MÍNIMO DE 2,10M, ENTRE EIXO MÍNIMO DE 3,05M, COMPRIMENTO INTERNO DA AMBULÂNCIA MÍNIMO DE 2,30M TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 75 L DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA PNEUS RADIAIS MÍNIMO DE 245/70 R 16" ALTERNADOR MÍNIMO 140 A, BATERIA MÍNIMO 12 V - 70 AH CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 1.200 KG PESO EM ORDEM DE MARCHA MÍNIMO DE 1750 KG TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL E AR CONDICIONADO NA CABINE TAPETES CALHA DE CHUVA.

DESCRIÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO:

TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM FIBRA DE VIDRO, BLOCO ÚNICO RETIRANDO A CAÇAMBA E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO, REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV), FIBRA DE VIDRO, PISO ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA EM FIBRA DE VIDRO, ARMÁRIO LATERAL "LADO MOTORISTA" COM SUPORTE PARA PRANCHA DE RESGATE, LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR CONSTRUÍDO EM FIBRA DE VIDRO, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12 V; 02 TOMADAS INTERNAS 2P + T 110 VCA, 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA; INVERSOR DE TENSÃO 400 WATTS, 02 TOMADA INTERNA, 12 VCC; SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE ELETRÔNICA E 05 TONS; LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA, ESTROBO NOS FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS; MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO DE 1,95 M, COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA; COM PRANCHA DE RESGATE EM FIBRA; BANCO LATERAL PARA 02 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COUVRIN DE ALTA RESISTÊNCIA COM ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1 M³/ 3 LITROS, CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3 M³/ 3 LITROS; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO/ ASPIRADOR/ UMIDIFICADOR; REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; UMA JANELA LATERAL CORREDIÇA COM PELÍCULA OPACA, VIDROS NAS DUAS TAMPAS TRASEIRAS COM SERIGRAFIA E PELÍCULA OPACA; CONJUNTO COMPLETO DE FECHADURA, TRINCOS, DOIS AMORTECEDORES SENDO UM EM CADA PORTA; DUAS PORTAS TRASEIRAS EM FIBRA COM ABERTURA LATERAL DE FOLHA DUPLA; UM VENTILADOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA, UM EXAUSTOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA; PINTURA EXTERNA NA COR DO VEÍCULO; INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA FIXADO NO PISO; REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; SERIGRAFIA PADRÃO AMBULÂNCIA, CAVIDADE PARA COMUNICAÇÃO COM A CABINE; AMBULÂNCIA COM SUPORTE BÁSICO (MACA RETRÁTIL).

ACESSÓRIOS:

- EQUIPAMENTOS OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE TODO SISTEMA ELÉTRICO DA AMBULÂNCIA: POSSIBILITANDO COMANDO INTERNO DE DENTRO DA CABINE DO MOTORISTA PARA O SALÃO DO PACIENTE, GERENCIANDO BATERIAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, DISPONDO DE (01) UM CARREGADOR DE PAREDE 110 V/ 220 V, (01) UM CARREGADOR VEICULAR COM CABO USB, EXCLUINDO INSTALAÇÃO DE BOTÕES NA CABINE DO MOTORISTA PARA GERENCIAMENTO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS DA AMBULÂNCIA. AR CONDICIONADO PARA PACIENTE. ALARME SONORO DE RÉ.



Empresa Certificada
CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Goiás




CONDIÇÕES COMERCIAIS

Prazo de Entrega.....30 Dias.
Validade da Proposta.....30 Dias
Garantia.....12 Meses
Quantidades.....01 (um)
Valor Unitário R\$ 327.050,00
Tributações..... **Inclusas**
Condições de Pagamento..... A vista

31.110.202/0001-10
Engevan Unidades Móveis,
Peças e Serviços Ltda.
Av. Sebastião Rodrigues Rabelo, Qd. 46 Lt. 10
Cidade das Flores, Goiânia GO. CEP 75.370-000
Fone: (62) 4104-0476 - www.engevan.com.br

Estamos a Disposição para esclarecimentos adicionais.


Atenciosamente,
Victor Ville



Avenida Sebastião Rodrigues Rabelo, - Quadra 46, Lote 10 - Cidade das Flores - Goiânia - Goiás. CEP 75.370-000
km 21 da Rodovia GO 070 (62) 4104-0476 - Fábrica (62) 98229-4282 - Whatsapp
www.engevan.com.br comercial@engevan.com.br