

AUTORIZAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2023

PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2023

A Senhora

Carmem Lucia Guimarães

Secretária Municipal de Educação de Concórdia do Pará – PA

ASSUNTO: Adesão à Atas de Registro de Preços nº 003/2024, referente ao Pregão Eletronico SRP nº 016/2023.

Em atendimento à vossa solicitação para adesão á ATA de Registro de Preços cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis e Equipamentos em geral para manutenção dos municípios consorciados ao (Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR), realizado por este consórcio, DEFIRO vossa solicitação.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO	V.TOTAL
1	2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS HI-WALL, GRAU DE SEGURANÇA IP X4, TENSÃO ELÉTRICA 220V~, FREQUÊNCIA 60HZ, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 3517W, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000BTUS/H, CORRENTE 5.0A, FLUXO DE AR 500M³/H, POTÊNCIA 1085W, RUÍDO INTERNO/ EXTERNO 38/52DB(A), GÁS REFRIGERANTE R410A/750G, PRESSÃO DE MÁXIMA (DESC.) 4.5MPA, PRESSÃO DE MÁXIMA (SUCCÃO) 1.9MPA, PESO DA UNIDADE INTERNA 7,5KG, PESO DA UNIDADE EXTERNA 21KG, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, SERPERTINA 100% COBRE, PAINEL DE LED. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES PARA O EQUIPAMENTO E 60 (SESSENTA) MESES PARA O COMPRESSOR.	UNIDADE	70	R\$ 2.937,76	R\$ 205.643,20
1	3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS HI-WALL, GRAU DE SEGURANÇA IP X4, TENSÃO ELÉTRICA 220V~, FREQUÊNCIA 60HZ, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 5270W, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000BTUS/H, CORRENTE 7.5A, FLUXO DE AR 800M³/H, POTÊNCIA 2300W, RUÍDO INTERNO/ EXTERNO 42/48DB(A), GÁS REFRIGERANTE R410A/830G, PRESSÃO DE MÁXIMA (DESC.) 4.5MPA, PRESSÃO DE MÁXIMA (SUCCÃO) 1.9MPA, PESO DA UNIDADE INTERNA 10KG, PESO DA UNIDADE EXTERNA 20KG, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, SERPERTINA 100% COBRE, PAINEL DE LED. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES PARA O EQUIPAMENTO E 60 (SESSENTA) MESES PARA O COMPRESSOR.	UNIDADE	70	R\$ 4.281,99	R\$ 299.739,30
1	4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS HI-WALL, TENSÃO ELÉTRICA 220V~, FREQUÊNCIA 60HZ, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 7033W, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24000BTUS/H, CORRENTE 10.0A, FLUXO DE AR 1100M³/H, POTÊNCIA 2170W, RUÍDO INTERNO/ EXTERNO 50/51DB(A), GÁS REFRIGERANTE R410A/1020G, PRESSÃO DE MÁXIMA (DESC.) 4.5MPA, PRESSÃO DE MÁXIMA (SUCCÃO) 1.9MPA, PESO DA UNIDADE INTERNA 13KG, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, SERPERTINA 100% COBRE, PAINEL DE LED. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES PARA O EQUIPAMENTO E 60 (SESSENTA) MESES PARA O COMPRESSOR.	UNIDADE	30	R\$ 5.943,75	R\$ 178.312,50

2	1	ARMÁRIO ALTO - TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 25MM(E) X 790MM(L) X 450MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 1530MM(A) X 446MM(L) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 755MM(L) X 404MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, COM 4 FURAÇÕES CIRCULARES QUE RECEBEM POR UM SISTEMA DE ENCAIXE E PRESSÃO UM DISPOSITIVO VB 35 M/16 PRETO, COM PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. FIXADAS A LATERAIS DO ARMÁRIO, POSSIBILITANDO AO PRODUTO MELHOR ESTABILIDADE. RETAGUARDA: 2 UNIDADES CONFECCIONADO EM MDF (9MM) (FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), COM PINTURA EM AMBOS OS LADOS, MEDINDO 9MM(E) X 1540MM(A) X 381MM(L). FUNDO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 789MM(L) X 450MM(P). PORTAS: COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 355MM(L)X1520MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 315MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 313MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E FINALIZA COM UMA DOBRA EM CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE, 3 M CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, 1ª A 5MM COM 90°, 2ª A 15MM COM 90°, 3ª A 25MM	UNIDADE	30	R\$ 1.350,00	R\$ 40.500,00
---	---	--	---------	----	--------------	---------------

2	2	ARMÁRIO BAIXO - TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 25MM(E) X 790MM(L) X 450MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 677MM(A) X 446MM(L) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 755MM(L) X 404MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, COM 4 FURAÇÕES CIRCULARES QUE RECEBEM POR UM SISTEMA DE ENCAIXE E PRESSÃO UM DISPOSITIVO VB 35 M/16 PRETO, COM PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. FIXADAS A LATERAIS DO ARMÁRIO, POSSIBILITANDO AO PRODUTO MELHOR ESTABILIDADE. RETAGUARDA: 2 UNIDADES CONFECCIONADO EM MDF (9MM) (FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),	UNIDADE	20	R\$ 841,73	R\$ 16.834,60
2	4	ARMÁRIO MISTO - TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 25MM(E) X 790MM(L) X 450MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 1530MM(A) X 446MM(L) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 755MM(L) X 404MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, COM 4 FURAÇÕES CIRCULARES QUE RECEBEM POR UM SISTEMA DE ENCAIXE E PRESSÃO UM DISPOSITIVO VB 35 M/16 PRETO, COM PINO GIROFIX VB AA 6,3X11.	UNIDADE	25	R\$ 1.189,49	R\$ 29.737,25
2	6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, OFERTA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICO DA ALTO DESEMPENHO, POLIPROPILENO COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO, MATERIAL DE EXCELENTE TENACIDADE E ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALÉM DE SER 100% RECICLÁVEL. O ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL, COM CÉLULAS ABERTAS E PERMEÁVEIS AO AR, FACILITA A PERSPIRAÇÃO, QUE É A TROCA TÉRMICA DO USUÁRIO COM O AMBIENTE, AUMENTANDO O FATOR CONFORTO. OUTRO FATOR IMPORTANTE PROPORCIONADO PELO USO DE TELA FLEXÍVEL NO REVESTIMENTO DO ENCOSTO É QUE ESTE MATERIAL NÃO PROPORCIONA PONTOS DE TENSÃO, DISTRIBUINDO O PESO DO USUÁRIO APLICADO AO ENCOSTO DE MELHOR MANEIRA, POIS A DEFLAÇÃO DA TELA AGE COMO SE ESTE MATERIAL SE MOLDASSE AO CORPO DO USUÁRIO. ENCOSTO COM DUPLA CURVATURA (TRANSVERSAL E SAGITAL) PARA ACOMODAÇÃO DA REGIÃO LOMBAR, SENDO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA (CHAPA DE AÇO, POR MOTIVOS DE MELHOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO, NÃO SERÃO ACEITOS TUBOS DE AÇO) COM DOBRAS E/OU NERVURAS DE REFORÇO ESTRUTURAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,5 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ E COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE COLUNA INJETADA NO MESMO MATERIAL TERMOPLÁSTICO EM ALTA PRESSÃO, COM TEXTURA SUAVE, NÃO CORRUGADO (SANFONADO), SENDO QUE NÃO FICAM APARENTES E NEM ACESSÍVEIS AO USUÁRIO OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. LARGURA PREDOMINANTE MÍNIMA DA CAPA DA COLUNA DO ENCOSTO DE 80 MM.	UNIDADE	50	R\$ 637,09	R\$ 31.854,50

2	7	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM. ALMOFADA DE ESPUMA INJETADA (MOLDADA) DE POLIURETANO FLEXÍVEL, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ESPUMAS EM BLOCOS OU LAMINADAS DERIVADAS DE EXPANSÃO LIVRE E DOTADO DE CONTRA CAPA PLÁSTICA INJETADA EM PP. LARGURA E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 470 MM, ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA DE, NO MÍNIMO, 35 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO A DEFINIR DE ACORDO COM O CATÁLOGO DO FABRICANTE. PARA PROPORCIONAR A PERSPIRAÇÃO DO USUÁRIO, O TECIDO NÃO PODE SER IMPERMEÁVEL. ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, DO TIPO MESH, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA DE ENGENHARIA COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM LARGURA MÍNIMA DAS HASTES LATERAIS TRASEIRAS DO QUADRO DE 30 MM. O ESPALDAR É INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA CHAPA DE AÇO. ENCOSTO PROVIDO DE APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL EM ALTURA, INJETADO EM POLIPROPILENO, AJUSTÁVEL EM NO MÍNIMO 10 POSIÇÕES DE ALTURA E CURSO TOTAL MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO LOMBAR DE 380 MM DE LARGURA POR 100 MM DE EXTENSÃO VERTICAL. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: EXTENSÃO VERTICAL MEDIDA NO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA: MÍNIMO DE 590 MM. LARGURA DO ENCOSTO MEDIDA NA ABRANGÊNCIA DO APOIO LOMBAR EM SUA POSIÇÃO INICIAL: MÍNIMO DE 460 MM. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANCIM, COM O ASSENTO EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,90 MM, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E DA LÂMINA DE JUNÇÃO DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 2,90 MM. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINTURA À PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA À 200 OC, NO MÍNIMO. SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO SENDO, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS POR ESTRUTURA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA. TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 240 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS MESMOS DE, NO MÍNIMO, 470 MM, CURSO MÍNIMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE 60 MM E RECUO DOS APOIA BRAÇOS MÍNIMO DE 100 MM. AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 8 PONTOS DE PARADA.	UNIDADE	50	R\$ 744,17	R\$ 37.208,50
2	8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: FIXA DE DIÁLOGO SEM BRAÇOS CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. OFERTA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E NEM DE PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, PEQUENAS ABERTURAS ENTRE A CARENAGEM DE ENCONTRA ENCOSTO E A CARENAGEM DO EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO SÃO TOLERÁVEIS, DESDE QUE NÃO PERMITAM A INSERÇÃO DE UM OBJETO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 25 MM AO LONGO DO CURSO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO E NÃO MAIOR DO QUE 40 MM EM SITUAÇÃO DE DESARME DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA (MÍNIMA): 440 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06). EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06), RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR (PONTO MAIS PROEMINENTE DA SUPERFÍCIE DO ENCOSTO): ENTRE 400 E 500 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06). ASSENTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS	UNIDADE	60	R\$ 374,72	R\$ 22.483,20

		E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO – EM TECIDO A DEFINIR. ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA CADEIRA: ESTRUTURA FIXA: CONTÍNUA EM FORMATO DE “C” OU EM “S”, ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO. FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS: BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS COM ALMA DE AÇO CARBONO E POSTERIOR INJEÇÃO DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COM BORDOS ARREDONDADOS E NENHUM ELEMENTO EM AÇO EXPOSTO AO USUÁRIO. BRAÇO FECHADO, PORÉM VAZADO (NÃO EM SUSPENSÃO), DE MODO A AUMENTAR SUA EFICIÊNCIA MECÂNICA. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ASSENTO POR, NO MÍNIMO, TRÊS PONTOS EM CADA BRAÇO E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS DOS BRAÇOS: LARGURA DO APOIA BRAÇO (MÍNIMA): 50 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO BRAÇO (MÍNIMO): 270 MM, DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRAÇOS (MÍNIMA): ENTRE 470 MM E 500 MM. ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO: ENTRE 200 E 250 MM.				
2	10	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIA OPERACIONAL ALTA PARA BANCADA, DO TIPO CAIXA, COM BRAÇOS E COM NO MÍNIMO ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DO ENCOSTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, REGULAGENS TODAS INDEPENDENTES. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE MÍNIMA DE 35 MM. DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, IMPLICANDO NA NÃO EXISTÊNCIA DE PARTES OCAS AO LONGO DA REGULAGEM OFERECIDA PELA CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR DE AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA (MÍNIMA): 440 MM. EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400 MM. AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 6 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 60 MM. FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DO ENCOSTO: 25 GRAUS. ASSENTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA, DE ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE MÍNIMA DE 35 MM, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA): 470 MM. PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 460 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DE MANEIRA INDEPENDENTES ENTRE SI (MECANISMO DO TIPO 02 ALAVANCAS), CUJO MATERIAL DO SUPORTE DE ENCOSTO SEJA UMA LÂMINA COM NO MÍNIMO 70 MM DE LARGURA E 6,0 MM DE ESPESSURA, COM VINCOS DE REFORÇO ESTRUTURAL. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM E APOIA BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 240 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 5 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E	UNIDADE	45	R\$ 783,97	R\$ 35.278,65

		SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA EN DIN 16955:2017, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO TUBULAR SEÇÃO RETANGULAR OU QUADRADA OU OVAL OU SEMI OBLONGA OU SIMILAR, COM ALTURA DA VIGA MÍNIMA DE 30 MM E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM, ESTAMPADA E FUNDIDA À CÔNICO OU ANEL OU ANÉIS CENTRAIS PARA ALOJAMENTO DA COLUNA E COM ESTAMPAGEM QUE PERMITEM EFICIENTE FIXAÇÃO DO PINO DAS SAPATAS EM USO DE SOLDA OU BUCHAS PLÁSTICAS. AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENTE DE COR PRETA E COM CARENAGEM ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA, PELO MENOS A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS. SAPATAS FIXAS INJETADAS EM POLIPROPILENO. SUPORTE PARA APOIO DE PÉS DO TIPO "ARO", CIRCULAR, MANUFATURADO EM POLIPROPILENO INJETADO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, PERMITINDO FAIXA MÍNIMA DE USO DE 90 MM ENTRE OS INTERVALOS DE 420 A 500 MM ENTRE O ARO E O ASSENTO, TAIS INTERVALOS E FAIXAS PODEM SER EXTRAPOLADOS DESDE QUE OS VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS ESTEJAM ATENDIDOS PELO CURSO DE REGULAGEM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA DE COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE.				
2	12	CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO E ESTRUTURA FIXA - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR A ESCOLHER DENTRO CATÁLOGO DO FABRICANTE DE FORMATO ANATÔMICO, COM 05 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS TUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO DE 484 LARGURA DA SUPERFÍCIE X 412 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE X 30,09 ESPESSURA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS APRESENTADAS). ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 04 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL DO ENCOSTO 479 LARGURA X 329 EXTENSÃO VERTICAL TOTAL X 250 EXTENSÃO VERTICAL NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR X 20,06 ESPESSURA MÍNIMA X 27,8 ESPESSURA MÁXIMA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS APRESENTADAS). O ASSENTO É FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS TIPO AA; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NAS CANALETAS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. T	UNIDADE	120	R\$ 368,20	R\$ 44.184,00
2	15	CADEIRA PRESIDENTE COM APOIO CABEÇA E ENCOSTO EM TELA MESH - CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR TELADO SENDO SEUS AJUSTES MÍNIMOS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO APOIO LOMBAR, INCLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTES DO APOIO CABEÇA EM ÂNGULO E ALTURA. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM. ALMOFADA DE ESPUMA INJETADA (MOLDADA) DE POLIURETANO FLEXÍVEL, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ESPUMAS EM BLOCOS OU LAMINADAS DERIVADAS DE EXPANSÃO LIVRE E DOTADO DE CONTRA CAPA PLÁSTICA	UNIDADE	30	R\$ 2.325,40	R\$ 69.762,00

		INJETADA EM PP. LARGURA E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 470 MM, ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA DE, NO MÍNIMO, 35 MM. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, DO TIPO MESH, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA DE ENGENHARIA COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM LARGURA MÍNIMA DAS HASTES LATERAIS TRASEIRAS DO QUADRO DE 30 MM. O ESPALDAR É INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DO PROLONGAMENTO DO QUADRO DO ENCOSTO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NÃO PODE SER REALIZADA CHASSI ESTRUTURAL DE ASSENTO, MAS AO MECANISMO DE COMANDO DOS AJUSTES DA CADEIRA, GARANTINDO ASSIM A FUNCIONALIDADE SINCRONIZADA DO MECANISMO E MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA AS CARGAS DINÂMICAS AXIAIS E ANGULARES APLICADAS NESTE PONTO. ENCOSTO PROVIDO DE APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL EM ALTURA, INJETADO EM POLIPROPILENO, AJUSTÁVEL NA ALTURA.				
2	19	LONGARINA 03 LUGARES - CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM 05 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4,0 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS TUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO DE 484 LARGURA DA SUPERFÍCIE X 412 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE X 30,09 ESPESSURA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS APRESENTADAS). ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 04 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS.	UNIDADE	45	R\$ 2.047,00	R\$ 92.115,00
2	22	LONGARINA 4 LUGARES SEM BRAÇO, ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE, MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 193 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 193 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 66 ALTURA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 20 KG. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR	UNIDADE	45	R\$ 1.200,80	R\$ 54.036,00
2	25	MESA REUNIÃO - CARACTERÍSTICAS: MESA DE REUNIÃO DA LINHA COM AS MEDIDAS 745MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P), COM TAMPO EM MDP BP 25MM, PÉS EM CHAPA # 20 (0,90 MM), RETAGUARDA EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM). TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 25MM(E) X 1996MM(L) X 896MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. CAIXA POWER BOX: PARTE SUPERIOR CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MEDINDO: NA PARTE EXTERNA (210MM L X 140MM P) E INTERNA (175MM L X 105MM P), ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DE 3 TOMADAS FÊMEA COM 3 PINOS PADRÃO ABNT E ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DE 3 CONECTORES FÊMEA RJ45 PARA REDE (INTERNET) E 1 CONECTOR FÊMEA RJ11 PARA TELEFONE. RETAGUARDA: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) MEDINDO 290MM(A) X 1315MM(L), COM 2 DOBRAS LATERAIS DIREITO/ESQUERDO SENDO A 1º (9MM) COM 90° E TERMINANDO COM (20MM) A 90°, 2 DOBRAS INFERIORES SENDO A 1º (9MM) COM 90° E TERMINANDO COM (20MM) A 90° E 1 DOBRA SUPERIOR A 19 MM COM 90°, POSSUI 15 FUROS CIRCULARES PADRÃO DE MARCA E PASSAGENS DE FIOS MEDINDO 30MM(A)X50MM(L), POSSUÍ TAMBÉM TRAVA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #18 (1,2 MM) QUE É	UNIDADE	45	R\$ 1.503,00	R\$ 67.635,00

		PONTEADA NA RETAGUARDA, POSSUINDO 5 GARRAS DE CADA LADO PARA A FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #18 (1,2MM), #20 (0,90MM), #3/16 (4,75MM) E #1/8 (3MM): BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16MM(A) X 400MM(L) X 7,9MM(P), ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR				
2	27	MESA TIPO DIRETOR COM AS MEDIDAS 745MM(A) X 1500MM(L) X 600MM(P), COM TAMPO EM MDP BP 25MM, PÉS EM CHAPA # 20 (0,90 MM), RETAGUARDA EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM). TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 25MM(E) X 1496MM(L) X 596MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA: CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) MEDINDO 290MM(A) X 1315MM(L), COM 2 DOBRAS LATERAIS DIREITO/ESQUERDO SENDO A 1ª (9MM) COM 90° E TERMINANDO COM (20MM) A 90°, 2 DOBRAS INFERIORES SENDO A 1ª (9MM) COM 90° E TERMINANDO COM (20MM) A 90° E 1 DOBRA SUPERIOR A 19 MM COM 90°, POSSUI 15 FUROS CIRCULARES PADRÃO DE MARCA E PASSAGENS DE FIOS MEDINDO 30MM(A)X50MM(L). POSSUÍ TAMBÉM TRAVA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #18 (1,2 MM) QUE É PONTEADA NA RETAGUARDA, POSSUINDO 5 GARRAS DE CADA LADO PARA A FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #18 (1,2MM), #20 (0,90MM), #3/16 (4,75MM) E #1/8 (3MM): BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16MM(A) X 400MM(L) X 7,9MM(P), ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR MEDINDO 658MM(A) X 157MM(L), COM CONJUNÇÃO PARA PASSAGENS DOS FIOS RETANGULARES MEDINDO 22MM(A) X 35MM(P), NA PARTE INTERNA SUPERIOR E INFERIOR NA ALMOFADA, COM 1 TUBO VERTICAL COM ESTRUTURA QUADRADA MEDINDO 657MM (A) X 20MM X 20MM(L), AMBOS FIXADOS A BASE POR MEIO DE SOLDA MIG PELO LADO INTERNO NÃO FICANDO APARENTE, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO FINO	UNIDADE	60	R\$ 1.324,70	R\$ 79.482,00
3	1	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS. A - PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. B - TRAVA SUPERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 25MM COM 90°, A 2ª A 25MM COM 90°, A TERCEIRA A 15MM COM 90° E TERMINA COM 10MM, E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. C - TRAVA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 20MM COM 90°, A 2ª A 45MM COM 90° E TERMINA COM 15MM E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. D - PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A) EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 340MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM	UNIDADE	60	R\$ 1.578,23	R\$ 94.693,80
3	4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - MONTAVÉL - CARACTERÍSTICAS: ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS, PARTE SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60MM), TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U (15X15X15MM) EM CHAPA #16 (1,50MM). MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSAED8-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA, CANTONEIRAS DE FIXAÇÃO TRASEIRA (MEDIDA 250MM "A" COM DOBRA EM L 15MMX15MM EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA #20 COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E 2 CANTONEIRAS FRONTAIS (MEDIDA 245MM "A" COM DOBRA EM L 15MMX15MM EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA #20. REFORÇO - CONTÉM 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO "ÔMEGA" COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1271X93MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 10MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 30MM, 4ª DOBRA DE 90° A 20MM TERMINANDO COM 10MM. FIXADOS VERTICALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NAS LATERAIS DO PRODUTO. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). TRAVA NA BASE INFERIOR FRONTAL EM CHAPA #20 (0,90MM), COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª DE 90° A 10MM, A 2ª DE 90° A 15MM, A 3ª DE 90° 45MM, A 4ª DE 90° A 40MM E TERMINA COM 10MM. TRAVA NA BASE INFERIOR TRASEIRA EM CHAPA #20 (0,90MM), EM FORMATO U COM 2 DOBRAS, A 1ª DE 90° A 15MM, A 2ª DE 90° A 45MM E TERMINA COM 15MM. ACOMPANHA KIT COMPOSTO POR	UNIDADE	35	R\$ 1.621,48	R\$ 56.751,80

		4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: A - GAVETAS MONTÁVEIS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME (AL+ZN) #20 (0,90MM) COM 4 GARRAS				
3	5	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECÁRIA DUPLA SEM BASE - CARACTERÍSTICAS: ESTANTE BIBLIOTECÁRIA SEM BASE MONTÁVEL DE AÇO COM 10 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) NA MEDIDA DE 2000MM(A)X1020MM(L)X550MM(P), COM COLUNAS EM CHAPA #18(1,20MM) TRAVADA POR 1 REFORÇO EM X NA PARTE INTERIOR DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM), PRATELEIRA: TODA EM CHAPA #22(0,75MM) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS SENDO 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 30MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 950MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 10MM) E DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 30MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A E TERMINA COM 10MM COM 90°. POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA #16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA. COLUNAS: 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,20MM) SENDO (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" DE (30MMX80MM) COM 30 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS POR ESTAMPOS RETANGULARES 30MM(A) X 4MM(L) DISTANCIADOS EM SUAS EXTREMIDADES INFERIORES A CADA 60MM DIFERENÇA ENTRE UM FURO E OUTRO, FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. ARREMATE CHAPÉU: CONFECCIONADO EM CHAPA #20(0,90MM) 6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO DOBRAS TRIPLAS EM CADA LATERAL A 1ª COM 10MM Á 90° A 2ª COM 91MM Á 90° A 3ª COM 81MM Á 90° A 4ª COM 91MM Á 90° A 5ª COM 15MM Á 90° E TERMINANDO COM 10MM Á 90° POSSUI UM RECORTE DE (30MM) NAS LATERAIS PARA A FIXAÇÃO JUNTO AS COLUNAS, 16 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½. ARREMATE INFERIOR: PARA TRAVAMENTO CONFECCIONADO EM CHAPA	UNIDADE	75	R\$ 3.220,31	R\$ 241.523,25
3	6	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - CARACTERÍSTICAS: ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM VOLUME ÚNICO, CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 1950MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 300MM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS: EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A)X915MM(L)X 300MM(P), COM DOBRAS DUPLAS E REBATIDAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM REBATIDA, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 300MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM). POSSUI 1 REFORÇO TIPO "ÔMEGA" EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA # 26 (0,45MM), MEDINDO 13MM X 49MM X 910MM COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 10,5MM COM 90°, 2ª COM 13MM COM 90°, 3ª A 28MM COM 90°, 4ª A 13MM COM 90° E TERMINA COM 10,5MM. FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA. COLUNAS: 08 COLUNAS BIPARTIDAS COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXE, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60 MM), SENDO 4 UNIDADES INFERIOR COM 1000MM DE ALTURA E 4 SUPERIORES COM 1000MM DE ALTURA, DOBRA PERFILADA EM DE 35X35 MM COM CONFORMAÇÃO NA PARTE CENTRAL E BORDAS CONFORMADAS E REBATIDAS COM 35 FUROS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, (FORMATO PATENTEADO). ACESSÓRIOS: ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, ACOMPANHAM TAMBÉM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS EM "L" COM SUSTENTAÇÃO TRIANGULAR, POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA DA COLUNA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 35X35 MM. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRON COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C.	UNIDADE	65	R\$ 542,40	R\$ 35.256,00
4	3	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO EM EPS; GÁS ECOLÓGICO R134A; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; CAPACIDADE ATENDIMENTO 300 PESSOAS POR HORA, CONSIDERANDO QUE CADA PESSOA TOME EM MÉDIA 200 ML DE ÁGUA; CLASSE 1, IPX0 (USO INTERNO), 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; 3 SAÍDAS DE ÁGUA GELADA OU NATURAL, PODENDO SER TORNEIRA OU	UNIDADE	35	R\$ 2.765,03	R\$ 96.776,05

		JATO, ALTURA: 131 CM LARGURA: 71 CM, PROFUNDIDADE: 71 CM, PESO: 33 KG				
4	4	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; PÉS REGULÁVEIS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO EM EPS; GÁS ECOLÓGICO R134A; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; CAPACIDADE ATENDIMENTO 600 PESSOAS POR HORA, CONSIDERANDO QUE CADA PESSOA TOME EM MÉDIA 200 ML DE ÁGUA; CLASSE 1, IPX0 (USO INTERNO), 127V (4,6A) OU 220V (2,2A) 60HZ-403W; 4 SAÍDAS DE ÁGUA GELADA OU UMA NATURAL, PODENDO SER TORNEIRA OU JATO, ATURA: 164 CM, LARGURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 77 CM, PESO: 45 KG	UNIDADE	35	R\$ 3.490,43	R\$ 122.165,05
5	3	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM SUPERFÍCIE DE TRABALHO ACOPLADA, LATERAL, FIXA COM ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM 05 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS TUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO DE 484 LARGURA DA SUPERFÍCIE X 412 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE X 30,09 ESPESSURA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS APRESENTADAS). ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 04 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA,	UNIDADE	250	R\$ 570,23	R\$ 142.557,50
5	4	CONJUNTO COLETIVO FDE CJC-01 LARANJA (REF. 2922); CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/ 04 CADEIRAS) TAMANHO 1. MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO- BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA). CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES BÁSICAS MESA: ALTURA: 460MM; LARGURA: 800MM; PROFUNDIDADE: 800MM. DIMENSÕES BÁSICAS CADEIRA: ALTURA ASSENTO: 260MM; LARGURA: 327,7MM; PROFUNDIDADE: 260MM.	UNIDADE	45	R\$ 570,80	R\$ 25.686,00
5	5	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 CADEIRAS, 06 MESAS E 01 MESA CENTRAL MESA: ESCOLAR INFANTIL COM MONTAGEM SIMPLIFICADA E QUE PERMITE O SEU EMPREGO TAMBÉM COMO BRINQUEDO INFANTIL. COMPREENDE EM UM CORPO ESTRUTURANTE, UM PORTALIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL. O CORPO É INTEIRO DE FORMA POLIÉDRICA E MOLDADO NO PROCESSO DE INJEÇÃO COM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO EM UMA PEÇA ÚNICA, SENDO COMPOSTO DE UM PÉ DIANTEIRO LARGO E DE SEÇÃO TRANSVERSAL EM "U", VOLTADO PARA DENTRO, DOIS PÉS TRASEIROS TAMBÉM EM "U", VOLTADOS PARA FRENTE E SUAVEMENTE ARQUEADOS, TRAVESSAS SUPERIORES E TRAVESSAS INFERIORES DE LIGAÇÃO DOS PÉS DIANTEIROS NOS PÉS TRASEIROS. O TAMPO APRESENTA UMA FORMA SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO COM MATERIAL DENOMINADO ABS, PORÉM COM BASE MENOR ARREDONDADA E CHANFROS NAS EXTREMIDADES DAS BASES MAIORES. UM SULCO TRANSVERSAL, POSICIONADO JUNTO À BASE MENOR DO TAMPO, SE DESTINA A PORTA – OBJETOS. O PORTA-LIVRO APRESENTA A FORMA DE UMA PLACA TRIANGULAR E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO COM MATERIAL DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COM VÉRTICE FRONTAL ARREDONDADO, SENDO ENCAIXADA EM TRILHOS SITUADOS NAS SUPERFÍCIES INTERNAS DAS TRAVESSAS SUPERIORES DO CORPO E SENDO FIXADA POR MEIO DE PINOS SALIENTES QUE SE PROJETAM DA PLACA E PENETRAM EM ORIFÍCIOS DAS TRAVESSAS SUPERIORES. AS DIMENSÕES DA MESA GIRAM EM	UNIDADE	350	R\$ 1.844,68	R\$ 645.638,00

		TORNO DE 620 MM NA BASE MAIOR, 235 NA BASE MENOR E 465 MM LATERALMENTE E ESPESSURA MEDIA DE 3,5 MM. CADEIRA INFANTIL: FORMADA COM ASSENTO, ENCOSTO E ESTRUTURA COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO TÉCNICA: ASSENTO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 330 MM DE LARGURA POR 320 MM DE PROFUNDIDADE, 04 MM DE ESPESSURA, CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE NO MÍNIMO 02 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTOS ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM				
5	7	MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES C/ BANCO – ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS EM 30X50. REQUADRO E BASE DOS BANCOS EM TUBO 1 1/4. NA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA DA MESA SÃO SOLDADOS 6 SUPORTES DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ONDE SERÁ FIXADO O TAMPO. TOPOS COM PONTEIRAS INTERNAS 30X50. SOLDA MIG. PINTURA EPÓXI- PÓ. TAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE (2400X800MM) EM COMPENSADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR BRANCO. BORDAS EM PERFIL PVC TIPO "T". MOCHOS DE NO MÍNIMO 300MM DE DIÂMETRO, EM COMPENSADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR BRANCA. ACOPLADOS E ESCAMOTEÁVEIS COM BORDAS EM PERFIL PVC TIPO "T".	UNIDADE	65	R\$ 892,00	R\$ 57.980,00
6	3	ESPRESSO DE FRUTA, TENSÃO BIVOLT 127/220V, POTÊNCIA 500W, MOTOR 1/2 HP, FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ, ROTAÇÃO 3580 RPM, CORPO: INOX, CAÇAMBA: ALUMÍNIO, TAMPAS: ALUMÍNIO, COPO: POLIPROPILENO BRANCO - 750 ML, CARAMBOLA: PLÁSTICO RÍGIDO, LARANJA E LIMÃO, PENEIRA: POLIPROPILENO BRANCO, ALTURA: 33CM, LARGURA: 20CM, COMPRIMENTO: 20CM, PESO 4,400	UNIDADE	30	R\$ 786,23	R\$ 23.586,90
6	6	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 QUEIMADORES E FORNO, ESTRUTURA AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE, PERFIL 7, BAIXA PRESSÃO, 02 QUEIMADORES SIMPLES (MÍNIMO 100MM) 02 QUEIMADORES DUPLOS (MÍNIMO 135MM) EM FERRO FUNDIDO, GRELHAS 30X30, REGISTROS TIPO TORNEIRA ZINCADO; FORNO MÍNIMO 149 LITROS, COM LIGAÇÃO EM COBRE, TAMPAS EM VIDRO COM PUXADOR, GRADE REGULÁVEL DUAS ALTURAS E REMOVÍVEL. FABRICAÇÃO NACIONAL, GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. ENTREGAR O FOGÃO MONTADO.	UNIDADE	50	R\$ 2.828,06	R\$ 141.403,00
6	7	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 QUEIMADORES E FORNO, ESTRUTURA AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE, PERFIL 7, BAIXA PRESSÃO, 03 QUEIMADORES FRONTAL CHAMA TRIPLAS (MÍNIMO 170MM), 03 QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA (MÍNIMO 130MM) EM FERRO FUNDIDO, GRELHAS 30X30 REDONDAS EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS TIPO TORNEIRA ZINCADO, FORNO MÍNIMO 149 LITROS, COM LIGAÇÃO EM COBRE, TAMPAS EM VIDRO COM PUXADOR, GRADE REGULÁVEL DUAS ALTURAS E REMOVÍVEL. FABRICAÇÃO NACIONAL, GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. ENTREGAR O FOGÃO MONTADO.	UNIDADE	50	R\$ 3.824,84	R\$ 191.242,00
6	10	GELADEIRA DEGELO SECO 261 LITROS BRANCA, DISPLAY NÃO POSSUI, CAPACIDADE TOTAL (L) 261, TIPO DE DEGELO CYCLE DEFROST, Nº DE PORTAS 1, DISPLAY NÃO POSSUI, FORMATO 1 PORTA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, ALTURA 144 CM, LARGURA 55 CM, PROFUNDIDADE 63,1 CM, PESO 39 KG. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES	UNIDADE	55	R\$ 3.253,06	R\$ 178.918,30
6	13	LIQUIDIFICADOR 8 LITROS, TENSÃO 127 OU 220 (CHAVE DE REVERSÃO), POTÊNCIA: 800W, FREQUÊNCIA 60 HZ, ROTAÇÃO 3.850 RPM, CORPO: INOX, COPO: INOX, FAÇA: INOX, ALTURA: 76CM, LARGURA: 21CM, PROFUNDIDADE: 21CM, PESO 8,800, CAPACIDADE DO COPO 8 LITROS	UNIDADE	40	R\$ 1.204,38	R\$ 48.175,20
6	15	MICRO-ONDAS 34L 1400W, CAPACIDADE 34L, FUNÇÃO DISPLAY: PERMITE APAGAR O DISPLAY DO PRODUTO; FUNÇÃO POTÊNCIA: PERMITE ESCOLHER O NÍVEL DE POTÊNCIA DESEJADA PARA CADA ALIMENTO; FUNÇÃO MANTER AQUECIDO: PERMITE AJUSTAR O TEMPO DESEJADO E O PRODUTO MANTERÁ O ALIMENTO AQUECIDO NESTE PERÍODO; FUNÇÃO DISPLAY/SOUND: AO PRESSIONAR O BOTÃO UMA VEZ DESLIGA O VISOR, SE PRESSIONAR E SEGURAR O BOTÃO POR 3 SEGUNDOS, O SOM DO TECLADO DESLIGARÁ; FUNÇÃO TRAVAR: AO SEGURAR O BOTÃO CANCELAR/PAUSAR POR 5 SEGUNDOS O TECLADO SERÁ BLOQUEADO. PRATO COM DIÂMETRO DE 315MM, TECLAS FÁCEIS: FIT E MANTER AQUECIDO, OPÇÕES DESCONGELAR POR TEMPO OU DESCONGELAR POR PESO, FUNÇÃO POTÊNCIA, FUNÇÃO RELÓGIO, FUNÇÃO DISPLAY / SOUND, FUNÇÃO TIRA ODORE, 1400W DE POTÊNCIA, CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ALTURA 32,50CM, LARGURA 52,00CM, PROFUNDIDADE 44,50CM, PESO 14,83KG,	UNIDADE	70	R\$ 1.147,13	R\$ 80.299,10
6	16	REFRIGERADOR FROST FREE 371 LITROS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, FREQUÊNCIA 60 HZ, VOLTAGEM 127V OU 220V, ALTURA DO PRODUTO 179 CM, LARGURA DO PRODUTO 60 CM, ALTURA DO PRODUTO EMBALADO 180,8 CM, LARGURA DO PRODUTO EMBALADO 64 CM, PESO DO PRODUTO EMBALADO 59 KG, PROFUNDIDADE DO GABINETE SEM PORTA 61,7 CM, PROFUNDIDADE COM PORTA E SEM PUXADOR 68,8 CM, PROFUNDIDADE COM PORTA ABERTA 123,3 CM, LARGURA PORTA ABERTA 90° SEM PUXADOR 62 CM, LARGURA PORTA ABERTA 90° COM PUXADOR N/A, ALTURA DO GABINETE SEM PORTA 176,4 CM, WIFI NÃO, EAN-13 127~ 7896584071948 / 220~ 7896584071955, PROFUNDIDADE DO PRODUTO 68,1 CM, PESO DO PRODUTO 54,6 KG, COR BRANCO, PROFUNDIDADE DO	UNIDADE	30	R\$ 4.027,93	R\$ 120.837,90

		PRODUTO EMBALADO 73 CM, CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR (L) 280, CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER (L) 91, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 371, CAPACIDADE BRUTA DO REFRIGERADOR (L) 284, CAPACIDADE BRUTA DO FREEZER (L) 105, CAPACIDADE TOTAL BRUTA (L) 389				
6	19	VENTILADOR DE COLUNA TURBO DE 60 CM: COR PRETO, C/ GRADE REMOVÍVEL, POSSUI OSCILAÇÃO P/ DIREITA E ESQUERDA. POTÊNCIA: 1/4 CV-200V; DIÂMETRO APROXIMADO DA HÉLICE: 55 CM"; RPM: 1400 MÁXIMA; TENSÃO: BIVOLT; VELOCIDADE REGULÁVEL; EQUIPADO C PROTETOR TÉRMICO. EMBALAGEM C/ INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA.	UNIDADE	120	R\$ 421,29	R\$ 50.554,80
6	21	VENTILADOR DE PAREDE TURBO DE 50 CM: COR PRETO, C/ GRADE REMOVÍVEL, POSSUI OSCILAÇÃO P/ DIREITA E ESQUERDA. POTÊNCIA: 1/4 CV-200V; DIÂMETRO APROXIMADO DA HÉLICE: 45 CM"; RPM: 1400 MÁXIMA; TENSÃO: BIVOLT; VELOCIDADE REGULÁVEL; EQUIPADO C/ PROTETOR TÉRMICO. EMBALAGEM C/ INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA.	UNIDADE	120	R\$ 392,41	R\$ 47.089,20
6	22	VENTILADOR DE TETO VOLTAGEM-127V, POTÊNCIA (W)- 130W, DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 110CM, MATERIAL DA HÉLICE METÁLICO, TIPO-TETO DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO (A X L X P) -33X88X88CM	UNIDADE	120	R\$ 346,41	R\$ 41.569,20
7	5	ESCORREGADOR PEQUENO INFANTIL DE PLÁSTICO RESISTENTE - POLIETILENO PIGMENTADO, COM ADITIVO UV GARANTINDO A COLORAÇÃO ORIGINAL; ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL E DE FÁCIL INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO PARA ESTIMULAR A CRIATIVIDADE NA HORA DA DIVERSÃO; LATERAIS ALTAS E REDONDAS, FRISANDO A SEGURANÇA DA CRIANÇA; PODE SER INSTALADO EM AMBIENTES, INTERNOS OU EXTERNOS; MATERIAL RESISTENTE, NÃO RACHA E NÃO DESBOTA. POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL); POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO. CORES: VERMELHO E AMARELO, MATERIAL POLIETILENO ROTOMOLDADO, IDADE RECOMENDADA 1 A 5 ANOS, CERTIFICADO SIM, DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A) 163CM X 57CM X 91CM	UNIDADE	80	R\$ 1.974,00	R\$ 157.920,24
7	7	PLAYGROUND COM ESCORREGADOR INFANTIL - PLAYGROUND DESENVOLVIDO PARA USO INTENSO E COLETIVO; MULTIFUNCIONAL: ATENDE DIFERENTES PÚBLICOS COMO RESTAURANTES, EMPRESAS, SALÕES DE EVENTOS, HOTÉIS E RESIDÊNCIAS; PRODUTO FEITO COM MATERIAL NÃO TÓXICO; SUSTENTÁVEL, ELE É 100% RECICLÁVEL; PODE SER COLOCADO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS – PRODUTO IMPERMEÁVEL; FÁCIL INSTALAÇÃO E LIMPEZA; VÁRIAS OPÇÕES DE ATIVIDADES; NÃO RACHA, NÃO DESBOTA. POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO. 2 MÓDULOS GRANDES; 2 ESCALADAS GRANDES COM FUROS PASSANTES E APOIO PARA OS PÉS; 2 ESCORREGADORES CURVO GRANDES; 1 PONTE DE TRANSIÇÃO DE UM MÓDULO PARA O OUTRO; PAREDES COM ARCO DE PROTEÇÃO ACOPLADOS E ORIFÍCIOS INFERIORES DE ENTRADA/SAÍDA; 2 GUARDA-CORPOS COM TIMÕES ACOPLADOS. CORES: LARANJA, VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO E ROXO, MATERIAL POLIETILENO ROTOMOLDADO, IDADE RECOMENDADA 2 A 12+ ANOS, RECOMENDAÇÕES DE SUPERFÍCIE BASES TERREAS PLANAS, DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A) 680CM X 260CM X 180CM	UNIDADE	10	R\$ 19.711,28	R\$ 197.112,80
7	8	PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO, CONTENDO OS SEGUINTE BRINQUEDOS: 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO DE PNEU; 01 PAR DE ARGOLAS; 01 BRINQUEDO VAI E VEM; 01 BARRA; 01 BANQUINHO DE BALANÇO EM MADEIRA MDF; 01 ESCADA VERTICAL; 01 CORDA COM NÓS; 01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS; 01 CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS E CERCADA POR CORDAS. FICHA TÉCNICA: COMPRIMENTO APROXIMADO: 4.65 M; LARGURA: 2.50 M; ALTURA: 2.40 M; MATERIAL: MADEIRA DE ALTA DURABILIDADE E QUALIDADE; PESO ESTIMADO DO PRODUTO: 180 KG; RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS; GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; MATERIAL DO BRINQUEDO: COM MADEIRA DE ALTA DURABILIDADE E QUALIDADE. SEGUINDO TODAS AS NORMAS DO INMETRO.	UNIDADE	10	R\$ 20.233,61	R\$ 202.336,10
8	1	CONJUNTO DE COLETA SELETIVA DE 50L COM 04 LIXEIRAS. INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV. POSSUI O SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE, APAGADOR DE CIGARROS EM AÇO INOX, HASTE DE FIXAÇÃO EM PLÁSTICO (PE) PRETO. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA, ADESIVOS E KIT CONTENDO PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE. NAS CORES: PRETO, BRANCO, AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE, MARROM, LARANJA, CINZA. CAPACIDADE: 50L, MEDIDAS: 1215MM (ALTURA) X 1765MM (LARGURA) X 540MM (PROFUNDIDADE).	UNIDADE	50	R\$ 1.263,84	R\$ 63.192,00
8	3	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS - LIXEIRA DE PLÁSTICO 100L C/ PEDAL + HASTE + ARO, LARGURA 425MM, ALTURA 925MM, COMPRIMENTO 595MM, PESO 7,800KG, MATERIALPEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) OU PP (POLIPROPILENO), CORES VERDE, AZUL, VERMELHA, AMARELA, LARANJA, CINZA, MARROM, PRETA, BRANCA	UNIDADE	50	R\$ 395,00	R\$ 19.750,00

8	4	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS - LIXEIRA DE PLÁSTICO 50L, C/ PEDAL + HASTE + ARO, LARGURA 330MM, ALTURA 720MM,	UNIDADE	50	R\$ 258,00	R\$ 12.900,00
		COMPRIMENTO 440MM, PESO 3,340KG, MATERIAL PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) OU PP (POLIPROPILENO) CORES VERDE, AZUL, VERMELHA, AMARELA, LARANJA, CINZA, MARROM, PRETA, BRANCA				
9	1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 180 CM X 120 CM, APAGÁVEL A SECO COM FLANELA MACIA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. SUPERFÍCIE DE ESCRITA SUAVE, FABRICADO COM AÇO STEEL BRANCO, ESPECIAL PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E REVESTIMENTO EM AÇO, PARA FIXAÇÃO DE IMÃS TIPO FERRITE OU NEODIMIO, C/ MOLDURA EM ALUMÍNIO FRESADO MEDINDO 19MM FRENTE E 17MM DE ESPESSURA, CANTOS RETOS. SUPORTE DE APAGADOR 25CM. COMPOSIÇÃO: AÇO STEEL BRANCO. CHAPA DE MADEIRA MDF RESINADA 12 MM. MOLDURA E SUPORTE DE ALUMÍNIO.	UNIDADE	180	R\$ 534,00	R\$ 96.120,00
9	3	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 300 CM X 120 CM, APAGÁVEL A SECO COM FLANELA MACIA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. SUPERFÍCIE DE ESCRITA SUAVE, FABRICADO COM AÇO STEEL BRANCO, ESPECIAL PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E REVESTIMENTO EM AÇO, PARA FIXAÇÃO DE IMÃS TIPO FERRITE OU NEODIMIO, C/ MOLDURA EM ALUMÍNIO FRESADO MEDINDO 19MM FRENTE E 17MM DE ESPESSURA, CANTOS RETOS. SUPORTE DE APAGADOR 25CM. COMPOSIÇÃO: AÇO STEEL BRANCO. CHAPA DE MADEIRA MDF RESINADA 12 MM. MOLDURA E SUPORTE DE ALUMÍNIO.	UNIDADE	90	R\$ 954,70	R\$ 85.923,00
10	1	CAIXA AMPLIFICADA 900 TWS, POTÊNCIA : 900W RMS, ALTO- FALANTE : 15", DRIVER : 1", CANAIS DE ENTRADA : 3 CANAIS INDEPENDENTES, CANAL 1 : BLUETOOTH / USB / FM E AUXILIAR - RCA, CANAL 2 : MIC/VIOLÃO - P10, CANAL 3 : MIC/VIOLÃO - P10, SAÍDA LINE OUT : P10, EQUALIZADOR : 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS), AMPLIFICADOR : CLASSE AB, ALIMENTAÇÃO : BIVOLT AUTOMÁTICO (110-240V). PESO DO PRODUTO : 22,2 KG, DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) : 71,4 X 54,8 X 31,2 CM	UNIDADE	45	R\$ 4.000,00	R\$ 180.000,00
10	2	PROJETOR SVGA 3600LM - ALTO BRILHO DE 3600 ANSI LÚMENS PARA APRESENTAÇÕES IMPRESSIONANTES, ALTO CONTRASTE NATIVO DE 20.000:1 PARA UMA LEGIBILIDADE NÍTIDA, DUAS ENTRADAS HDMI PARA CONECTIVIDADE DIGITAL MULTIPLATAFORMA. SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP, BRILHO (LÚMENS ANSI) 3600, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA (800X600), PROPORÇÃO DE ASPECTO NATIVA 1899-12-31, TAXA DE CONTRASTE (FOFO) 20000:1, COR DO MONITOR 30 BITS (1,07 BILLION COLORS), FONTE DE LUZ LÂMPADA, VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ ECO 10000 HRS, LAMPSAVE 15000 HRS, NORMAL 5000 HRS, SMARTECO 10000 HRS, RAZÃO DE LANÇAMENTO 1.96~2.15, RELAÇÃO DE ZOOM 1.1X, DLENTE F/# = 2.56 ~ 2.68, F=22~24.1MM, COMPENSAÇÃO DA PROJEÇÃO (ALTURA TOTAL) 110%, AJUSTE DA DEFORMAÇÃO 1D, VERTICAL ± 30 GRAUS, MODOS DE IMAGEM 3D, BRILHANTE, INFOGRÁFICO, APRESENTAÇÃO, SRGB, UTILIZADOR 1, UTILIZADOR 2, SUPORTE DE RESOLUÇÃO VGA(640 X 480) PARA WUXGA_RB(1920 X 1200) *RB=REDUCED BLANKING, FREQUÊNCIA HORIZONTAL 15K~102KHZ, TAXA DE VARREDURA VERTICAL 23~120KHZ, ENTRADA PC (D-SUB 15PINOS), SAÍDA DE MONITOR (D-SUB 15PINOS), ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO (RCA), ENTRADA S- VIDEO (MINI DIN 4PINOS), ENTRADA HDMI 2, HDMI-1 (1.4A/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4A/HDCP1.4), USB TIPO MINI B, ENTRADA RS232 (DB-9PINOS), ENTRADA DE ÁUDIO (MINI TOMADA 3.5MM), SAÍDA DE ÁUDIO (MINI TOMADA 3.5MM), TEMPERATURA OPERACIONAL 0~40°C, FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA 100 A 240 V, 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA TÍPICO (110V) ~270W, RUÍDO ACÚSTICO (TÍP./ECO.)(DB) 33/29, TELECOMANDO COM PILHAS RCX014, CABO DE ALIMENTAÇÃO (POR REGIÃO) 1 (1.8M), CABO VGA(D-SUB 15 PINOS) (PADRÃO), 1 (1.5M), DIMENSÕES (LXAXP) (MM) 296 X120 X221, PESO LÍQUIDO (KG) 2.3	UNIDADE	45	R\$ 6.590,00	R\$ 296.550,00
10	3	TV 32" D-LED - BIVOLT, RESOLUÇÃO: HD (1366 X 768), TEMPO DE RESPOSTA: 8,0 MS, ÂNGULO DE VISÃO: 170°(H) X 170°(V), BRILHO: 230 CD/M², CONTRASTE DINÂMICO: 1.100.000:1, FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ, POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10WRMS X 2, FORMATO DA TELA: 16:9, SISTEMA DE CORES: PAL- M, PAL-N, NTSC, FURAÇÃO VESA: 200X200MM, WIFI INTEGRADO, COR: PRETO, DOLBY AUDIO, CONEXÕES: 1 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA HDMI (ARC)², TOTAL DE 2 ENTRADAS, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, 2 ENTRADA USB: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS, 1 ENTRADA S/PDIF OUT OPTICAL, 1 ENTRADA ETHERNET, 1 ENTRADA P2: PARA PERIFÉRICOS DE ÁUDIO E ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA) ATRAVÉS DO ADAPTADOR, MENU NOS IDIOMAS PORTUGUÊS E INGLÊS, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS, RECEPÇÃO EM ATV, DTV E CATV, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS, AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME, ALTURA 64,30CM, LARGURA 73,10CM, PROFUNDIDADE 8,20CM, PESO 3,65KG. GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	50	R\$ 1.400,00	R\$ 70.000,00
10	4	TV 43" D-LED - BIVOLT, RESOLUÇÃO: FHD (1920 X 1080), TEMPO DE RESPOSTA: 9,0 MS, ÂNGULO DE VISÃO: 170°(H) X 170°(V), BRILHO: 304 CD/M², CONTRASTE DINÂMICO: 1.200.000:1, FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ, POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10WRMS X 2, FORMATO DA TELA: 16:9, SISTEMA DE CORES: PAL- M, PAL-N, NTSC, FURAÇÃO VESA: 200X200MM, WIFI INTEGRADO, COR: PRETO, DOLBY AUDIO, CONEXÕES: 1 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA HDMI (ARC)², TOTAL DE 2 ENTRADAS, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, 2 ENTRADA USB: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS, 1 ENTRADA S/PDIF OUT OPTICAL, 1 ENTRADA ETHERNET, 1 ENTRADA P2: PARA PERIFÉRICOS DE ÁUDIO E ENTRADA DE	UNIDADE	50	R\$ 2.475,00	R\$ 123.750,00

		VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA) ATRAVÉS DO ADAPTADOR, MENU NOS IDIOMAS PORTUGUÊS E INGLÊS, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS, RECEPÇÃO EM ATV, DTV E CATV, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS, AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME, ALTURA 56,00CM, LARGURA 97,00CM, PROFUNDIDADE 9,30CM				
11	1	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, COR BRANCA, TIPO DE MATERIAL (COMPOSIÇÃO) POLIPROPILENO 100% VIRGEM COM PROTECAO UV, COMPRIMENTO 51,20 CM, LARGURA 42,50 CM, ALTURA 88,80 CM, PESO 2,33 KG, ALTURA DO ASSENTO: 44,5CM, CAPACIDADE APROXIMADA 182 KG. CERTIFICADAS PELA NORMA ABNT 14776 E PORTARIAS 341 E 342 DE 22 DE JULHO DE 2014. PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM MATERIAL 100% VIRGEM, POSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV O QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE.	UNIDADE	400	R\$ 74,28	R\$ 29.712,00
11	3	MESA PLÁSTICA, COR BRANCO, TIPO DE MATERIAL (COMPOSIÇÃO) POLIPROPILENO 100% VIRGEM COM PROTECAO UV, COMPRIMENTO 70,00 CM, LARGURA 70,00 CM, ALTURA 70,50 CM, PESO 3,588 KG, SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUIDOS. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV O QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE	UNIDADE	200	R\$ 127,94	R\$ 25.588,00
12	1	SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEL- 1- CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS: A. SWITCH ETHERNET COM PELO MENOS 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS 10/100/1000BASE-T "AUTOSENSING"; B. O EQUIPAMENTO DEVE TER ALTURA MÁXIMA DE 1U, MONTÁVEL EM RACK DE 19" DEVENDO ESTE VIR ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA TAL; C. DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 (QUATRO) SLOTS SFP+ QUE PERMITAM A INSERÇÃO DE ADAPTADORES GIGABIT ETHERNET / 10 GIGABIT ETHERNET. ESTAS PORTAS ADICIONAIS NÃO PODEM SER DO TIPO "COMBO" COM AS PORTAS UTP E DEVERÃO SUPORTAR ADAPTADORES PARA OS PADRÕES 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 10GBASE-SR E 10GBASE-LR; D. AS PORTAS 10 GIGABIT ETHERNET DEVEM ACEITAR CABOS DO TIPO "TWINAX" (DIRECT ATTACHMENT COPPER CABLE – DAC), INCLUSIVE DE OUTROS FABRICANTES; E. POSSUIR LEDS, POR PORTA, QUE INDIQUEM A INTEGRIDADE, ATIVIDADE DO LINK E A VELOCIDADE DE CONEXÃO; F. POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS. DEVE SUPORTAR O STANDARD IEEE 802.3AZ (ENERGY EFFICIENT ETHERNET - EEE); G. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE VAZÃO DE NO MÍNIMO 100GBPS E DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE NO MÍNIMO 75MPPS; H. DEVE POSSUIR ARQUITETURA NON-BLOCKING E PERFORMANCE WIRESPEED; I. SUPORTE AO MODO DE COMUTACÃO "STORE AND FORWARD"; J. DEVE POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16.000 ENDEREÇOS MAC; K. EMPILHAR NO MÍNIMO 4 EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 40GBIT/S (20GBIT/S FULL DUPLEX). SOB O PONTO DE VISTA DA GERÊNCIA OS EQUIPAMENTOS DEVEM-SE COMPORTAR COMO UM ÚNICO SWITCH, COM MAIS PORTAS; L. DEVE SER RESILIENT STACK, OU SEJA, A PILHA (STACK) É IMPLEMENTADA FAZENDO UM ANEL ENTRE OS ELEMENTOS, GARANTINDO PROTEÇÃO EM CASO DE FALHA EM UMA CONEXÃO OU EQUIPAMENTO; M. DEVE MANTER NO MÍNIMO DUAS PORTAS 10G EM FUNCIONAMENTO QUANDO OPERAR EM MODO STACKING OU SEJA, AO UTILIZAR O EMPILHAMENTO AO MENOS DUAS PORTAS 10G DEVEM SEGUIR DISPONÍVEIS PARA UPLINK; N. DEVE SER FORNECIDO O CABO PARA EMPILHAMENTO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO; O. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 512 VLAN'S 802.1Q E IMPLEMENTAR REGISTRO DINÂMICO DE VLAN'S (802.1Q GVRP); P. DEVE PERMITIR A FORMAÇÃO DE PILHAS COM ATÉ 4 UNIDADES GERENCIADAS POR UM ÚNICO IP; Q. POSSUIR PORTA DE CONSOLE PARA GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO VIA LINHA DE COMANDO. O CONECTOR DEVE SER RJ-45 OU PADRÃO RS-232 (OS CABOS NECESSÁRIOS PARA ACESSO À PORTA DE CONSOLE DEVEM SER FORNECIDOS); R. POSSUIR UMA INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA EM WEB (HTTP) QUE PERMITA AOS USUÁRIOS CONFIGURAR E GERENCIAR SWITCHES ATRAVÉS DE UM NAVEGADOR PADRÃO; S. DEVE SER GERENCIÁVEL VIA TELNET E SSH; T. DEVE SER GERENCIÁVEL VIA SNMP (V1, V2 E V3); U. IMPLEMENTAR NETFLOW, SFLOW OU SIMILAR; V. DEVE PERMITIR O ESPELHAMENTO DE UMA PORTA OU DE UM GRUPO DE PORTAS PARA UMA PORTA ESPECIFICADA; W. DEVE SUPORTAR A CRIAÇÃO DE GRUPOS DE AGREGAÇÃO DE LINK CONTENDO PORTAS EM UNIDADE DIFERENTE DA PILHA QUANDO O SWITCH ESTIVER EMPILHADO; X. DEVE IMPLEMENTAR DHCP SERVER, DHCP SNOOPING, DHCP CLIENT E DHCP RELAY (TODOS PARA IPV4 E IPV6); Y. DEVE IMPLEMENTAR ROTEAMENTO IPV4 E IPV6, COM 8 INTERFACES IP; Z. DEVE IMPLEMENTAR LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO (ACLs) BASEADAS EM ENDEREÇO IP DE ORIGEM E DESTINO (IPV4 E IPV6), PORTAS TCP E UDP DE ORIGEM E DESTINO, E ENDEREÇOS MAC DE ORIGEM E DESTINO E POR CONTROLE DE TEMPO; AA. DEVE IMPLEMENTAR RECONHECIMENTO DE TELEFONES IP DO MESMO E DE OUTROS FABRICANTES E A ASSOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEU TRÁFEGO EM VLAN ESPECÍFICA (VOICE VLAN) PARA ISOLAMENTO E PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO VOIP; BB. DEVE IMPLEMENTAR PELO MENOS UMA FILA DE SAÍDA COM PRIORIDADE ESTRITA (ST) POR PORTA E DIVISÃO PONDERADA (WRED, WRR OU SIMILAR) DE BANDA ENTRE AS DEMAIS FILAS DE SAÍDA; CC. DEVE PERMITIR AUTENTICAÇÃO EM SERVIDORES RADIUS E TACACS+; DD. DEVE	UNIDADE	20	R\$ 14.753,53	R\$ 295.070,60

		REALIZAR AUTENTICAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E ACCOUNTING (AAA) DE USUÁRIOS ADMINISTRADORES ATRAVÉS DE SERVIDOR LDAP E/OU AD, DIFERENCIANDO AS PERMISSÕES DESTES USUÁRIOS COM BASE EM SEUS ATRIBUTOS INDIVIDUAIS; EE. DEVE IMPLEMENTAR GERENCIAMENTO IPV6, INCLUINDO: TELNETV6, DNSV6, IPV6 PINGV6 E TRACEROUTEV6, TFTP E FTP PARA IPV6, MLD SNOOPING; FF. POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O PROTOCOLO RMON; GG. DEVE IMPLEMENTAR O PROTOCOLO IEEE 802.1AB LINK LAYER DISCOVERY PROTOCOL (LLDP) E SUA EXTENSÃO LLDP-MED, PERMITINDO A DESCOBERTA DOS ELEMENTOS DE REDE VIZINHOS; HH. DEVE POSSUIR O PROTOCOLO NTP OU SNTP PARA SINCRONISMO DE RELÓGIO DO EQUIPAMENTO; II. DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE CPU MÍNIMA, OU SDRAM, DE 128MB; JJ. DEVE POSSUIR MEMÓRIA FLASH MÍNIMA DE 128MB; KK. DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE MÍNIMA DE 1.5MB; LL. ARMAZENAR INTERNAMENTE ATÉ DUAS VERSÕES DISTINTAS DE FW E DUAS CONFIGURAÇÕES DIFERENTES SIMULTANEAMENTE NA MEMÓRIA DO EQUIPAMENTO; MM. DEVE IMPLEMENTAR OS SEGUINTE PADRÕES: IEEE 802.1AB, IEEE 802.1S, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3AD; RFC 1213, RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418, RFC 2865, RFC 2866. GARANTIA E SUPORTE: A. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES "ONSITE". O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO PARA A ABERTURA DOS CHAMADOS; A. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS; B. O PRAZO MÁXIMO PARA QUE SE INICIE O ATENDIMENTO TÉCNICO SERÁ DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A PARTIR DO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DA ABERTURA DO CHAMADO TÉCNICO, OU SEJA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H; C. QUAISQUER EQUIPAMENTOS QUE VENHAM APRESENTAR DEFEITOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (TROCA DE PEÇA), A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REPARO NO PRAZO DE ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS NA MODALIDADE "ONSITE" CASO NÃO SEJA POSSÍVEL EFETUAR O REPARO, DEVERÁ A CONTRATADA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO, AINDA DENTRO DO PRAZO, POR OUTRO IGUAL AO MODELO OFERTADO; D. ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE ATESTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS; E. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO ATRAVÉS DE CARTA NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO.				
12	3	CABO DE REDE UTP ESPECIFICAÇÕES: A. CATS 4 PARES. B. APLICAÇÃO: REDES. C. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO. D. REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS. E. CAIXA COM 305 METROS. F. TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO	CAIXA	45	R\$ 1.137,71	R\$ 51.196,95
12	5	CANALETA VENTILADA 30MMX30MMX2M - ESPECIFICAÇÕES: A. CANALETA COM TAMPA. B. COR BRANCA OU CINZA. C. MATERIAL POLICLORETO DE VINILA - GRAU RÍGIDO DE EXTRUSÃO (PVC). D. CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA	200	R\$ 49,31	R\$ 9.862,00
12	7	CONECTOR MACHO - ESPECIFICAÇÕES: A. TIPO: RJ45 CAT5E. B. CONECTOR: TERMOPLÁSTICO. C. CONDUTOR: CONTATOS DE BRONZE FOSFOROSO, BANHADO A OURO E NÍQUEL. D. REGIME DE TENSÃO: 250VAC NO 2A. E. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 500M OHMS	UNIDADE	200	R\$ 31,21	R\$ 6.242,00
12	8	RACK 12U - ESPECIFICAÇÕES: A. 12U. B. PORTA FRONTAL COM ACRÍLICO FUMÊ. C. PLANO DE FIXAÇÃO TRASEIRO E FRONTAL. D. PINTURA EPÓXI PÓ PRETO. E. SAÍDA DE CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. F. LATERAIS REMOVÍVEIS. G. SUPORTE A VENTILAÇÃO. H. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM ATENDIMENTO LOCAL	UNIDADE	45	R\$ 1.199,00	R\$ 53.955,00
12	10	ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 1000VA - ESPECIFICAÇÕES: A. MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V~ (600 E 1000 VA OU W); B. NORMAS DO INMETRO E DAS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT); C. LED NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; D. FUSÍVEL REARMÁVEIS: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; A. 5 TOMADAS 10A ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; B. CABO DE ENERGIA PADRÃO NBR 14136. E. AUTOTESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS; PROTEÇÃO: A. CONTRA CURTO- CIRCUITO; B. CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA); C. CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; D. CONTRA SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; F. CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO. E. FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM PROTETOR CONTRA SURTOS: ATENUA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA E PROTEGE CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. GARANTIA E SUPORTE: A. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES NA MODALIDADE "ON-	UNIDADE	35	R\$ 1.365,00	R\$ 47.775,00

		SITE". B. INSTALAÇÃO FÍSICA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. C. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS. D. O PRAZO MÁXIMO PARA QUE SE INICIE O ATENDIMENTO TÉCNICO SERÁ DE 2 DIAS ÚTEIS CORRIDAS, CONTADAS EM DIAS ÚTEIS DA ABERTURA DO CHAMADO TÉCNICO. E. QUAISQUER EQUIPAMENTOS QUE VENHAM APRESENTAR DEFEITOS				
12	11	EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA (PROJETOR) CONFIGURAÇÃO: A. RESOLUÇÃO: 1920 X 1080; B. 3000 LUMENS; C. RAZÃO DE ASPECTO: 16:9; D. AJUSTE DE KEYSTONE: VERTICAL: ± 30 GRAUS OU SUPERIOR. E. RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000:1; F. REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES; G. PESO ATÉ: 4,2 KG; H. ALTO-FALANTE; I. ENERGIA / VOLTAGEM: 100 - 240 V. J. ENTRADA COMPUTADOR X 1 D-SUB15 HDMI X 2; K. VÍDEO RCA X 1; L. ENTRADA ÁUDIO RCA X2 RCA OU MINI JACK DE 3,5 MM. GARANTIA E SUPORTE: A. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES "ON-SITE". B. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS. C. O PRAZO MÁXIMO PARA QUE SE INICIE O ATENDIMENTO TÉCNICO SERÁ DE 2 DIAS ÚTEIS CORRIDAS, CONTADAS EM DIAS ÚTEIS. D. QUAISQUER EQUIPAMENTOS QUE VENHAM APRESENTAR DEFEITOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (TROCA DE PEÇA), A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REPARO NO PRAZO DE ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. E. ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE ATESTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS. F. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO ATRAVÉS DE CARTA NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO. G. CONDIÇÕES DE ENTREGA: TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO VIR NECESSARIAMENTE DENTRO DE SUA RESPECTIVA CAIXA	UNIDADE	40	R\$ 3.715,00	R\$ 148.600,00
12	12	APRESENTADOR REMOTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: A. CONEXÃO: USB (RECEPTOR); B. PLUG AND PLAY; C. LED VERMELHO; D. INDICADOR DE BATERIA; E. BOTÃO ON/OFF; F. AVANÇO E RETROCEDER PAGE; G. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA; H. DISTÂNCIA MÁXIMA: 15 METROS; I. CONTROLE DO CURSOR PARA ACESSO REMOTO AOS PROGRAMAS; VOLUME DE CONTROLE PARA MÚSICA E VÍDEOS REMOTAMENTE; J. A TECNOLOGIA SEM FIO OPERA EM ATÉ 15 M DE DISTÂNCIA PARA MAIOR FLEXIBILIDADE; O RECEPTOR USB ARMAZENA NO APRESENTADOR; K. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.	UNIDADE	20	R\$ 94,12	R\$ 1.882,40
12	15	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: A. TECIDO MATTE WHITE, COM VERSO PRETO; B. TAMANHO APROXIMADO: LARGURA 2,00 MTS X ALTURA 2,00 MTS; C. ESTOJO EM ALUMÍNIO, COM DESIGN INOVADOR; D. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; E. ALÇA PRÁTICA E FUNCIONAL QUE FACILITA TRANSPORTE E MANUSEIO; F. TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; G. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA QUE IMPEDE DESCIDA INVOLUNTÁRIA DA TELA; H. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; I. MEDIDA DO PRODUTO FECHADO COM O TRIPÉ 10 X 10 X 215 CM; J. INCLUI BOLSA PARA TRANSPORTE, CONFECCIONADA EM NYLON REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ZÍPER REFORÇADO EM TODA A EXTENSÃO DA BOLSA, ALÇA PARA TRANSPORTE NA COR PRETA, NO TAMANHO APROXIMADO 215 X 15CM, DESDE QUE COMPATÍVEL COM A TELA E O TRIPÉ; K. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM ATENDIMENTO LOCAL	UNIDADE	30	R\$ 1.468,00	R\$ 44.040,00
12	18	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 800W 110V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A. TENSÃO: 110V; B. POTÊNCIA ABSORVIDA: 800W; C. MANDRIL: 1/2" - 20UNF; D. 800W DE POTÊNCIA; E. FUNÇÃO DE REVERSÃO E COMUTADOR MECÂNICO DE 2 VELOCIDADES; F. EMBREAGEM DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO NO CASO DE BLOQUEIO SÚBITO; G. BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS; H. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM ATENDIMENTO LOCAL.	UNIDADE	5	R\$ 1.052,06	R\$ 5.260,30
12	19	ESCADA DOBRÁVEL MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS COM 8 POSIÇÕES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: A. COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS NOS PÉS, DEGRAU COM RANHURAS E SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; B. CHAPAS DE AÇO ENCAIXANDO E SERVINDO COMO PLATAFORMA, POSSIBILITANDO UTILIZAR A ESCADA COMO ANDAIME; C. POSSUI PÉS E DEGRAUS EM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS EM AÇO GALVANIZADO COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE SEU USO; D. COM 4 PARTES DE 4 DEGRAUS, ALCANÇA A ALTURA DE 4,71M QUANDO TOTALMENTE ESTENDIDA; E. MATERIAL: ALUMÍNIO; F. CAPACIDADE: 150 KG. G. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM ATENDIMENTO LOCAL.	UNIDADE	5	R\$ 1.387,89	R\$ 6.939,45
12	22	MICROFONE PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: A. RESISTENTE E DURÁVEL; B. CHAVE LIGA/DESLIGA; C. TIPO DE MICROFONE: DINÂMICO; D. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ A 15KHZ; E. PADRÃO POLAR: CARDÍOIDE; F. SENSIBILIDADE: - 52DBV/PA A 1KHZ; G. IMPEDÂNCIA: 600Ω; H. CONECTOR: XLR; I. TIPO DE CABO: XLR PARA ¼" DE 4,57M; J. PESO APROXIMADO: 244G; K. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE.	UNIDADE	20	R\$ 1.133,78	R\$ 22.675,60

12	23	MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: A. FREQUÊNCIA: 190-850MHZ; B. FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 12KHZ; C. MODO DE MODULAÇÃO: FM; D. MICROFONE UNIDIRECIONAL; E. BATERIA: 9V (3V); F. VOLTAGEM: 110V OU 220V; G. ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA; H. CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL; I. ENTRADA: DEPARADA PARA CADA MICROFONE COM P10; J. MICROFONE: POTÊNCIA DE SAÍDA RF: 30 MW (MÁXIMA); K. ANTENA: EMBUTIDA; L. CAPTADOR DO MICROFONE: DINÂMICO UNIDIRECIONAL; M. DURAÇÃO BATERIA: 8 HORAS DE USO CONTÍNUO; N. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE.	UNIDADE	15	R\$ 901,27	R\$ 13.519,05
12	24	CAIXA AMPLIFICADORA- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: A. 200W RMS POTÊNCIA; B. ALTO-FALANTE 12"; C. ENTRADA DE MICROFONE/GUIT P-10 C/ CONTR. VOLUME; D. ENTRADA AUXILIAR TIPO P2/MIXER E ADAPTADOR RCA; E. CONEXÕES BLUETOOTH; F. EQUALIZAÇÃO DE GRAVES E AGUDOS; G. PORTA USB/TF CARD; H. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE	UNIDADE	20	R\$ 1.386,61	R\$ 27.732,20
12	25	NOTEBOOK TIPO 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: CHASSI: A. TODOS OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO OFERTADO E NÃO DEVERÃO INTERFERIR NA QUESTÃO DE GARANTIA E SUPORTE DO MESMO; B. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA FABRICADA COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL. C. TELA 15,6 POLEGADAS; D. DEVERÁ POSSUIR CONECTOR USB 3.2 TIPO C; E. BATERIA DE 03 CÉLULAS COM AUTONOMIA DE 7 HORAS; F. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA AC DE 100-240 V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO, POTÊNCIA DE PELO MENOS 60 W E COMPATÍVEL COM A BATERIA OFERTADA; G. ACOMPANHAR 01 (UM) CABO DE ENERGIA CONFORME PADRÃO BRASILEIRO (NBR14136). PLACAMÃE E BIOS: A. PLACA- MÃE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME DE OEM, NÃO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; BIOS: A. O BIOS DEVERÁ SER DESENVOLVIDO PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU EM REGIME DE OEM OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE O MESMO, COMPROVADOS ATRAVÉS DE ATESTADOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; B. O BIOS DEVERÁ POSSUIR O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO E CAMPO EDITÁVEL QUE PERMITA INSERIR IDENTIFICAÇÃO CUSTOMIZADA PODENDO SER CONSULTADA POR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COMO NÚMERO DE PATRIMÔNIO POR EXEMPLO; C. DEVERÁ POSSUIR OPÇÃO PARA DESABILITAR COMPONENTES DE DRIVE E DE ENTRADA E SAÍDA DO EQUIPAMENTO COMO ÁUDIO, WEBCAM E MICROFONE; D. SUPORTAR ATUALIZAÇÕES DE BIOS DENTRO DO DOS (FLASHBIN) E WINDOWS, ALÉM DE RECUPERAÇÕES DE FALHAS; E. COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE SENHAS NO SETUP A DOIS NÍVEIS, ADMINISTRADOR E DISCO RÍGIDO, QUE CONTROLEM ACESSO AO BOOT DO SISTEMA OPERACIONAL E AO PRÓPRIO SETUP; F. SETUP COM SUPORTE A LÍNGUA PORTUGUESA E/OU INGLESA. PROCESSADOR: A. INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO, SERÃO ACEITOS OUTROS PROCESSADORES DE PERFORMANCE IGUAL OU SUPERIOR COM, NO MÍNIMO, 6,532 PONTOS REGISTRADOS NO SITE DA CPU BENCHMARKS, DEVENDO SER COMPROVADO ATRAVÉS DO ENDEREÇO: HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/ . MEMÓRIA: A. MEMÓRIA PADRÃO DDR4 SDRAM COM FREQUÊNCIA DE CLOCK DE PELO MENOS 2.133 MHZ; B. DEVERÁ VIR EQUIPADO COM 08 GB, PELO MENOS. ARMAZENAMENTO: A. POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO INTERNA E FIXA NO GABINETE; B. O VOLUME DE ARMAZENAMENTO DEVERÁ SER DE 500GB OU SUPERIOR; C. INTERFACE: SATA 6.0 GB/S. PERIFÉRICOS: A. TECLADO EM PORTUGUÊS (BRASIL) PADRÃO ABNT2 B. TOUCHPAD ; C. WEBCAM EM HD COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P INTEGRADA AO CHASSI; D. ÁUDIO EM ALTA DEFINIÇÃO COM CONEXÃO PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE PODENDO SER CONEXÕES INDIVIDUAIS OU EM FORMATO COMBO ESTILO UAJ (UNIVERSAL AUDIO JACK). CONECTIVIDADE: A. PLACA DE REDE PADRÃO GIGABIT ETHERNET COM CONEXÃO RJ45; B. PLACA DE REDE WIRELESS DUAL BAND PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N OU IEEE 802.11AC; C. PLACA DE REDE BLUETOOTH PADRÃO 4.0 OU SUPERIOR; D. POSSUIR 03 (TRÊS) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS DUAS NO PADRÃO USB 3.0; E. POSSUIR DE SAÍDA ÁUDIO E VÍDEO HDMI. SISTEMA OPERACIONAL E DRIVERS: A. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS10 HOME (64 BITS), IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL, COM SUA RESPECTIVA LICENÇA DE USO; B. CADA EQUIPAMENTO DEVERÁ COM O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO, E DEVERÁ POSSUIR A ETIQUETA DE LICENÇA ORIGINAL. C. TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS, INCLUSIVE ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE, DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NA WEB SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, E DEVERÃO SER FACILMENTE LOCALIZADOS E IDENTIFICADOS PELO MODELO DO EQUIPAMENTO OU CÓDIGO DO PRODUTO CONFORME ETIQUETA PERMANENTE AFIXADA NO GABINETE. SEGURANÇA: A. O CHASSI DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) SLOT ESPECÍFICO PARA A UTILIZAÇÃO DE TRAVAS DE SEGURANÇA CONFORME PADRÃO	UNIDADE	60	R\$ 6.664,25	R\$ 399.855,00

		KENSINGTON OU NOBLE; B. CHIP TPM 1.2 OU SUPERIOR, FAZENDO PARTE DO PROCESSO FABRIL DO EQUIPAMENTO E ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DO CHIP. OUTROS RECURSOS: A. DEVERÁ SER FORNECIDO INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET SOFTWARE DO PRÓPRIO FABRICANTE OU HOMOLOGADO PARA O MESMO QUE PERMITA A VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES DE TODAS AS FERRAMENTAS E DRIVERS DISPONÍVEIS PELO FABRICANTE E DO SISTEMA OPERACIONAL (WINDOWS). GARANTIA E SUPORTE: A. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES “ONSITE”; B. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS; C. O PRAZO MÁXIMO PARA QUE SE INICIE O ATENDIMENTO TÉCNICO SERÁ DE 2 DIAS ÚTEIS CORRIDAS, CONTADAS EM DIAS ÚTEIS, OU SEJA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H; D. QUAISQUER EQUIPAMENTOS QUE VENHAM APRESENTAR DEFEITOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (TROCA DE PEÇA), A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REPARO NO PRAZO DE ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL EFETUAR O REPARO, DEVERÁ A CONTRATADA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO, AINDA DENTRO DO PRAZO, POR OUTRO IGUAL AO MODELO OFERTADO; E. ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE ATESTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS; F. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO ATRAVÉS DE CARTA NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO; G. CONDIÇÕES DE ENTREGA: TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO VIR NECESSARIAMENTE DENTRO DE SUA RESPECTIVA CAIXA OU AFIXADOS (À SUA CAIXA), ATRAVÉS DE ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS ENTREGAS FRACIONADAS DOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO.				
12	26	NOTEBOOK TIPO 2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: A. INTEL CORE I7 9ª GERAÇÃO, SERÃO ACEITOS OUTROS PROCESSADORES DE PERFORMANCE IGUAL OU SUPERIOR COM, NO MÍNIMO, 11,376 PONTOS REGISTRADOS NO SITE DA CPU BENCHMARKS, DEVENDO SER COMPROVADO ATRAVÉS DO ENDEREÇO: HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/. MEMÓRIA: B. 16 GB DE MEMÓRIA INSTALADA; C. TIPO DDR4 2666MHZ. CONTROLADORA DE VÍDEO: D. GEFORCE® GTX 1650 GPU COM 4GB GDDR5, SERÃO ACEITAS OUTRAS PLACAS DE VÍDEO DE PERFORMANCE IGUAL OU SUPERIOR DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO PASSMARK®. CONEXÕES: A. 3 (TRÊS) PORTAS, SENDO 02 (DUAS) COMPATÍVEIS COM USB 3.0 OU SUPERIOR; B. 1 (UMA) PORTA HDMI; C. 1 (UM) CONECTOR PADRÃO RJ-45 INTEGRADO (GIGABIT ETHERNET); D. 1 (UM) CONECTOR DE ÁUDIO IN/OUT COMBO; E. INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 B/G/N/AC; F. BLUETOOTH® 4.1 OU SUPERIOR; G. POSSUIR DOIS ALTO-FALANTES INTERNOS DO TIPO “STEREO”; H. BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E LUZES DE INDICAÇÃO DE COMPUTADOR LIGADO (POWER-ON); I. WEBCAM HD 720P OU SUPERIOR INTEGRADA AO GABINETE DO NOTEBOOK. ARMAZENAMENTO: A. DEVERÁ SER PROVIDO COM O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM UMA DAS SEGUINTE OPÇÕES ABAIXO: • DISCO 1TB+ 128GB SSD/M2; • DISCO SSD DE 500GB. MONITOR: A. TELA DO NOTEBOOK PADRÃO LED; B. MÍNIMO 15,6 POLEGADAS; C. RESOLUÇÃO 1920X1080 PIXELS. BATERIA: A. BATERIA COM, NO MÍNIMO, 03 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 8 HORAS. SISTEMA OPERACIONAL: A. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO (64 BITS) OU VERSÃO SUPERIOR, IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL, COM SUA RESPECTIVA LICENÇA DE USO; D. CADA EQUIPAMENTO DEVERÁ COM O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO, E DEVERÁ POSSUIR A ETIQUETA DE LICENÇA ORIGINAL; E. TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPOSTADOS, INCLUSIVE ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE, DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NA WEB SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, E DEVERÃO SER FACILMENTE LOCALIZADOS E IDENTIFICADOS PELO MODELO DO EQUIPAMENTO OU CÓDIGO DO PRODUTO CONFORME ETIQUETA PERMANENTE AFIXADA NO GABINETE. OUTROS RECURSOS: A. DEVERÁ SER FORNECIDO INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET SOFTWARE DO PRÓPRIO FABRICANTE OU HOMOLOGADO PARA O MESMO QUE PERMITA A VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES DE TODAS AS FERRAMENTAS E DRIVERS DISPONÍVEIS PELO FABRICANTE E DO SISTEMA OPERACIONAL (WINDOWS). GARANTIA E SUPORTE: A. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES “ONSITE”. B. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS; C. O PRAZO MÁXIMO PARA QUE SE INICIE O ATENDIMENTO TÉCNICO SERÁ DE 2 DIAS ÚTEIS CORRIDAS, CONTADAS EM DIAS ÚTEIS, OU SEJA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H; D. QUAISQUER EQUIPAMENTOS QUE VENHAM APRESENTAR DEFEITOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	UNIDADE	45	R\$ 11.791,51	R\$ 530.617,95

		(TROCA DE PEÇA), A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REPARO NO PRAZO DE ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL EFETUAR O REPARO, DEVERÁ A CONTRATADA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO, AINDA DENTRO DO PRAZO, POR OUTRO IGUAL AO MODELO OFERTADO; E. ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE ATESTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS; F. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO ATRAVÉS DE CARTA NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO; G. CONDIÇÕES DE ENTREGA: TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO VIR NECESSARIAMENTE DENTRO DE SUA RESPECTIVA CAIXA OU AFIXADOS (À SUA CAIXA), ATRAVÉS DE ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS ENTREGAS FRACIONADAS DOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO.				
12	27	COMPUTADOR - PLACA PRINCIPAL. A. PLACA DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FABRICADA EM REGIME DE OEM, SENDO VEDADO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; B. DEVERÁ POSSUIR 2 X SLOTS DDR4 OU SUPERIOR. C. DEVERÁ POSSUIR, MINIMAMENTE, 02 INTERFACES DE VÍDEO: HDMI, VGA; D. DEVERÁ POSSUIR 1 CONTROLADOR DE REDE ETHERNET GIGABIT; E. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO: 2 PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, 4 PORTAS USB 2.0 OU SUPERIOR, SENDO NO MÍNIMO DUAS PORTAS USB NA PARTE FRONTAL. PROCESSADOR: A. INTEL CELERON, SERÃO ACEITOS OUTROS PROCESSADORES DE PERFORMANCE IGUAL OU SUPERIOR COM 611 PONTOS NO SITE DA CPU BENCHMARKS, DEVENDO SER COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE: HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/. MEMÓRIA RAM: A. POSSUI 4GB DDR4 OU SUPERIOR; ARMAZENAMENTO: A. SSD 120GB OU SUPERIOR COM MESMA TECNOLOGIA; GABINETE - A. GABINETE TORRE MÉDIA, MINI- TORRE OU DESKTOP, SENDO ACEITO FORMATOS SLIM E SFF (SMALL FORM FACTOR); B. NO CASO DE GABINETE DESKTOP, QUANDO USADO NA HORIZONTAL, SUA ESTRUTURA DEVE SER ROBUSTA O SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PESO DE SEU MONITOR; C. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O GABINETE E PLACA-MÃE, COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA SUPORTAR TODOS OS DISPOSITIVOS INTERNOS NA EXPANSÃO MÁXIMA DA CONFIGURAÇÃO ADMITIDA PELO EQUIPAMENTO (CONSIDERANDO A PLACA-MÃE, SUAS INTERFACES, DISCOS RÍGIDO, MEMÓRIA RAM E DEMAIS PERIFÉRICOS). NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES FANLESS (SEM VENTONHA); D. A FONTE DEVE ACEITAR TENSÕES DE 110 E 220 VOLTS MOUSE: A. MOUSE ÓPTICO USB. TECLADO: B. TECLADO COM INTERFACE USB, - TECLADO, PADRÃO ABNT2. MONITOR: A. MONITOR LED 18.5 POLEGADAS. B. RESOLUÇÃO GRÁFICA DE 1920X1080. OUTROS REQUISITOS: A. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, SEJAM OS GABINETES, TECLADOS, MOUSES E MONITORES DEVEM TER CORES NEUTRAS, PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA, E MANTER O MESMO PADRÃO EM TODO O LOTE; B. TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE IDÊNTICOS, OU SEJA, TODOS OS COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAQUELES UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ENVIADOS PARA AVALIAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO; C. DEVEM SER FORNECIDOS TODOS OS CABOS DE ENERGIA COM PLUGUE MACHO PADRÃO ABNT NBR14136 (PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS), CABOS DE DADOS E TODOS OS ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PARA ATENDER AO PADRÃO SOLICITADO NESTE ITEM, NÃO PODEM SER EMPREGADAS ADAPTAÇÕES. INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES: A. A CONTRATADA DEVERÁ INSTALAR EM CADA EQUIPAMENTO TODOS OS SOFTWARES DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATANTE ATRAVÉS DE IMAGEM. ESTE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ANTES A ENTREGA PARA INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO. GARANTIA E SUPORTE: A. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES NA MODALIDADE "ON-SITE". B. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS. C. O PRAZO MÁXIMO PARA QUE SE INICIE O ATENDIMENTO TÉCNICO SERÁ DE 2 DIAS ÚTEIS CORRIDAS, CONTADAS EM DIAS ÚTEIS, OU SEJA, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 08H ÀS 17H. D. QUAISQUER EQUIPAMENTOS QUE VENHAM APRESENTAR DEFEITOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (TROCA DE PEÇA), A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REPARO NO PRAZO DE ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL EFETUAR O REPARO, DEVERÁ A CONTRATADA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO, AINDA DENTRO DO PRAZO, POR OUTRO IGUAL AO MODELO OFERTADO; E. ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE ATESTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS. F. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO ATRAVÉS DE CARTA NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO. G. CONDIÇÕES DE ENTREGA: TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO VIR NECESSARIAMENTE DENTRO DE SUA RESPECTIVA CAIXA OU AFIXADOS (À SUA CAIXA), ATRAVÉS DE ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS ENTREGAS FRACIONADAS DOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO.	UNIDADE	45	R\$ 3.012,00	R\$ 135.540,00
VALOR TOTAL					R\$ 7.109.126,39	



(x) DEFERIDO

Taiobeiras(MG), 05 de março de 2024.

JOAO CARLOS LOPES
LUCAS LOPES: 55960316668

João Carlos Lucas Lopes
Presidente do Comar

Assinado digitalmente por JOAO CARLOS LOPES
CPF: 55960316668
Data: 2024.03.05 12:45:18-0300
Fórmula: 55960316668



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 016/2023**, Processo Administrativo nº **023/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis e Equipamentos em geral para manutenção dos municípios consorciados ao (Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR)

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 07.041.480/0001-88 neobrsbelem@gmail.com - (91) 99213-6230	65.217.177,86	62.287.652,60	2.929.525,26 Proveito - 4,5%
Totais	65.217.177,86	62.287.652,60	2.929.525,26 Proveito - 4,5%

Detalhes

João Carlos Lucas Lopes na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CPF/CNPJ: 07.041.480/0001-88				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43		
LOTE 1 - CENTRAIS DE AR				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Ar Condicionado Piso Teto Eco Inverter 48.000 BTU/h, Unidade interna e unidade externa, Piso Teto Inverter, Frio, 220V, 60Hz, monofásico, 48.000Btu/h, Capacidade Térmica 48000 (Btu/h), Ciclo Frio, Tecnologia Tipo Inverter, Alimentação elétrica Unidade Interna 220V / 1F /60Hz, Unidade Externa 220V / 1F / 60Hz, Corrente Máxima 22A, Disjuntor 32A, Consumo 4338 W / h, Classificação INMETRO A, Velocidade de ventilação 3, Vazão de ar 2938 m³/h, Nível de ruído (dBa) Unidade Interna 58,5 / 54 / 53,5, Unidade Externa 63, Gás Refrigerante Tipo R-410A, Diâmetro dos tubos (Polegada) 7/8" até 15m, 1" até 20m, 1-1/8" até 30m, Comprimento dos tubos 7,5 Padrão (m), 2 Mínimo (m), 50 Máximo (m), Desnível entre as unidades 30M, Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm, Unidade Interna 235 x 1650 x 675, Unidade Externa 843 x 710 x 710, Peso Líquido (kg), Unidade Interna 44,6, Unidade Externa 88,6, Peso Bruto (kg), Unidade Interna 49,2, Unidade Externa 85,5, Controle Remoto sem fio. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	50,00	Unid.	16.243,00	812.150,00
Marca: Elgin - Oxfe48b2ccFabricante: Elgin - Oxfe48b2ccModelo: Elgin - Oxfe48b2cc				
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 12.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança IP X4, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 3517W, Capacidade de Refrigeração 12000Btus/h, Corrente 5.0A, Fluxo de Ar 500m³/h, Potência 1085W, Ruído Interno/ Externo 38/52dB(A), Gás Refrigerante R410A/750g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 7,5kg, Peso da Unidade Externa 21kg, Classificação energética A, Serpentina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	180,00	Unid.	2.937,76	528.796,80
Licitar Digital :: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR - Unidade Única				

Página 1 de 37

Marca: Agratto - LCST12F-02I		Fabricante: Agratto - LCST12F-02I		Modelo: Agratto - LCST12F-02I	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança IP X4, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 5270W, Capacidade de Refrigeração 18000Btus/h, Corrente 7.5A, Fluxo de Ar 800m³/h, Potência 2300W, Ruído Interno/ Externo 42/48dB(A), Gás Refrigerante R410A/830g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 10kg, Peso da Unidade Externa 20kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.		180,00	Unid.	4.281,99	770.758,20
Marca: Agratto - LCS18F-02I		Fabricante: Agratto - LCS18F-02I		Modelo: Agratto - LCS18F-02I	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 24.000 BTUs HI-WALL, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 7033W, Capacidade de Refrigeração 24000Btus/h, Corrente 10.0A, Fluxo de Ar 1100m³/h, Potência 2170W, Ruído Interno/ Externo 50/51dB(A), Gás Refrigerante R410A/1020g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 13kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.		90,00	Unid.	5.943,75	534.937,50
Marca: Agratto - LCS24F-02I		Fabricante: Agratto - LCS24F-02I		Modelo: Agratto - LCS24F-02I	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs HI-WALL, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 8792W, Capacidade de Refrigeração 30000Btus/h, Corrente 12.5A, Fluxo de Ar 1300m³/h, Potência 2713W, Ruído Interno/ Externo 50/56dB(A), Gás Refrigerante R410A/2060g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 17kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.		90,00	Unid.	7.591,12	683.200,80
Marca: Agratto - LCS30F-02I		Fabricante: Agratto - LCS30F-02I		Modelo: Agratto - LCS30F-02I	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 36.000 BTUs HI-WALL, Ciclo de ar Quente e Frio, Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h, Classe "A" em eficiência energética, Gás Ecológico R-410A, Display com efeito invisível, Botão de emergência, Auto restart, Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), Controle remoto com display de cristal líquido, Vazão de ar 1600m³/h, Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display, Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático, Tubulação de ligação: ¼” descarga e 5/8” Sucção, Nível de ruído: 51 dB(A) interna e 59 dB(A) externa, Possui filtro de ar anti-bactéria e anti vírus, Fácil limpeza do painel e filtro, Disponível na tensão 220V / 60Hz, Garantia de 01 ano, Recomendado para áreas de 40 a 60 m², Condensador e Evaporador em cobre, Função Wifi. Tensão (V) 220V, Potência Máxima (W) 3236, Consumo (kWh/mês) 64,34. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.		90,00	Unid.	11.990,05	1.079.104,50
Marca: Philco - Pac36000iqfm8w		Fabricante: Philco - Pac36000iqfm8w		Modelo: Philco - Pac36000iqfm8w	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 9.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança IP X4, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 2640W, Capacidade de Refrigeração 9000Btus/h, Corrente 3.8A, Fluxo de Ar 430m³/h, Potência 814W, Ruído Interno/ Externo 37/48dB(A), Gás Refrigerante R410A/600g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 6,5kg, Peso da Unidade Externa 21kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.		180,00	Unid.	2.666,87	480.036,60
Marca: Agratto - LCST9F-02I		Fabricante: Agratto - LCST9F-02I		Modelo: Agratto - LCST9F-02I	
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 2 - MOVEIS DE ESCRITORIO					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

Armário Alto - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 790mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1530mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 755mm(L) x 404mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1540mm(A) x 381mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um proce	270,00	Unid.	1.350,00	364.500,00
Marca: Pandin - Linha aretto - aa1600at Fabricante: Pandin - Linha aretto - aa1600at Modelo: Pandin - Linha aretto - aa1600at				
Armário Baixo - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 790mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 677mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 755mm(L) x 404mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 687mm(A) x 381mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um proce	270,00	Unid.	841,73	227.267,10
Marca: Pandin - Linha aretto - ab700at Fabricante: Pandin - Linha aretto - ab700at Modelo: Pandin - Linha aretto - ab700at				

Armário Credenza - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 1200mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 677mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleira Central: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 366mm (L) x 425mm (P) x 15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras Internas: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 384mm (L) x 404mm (P) x 15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm (E) x 343mm (A) x 1176mm (L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partí	18,00	Unid.	1.195,71	21.522,78
Marca: Pandin - Cred1200-at Fabricante: Pandin - Cred1200-at Modelo: Pandin - Cred1200-at				
Armário Misto - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 790mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1530mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 755mm(L) x 404mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1540mm(A) x 381mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um pro	72,00	Unid.	1.189,49	85.643,28
Marca: Pandin - Am1600at Fabricante: Pandin - Am1600at Modelo: Pandin - Am1600at				

Armário Super Alto - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 790mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1830mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado com partículas de madeira e resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 755mm(L) x 404mm(P) , acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1840mm(A) x 381mm(L). Fundo: P em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa d	72,00	Unid.	1.670,00	120.240,00
Marca: Pandin - Aa1900at Fabricante: Pandin - Aa1900at Modelo: Pandin - Aa1900at				
Cadeira de escritório: Fixa de diálogo com braços reguláveis , Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico da alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina (chapa de aço, por motivos de melhor estabilidade do conjunto, não serão aceitos tubos de aço) com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical é de, no mínimo, 470 mm e largura do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima de 40 mm e dotado de carenagem d	360,00	Unid.	637,09	229.352,40
Marca: Fk grupo s.a. - Addit fixa com braços reguláveis Fabricante: Fk grupo s.a. - Addit fixa com braços reguláveis Modelo: Fk grupo s.a. - Addit fixa com braços reguláveis				

Cadeira de escritório: Fixa de diálogo com braços. Assento estruturado em compensado de espessura mínima de 12 mm. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível, não se admitindo o uso de espumas em blocos ou laminadas derivadas de expansão livre e dotado de contra capa plástica injetada em PP. Largura e profundidade mínimas de superfície do assento de 470 mm, espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. Revestimento do assento a definir de acordo com o catálogo do fabricante. Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser impermeável. Encosto em tela flexível à base de poliéster, do tipo mesh, estruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de fibra de vidro com largura mínima das hastes laterais traseiras do quadro de 30 mm. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma chapa de aço. Encosto provido de apoio lombar ajustável em altura, injetado em polipropileno, ajustável em no mínimo 10 posições de altura e curso total mínimo vertical de 100 mm, dimensões mínimas do apoio lombar de 380 mm de largura por 100 mm de extensão vertical. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça: mínimo de 590 mm. Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar em sua posição inicial: mínimo de 460 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,90 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,90 mm. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior polimerização em estufa à 200 oC, no mínimo. Sapatas envolvidas injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso se	360,00	Unid.	744,17	267.901,20
Marca: Fk grupo s.a. - Agile fixa com braços fixos Fabricante: Fk grupo s.a. - Agile fixa com braços fixos Modelo: Fk grupo s.a. - Agile fixa com braços fixos				
Cadeira de escritório: Fixa de diálogo sem braços conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto, pequenas aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 440 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Extensão vertical (mínima): 400 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06), Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com r	360,00	Unid.	374,72	134.899,20
Marca: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços Fabricante: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços Modelo: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços				

Cadeira de escritório: Fixa de diálogo sem braços conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto, pequenas aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 440 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Extensão vertical (mínima): 400 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06), Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com	360,00	Unid.	0,00	0,00
Marca: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços Fabricante: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços Modelo: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços				
Cadeira de escritório: Fixa de interlocução sem braços, com, no mínimo, espaldar baixo. Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento, quanto a movimentos, o sistema escamoteável da prancheta deve possibilitar movimentos nos eixos transversal e sagital (longitudinal). Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 40 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais mínimos do encosto de largura de 430 mm, extensão vertical: 395 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de	360,00	Unid.	1.050,00	378.000,00
Marca: Fk grupo s.a. - Job fixa de encosto baixo sem braços Fabricante: Fk grupo s.a. - Job fixa de encosto baixo sem braços Modelo: Fk grupo s.a. - Job fixa de encosto baixo sem braços				

Cadeira de escritório: Giratória Operacional alta para bancada, do tipo caixa, com braços e com no mínimo espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto e inclinação do encosto, regulagens todas independentes. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 35 mm. Dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima):440 mm. Extensão vertical (mínima): 400 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 35 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 460 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do ti	90,00	Unid.	783,97	70.557,30
Marcas: Fk grupo s.a. - Job baixa operacional caixa com braços reguláveis	Fabricante: Fk grupo s.a. - Job baixa operacional caixa com braços reguláveis	Modelo: Fk grupo s.a. - Job baixa operacional caixa com braços reguláveis		
Cadeira de escritório: Giratória operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis em, no mínimo altura, conforme ABNT NBR 13962/2018 com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura e inclinação do assento e encosto de maneira independente. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica sem uso de perfis de bordo extruturados em PVC. Largura mínima útil de 460 mm e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em laminado sintético esalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: com furação universal com sistema de articulação do assento e encosto para ajuste de inclinação, de forma independente, pelo sistema de contato permanente do encosto. Perfazendo os eixos do m	270,00	Unid.	303,70	81.999,00
Marcas: Fk grupo s.a. - Job média com braços reguláveis, mec. 3 alavancas, base em nylon revestida em sintét	Fabricante: Fk grupo s.a. - Job média com braços reguláveis, mec. 3 alavancas, base em nylon revestida em sintét	Modelo: Fk grupo s.a. - Job média com braços reguláveis, mec. 3 alavancas, base em nylon revestida em sintét		

CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO E ESTRUTURA FIXA - Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão na cor a escolher dentro catálogo do fabricante de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x 250 extensão vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafu	270,00	Unid.	368,20	99.414,00
Marca: Fk grupo s.a. - Cadeira empilhável com assento e encosto polipropileno e estrutura fixa	Fabricante: Fk grupo s.a. - Cadeira empilhável com assento e encosto polipropileno e estrutura fixa	Modelo: Fk grupo s.a. - Cadeira empilhável com assento e encosto polipropileno e estrutura fixa		
Cadeira fixa no mínimo, espaldar baixo, sem braços, assento e encosto estofados, estrutura fixa 04 pés com sapatas articuladas. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 390 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. não sendo usado perfil de PVC para os bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Largura mínima útil de 460 mm e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Suporte de junção do encosto: em chapa de aço de espessura mínima de 6,35 mm, estampada com vinco de reforço estrutural, ou tubo elíptico ou oblongo de aço, dimensões mínimas 18x43x1,50 mm com reforço interno, com fixação na estrutura metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó e carenagem plástica injetada em polipropileno em alta pressão (não capas sanfonadas ou corrugadas executadas por PEAD soprado). Estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 22,22 e espessura mínima de parede de 1,20 mm, com platafo	270,00	Unid.	989,34	267.121,80
Marca: Fk grupo s.a. - Job média fixa de diálogo sem braços 04 pés	Fabricante: Fk grupo s.a. - Job média fixa de diálogo sem braços 04 pés	Modelo: Fk grupo s.a. - Job média fixa de diálogo sem braços 04 pés		

CADEIRA OPERACIONAL COM ENCOSTO EM TELA MESH E BRAÇOS REGULÁVEIS - Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico da alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina (chapa de aço, por motivos de melhor estabilidade do conjunto, não serão aceitos tubos de aço) com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com, no mínimo, 05 pontos de parada e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 470 mm e largura mínima d	90,00	Unid.	1.549,60	139.464,00
Marca: Fk grupo s.a. - Cadeira operacional com encosto em tela mesh e braços reguláveis	Fabricante: Fk grupo s.a. - Cadeira operacional com encosto em tela mesh e braços reguláveis	Modelo: Fk grupo s.a. - Cadeira operacional com encosto em tela mesh e braços reguláveis		
CADEIRA PRESIDENTE COM APOIO CABEÇA E ENCOSTO EM TELA MESH - Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar telado sendo seus ajustes mínimos movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do apoio lombar, inclinação sincronizada de assento e encosto, ajustes do apoio cabeça em ângulo e altura. Assento estruturado em compensado de espessura mínima de 12 mm. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível, não se admitindo o uso de espumas em blocos ou laminadas derivadas de expansão livre e dotado de contra capa plástica injetada em PP. Largura e profundidade mínimas de superfície do assento de 470 mm, espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. Material de revestimento em tecido 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Encosto em tela flexível à base de poliéster, do tipo mesh, estruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de fibra de vidro com largura mínima das hastes laterais traseiras do quadro de 30 mm. O espaldar é interligado ao mecanismo através do prolongamento do quadro do encosto injetado em resina termoplástica. A fixação do encosto não pode ser realizada chassi estrutural de assento, mas ao mecanismo de comando dos ajustes da cadeira, garantindo assim a funcionalidade sincronizada do mecanismo e maior resistência mecânica contra as cargas dinâmicas axiais e angulares aplicadas neste ponto. Encosto provido de apoio lombar ajustável em altura, injetado em polipropileno, ajustável na altura. O apoio lombar independente é provido de dois manípulos para facilitar a empunhadura e ajuste enquanto o usuário está sentado na poltrona, dimensões mínimas do apoio lombar de 380 mm de largura por 100 mm de extensão vertical. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical medida no eixo de simetria d	90,00	Unid.	2.325,40	209.286,00
Marca: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente com apoio cabeça e encosto em tela mesh	Fabricante: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente com apoio cabeça e encosto em tela mesh	Modelo: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente com apoio cabeça e encosto em tela mesh		

CADEIRA PRESIDENTE EM COURO ECOLÓGICO - Poltrona: Giratória com assento reclinável com braços fixos e de espaldar alto com apoio de cabeça, Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinção simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento em, no mínimo, 02 posições, de altura do assento, rodízios de duplo giro, rotação de 360 graus do assento/encosto. especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato monobloco, e apoio de cabeça. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 a 65 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 520 mm x 470 mm de profundidade da superfície e 78 mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 510 mm x 720 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 85 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressaltos em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrimdo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em espalmado sintético. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio	90,00	Unid.	1.297,40	116.766,00
Marca: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente em couro ecológico Fabricante: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente em couro ecológico Modelo: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente em couro ecológico				
Cadeira Presidente giratória de encosto alto, do tipo presidente com braços reguláveis e com, no mínimo, ajustes e movimentos independentes para altura do assento, reclinção de assento e encosto, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 30 mm, sendo a saliência para acomodação lombar com no mínimo 70 mm de espessura média predominante, largura do encosto útil (na região do apoio lombar) mínima de 450mm e extensão vertical mínima de 600 mm. Acabamento dos bordos do encosto em perfil de PVC extrudado e revestimento do encosto em tecido ou laminado sintético. Contra encosto em laminado sintético. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra assento em laminado sintético ou TNT e revestimento do assento em tecido ou laminado sintético, perfis e bordo em PVC extrudado. Fixação dos elementos ao chassi de assento e encosto através de parafusos e porcas garras de aço zincado. Largura mínima do assento de 480mm e profundidade de superfície mínima do assento de 465 mm. Plataforma de assento do tipo mecanismo de reclinção oscilante que permite fixação para posição de trabalho e ajuste de tensão do sistema de reclinção. Possui alavanca que permite liberar ou travar o movimento de reclinção que deve ser simultâneo para o assento e o encosto e ainda acionar a coluna para ajuste de altura do assento. Junção do encosto tipo lâmina de aço vincada, com largura mínima de 70 mm e espessura de chapa mínima de 4,5 mm, com pintura eletrostática a pó de cor preta. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança conforme EN DIN 16955:2017 com curso	72,00	Unid.	1.650,21	118.815,12
Marca: Fk grupo s.a. - Kit presidente giratória com braços fixos (store) Fabricante: Fk grupo s.a. - Kit presidente giratória com braços fixos (store) Modelo: Fk grupo s.a. - Kit presidente giratória com braços fixos (store)				

ESTAÇÃO DE TRABALHO - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm), MEDIDAS TAMPOS: 1250X1250mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa 26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço 18 (1,2 mm) que é ponteada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 18 (1,2mm), 20 (0,90mm), 3/16 (4,75mm) e 1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) á 90° e terminando com (115mm) á 325°, possui reforço na parte inferior do pé na chapa 1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também	72,00	Unid.	1.440,30	103.701,60
Marca: Pandin - Linha aretto - etp 1250x1250 Fabricante: Pandin - Linha aretto - etp 1250x1250 Modelo: Pandin - Linha aretto - etp 1250x1250				
LONGARINA 03 LUGARES - Cadeira com assento e encosto dispostos em longarina de 03 lugares, composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafuso	180,00	Unid.	2.047,00	368.460,00
Marca: Fk grupo s.a. - Longarina 03 lugares Fabricante: Fk grupo s.a. - Longarina 03 lugares Modelo: Fk grupo s.a. - Longarina 03 lugares				

LONGARINA 04 LUGARES COM BRAÇOS - Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, com braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do	180,00	Unid.	2.047,00	368.460,00
Marca: Rs moveis - Longarina 04 lugares sem braços Fabricante: Rs moveis - Longarina 04 lugares sem braços Modelo: Rs moveis - Longarina 04 lugares sem braços				
Longarina 3 lugares sem braço, Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade, Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura, - Altura do Assento até o chão: 44 cm, Altura total até o chão: 87 cm, Dimensões aproximadas do produto montado: 144 cm largura x 50 profundidade x 87 altura, Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. Dimensões aproximadas da embalagem: 144 cm largura x 50 profundidade x 66 altura, Peso líquido aproximado do produto: 15 kg, Peso recomendado: até 110 kg / lugar	180,00	Unid	955,90	172.062,00
Marca: Rs moveis - Longarina 3 lugares Fabricante: Rs moveis - Longarina 3 lugares Modelo: Rs moveis - Longarina 3 lugares				
Longarina 4 lugares sem braço, Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade, Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura, - Altura do Assento até o chão: 44 cm. Altura total até o chão: 87 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. Dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidade x 66 altura. Peso líquido aproximado do produto: 20 kg. Peso recomendado: até 110 kg / lugar	180,00	Unid.	1.200,80	216.144,00
Marca: Rs moveis - Longarina 4 lugares Fabricante: Rs moveis - Longarina 4 lugares Modelo: Rs moveis - Longarina 4 lugares				

Longarina 5 lugares sem braço, Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade. Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. Altura do Assento até o chão: 44 cm. Altura total até o chão: 87 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. Dimensões aproximadas da embalagem: 242 cm largura x 50 profundidade x 66 altura . Peso líquido aproximado do produto: 24 kg. Peso recomendado: até 110 kg / lugar	90,00	Unid.	1.700,00	153.000,00
--	-------	-------	----------	------------

Marca: Rs moveis - Longarina 5 lugares **Fabricante:** Rs moveis - Longarina 5 lugares **Modelo:** Rs moveis - Longarina 5 lugares

Mesa Auxiliar com as medidas 745mm(A) x 900mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 896mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa 26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 720mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço 18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 18 (1,2mm), 20 (0,90mm), 3/16 (4,75mm) e 1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) á 90° e terminando com (115m	270,00	Unid.	727,80	196.506,00
--	--------	-------	--------	------------

Marca: Pandin - Linha aretto - mesa aretto m900at **Fabricante:** Pandin - Linha aretto - mesa aretto m900at **Modelo:** Pandin - Linha aretto - mesa aretto m900at

MESA REUNIÃO - Características: Mesa de Reunião da linha com as medidas 745mm(A) x 2000mm(L) x 900mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1996mm(L) x 896mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Caixa Power Box: Parte superior confeccionada em Polipropileno de alto Impacto. Medindo: na parte externa (210mm L x 140mm P) e interna (175mm L x 105mm P), estampo para fixação de 3 tomadas fêmea com 3 pinos padrão ABNT e estampo para fixação de 3 conectores fêmea RJ45 para rede (internet) e 1 conector fêmea RJ11 para telefone. Retaguarda: Confeccionada em Aço chapa 26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço 18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 18 (1,2mm), 20 (0,90mm), 3/16 (4,75mm) e 1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) á 90° e terminando com (115m	270,00	Unid.	1.503,00	405.810,00
--	--------	-------	----------	------------

Marca: Pandin - Aretto mrpb2000at		Fabricante: Pandin - Aretto mrpb2000at	Modelo: Pandin - Aretto mrpb2000at		
MESA REUNIAO REDONDA - MESA de reunião redonda com tampo inteiriço de 25mm e pé de aço tubular, com medida total de 735mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades. Tampo: Confeccionado em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo 1100mm(diâmetro) x (P)25mm(E), nas cores padrão Pandin, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Pé Tubo: Confeccionado em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. Ponteiras: contém quatro unidades em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas metálicas permitindo a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. ACABAMENTO: Todas as partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.		270,00	Unid.	1.000,00	270.000,00
Marca: Pandin - Mrr1100p25tub		Fabricante: Pandin - Mrr1100p25tub	Modelo: Pandin - Mrr1100p25tub		
Mesa Tipo Diretor com as medidas 745mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1496mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa 26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço 18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 18 (1,2mm), 20 (0,90mm), 3/16 (4,75mm) e 1/8 (3mm); Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (8mm) com 90° a 2º dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1º (115mm) com 325°, a 2º dobra com (40mm) á 90° e terminando co		180,00	Unid.	1.324,70	238.446,00
Marca: Pandin - Linha aretto - mesa aretto m1500x600at		Fabricante: Pandin - Linha aretto - mesa aretto m1500x600at	Modelo: Pandin - Linha aretto - mesa aretto m1500x600at		

Poltrona Auditório com prancheta - Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica, medindo, no mínimo, 20 x 45 x 1,90 mm, em aço ABNT 1008/1020, dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso. Possui ainda diversos componentes metálicos tais como eixos, barras chatas e chapas comerciais, de diversas bitolas, para fixação do conjunto de mecanismos, bem como para fixação dos apoia braços e para executar a interligação longitudinal entre os tubos elípticos. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200°C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 mm de largura, no mínimo, ao passo que os painéis de fechamento das centrais perfazem o fechamento de baixo do apoia braço até o mecanismo de rebatimento de assento e encosto, ficando aberta a parte inferior das estruturas centrais, para melhor ventilação intra fileiras. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado com buchas de poliacetal ou poliamida auto lubrificante, eixos e duas engrenagens e mola de tração. Não será aceito sistema de rebatimento por meio de estruturas e tirantes metálicos que fiquem expostos entre o assento e o encosto durante o uso, possibilitando assim efeito de aprisionamento de mãos, dedos ou cabelos do usuário. Os eixos de rebatimento do assento e encosto (sincronizado) devem estar devidamente embutidos no interior das blindagens de asse	270,00	Unid.	2.121,00	572.670,00
Marca: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta Fabricante: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta Modelo: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta				
Poltrona Auditório com prancheta - OBESO - Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica, medindo, no mínimo, 20 x 45 x 1,90 mm, em aço ABNT 1008/1020, dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso. Possui ainda diversos componentes metálicos tais como eixos, barras chatas e chapas comerciais, de diversas bitolas, para fixação do conjunto de mecanismos, bem como para fixação dos apoia braços e para executar a interligação longitudinal entre os tubos elípticos. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200°C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 mm de largura. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado com buchas de poliacetal ou poliamida auto lubrificante, eixos e duas engrenagens e mola de tração. Não será aceito sistema de rebatimento por meio de estruturas e tirantes metálicos que fiquem expostos entre o assento e o encosto durante o uso, possibilitando assim efeito de aprisionamento de mãos, dedos ou cabelos do usuário. Os eixos de rebatimento do assento e encosto (sincronizado) devem estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 18 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho dese	180,00	Unid.	4.235,00	762.300,00
Marca: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta - obeso Fabricante: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta - obeso Modelo: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta - obeso				
POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO COM BALANÇO, Dimensões da Poltrona, Largura: 66 cm, Altura: 97 cm, Profundidade: 73 cm, Peso: 40 Kg, Características do Produto: Madeira de eucalipto proveniente de reflorestamento, Fixação com grampos galvanizados, Espuma Poliuretano D20, Produto costurado, Revestimento: Sued, Tamanho: Único, Possui pés: Sim, Tipo de pés: Possui sistema de madeira com balanço, Poltrona suporta até 90 Kg, Embalagem: plástico bolha, papelão ondulado, malha, plástico, Garantia de 3 meses contra defeitos de fábrica.	180,00	Unid.	1.276,00	229.680,00

Marca: Aradecor - zafani - Pandora		Fabricante: Aradecor - zafani - Pandora		Modelo: Aradecor - zafani - Pandora	
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 3 - MOVEIS DE AÇO					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - Características: Confeccionado em chapa de aço 26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A) em chapa de aço 26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior	270,00	Unid.	1.578,23	426.122,10	
Marca: Pandin - Ap 409slm di - retaguarda bipartida		Fabricante: Pandin - Ap 409slm di - retaguarda bipartida		Modelo: Pandin - Ap 409slm di - retaguarda bipartida	
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - Características: Confeccionado em chapa de aço 26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas estruturais em chapa de aço 20 (0,90mm). A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 20(0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa de aço 26 (0,45mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um e	90,00	Unid.	2.275,31	204.777,90	
Marca: Pandin - Ap 402sl multi uso		Fabricante: Pandin - Ap 402sl multi uso		Modelo: Pandin - Ap 402sl multi uso	

ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - Características: Confeccionado em chapa de aço 26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas estruturais em chapa de aço 20 (0,90mm). A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 355mm(L)x1540mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 315mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna i	270,00	Unid.	1.374,70	371.169,00
Marca: Pandin - Ap 408sl di Fabricante: Pandin - Ap 408sl di Modelo: Pandin - Ap 408sl di				
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - MONTAVÉL - CARACTERÍSTICAS: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço 26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa 24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em chapa 18 (1,20mm). Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 90° tipo U (15x15x15mm) em chapa 16 (1,50mm). mantendo as propriedades do aço ponteadas conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M). Hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) chapa 20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega, cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (Al+Zn) chapa 20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (Al+Zn) chapa 20. Reforço - Contém 4 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamento nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa 18 (1,20mm). Trava na base inferior frontal em chapa 20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa 20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008. Gavetas: A - Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras traz	270,00	Unid.	1.621,48	437.799,60
Marca: Pandin - Apof 4slm ff Fabricante: Pandin - Apof 4slm ff Modelo: Pandin - Apof 4slm ff				

ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECÁRIA DUPLA SEM BASE - Características: Estante Bibliotecária sem base montável de aço com 10 prateleiras em chapa de aço 22 (0,75mm) na medida de 2000mm(A)x1020mm(L)x550mm(P), com colunas em chapa 18(1,20mm) travada por 1 reforço em X na parte interior da estante em chapa 18(1,20mm), Prateleira: Toda em chapa 22(0,75mm) com dobras triplas nas laterais sendo 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª 30mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 950mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm) e duplas nas partes frontais e posteriores (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 30mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a e termina com 10mm com 90°. Possui detentores nas laterais em chapa 16(1,50mm) que possui garras nas extremidades para a fixação na coluna. Colunas: 02 colunas confeccionadas em chapa de aço 18 (1,20mm) sendo (2000mm) de altura com dobra perfilada em "L" de (30mmx80mm) com 30 regulagens para posicionamento das prateleiras por estampas retangulares 30mm(A) x 4mm(L) distanciados em suas extremidades inferiores a cada 60mm diferença entre um furo e outro, furação retangular possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Arremate Chapéu: Confeccionado em chapa 20(0,90mm)6 dobras perpendiculares sendo dobras triplas em cada lateral a 1ª com 10mm á 90° a 2ª com 91mm á 90° a 3ª com 81mm á 90° a 4ª com 91mm á 90° a 5ª com 15mm á 90° e terminando com 10mm á 90° Possui um recorte de (30mm) nas laterais para a fixação junto as colunas, 16 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. Arremate inferior: para travamento confeccionado em chapa 20(0,90mm) tendo na horizontal 1000mm de largura e na sua vertical 4 dobras sendo a 1ª com 3mm á 90° a 2ª com 21mm á 90° a 3ª com 120mm á 90° a 4ª com 21mm finalizando com 3mm, possui um recorte de (30mm) nas laterais para a fixação junto as colunas, 16 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. Acabamento: Tratamento anti-corrosivo por um	180,00	Unid.	3.220,31	579.655,80
Marca: Pandin - Ebdsb 2000 Fabricante: Pandin - Ebdsb 2000 Modelo: Pandin - Ebdsb 2000				
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em volume único, chapa de aço 26 (0,45mm) na medida de 1950mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas e rebatidas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa 26 (0,45mm), medindo 13mm x 49mm x 910mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 08 colunas bipartidas com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm), sendo 4 unidades inferior com 1000mm de altura e 4 superiores com 1000mm de altura, dobra perfilada em de 35x35 mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 35 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato patenteado). Acessórios: Admite opcionalmente reforço X nas laterais e fundo, acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em "L" com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35 mm. Acabamento: Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 °C.	360,00	Unid.	542,40	195.264,00
Marca: Pandin - Ep6ar vu 1950 Fabricante: Pandin - Ep6ar vu 1950 Modelo: Pandin - Ep6ar vu 1950				

ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM 3 PRATELEIRAS - Características: Estante desmontável de aço com 03 prateleiras em volume único, chapa de aço 26 (0,45mm) na medida de 900 mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x920mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas e rebatidas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 400mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90° a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) com 900mm de altura, dobra perfilada em L de 35x35mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 18 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato patenteado). Acessórios: Acompanham também 24 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35mm. Acabamento: Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.	180,00	Unid.	390,00	70.200,00
Marca: Pandin - Edp03sr vu 900 Fabricante: Pandin - Edp03sr vu 900 Modelo: Pandin - Edp03sr vu 900				
Lote 4	Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 4 - BEBEDOUROS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Bebedouro de coluna, Dimensões sem embalagem AxLxC (mm) 1007 x 318 x 321, Capacidade do reservatório (L) 1,8, Suporte Easy Open removível para limpeza, Botão do termostato para controle de temperatura, Tecla água gelada, Tecla água natural, Aparador de água removível para limpeza, Temperatura mínima e máxima de entrada da água no aparelho (°C) 03 a 32, Tempo de inicialização do aparelho 2h30min, Ciclo de retirada de água 1h, Volume de água por ciclo de retirada 1,2L, Vazão mínima recomendada 64L/h, Voltagem 127V ou 220V	180,00	Unid.	1.000,90	180.162,00
Marca: Esmaltec - Egc35b Fabricante: Esmaltec - Egc35b Modelo: Esmaltec - Egc35b				
Bebedouro de Mesa, Dimensões sem embalagem AxLxC (mm) 423 x 280 x 406, Capacidade do reservatório (L) 1,9, Suporte Easy Open removível para limpeza, Botão do termostato para controle de temperatura, Tecla água gelada, Tecla água natural, Aparador de água removível para limpeza, Temperatura mínima e máxima de entrada da água no aparelho (°C) 03 a 32, Tempo de inicialização do aparelho 2h30min, Ciclo de retirada de água 0,5 h, Volume de água por ciclo de retirada 0,425 L, Vazão mínima recomendada 64 L/h, Voltagem 127V ou 220V	90,00	Unid.	803,46	72.311,40
Marca: Esmaltec - Egm30 Fabricante: Esmaltec - Egm30 Modelo: Esmaltec - Egm30				
Bebedouro Industrial 100 Litros, Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacidade atendimento 300 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (2,5A) ou 220v (1,10A) 60Hz-280W; 3 Saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato, Altura: 131 cm Largura: 71 cm, Profundidade: 71 cm, Peso: 33 kg	180,00	Unid.	2.765,03	497.705,40
Marca: Knox - Kx10 Fabricante: Knox - Kx10 Modelo: Knox - Kx10				

Bebedouro Industrial 200 Litros, Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacidade atendimento 600 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (4,6A) ou 220v (2,2A) 60Hz-403W; 4 Saídas de água gelada ou uma natural, podendo ser torneira ou jato, Atura: 164 cm, Largura: 75 cm, Profundidade: 77 cm, Peso: 45 kg	180,00	Unid.	3.490,43	628.277,40
Marca: Knox - Kx20 Fabricante: Knox - Kx20 Modelo: Knox - Kx20				
Bebedouro Industrial 50 Litros, Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacidade atendimento de até 150 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno),127v (2,3A) ou 220v (0,90A) 60Hz-220W; 2 Saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato, Altura: 135 cm, Largura: 56 cm, Profundidade: 60 cm, Peso: 24 kg	90,00	Unid.	2.171,59	195.443,10
Marca: Knox - Kx05 Fabricante: Knox - Kx05 Modelo: Knox - Kx05				
Lote 5	Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 5 - MOVEIS ESCOLARES				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Banco para refeitório com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 0,90, pintura eletrostática epoxi pó, cor cinza, em compensado multilaminado de pelo menos 15mm na cor branca brilhosa medindo pelo menos 2,20x0,80x0,74mm	360,00	Unid.	914,50	329.220,00
Marca: Rs moveis - Banco para refeitporio Fabricante: Rs moveis - Banco para refeitporio Modelo: Rs moveis - Banco para refeitporio				
Berço 3x1 com Colchão Incluso e Rodízios, Dimensões do produto montado: Berço - Altura: 98,5cm Largura: 132,5cm Profundidade: 79cm, Colchão - Altura: 10cm Largura: 130cm Profundidade: 70cm, Acabamento Pintura UV, Cor Branco, Tonalidade Branco, Material MDP, Altura Montado 96 cm, Largura Montado 133 cm, Profundidade Montado 79 cm, Peso do Produto 28 kg, Conteúdo da Embalagem 1 Berço, 1 Colchão, Manual de Montagem e Kit Ferragem. Instruções de Cuidado Limpar com pano seco para retirar o pó. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos a limpeza. Não aplicar lustra móveis. Sistema de Montagem. O produto acompanha manual de montagem e kit ferragem. O produto será entregue desmontado e não disponibilizamos o serviço de montagem. Tempo de Garantia 3 meses contra defeitos de fabricação.	180,00	Unid.	821,50	147.870,00
Marca: Multimóveis - Americano pimpolho Fabricante: Multimóveis - Americano pimpolho Modelo: Multimóveis - Americano pimpolho				

Cadeira universitária, com superfície de trabalho acoplada, lateral, fixa com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixas, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixas, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos inte	9.000,00	Unid.	570,23	5.132.070,00
--	----------	-------	--------	--------------

Marca: Rs moveis - Cadeira Universitária

Fabricante: Rs moveis - Cadeira Universitária

Modelo: Rs moveis - Cadeira Universitária

Conjunto coletivo FDE CJC-01 Laranja (Ref. 2922); Conjunto Coletivo (01 mesa/ 04 cadeiras) tamanho 1. Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão- BP, na cor BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura). Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões Básicas Mesa: Altura: 460mm; Largura: 800mm; Profundidade: 800mm. Dimensões Básicas Cadeira: Altura Assento: 260mm; Largura: 327,7mm; Profundidade: 260mm.

90,00

Conj.

570,80

51.372,00

Marca: Rs moveis - Conjunto CJC-01

Fabricante: Rs moveis - Conjunto CJC-01

Modelo: Rs moveis - Conjunto CJC-01

Conjunto infantil composto por 06 cadeiras, 06 mesas e 01 mesa central mesa: escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em "u", voltado para dentro, dois pés traseiros também em "u", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado abs, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta - objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado copolímero de polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura media de 3,5 mm. Cadeira infantil: formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico fl de diâmetro 5x30 mm

1.000,00

Conj.

1.844,68

1.844.680,00

Licitar Digital :: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO

RIO PARDO - COMAR - Unidade Única

Marca: Rs moveis - Conjunto Infantil		Fabricante: Rs moveis - Conjunto Infantil		Modelo: Rs moveis - Conjunto Infantil	
Mesa para refeitório com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 0,90mm, pintura eletrostática epóxi pó, na cor cinza, com tampo em compensado multilaminado de no mínimo 15mm, cor branca brilhosa medindo aproximadamente 2,20x0,80x0,74mm.		180,00	Unid.	945,70	170.226,00
Marca: Rs moveis - Mesa para refeitório		Fabricante: Rs moveis - Mesa para refeitório		Modelo: Rs moveis - Mesa para refeitório	
Mesa refeitório 8 lugares c/ banco – estrutura em tubo de aço, pés em 30x50. Requadro e base dos bancos em tubo 1 1/4. Na parte superior da estrutura da mesa são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço onde será fixado o tampo. Topos com ponteiros internas 30x50. Solda mig. Pintura epóxi- pó. Tampo medindo aproximadamente (2400x800mm) em compensado revestido em melamínico na cor branco. Bordas em perfil pvc tipo “t”. Mochos de no mínimo 300mm de diâmetro, em compensado revestido em melamínico na cor branca. Acoplados e escamoteáveis com bordas em perfil pvc tipo “t”.		180,00	Unid.	892,00	160.560,00
Marca: Rs moveis - Mesa refeitório 8 lugares		Fabricante: Rs moveis - Mesa refeitório 8 lugares		Modelo: Rs moveis - Mesa refeitório 8 lugares	
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 6 - MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conservador horizontal dupla ação, Refrigeração estática, Tampa de chapa com puxador frontal e fechadura, Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão, Gabinete interno branco com formas arredondadas, Isolamento de poliuretano ecologicamente correto, Divisória interna com pintura plastificada, Dobradiças balanceadas, Rodízio duplo giratório de alta resistência 360°, Degelo manual, Grade plástica em material de alta resistência a impacto com proteção UV, Voltagens: 127V e 220V, Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar, Largura (mm) 750, Altura (mm) 940, Profundidade (mm) 705, Peso líquido (kg) 43, Capacidade bruta (L) 216, Consumo de energia (kWh/24h) 2,4, Variação de temperatura (°C) -22 a -18 / 0 a +8, Tipo de gás R-134A, Tampas 1, Truck 7,8/10 (m) 81/99, Container Brasil 20’ / 40’ HC 36/78, Container Export. 20’ / 40’ HC 42/117.		180,00	Unid.	2.934,25	528.165,00
Marca: Fricon - Hced 216 c		Fabricante: Fricon - Hced 216 c		Modelo: Fricon - Hced 216 c	
Conservador horizontal dupla ação, Refrigeração estática, Tampa de chapa com puxador frontal e fechadura, Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão, Gabinete interno branco com formas arredondadas, Isolamento de poliuretano ecologicamente correto, Divisória interna com pintura plastificada, Dobradiças balanceadas, Rodízio duplo giratório de alta resistência 360°, Degelo manual, Grade plástica em material de alta resistência a impacto com proteção UV, Voltagens: 127V e 220V, Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar, Largura (mm) 1265, Altura (mm) 940, Profundidade (mm) 705, Peso líquido (kg) 61, Capacidade bruta (L) 411, Consumo de energia (kWh/24h) 2,6, Variação de temperatura (°C) -22 a -18 / 0 a +8, Tipo de gás R-134A, Tampas 2, Truck 7,8/10 (m) 48/63, Container Brasil 20’ / 40’ HC 24/50, Container Export. 20’ / 40’ HC 24/74.		180,00	Unid.	4.464,47	803.604,60
Marca: Fricon - Hced 411 c		Fabricante: Fricon - Hced 411 c		Modelo: Fricon - Hced 411 c	
Espremedor de fruta, tensão bivolt 127/220v, potência 500w, motor 1/2 HP, frequência 50 / 60 Hz, rotação 3580 rpm, corpo: inox, caçamba: alumínio, tampa: alumínio, copo: polipropileno branco - 750 ml, carambola: plástico rígido, laranja e limão, peneira: polipropileno branco, Altura: 33cm, Largura: 20cm, Comprimento: 20cm, Peso 4,400		180,00	Unid.	786,23	141.521,40
Marca: Metal ferreira - Extrator de sucos		Fabricante: Metal ferreira - Extrator de sucos		Modelo: Metal ferreira - Extrator de sucos	
Fogão de 04 bocas, Altura: 80 cm, Largura: 49 cm, Profundidade: 59 cm, Peso Líquido: 19 kg, Peso Bruto: 20,5 kg. Mesa totalmente selada com a trempe encaixada, sem furação de guia. Manipuladores ergonômicos. Puxador em tubo metálico. 1 Grade do forno ajustável. Forno com 50 litros. Acendimento automático. Pés altos que favorecem a limpeza.		360,00	Unid.	1.572,77	566.197,20
Marca: Realce - Ares plus		Fabricante: Realce - Ares plus		Modelo: Realce - Ares plus	

Licitar Digital ::

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR - Unidade Única

Página 23 de 37

Fogão de 05 bocas, Altura: 80 cm, Largura: 73 cm, Profundidade: 62 cm, Peso Líquido: 28 kg, Peso Bruto: 31 kg, Altura com pé: 87,8 cm, Queimador mega chama, Queimadores encaixados, bloqueando a entrada de resíduos, Grade fixa cromada, Forno com 94 litros	360,00	Unid.	2.329,18	838.504,80
Marca: Realce - Hera 5 bocas Fabricante: Realce - Hera 5 bocas Modelo: Realce - Hera 5 bocas				
Fogão industrial de 04 queimadores e forno, estrutura aço carbono com pintura epóxi na cor cinza grafite, perfil 7, baixa pressão, 02 queimadores simples (mínimo 100mm) 02 queimadores duplos (mínimo 135mm) em ferro fundido, grelhas 30x30, registros tipo torneira zincado; Forno mínimo 149 litros, com ligação em cobre, tampa em vidro com puxador, grade regulável duas alturas e removível. Fabricação Nacional, garantia mínima de 06 (seis) meses. Entregar o fogão montado.	360,00	Unid.	2.828,06	1.018.101,60
Marca: Cristal aço - Linha economy Fabricante: Cristal aço - Linha economy Modelo: Cristal aço - Linha economy				
Fogão industrial de 06 queimadores e forno, estrutura aço carbono com pintura epóxi na cor cinza grafite, perfil 7, baixa pressão, 03 queimadores frontal chama triplas (mínimo 170mm), 03 queimadores traseiros chama dupla (mínimo 130mm) em ferro fundido, grelhas 30x30 redondas em ferro fundido, registros tipo torneira zincado, forno mínimo 149 litros, com ligação em cobre, tampa em vidro com puxador, grade regulável duas alturas e removível. Fabricação Nacional, garantia mínima de 06 (seis) meses. Entregar o fogão montado.	360,00	Unid.	3.824,84	1.376.942,40
Marca: Cristal aço - Linha economy Fabricante: Cristal aço - Linha economy Modelo: Cristal aço - Linha economy				
Freezer Vertical Uma Porta 234L, Classificação Energética A, Frequência 60 Hz, Altura do produto 173,1 cm, Largura do produto 55 cm, Altura do produto embalado 175,7 cm, Largura do produto embalado 58,7 cm, Peso do produto embalado 53,8 kg, EAN-13 7896584060393, Profundidade do produto 64,5 cm, Peso do produto 52,4 kg, Tensão 127V / 220V, Profundidade do produto embalado 70 cm, Capacidade (L) 234, Consumo (Kw) 41,2, Capacidade Bruta (L) 253, Capacidade Líquida (L) 234, Iluminação Interna (Não), Fechadura de Segurança (Não), Dreno de Degelo (Sim), Tipo de Degelo Manual, Gás Ecológico R600, Porta Reversível (Não), Painel de Controle (Não) , Compartimentos 7, Prateleiras 4	180,00	Unid.	4.172,05	750.969,00
Marca: Electrolux - Fe27 Fabricante: Electrolux - Fe27 Modelo: Electrolux - Fe27				
Frigobar Branco 124L, 51cm Largura, 54cm Comprimento, 86cm Altura, 28,0Kg Peso, Capacidade (L) 124, Tensão 127 / 220, Potência (W)64/ 61, Frequência (Hz)60, Dimensões (LxPxA mm)produto embalado (540x580x885), Garantia 12 meses	90,00	Unid.	1.764,20	158.778,00
Marca: Midea - Mrc12b1 / mrc12b2 Fabricante: Midea - Mrc12b1 / mrc12b2 Modelo: Midea - Mrc12b1 / mrc12b2				
Geladeira Degelo Seco 261 litros Branca, Display Não Possui, Capacidade Total (L) 261, Tipo de Degelo Cycle Defrost, Nº de Portas 1, Display Não Possui, Formato 1 porta, Eficiência Energética A, Altura 144 cm, Largura 55 cm, Profundidade 63,1 cm, Peso 39 kg. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses	360,00	Unid.	3.253,06	1.171.101,60
Marca: Consul - Cra30fb Fabricante: Consul - Cra30fb Modelo: Consul - Cra30fb				
Geladeira Frost Free Duplex 340 litros Branca com Prateleiras, Display LED, Compartimento extra frio Sim, Dispenser de água Não, Número de portas 2, Capacidade Freezer (L) 72, Controle de temperatura Sim, Capacidade Geladeira (L) 268, Recipiente para guardar gelo Não, Formato Duplex, Capacidade Total (L) 340, Porta reversível Não, Porta latas Não, Gavetas 1 gaveta, Tipo de degelo a Frost Free, Pés niveladores Sim. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses	360,00	Unid.	4.957,27	1.784.617,20
Marca: Consul - Crm39ab Fabricante: Consul - Crm39ab Modelo: Consul - Crm39ab				
Liquidificador 4 litros, tensão 127 ou 220 (monofásico). Potência: 800w, frequência 60 Hz, rotação 3.850 rpm, corpo: inox, copo: inox, faca: inox, Altura: 61cm, Largura: 21cm, Profundidade: 21cm, Peso: 7,400, capacidade do copo de 4 litros	360,00	Unid.	989,77	356.317,20
Marca: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 4 litros Fabricante: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 4 litros Modelo: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 4 litros				
Liquidificador 8 litros, tensão 127 ou 220 (chave de reversão), potência: 800w, frequência 60 Hz, rotação 3.850 rpm, corpo: inox, copo: inox, faca: inox, Altura: 76cm, Largura: 21cm, Profundidade: 21cm, peso 8,800, capacidade do copo 8 litros	360,00	Unid.	1.204,38	433.576,80

Marca: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 8 litros	Fabricante: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 8 litros	Modelo: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 8 litros			
Máquina de Lavar 13kg, Classificação Energética A, Tensão 127 ou 220V, Cor Branca, Capacidade de lavagem 13 kg, Conteúdo da Embalagem 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira, Altura do produto 104 cm, Largura do produto 67 cm, Altura do produto embalado 105,5 cm, Largura do produto embalado 70 cm, Peso do produto embalado 46,7 kg, Wifi Não, Profundidade do produto 74 cm, Peso do produto 44,5 kg, Profundidade do produto embalado 77 cm	180,00	Unid.	4.769,18	858.452,40	
Marca: Electrolux - Lac13	Fabricante: Electrolux - Lac13	Modelo: Electrolux - Lac13			
Micro-ondas 34L 1400W, Capacidade 34L, Função Display: Permite apagar o display do produto; Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento; Função Manter Aquecido: Permite ajustar o tempo desejado e o produto manterá o alimento aquecido neste período; Função Display/Sound: Ao pressionar o botão uma vez desliga o visor, se pressionar e segurar o botão por 3 segundos, o som do teclado desligará; Função Travar: Ao segurar o botão CANCELAR/PAUSAR por 5 segundos o teclado será bloqueado. Prato com diâmetro de 315mm, Teclas fáceis: FIT e Manter Aquecido, Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso, Função Potência, Função Relógio, Função Display / Sound, Função Tira odor, 1400W de potência, Classe "A" em eficiência energética, Altura 32,50cm, Largura 52,00cm, Profundidade 44,50cm, Peso 14,83Kg	180,00	Unid.	1.147,13	206.483,40	
Marca: Philco - pmo34bb	Fabricante: Philco - pmo34bb	Modelo: Philco - pmo34bb			
Refrigerador Frost Free 371 litros, Classificação Energética A, Frequência 60 Hz, Voltagem 127V ou 220V, Altura do produto 179 cm, Largura do produto 60 cm, Altura do produto embalado 180,8 cm, Largura do produto embalado 64 cm, Peso do produto embalado 59 kg, Profundidade do gabinete sem porta 61,7 cm, Profundidade com porta e sem puxador 68,8 cm, Profundidade com porta aberta 123,3 cm, Largura porta aberta 90° sem puxador 62 cm, Largura Porta aberta 90° com puxador n/a, Altura do gabinete sem porta 176,4 cm, Wifi Não, EAN-13 127~ 7896584071948 / 220~ 7896584071955, Profundidade do produto 68,1 cm, Peso do produto 54,6 kg, Cor Branco, Profundidade do produto embalado 73 cm, Capacidade Líquida do Refrigerador (L) 280, Capacidade Líquida do Freezer (L) 91, Capacidade Total de Armazenamento 371, Capacidade Bruta do Refrigerador (L) 284, Capacidade Bruta do Freezer (L) 105, Capacidade Total Bruta (L) 389	180,00	Unid.	4.027,93	725.027,40	
Marca: Electrolux - Dfn41	Fabricante: Electrolux - Dfn41	Modelo: Electrolux - Dfn41			
Sofá com estrutura em madeira maciça de reflorestamento e percinta elástica com espuma de poliuretano (D26 assento braço e D23 encosto) feltro e revestimento sintético em PVC. Possui pés em tubo de alumínio polido. Os pés possuem reforço interno em tubo de PVC. Carga máxima suportável: 200kg; distribuídos uniformemente. Os pés são fornecidos desmontados, sendo necessário o encaixe na estrutura do sofá. Altura 70.00CM, Largura 135.00CM, Profundidade 68.00CM e Peso 32.00KG.	90,00	Unid.	4.976,51	447.885,90	
Marca: Tok & stok - Hit sofá 2 lugares	Fabricante: Tok & stok - Hit sofá 2 lugares	Modelo: Tok & stok - Hit sofá 2 lugares			
Sofá com estrutura em madeira maciça de reflorestamento e percinta elástica com espuma de poliuretano (D26/assento/braço e D23/encosto), feltro e revestimento sintético em PVC. Possui pés em tubo de alumínio polido. Os pés possuem reforço interno em tubo de PVC. Carga máxima suportável: 260kg; distribuídos uniformemente. Os pés são fornecidos desmontados, sendo necessário o encaixe na estrutura do sofá; vide manual de montagem. Altura 70.00CM, Largura 174.00CM, Profundidade 68.00CM e Peso 33.00KG	90,00	Unid.	5.585,63	502.706,70	
Marca: Tok & stok - Hit sofá 3 lugares	Fabricante: Tok & stok - Hit sofá 3 lugares	Modelo: Tok & stok - Hit sofá 3 lugares			
Ventilador de Coluna Turbo de 60 cm: cor preto, c/ grade removível, possui oscilação p/ direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 55 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia.	360,00	Unid.	421,29	151.664,40	
Marca: Ventisol - Premium	Fabricante: Ventisol - Premium	Modelo: Ventisol - Premium			

Ventilador de parede com grade de aço medindo aproximadamente 60cm de diâmetro, 3 pás e 3 velocidades, material da hélice em plástico, com inclinação ajustável. Com alimentação em energia elétrica	360,00	Unid.	378,91	136.407,60
Marca: Ventisol - Premium	Fabricante: Ventisol - Premium	Modelo: Ventisol - Premium		
Ventilador de parede Turbo de 50 cm: cor preto, c/ grade removível, possui oscilação p/ direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 45 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia.	360,00	Unid.	392,41	141.267,60
Marca: Ventisol - Premium	Fabricante: Ventisol - Premium	Modelo: Ventisol - Premium		
Ventilador de teto Voltagem-127v, potência (w)-130w, diâmetro de aproximadamente 110cm, material da hélice metálico, tipo-teto dimensão aproximada do produto (a x l x p) -33x88x88cm	360,00	Unid.	346,41	124.707,60
Marca: Ventisol - Comercial	Fabricante: Ventisol - Comercial	Modelo: Ventisol - Comercial		
Lote 7	Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 7 - BRINQUEDOS INFANTIS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BALANÇO BEBÊ DUPLO - Balanço desenvolvido para uso intenso; Multifuncional: atende diferentes públicos como restaurantes, empresas, salões de eventos, hotéis e residências; Produto feito com material não tóxico; Sustentável, ele é 100% reciclável; Pode ser colocado ambientes internos e externos - produto impermeável; Fácil instalação e limpeza; Várias opções de atividades; Não racha, não desbota; Locais próprios para fixação no piso, se necessário. Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cordas de Nylon trançadas - alta resistência. 2 cavaletes baby play; 1 tirante duplo baby play; 2 balanços bebê jet; 1 timão. Cores: Laranja, Vermelho, Azul, Verde, Amarelo e Roxo, Material Polietileno Rotomoldado, Idade Recomendada 1 a 2 anos, Certificado Sim, Dimensões do Produto (C x L x A) 170cm x 113cm x 120cm, Recomendação de Superfície Bases térreas planas	90,00	Unid.	3.802,00	342.180,00
Marca: Freso - Balanço bebê duplo jet fresco	Fabricante: Freso - Balanço bebê duplo jet fresco	Modelo: Freso - Balanço bebê duplo jet fresco		
CASINHA DE BRINQUEDO E BONECA CHALÉ - Paredes arredondadas; Kit Play House (com pia, fogão e escorredor de pratos); Campanha que toca de verdade; Telhadinho para proteção das crianças do clima; Plástico Rotomoldado altamente resistente. Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável); Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Paredes com formato de toras redondas de madeira; 2 Pequenas janelas sem fechamento; 2 Paredes grandes com janelas sem fechamento; Porta vai-vem em uma das paredes e meia portinha na outra; Telhado em formato 2 águas tendo chaminé de um lado e claraboia do outro; Kit Play House com pia com torneira (sem vazão de água), fogão 2 bocas e escorredor de pratos; Campanha que toca de verdade ao puxar a cordinha; Telefone. Cores: Laranja, Verde, Roxo, Azul, Vermelho e Amarelo, Material Polietileno Rotomoldado, Certificado Sim, Idade Recomendada 1 a 12+ anos, Dimensões do Produto (C x L x A) 150cm x 120cm x 160cm, Recomendações de Superfície, Bases térreas planas, Necessário Montagem Sim	90,00	Unid.	13.464,00	1.211.760,00
Marca: Freso - Casinha de brinquedo e boneca fresco chalé royale silver	Fabricante: Freso - Casinha de brinquedo e boneca fresco chalé royale silver	Modelo: Freso - Casinha de brinquedo e boneca fresco chalé royale silver		
Cesto Pequeno Organizador, Contém • Produto em plástico rotomoldado com cantos arredondados. • Cestos plásticos com alça ou estantes em plástico rotomoldado para guardar objetos. • 2 laterais em plástico rotomoldado. • 8 tubos de alumínio. • 4 rodinhas. • 3 fileiras com 3 cestos plásticos com alça em cada uma num total de 9 cestos. • 8 tubos de alumínio. • 4 rodinhas. Composição • Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). • Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: • Altura: 1,10m • Largura: 58cm • Comprimento: 1,10m	90,00	Unid.	3.409,00	306.810,00
Licitar Digital :: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO				
RIO PARDO - COMAR - Unidade Única				
Página 26 de 37				

Marca: Freso - 50001108		Fabricante: Freso - 50001108		Modelo: Freso - 50001108	
Cestos + Estantes, Contém • Produto em plástico rotomoldado com cantos arredondados. • Cestos plásticos com alça ou estantes em plástico rotomoldado para guardar objetos. • 2 laterais em plástico rotomoldado. • 8 tubos de alumínio. • 4 rodinhas. • 2 fileiras com 2 placas rotomoldadas em cada uma formando uma estante plana em cada fileira e 2 fileiras com 4 cestos plásticos com alça em cada uma num total de 8 cestos. • 8 tubos de alumínio e 4 rodinhas. Composição • Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). • Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: • Altura: 1,58m • Largura: 58cm • Comprimento: 1,36m		90,00	Unid.	6.784,65	610.618,50
Marca: Freso - 50001060		Fabricante: Freso - 50001060		Modelo: Freso - 50001060	
ESCORREGADOR PEQUENO INFANTIL DE PLÁSTICO RESISTENTE - Polietileno Pigmentado, com aditivo UV garantindo a coloração original; Estrutura totalmente desmontável e de fácil instalação e adaptação para estimular a criatividade na hora da diversão; Laterais altas e redondas, frisando a segurança da criança; Pode ser instalado em ambientes, internos ou externos; Material resistente, não racha e não desbota. Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável); Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cores: Vermelho e Amarelo, Material Polietileno Rotomoldado, Idade Recomendada 1 a 5 Anos, Certificado Sim, Dimensões do Produto (C x L x A) 163cm x 57cm x 91cm		180,00	Unid.	1.974,00	355.320,00
Marca: Freso - Escorregador pequeno infantil de plástico resistente fresco		Fabricante: Freso - Escorregador pequeno infantil de plástico resistente fresco		Modelo: Freso - Escorregador pequeno infantil de plástico resistente fresco	
MESINHA INFANTIL 8 LUGARES - Produto desenvolvido para uso intenso e coletivo; Impermeável, pode ser instalado em espaços externos; Bordas laterais levemente elevadas que impedem que os objetos rolem e caiam no chão; Multifuncional: atende diferentes públicos como escolas, creches, salões de eventos, hotéis e residências; Produto feito com material não tóxico; Fácil instalação e limpeza; Não racha, não desbota. 2 bancos com 3 assentos cada; 2 bancos individuais, 1 em cada cabeceira; 1 tampo de mesa com furo central para instalação de guarda-sol (não fornecido). Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cores: Vermelho, Azul, Amarelo e Verde, Material Polietileno Rotomoldado, Idade Recomendada 1 a 3 anos, Dimensões do Produto (C x L x A) 125cm x 89cm x 50cm, Recomendação de Superfície Bases térreas planas		180,00	Unid.	3.162,73	569.291,40
Marca: Freso - Mesinha pic-nic 8 lugares fresco		Fabricante: Freso - Mesinha pic-nic 8 lugares fresco		Modelo: Freso - Mesinha pic-nic 8 lugares fresco	
PLAYGROUND COM ESCORREGADOR INFANTIL - Playground desenvolvido para uso intenso e coletivo; Multifuncional: atende diferentes públicos como restaurantes, empresas, salões de eventos, hotéis e residências; Produto feito com material não tóxico; Sustentável, ele é 100% reciclável; Pode ser colocado ambientes internos e externos - produto impermeável; Fácil instalação e limpeza; Várias opções de atividades; Não racha, não desbota. Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. 2 módulos grandes; 2 escadas grandes com furos passantes e apoio para os pés; 2 escorregadores curvo grandes; 1 ponte de transição de um módulo para o outro; Paredes com arco de proteção acoplados e orifícios inferiores de entrada/saída; 2 Guarda-corpos com timões acoplados. Cores: Laranja, Vermelho, Azul, Verde, Amarelo e Roxo, Material Polietileno Rotomoldado, Idade Recomendada 2 a 12+ Anos, Recomendações de Superfície Bases térreas planas, Dimensões do Produto (C x L x A) 680cm x 260cm x 180cm		90,00	Unid.	19.711,28	1.774.015,20
Marca: Freso - Playground royal play plus com escorregador infantil fresco		Fabricante: Freso - Playground royal play plus com escorregador infantil fresco		Modelo: Freso - Playground royal play plus com escorregador infantil fresco	

Playground de madeira médio, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 01 banquinho de balanço em madeira md f; 01 escada vertical; 01 corda com nós; 01 ferro para escorregar tipo bombeiros; 01 casa tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. Ficha técnica: comprimento aproximado: 4.65 m; largura: 2.50 m; altura: 2.40 m; material: madeira de alta durabilidade e qualidade; peso estimado do produto: 180 kg; recomendado para crianças até 10 anos; garantia de 03 meses contra defeitos de fabricação; material do brinquedo: com madeira de alta durabilidade e qualidade. Seguindo todas as normas do inmetro.	90,00	Unid.	20.233,61	1.821.024,90
Marca: Carpara - Playgrouns madeira	Fabricante: Carpara - Playgrouns madeira		Modelo: Carpara - Playgrouns madeira	
TÚNEL INFANTIL 4 SAÍDAS - Túnel em plástico rotomoldado em estrutura curva semi-circular, sem formato definido de bichinho ou qualquer outro objeto 10 suportes de apoio no total, 2 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidades de expansão, 1 segmento central com 2 saídas laterais e 1 saída superior que funciona como mirante, Túnel que permite a entrada/saída por diversos locais, 4 conectores para junção dos módulos, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com um adorno no formato estilizado de uma criança de braços abertos, Informações Adicionais: Dimensões do Produto: 225 × 105 × 100 cm	90,00	Unid.	9.222,00	829.980,00
Marca: Freso - Túnel lúdico 4 saídas freso	Fabricante: Freso - Túnel lúdico 4 saídas freso		Modelo: Freso - Túnel lúdico 4 saídas freso	
Lote 8	Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 8 - LIXEIRAS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de coleta seletiva de 50L com 04 lixeiras. Injetados em plástico polipropileno (PP) com proteção UV. Possui o sistema de fechadura com chave, apagador de cigarros em aço inox, haste de fixação em plástico (PE) preto. Estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Acompanha chave plástica, adesivos e kit contendo parafusos para fixação no suporte. Nas cores: preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde, marrom, laranja, cinza. Capacidade: 50L, Medidas: 1215mm (altura) x 1765mm (largura) x 540mm (profundidade).	180,00	Unid.	1.263,84	227.491,20
Marca: Jsn - St7	Fabricante: Jsn - St7		Modelo: Jsn - St7	
Conjunto de coleta seletiva de 50L com 05 lixeiras. Injetados em plástico polipropileno (PP) com proteção UV. Possui osistema de fechadura com chave, apagador de cigarros em aço inox, haste de fixação em plástico (PE) preto. Estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Acompanha chave plástica, adesivos e kit contendo parafusos para fixação no suporte. Nas cores: preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde, marrom, laranja, cinza. Capacidade: 50L, Medidas: 1215mm (altura) x 2200mm (largura) x 540mm (profundidade).	180,00	Unid.	1.311,60	236.088,00
Marca: Jsn - St10	Fabricante: Jsn - St10		Modelo: Jsn - St10	
LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS - Lixeira De Plástico 100L C/ Pedal + Haste + Aro, LARGURA 425mm, ALTURA 925mm, COMPRIMENTO 595mm, PESO 7,800Kg, MATERIALPEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP (Polipropileno), CORES Verde, Azul, Vermelha, Amarela, Laranja, Cinza, Marrom, Preta, Branca	180,00	Unid.	395,00	71.100,00
Marca: Larplasticos - 100 litros	Fabricante: Larplasticos - 100 litros		Modelo: Larplasticos - 100 litros	
LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS - Lixeira De Plástico 50L, C/ Pedal + Haste + Aro, LARGURA 330mm, ALTURA 720mm, COMPRIMENTO 440mm, PESO 3,340Kg, MATERIAL PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP (Polipropileno) cores verde, Azul, Vermelha, Amarela, Laranja, Cinza, Marron, Preta, Branca	180,00	Unid.	258,00	46.440,00
Marca: Larplasticos - 50 litros	Fabricante: Larplasticos - 50 litros		Modelo: Larplasticos - 50 litros	
Lixeira Inox com Pedal e balde 12 litros Ø 25 x 41 cm	360,00	Unid.	333,00	119.880,00
Marca: Brinox - Lixeira inox 12 litros	Fabricante: Brinox - Lixeira inox 12 litros		Modelo: Brinox - Lixeira inox 12 litros	

Lote 9		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43		
LOTE 9 - QUADROS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Quadro Branco Magnético 180 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação de imãs tipo ferrite ou neodímio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: Aço Steel branco. Chapa de madeira MDF resinada 12 mm. Moldura e Suporte de Alumínio.	360,00	Unid.	534,00	192.240,00
Marca: Cortiarte - Máxima steel Fabricante: Cortiarte - Máxima steel Modelo: Cortiarte - Máxima steel				
Quadro Branco Magnético 200 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação de imãs tipo ferrite ou neodímio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: Aço Steel branco. Chapa de madeira MDF resinada 12 mm. Moldura e Suporte de Alumínio.	360,00	Unid.	607,98	218.872,80
Marca: Cortiarte - Máxima steel Fabricante: Cortiarte - Máxima steel Modelo: Cortiarte - Máxima steel				
Quadro Branco Magnético 300 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação de imãs tipo ferrite ou neodímio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: Aço Steel branco. Chapa de madeira MDF resinada 12 mm. Moldura e Suporte de Alumínio.	180,00	Unid.	954,70	171.846,00
Marca: Cortiarte - Máxima steel Fabricante: Cortiarte - Máxima steel Modelo: Cortiarte - Máxima steel				
Quadro Branco Magnético 400 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação de imãs tipo ferrite ou neodímio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: Aço Steel branco. Chapa de madeira MDF resinada 12 mm. Moldura e Suporte de Alumínio.	180,00	Unid.	1.338,00	240.840,00
Marca: Cortiarte - Máxima steel Fabricante: Cortiarte - Máxima steel Modelo: Cortiarte - Máxima steel				
Lote 10		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43		
LOTE 10 - AUDIO E VISUAL				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA AMPLIFICADA 900 TWS, Potência : 900W RMS, Alto-Falante : 15", Driver : 1", Canais de entrada : 3 canais independentes, Canal 1 : Bluetooth / USB / FM e Auxiliar - RCA, Canal 2 : Mic/Violão - P10, Canal 3 : Mic/Violão - P10, Saída Line Out : P10, Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos), Amplificador : Classe AB, Alimentação : Bivolt automático (110-240v). Peso do Produto : 22,2 Kg, Dimensões do Produto (A x L x P) : 71,4 x 54,8 x 31,2 cm	90,00	Unid.	4.000,00	360.000,00
Marca: Frahm - Mf 900 tws Fabricante: Frahm - Mf 900 tws Modelo: Frahm - Mf 900 tws				

Projektor SVGA 3600lm - Alto brilho de 3600 ANSI lúmens para apresentações impressionantes, alto contraste nativo de 20.000:1 para uma legibilidade nítida, duas entradas HDMI para conectividade digital multiplataforma. Sistema de projeção DLP, Brilho (lúmens ANSI) 3600, Resolução nativa SVGA (800x600), Proporção de aspecto nativa 1899-12-31, Taxa de contraste (FOFO) 20000:1, Cor do monitor 30 Bits (1,07 billion colors), Fonte de luz Lâmpada, Vida útil da fonte de luz ECO 10000 hrs, LampSave 15000 hrs, Normal 5000 hrs, SmartEco 10000 hrs, Razão de lançamento 1.96~2.15, Relação de zoom 1.1x, dLente F/ 2.56 ~ 2.68, f22~24.1mm, Compensação da projeção (altura total) 110%, Ajuste da deformação 1D, Vertical ± 30 graus, Modos de Imagem 3D, Brilhante, Infográfico, Apresentação, sRGB, Utilizador 1, Utilizador 2, Suporte de resolução VGA(640 x 480) para WUXGA RB(1920 x 1200) RBReduced blanking, Frequência horizontal 15K~102KHz, Taxa de varredura vertical 23~120KHz, Entrada PC (D-sub 15pinos), Saída de monitor (D-sub 15pinos), Entradas de vídeo composto (RCA), Entrada S-Video (Mini DIN 4pinos), Entrada HDMI 2, HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4), USB Tipo Mini B, Entrada RS232 (DB-9pinos), Entrada de áudio (mini tomada 3.5mm), Saída de áudio (minitomada 3.5mm), Temperatura operacional 0~40°C, Fonte de alimentação CA 100 a 240 V, 50/60 Hz, Consumo de energia típico (110V) ~270W, Ruído acústico (Tip./Eco.)(dB) 33/29, Telecomando com pilhas RCX014, Cabo de alimentação (por região) 1 (1.8M), Cabo VGA(D-sub 15 pinos) (Padrão), 1 (1.5m), Dimensões (LxAxP) (mm) 296 x120 x221, Peso Líquido (kg) 2.3	90,00	Unid.	6.590,00	593.100,00
Marca: Benq - ms550 Fabricante: Benq - ms550 Modelo: Benq - ms550				
TV 32" D-LED - Bivolt, Resolução: HD (1366 X 768), Tempo de resposta: 8,0 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 230 cd/m², Contraste dinâmico: 1.100.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x200mm, WIFI integrado, Cor: Preto, Dolby Audio, CONEXÕES: 1 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 2 entradas, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para periféricos de áudio e Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador, Menu nos idiomas Português e Inglês, Busca automática de canais, Recepção em ATV, DTV e CATV, Conversor digital integrado, Equalizadores de som e imagem predefinidos, Ajustes de temperatura de cor, Nivelador automático de volume, Altura 64,30cm, Largura 73,10cm, Profundidade 8,20cm, Peso 3,65Kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação	180,00	Unid.	1.400,00	252.000,00
Marca: Philco - Ptv32n5se10h Fabricante: Philco - Ptv32n5se10h Modelo: Philco - Ptv32n5se10h				
Tv 43" D-Led - Bivolt, Resolução: FHD (1920 x 1080), Tempo de resposta: 9,0 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 304 cd/m², Contraste dinâmico: 1.200.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x200mm, WIFI integrado, Cor: Preto, Dolby Audio, CONEXÕES: 1 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 2 entradas, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para periféricos de áudio e Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador, Menu nos idiomas Português e Inglês, Busca automática de canais, Recepção em ATV, DTV e CATV, Conversor digital integrado, Equalizadores de som e imagem predefinidos, Ajustes de temperatura de cor, Nivelador automático de volume, Altura 56,00cm, Largura 97,00cm, Profundidade 9,30cm, Peso 6,30Kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação	180,00	Unid.	2.475,00	445.500,00
Marca: Philco - Ptv43e10n5sf Fabricante: Philco - Ptv43e10n5sf Modelo: Philco - Ptv43e10n5sf				
TV 50" HD 4K LED - Bivolt, TV Backlight D-LED 50", Resolução: UHD (3840 X 2160), Tempo de resposta: 9.5 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 288 cd/m², Contraste dinâmico: 5.000.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x200mm, WIFI integrado, Cor: space gray, CONEXÕES: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 3 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 4 entradas, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: para periféricos de áudio, Menu nos idiomas Português e Inglês, Busca automática de canais, Recepção em ATV, DTV e CATV, Conversor digital integrado, qualizadores de som e imagem predefinidos, Ajustes de temperatura de cor, Nivelador automático de volume, SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance, Altura 64,50cm, Largura 1,12m, Profundidade 9,30cm, Peso 8,75Kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação	180,00	Unid.	2.900,00	522.000,00
Licitar Digital - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR - Unidade Única				

Marca: Philco - Ptv50g70sblsg		Fabricante: Philco - Ptv50g70sblsg		Modelo: Philco - Ptv50g70sblsg	
TV 55" 4K QLED - Bivolt, Resolução: UHD (3840 X 2160), Tempo de resposta: 6,5 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 350 cd/m², Contraste dinâmico: 5.000.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 12 Wrms x 2, total de 24 Wrms, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x200mm, WIFI e Bluetooth integrado, Dolby Audio, Dolby Audio, HDR10, CONEXÕES: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 3 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 4 entradas, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio, Menu nos idiomas Português e Inglês, Busca automática de canais, Recepção em ATV, DTV e CATV, Conversor digital integrado, Equalizadores de som e imagem predefinidos, Ajustes de temperatura de cor, Nivelador automático de volume, SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance, Altura 71,00cm, Largura 1,20m, Profundidade 20,20cm, Peso 12,50Kg, Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação		180,00	Unid.	3.480,00	626.400,00
Marca: Philco - Ptv55m82agcibbl		Fabricante: Philco - Ptv55m82agcibbl		Modelo: Philco - Ptv55m82agcibbl	
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 11 - MATERIAIS DIVERSOS					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira plástica sem braço, Cor BRANCA, Tipo de material (composição) POLIPROPILENO 100% VIRGEM COM PROTECAO UV, Comprimento 51,20 cm, Largura 42,50 cm, Altura 88,80 cm, Peso 2,33 Kg, Altura do assento: 44,5cm, Capacidade aproximada 182 KG. certificadas pela norma ABNT 14776 e portarias 341 e 342 de 22 de julho de 2014. Produzida em polipropileno com material 100% virgem, possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade.		1.800,00	Unid.	74,28	133.704,00
Marca: Mor - Cadeira bistro		Fabricante: Mor - Cadeira bistro		Modelo: Mor - Cadeira bistro	
Carrinho transporte armazém otimizam o transporte de materiais diversos, Comprimento 640 mm, Largura 616 mm, Altura 1430 mm, Peso 18,1 kg, Capacidade 300 kg, Dimensões da base 335 mm x 500 mm (CxL), Tipo de rodas Maciças, Modelo das rodas RM-5C		90,00	Unid.	1.133,74	102.036,60
Marca: Marcon - Tm-35		Fabricante: Marcon - Tm-35		Modelo: Marcon - Tm-35	
Mesa Plástica, Cor BRANCO, Tipo de material (composição) POLIPROPILENO 100% VIRGEM COM PROTECAO UV, Comprimento 70,00 cm, Largura 70,00 cm, Altura 70,50 cm, Peso 3,588 Kg, suporta até 30 kg distribuídos. Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade.		900,00	Unid.	127,94	115.146,00
Marca: Mor - Mesa plastica mor		Fabricante: Mor - Mesa plastica mor		Modelo: Mor - Mesa plastica mor	
Poltrona Plástica, MATERIAL Polipropileno, COR PREDOMINANTE Branco, GARANTIA 90 Dias, ALTURA 81,50 Centímetros, LARGURA 57,00 Centímetros, COMPRIMENTO 56,00 Centímetros, PESO 2,45 Kilogramas		360,00	Unid.	105,86	38.109,60
Marca: Mor - Poltrona plastica mor		Fabricante: Mor - Poltrona plastica mor		Modelo: Mor - Poltrona plastica mor	
Lote 12		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 17:50:43			
LOTE 12 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEL- 1- CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS: a. Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”; b. O equipamento deve ter altura máxima de 1U, montável em rack de 19” devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal; c. Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR; d. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable - DAC), inclusive de outros fabricantes; e. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão; f. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE); g. Deve possuir capacidade de vazão de no mínimo 100Gbps e deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 75Mpps; h. Deve possuir arquitetura non-blocking e performance wirespeed; i. Suporte ao modo de comutação "store and forward"; j. Deve possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC; k. Empilhar no mínimo 4 equipamentos na velocidade de no mínimo 40Gbit/s (20Gbit/s full duplex). Sob o ponto de vista da gerência os equipamentos devem-se comportar como um único switch, com mais portas; l. Deve ser Resilient Stack, ou seja, a pilha (stack) é implementada fazendo um anel entre os elementos, garantindo proteção em caso de falha em uma conexão ou equipamento; m. Deve manter no mínimo duas portas 10G em funcionamento quando operar em modo stacking ou seja, ao utilizar o empilhamento ao menos duas portas 10G devem seguir disponíveis para uplink; n. Deve ser fornecido o cabo para empilhamento com comprimento mínimo de 1 metro; o. Deve supor	180,00	Unid.	14.753,53	2.655.635,40
Marcas: Ruijie 48 Portas - RG-NBS3200-48GT4XS	Fabricante: Ruijie 48 Portas - RG-NBS3200-48GT4XS	Modelo: Ruijie 48 Portas - RG-NBS3200-48GT4XS		
SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEL POE CARACTERÍSTICAS GERAIS: a. Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”; b. O equipamento deve ter altura máxima de 1U, montável em rack de 19” devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal; c. Implementar os padrões IEEE 802.3af (Power over Ethernet - PoE) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus - PoE+) em todas as 48 portas 10/100/1000Base-T; d. Deve fornecer PoE para todas as 48 portas 10/100/1000Base-T simultaneamente com auxílio de fonte de alimentação redundante interna ou externa; e. Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR; f. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable - DAC), inclusive de outros fabricantes; g. Deve possuir memória de CPU mínima, ou SDRAM, de 128MB; h. Deve possuir memória Flash mínima de 128MB; i. Deve possuir memória de buffer de pacote mínima de 1.5MB; j. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão; k. Temperatura de operação 0°C a 45°C; l. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso, de fabricação recente e com acabamento apropriado; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: a. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE); b. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa; DESEMPENHO: a. Possuir arquitetura non-blocking e performance wire-speed; b. Suporte ao modo de comutação "storeforward"; c. Possuir capacidade de comutação de no mínimo 136 Gbps e capacidade de processamento de no mínimo 100 Mpps; d. Deve possuir capacidade para no	180,00	Unid.	14.656,17	2.638.110,60
Marcas: Switch HPE - 1950-48G MPN: JG961A	Fabricante: Switch HPE - 1950-48G MPN: JG961A	Modelo: Switch HPE - 1950-48G MPN: JG961A		
CABO DE REDE UTP ESPECIFICAÇÕES: a. Cat5 4 Pares. b. Aplicação: Redes. c. Bitola: 24 Awg Fio rígido. d. Revestimento: Pvc retardante a chamas. e. Caixa com 305 metros. f. Tipo de Condutor: Sólido	90,00	Caixa	1.137,71	102.393,90
Marcas: CHIPSCE - CIRILO CABOS	Fabricante: CHIPSCE - CIRILO CABOS	Modelo: CHIPSCE - CIRILO CABOS		
CANALETA VENTILADA 20mmX20mmX2M - ESPECIFICAÇÕES: a. Canaleta com tampa. b. Cor branca ou cinza. c. Material Policloreto de vinila - grau rígido de extrusão (PVC) d. Caixa com 10 unidades	1.000,00	Caixa	39,11	39.110,00
Licitar Digital :: CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR - Unidade Única				

Marca: Tramontina - 20x20x2000		Fabricante: Tramontina - 20x20x2000		Modelo: Tramontina - 20x20x2000	
CANALETA VENTILADA 30mmX30mmX2M - ESPECIFICAÇÕES: a. Canaleta com tampa. b. Cor branca ou cinza. c. Material Policloreto de vinila - grau rígido de extrusão (PVC). d. Caixa com 10 unidades		1.000,00	Caixa	49,31	49.310,00
Marca: Ilumi - 30 x 30 x 2000		Fabricante: Ilumi - 30 x 30 x 2000		Modelo: Ilumi - 30 x 30 x 2000	
CANALETA VENTILADA 50mmX50mmx 2M - ESPECIFICAÇÕES: a. Com tampa. b. Cor branca ou cinza. c. Material Policloreto de vinila - grau rígido de extrusão (PVC). d. Caixa com 10 unidades		1.000,00	Caixa	57,14	57.140,00
Marca: Ilumi - 50 x 50 x 2000		Fabricante: Ilumi - 50 x 50 x 2000		Modelo: Ilumi - 50 x 50 x 2000	
CONECTOR MACHO - ESPECIFICAÇÕES: a. Tipo: RJ45 CAT5E. b. Conector: Termoplástico. c. Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel. d. Regime de Tensão: 250VAC no 2A. e. Resistência de Isolamento: 500M Ohms		1.000,00	Unid.	31,21	31.210,00
Marca: Fortrek - rj45		Fabricante: Fortrek - rj45		Modelo: Fortrek - rj45	
RACK 12U - ESPECIFICAÇÕES: a. 12U. b. Porta Frontal com acrílico Fumê. c. Plano de fixação traseiro e frontal. d. Pintura epóxi Pó Preto. e. Saída de cabos na parte superior e inferior. f. Laterais removíveis. g. Suporte a Ventilação. h. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local		90,00	Unid.	1.199,00	107.910,00
Marca: BLEBOX - MRI12U570		Fabricante: BLEBOX - MRI12U570		Modelo: BLEBOX - MRI12U570	
CABO PARA TELEFONE - ESPECIFICAÇÕES: a. TIPO CCI(cabo conexão interna) , 40 x 2 PARES. b. Bitola de 0,40mm². c. Condutor: Cobre estanhado; d. Isolação: Polietileno; e. Usado para distribuição de ramais internos de PABX, KS, ligações centrais de portarias em condomínios e interfones residenciais.		1.000,00	Metros	445,00	445.000,00
Marca: GB CABOS - Eletrosul		Fabricante: GB CABOS - Eletrosul		Modelo: GB CABOS - Eletrosul	
ESTABILIZADOR DE TENSÃO de 1000VA - ESPECIFICAÇÕES: a. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W); b. Normas do INMETRO e das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); c. Led no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; d. Fusível rearmáveis: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; a. 5 Tomadas 10A elétricas de saída no padrão NBR 14136; b. Cabo de energia padrão NBR 14136. e. Autoteste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos; PROTEÇÃO: a. Contra curto-circuito; b. Contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (descarga elétrica); c. Contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; d. Contra sobrecarga com desligamento automático; f. Contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático. e. Filtro de linha integrado com protetor contra surtos: atenua ruídos da rede elétrica e protege contra surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas. GARANTIA E SUPORTE: a. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses na modalidade "on-site". b. Instalação Física será de responsabilidade da CONTRATANTE. c. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. d. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 2 dias uteis corridas, contadas em dias úteis da abertura do chamado técnico. e. Quaisquer equipamentos que venham apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva (troca de peça), a Contratada deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias úteis. Caso não seja possível efetuar o reparo, deverá a contratada substituir o equipamento, ainda dentro do prazo, por outro igual ao modelo ofert		360,00	Unid.	1.365,00	491.400,00
Marca: SMS ProgressiveIII 1000VA Laser Bi-115 - 16216 Preto		Fabricante: SMS ProgressiveIII 1000VA Laser Bi-115 - 16216 Preto		Modelo: SMS ProgressiveIII 1000VA Laser Bi-115 - 16216 Preto	

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA (PROJETOR) CONFIGURAÇÃO: a. Resolução: 1920 x 1080; b. 3000 lumens; c. Razão de aspecto: 16:9; d. Ajuste de Keystone: Vertical: ± 30 graus ou superior. e. Razão de contraste: Até 15.000:1; f. Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; g. Peso até: 4,2 Kg; h. Alto-falante; i. Energia / Voltagem: 100 - 240 V. j. Entrada computador x 1 D-sub15 HDMI x 2; k. Vídeo RCA x 1; l. Entrada Áudio RCA x2 RCA ou Mini Jack de 3,5 mm. GARANTIA E SUPORTE: a. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses "on-site". b. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. c. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 2 dias úteis corridas, contadas em dias úteis. d. Quaisquer equipamentos que venham apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva (troca de peça), a Contratada deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias úteis. e. Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos. f. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação. g. Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento	180,00	Unid.	3.715,00	668.700,00
Marca: Epson PowerLite 2142W Fabricante: Epson PowerLite 2142W Modelo: Epson PowerLite 2142W				
APRESENTADOR REMOTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Conexão: USB (receptor); b. Plugplay; c. Led Vermelho; d. Indicador de bateria; e. Botão on/off; f. Avanço e retroceder page; g. Alimentação: 1 Pilha AAA; h. Distância Máxima: 15 metros; i. Controle do cursor para acesso remoto aos programas; volume de controle para música e vídeos remotamente; j. A tecnologia sem fio opera em até 15 m de distância para maior flexibilidade; O receptor USB armazena no apresentador; k. Garantia mínima de 1 (um) ano.	90,00	Unid.	94,12	8.470,80
Marca: Logitech - 910-005216 Fabricante: Logitech - 910-005216 Modelo: Logitech - 910-005216				
CABO SUPER VGA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Com filtro FERRITE em abas as pontas; b. HDB 15 Macho nas duas pontas; c. Com dupla blindagem: sem perda de sinal e imagem; d. Conectores banhados a ouro; e. Comprimento Mínimo: 3 METROS; f. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	180,00	Unid.	18,66	3.358,80
Marca: Golden - 07849.00001 Fabricante: Golden - 07849.00001 Modelo: Golden - 07849.00001				
CABO HDMI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Versão 1.4 FULL HD; b. Permite conectar aparelhos com saída HDMI a TV LCD, TV DE PLASMA, LED TV e outros com aparelhos com entrada HDMI; c. Comprimento mínimo: 3.0 metros; d. Com filtro: FULL HD 1920 X 1080P; e. Conectores: dourados; f. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	180,00	Unid.	30,87	5.556,60
Marca: Solução - 10387 Fabricante: Solução - 10387 Modelo: Solução - 10387				
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Tecido Matte White, com verso preto; b. Tamanho aproximado: Largura 2,00 mts x Altura 2,00 mts; c. Estojo em alumínio, com design inovador; d. Pintura eletrostática na cor preta; e. Alça prática e funcional que facilita transporte e manuseio; f. Tripé em aço com tratamento anticorrosivo; g. Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela; h. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação; i. Medida do produto fechado com o tripé 10 x 10 x 215 cm; j. Inclui bolsa para transporte, confeccionada em Nylon reforçado de Alta Resistência, com zíper reforçado em toda a extensão da bolsa, alça para transporte na cor preta, no tamanho aproximado 215 x 15cm, desde que compatível com a tela e o tripé; k. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local	90,00	Unid.	1.468,00	132.120,00
Marca: TELAS TECH Fabricante: TELAS TECH Modelo: TELAS TECH				

APARELHO TELEFÔNICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Tipos de toque; b. Sem chave de bloqueio; c. Volumes de campainha; d. 15 teclas - 12 numéricas - 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar); e. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	360,00	Unid.	180,25	64.890,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS		Modelo: INTELBRAS	
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 650W 110v - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: a. Voltagem Tensão: 110V; b. Botão-trava para trabalhos contínuos; c. Velocidade variável; d. Potência absorvida: 650W; e. Mandril: 1/2" - 20 UNF; f. Acessório: Limitador de profundidade, Punho auxiliar, Chave de mandril; g. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	36,00	Unid.	816,97	29.410,92
Marca: Bosch - GSB13 RE VVR 650W	Fabricante: Bosch - GSB13 RE VVR 650W		Modelo: Bosch - GSB13 RE VVR 650W	
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 800W 110V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: a. Tensão: 110V; b. Potência absorvida: 800W; c. Mandril: 1/2" - 20UNF; d. 800W de potência; e. Função de reversão e comutador mecânico de 2 velocidades; f. Embragem de segurança: proteção no caso de bloqueio súbito; g. Botão trava para trabalhos contínuos; h. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	18,00	Unid.	1.052,06	18.937,08
Marca: Bosch - 20-E RE 800W	Fabricante: Bosch - 20-E RE 800W		Modelo: Bosch - 20-E RE 800W	
ESCADA DOBRÁVEL MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS COM 8 POSIÇÕES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Com ponteiros emborrachadas nos pés, degrau com ranhuras e sistema de trava de segurança; b. Chapas de aço encaixando e servindo como plataforma, possibilitando utilizar a escada como andaime; c. Possui pés e degraus em alumínio, dobradiças em aço galvanizado com trava de segurança, com estabilidade e segurança durante seu uso; d. Com 4 partes de 4 degraus, alcança a altura de 4,71m quando totalmente estendida; e. Material: Alumínio; f. Capacidade: 150 kg. g. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	18,00	Unid.	1.387,89	24.982,02
Marca: Mor - Articulada 16 Degraus 4x4	Fabricante: Mor - Articulada 16 Degraus 4x4		Modelo: Mor - Articulada 16 Degraus 4x4	
MICROFONE SEM FIO HEADSET - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Auricular de cabeça + Lapela; b. Alcance de 15 a 30 metros ; c. Frequência de resposta: 50HZ-15KHZ ; d. Faixa VHF: 110 MHZ - 120 MHZ ou 80-125MHZ; e. Alimentação: base receptora: PILHAS AA; TRANSMISSOR: 1 BATERIA 9V; f. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante.	180,00	Unid.	1.634,33	294.179,40
Marca: TOMATE - SKU MT2201	Fabricante: TOMATE - SKU MT2201		Modelo: TOMATE - SKU MT2201	
HEADSET COM MICROFONE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Diâmetro do alto-falante: 40MM; b. Sensibilidade: 105DB A 1KHZ; c. Impedância: 32 OHMS; d. Resposta de Frequência: 20HZ-20KHZ; e. Potencia: 100MW; f. Microfone: OMNI-DIRECIONAL; g. Sensibilidade do microfone: -58DB+-2DB; h. Frequência de resposta: 30HZ-16KHZ; i. Cabo: 2 METROS; j. Conectores: 3,5 MM STEREO P2; k. Controle de Volume; l. Ajuste de Tamanho Deslizante Individual; m. Almofada em Espuma; n. Regulagem da Haste do Microfone; o. Plugs individuais (MICROFONE E ÁUDIO) P2; p. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante.	90,00	Unid.	107,82	9.703,80
Marca: Havit - H2002D	Fabricante: Havit - H2002D		Modelo: Havit - H2002D	
MICROFONE PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS:a. Resistente e durável; b. Chave Liga/Desliga; c. Tipo de microfone: Dinâmico; d. Resposta de frequência: 50Hz a 15kHz; e. Padrão polar: Cardióide; f. Sensibilidade: -52dBV/Pa a 1kHz; g. Impedância: 6000; h. Conector: Xlr; i. Tipo de cabo: Xlr para ¼" de 4,57m; j. Peso aproximado: 244g; k. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante.	180,00	Unid.	1.133,78	204.080,40
Marca: JBL - PMBM100	Fabricante: JBL - PMBM100		Modelo: JBL - PMBM100	

MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Frequência: 190-850MHz; b. Frequência de Resposta: 12KHz; c. Modo de Modulação: FM; d. Microfone Unidirecional; e. Bateria: 9V (3V); f. Voltagem: 110V ou 220V; g. Alimentação: 4 Pilhas AA; h. Controle de volume individual; i. Entrada: deparada para cada microfone com P10; j. Microfone: potência de saída RF: 30 MW (máxima); k. Antena: Embutida; l. Captador do microfone: Dinâmico unidirecional; m. Duração Bateria: 8 Horas de Uso contínuo; n. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante	90,00	Unid.	901,27	81.114,30
Marca: TSI - BR 8000- CLI	Fabricante: TSI - BR 8000- CLI		Modelo: TSI - BR 8000- CLI	
CAIXA AMPLIFICADORA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. 200W RMS potência; b. Alto-falante 12"; c. Entrada de Microfone/Guit P-10 c/ contr. Volume; d. Entrada auxiliar tipo P2/Mixer e adaptador RCA; e. Conexões BLUETOOTH; f. Equalização de Graves e Agudos; g. Porta UBS/TF Card; h. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante.	180,00	Unid.	1.386,61	249.589,80
Marca: FRAHM - TF 200	Fabricante: FRAHM - TF 200		Modelo: FRAHM - TF 200	
NOTEBOOK TIPO 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: CHASSI: a. Todos os componentes da solução deverão ser compatíveis com o equipamento ofertado e não deverão interferir na questão de garantia e suporte do mesmo; b. Deverá possuir estrutura fabricada com material resistente e durável. c. Tela 15,6 polegadas; d. Deverá possuir Conector USB 3.2 Tipo C; e. Bateria de 03 células com autonomia de 7 horas; f. Fonte de alimentação externa AC de 100-240 V com seleção automática de tensão, potência de pelo menos 60 W e compatível com a bateria ofertada; g. Acompanhar 01 (um) cabo de energia conforme padrão brasileiro (NBR14136). PLACA-MÃE E BIOS: a. Placa- mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; BIOS: a. O BIOS deverá ser desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre o mesmo, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; b. O BIOS deverá possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; c. Deverá possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; d. Suportar atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e Windows, além de recuperações de falhas; e. Com possibilidade de configuração de senhas no setup a dois níveis, administrador e disco rígido, que controlem acesso ao boot do sistema operacional e ao próprio setup; f. Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa. PROCESSADOR: a. Intel Core i5 10ª geração, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior com, no mínimo, 6,532 pontos registrados no site da CPU Benchmarks, devendo ser comprovado através do endereço: https://www.cpubenchmark.net/ . MEMÓRIA: a. Memória padrão DDR4 SDRAM com frequência de clock de pelo menos 2.13	360,00	Unid.	6.664,25	2.399.130,00
Marca: LENOVO - IdeaPad 3i (15" Intel)	Fabricante: LENOVO - IdeaPad 3i (15" Intel)		Modelo: LENOVO - IdeaPad 3i (15" Intel)	
NOTEBOOK TIPO 2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Intel Core i7 9ª geração, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior com, no mínimo, 11,376 pontos registrados no site da CPU Benchmarks, devendo ser comprovado através do endereço: https://www.cpubenchmark.net/ . MEMÓRIA: b. 16 GB de memória instalada; c. Tipo DDR4 2666MHz. CONTROLADORA DE VÍDEO: d. GeForce® GTX 1650 GPU com 4GB GDDR5, serão aceitas outras placas de vídeo de performance igual ou superior devidamente comprovadas pelo Passmark®. CONEXÕES: a. 3 (três) portas, sendo 02 (duas) compatíveis com USB 3.0 ou superior; b. 1 (uma) porta HDMI; c. 1 (um) conector padrão RJ-45 integrado (Gigabit Ethernet); d. 1 (um) conector de áudio in/out combo; e. Interface de rede sem fio integrada padrão 802.11 b/g/n/ac; f. Bluetooth® 4.1 ou superior; g. Possuir dois alto-falantes internos do tipo "stereo"; h. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de computador ligado (Power-on); i. Webcam HD 720p ou superior integrada ao gabinete do notebook. ARMAZENAMENTO: a. Deverá ser provido com o sistema de armazenamento em uma das seguintes opções abaixo: • Disco 1TB+ 128GB SSD/M2; • Disco SSD de 500GB. MONITOR: a. Tela do notebook padrão LED; b. Mínimo 15,6 polegadas; c. Resolução 1920x1080 pixels. BATERIA: a. Bateria com, no mínimo, 03 células e autonomia de 8 horas. SISTEMA OPERACIONAL: a. Sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro (64 bits) ou versão superior, idioma português do Brasil, com sua respectiva licença de uso; d. Cada equipamento deverá com o sistema operacional instalado e em pleno funcionamento, e deverá possuir a etiqueta de licença original; e. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, deverão estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e deverão ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta per	90,00	Unid.	11.791,51	1.061.235,90

Marca: LENOVO - IdeaPad Gaming 3 15IHU6	Fabricante: LENOVO - IdeaPad Gaming 3 15IHU6	Modelo: LENOVO - IdeaPad Gaming 3 15IHU6			
COMPUTADOR - PLACA PRINCIPAL. a. Placa do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada em regime de OEM, sendo vedado o emprego de placas de livre comercialização no mercado; b. Deverá possuir 2 x Slots DDR4 ou superior. c. Deverá possuir, minimamente, 02 interfaces de vídeo: HDMI, VGA; d. Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; e. Deverá possuir no mínimo: 2 Portas USB 3.0 ou superior, 4 portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo duas portas USB na parte frontal. PROCESSADOR: a. Intel Celeron, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior com 611 pontos no site da CPU Benchmarks, devendo ser comprovado através do site: https://www.cpubenchmark.net/. MEMÓRIA RAM: a. Possui 4GB DDR4 ou superior; ARMAZENAMENTO: a. SSD 120gb ou superior com mesma tecnologia; GABINETE - a. Gabinete torre média, mini-torre ou desktop, sendo aceito formatos slim e SFF (Small Form Factor); b. No caso de gabinete desktop, quando usado na horizontal, sua estrutura deve ser robusta o suficiente para suportar o peso de seu monitor; c. Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe, com capacidade suficiente para suportar todos os dispositivos internos na expansão máxima da configuração admitida pelo equipamento (considerando a placa-mãe, suas interfaces, discos rígido, memória RAM e demais periféricos). Não serão aceitas soluções Fanless (sem ventoinha); d. A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts MOUSE: a. Mouse óptico USB. TECLADO: b. Teclado com interface USB, - Teclado, padrão ABNT2. MONITOR: a. Monitor LED 18.5 polegadas. b. Resolução gráfica de 1920x1080. OUTROS REQUISITOS: a. Todos os equipamentos ofertados, sejam os gabinetes, teclados, mouses e monitores devem ter cores neutras, preferencialmente na cor preta, e manter o mesmo padrão em todo o lote; b. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser rigorosamente idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com as mesmas especificações técnicas daqueles u	360,00	Unid.	3.012,00	1.084.320,00	
Marca: LENOVO - ThinkCentre M80s SFF	Fabricante: LENOVO - ThinkCentre M80s SFF	Modelo: LENOVO - ThinkCentre M80s SFF			

Taiobeiras, 26 de Janeiro de 2024.

Autoridade Competente: João Carlos Lucas Lopes

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 016/2023**, Processo Administrativo nº **023/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis e Equipamentos em geral para manutenção dos municípios consorciados ao (Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR)

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 07.041.480/0001-88 neobrsbelem@gmail.com - (91) 99213-6230	65.217.177,86	62.287.652,60	2.929.525,26 Proveito (4,49%)
Totais	65.217.177,86	62.287.652,60	2.929.525,26 Proveito (4,49%)

Detalhes

João Carlos Lucas Lopes na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CPF/CNPJ: 07.041.480/0001-88				
Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27		
LOTE 1 - CENTRAIS DE AR				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Ar Condicionado Piso Teto Eco Inverter 48.000 BTU/h, Unidade interna e unidade externa, Piso Teto Inverter, Frio, 220V, 60Hz, monofásico, 48.000Btu/h, Capacidade Térmica 48000 (Btu/h), Ciclo Frio, Tecnologia Tipo Inverter, Alimentação elétrica Unidade Interna 220V / 1F /60Hz, Unidade Externa 220V / 1F / 60Hz, Corrente Máxima 22A, Disjuntor 32A, Consumo 4338 W / h, Classificação INMETRO A, Velocidade de ventilação 3, Vazão de ar 2938 m³/h, Nível de ruído (dBa) Unidade Interna 58,5 / 54 / 53,5, Unidade Externa 63, Gás Refrigerante Tipo R-410A, Diâmetro dos tubos (Polegada) 7/8" até 15m, 1" até 20m, 1-1/8" até 30m, Comprimento dos tubos 7,5 Padrão (m), 2 Mínimo (m), 50 Máximo (m), Desnível entre as unidades 30M, Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm, Unidade Interna 235 x 1650 x 675, Unidade Externa 843 x 710 x 710, Peso Líquido (kg), Unidade Interna 44,6, Unidade Externa 88,6, Peso Bruto (kg), Unidade Interna 49,2, Unidade Externa 85,5, Controle Remoto sem fio. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	50,00	Unid.	16.243,00	812.150,00
Marca: Elgin - Oxfe48b2cc Fabricante: Elgin - Oxfe48b2cc Modelo: Elgin - Oxfe48b2cc				
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 12.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança IP X4, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 3517W, Capacidade de Refrigeração 12000Btus/h, Corrente 5.0A, Fluxo de Ar 500m³/h, Potência 1085W, Ruído Interno/ Externo 38/52dB(A), Gás Refrigerante R410A/750g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 7,5kg, Peso da Unidade Externa 21kg, Classificação energética A, Serpentina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	180,00	Unid.	2.937,76	528.796,80
Licitar Digital :: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR - Unidade Única				
Página 1 de 37				

Marca: Agratto - LCST12F-02I		Fabricante: Agratto - LCST12F-02I		Modelo: Agratto - LCST12F-02I	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança IP X4, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 5270W, Capacidade de Refrigeração 18000Btus/h, Corrente 7.5A, Fluxo de Ar 800m³/h, Potência 2300W, Ruído Interno/ Externo 42/48dB(A), Gás Refrigerante R410A/830g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 10kg, Peso da Unidade Externa 20kg, Classificação energética A, Serpentina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	180,00	Unid.	4.281,99	770.758,20	
Marca: Agratto - LCS18F-02I		Fabricante: Agratto - LCS18F-02I		Modelo: Agratto - LCS18F-02I	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 24.000 BTUs HI-WALL, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 7033W, Capacidade de Refrigeração 24000Btus/h, Corrente 10.0A, Fluxo de Ar 1100m³/h, Potência 2170W, Ruído Interno/ Externo 50/51dB(A), Gás Refrigerante R410A/1020g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 13kg, Classificação energética A, Serpentina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	90,00	Unid.	5.943,75	534.937,50	
Marca: Agratto - LCS24F-02I		Fabricante: Agratto - LCS24F-02I		Modelo: Agratto - LCS24F-02I	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs HI-WALL, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 8792W, Capacidade de Refrigeração 30000Btus/h, Corrente 12.5A, Fluxo de Ar 1300m³/h, Potência 2713W, Ruído Interno/ Externo 50/56dB(A), Gás Refrigerante R410A/2060g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 17kg, Classificação energética A, Serpentina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	90,00	Unid.	7.591,12	683.200,80	
Marca: Agratto - LCS30F-02I		Fabricante: Agratto - LCS30F-02I		Modelo: Agratto - LCS30F-02I	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 36.000 BTUs HI-WALL, Ciclo de ar Quente e Frio, Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h, Classe "A" em eficiência energética, Gás Ecológico R-410A, Display com efeito invisível, Botão de emergência, Auto restart, Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), Controle remoto com display de cristal líquido, Vazão de ar 1600m³/h, Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display, Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático, Tubulação de ligação: ¼” descarga e 5/8” Sucção, Nível de ruído: 51 dB(A) interna e 59 dB(A) externa, Possui filtro de ar anti-bactéria e anti vírus, Fácil limpeza do painel e filtro, Disponível na tensão 220V / 60Hz, Garantia de 01 ano, Recomendado para áreas de 40 a 60 m², Condensador e Evaporador em cobre, Função Wifi. Tensão (V) 220V, Potência Máxima (W) 3236, Consumo (kWh/mês) 64,34. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	90,00	Unid.	11.990,05	1.079.104,50	
Marca: Philco - Pac36000iqfm8w		Fabricante: Philco - Pac36000iqfm8w		Modelo: Philco - Pac36000iqfm8w	
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 9.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança IP X4, Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 2640W, Capacidade de Refrigeração 9000Btus/h, Corrente 3.8A, Fluxo de Ar 430m³/h, Potência 814W, Ruído Interno/ Externo 37/48dB(A), Gás Refrigerante R410A/600g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 6,5kg, Peso da Unidade Externa 21kg, Classificação energética A, Serpentina 100% cobre, painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o compressor.	180,00	Unid.	2.666,87	480.036,60	
Marca: Agratto - LCST9F-02I		Fabricante: Agratto - LCST9F-02I		Modelo: Agratto - LCST9F-02I	
Lote 2		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27			
LOTE 2 - MOVEIS DE ESCRITORIO					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

Armário Alto - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 790mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1530mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 755mm(L) x 404mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1540mm(A) x 381mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um proce	270,00	Unid.	1.350,00	364.500,00
Marca: Pandin - Linha aretto - aa1600at Fabricante: Pandin - Linha aretto - aa1600at Modelo: Pandin - Linha aretto - aa1600at				
Armário Baixo - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 790mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 677mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 755mm(L) x 404mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 687mm(A) x 381mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um proce	270,00	Unid.	841,73	227.267,10
Marca: Pandin - Linha aretto - ab700at Fabricante: Pandin - Linha aretto - ab700at Modelo: Pandin - Linha aretto - ab700at				

Armário Credenza - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 1200mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 677mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleira Central: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 366mm (L) x 425mm (P) x 15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras Internas: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 384mm (L) x 404mm (P) x 15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm (E) x 343mm (A) x 1176mm (L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partí	18,00	Unid.	1.195,71	21.522,78
Marca: Pandin - Cred1200-at Fabricante: Pandin - Cred1200-at Modelo: Pandin - Cred1200-at				
Armário Misto - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 790mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1530mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 755mm(L) x 404mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1540mm(A) x 381mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um pro	72,00	Unid.	1.189,49	85.643,28
Marca: Pandin - Am1600at Fabricante: Pandin - Am1600at Modelo: Pandin - Am1600at				

Armário Super Alto - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 790mm(L) x 450mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1830mm(A) x 446mm(L) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado com partículas de madeira e resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 755mm(L) x 404mm(P) , acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB AA 6,3X11. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1840mm(A) x 381mm(L). Fundo: P em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa d	72,00	Unid.	1.670,00	120.240,00
Marca: Pandin - Aa1900at Fabricante: Pandin - Aa1900at Modelo: Pandin - Aa1900at				
Cadeira de escritório: Fixa de diálogo com braços reguláveis , Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico da alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina (chapa de aço, por motivos de melhor estabilidade do conjunto, não serão aceitos tubos de aço) com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical é de, no mínimo, 470 mm e largura do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima de 40 mm e dotado de carenagem d	360,00	Unid.	637,09	229.352,40
Marca: Fk grupo s.a. - Addit fixa com braços reguláveis Fabricante: Fk grupo s.a. - Addit fixa com braços reguláveis Modelo: Fk grupo s.a. - Addit fixa com braços reguláveis				

Cadeira de escritório: Fixa de diálogo com braços. Assento estruturado em compensado de espessura mínima de 12 mm. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível, não se admitindo o uso de espumas em blocos ou laminadas derivadas de expansão livre e dotado de contra capa plástica injetada em PP. Largura e profundidade mínimas de superfície do assento de 470 mm, espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. Revestimento do assento a definir de acordo com o catálogo do fabricante. Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser impermeável. Encosto em tela flexível à base de poliéster, do tipo mesh, estruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de fibra de vidro com largura mínima das hastes laterais traseiras do quadro de 30 mm. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma chapa de aço. Encosto provido de apoio lombar ajustável em altura, injetado em polipropileno, ajustável em no mínimo 10 posições de altura e curso total mínimo vertical de 100 mm, dimensões mínimas do apoio lombar de 380 mm de largura por 100 mm de extensão vertical. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça: mínimo de 590 mm. Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar em sua posição inicial: mínimo de 460 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,90 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,90 mm. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior polimerização em estufa à 200 oC, no mínimo. Sapatas envolvidas injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso se	360,00	Unid.	744,17	267.901,20
Marca: Fk grupo s.a. - Agile fixa com braços fixos Fabricante: Fk grupo s.a. - Agile fixa com braços fixos Modelo: Fk grupo s.a. - Agile fixa com braços fixos				
Cadeira de escritório: Fixa de diálogo sem braços conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulação em nenhum elemento. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto, pequenas aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 440 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Extensão vertical (mínima): 400 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06), Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com r	360,00	Unid.	374,72	134.899,20
Marca: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços Fabricante: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços Modelo: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços				

Cadeira de escritório: Fixa de diálogo sem braços conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto, pequenas aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 440 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Extensão vertical (mínima): 400 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06), Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com	360,00	Unid.	0,00	0,00
Marca: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços Fabricante: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços Modelo: Fk grupo s.a. - Job média fixa com/sem braços				
Cadeira de escritório: Fixa de interlocução sem braços, com, no mínimo, espaldar baixo. Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento, quanto a movimentos, o sistema escamoteável da prancheta deve possibilitar movimentos nos eixos transversal e sagital (longitudinal). Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 40 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais mínimos do encosto de largura de 430 mm, extensão vertical: 395 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de	360,00	Unid.	1.050,00	378.000,00
Marca: Fk grupo s.a. - Job fixa de encosto baixo sem braços Fabricante: Fk grupo s.a. - Job fixa de encosto baixo sem braços Modelo: Fk grupo s.a. - Job fixa de encosto baixo sem braços				

Cadeira de escritório: Giratória Operacional alta para bancada, do tipo caixa, com braços e com no mínimo espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto e inclinação do encosto, regulagens todas independentes. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 35 mm. Dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 440 mm. Extensão vertical (mínima): 400 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 35 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 460 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do ti	90,00	Unid.	783,97	70.557,30
Marca: Fk grupo s.a. - Job baixa operacional caixa com braços reguláveis	Fabricante: Fk grupo s.a. - Job baixa operacional caixa com braços reguláveis	Modelo: Fk grupo s.a. - Job baixa operacional caixa com braços reguláveis		
Cadeira de escritório: Giratória operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis em, no mínimo altura, conforme ABNT NBR 13962/2018 com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura e inclinação do assento e encosto de maneira independente. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica sem uso de perfis de bordo extruturados em PVC. Largura mínima útil de 460 mm e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em laminado sintético esalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: com furação universal com sistema de articulação do assento e encosto para ajuste de inclinação, de forma independente, pelo sistema de contato permanente do encosto. Perfazendo os eixos do m	270,00	Unid.	303,70	81.999,00
Marca: Fk grupo s.a. - Job média com braços reguláveis, mec. 3 alavancas, base em nylon revestida em sintét	Fabricante: Fk grupo s.a. - Job média com braços reguláveis, mec. 3 alavancas, base em nylon revestida em sintét	Modelo: Fk grupo s.a. - Job média com braços reguláveis, mec. 3 alavancas, base em nylon revestida em sintét		

CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO E ESTRUTURA FIXA - Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão na cor a escolher dentro catálogo do fabricante de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x 250 extensão vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafu	270,00	Unid.	368,20	99.414,00
Marca: Fk grupo s.a. - Cadeira empilhável com assento e encosto polipropileno e estrutura fixa	Fabricante: Fk grupo s.a. - Cadeira empilhável com assento e encosto polipropileno e estrutura fixa	Modelo: Fk grupo s.a. - Cadeira empilhável com assento e encosto polipropileno e estrutura fixa		
Cadeira fixa no mínimo, espaldar baixo, sem braços, assento e encosto estofados, estrutura fixa 04 pés com sapatas articuladas. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 390 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. não sendo usado perfil de PVC para os bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Largura mínima útil de 460 mm e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Suporte de junção do encosto: em chapa de aço de espessura mínima de 6,35 mm, estampada com vinco de reforço estrutural, ou tubo elíptico ou oblongo de aço, dimensões mínimas 18x43x1,50 mm com reforço interno, com fixação na estrutura metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó e carenagem plástica injetada em polipropileno em alta pressão (não capas sanfonadas ou corrugadas executadas por PEAD soprado). Estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 22,22 e espessura mínima de parede de 1,20 mm, com platafo	270,00	Unid.	989,34	267.121,80
Marca: Fk grupo s.a. - Job média fixa de diálogo sem braços 04 pés	Fabricante: Fk grupo s.a. - Job média fixa de diálogo sem braços 04 pés	Modelo: Fk grupo s.a. - Job média fixa de diálogo sem braços 04 pés		

CADEIRA OPERACIONAL COM ENCOSTO EM TELA MESH E BRAÇOS REGULÁVEIS - Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico da alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina (chapa de aço, por motivos de melhor estabilidade do conjunto, não serão aceitos tubos de aço) com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com, no mínimo, 05 pontos de parada e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 470 mm e largura mínima d	90,00	Unid.	1.549,60	139.464,00
Marca: Fk grupo s.a. - Cadeira operacional com encosto em tela mesh e braços reguláveis	Fabricante: Fk grupo s.a. - Cadeira operacional com encosto em tela mesh e braços reguláveis	Modelo: Fk grupo s.a. - Cadeira operacional com encosto em tela mesh e braços reguláveis		
CADEIRA PRESIDENTE COM APOIO CABEÇA E ENCOSTO EM TELA MESH - Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar telado sendo seus ajustes mínimos movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do apoio lombar, inclinação sincronizada de assento e encosto, ajustes do apoio cabeça em ângulo e altura. Assento estruturado em compensado de espessura mínima de 12 mm. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível, não se admitindo o uso de espumas em blocos ou laminadas derivadas de expansão livre e dotado de contra capa plástica injetada em PP. Largura e profundidade mínimas de superfície do assento de 470 mm, espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. Material de revestimento em tecido 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Encosto em tela flexível à base de poliéster, do tipo mesh, estruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de fibra de vidro com largura mínima das hastes laterais traseiras do quadro de 30 mm. O espaldar é interligado ao mecanismo através do prolongamento do quadro do encosto injetado em resina termoplástica. A fixação do encosto não pode ser realizada chassi estrutural de assento, mas ao mecanismo de comando dos ajustes da cadeira, garantindo assim a funcionalidade sincronizada do mecanismo e maior resistência mecânica contra as cargas dinâmicas axiais e angulares aplicadas neste ponto. Encosto provido de apoio lombar ajustável em altura, injetado em polipropileno, ajustável na altura. O apoio lombar independente é provido de dois manípulos para facilitar a empunhadura e ajuste enquanto o usuário está sentado na poltrona, dimensões mínimas do apoio lombar de 380 mm de largura por 100 mm de extensão vertical. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical medida no eixo de simetria d	90,00	Unid.	2.325,40	209.286,00
Marca: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente com apoio cabeça e encosto em tela mesh	Fabricante: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente com apoio cabeça e encosto em tela mesh	Modelo: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente com apoio cabeça e encosto em tela mesh		

CADEIRA PRESIDENTE EM COURO ECOLÓGICO - Poltrona: Giratória com assento reclinável com braços fixos e de espaldar alto com apoio de cabeça, Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinção simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento em, no mínimo, 02 posições, de altura do assento, rodízios de duplo giro, rotação de 360 graus do assento/encosto. especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato monobloco, e apoio de cabeça. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 a 65 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 520 mm x 470 mm de profundidade da superfície e 78 mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 510 mm x 720 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 85 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressaltos em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrimdo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em espalmado sintético. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio	90,00	Unid.	1.297,40	116.766,00
Marca: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente em couro ecológico	Fabricante: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente em couro ecológico	Modelo: Fk grupo s.a. - Cadeira presidente em couro ecológico		
Cadeira Presidente giratória de encosto alto, do tipo presidente com braços reguláveis e com, no mínimo, ajustes e movimentos independentes para altura do assento, reclinção de assento e encosto, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 30 mm, sendo a saliência para acomodação lombar com no mínimo 70 mm de espessura média predominante, largura do encosto útil (na região do apoio lombar) mínima de 450mm e extensão vertical mínima de 600 mm. Acabamento dos bordos do encosto em perfil de PVC extrudado e revestimento do encosto em tecido ou laminado sintético. Contra encosto em laminado sintético. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra assento em laminado sintético ou TNT e revestimento do assento em tecido ou laminado sintético, perfis e bordo em PVC extrudado. Fixação dos elementos ao chassi de assento e encosto através de parafusos e porcas garras de aço zincado. Largura mínima do assento de 480mm e profundidade de superfície mínima do assento de 465 mm. Plataforma de assento do tipo mecanismo de reclinção oscilante que permite fixação para posição de trabalho e ajuste de tensão do sistema de reclinção. Possui alavanca que permite liberar ou travar o movimento de reclinção que deve ser simultâneo para o assento e o encosto e ainda acionar a coluna para ajuste de altura do assento. Junção do encosto tipo lâmina de aço vincada, com largura mínima de 70 mm e espessura de chapa mínima de 4,5 mm, com pintura eletrostática a pó de cor preta. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança conforme EN DIN 16955:2017 com curso	72,00	Unid.	1.650,21	118.815,12
Marca: Fk grupo s.a. - Kit presidente giratória com braços fixos (store)	Fabricante: Fk grupo s.a. - Kit presidente giratória com braços fixos (store)	Modelo: Fk grupo s.a. - Kit presidente giratória com braços fixos (store)		

ESTAÇÃO DE TRABALHO - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm), MEDIDAS TAMPOS: 1250X1250mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa 26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço 18 (1,2 mm) que é ponteada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 18 (1,2mm), 20 (0,90mm), 3/16 (4,75mm) e 1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (8mm) com 90° a 2º dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1º (115mm) com 325°, a 2º dobra com (40mm) á 90° e terminando com (115mm) á 325°, possui reforço na parte inferior do pé na chapa 1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também	72,00	Unid.	1.440,30	103.701,60
Marca: Pandin - Linha aretto - etp 1250x1250 Fabricante: Pandin - Linha aretto - etp 1250x1250 Modelo: Pandin - Linha aretto - etp 1250x1250				
LONGARINA 03 LUGARES - Cadeira com assento e encosto dispostos em longarina de 03 lugares, composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafuso	180,00	Unid.	2.047,00	368.460,00
Marca: Fk grupo s.a. - Longarina 03 lugares Fabricante: Fk grupo s.a. - Longarina 03 lugares Modelo: Fk grupo s.a. - Longarina 03 lugares				

LONGARINA 04 LUGARES COM BRAÇOS - Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, com braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do	180,00	Unid.	2.047,00	368.460,00
Marca: Rs moveis - Longarina 04 lugares sem braços Fabricante: Rs moveis - Longarina 04 lugares sem braços Modelo: Rs moveis - Longarina 04 lugares sem braços				
Longarina 3 lugares sem braço, Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade, Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura, - Altura do Assento até o chão: 44 cm, Altura total até o chão: 87 cm, Dimensões aproximadas do produto montado: 144 cm largura x 50 profundidade x 87 altura, Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. Dimensões aproximadas da embalagem: 144 cm largura x 50 profundidade x 66 altura, Peso líquido aproximado do produto: 15 kg, Peso recomendado: até 110 kg / lugar	180,00	Unid	955,90	172.062,00
Marca: Rs moveis - Longarina 3 lugares Fabricante: Rs moveis - Longarina 3 lugares Modelo: Rs moveis - Longarina 3 lugares				
Longarina 4 lugares sem braço, Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade, Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura, - Altura do Assento até o chão: 44 cm. Altura total até o chão: 87 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. Dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidade x 66 altura. Peso líquido aproximado do produto: 20 kg. Peso recomendado: até 110 kg / lugar	180,00	Unid.	1.200,80	216.144,00
Marca: Rs moveis - Longarina 4 lugares Fabricante: Rs moveis - Longarina 4 lugares Modelo: Rs moveis - Longarina 4 lugares				

Longarina 5 lugares sem braço, Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade. Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. Altura do Assento até o chão: 44 cm. Altura total até o chão: 87 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. Dimensões aproximadas da embalagem: 242 cm largura x 50 profundidade x 66 altura . Peso líquido aproximado do produto: 24 kg. Peso recomendado: até 110 kg / lugar	90,00	Unid.	1.700,00	153.000,00
--	-------	-------	----------	------------

Marca: Rs moveis - Longarina 5 lugares **Fabricante:** Rs moveis - Longarina 5 lugares **Modelo:** Rs moveis - Longarina 5 lugares

Mesa Auxiliar com as medidas 745mm(A) x 900mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 896mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa 26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 720mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço 18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 18 (1,2mm), 20 (0,90mm), 3/16 (4,75mm) e 1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) á 90° e terminando com (115m	270,00	Unid.	727,80	196.506,00
--	--------	-------	--------	------------

Marca: Pandin - Linha aretto - mesa aretto m900at **Fabricante:** Pandin - Linha aretto - mesa aretto m900at **Modelo:** Pandin - Linha aretto - mesa aretto m900at

MESA REUNIÃO - Características: Mesa de Reunião da linha com as medidas 745mm(A) x 2000mm(L) x 900mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1996mm(L) x 896mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Caixa Power Box: Parte superior confeccionada em Polipropileno de alto Impacto. Medindo: na parte externa (210mm L x 140mm P) e interna (175mm L x 105mm P), estampo para fixação de 3 tomadas fêmea com 3 pinos padrão ABNT e estampo para fixação de 3 conectores fêmea RJ45 para rede (internet) e 1 conector fêmea RJ11 para telefone. Retaguarda: Confeccionada em Aço chapa 26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço 18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 18 (1,2mm), 20 (0,90mm), 3/16 (4,75mm) e 1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) á 90° e terminando com (115m	270,00	Unid.	1.503,00	405.810,00
--	--------	-------	----------	------------

Marca: Pandin - Aretto mrpb2000at		Fabricante: Pandin - Aretto mrpb2000at		Modelo: Pandin - Aretto mrpb2000at	
MESA REUNIAO REDONDA - MESA de reunião redonda com tampo inteiriço de 25mm e pé de aço tubular, com medida total de 735mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades. Tampo: Confeccionado em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo 1100mm(diâmetro) x (P)25mm(E), nas cores padrão Pandin, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Pé Tubo: Confeccionado em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. Ponteiras: contém quatro unidades em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas metálicas permitindo a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. ACABAMENTO: Todas as partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.		270,00	Unid.	1.000,00	270.000,00
Marca: Pandin - Mrr1100p25tub		Fabricante: Pandin - Mrr1100p25tub		Modelo: Pandin - Mrr1100p25tub	
Mesa Tipo Diretor com as medidas 745mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1496mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa 26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço 18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 18 (1,2mm), 20 (0,90mm), 3/16 (4,75mm) e 1/8 (3mm); Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (8mm) com 90° a 2º dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1º (115mm) com 325°, a 2º dobra com (40mm) á 90° e terminando co		180,00	Unid.	1.324,70	238.446,00
Marca: Pandin - Linha aretto - mesa aretto m1500x600at		Fabricante: Pandin - Linha aretto - mesa aretto m1500x600at		Modelo: Pandin - Linha aretto - mesa aretto m1500x600at	

Poltrona Auditório com prancheta - Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica, medindo, no mínimo, 20 x 45 x 1,90 mm, em aço ABNT 1008/1020, dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso. Possui ainda diversos componentes metálicos tais como eixos, barras chatas e chapas comerciais, de diversas bitolas, para fixação do conjunto de mecanismos, bem como para fixação dos apoia braços e para executar a interligação longitudinal entre os tubos elípticos. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200°C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 mm de largura, no mínimo, ao passo que os painéis de fechamento das centrais perfazem o fechamento de baixo do apoia braço até o mecanismo de rebatimento de assento e encosto, ficando aberta a parte inferior das estruturas centrais, para melhor ventilação intra fileiras. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado com buchas de poliacetal ou poliamida auto lubrificante, eixos e duas engrenagens e mola de tração. Não será aceito sistema de rebatimento por meio de estruturas e tirantes metálicos que fiquem expostos entre o assento e o encosto durante o uso, possibilitando assim efeito de aprisionamento de mãos, dedos ou cabelos do usuário. Os eixos de rebatimento do assento e encosto (sincronizado) devem estar devidamente embutidos no interior das blindagens de asse	270,00	Unid.	2.121,00	572.670,00
Marca: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta Fabricante: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta Modelo: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta				
Poltrona Auditório com prancheta - OBESO - Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica, medindo, no mínimo, 20 x 45 x 1,90 mm, em aço ABNT 1008/1020, dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso. Possui ainda diversos componentes metálicos tais como eixos, barras chatas e chapas comerciais, de diversas bitolas, para fixação do conjunto de mecanismos, bem como para fixação dos apoia braços e para executar a interligação longitudinal entre os tubos elípticos. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200°C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 mm de largura. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado com buchas de poliacetal ou poliamida auto lubrificante, eixos e duas engrenagens e mola de tração. Não será aceito sistema de rebatimento por meio de estruturas e tirantes metálicos que fiquem expostos entre o assento e o encosto durante o uso, possibilitando assim efeito de aprisionamento de mãos, dedos ou cabelos do usuário. Os eixos de rebatimento do assento e encosto (sincronizado) devem estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 18 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho dese	180,00	Unid.	4.235,00	762.300,00
Marca: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta - obeso Fabricante: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta - obeso Modelo: Fk grupo s.a. - Poltrona auditório com prancheta - obeso				
POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO COM BALANÇO, Dimensões da Poltrona, Largura: 66 cm, Altura: 97 cm, Profundidade: 73 cm, Peso: 40 Kg, Características do Produto: Madeira de eucalipto proveniente de reflorestamento, Fixação com grampos galvanizados, Espuma Poliuretano D20, Produto costurado, Revestimento: Sued, Tamanho: Único, Possui pés: Sim, Tipo de pés: Possui sistema de madeira com balanço, Poltrona suporta até 90 Kg, Embalagem: plástico bolha, papelão ondulado, malha, plástico, Garantia de 3 meses contra defeitos de fábrica.	180,00	Unid.	1.276,00	229.680,00

Marca: Aradecor - zafani - Pandora		Fabricante: Aradecor - zafani - Pandora		Modelo: Aradecor - zafani - Pandora	
Lote 3		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27			
LOTE 3 - MOVEIS DE AÇO					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - Características: Confeccionado em chapa de aço 26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A) em chapa de aço 26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior	270,00	Unid.	1.578,23	426.122,10	
Marca: Pandin - Ap 409slm di - retaguarda bipartida		Fabricante: Pandin - Ap 409slm di - retaguarda bipartida		Modelo: Pandin - Ap 409slm di - retaguarda bipartida	
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - Características: Confeccionado em chapa de aço 26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas estruturais em chapa de aço 20 (0,90mm). A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 20(0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa de aço 26 (0,45mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um e	90,00	Unid.	2.275,31	204.777,90	
Marca: Pandin - Ap 402sl multi uso		Fabricante: Pandin - Ap 402sl multi uso		Modelo: Pandin - Ap 402sl multi uso	

ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - Características: Confeccionado em chapa de aço 26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas estruturais em chapa de aço 20 (0,90mm). A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 355mm(L)x1540mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 315mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna i	270,00	Unid.	1.374,70	371.169,00
Marca: Pandin - Ap 408sl di Fabricante: Pandin - Ap 408sl di Modelo: Pandin - Ap 408sl di				
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - MONTAVÉL - CARACTERÍSTICAS: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço 26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa 24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em chapa 18 (1,20mm). Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 90° tipo U (15x15x15mm) em chapa 16 (1,50mm). mantendo as propriedades do aço ponteadas conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M). Hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) chapa 20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega, cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (Al+Zn) chapa 20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (Al+Zn) chapa 20. Reforço - Contém 4 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamento nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa 18 (1,20mm). Trava na base inferior frontal em chapa 20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa 20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008. Gavetas: A - Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras traz	270,00	Unid.	1.621,48	437.799,60
Marca: Pandin - Apof 4slm ff Fabricante: Pandin - Apof 4slm ff Modelo: Pandin - Apof 4slm ff				

ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECÁRIA DUPLA SEM BASE - Características: Estante Bibliotecária sem base montável de aço com 10 prateleiras em chapa de aço 22 (0,75mm) na medida de 2000mm(A)x1020mm(L)x550mm(P), com colunas em chapa 18(1,20mm) travada por 1 reforço em X na parte interior da estante em chapa 18(1,20mm), Prateleira: Toda em chapa 22(0,75mm) com dobras triplas nas laterais sendo 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª 30mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 950mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm) e duplas nas partes frontais e posteriores (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 30mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a e termina com 10mm com 90°. Possui detentores nas laterais em chapa 16(1,50mm) que possui garras nas extremidades para a fixação na coluna. Colunas: 02 colunas confeccionadas em chapa de aço 18 (1,20mm) sendo (2000mm) de altura com dobra perfilada em "L" de (30mmx80mm) com 30 regulagens para posicionamento das prateleiras por estampas retangulares 30mm(A) x 4mm(L) distanciados em suas extremidades inferiores a cada 60mm diferença entre um furo e outro, furação retangular possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Arremate Chapéu: Confeccionado em chapa 20(0,90mm)6 dobras perpendiculares sendo dobras triplas em cada lateral a 1ª com 10mm á 90° a 2ª com 91mm á 90° a 3ª com 81mm á 90° a 4ª com 91mm á 90° a 5ª com 15mm á 90° e terminando com 10mm á 90° Possui um recorte de (30mm) nas laterais para a fixação junto as colunas, 16 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. Arremate inferior: para travamento confeccionado em chapa 20(0,90mm) tendo na horizontal 1000mm de largura e na sua vertical 4 dobras sendo a 1ª com 3mm á 90° a 2ª com 21mm á 90° a 3ª com 120mm á 90° a 4ª com 21mm finalizando com 3mm, possui um recorte de (30mm) nas laterais para a fixação junto as colunas, 16 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. Acabamento: Tratamento anti-corrosivo por um	180,00	Unid.	3.220,31	579.655,80
Marca: Pandin - Ebdsb 2000 Fabricante: Pandin - Ebdsb 2000 Modelo: Pandin - Ebdsb 2000				
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em volume único, chapa de aço 26 (0,45mm) na medida de 1950mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas e rebatidas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa 26 (0,45mm), medindo 13mm x 49mm x 910mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 08 colunas bipartidas com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm), sendo 4 unidades inferior com 1000mm de altura e 4 superiores com 1000mm de altura, dobra perfilada em de 35x35 mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 35 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato patenteado). Acessórios: Admite opcionalmente reforço X nas laterais e fundo, acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em "L" com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35 mm. Acabamento: Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 °C.	360,00	Unid.	542,40	195.264,00
Marca: Pandin - Ep6ar vu 1950 Fabricante: Pandin - Ep6ar vu 1950 Modelo: Pandin - Ep6ar vu 1950				

ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM 3 PRATELEIRAS - Características: Estante desmontável de aço com 03 prateleiras em volume único, chapa de aço 26 (0,45mm) na medida de 900 mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x920mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas e rebatidas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 400mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90° a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) com 900mm de altura, dobra perfilada em L de 35x35mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 18 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato patenteado). Acessórios: Acompanham também 24 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35mm. Acabamento: Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.	180,00	Unid.	390,00	70.200,00
Marca: Pandin - Edp03sr vu 900 Fabricante: Pandin - Edp03sr vu 900 Modelo: Pandin - Edp03sr vu 900				
Lote 4		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27		
LOTE 4 - BEBEDOUROS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Bebedouro de coluna, Dimensões sem embalagem AxLxC (mm) 1007 x 318 x 321, Capacidade do reservatório (L) 1,8, Suporte Easy Open removível para limpeza, Botão do termostato para controle de temperatura, Tecla água gelada, Tecla água natural, Aparador de água removível para limpeza, Temperatura mínima e máxima de entrada da água no aparelho (°C) 03 a 32, Tempo de inicialização do aparelho 2h30min, Ciclo de retirada de água 1h, Volume de água por ciclo de retirada 1,2L, Vazão mínima recomendada 64L/h, Voltagem 127V ou 220V	180,00	Unid.	1.000,90	180.162,00
Marca: Esmaltec - Egc35b Fabricante: Esmaltec - Egc35b Modelo: Esmaltec - Egc35b				
Bebedouro de Mesa, Dimensões sem embalagem AxLxC (mm) 423 x 280 x 406, Capacidade do reservatório (L) 1,9, Suporte Easy Open removível para limpeza, Botão do termostato para controle de temperatura, Tecla água gelada, Tecla água natural, Aparador de água removível para limpeza, Temperatura mínima e máxima de entrada da água no aparelho (°C) 03 a 32, Tempo de inicialização do aparelho 2h30min, Ciclo de retirada de água 0,5 h, Volume de água por ciclo de retirada 0,425 L, Vazão mínima recomendada 64 L/h, Voltagem 127V ou 220V	90,00	Unid.	803,46	72.311,40
Marca: Esmaltec - Egm30 Fabricante: Esmaltec - Egm30 Modelo: Esmaltec - Egm30				
Bebedouro Industrial 100 Litros, Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacidade atendimento 300 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (2,5A) ou 220v (1,10A) 60Hz-280W; 3 Saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato, Altura: 131 cm Largura: 71 cm, Profundidade: 71 cm, Peso: 33 kg	180,00	Unid.	2.765,03	497.705,40
Marca: Knox - Kx10 Fabricante: Knox - Kx10 Modelo: Knox - Kx10				

Bebedouro Industrial 200 Litros, Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacidade atendimento 600 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (4,6A) ou 220v (2,2A) 60Hz-403W; 4 Saídas de água gelada ou uma natural, podendo ser torneira ou jato, Atura: 164 cm, Largura: 75 cm, Profundidade: 77 cm, Peso: 45 kg	180,00	Unid.	3.490,43	628.277,40
Marca: Knox - Kx20 Fabricante: Knox - Kx20 Modelo: Knox - Kx20				
Bebedouro Industrial 50 Litros, Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacidade atendimento de até 150 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno),127v (2,3A) ou 220v (0,90A) 60Hz-220W; 2 Saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato, Altura: 135 cm, Largura: 56 cm, Profundidade: 60 cm, Peso: 24 kg	90,00	Unid.	2.171,59	195.443,10
Marca: Knox - Kx05 Fabricante: Knox - Kx05 Modelo: Knox - Kx05				
Lote 5		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27		
LOTE 5 - MOVEIS ESCOLARES				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Banco para refeitório com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 0,90, pintura eletrostática epoxi pó, cor cinza, em compensado multilaminado de pelo menos 15mm na cor branca brilhosa medindo pelo menos 2,20x0,80x0,74mm	360,00	Unid.	914,50	329.220,00
Marca: Rs moveis - Banco para refeitporio		Fabricante: Rs moveis - Banco para refeitporio		Modelo: Rs moveis - Banco para refeitporio
Berço 3x1 com Colchão Incluso e Rodízios, Dimensões do produto montado: Berço - Altura: 98,5cm Largura: 132,5cm Profundidade: 79cm, Colchão - Altura: 10cm Largura: 130cm Profundidade: 70cm, Acabamento Pintura UV, Cor Branco, Tonalidade Branco, Material MDP, Altura Montado 96 cm, Largura Montado 133 cm, Profundidade Montado 79 cm, Peso do Produto 28 kg, Conteúdo da Embalagem 1 Berço, 1 Colchão, Manual de Montagem e Kit Ferragem. Instruções de Cuidado Limpar com pano seco para retirar o pó. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos a limpeza. Não aplicar lustra móveis. Sistema de Montagem. O produto acompanha manual de montagem e kit ferragem. O produto será entregue desmontado e não disponibilizamos o serviço de montagem. Tempo de Garantia 3 meses contra defeitos de fabricação.	180,00	Unid.	821,50	147.870,00
Marca: Multimóveis - Americano pimplho		Fabricante: Multimóveis - Americano pimplho		Modelo: Multimóveis - Americano pimplho

Cadeira universitária, com superfície de trabalho acoplada, lateral, fixa com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos inte	9.000,00	Unid.	570,23	5.132.070,00
--	----------	-------	--------	--------------

Marca: Rs moveis - Cadeira Universitária

Fabricante: Rs moveis - Cadeira Universitária

Modelo: Rs moveis - Cadeira Universitária

Conjunto coletivo FDE CJC-01 Laranja (Ref. 2922); Conjunto Coletivo (01 mesa/ 04 cadeiras) tamanho 1. Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão- BP, na cor BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura). Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões Básicas Mesa: Altura: 460mm; Largura: 800mm; Profundidade: 800mm. Dimensões Básicas Cadeira: Altura Assento: 260mm; Largura: 327,7mm; Profundidade: 260mm.

90,00

Conj.

570,80

51.372,00

Marca: Rs moveis - Conjunto CJC-01

Fabricante: Rs moveis - Conjunto CJC-01

Modelo: Rs moveis - Conjunto CJC-01

Conjunto infantil composto por 06 cadeiras, 06 mesas e 01 mesa central mesa: escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em "u", voltado para dentro, dois pés traseiros também em "u", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado abs, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta - objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado copolímero de polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura media de 3,5 mm. Cadeira infantil: formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico fl de diâmetro 5x30 mm

1.000,00

Conj.

1.844,68

1.844.680,00

Licitar Digital :: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO

RIO PARDO - COMAR - Unidade Única

Marca: Rs moveis - Conjunto Infantil		Fabricante: Rs moveis - Conjunto Infantil		Modelo: Rs moveis - Conjunto Infantil	
Mesa para refeitório com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 0,90mm, pintura eletrostática epóxi pó, na cor cinza, com tampo em compensado multilaminado de no mínimo 15mm, cor branca brilhosa medindo aproximadamente 2,20x0,80x0,74mm.		180,00	Unid.	945,70	170.226,00
Marca: Rs moveis - Mesa para refeitório		Fabricante: Rs moveis - Mesa para refeitório		Modelo: Rs moveis - Mesa para refeitório	
Mesa refeitório 8 lugares c/ banco - estrutura em tubo de aço, pés em 30x50. Requadro e base dos bancos em tubo 1 1/4. Na parte superior da estrutura da mesa são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço onde será fixado o tampo. Topos com ponteiros internas 30x50. Solda mig. Pintura epóxi- pó. Tampo medindo aproximadamente (2400x800mm) em compensado revestido em melamínico na cor branco. Bordas em perfil pvc tipo “t”. Mochos de no mínimo 300mm de diâmetro, em compensado revestido em melamínico na cor branca. Acoplados e escamoteáveis com bordas em perfil pvc tipo “t”.		180,00	Unid.	892,00	160.560,00
Marca: Rs moveis - Mesa refeitório 8 lugares		Fabricante: Rs moveis - Mesa refeitório 8 lugares		Modelo: Rs moveis - Mesa refeitório 8 lugares	
Lote 6		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27			
LOTE 6 - MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conservador horizontal dupla ação, Refrigeração estática, Tampa de chapa com puxador frontal e fechadura, Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão, Gabinete interno branco com formas arredondadas, Isolamento de poliuretano ecologicamente correto, Divisória interna com pintura plastificada, Dobradiças balanceadas, Rodízio duplo giratório de alta resistência 360°, Degelo manual, Grade plástica em material de alta resistência a impacto com proteção UV, Voltagens: 127V e 220V, Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar, Largura (mm) 750, Altura (mm) 940, Profundidade (mm) 705, Peso líquido (kg) 43, Capacidade bruta (L) 216, Consumo de energia (kWh/24h) 2,4, Variação de temperatura (°C) -22 a -18 / 0 a +8, Tipo de gás R-134A, Tampas 1, Truck 7,8/10 (m) 81/99, Container Brasil 20’ / 40’ HC 36/78, Container Export. 20’ / 40’ HC 42/117.		180,00	Unid.	2.934,25	528.165,00
Marca: Fricon - Hced 216 c		Fabricante: Fricon - Hced 216 c		Modelo: Fricon - Hced 216 c	
Conservador horizontal dupla ação, Refrigeração estática, Tampa de chapa com puxador frontal e fechadura, Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão, Gabinete interno branco com formas arredondadas, Isolamento de poliuretano ecologicamente correto, Divisória interna com pintura plastificada, Dobradiças balanceadas, Rodízio duplo giratório de alta resistência 360°, Degelo manual, Grade plástica em material de alta resistência a impacto com proteção UV, Voltagens: 127V e 220V, Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar, Largura (mm) 1265, Altura (mm) 940, Profundidade (mm) 705, Peso líquido (kg) 61, Capacidade bruta (L) 411, Consumo de energia (kWh/24h) 2,6, Variação de temperatura (°C) -22 a -18 / 0 a +8, Tipo de gás R-134A, Tampas 2, Truck 7,8/10 (m) 48/63, Container Brasil 20’ / 40’ HC 24/50, Container Export. 20’ / 40’ HC 24/74.		180,00	Unid.	4.464,47	803.604,60
Marca: Fricon - Hced 411 c		Fabricante: Fricon - Hced 411 c		Modelo: Fricon - Hced 411 c	
Espremedor de fruta, tensão bivolt 127/220v, potência 500w, motor 1/2 HP, frequência 50 / 60 Hz, rotação 3580 rpm, corpo: inox, caçamba: alumínio, tampa: alumínio, copo: polipropileno branco - 750 ml, carambola: plástico rígido, laranja e limão, peneira: polipropileno branco, Altura: 33cm, Largura: 20cm, Comprimento: 20cm, Peso 4,400		180,00	Unid.	786,23	141.521,40
Marca: Metal ferreira - Extrator de sucos		Fabricante: Metal ferreira - Extrator de sucos		Modelo: Metal ferreira - Extrator de sucos	
Fogão de 04 bocas, Altura: 80 cm, Largura: 49 cm, Profundidade: 59 cm, Peso Líquido: 19 kg, Peso Bruto: 20,5 kg. Mesa totalmente selada com a trempe encaixada, sem furação de guia. Manipuladores ergonômicos. Puxador em tubo metálico. 1 Grade do forno ajustável. Forno com 50 litros. Acendimento automático. Pés altos que favorecem a limpeza.		360,00	Unid.	1.572,77	566.197,20
Marca: Realce - Ares plus		Fabricante: Realce - Ares plus		Modelo: Realce - Ares plus	

Licitar Digital ::

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR - Unidade Única

Página 23 de 37

Fogão de 05 bocas, Altura: 80 cm, Largura: 73 cm, Profundidade: 62 cm, Peso Líquido: 28 kg, Peso Bruto: 31 kg, Altura com pé: 87,8 cm, Queimador mega chama, Queimadores encaixados, bloqueando a entrada de resíduos, Grade fixa cromada, Forno com 94 litros	360,00	Unid.	2.329,18	838.504,80
Marca: Realce - Hera 5 bocas Fabricante: Realce - Hera 5 bocas Modelo: Realce - Hera 5 bocas				
Fogão industrial de 04 queimadores e forno, estrutura aço carbono com pintura epóxi na cor cinza grafite, perfil 7, baixa pressão, 02 queimadores simples (mínimo 100mm) 02 queimadores duplos (mínimo 135mm) em ferro fundido, grelhas 30x30, registros tipo torneira zincado; Forno mínimo 149 litros, com ligação em cobre, tampa em vidro com puxador, grade regulável duas alturas e removível. Fabricação Nacional, garantia mínima de 06 (seis) meses. Entregar o fogão montado.	360,00	Unid.	2.828,06	1.018.101,60
Marca: Cristal aço - Linha economy Fabricante: Cristal aço - Linha economy Modelo: Cristal aço - Linha economy				
Fogão industrial de 06 queimadores e forno, estrutura aço carbono com pintura epóxi na cor cinza grafite, perfil 7, baixa pressão, 03 queimadores frontal chama triplas (mínimo 170mm), 03 queimadores traseiros chama dupla (mínimo 130mm) em ferro fundido, grelhas 30x30 redondas em ferro fundido, registros tipo torneira zincado, forno mínimo 149 litros, com ligação em cobre, tampa em vidro com puxador, grade regulável duas alturas e removível. Fabricação Nacional, garantia mínima de 06 (seis) meses. Entregar o fogão montado.	360,00	Unid.	3.824,84	1.376.942,40
Marca: Cristal aço - Linha economy Fabricante: Cristal aço - Linha economy Modelo: Cristal aço - Linha economy				
Freezer Vertical Uma Porta 234L, Classificação Energética A, Frequência 60 Hz, Altura do produto 173,1 cm, Largura do produto 55 cm, Altura do produto embalado 175,7 cm, Largura do produto embalado 58,7 cm, Peso do produto embalado 53,8 kg, EAN-13 7896584060393, Profundidade do produto 64,5 cm, Peso do produto 52,4 kg, Tensão 127V / 220V, Profundidade do produto embalado 70 cm, Capacidade (L) 234, Consumo (Kw) 41,2, Capacidade Bruta (L) 253, Capacidade Líquida (L) 234, Iluminação Interna (Não), Fechadura de Segurança (Não), Dreno de Degelo (Sim), Tipo de Degelo Manual, Gás Ecológico R600, Porta Reversível (Não), Painel de Controle (Não) , Compartimentos 7, Prateleiras 4	180,00	Unid.	4.172,05	750.969,00
Marca: Electrolux - Fe27 Fabricante: Electrolux - Fe27 Modelo: Electrolux - Fe27				
Frigobar Branco 124L, 51cm Largura, 54cm Comprimento, 86cm Altura, 28,0Kg Peso, Capacidade (L) 124, Tensão 127 / 220, Potência (W)64/ 61, Frequência (Hz)60, Dimensões (LxPxA mm)produto embalado (540x580x885), Garantia 12 meses	90,00	Unid.	1.764,20	158.778,00
Marca: Midea - Mrc12b1 / mrc12b2 Fabricante: Midea - Mrc12b1 / mrc12b2 Modelo: Midea - Mrc12b1 / mrc12b2				
Geladeira Degelo Seco 261 litros Branca, Display Não Possui, Capacidade Total (L) 261, Tipo de Degelo Cycle Defrost, Nº de Portas 1, Display Não Possui, Formato 1 porta, Eficiência Energética A, Altura 144 cm, Largura 55 cm, Profundidade 63,1 cm, Peso 39 kg. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses	360,00	Unid.	3.253,06	1.171.101,60
Marca: Consul - Cra30fb Fabricante: Consul - Cra30fb Modelo: Consul - Cra30fb				
Geladeira Frost Free Duplex 340 litros Branca com Prateleiras, Display LED, Compartimento extra frio Sim, Dispenser de água Não, Número de portas 2, Capacidade Freezer (L) 72, Controle de temperatura Sim, Capacidade Geladeira (L) 268, Recipiente para guardar gelo Não, Formato Duplex, Capacidade Total (L) 340, Porta reversível Não, Porta latas Não, Gavetas 1 gaveta, Tipo de degelo a Frost Free, Pés niveladores Sim. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses	360,00	Unid.	4.957,27	1.784.617,20
Marca: Consul - Crm39ab Fabricante: Consul - Crm39ab Modelo: Consul - Crm39ab				
Liquidificador 4 litros, tensão 127 ou 220 (monofásico). Potência: 800w, frequência 60 Hz, rotação 3.850 rpm, corpo: inox, copo: inox, faca: inox, Altura: 61cm, Largura: 21cm, Profundidade: 21cm, Peso: 7,400, capacidade do copo de 4 litros	360,00	Unid.	989,77	356.317,20
Marca: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 4 litros Fabricante: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 4 litros Modelo: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 4 litros				
Liquidificador 8 litros, tensão 127 ou 220 (chave de reversão), potência: 800w, frequência 60 Hz, rotação 3.850 rpm, corpo: inox, copo: inox, faca: inox, Altura: 76cm, Largura: 21cm, Profundidade: 21cm, peso 8,800, capacidade do copo 8 litros	360,00	Unid.	1.204,38	433.576,80

Marca: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 8 litros	Fabricante: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 8 litros	Modelo: Metal ferreira - Liquidificador baixa rotação 8 litros		
Máquina de Lavar 13kg, Classificação Energética A, Tensão 127 ou 220V, Cor Branca, Capacidade de lavagem 13 kg, Conteúdo da Embalagem 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira, Altura do produto 104 cm, Largura do produto 67 cm, Altura do produto embalado 105,5 cm, Largura do produto embalado 70 cm, Peso do produto embalado 46,7 kg, Wifi Não, Profundidade do produto 74 cm, Peso do produto 44,5 kg, Profundidade do produto embalado 77 cm	180,00	Unid.	4.769,18	858.452,40
Marca: Electrolux - Lac13	Fabricante: Electrolux - Lac13	Modelo: Electrolux - Lac13		
Micro-ondas 34L 1400W, Capacidade 34L, Função Display: Permite apagar o display do produto; Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento; Função Manter Aquecido: Permite ajustar o tempo desejado e o produto manterá o alimento aquecido neste período; Função Display/Sound: Ao pressionar o botão uma vez desliga o visor, se pressionar e segurar o botão por 3 segundos, o som do teclado desligará; Função Travar: Ao segurar o botão CANCELAR/PAUSAR por 5 segundos o teclado será bloqueado. Prato com diâmetro de 315mm, Teclas fáceis: FIT e Manter Aquecido, Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso, Função Potência, Função Relógio, Função Display / Sound, Função Tira odor, 1400W de potência, Classe "A" em eficiência energética, Altura 32,50cm, Largura 52,00cm, Profundidade 44,50cm, Peso 14,83Kg	180,00	Unid.	1.147,13	206.483,40
Marca: Philco - pmo34bb	Fabricante: Philco - pmo34bb	Modelo: Philco - pmo34bb		
Refrigerador Frost Free 371 litros, Classificação Energética A, Frequência 60 Hz, Voltagem 127V ou 220V, Altura do produto 179 cm, Largura do produto 60 cm Altura do produto embalado 180,8 cm, Largura do produto embalado 64 cm, Peso do produto embalado 59 kg, Profundidade do gabinete sem porta 61,7 cm, Profundidade com porta e sem puxador 68,8 cm, Profundidade com porta aberta 123,3 cm, Largura porta aberta 90° sem puxador 62 cm, Largura Porta aberta 90° com puxador n/a, Altura do gabinete sem porta 176,4 cm, Wifi Não, EAN-13 127~ 7896584071948 / 220~ 7896584071955, Profundidade do produto 68,1 cm, Peso do produto 54,6 kg, Cor Branco, Profundidade do produto embalado 73 cm, Capacidade Líquida do Refrigerador (L) 280, Capacidade Líquida do Freezer (L) 91, Capacidade Total de Armazenamento 371, Capacidade Bruta do Refrigerador (L) 284, Capacidade Bruta do Freezer (L) 105, Capacidade Total Bruta (L) 389	180,00	Unid.	4.027,93	725.027,40
Marca: Electrolux - Dfn41	Fabricante: Electrolux - Dfn41	Modelo: Electrolux - Dfn41		
Sofá com estrutura em madeira maciça de reflorestamento e percinta elástica com espuma de poliuretano (D26 assento braço e D23 encosto) feltro e revestimento sintético em PVC. Possui pés em tubo de alumínio polido. Os pés possuem reforço interno em tubo de PVC. Carga máxima suportável: 200kg; distribuídos uniformemente. Os pés são fornecidos desmontados, sendo necessário o encaixe na estrutura do sofá. Altura 70.00CM, Largura 135.00CM, Profundidade 68.00CM e Peso 32.00KG.	90,00	Unid.	4.976,51	447.885,90
Marca: Tok & stok - Hit sofá 2 lugares	Fabricante: Tok & stok - Hit sofá 2 lugares	Modelo: Tok & stok - Hit sofá 2 lugares		
Sofá com estrutura em madeira maciça de reflorestamento e percinta elástica com espuma de poliuretano (D26/assento/braço e D23/encosto), feltro e revestimento sintético em PVC. Possui pés em tubo de alumínio polido. Os pés possuem reforço interno em tubo de PVC. Carga máxima suportável: 260kg; distribuídos uniformemente. Os pés são fornecidos desmontados, sendo necessário o encaixe na estrutura do sofá; vide manual de montagem. Altura 70.00CM, Largura 174.00CM, Profundidade 68.00CM e Peso 33.00KG	90,00	Unid.	5.585,63	502.706,70
Marca: Tok & stok - Hit sofá 3 lugares	Fabricante: Tok & stok - Hit sofá 3 lugares	Modelo: Tok & stok - Hit sofá 3 lugares		
Ventilador de Coluna Turbo de 60 cm: cor preto, c/ grade removível, possui oscilação p/ direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 55 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia.	360,00	Unid.	421,29	151.664,40
Marca: Ventisol - Premium	Fabricante: Ventisol - Premium	Modelo: Ventisol - Premium		

Ventilador de parede com grade de aço medindo aproximadamente 60cm de diâmetro, 3 pás e 3 velocidades, material da hélice em plástico, com inclinação ajustável. Com alimentação em energia elétrica	360,00	Unid.	378,91	136.407,60
Marca: Ventisol - Premium	Fabricante: Ventisol - Premium	Modelo: Ventisol - Premium		
Ventilador de parede Turbo de 50 cm: cor preto, c/ grade removível, possui oscilação p/ direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 45 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia.	360,00	Unid.	392,41	141.267,60
Marca: Ventisol - Premium	Fabricante: Ventisol - Premium	Modelo: Ventisol - Premium		
Ventilador de teto Voltagem-127v, potência (w)-130w, diâmetro de aproximadamente 110cm, material da hélice metálico, tipo-teto dimensão aproximada do produto (a x l x p) -33x88x88cm	360,00	Unid.	346,41	124.707,60
Marca: Ventisol - Comercial	Fabricante: Ventisol - Comercial	Modelo: Ventisol - Comercial		
Lote 7	Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27			
LOTE 7 - BRINQUEDOS INFANTIS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BALANÇO BEBÊ DUPLO - Balanço desenvolvido para uso intenso; Multifuncional: atende diferentes públicos como restaurantes, empresas, salões de eventos, hotéis e residências; Produto feito com material não tóxico; Sustentável, ele é 100% reciclável; Pode ser colocado ambientes internos e externos - produto impermeável; Fácil instalação e limpeza; Várias opções de atividades; Não racha, não desbota; Locais próprios para fixação no piso, se necessário. Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cordas de Nylon trançadas - alta resistência. 2 cavaletes baby play; 1 tirante duplo baby play; 2 balanços bebê jet; 1 timão. Cores: Laranja, Vermelho, Azul, Verde, Amarelo e Roxo, Material Polietileno Rotomoldado, Idade Recomendada 1 a 2 anos, Certificado Sim, Dimensões do Produto (C x L x A) 170cm x 113cm x 120cm, Recomendação de Superfície Bases térreas planas	90,00	Unid.	3.802,00	342.180,00
Marca: Freso - Balanço bebê duplo jet fresco	Fabricante: Freso - Balanço bebê duplo jet fresco	Modelo: Freso - Balanço bebê duplo jet fresco		
CASINHA DE BRINQUEDO E BONECA CHALÉ - Paredes arredondadas; Kit Play House (com pia, fogão e escorredor de pratos); Campanha que toca de verdade; Telhadinho para proteção das crianças do clima; Plástico Rotomoldado altamente resistente. Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável); Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Paredes com formato de toras redondas de madeira; 2 Pequenas janelas sem fechamento; 2 Paredes grandes com janelas sem fechamento; Porta vai-vem em uma das paredes e meia portinha na outra; Telhado em formato 2 águas tendo chaminé de um lado e claraboia do outro; Kit Play House com pia com torneira (sem vazão de água), fogão 2 bocas e escorredor de pratos; Campanha que toca de verdade ao puxar a cordinha; Telefone. Cores: Laranja, Verde, Roxo, Azul, Vermelho e Amarelo, Material Polietileno Rotomoldado, Certificado Sim, Idade Recomendada 1 a 12+ anos, Dimensões do Produto (C x L x A) 150cm x 120cm x 160cm, Recomendações de Superfície, Bases térreas planas, Necessário Montagem Sim	90,00	Unid.	13.464,00	1.211.760,00
Marca: Freso - Casinha de brinquedo e boneca fresco chalé royale silver	Fabricante: Freso - Casinha de brinquedo e boneca fresco chalé royale silver	Modelo: Freso - Casinha de brinquedo e boneca fresco chalé royale silver		
Cesto Pequeno Organizador, Contém • Produto em plástico rotomoldado com cantos arredondados. • Cestos plásticos com alça ou estantes em plástico rotomoldado para guardar objetos. • 2 laterais em plástico rotomoldado. • 8 tubos de alumínio. • 4 rodinhas. • 3 fileiras com 3 cestos plásticos com alça em cada uma num total de 9 cestos. • 8 tubos de alumínio. • 4 rodinhas. Composição • Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). • Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: • Altura: 1,10m • Largura: 58cm • Comprimento: 1,10m	90,00	Unid.	3.409,00	306.810,00
Licitar Digital :: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR - Unidade Única				
Página 26 de 37				

Marca: Freso - 50001108		Fabricante: Freso - 50001108		Modelo: Freso - 50001108	
Cestos + Estantes, Contém • Produto em plástico rotomoldado com cantos arredondados. • Cestos plásticos com alça ou estantes em plástico rotomoldado para guardar objetos. • 2 laterais em plástico rotomoldado. • 8 tubos de alumínio. • 4 rodinhas. • 2 fileiras com 2 placas rotomoldadas em cada uma formando uma estante plana em cada fileira e 2 fileiras com 4 cestos plásticos com alça em cada uma num total de 8 cestos. • 8 tubos de alumínio e 4 rodinhas. Composição • Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). • Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: • Altura: 1,58m • Largura: 58cm • Comprimento: 1,36m		90,00	Unid.	6.784,65	610.618,50
Marca: Freso - 50001060		Fabricante: Freso - 50001060		Modelo: Freso - 50001060	
ESCORREGADOR PEQUENO INFANTIL DE PLÁSTICO RESISTENTE - Polietileno Pigmentado, com aditivo UV garantindo a coloração original; Estrutura totalmente desmontável e de fácil instalação e adaptação para estimular a criatividade na hora da diversão; Laterais altas e redondas, frisando a segurança da criança; Pode ser instalado em ambientes, internos ou externos; Material resistente, não racha e não desbota. Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável); Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cores: Vermelho e Amarelo, Material Polietileno Rotomoldado, Idade Recomendada 1 a 5 Anos, Certificado Sim, Dimensões do Produto (C x L x A) 163cm x 57cm x 91cm		180,00	Unid.	1.974,00	355.320,00
Marca: Freso - Escorregador pequeno infantil de plástico resistente fresco		Fabricante: Freso - Escorregador pequeno infantil de plástico resistente fresco		Modelo: Freso - Escorregador pequeno infantil de plástico resistente fresco	
MESINHA INFANTIL 8 LUGARES - Produto desenvolvido para uso intenso e coletivo; Impermeável, pode ser instalado em espaços externos; Bordas laterais levemente elevadas que impedem que os objetos rolem e caiam no chão; Multifuncional: atende diferentes públicos como escolas, creches, salões de eventos, hotéis e residências; Produto feito com material não tóxico; Fácil instalação e limpeza; Não racha, não desbota. 2 bancos com 3 assentos cada; 2 bancos individuais, 1 em cada cabeceira; 1 tampo de mesa com furo central para instalação de guarda-sol (não fornecido). Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cores: Vermelho, Azul, Amarelo e Verde, Material Polietileno Rotomoldado, Idade Recomendada 1 a 3 anos, Dimensões do Produto (C x L x A) 125cm x 89cm x 50cm, Recomendação de Superfície Bases térreas planas		180,00	Unid.	3.162,73	569.291,40
Marca: Freso - Mesinha pic-nic 8 lugares fresco		Fabricante: Freso - Mesinha pic-nic 8 lugares fresco		Modelo: Freso - Mesinha pic-nic 8 lugares fresco	
PLAYGROUND COM ESCORREGADOR INFANTIL - Playground desenvolvido para uso intenso e coletivo; Multifuncional: atende diferentes públicos como restaurantes, empresas, salões de eventos, hotéis e residências; Produto feito com material não tóxico; Sustentável, ele é 100% reciclável; Pode ser colocado ambientes internos e externos - produto impermeável; Fácil instalação e limpeza; Várias opções de atividades; Não racha, não desbota. Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. 2 módulos grandes; 2 escadas grandes com furos passantes e apoio para os pés; 2 escorregadores curvo grandes; 1 ponte de transição de um módulo para o outro; Paredes com arco de proteção acoplados e orifícios inferiores de entrada/saída; 2 Guarda-corpos com timões acoplados. Cores: Laranja, Vermelho, Azul, Verde, Amarelo e Roxo, Material Polietileno Rotomoldado, Idade Recomendada 2 a 12+ Anos, Recomendações de Superfície Bases térreas planas, Dimensões do Produto (C x L x A) 680cm x 260cm x 180cm		90,00	Unid.	19.711,28	1.774.015,20
Marca: Freso - Playground royal play plus com escorregador infantil fresco		Fabricante: Freso - Playground royal play plus com escorregador infantil fresco		Modelo: Freso - Playground royal play plus com escorregador infantil fresco	

Playground de madeira médio, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 01 banquinho de balanço em madeira md f; 01 escada vertical; 01 corda com nós; 01 ferro para escorregar tipo bombeiros; 01 casa tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. Ficha técnica: comprimento aproximado: 4.65 m; largura: 2.50 m; altura: 2.40 m; material: madeira de alta durabilidade e qualidade; peso estimado do produto: 180 kg; recomendado para crianças até 10 anos; garantia de 03 meses contra defeitos de fabricação; material do brinquedo: com madeira de alta durabilidade e qualidade. Seguindo todas as normas do inmetro.	90,00	Unid.	20.233,61	1.821.024,90
Marca: Carpara - Playgrouns madeira	Fabricante: Carpara - Playgrouns madeira		Modelo: Carpara - Playgrouns madeira	
TÚNEL INFANTIL 4 SAÍDAS - Túnel em plástico rotomoldado em estrutura curva semi-circular, sem formato definido de bichinho ou qualquer outro objeto 10 suportes de apoio no total, 2 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidades de expansão, 1 segmento central com 2 saídas laterais e 1 saída superior que funciona como mirante, Túnel que permite a entrada/saída por diversos locais, 4 conectores para junção dos módulos, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com um adorno no formato estilizado de uma criança de braços abertos, Informações Adicionais: Dimensões do Produto: 225 × 105 × 100 cm	90,00	Unid.	9.222,00	829.980,00
Marca: Freso - Túnel lúdico 4 saídas freso	Fabricante: Freso - Túnel lúdico 4 saídas freso		Modelo: Freso - Túnel lúdico 4 saídas freso	
Lote 8	Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27			
LOTE 8 - LIXEIRAS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de coleta seletiva de 50L com 04 lixeiras. Injetados em plástico polipropileno (PP) com proteção UV. Possui o sistema de fechadura com chave, apagador de cigarros em aço inox, haste de fixação em plástico (PE) preto. Estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Acompanha chave plástica, adesivos e kit contendo parafusos para fixação no suporte. Nas cores: preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde, marrom, laranja, cinza. Capacidade: 50L, Medidas: 1215mm (altura) x 1765mm (largura) x 540mm (profundidade).	180,00	Unid.	1.263,84	227.491,20
Marca: Jsn - St7	Fabricante: Jsn - St7		Modelo: Jsn - St7	
Conjunto de coleta seletiva de 50L com 05 lixeiras. Injetados em plástico polipropileno (PP) com proteção UV. Possui osistema de fechadura com chave, apagador de cigarros em aço inox, haste de fixação em plástico (PE) preto. Estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Acompanha chave plástica, adesivos e kit contendo parafusos para fixação no suporte. Nas cores: preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde, marrom, laranja, cinza. Capacidade: 50L, Medidas: 1215mm (altura) x 2200mm (largura) x 540mm (profundidade).	180,00	Unid.	1.311,60	236.088,00
Marca: Jsn - St10	Fabricante: Jsn - St10		Modelo: Jsn - St10	
LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS - Lixeira De Plástico 100L C/ Pedal + Haste + Aro, LARGURA 425mm, ALTURA 925mm, COMPRIMENTO 595mm, PESO 7,800Kg, MATERIALPEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP (Polipropileno), CORES Verde, Azul, Vermelha, Amarela, Laranja, Cinza, Marrom, Preta, Branca	180,00	Unid.	395,00	71.100,00
Marca: Larplasticos - 100 litros	Fabricante: Larplasticos - 100 litros		Modelo: Larplasticos - 100 litros	
LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS - Lixeira De Plástico 50L, C/ Pedal + Haste + Aro, LARGURA 330mm, ALTURA 720mm, COMPRIMENTO 440mm, PESO 3,340Kg, MATERIAL PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP (Polipropileno) cores verde, Azul, Vermelha, Amarela, Laranja, Cinza, Marron, Preta, Branca	180,00	Unid.	258,00	46.440,00
Marca: Larplasticos - 50 litros	Fabricante: Larplasticos - 50 litros		Modelo: Larplasticos - 50 litros	
Lixeira Inox com Pedal e balde 12 litros Ø 25 x 41 cm	360,00	Unid.	333,00	119.880,00
Marca: Brinox - Lixeira inox 12 litros	Fabricante: Brinox - Lixeira inox 12 litros		Modelo: Brinox - Lixeira inox 12 litros	

Lote 9		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27		
LOTE 9 - QUADROS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Quadro Branco Magnético 180 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação de imãs tipo ferrite ou neodímio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: Aço Steel branco. Chapa de madeira MDF resinada 12 mm. Moldura e Suporte de Alumínio.	360,00	Unid.	534,00	192.240,00
Marca: Cortiarte - Máxima steelFabricante: Cortiarte - Máxima steelModelo: Cortiarte - Máxima steel				
Quadro Branco Magnético 200 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação de imãs tipo ferrite ou neodímio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: Aço Steel branco. Chapa de madeira MDF resinada 12 mm. Moldura e Suporte de Alumínio.	360,00	Unid.	607,98	218.872,80
Marca: Cortiarte - Máxima steelFabricante: Cortiarte - Máxima steelModelo: Cortiarte - Máxima steel				
Quadro Branco Magnético 300 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação de imãs tipo ferrite ou neodímio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: Aço Steel branco. Chapa de madeira MDF resinada 12 mm. Moldura e Suporte de Alumínio.	180,00	Unid.	954,70	171.846,00
Marca: Cortiarte - Máxima steelFabricante: Cortiarte - Máxima steelModelo: Cortiarte - Máxima steel				
Quadro Branco Magnético 400 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação de imãs tipo ferrite ou neodímio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: Aço Steel branco. Chapa de madeira MDF resinada 12 mm. Moldura e Suporte de Alumínio.	180,00	Unid.	1.338,00	240.840,00
Marca: Cortiarte - Máxima steelFabricante: Cortiarte - Máxima steelModelo: Cortiarte - Máxima steel				
Lote 10	Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27			
LOTE 10 - AUDIO E VISUAL				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA AMPLIFICADA 900 TWS, Potência : 900W RMS, Alto-Falante : 15", Driver : 1", Canais de entrada : 3 canais independentes, Canal 1 : Bluetooth / USB / FM e Auxiliar - RCA, Canal 2 : Mic/Violão - P10, Canal 3 : Mic/Violão - P10, Saída Line Out : P10, Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos), Amplificador : Classe AB, Alimentação : Bivolt automático (110-240v). Peso do Produto : 22,2 Kg, Dimensões do Produto (A x L x P) : 71,4 x 54,8 x 31,2 cm	90,00	Unid.	4.000,00	360.000,00
Marca: Frahm - Mf 900 twsFabricante: Frahm - Mf 900 twsModelo: Frahm - Mf 900 tws				

Projektor SVGA 3600lm - Alto brilho de 3600 ANSI lúmens para apresentações impressionantes, alto contraste nativo de 20.000:1 para uma legibilidade nítida, duas entradas HDMI para conectividade digital multiplataforma. Sistema de projeção DLP, Brilho (lúmens ANSI) 3600, Resolução nativa SVGA (800x600), Proporção de aspecto nativa 1899-12-31, Taxa de contraste (FOFO) 20000:1, Cor do monitor 30 Bits (1,07 billion colors), Fonte de luz Lâmpada, Vida útil da fonte de luz ECO 10000 hrs, LampSave 15000 hrs, Normal 5000 hrs, SmartEco 10000 hrs, Razão de lançamento 1.96~2.15, Relação de zoom 1.1x, dLente F/ 2.56 ~ 2.68, f22~24.1mm, Compensação da projeção (altura total) 110%, Ajuste da deformação 1D, Vertical ± 30 graus, Modos de Imagem 3D, Brilhante, Infográfico, Apresentação, sRGB, Utilizador 1, Utilizador 2, Suporte de resolução VGA(640 x 480) para WUXGA RB(1920 x 1200) RBReduced blanking, Frequência horizontal 15K~102KHz, Taxa de varredura vertical 23~120KHz, Entrada PC (D-sub 15pinos), Saída de monitor (D-sub 15pinos), Entradas de vídeo composto (RCA), Entrada S-Video (Mini DIN 4pinos), Entrada HDMI 2, HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4), USB Tipo Mini B, Entrada RS232 (DB-9pinos), Entrada de áudio (mini tomada 3.5mm), Saída de áudio (miniotomada 3.5mm), Temperatura operacional 0~40°C, Fonte de alimentação CA 100 a 240 V, 50/60 Hz, Consumo de energia típico (110V) ~270W, Ruído acústico (Tip./Eco.)(dB) 33/29, Telecomando com pilhas RCX014, Cabo de alimentação (por região) 1 (1.8M), Cabo VGA(D-sub 15 pinos) (Padrão), 1 (1.5m), Dimensões (LxAxP) (mm) 296 x120 x221, Peso Líquido (kg) 2.3	90,00	Unid.	6.590,00	593.100,00
Marca: Benq - ms550 Fabricante: Benq - ms550 Modelo: Benq - ms550				
TV 32" D-LED - Bivolt, Resolução: HD (1366 X 768), Tempo de resposta: 8,0 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 230 cd/m², Contraste dinâmico: 1.100.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x200mm, WIFI integrado, Cor: Preto, Dolby Audio, CONEXÕES: 1 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 2 entradas, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para periféricos de áudio e Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador, Menu nos idiomas Português e Inglês, Busca automática de canais, Recepção em ATV, DTV e CATV, Conversor digital integrado, Equalizadores de som e imagem predefinidos, Ajustes de temperatura de cor, Nivelador automático de volume, Altura 64,30cm, Largura 73,10cm, Profundidade 8,20cm, Peso 3,65Kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação	180,00	Unid.	1.400,00	252.000,00
Marca: Philco - Ptv32n5se10h Fabricante: Philco - Ptv32n5se10h Modelo: Philco - Ptv32n5se10h				
Tv 43" D-Led - Bivolt, Resolução: FHD (1920 x 1080), Tempo de resposta: 9,0 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 304 cd/m², Contraste dinâmico: 1.200.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x200mm, WIFI integrado, Cor: Preto, Dolby Audio, CONEXÕES: 1 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 2 entradas, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para periféricos de áudio e Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador, Menu nos idiomas Português e Inglês, Busca automática de canais, Recepção em ATV, DTV e CATV, Conversor digital integrado, Equalizadores de som e imagem predefinidos, Ajustes de temperatura de cor, Nivelador automático de volume, Altura 56,00cm, Largura 97,00cm, Profundidade 9,30cm, Peso 6,30Kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação	180,00	Unid.	2.475,00	445.500,00
Marca: Philco - Ptv43e10n5sf Fabricante: Philco - Ptv43e10n5sf Modelo: Philco - Ptv43e10n5sf				
TV 50" HD 4K LED - Bivolt, TV Backlight D-LED 50", Resolução: UHD (3840 X 2160), Tempo de resposta: 9.5 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 288 cd/m², Contraste dinâmico: 5.000.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x200mm, WIFI integrado, Cor: space gray, CONEXÕES: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 3 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 4 entradas, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: para periféricos de áudio, Menu nos idiomas Português e Inglês, Busca automática de canais, Recepção em ATV, DTV e CATV, Conversor digital integrado, qualizadores de som e imagem predefinidos, Ajustes de temperatura de cor, Nivelador automático de volume, SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance, Altura 64,50cm, Largura 1,12m, Profundidade 9,30cm, Peso 8,75Kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação	180,00	Unid.	2.900,00	522.000,00
Licitar Digital - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR - Unidade Única				

Marca: Philco - Ptv50g70sblsg		Fabricante: Philco - Ptv50g70sblsg		Modelo: Philco - Ptv50g70sblsg	
TV 55" 4K QLED - Bivolt, Resolução: UHD (3840 X 2160), Tempo de resposta: 6,5 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 350 cd/m², Contraste dinâmico: 5.000.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 12 Wrms x 2, total de 24 Wrms, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x200mm, WIFI e Bluetooth integrado, Dolby Audio, Dolby Audio, HDR10, CONEXÕES: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 3 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 4 entradas, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio, Menu nos idiomas Português e Inglês, Busca automática de canais, Recepção em ATV, DTV e CATV, Conversor digital integrado, Equalizadores de som e imagem predefinidos, Ajustes de temperatura de cor, Nivelador automático de volume, SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance, Altura 71,00cm, Largura 1,20m, Profundidade 20,20cm, Peso 12,50Kg, Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação		180,00	Unid.	3.480,00	626.400,00
Marca: Philco - Ptv55m82agcibbl		Fabricante: Philco - Ptv55m82agcibbl		Modelo: Philco - Ptv55m82agcibbl	
Lote 11		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27			
LOTE 11 - MATERIAIS DIVERSOS					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Cadeira plástica sem braço, Cor BRANCA, Tipo de material (composição) POLIPROPILENO 100% VIRGEM COM PROTECAO UV, Comprimento 51,20 cm, Largura 42,50 cm, Altura 88,80 cm, Peso 2,33 Kg, Altura do assento: 44,5cm, Capacidade aproximada 182 KG. certificadas pela norma ABNT 14776 e portarias 341 e 342 de 22 de julho de 2014. Produzida em polipropileno com material 100% virgem, possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade.	1.800,00	Unid.	74,28	133.704,00	
Marca: Mor - Cadeira bistro		Fabricante: Mor - Cadeira bistro		Modelo: Mor - Cadeira bistro	
Carrinho transporte armazém otimizam o transporte de materiais diversos, Comprimento 640 mm, Largura 616 mm, Altura 1430 mm, Peso 18,1 kg, Capacidade 300 kg, Dimensões da base 335 mm x 500 mm (CxL), Tipo de rodas Maciças, Modelo das rodas RM-5C	90,00	Unid.	1.133,74	102.036,60	
Marca: Marcon - Tm-35		Fabricante: Marcon - Tm-35		Modelo: Marcon - Tm-35	
Mesa Plástica, Cor BRANCO, Tipo de material (composição) POLIPROPILENO 100% VIRGEM COM PROTECAO UV, Comprimento 70,00 cm, Largura 70,00 cm, Altura 70,50 cm, Peso 3,588 Kg, suporta até 30 kg distribuídos. Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade.	900,00	Unid.	127,94	115.146,00	
Marca: Mor - Mesa plastica mor		Fabricante: Mor - Mesa plastica mor		Modelo: Mor - Mesa plastica mor	
Poltrona Plástica, MATERIAL Polipropileno, COR PREDOMINANTE Branco, GARANTIA 90 Dias, ALTURA 81,50 Centímetros, LARGURA 57,00 Centímetros, COMPRIMENTO 56,00 Centímetros, PESO 2,45 Kilogramas	360,00	Unid.	105,86	38.109,60	
Marca: Mor - Poltrona plastica mor		Fabricante: Mor - Poltrona plastica mor		Modelo: Mor - Poltrona plastica mor	
Lote 12		Data/Hora da Adjudicação - 26/01/2024 17:50:27			
LOTE 12 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEL- 1- CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS: a. Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”; b. O equipamento deve ter altura máxima de 1U, montável em rack de 19” devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal; c. Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR; d. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable - DAC), inclusive de outros fabricantes; e. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão; f. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE); g. Deve possuir capacidade de vazão de no mínimo 100Gbps e deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 75Mpps; h. Deve possuir arquitetura non-blocking e performance wirespeed; i. Suporte ao modo de comutação "store and forward"; j. Deve possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC; k. Empilhar no mínimo 4 equipamentos na velocidade de no mínimo 40Gbit/s (20Gbit/s full duplex). Sob o ponto de vista da gerência os equipamentos devem-se comportar como um único switch, com mais portas; l. Deve ser Resilient Stack, ou seja, a pilha (stack) é implementada fazendo um anel entre os elementos, garantindo proteção em caso de falha em uma conexão ou equipamento; m. Deve manter no mínimo duas portas 10G em funcionamento quando operar em modo stacking ou seja, ao utilizar o empilhamento ao menos duas portas 10G devem seguir disponíveis para uplink; n. Deve ser fornecido o cabo para empilhamento com comprimento mínimo de 1 metro; o. Deve supor	180,00	Unid.	14.753,53	2.655.635,40
Marca: Ruijie 48 Portas - RG-NBS3200-48GT4XS	Fabricante: Ruijie 48 Portas - RG-NBS3200-48GT4XS	Modelo: Ruijie 48 Portas - RG-NBS3200-48GT4XS		
SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEL POE CARACTERÍSTICAS GERAIS: a. Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”; b. O equipamento deve ter altura máxima de 1U, montável em rack de 19” devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal; c. Implementar os padrões IEEE 802.3af (Power over Ethernet - PoE) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus - PoE+) em todas as 48 portas 10/100/1000Base-T; d. Deve fornecer PoE para todas as 48 portas 10/100/1000Base-T simultaneamente com auxílio de fonte de alimentação redundante interna ou externa; e. Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR; f. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable - DAC), inclusive de outros fabricantes; g. Deve possuir memória de CPU mínima, ou SDRAM, de 128MB; h. Deve possuir memória Flash mínima de 128MB; i. Deve possuir memória de buffer de pacote mínima de 1.5MB; j. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão; k. Temperatura de operação 0°C a 45°C; l. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso, de fabricação recente e com acabamento apropriado; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: a. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE); b. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa; DESEMPENHO: a. Possuir arquitetura non-blocking e performance wire-speed; b. Suporte ao modo de comutação "storeforward"; c. Possuir capacidade de comutação de no mínimo 136 Gbps e capacidade de processamento de no mínimo 100 Mpps; d. Deve possuir capacidade para no	180,00	Unid.	14.656,17	2.638.110,60
Marca: Switch HPE - 1950-48G MPN: JG961A	Fabricante: Switch HPE - 1950-48G MPN: JG961A	Modelo: Switch HPE - 1950-48G MPN: JG961A		
CABO DE REDE UTP ESPECIFICAÇÕES: a. Cat5 4 Pares. b. Aplicação: Redes. c. Bitola: 24 Awg Fio rígido. d. Revestimento: Pvc retardante a chamas. e. Caixa com 305 metros. f. Tipo de Condutor: Sólido	90,00	Caixa	1.137,71	102.393,90
Marca: CHIPSCE - CIRILO CABOS	Fabricante: CHIPSCE - CIRILO CABOS	Modelo: CHIPSCE - CIRILO CABOS		
CANALETA VENTILADA 20mmX20mmX2M - ESPECIFICAÇÕES: a. Canaleta com tampa. b. Cor branca ou cinza. c. Material Policloreto de vinila - grau rígido de extrusão (PVC) d. Caixa com 10 unidades	1.000,00	Caixa	39,11	39.110,00

Marca: Tramontina - 20x20x2000		Fabricante: Tramontina - 20x20x2000		Modelo: Tramontina - 20x20x2000	
CANALETA VENTILADA 30mmX30mmX2M - ESPECIFICAÇÕES: a. Canaleta com tampa. b. Cor branca ou cinza. c. Material Policloreto de vinila - grau rígido de extrusão (PVC). d. Caixa com 10 unidades		1.000,00	Caixa	49,31	49.310,00
Marca: Ilumi - 30 x 30 x 2000		Fabricante: Ilumi - 30 x 30 x 2000		Modelo: Ilumi - 30 x 30 x 2000	
CANALETA VENTILADA 50mmX50mmx 2M - ESPECIFICAÇÕES: a. Com tampa. b. Cor branca ou cinza. c. Material Policloreto de vinila - grau rígido de extrusão (PVC). d. Caixa com 10 unidades		1.000,00	Caixa	57,14	57.140,00
Marca: Ilumi - 50 x 50 x 2000		Fabricante: Ilumi - 50 x 50 x 2000		Modelo: Ilumi - 50 x 50 x 2000	
CONECTOR MACHO - ESPECIFICAÇÕES: a. Tipo: RJ45 CAT5E. b. Conector: Termoplástico. c. Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel. d. Regime de Tensão: 250VAC no 2A. e. Resistência de Isolamento: 500M Ohms		1.000,00	Unid.	31,21	31.210,00
Marca: Fortrek - rj45		Fabricante: Fortrek - rj45		Modelo: Fortrek - rj45	
RACK 12U - ESPECIFICAÇÕES: a. 12U. b. Porta Frontal com acrílico Fumê. c. Plano de fixação traseiro e frontal. d. Pintura epóxi Pó Preto. e. Saída de cabos na parte superior e inferior. f. Laterais removíveis. g. Suporte a Ventilação. h. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local		90,00	Unid.	1.199,00	107.910,00
Marca: BLEBOX - MRI12U570		Fabricante: BLEBOX - MRI12U570		Modelo: BLEBOX - MRI12U570	
CABO PARA TELEFONE - ESPECIFICAÇÕES: a. TIPO CCI(cabo conexão interna) , 40 x 2 PARES. b. Bitola de 0,40mm². c. Condutor: Cobre estanhado; d. Isolação: Polietileno; e. Usado para distribuição de ramais internos de PABX, KS, ligações centrais de portarias em condomínios e interfones residenciais.		1.000,00	Metros	445,00	445.000,00
Marca: GB CABOS - Eletrosul		Fabricante: GB CABOS - Eletrosul		Modelo: GB CABOS - Eletrosul	
ESTABILIZADOR DE TENSÃO de 1000VA - ESPECIFICAÇÕES: a. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W); b. Normas do INMETRO e das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); c. Led no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; d. Fusível rearmáveis: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; a. 5 Tomadas 10A elétricas de saída no padrão NBR 14136; b. Cabo de energia padrão NBR 14136. e. Autoteste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos; PROTEÇÃO: a. Contra curto-circuito; b. Contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (descarga elétrica); c. Contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; d. Contra sobrecarga com desligamento automático; f. Contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático. e. Filtro de linha integrado com protetor contra surtos: atenua ruídos da rede elétrica e protege contra surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas. GARANTIA E SUPORTE: a. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses na modalidade "on-site". b. Instalação Física será de responsabilidade da CONTRATANTE. c. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. d. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 2 dias uteis corridas, contadas em dias úteisda abertura do chamado técnico. e. Quaisquer equipamentos que venham apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva (troca de peça), a Contratada deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias úteis. Caso não seja possível efetuar o reparo, deverá a contratada substituir o equipamento, ainda dentro do prazo, por outro igual ao modelo ofert		360,00	Unid.	1.365,00	491.400,00
Marca: SMS ProgressiveIII 1000VA Laser Bi-115 - 16216 Preto		Fabricante: SMS ProgressiveIII 1000VA Laser Bi-115 - 16216 Preto		Modelo: SMS ProgressiveIII 1000VA Laser Bi-115 - 16216 Preto	

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA (PROJETOR) CONFIGURAÇÃO: a. Resolução: 1920 x 1080; b. 3000 lumens; c. Razão de aspecto: 16:9; d. Ajuste de Keystone: Vertical: ± 30 graus ou superior. e. Razão de contraste: Até 15.000:1; f. Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; g. Peso até: 4,2 Kg; h. Alto-falante; i. Energia / Voltagem: 100 - 240 V. j. Entrada computador x 1 D-sub15 HDMI x 2; k. Vídeo RCA x 1; l. Entrada Áudio RCA x2 RCA ou Mini Jack de 3,5 mm. GARANTIA E SUPORTE: a. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses "on-site". b. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. c. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 2 dias úteis corridas, contadas em dias úteis. d. Quaisquer equipamentos que venham apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva (troca de peça), a Contratada deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias úteis. e. Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos. f. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação. g. Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento	180,00	Unid.	3.715,00	668.700,00
Marca: Epson PowerLite 2142W Fabricante: Epson PowerLite 2142W Modelo: Epson PowerLite 2142W				
APRESENTADOR REMOTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Conexão: USB (receptor); b. Plugplay; c. Led Vermelho; d. Indicador de bateria; e. Botão on/off; f. Avanço e retroceder page; g. Alimentação: 1 Pilha AAA; h. Distância Máxima: 15 metros; i. Controle do cursor para acesso remoto aos programas; volume de controle para música e vídeos remotamente; j. A tecnologia sem fio opera em até 15 m de distância para maior flexibilidade; O receptor USB armazena no apresentador; k. Garantia mínima de 1 (um) ano.	90,00	Unid.	94,12	8.470,80
Marca: Logitech - 910-005216 Fabricante: Logitech - 910-005216 Modelo: Logitech - 910-005216				
CABO SUPER VGA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Com filtro FERRITE em abas as pontas; b. HDB 15 Macho nas duas pontas; c. Com dupla blindagem: sem perda de sinal e imagem; d. Conectores banhados a ouro; e. Comprimento Mínimo: 3 METROS; f. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	180,00	Unid.	18,66	3.358,80
Marca: Golden - 07849.00001 Fabricante: Golden - 07849.00001 Modelo: Golden - 07849.00001				
CABO HDMI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Versão 1.4 FULL HD; b. Permite conectar aparelhos com saída HDMI a TV LCD, TV DE PLASMA, LED TV e outros com aparelhos com entrada HDMI; c. Comprimento mínimo: 3.0 metros; d. Com filtro: FULL HD 1920 X 1080P; e. Conectores: dourados; f. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	180,00	Unid.	30,87	5.556,60
Marca: Solução - 10387 Fabricante: Solução - 10387 Modelo: Solução - 10387				
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Tecido Matte White, com verso preto; b. Tamanho aproximado: Largura 2,00 mts x Altura 2,00 mts; c. Estojo em alumínio, com design inovador; d. Pintura eletrostática na cor preta; e. Alça prática e funcional que facilita transporte e manuseio; f. Tripé em aço com tratamento anticorrosivo; g. Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela; h. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação; i. Medida do produto fechado com o tripé 10 x 10 x 215 cm; j. Inclui bolsa para transporte, confeccionada em Nylon reforçado de Alta Resistência, com zíper reforçado em toda a extensão da bolsa, alça para transporte na cor preta, no tamanho aproximado 215 x 15cm, desde que compatível com a tela e o tripé; k. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local	90,00	Unid.	1.468,00	132.120,00
Marca: TELAS TECH Fabricante: TELAS TECH Modelo: TELAS TECH				

APARELHO TELEFÔNICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Tipos de toque; b. Sem chave de bloqueio; c. Volumes de campainha; d. 15 teclas - 12 numéricas - 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar); e. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	360,00	Unid.	180,25	64.890,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS		Modelo: INTELBRAS	
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 650W 110v - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: a. Voltagem Tensão: 110V; b. Botão-trava para trabalhos contínuos; c. Velocidade variável; d. Potência absorvida: 650W; e. Mandril: 1/2" - 20 UNF; f. Acessório: Limitador de profundidade, Punho auxiliar, Chave de mandril; g. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	36,00	Unid.	816,97	29.410,92
Marca: Bosch - GSB13 RE VVR 650W	Fabricante: Bosch - GSB13 RE VVR 650W		Modelo: Bosch - GSB13 RE VVR 650W	
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 800W 110V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: a. Tensão: 110V; b. Potência absorvida: 800W; c. Mandril: 1/2" - 20UNF; d. 800W de potência; e. Função de reversão e comutador mecânico de 2 velocidades; f. Embragem de segurança: proteção no caso de bloqueio súbito; g. Botão trava para trabalhos contínuos; h. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	18,00	Unid.	1.052,06	18.937,08
Marca: Bosch - 20-E RE 800W	Fabricante: Bosch - 20-E RE 800W		Modelo: Bosch - 20-E RE 800W	
ESCADA DOBRÁVEL MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS COM 8 POSIÇÕES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Com ponteiros emborrachadas nos pés, degrau com ranhuras e sistema de trava de segurança; b. Chapas de aço encaixando e servindo como plataforma, possibilitando utilizar a escada como andaime; c. Possui pés e degraus em alumínio, dobradiças em aço galvanizado com trava de segurança, com estabilidade e segurança durante seu uso; d. Com 4 partes de 4 degraus, alcança a altura de 4,71m quando totalmente estendida; e. Material: Alumínio; f. Capacidade: 150 kg. g. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante do equipamento com atendimento local.	18,00	Unid.	1.387,89	24.982,02
Marca: Mor - Articulada 16 Degraus 4x4	Fabricante: Mor - Articulada 16 Degraus 4x4		Modelo: Mor - Articulada 16 Degraus 4x4	
MICROFONE SEM FIO HEADSET - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Auricular de cabeça + Lapela; b. Alcance de 15 a 30 metros ; c. Frequência de resposta: 50HZ-15KHZ ; d. Faixa VHF: 110 MHZ - 120 MHZ ou 80-125MHZ; e. Alimentação: base receptora: PILHAS AA; TRANSMISSOR: 1 BATERIA 9V; f. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante.	180,00	Unid.	1.634,33	294.179,40
Marca: TOMATE - SKU MT2201	Fabricante: TOMATE - SKU MT2201		Modelo: TOMATE - SKU MT2201	
HEADSET COM MICROFONE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Diâmetro do alto-falante: 40MM; b. Sensibilidade: 105DB A 1KHZ; c. Impedância: 32 OHMS; d. Resposta de Frequência: 20HZ-20KHZ; e. Potencia: 100MW; f. Microfone: OMNI-DIRECIONAL; g. Sensibilidade do microfone: -58DB+-2DB; h. Frequência de resposta: 30HZ-16KHZ; i. Cabo: 2 METROS; j. Conectores: 3,5 MM STEREO P2; k. Controle de Volume; l. Ajuste de Tamanho Deslizante Individual; m. Almofada em Espuma; n. Regulagem da Haste do Microfone; o. Plugs individuais (MICROFONE E ÁUDIO) P2; p. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante.	90,00	Unid.	107,82	9.703,80
Marca: Havit - H2002D	Fabricante: Havit - H2002D		Modelo: Havit - H2002D	
MICROFONE PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS:a. Resistente e durável; b. Chave Liga/Desliga; c. Tipo de microfone: Dinâmico; d. Resposta de frequência: 50Hz a 15kHz; e. Padrão polar: Cardióide; f. Sensibilidade: -52dBV/Pa a 1kHz; g. Impedância: 6000; h. Conector: Xlr; i. Tipo de cabo: Xlr para ¼" de 4,57m; j. Peso aproximado: 244g; k. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante.	180,00	Unid.	1.133,78	204.080,40
Marca: JBL - PMBM100	Fabricante: JBL - PMBM100		Modelo: JBL - PMBM100	

MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Frequência: 190-850MHz; b. Frequência de Resposta: 12KHz; c. Modo de Modulação: FM; d. Microfone Unidirecional; e. Bateria: 9V (3V); f. Voltagem: 110V ou 220V; g. Alimentação: 4 Pilhas AA; h. Controle de volume individual; i. Entrada: deparada para cada microfone com P10; j. Microfone: potência de saída RF: 30 MW (máxima); k. Antena: Embutida; l. Captador do microfone: Dinâmico unidirecional; m. Duração Bateria: 8 Horas de Uso contínuo; n. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante	90,00	Unid.	901,27	81.114,30
Marca: TSI - BR 8000- CLI	Fabricante: TSI - BR 8000- CLI		Modelo: TSI - BR 8000- CLI	
CAIXA AMPLIFICADORA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. 200W RMS potência; b. Alto-falante 12"; c. Entrada de Microfone/Guit P-10 c/ contr. Volume; d. Entrada auxiliar tipo P2/Mixer e adaptador RCA; e. Conexões BLUETOOTH; f. Equalização de Graves e Agudos; g. Porta UBS/TF Card; h. Garantia mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante.	180,00	Unid.	1.386,61	249.589,80
Marca: FRAHM - TF 200	Fabricante: FRAHM - TF 200		Modelo: FRAHM - TF 200	
NOTEBOOK TIPO 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: CHASSI: a. Todos os componentes da solução deverão ser compatíveis com o equipamento ofertado e não deverão interferir na questão de garantia e suporte do mesmo; b. Deverá possuir estrutura fabricada com material resistente e durável. c. Tela 15,6 polegadas; d. Deverá possuir Conector USB 3.2 Tipo C; e. Bateria de 03 células com autonomia de 7 horas; f. Fonte de alimentação externa AC de 100-240 V com seleção automática de tensão, potência de pelo menos 60 W e compatível com a bateria ofertada; g. Acompanhar 01 (um) cabo de energia conforme padrão brasileiro (NBR14136). PLACA-MÃE E BIOS: a. Placa- mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; BIOS: a. O BIOS deverá ser desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre o mesmo, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; b. O BIOS deverá possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; c. Deverá possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; d. Suportar atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e Windows, além de recuperações de falhas; e. Com possibilidade de configuração de senhas no setup a dois níveis, administrador e disco rígido, que controlem acesso ao boot do sistema operacional e ao próprio setup; f. Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa. PROCESSADOR: a. Intel Core i5 10ª geração, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior com, no mínimo, 6,532 pontos registrados no site da CPU Benchmarks, devendo ser comprovado através do endereço: https://www.cpubenchmark.net/ . MEMÓRIA: a. Memória padrão DDR4 SDRAM com frequência de clock de pelo menos 2.13	360,00	Unid.	6.664,25	2.399.130,00
Marca: LENOVO - IdeaPad 3i (15" Intel)	Fabricante: LENOVO - IdeaPad 3i (15" Intel)		Modelo: LENOVO - IdeaPad 3i (15" Intel)	
NOTEBOOK TIPO 2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: a. Intel Core i7 9ª geração, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior com, no mínimo, 11,376 pontos registrados no site da CPU Benchmarks, devendo ser comprovado através do endereço: https://www.cpubenchmark.net/ . MEMÓRIA: b. 16 GB de memória instalada; c. Tipo DDR4 2666MHz. CONTROLADORA DE VÍDEO: d. GeForce® GTX 1650 GPU com 4GB GDDR5, serão aceitas outras placas de vídeo de performance igual ou superior devidamente comprovadas pelo Passmark®. CONEXÕES: a. 3 (três) portas, sendo 02 (duas) compatíveis com USB 3.0 ou superior; b. 1 (uma) porta HDMI; c. 1 (um) conector padrão RJ-45 integrado (Gigabit Ethernet); d. 1 (um) conector de áudio in/out combo; e. Interface de rede sem fio integrada padrão 802.11 b/g/n/ac; f. Bluetooth® 4.1 ou superior; g. Possuir dois alto-falantes internos do tipo "stereo"; h. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de computador ligado (Power-on); i. Webcam HD 720p ou superior integrada ao gabinete do notebook. ARMAZENAMENTO: a. Deverá ser provido com o sistema de armazenamento em uma das seguintes opções abaixo: • Disco 1TB+ 128GB SSD/M2; • Disco SSD de 500GB. MONITOR: a. Tela do notebook padrão LED; b. Mínimo 15,6 polegadas; c. Resolução 1920x1080 pixels. BATERIA: a. Bateria com, no mínimo, 03 células e autonomia de 8 horas. SISTEMA OPERACIONAL: a. Sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro (64 bits) ou versão superior, idioma português do Brasil, com sua respectiva licença de uso; d. Cada equipamento deverá com o sistema operacional instalado e em pleno funcionamento, e deverá possuir a etiqueta de licença original; e. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, deverão estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e deverão ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta per	90,00	Unid.	11.791,51	1.061.235,90

Marca: LENOVO - IdeaPad Gaming 3 15IHU6	Fabricante: LENOVO - IdeaPad Gaming 3 15IHU6	Modelo: LENOVO - IdeaPad Gaming 3 15IHU6			
COMPUTADOR - PLACA PRINCIPAL. a. Placa do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada em regime de OEM, sendo vedado o emprego de placas de livre comercialização no mercado; b. Deverá possuir 2 x Slots DDR4 ou superior. c. Deverá possuir, minimamente, 02 interfaces de vídeo: HDMI, VGA; d. Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; e. Deverá possuir no mínimo: 2 Portas USB 3.0 ou superior, 4 portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo duas portas USB na parte frontal. PROCESSADOR: a. Intel Celeron, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior com 611 pontos no site da CPU Benchmarks, devendo ser comprovado através do site: https://www.cpubenchmark.net/. MEMÓRIA RAM: a. Possui 4GB DDR4 ou superior; ARMAZENAMENTO: a. SSD 120gb ou superior com mesma tecnologia; GABINETE - a. Gabinete torre média, mini-torre ou desktop, sendo aceito formatos slim e SFF (Small Form Factor); b. No caso de gabinete desktop, quando usado na horizontal, sua estrutura deve ser robusta o suficiente para suportar o peso de seu monitor; c. Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe, com capacidade suficiente para suportar todos os dispositivos internos na expansão máxima da configuração admitida pelo equipamento (considerando a placa-mãe, suas interfaces, discos rígido, memória RAM e demais periféricos). Não serão aceitas soluções Fanless (sem ventoinha); d. A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts MOUSE: a. Mouse óptico USB. TECLADO: b. Teclado com interface USB, - Teclado, padrão ABNT2. MONITOR: a. Monitor LED 18.5 polegadas. b. Resolução gráfica de 1920x1080. OUTROS REQUISITOS: a. Todos os equipamentos ofertados, sejam os gabinetes, teclados, mouses e monitores devem ter cores neutras, preferencialmente na cor preta, e manter o mesmo padrão em todo o lote; b. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser rigorosamente idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com as mesmas especificações técnicas daqueles u		360,00	Unid.	3.012,00	1.084.320,00
Marca: LENOVO - ThinkCentre M80s SFF	Fabricante: LENOVO - ThinkCentre M80s SFF	Modelo: LENOVO - ThinkCentre M80s SFF			

Taiobeiras, 26 de Janeiro de 2024.

JOAO CARLOS
LUCAS

LOPES:55960316668

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS LUCAS
LOPES:55960316668
Dados: 2024.01.26 13:33:37
-03'00'

Autoridade Competente: João Carlos Lucas Lopes

PARECER JURÍDICO INICIAL

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 023/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2023
REGISTRO DE PREÇOS**

Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis e Equipamentos em geral para manutenção dos municípios consorciados ao (Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR).

SOBRE O PARECER JURÍDICO

Este parecer jurídico tem como objetivo, assistir a autoridade solicitante no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Este envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos das minutas dos editais e seus anexos.

Presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Cabe ressaltar que é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

Da Análise do edital

O “pregão presencial” pode ser entendido como modalidade de aquisição de bens e serviços qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa dos licitantes pelo fornecimento é realizada por meio de propostas e lances efetuados em sessão pública, e tem suas regras previstas na Lei nº. 10.520/02.

Conforme dispõe o art. 1º da referida Lei:

Art. 1 - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Diferentemente da Lei de 8.666/93, onde a eleição da modalidade de licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do valor estimado para a contratação, o pregão, nos termos do que dispõe o Caput do artigo primeiro, da Lei nº 10.520/02, destina-se à aquisição de bens e serviços

comuns, qualquer que seja o valor estimado para a contratação.

O pressuposto legal para o cabimento do pregão, destarte, é caracterização do objeto do certame como "comum".

Portanto, não se verifica nenhum óbice para a utilização da modalidade Pregão, seja na forma Presencial, seja na forma Eletrônica, para realizar a licitação necessária para o atendimento da pretensão da Secretaria interessada, considerando ainda que o Pregão Eletrônico se mostra como mais célere e promove uma considerável economia ao ente que realiza a Licitação.


Conclusão

Expediu-se o instrumento convocatório e seus anexos. Compulsando suas folhas percebe-se que foram atendidos na íntegra, incluindo a cotação de preços por três licitantes. Há de se destacar que se encontra presente os dispositivos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Por todo o exposto, opina esta Assessoria pela regularidade da escolha da modalidade Pregão Eletrônico para o desenvolvimento da licitação que se inicia e pela aprovação da minuta do instrumento convocatório, não existindo óbice para o prosseguimento do processo licitatório.

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria Executiva solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento.

Taiobeiras MG, 15 de dezembro de 2023.


Dinilto Pereira da Costa
Advogado OAB-MG 172.675

PARECER JURÍDICO FINAL

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DEREGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

Retornam os autos para exame do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico cujo o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis e Equipamentos em geral para manutenção dos municípios consorciados ao (Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A matéria é trazida à apreciação jurídica para cumprimento do inciso VI, e parágrafo único do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Como estabelecido no art. 21 da lei 8.666/93, a convocação das empresas foi efetuada mediante publicação de aviso da licitação no Jornal Estado de Minas no dia 02/12/2023, no Diário Oficial do Estado no dia 04/12/2023; Diário Oficial da União, no dia 04/12/2023, e no site do COMAR: <https://comar.mg.gov.br/licitacoes>, e no portal de licitações <https://app.licitardigital.com.br/> ficando definida a data de 14/12/2023, horário: 09:00h (Horário de Brasília — DF), para a realização da sessão pública para prazo máximo para juntar de propostas e documento de habilitação no portal <https://app.licitardigital.com.br/>. Respeitando o interstício de mínimo de 08 (oito) dias úteis entre as datas de publicação e da sessão.

No dia 07 de dezembro de 2023, houve uma Retificação de edital em face de impugnação interposta, sendo republicado o aviso no Jornal Estado de Minas no dia 16/12/2023, no Diário Oficial do Estado no dia 16/12/2023; Diário Oficial da União, no dia 18/12/2023, e no site do COMAR: <https://comar.mg.gov.br/licitacoes>, e no portal de licitações <https://app.licitardigital.com.br/> ficando definida a data de 28/12/2023, horário: 09:00h (Horário de Brasília — DF).

A presente análise dispensa o exame do edital, em razão desta Assessoria já ter emitido parecer jurídico inicial relativo à minuta de tal peça processual, analisando mais detidamente os demais atos do procedimento licitatório realizados até então. Entretanto não se pode deixar de observar o cumprimento das diversas facetas do Edital e verificar nos autos, no estado em que se encontra o procedimento licitatório, os seguintes elementos:

- a) autuação, protocolo e numeração;
- b) justificativa da contratação;
- c) especificação do objeto;
- d) autorização da autoridade competente;
- e) indicação do recurso orçamentário para cobrir a despesa;
- f) se a modalidade de licitação adotada é compatível com o valor estimado contratação;
- g) ato de designação da comissão;
- h) edital numerado em ordem serial anual;
- i) se preâmbulo do edital contém o nome da repartição interessada e de seu setor;
- j) preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitação, bem como a forma de entrega (parcelada);
- k) preâmbulo do edital mencionando que a licitação será regida pela legislação pertinente;
- l) preâmbulo do edital anotando o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de documentação e proposta, bem como para o início de aberturados envelopes;
- m) indicação do objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
- n) indicação do prazo e as condições para a assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos;
- o) indicação do prazo para execução do contrato ou entrega do objeto;
- p) indicação das sanções para o caso de inadimplemento;
- q) indicação das condições para participação da licitação;
- r) indicação da forma de apresentação das propostas;
- s) indicação do critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros. objetivos; indicação dos locais, horários e códigos de acesso para fornecimento de informações sobre a licitação aos interessados;

t) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global; e

u) indicação das condições de pagamento.

Conforme relatado na Ata da Sessão Pública de Abertura das Propostas, o pregoeiro proclamou a empresa para ofertar lances verbais de forma a reduzir os valores ofertados inicialmente.

Foram analisados os documentos de habilitação da empresa credenciada e habilitada.

Foi declarada vencedora a empresa:

Razão Social: NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

CNPJ: 07.041.480/0001-88.

A pregoeira adjudicou os objetos deste certame à empresa acima citadas.

Pelo que restou comprovado pela análise detida do presente processo licitatório, verifica-se que o mesmo está revestido de todos os requisitos exigidos na Lei nº 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 e legislação correlata.

Ante o exposto, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, concluímos que o processo administrativo cumpriu as exigências formais para a sua realização, sendo a homologação uma decisão do gestor da instituição.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Taiobeiras-MG, 06 de janeiro de 2024.


Dinilton Pereira da Costa
Advogado OAB-MG 172.675



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 4ª REGIÃO (MG)

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 – UASG 926729

O CRP-04/MG torna pública a retificação do Pregão Eletrônico 17/2023, visando à contratação de fornecimento de serviço de LINK DEDICADO de acesso à INTERNET para a sede e subsedes. A sessão pública foi alterada para o dia 22/02/2024, às 10h, no sítio eletrônico: www.gov.br/compras

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2024

Sillete Alves da Silva

Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sindicato dos Práticos de Farmácia e dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais – **SINPRAFARMA/MG**, convoca todos os trabalhadores da classe da cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana, associados ou não, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 15/02/2024, no endereço, Rua São Paulo, 1321, sala 601, Lourdes, Belo Horizonte/MG, às 14:00h. Em primeira e 14:30h, em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Aprovação da pauta de reivindicação para negociação da CCT 2024/2025 da cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana a ser encaminhada ao Sindicato Patronal. Belo Horizonte, 05 de Fevereiro de 2024. Paulo César de Oliveira – Presidente.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024

O Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR torna público o Extrato de Ata de Registro de Preços nº 05/2024 referente ao Processo Licitatório nº 016/2023

- Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 09/2023, COMAR x Metah Ltda. - CPF/CNPJ 22.723.564/0001-95, Valor: R\$ 46.852.880,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais). Vigência: 12 meses. Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br, página eletrônica: <https://licitar.digital/>, preferencialmente.

Tamires Batista de Souza - Pregoeira

VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ/ME 00.292.081/0001-40 - NIRE 31.300.015.106

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **Data, hora e local.** Realizada em 29 de dezembro de 2023, às 10:00, de forma parcialmente digital, na sede da Viasolo Engenharia Ambiental S.A., localizada na cidade de Betim, estado de Minas Gerais, na Avenida da Praia, 100, prédio II, Riacho das Areias, CEP 32.671-172 (**"Companhia"**). 2. **Convocação e presenças.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404/75, conforme alterada, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, que assinam o livro de presenças de acionistas. 3. **Mesa.** Sr. Bruno Costa Carvalho de Sena (Presidente) e Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva (Secretário). 4. **Deliberações.** As acionistas, por unanimidade, sem ressalvas e/ou restrições, decidem aprovar a não distribuição dos lucros apurados em relação ao exercício social a ser finalizado em 31 de dezembro de 2023, em benefício da condição financeira da Companhia, de forma que tais valores, se existentes, deverão ser destinados à reserva de retenção de lucros. 5. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena (Presidente) e Anrafel Vargas Pereira da Silva (Secretário). Acionistas presentes: Revita Engenharia S.A. (representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Ciro Cambi Gouveia) e Ambientis Soluções Ambientais S.A. (representada por Alicia Maria Gross Figueiró e Bruno Costa Carvalho de Sena). Betim, 29 de dezembro de 2023. Certifico e dou fé que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: **Bruno Costa Carvalho de Sena** - Presidente. **Anrafel Vargas Pereira da Silva** - Secretário. **Acionistas:** **Revita Engenharia S.A.** - Por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Ciro Cambi Gouveia. **Ambientis Soluções Ambientais S.A.** - Por Alicia Maria Gross Figueiró e Bruno Costa Carvalho de Sena. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11471986 em 31/01/2024 da Empresa VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, Nire 31300015106 e protocolo 240488423 - 30/01/2024. Autenticação: 5EF0FDD23D4C28BE724327B1467AE68E3DD8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ATA DE ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS PARA

ELEIÇÕES SINDICAIS

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2024, às 17:00 horas (dezessete) encerrou-se o prazo de inscrição de chapas para Eleição do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Cataguases, a realizar-se no dia 01 de março de 2024. A Chapa Registrada Única, que recebeu a numeração de Chapa nº 01, foi requerida pelo associado JOSÉ ROBERTO ROSA, registrando a candidatura dos seguintes associados, conforme a discriminação abaixo:

CHAPA nº 01

JOSÉ ROBERTO ROSA - MIBA Industrial Bearings Brasil Ltda.

LUIZ SIMÕES DE MELO - MIBA Industrial Bearings Brasil Ltda.

RENATO GASPARD DA SILVA - MIBA Industrial Bearings Brasil Ltda.

ENDHEL JUNIO CASTELANO PROCOPIO - MIBA Industrial Bearings Brasil Ltda.

BENJAMIN PERES VARGAS – Aposentado.

JOSÉ ROBERTO RIGUETE – Aposentado

GILMAR BRÁS FARIA RAMOS – Aposentado

Fica aberto o prazo de 03 dias para impugnação de candidatura, a partir desta publicação no Jornal Cataguases/MG.

Márcio Heleno Ribeiro

- Diretor Presidente-

Rua Nogueira Neves, 187- salas 01 e 08 – Edf. Rotary – Cataguases- Mg- CEP 36770-070 - email- sindmetalcataguases@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE ALTEROSA-MG, Processo Licitatório 18/2024, Pregão 02/2024. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, POR EMPREITADA GLOBAL.

A SESSÃO SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 08H00MIN.

ENTREGA DE ENVELOPES ATÉ AS 07H50MIN DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

Informações e obtenção do edital na sede do setor de Compras e Licitações, situado à Rua Dom Pedro II nº 54, centro, de segunda a sexta-feira das 08hs às 16hs, pelo site: <https://www.alterosa.mg.gov.br/licitacao> ou pelo E-mail: compras@alterosa.mg.gov.br.

Alterosa, 05 de Fevereiro de 2024

Simone Aparecida Nogueira, Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA/MG

RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023

Reabertura do certame no dia 22/02/2024 as 09hs:00min.

Manga 05 de fevereiro de 2024.

Anastácio Guedes Saraiva - Prefeito Municipal.

ANUNCIE AQUI

(31) 3253-2205

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 007/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024

A Prefeitura Municipal de FARIA LEMOS - MG, torna público, por intermédio de seu agente de contratação, o **Processo nº 007/2024, Concorrência Pública nº 003/2024** com abertura para o **dia 22/02/2024 às 12:30 horas** através da Plataforma Licitanet no sítio: <https://www.licitanet.com.br/>. Visando: Contratação de empresa técnica especializada em Engenharia para Execução da Cobertura da Quadra Poliesportiva do Cafamaum, incluindo mão de obra e materiais. O edital completo encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à Rua Dr. José Cláudio Valladão Fernaz, nº 208, Centro, na cidade de FARIA LEMOS - MG CEP: 36.840-000 ou através do site www.Faria-Lemos.mg.gov.br. GILBERTO DAMAS DE SOUSA - Prefeito Municipal. 05/02/2024.

PATRICIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA, LEILOEIRA OFICIAL, JUCEMG 945, faz saber que levará a leilão simultâneo os bens móveis inservíveis (veículos, máquinas e sucatas) ao município de São Sebastião do Anta/MG. Leilão 001/2024, Processo 003/2024. Dia 06/03/2024, a partir de 09 horas no site www.patricialeiloeira.com.br e no Pátio da Secretária de Obras (anexo a Prefeitura Municipal). Os bens móveis poderão ser visitados pelos interessados, nos dias úteis entre 29/02/2024 a 05/03/2024, de 07:00 às 16:00 horas, no Pátio da Secretária de Obras (anexo a Prefeitura Municipal) situada na Avenida José Antônio Santana, nº 555, Centro – São Sebastião do Anta/MG. Edital e informações: (31) 3243-1107.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024

A PREFEITURA DE TAIOBEIRAS - MG, torna-se público: **PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024**, objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL**, data da realização: **22 de fevereiro de 2024, às 08:01min.** na plataforma de pregão eletrônico localizada no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br informações complementares através do site: www.taiobeiras.mg.gov.br - Link "licitações".

05 de fevereiro de 2024

ANTONIO BANDEIRA NETO - Diretor Geral de Suprimentos e Contratos.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

O Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR torna público o Extrato de Ata de Registro de Preços nº 03/2023 referente ao Processo Licitatório nº 021/2023 Pregão Eletrônico Registro de Preços 014/2022, COMAR x Neo Brs Comercio de Eletro Domesticos Ltda, CNPJ 07.041.480/0001-88, Valor R\$ 62.287.652,60 (sessenta e dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). Vigência 12 meses. Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br página eletrônica: <https://licitar.digital/> Preferencialmente.

Tamires Batista de Souza - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2024

Concorrência Pública Eletrônica Nº. 001/2024

A Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Agente de Contratação designada, torna pública a **ERRATA 02** do edital do Processo Licitatório nº 001/2024 - Concorrência Pública Eletrônica Nº. 001/2024 para Contratação de empresa especializada para execução de construção do Complexo Esportivo e de Lazer Olímpio Campos "Pimpa", no Município de São João da Ponte/MG, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. **Onde se lê:** página 01. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$3.703.471,65 (Três milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos). **Leia-se: VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R\$3.134.795,80 (Três milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).** Todos os conteúdos publicados que mencionarem o valor do contrato deve ser lido conforme mudança desta errata, os demais permanecem inalterados, notadamente a data de sessão anteriormente designada. A íntegra dos documentos está anexada no Portal de Compras Públicas e site da Prefeitura Municipal de S. J. da Ponte.

São João da Ponte - MG, 05 de Fevereiro de 2024

Franciele dos Santos Oliveira - Agente de Contratação

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão Eletrônico RP nº 003/2024, no dia 26/02/2024 com recebimento das propostas comerciais até 09h. Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços com operador, máquina e equipamento de comutação eletrônica de eletrodos múltiplos para eletrocussão de plantas daninhas (capina elétrica), para atender as demandas do município. O edital na íntegra estará disponível nos sites www.lagoasanta.mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

Marina Vieira Minardi/Pregoeira.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão Eletrônico RP nº 004/2024, no dia 27/02/2024 com recebimento das propostas comerciais até 09h. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivos para abastecer um tanque aéreo com capacidade para 15.000 litros, visando manter em funcionalidade a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG. O edital na íntegra estará disponível nos sites www.lagoasanta.mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

Wellington Fonseca Monteiro/Pregoeiro.

A MRS LOGÍSTICA S/A, responsável pelo empreendimento denominado **Terminal Siderúrgico do Horto**, terminal intermodal de produtos siderúrgicos, situado à Rua Conceição do Pará, 07 – Horto Florestal, Belo Horizonte - MG, CEP 31.060-090, torna público que protocolizou requerimento de Licença Prévia / Licença de Instalação – LP/LI ao Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/MG

PREGÃO ELETRONICO Nº 0010/2024 – Registro de preços para aquisição de materiais esportivos, para atender a demanda da secretaria municipal de esportes, lazer e cultura de Itamarandiba MG início Recebimento propostas: 06/02/2024. Início da sessão de lances: 21/02/2024 as 09:00hrs no endereço web: www.licitardigital.com.br. Os interessados poderão retirar gratuitamente o edital completo nos endereços web: www.licitardigital.com.br ou www.itamarandiba.mg.gov.br. Informações e esclarecimentos: (38) 3521.1063. Data: 06/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - Processo Licitatório 002/2024 - Pregão Eletrônico 002/2024 - O Município de Presidente Olegário-MG torna pública a licitação deserta do Processo Licitatório 002/2024, Pregão Eletrônico 002/2024, cujo objeto é para o **REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)**. Monize Angela de Andrade - Pregoeira Titular. Inf: 34 3811-0070 ou licitacao@po.mg.gov.br.

Cooperativa Vivaz Geração

Em Liquidação

CNPJ/MF nº 47.819.799/0001-06

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

A Cooperativa Vivaz Geração – Em liquidação, devidamente representada por seu Presidente, o Sr. Fabio Luis Tofano Padovani, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.414.881-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.726.138-64, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.069, conjunto 74, Vila Olimpia, CEP 04547-004, *Convoca* por meio do presente Edital, todos os cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 16/02/2024, com início da primeira chamada às 9:00 horas, e, em segunda chamada, às 10:00 horas, de forma presencial na Rua Antônio de Albuquerque, nº 330, Sala 901, Bairro Savassi, CEP 30112-010, para deliberar sobre os seguintes assuntos nesta ordem: **Ordem do Dia:** **1.** A votação e aprovação das contas finais apresentada pelo liquidante; **2.** A deliberação do encerramento da liquidação e declaração de extinção da Cooperativa Vivaz. Belo Horizonte/MG, 06/02/2024. **Fabio Luis Tofano Padovani** – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI/MG

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024

O Município de Catuti - MG, torna público para o conhecimento dos interessados que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 02/2024, tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP OU EQUIPARADAS para a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO as Secretarias Municipais de Catuti - MG. DATA DE RECEBIMENTO das propostas e disputa de lances: 21/02/2024 às 09:00 horas; ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital poderá ser SOLICITADO NA SEDE da Prefeitura ou pelo E-MAIL: catutilicitacoes@gmail.com

Delermando do Nascimento França

Prefeito Municipal

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

O Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR torna público o Extrato de Ata de Registro de Preços nº 04/2024 referente ao Processo Licitatório nº 019/2023 Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 012/2023, COMAR x Cantares Magazine Eireli - CPF/CNPJ 07.831.740/0001-19, Valor R\$ 57.925.941,80 (cinquenta sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), vigência 12 meses. Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br, página eletrônica: <https://licitar.digital/>, preferencialmente.

Tamires Batista de Souza - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E

REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2024

A Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas/MG, torna público, para ciência dos interessados em participar do Processo Licitatório n.º 002/2024, na modalidade Pregão Eletrônico n.º 002/2024, Registro de Preços n.º 002/2024, Edital de Licitação n.º 002/2024, cujo objeto é o "Registro de preços para futura aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde", com abertura prevista para o dia 08 de fevereiro de 2024, às 09h00min (horário de Brasília), no endereço eletrônico <https://entrieriosdeminas.licitapp.com.br/>; que o Edital foi retificado no item de ordem n.º 13, constante na tabela do item de n.º 05, do Termo de Referência (Anexo I do Edital), com a alteração de informações em seu descritivo, a saber: onde se lê: AMOXICILINA CLAVUANATO DE POTASSIO 500/125 MG - AMOXICILINA CLAVUANATO DE POTASSIO 500/125 MG; leia-se: AMOXICILINA CLAVUANATO DE POTASSIO 50 + 12,5 MG/ML - AMOXICILINA CLAVUANATO DE POTASSIO 50 + 12,5 MG/ML COM 75 ml. As demais cláusulas e disposições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas. Em cumprimento ao que determina o § 1º, do artigo 55, da Lei n.º 14.133/2021, fica a sessão de abertura e julgamento do certame, aprazada para o dia 21 de fevereiro de 2024, às 09h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico: <https://entrieriosdeminas.licitapp.com.br/> O Edital retificado e seus anexos encontram-se disponíveis no link "Licitações", sub-link "Licitações 2024 - Pregão", do sítio eletrônico www.entrieriosdeminas.mg.gov.br Mais informações pelo telefone (31) 98623-6614.

Entre Rios de Minas/MG, 05 de fevereiro de 2024

RONIVON ALVES DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

Montalvão Eletrodomésticos Ltda., pelo item: 0031; Contigo Soluções para Gestão Pública Ltda., pelos itens: 0006, 0010, 0035, 0045, 0046, 0050, 0051, 0053; Corp Solution Soluções Em Tecnologia, pelos itens: 0063, 0064; Deltacrux Ltda., pelo item: 0003; DLB Comércio de Produtos de Informática Ltda., pelos item: 0004; Fulltech Informática Ltda., pelo item: 0043; G.M Bauer Comércio e Licitações, pelo item: 0016, 0057; Global Comércio Ltda., pelo item: 0068; Inforcomp Distribuidora Ltda., pelos itens: 0008,0015; Jonas Badin Silveira - Informática, pelos itens: 0021, 0036, 0038, 0047, 0048, 0049, 0061, 0065; Lyrion Informática Ltda., pelos itens: 0022, 0023; Mac Copiadora e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., pelos itens: 0011, 0012, 0024, 0025; MG Service Computadores e Informática Ltda., pelos itens: 0017, 0018; Pinheiro e Souza Distribuidora Ltda., pelos itens: 0001, 0019, 0027, 0033, 0034 ,0037, 0054, 0066,0070; Prototype Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Plásticos Ltda., pelos itens: 0013, 0014, 0020, 0026, 0032, 0044; Supritech Tecnologia Ltda., pelo item,,: 0030; TKS Imports Ltda., pelos itens: 0028, 0029; Victor Tolentino Cruz Suprimentos Corporativos, pelos itens: 0005, 0007, 0040, 0052, 0055, 0056, 0060, 0062.

São Francisco/MG, 5 de Fevereiro de 2024
RONALDO ALVES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 45/2023

A Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, Estado de Minas Gerais, torna público Processo Licitatório nº 203/2023, Dispensa Eletrônica nº 45/2023, objeto: Aquisição de caráter de urgência, do medicamento extrato de canabidiol 79,14mg/ml solução gotas 30 ml Mantecorp, para tratamento da paciente C.C. F, munícipe portadora de Transtorno do Espectro Autista CID D 84.0. Data da sessão: 09/02/2024. Link: www.novobbmnet.com.br. Horário da Fase de Lances: 8h:30min às 14h:30min. https://www.saojoaquimdebicas.mg.gov.br/licitacoes.

São Joaquim de Bicas/MG, 5 de fevereiro de 2024
MARILIA GOMES DA SILVA ROSA
Agente de Contratação

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 46/2023

A Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, Estado de Minas Gerais, torna público Processo Licitatório nº 204/2023, Dispensa Eletrônica nº 46/2023, objeto: Aquisição de caráter de urgência, do medicamento extrato de cannabis sativa Greencare 79,14 mg/ml, para tratamento do paciente R.J.G, que apresenta dores crônicas em membros inferiores (síndrome pós - laminectomia com dor neuropática) segundo laudo médico CID R521 e M501. Data da sessão: 09/02/2024. Link: www.novobbmnet.com.br. Horário da Fase de Lances: 8h:30min às 14h:30min. https://www.saojoaquimdebicas.mg.gov.br/licitacoes.

São Joaquim de Bicas/MG, 5 de fevereiro de 2024
MARILIA GOMES DA SILVA ROSA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de São José da Barra torna público o Extrato do Contrato nº. 007/2024 firmado com a empresa Engemaq Terraplenagem e Transportes Eireli que tem por objeto a "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte e transbordo de lixo domiciliar", no valor total de R\$ 310.200,00 (trezentos e dez mil e duzentos reais), com vigência se iniciando em 02/02/2024 e término em 02/02/2025. São José da Barra/MG, 06 de fevereiro de 2024. Paulo Sérgio Leandro de Oliveira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI

EXTRATOS DE CONTRATOS

PAL Nº 138/2023. Credenciamento de Inexigibilidade nº 19/2023. Extrato de Termo de Contrato de Adesão ao Credenciamento nº 31/2024. Contratante: Município de São José do Jacuri. Empresa Credenciada: Rocha Vaz Consultório e Serviços Médicos Ltda, CNPJ 46.205.711/0001-01. Itens 01, 02 e 03. Valor Global estimado R\$ 418.203,26. Data da ass.: 02/02/2024, Vigência: 31/12/2024.

PAL Nº 045/2023. Extrato de Termo de Credenciamento/Contrato nº 32/2024. Credenciamento de Inexigibilidade nº 07/2023. Contratante: Município de São José do Jacuri. Empresa Credenciada: Arildo Ferreira Campos CNPJ 14.203.215/0001-14. Lotes 01 ao 05. Valor global estimado R\$ 151.588,00. Data da ass.: 05/02/2024. Vigência 23/05/2024.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratificação e Homologação. PAL Nº 138/2023. Credenciamento Inexigibilidade nº 19/2023. Objeto: Credenciamento para Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços Médicos generalistas (clínico geral) para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Jacuri/MG, conforme Edital e anexos, para o exercício 2023. Empresa Credenciada: Rocha Vaz Consultório e Serviços Médicos Ltda, CNPJ 46.205.711/0001-01. Itens 01, 02 e 03. Valor Global estimado R\$ 418.203,26. Data: 02/02/2024.

Ratificação e Homologação. PAL Nº 045/2023. Credenciamento Inexigibilidade nº 07/2023. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviço de mão de obra mecânica, para manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, pesados, motocicletas, máquinas e implementos agrícolas, (por horas), pertencentes à frota do Município conforme Edital, exercício 2023. Empresa Credenciada: Arildo Ferreira Campos, CNPJ 14.203.215/0001-14. Lotes 01 ao 05. Valor Global estimado R\$ 151.588,00. Data 05/02/2024.

RETIFICAÇÃO

Na publicação feita no Diário Oficial da União, dia 05 de fevereiro de 2024, Seção 3, página 226, Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 02/2023, onde se lê: Data: 25/08/2024 para vigorar a partir de 26/08/2023, leia-se Data: 25/08/2023 para vigorar a partir de 26/08/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024

O Município de São José do Mantimento/MG, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, em sessão eletrônica, através da Plataforma Portal De Compras Públicas, com recebimento das propostas a partir das 09h00min do dia 06/02/2024 até as 09h00min do dia 23/02/2024 - início da disputa às 09h30min, do dia 23/02/2024, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em piso intertravado, em bloco de concreto e drenagem superficial.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site: www.pmsjmantimento.mg.gov.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas e no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Fone: (33) 99800-11488. E-mail: licitacao@pmsjmantimento.mg.gov.br. Walker H. Sélos Gomes - Agente de Contratação.

São José do Mantimento-Mg, 2 de Fevereiro de 2024.
WALKER HENRIQUE SÉLOS GOMES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024

Torna público a retificação do Processo Licitatório 011/24 Registro de Preços 04/24, objeto; registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios e merenda escolar durante o ano de 2024. Nova Data Julgamento: 19/02/24 às 7:30hs. Retificação de Edital: https://saomigueldoanta.mg.gov.br, https://www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.gov.br/pncp/pt-br. Infor: (31) 3897-1221.

FREDERICO GONÇALVES DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024

A PREFEITURA DE TAIOBEIRAS - MG, torna-se público: PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, data da realização: 22 de fevereiro de 2024, às 08:01min , na plataforma de pregão eletrônico localizada no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br informações complementares através do site: www.taiobeiras.mg.gov.br Link "licitações".

Taiobeiras/MG, 5 de fevereiro de 2024.
ANTONIO BANDEIRA NETO
Diretor Geral de Suprimentos e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE SRP Nº 77/2023

PL Nº 256/2023 - PE SRP Nº 77/2023. HOMOLOGAÇÃO
Registro de preços, visando a futura e eventual aquisição de material esportivo em geral (medalhas), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes do Município de Vespasiano/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Vespasiano e a empresa: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP, para os ITENS nº 01, 02, 03, 04, 05 e 06, no valor total de R\$ 160.020,00.
A íntegra das publicações encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos: www.vespasiano.mg.gov.br e www.licitardigital.com.br.

Vespasiano, 5 de fevereiro de 2024
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA LIMA
Secretário Municipal de Administração

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 83/2023

PL 274/2023 - PE 083/2023. RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO
A íntegra da publicação com a Resposta ao Esclarecimento da Empresa ARGUS CIENTIFICA LTDA encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.vespasiano.mg.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br.

Vespasiano, 5 de fevereiro de 2024
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO AQUINO ANANIAS
Pregoeira

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2022

PL 110/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022. JULGAMENTO DE RECURSO E CONTRARRAÇÃO/ABERTURA DE PROPOSTA
Amparado pela consulta no Parecer Jurídico, a CPL decide na retificação da decisão proferida anteriormente e julga HABILITADA o CONSORCIO VETOR NORTE. Informamos também que a ABERTURA DA PROPOSTA FICA PROGRAMADA PARA 20/02/2024 AS 09:30 NO SETOR DE LICITAÇÃO, a íntegra encontra-se disponível no site do município.

Vespasiano, 5 de fevereiro de 2024
VANDERSON MARTINS GOMES
Pregoeiro

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023/SRP
Extrato da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 do Pregão Eletrônico 026/2023, objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a aquisição de veículos novos (primeiro emplacamento), tipo micro-ônibus urbano de transporte sanitário, no âmbito dos sistemas regionais de transporte eletivo em saúde, zero quilômetro, ano de fabricação 2023 ou superior, adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, com vistas atender o Termo De Compromisso Nº 2254/8887/SESMG, firmada entre o Consórcio União Da Serra Geral e a empresa Marcopolo S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 88.611.835/0018-77, com o valor de R\$ 1.590.000,00, com vigência de 12 meses a partir de 24 de janeiro de 2024.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO
ALTO RIO PARDO

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

O Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR torna público o Extrato de Ata de Registro de Preços nº 03/2023 referente ao Processo Licitatório nº 021/2023 Pregão Eletrônico Registro de Preços 014/2022, COMAR x Neo Brs Comercio de Eletro Domesticos Ltda, CNPJ 07.041.480/0001-88, Valor R\$ 62.287.652,60 (sessenta e dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). Vigência 12 meses. Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br página eletrônica: https://licitar.digital/. Preferencialmente.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 04/2024 referente ao Processo Licitatório nº 019/2023 Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 012/2023, COMAR x Cantares Magazine Eireli - CPF/CNPJ 07.831.740/0001-19, Valor R\$ 57.925.941,80 (cinquenta sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), vigência 12 meses.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 05/2024 referente ao Processo Licitatório nº 016/2023 - Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 09/2023, COMAR x Metah Ltda. - CPF/CNPJ 22.723.564/0001-95, Valor: R\$ 46.852.880,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais). Vigência: 12 meses.



Pouso Alegre

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2023

Objeto: "Contratação de empresa(s) especializada para reforma do campo de futebol são João - CBJ, incluindo o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra". Após recebimento de nova documentação conforme prevê o artigo 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, fica agendada sessão pública para abertura de envelope de nova documentação na data de 20 (vinte) de dezembro de 2023 às 09h00min. A sessão pública será realizada na Superintendência de Gestão de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, nº 230, bairro Mirante do Paraíso, Pouso Alegre MG. Na ocasião comunico que o processo encontra-se com vistas franquadas aos interessados. Mais informações: (35) 3449-4023 ou email: licitacpamg@gmail.com. Pouso Alegre, 15 de dezembro de 2023 Vanessa Moraes Skickella Silva Presidente da CPL.

3 cm -15 1883685 - 1

Presidente Bernardes

Prefeitura Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. PROC. LICITATÓRIO Nº. 134/2023

Pregão Presencial nº 030/2023. Homologo o presente Processo Licitatório nº. 134/2023, modalidade Pregão Presencial nº. 030/2023, acatando a conclusão da Pregoeira, que tem como objeto a contratação de serviços de familiarização, manutenção e pintura, bem como serviços de parte elétrica de veículos pesados da frota de veículos do Transporte Escolar. Licitantes Vencedores/Contratados: Gerson Caldeira dos Santos Junior MEI (V. Total: R\$ 117.500,00); e Tiago Pereira Lopes MEI (V. Total: R\$ 28.464,00). Prazo: 12 meses. Presidente Bernardes/MG, 14/12/2023. Olívio Quântio Vidigal Neto – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Proc. Licitatório nº. 148/2022. Tomada de Preços nº. 006/2023. Resumo do Termo Aditivo ao Contrato de Prest. Serv. de Engenharia para construção da 2ª Etapa do Anexo destinado ao Departamento Municipal de Educação. Contratada: Ribeiro Planejamento e Execução Ltda. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 02 (dois) meses, ou seja, até 13/02/2024. Presidente Bernardes/MG, 13/12/2023. Olívio Quântio Vidigal Neto – Prefeito Municipal.

5 cm -15 1883523 - 1

Presidente Olegário

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

Torna pública a realização do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 319/2020 TP 093/2020 TP 010/2020, obj: Prorrogação de prazo por 03 (três) meses, a partir de 14/01/2024 findando em 14/04/2024 e consequentemente a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual pelo período de 03 (três) meses, a partir de 14/01/2024 findando em 14/04/2024. Fornecedor: NEON CONSULTORES ELETRICAS EIRELI. Data: 14/12/2023. Rhensy da Silva Cambrata – Prefeitura Municipal. Outras Informações: pelo 343811560 ou pm.pmg.gov.br.

3 cm -15 1883534 - 1

Resende Costa

Prefeitura Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2023

O Município de Resende Costa torna público que realizará Processo Licitatório nº 019/2023, Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, cujo Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.resendecosta.mg.gov.br ou e-mail: pregao@resendecosta.mg.gov.br, tendo por objeto a contratação de empresa para execução da programação do carnaval 2024. INF: (32) 3554.1366 – ramal 214. Data: 28/12/2023 às 08:00 h. – Paloma Sabrina de Moraes Rodrigues – Pregoeira Municipal.

2 cm -15 1883780 - 1

Resplendor

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2023

Pregão Eletrônico nº 51/2023. O Município de Resplendor torna público a licitação por meio eletrônico cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual aquisição de câmara para conservação imunológica. A sessão pública será às 09h00s do dia 10/01/2024 pela plataforma de licitações – https://amlicita.org.br/. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: https://amlicita.org.br/ e www.resplendor.mg.gov.br. Informações complementares, poderão ser obtidas no site: www.resplendor.mg.gov.br, pelo e-mail: licitacaopresplendor@gmail.com ou à Praça Pedro Nolasco, 20 – Centro – Resplendor/MG. Deuzimar Nepomuceno de Oliveira – Pregoeira. 15/01/2023.

5 cm -15 1883890 - 1

Ressaquinha

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto das Vertentes – CISALV

AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes cadastrado no ministério da economia como UASG 927658 TORNA PÚBLICA a divulgação do Pregão Eletrônico nº 27/2023, Proc. 54/2023. Registro de Preços nº 13/2023. Obj: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de aditivo injetador, filtro de combustível, filtro de ar, filtros de óleo lubrificantes, filtro de óleo hidráulico, graxa, óleo lubrificante para manutenção e conservação dos veículos e material de limpeza para higienização da frota de veículos da Gerência de Transportes do CISALV No exercício de 2024, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 Total de Itens Licitados: 26. Edital disponível a partir de 18/12/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no endereço: Rua Vice Prefeito Antônio A. de Lima Nº 135, Centro - Ressaquinha/MG ou https://www.gov.br/compras-pt-br/, https://www.cisalvmg.gov.br/ e no PNCPI disponível em https://www.gov.br/ncpi-pt-br/. Entrega das Propostas a partir de 18/12/2023 no site https://www.gov.br/compras-pt-br/. Abertura das Propostas: 10/01/2024 às 09h00 no site https://www.gov.br/compras-pt-br/. Informações Gerais: Vide Edital e e-mail: pregao@cisalvmg.gov.br, Otávio Geraldo Mattes – Superintendente Geral de Gestão e Relações Institucionais do CISALV. Ressaquinha, 15 de dezembro de 2023.

5 cm -15 1883872 - 1

Ribeirão das Neves

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2023

Torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-se disponível no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/licitacoes, o Edital do Pregão Eletrônico nº 250/2023 – Processo nº 171/2023. Objeto:Aquisição de insumos através de compra direta para atender a determinação judicial, com fornecimento imediato. O prego será executado através do site www.bl.org.br no dia 12/01/2024 às 09:00 hs. Tarcísio França Santos / Presidente da CPL.

2 cm -15 1883587 - 1

Rio Acima

Prefeitura Municipal

EXONERAÇÃO PORTARIA Nº 489/2023
Torna pública a coneração a pedido da servidora efetiva Alice Nascimento Araújo Grossi – Cargo: Médica Plantonista Felipe Gonçalves Santos – Prefeitura Municipal.

1 cm -15 1883579 - 1

Rio Casca

Câmara Municipal

EXTRATO DA DISPENSA ELETRONICA Nº 013/2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CASCA-MG, manifesta interesse em obter propostas de eventuais interessados no prazo mínimo 3 (três) dias úteis, nos termos do art. 75, II, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para a Dispensa de Licitação, ocasião que ao final será selecionada a proposta mais vantajosa sob o tipo de julgamento menor preço global, visando contratação de Publicação em jornal diário de grande circulação de no mínimo em todo território de Minas Gerais. O termo de referência do processo da dispensa eletrônica licitatório 013/2023, consta no site www.licitardigital.com.br. Os interessados deverão encaminhar proposta de preço até o dia 22 de dezembro de 2023 às 07:59h. E o Certame terá início às 8:00h com término às 14:00h. DIOGO AUGUSTO MARTINS DE SOUZA, agente de contratação.

3 cm -14 1883321 - 1

Consórcio Intermunicipal Multifunaltatório do Alto Rio Pardo - COMAR

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO RPNº 14/2023, CONSÓRCIO PÚBLICO Intermunicipal Multifunaltatório do Alto Rio Pardo COMAR. Retifica a publicação referente ao Processo Licitatório nº 022/2023 cujo Objeto é: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EPP's para manutenção dos municípios consorciados ao Consórcio Público Intermunicipal Multifunaltatório do Alto Rio Pardo - COMAR, que se realizará da 26/12/2023 às 09h00min. Onde Se Lê "Pregão Eletrônico" Registro de Preços 014/2023 tipo manutencão de preço por lote: "Leia-Se: "Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 015/2023 tipo Menor Preço por Item". Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br e do endereço eletrônico: https://licitar.digital/ preferencialmente. Tamires Batista de Sousa - Pregoeira. PREGÃO ELETRÔNICO RPNº 016/2023. O Consórcio Público Intermunicipal Multifunaltatório do Alto Rio Pardo COMAR, torna pública a abertura e eventual aquisição de móveis e Equipamentos em geral para manutenção dos municípios consorciados ao Consórcio Público Intermunicipal Multifunaltatório do Alto Rio Pardo - COMAR. Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br e do endereço eletrônico https://licitar.digital/ preferencialmente. Tamires Batista de Sousa - Pregoeira.

5 cm -15 1883858 - 1

Sabará

Prefeitura Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº84/2023

Modalidade Pregão Eletrônico - Processo Interno nº 7404/2023-A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Administração, resolve RETIFICAR e REPUBLICAR o Edital de Licitação nº 084/2023, cujo objeto é "Promover registro de preços, consignado em ata, para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios LACTEOS E FÓRMULAS Infantes e Materna Alimentação Especial, para alimentação escolar das unidades de ensino da rede municipal em conformidade com o disposto a Lei Federal nº 11.947/2009 e nas Resoluções CDOS E FÓRMULAS Infantes e Materna Alimentação Especial da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as especificações e demais condições contidas neste instrumento e seus anexos". Fica remarcada a abertura do certame para o dia 29/12/2023, às 09h00min. O Edital retificado na íntegra encontra-se disponível no site: www.sabara.mg.gov.br. Sabará, 15 de dezembro de 2023. (a) Thiago Zandoná Vasconcellos – Secretário Municipal de Administração.

4 cm -15 1883742 - 1

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2023

Educação - A Secretaria Municipal de Educação torna público o Processo Seletivo Nº 003/2023, para cadastro reserva do quadro de magistério (Professor de Educação Básica – Séries Iniciais e Finais, Instrutor de Língas, Tradutor/Interprete de Língas, Especialista da Educação Básica-Pedagogo), quadro administrativo (Agente de Merenda Escolar, Agente de Limpeza Escolar, Ajudante Geral, Agente de Apoio a Educação Infantil e Agente Administrativo Escolar), e quadro técnico da Secretaria Municipal de Educação (Analista de Educação Básica – Inspetor Escolar, Psicólogo, Nutricionista, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Contador). O edital na íntegra encontra-se disponibilizado no site www.sabara.mg.gov.br. Sabará, 15 de dezembro de 2023. Fernanda Silveira Silva – Secretária Municipal de Educação.

3 cm -15 1883766 - 1

Sabinópolis

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 95/2023 – PROC. 151/2023

Torna público aviso de licitação – Pregão Eletrônico 95/2023 - Proc. 151/2023. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente. Menor Preço item. Abertura 28/12/2023 no portal www.comprasnet.com.br. Edital disponível em: www.sabinopolis.mg.gov.br – Claudemir Antônio B. de Almeida – Pregoeiro Municipal.

2 cm -15 1883702 - 1

Santa Cruz do Escalvado

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023

Processo Licitatório nº 122/2023 – pregão eletrônico 021/2023. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de consumo Médico-Hospitalar e Odontológico para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde, conforme termo de referência anexo ao processo. Dotação Orçamentária: 3.390.260.2.05.01.10.301.0011.2.0050. Fonte: 1.621.000.4.90.52.00.2.05.01.1.0.301.0011.2.0050. fonte 1.500.000. Contratos: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 03.945.035/0001-91, valor: R\$ 72.217,90; Cofarminas Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA, CNPJ: 02.537.890/0001-09, valor: R\$ 110.091,97; CRM Distribuidora Hospitalar LTDA, CNPJ: 01.818.340/0001-01, valor: R\$ 52.368,98; Dental Maria LTDA, cnpj:09.222.369/0001-13, valor: R\$ 9.988,75; DIPROM - Distribuidora De Produtos Odontologicos E Materiais LTDA, cnpj: 16.266.888/0001-10, valor: R\$ 26.666,06; DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA, cnpj:04.889.013/0001-14, valor: R\$ 15.000,00; Empreendimento comercial SAARA LTDA, cnpj:00.944.944/0001-1, valor: R\$ 15.177,60; DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA, cnpj:04.889.013/0001-14, valor: R\$ 15.000,00; Empreendimento Hospitalares LTDA, cnpj:43.269.791/0001-62, valor: R\$ 2.127,50; LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, cnpj:26.294.192/0001-80, valor: R\$ 14.119,50; PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, cnpj: 23.950.207/0001-22, valor: R\$ 48.283,78; VALE COMERCIAL LTDA:17.336.011/0001-86 R\$ 91.116,00;VRM IMPORT LTDA, cnpj: 45.157.605/0001-29, valor: R\$ 41.530,00. Vigência: até 07/12/2024. Data de Assinatura: 07/12/2023. Santa Cruz do Escalvado, 07 de dezembro de 2023. Gilmar de Paula Lima – Prefeito Municipal.

6 cm -15 1883929 - 1

Santa Juliana

Prefeitura Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023.

A Prefeitura Municipal de Santa Juliana comunica que no dia 15/12/2023, foi adjudicado o objeto da Licitação Modalidade Concorrência Pública n. 009/2023 – A J1 S Terraplanning e Pavimentação Ltda, e tudo devidamente homologado pela autoridade competente.

EXTRATO DO CONTRATO N. 210/2023
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para pavimentação rodoviária asfáltica de estradas vicinais no Município de Santa Juliana/MG, conforme contrato de repasse nº 938943/2022/MAPA/CAIXA, celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Santa Juliana-MG, objetivando a execução de Ações relativas ao Agricultura Sustentável – Contratada: J1 S Terraplanning e Pavimentação Ltda – Valor: R\$10.199.957,64 – Vigência: 15/12/2023 à 14/10/2024.

4 cm -15 1883849 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 293/2023 – PE 16/20202

Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da população ludovense. Empresa: J R G Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda. Valor: R\$ 14.250,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

ARP Nº 293/2023 – PE 62/2023

Objeto: Aquisição eventual e futura de materiais de sinalização de trânsito (especificamente balizas) para atender as demandas do Município de Santa Luzia/MG. Empresa: Tinpivi Indústria e Comércio de Tintas Ltda. Valor: R\$ 102.000,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

3 cm -15 1884057 - 1

Santa Margarida

Prefeitura Municipal

EXTRATO ATA E CONTRATO REGISTRO DE PREÇOS 012/2023

PROCESSO Nº 129/2023 DE 04/09/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. CONTRATADO: R\$ 715.554 WANIA LUCIA RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 38.715.554/0001-48, Inscrição Estadual sob nº 003848289-00-26, situada na Rua Avestriuz, nº 92, Bairro Dona Dina, Matão/MG, CEP: 35.367-000. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de materiais permanentes, visando o atendimento da demanda existente nas Secretarias Administrativas do município. Santa Margarida/MG. CONTRATANTE: Município de Santa Margarida – MG. VALOR: Ata de Registro de Preços 027/2023, com valor de R\$ 225.378,00 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais). Contrato Administrativo de Fornecedoramento 260/2023, com valor de R\$ 31.971,00 (trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais). EXECUCAO: Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social. VIGENCIA ATA REGISTRO DE PREÇOS: 15/12/2023 à 15/12/2024. VIGENCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO: 15/12/2023 à 31/12/2023. DOTAÇÃO ORÇ: Secretaria Municipal de Saúde 02.07.01.10.301.0052.1054.44.905200. Ficha 802. Fonte: 1500.02.07.01.10.302.0052.1056.44905200. Ficha 864. Fonte: 1500.02.07.02.10.301.0052.1063.44905200. Ficha 986. Fonte: 1621/1706/1710/1755. 02.07.02.10.302.0052.1065.44905200. Ficha 1033. Fonte: 1621/1706/1710/1755. 02.07.02.10.302.0052.1097.44905200. Ficha 1033. Fonte: 1600/1601/1621. Secretaria Municipal de Educação 02.04.01.12.122.0018.1025.44905200. Ficha 298. Fonte: 1500.02.04.01.12.361.0019.1029.44905200. Ficha 314. Fonte: 1500.02.04.01.12.365.0017.1047.44905200. Ficha 340. Fonte: 1500.02.04.01.12.365.0017.1038.44905200. Ficha 341. Fonte: 1500.02.04.02.12.361.0019.1027.44905200. Ficha 433. Fonte: 1500/1571. 02.04.02.12.365.0017.1045.44905200. Ficha 491. Fonte: 1500/1569/1570/1571. 02.04.02.12.365.0017.1047.44905200. Ficha 492. Fonte: 1550/1569/1570/1571. 02.04.03.12.361.0019.1053.44905200. Ficha 576. Fonte: 1540/1542. 02.04.02.12.365.0019.1085.44905200. Ficha 576. Fonte: 1540.02.04.02.12.365.0019.1086.44905200. Ficha 611. Fonte: 1540.02.04.02.12.365.0019.1086.44905200. Ficha 611. Fonte: 1540.02.04.02.12.365.0019.1086.44905200. Ficha 611. Fonte: 1540.02.04.02.12.365.0019.1086.44905200. Ficha 104. Fonte: 1500/1706/1710/1755. Secretaria Municipal de Assistência Social 02.08.01.08.122.0029.107.44905200. Ficha 1129. Fonte: 1550/1660. 02.08.02.08.244.0025.1072.44905200. Ficha 1154. Fonte: 1550/1660. 02.08.02.08.244.0030.1075.44905200. Ficha 1161. Fonte: 1500/1501/1660. Ilbelleina Santana Ottoni. Prefeito Municipal.

10 cm -15 1884068 - 1

EXTRATO ATA E CONTRATO REGISTRO DE PREÇOS 012/2023

PROCESSO Nº 129/2023 DE 04/09/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. CONTRATADO: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.222.018/0001-63, Inscrição Estadual sob nº 53572294-00-07, situada na Av. Catarina Eller, nº 710, Centro, Alto Iguatemi/MG, CEP: 36.967-000. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de materiais permanentes, visando o atendimento da demanda existente nas Secretarias Administrativas do município de Santa Margarida/MG. CONTRATANTE: Município de Santa Margarida – MG. VALOR: Ata de Registro de Preços 026/2023, com valor de R\$ 2.363.967,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais). Contrato Administrativo de Fornecedoramento 259/2023, com valor de R\$ 770.823,50 (setecentos e setenta mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). EXECUCAO: Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social. VIGENCIA ATA REGISTRO DE PREÇOS: 15/12/2023 à 15/12/2024. VIGENCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO: 15/12/2023 à 31/12/2023. DOTAÇÃO ORÇ: Secretaria Municipal de Saúde 02.07.01.10.301.0052.1054.44.905200. Ficha 802. Fonte: 1500.02.07.01.10.302.0052.1056.44905200. Ficha 864. Fonte: 1500.02.07.02.10.301.0052.1063.44905200. Ficha 986. Fonte: 1621/1706/1710/1755. 02.07.02.10.302.0052.1065.44905200. Ficha 1033. Fonte: 1621/1706/1710/1755. 02.07.02.10.302.0052.1097.44905200. Ficha 1033. Fonte: 1600/1601/1621. Secretaria Municipal de Educação 02.04.01.12.122.0018.1025.44905200. Ficha 298. Fonte: 1500.02.04.01.12.361.0019.1029.44905200. Ficha 314. Fonte: 1500.02.04.01.12.365.0017.1037.44905200. Ficha 340. Fonte: 1500.02.04.01.12.365.0017.1047.44905200. Ficha 341. Fonte: 1500.02.04.02.12.361.0019.1027.44905200. Ficha 433. Fonte: 1500/1571. 02.04.02.12.365.0017.1045.44905200. Ficha 491. Fonte: 1500/1569/1570/1571. 02.04.02.12.365.0017.1047.44905200. Ficha 492. Fonte: 1550/1569/1570/1571. 02.04.03.12.361.0019.1053.44905200. Ficha 576. Fonte: 1540/1542. 02.04.02.12.365.0019.1085.44905200. Ficha 576. Fonte: 1540.02.04.02.12.365.0019.1086.44905200. Ficha 611. Fonte: 1540.02.04.02.12.365.0019.1086.44905200. Ficha 611. Fonte: 1540.02.04.02.12.365.0019.1086.44905200. Ficha 104. Fonte: 1500/1706/1710/1755. Secretaria Municipal de Assistência Social 02.08.01.08.122.0029.107.44905200. Ficha 1129. Fonte: 1550/1660. 02.08.02.08.244.0025.1072.44905200. Ficha 1154. Fonte: 1550/1660. 02.08.02.08.244.0030.1075.44905200. Ficha 1161. Fonte: 1500/1501/1660. Ilbelleina Santana Ottoni. Prefeito Municipal.



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade>, sob o número 320231215195850211.

Pains

Prefeitura Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024. A Prefeitura Municipal de Pains torna público a todos os interessados a suspensão da realização do Processo Licitatório citado, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para execução de obra de drenagem no bairro Joel Gomes no Município de Pains/MG. Tel: (37) 3323.1285. Pains/MG, 05 de Fevereiro de 2024. Karina Paula Rodrigues Silva, Agente de Contratação.

2 cm -05 1903799 - 1

Pará de Minas

Prefeitura Municipal

2.º ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – PRC Nº 283/23
O Pregoeiro do Município de Pará de Minas-MG, vem através deste informar a quem possa interessar, a proposição do 2.º Adendo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – PRC Nº 283/23. OAdendo encontra-se disponível na íntegra nos sites https://parademinas.mg.gov.br/licitacoes/ e https://novobmmnet.com.br Pará de Minas, 05 de fevereiro de 2024. Anderson José Guimarães Viana. Pregoeiro.

2 cm -05 1903600 - 1

ATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023
O Município de Pará de Minas torna pública aos interessados a Retificação do Edital do Concurso Público nº 01/2023, que tem por objeto a contratação de Guardas Civis Municipais para a cidade de Pará de Minas, cujas alterações estão a seguir elencadas:
1. Alteração da redação do item 7.11.1.1

De onde se lê:
7.11.1.1. Serão convocados para a realização do Curso de Formação de Guardas Civis Municipais até 30 (trinta) candidatos melhor classificados nas etapas anteriores, sendo 28 (vinte e oito) candidatos de ampla concorrência e 02 (dois) candidatos portadores de deficiência, caso houverem.

Leia-se, passando a vigorar a seguinte redação:
7.11.1.1. Serão convocados para a realização do Curso de Formação de Guardas Civis Municipais todos os candidatos aprovados nas etapas anteriores, tanto na modalidade de ampla concorrência, bem como na modalidade de pessoa com deficiência (PCD).

2. Alteração do Anexo I, do Edital nº 01/2023
No que pertine à carga horária relativa ao cargo de Guarda Civil Municipal, de onde se lê:
Carga Horária Semanal – 44 horas
Leia-se, passando a vigorar a seguinte redação:
Carga Horária Semanal – 12/36 horas
3. Alteração da redação do item 11.4, “n”
De onde se lê:
11.4. O candidato nomeado deverá apresentar obrigatoriamente, no ato da posse:
a) ...
n) Certidão de nascimento e cartão de vacina dos filhos menores.
Leia-se, passando a vigorar a seguinte redação:
11.4. O candidato nomeado deverá apresentar obrigatoriamente, no ato da posse:
a) ...
n) Certidão de nascimento dos filhos menores.
4. Alteração do Anexo IV, do Edital nº 01/2023
Com relação ao prazo recursal inerente às atividades da 5ª Fase (Exames Psicológicos), 6ª Fase (Exames Toxicológicos), 7ª Fase (Investigação Social) e 8ª Fase (Curso de Formação), passa a ser de 03 (três) dias os prazos de recurso, e não de 02 (dois) dias, como até então é previsto no edital.

Pará de Minas, 01 de fevereiro de 2024.
FÁBIO LUIZ DOS SANTOS, TEN CEL QOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO 01/2023

SÉRGIO RAIMUNDO MARINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

ELIAS DINIZ
PREFEITO MUNICIPAL

11 cm -05 1903445 - 1

CHAMADA PÚBLICA 001/2024.

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento dos interessados a abertura da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 – PRC Nº 006/2024. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE. Os interessados em participar da presente Chamada Pública deverão entregar, a partir da data de publicação deste edital, a documentação para habilitação com o projeto de venda até o dia 27 de fevereiro, às 09:00 horas, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizada à Praça Afonso Pena, nº 30, bairro Centro o envelope lacrado contendo a documentação. O edital poderá ser obtido na íntegra na Diretoria de Compras e Contratos ou através do site https://parademinas.mg.gov.br/licitacoes/. Pará de Minas, 05 de fevereiro de 2024. Marluce de Souza Pinto Coelho. Secretária Municipal de Educação.

4 cm -05 1903586 - 1

Paraguaçu

Câmara Municipal

EXTRATO PUBLICAÇÃO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 012/2023
Partes: Câmara Municipal de Paraguaçu/MG e Big Benefícios Ltda. Objeto: Prestação De Serviços Especializados Na Administração, Gerenciamento E Fornecimento De Cartões Eletrônicos/Magnéticos Com Chip De Segurança Para Concessão De Auxílio Alimentação Aos Servidores Da Câmara Municipal Vigência: 12(doze) meses – até 31/12/2024. Valor Total: Não haverá cobrança de taxa para administração, gerenciamento e fornecimento dos cartões eletrônicos/magnéticos. Assinam: Edmar Tavares – Presidente da Câmara Municipal e André Carlos da Fonseca – Big Benefícios Ltda.

EXTRATO PUBLICAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 001/2024
Partes: Câmara Municipal de Paraguaçu/MG e Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Paraguaçu (ACIAP), Objeto: Contrato de locação de 1 (uma) sala comercial situadas nesta cidade de Paraguaçu/MG, à rua Machado, nº 684, primeiro subsolo, no Centro Vigência: 12 meses de 1º/01/2024 a 31/12/2024 Valor Total: R\$ 3.500,00 totalizando R\$ 42.000,00. Assinam: Edmar Tavares e Sylvia de Oliveira – Presidente da Câmara Municipal e Nilson Andrade – Presidente da ACIAP

5 cm -01 1902469 - 1

EXTRATO PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024
A Câmara Municipal de Paraguaçu informa que realizará CONCURSO PÚBLICO nº 001/2024, para diversos cargos. Edital no quadro de avisos e sites: www.klconcursos.com.br. Edmar Tavares - Presidente

1 cm -02 1903355 - 1

Paraopeba

Prefeitura Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2024
Processo nº014/2024. A Prefeitura Municipal de Paraopeba-MG, por intermédio da Divisão de Compras Licitações, Contratos e Convênios, realizará a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, em sessão a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br) no dia 22 de fevereiro de 2024, às 09H30 horas. Recebimento de Propostas: até AS 09:29 horas do dia 22/02/2024. Prédio localizado na Rua Américo Barbosa nº 13, Centro, nesta. Refere-se à “aquisição com entrega fracionada de material de informática”. Cópias do edital poderão ser obtidas no endereço supra e nos sites www.licitardigital.com.br e www.paraopeba.mg.gov.br. Informações através do telefone: 031-3714-1442, no horário de 13:00 às 17:00 horas e através do email licitacaoparaopebamg@paraopeba.mg.gov.br. Paraopeba/MG 05 de fevereiro de 2024. Aroldo Costa Melo, Prefeito Municipal.

3 cm -05 1903666 - 1

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2024
Processo Nº002/2024 - Contratante - Prefeitura Municipal De Paraopeba - Objeto - Constitui objeto da presente compra direta, a Aquisição de um Gerador de Aerossol a Frio UBV veicular de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência).VALOR TOTAL ESTIMADO DA AQUISIÇÃO R\$20.000,00 PERÍODO DE PROPOSTAS - De 07/02/2024 às 8h Até 09/02/2024 às 8h PERÍODO DE LANCES - De 15/02/2024 às 09h Até 15/02/2024 às 15h.

2 cm -05 1903513 - 1

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO Nº017/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Paraopeba; Objeto: Constitui objeto da presente compra direta a contratação de empresa para divulgação radiofônica de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência. Valor total estimado da aquisição: R\$18.240,00; Período de propostas: 07/02/2024 às 8h até 09/02/2024 às 8h; Período de lances: 16/02/2024 às 09h até 16/02/2024 às 15h.

2 cm -05 1903642 - 1

Passa Quatro

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023
Objeto: Registro de preços visando a aquisição eventual e parcelada de peças para o setor odontológico. Homologação: 01/02/2024. Empresa contratada. Ata de Registro de Preços nº 035/2024: Alessandra Bighi ME - CNPJ nº 13.823.529/0001-57. Valor: R\$ 47.678,00. Vigência: 01/02/2024 até 01/02/2025. Homologação e Contrato –Pregão Eletrônico nº 107/2023. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes diversos. Homologação: 05/02/2024. Empresa contratada. Contrato nº 034/2024: Nine Digital Bank - Certificação Digital e Soluções Empresariais LTDA - CNPJ nº 30.977.140/0001-85. Valor: R\$ 400,00. Vigência: 05/02/2024 até 05/06/2024. Dotações vigentes do orçamento. Henrique Nogueira Gonçalves – Prefeito Municipal.

3 cm -05 1903588 - 1

Passos

Prefeitura Municipal

ADJUDICA E HOMOLOGA O PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 304/2023
Na modalidade Concorrência nº. 014/2023, visando a contratação de empresa especializada para reforma e Revitalização da Quadra Poliesportiva no Bairro São Francisco com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra à empresa: CONSTRUTORA E&E FERNANDES LTDA no valor de R\$154.318,25(cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Passos, 05 de fevereiro de 2024. Vicente de Paulo Campeiz – Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

3 cm -05 1903562 - 1

Pedra Dourada

Prefeitura Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2024
Torna a público a abertura do P.L. Nº 011/2024 na modalidade P.E. Nº 004/2024 a ser realizado às 09h00min do dia 23/02/2024. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios e correlatos, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das secretarias e setores vinculados à Prefeitura Municipal de Pedra Dourada – MG. Informações através do site www.pedradourada.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@pedradourada.mg.gov.br. Pedra Dourada 05/02/2024. Igor Vaz Carrara da Cruz, Pregoeiro Oficial.

3 cm -05 1903663 - 1

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2024
Torna a público a abertura do P.L. Nº 008/2024 na modalidade P.E. Nº 002/2024 a ser realizado às 09h00min do dia 22/02/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 01 (um) Trator Agrícola, novo de fábrica, (zero hora), conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Pedra Dourada/MG. Informações através do site www.pedradourada.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@pedradourada.mg.gov.br. Pedra Dourada 05/02/2024. Igor Vaz Carrara da Cruz, Pregoeiro Oficial.

3 cm -05 1903659 - 1

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2024
Torna a público a abertura do P.L. Nº 009/2024 na modalidade P.E. Nº 003/2024 a ser realizado às 13h00min do dia 22/02/2024. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de 03 (três) Ônibus Escolares de 30 (trinta) lugares, sendo dois urbanos e um rural, zero km, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pedra Dourada-MG, nos termos do convênio de saída nº 1261000130/2023/SEE. Informações através do site www.pedradourada.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@pedradourada.mg.gov.br. Pedra Dourada 05/02/2024. Igor Vaz Carrara da Cruz, Pregoeiro Oficial.

3 cm -05 1903661 - 1

Pintópolis

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS 06/2023
A prefeitura de Pintópolis/Mg torna pública a adjudicação/homologação da tomada de preços 06/2023. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de UBS tipo I no prolongamento da Av. JK, loteamento vicente cardoso, município de Pintópolis-MG, à empresa Construmota LTDA, CNPJ: 26.497.372/0001-69. No valor de R\$ 1.991.039,58. Ley Lopes dos Santos.

2 cm -05 1903633 - 1

Piranguçu

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024
Dispensa nº 010/2024, contratação de empresa para prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Técnica para atuação junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Referência da Assistência Social –CRAS, Conforme Lei nº14.133/21, Inciso II do Art. 75. A prefeitura receberá propostas até a data limite de 08/02/2024 as 16:00 horas, através do e-mail compras@pirangucu.mg.gov.br. Processo Licitatório nº 018/2024, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Registro de Preço para aquisição de dietas, suplementos alimentares e fraldas geriátricas, exclusiva para ME, EPP e MEI ou Equiparadas. Abertura 19/02/2024 as 09:00 horas. Processo Licitatório nº 019/2024, Pregão Eletrônico nº 004/2024, Registro de Preço para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos ETICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLOGICOS, ESPECIFICOS E NOVOS, que não constam na relação municipal de medicamentos, exclusivo para ME, EPP e MEI os itens 02.03.04, 05 e 06, exclusiva para ME, EPP e MEI ou Equiparadas e item 01 para ampla concorrência. Abertura 21/02/2024 as 09:00 horas. Dúvidas e-mail compras@pirangucu.mg.gov.br. Outras Informações pelo site www.pirangucu.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 3643-1222 das 08:00 as 16:00.

5 cm -05 1903536 - 1

Porteirinha

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO – TP Nº 29/2023
Objeto: Obra de calçamento em bloquete sextavado e meio fio de concreto na Rua Onofre Teixeira da Silva no Bairro São Sebastião. Empresa Contratada: JMS CONSTRUTORA E PRÉ - MOLDADOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 50.469.646/0001-90, Valor: R\$ 63.965,17, Contrato nº 03/2024. Prazo: 04 meses. Porteirinha/MG, 05/02/2024. Juraci Freire Martins – Prefeito Municipal.

2 cm -05 1903755 - 1

AVISO DE INTENÇÃO À ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023
A Prefeitura Municipal de Porteirinha torna público o interesse em aderir a Ata de Registro de Preços nº 18/2023 proveniente do Pregão Presencial SRP nº 07/2023, Processo Licitatório nº 11/2023, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Mato Verde/MG, para Contratação de empresa para prestação de serviços de equipe de apoio e brigadistas para os eventos do município de Porteirinha. Fornecedor: SF Brigada Ltda, CNPJ: 46.418.850/0001-05. Valor: R\$ 82.333,00. Informações pelo e-mail: licitacao@porteirinha.mg.gov.br ou pelo fone (38) 3831-1297. Porteirinha/MG, 05/02/2024. Juraci Freire Martins - Prefeito Municipal

3 cm -05 1903750 - 1

AVISO DE INTENÇÃO À ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023
A Prefeitura Municipal de Porteirinha torna público o interesse em aderir a Ata de Registro de Preços nº 22/2023 proveniente do Pregão Presencial SRP nº 17/2023, Processo Licitatório nº 123/2023, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Cocos/BA, para Contratação de serviços de locação de estrutura com fornecimento específico de trio elétrico profissional. Fornecedor: Projeminas Comércio e Serviços Ltda, CNPJ: 25.372.472/0001-04. Valor: R\$ 76.666,00. Informações pelo e-mail: licitacao@porteirinha.mg.gov.br ou pelo fone (38) 3831-1297. Porteirinha/MG, 05/02/2024. Juraci Freire Martins - Prefeito Municipal

3 cm -05 1903753 - 1

EXTRATO DE CONTRATO – TP Nº 28/2023
Objeto: Obra de calçamento em bloquete sextavado e meio fio de concreto na Av. José Lúcio de Bríto no Bairro São Sebastião. Empresa Contratada: ABRANGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF sob nº 10.499.643/0001-85, Valor: R\$ 117.253,58, Contrato nº 02/2024. Prazo: 03 meses. Porteirinha/MG, 05/02/2024. Juraci Freire Martins – Prefeito Municipal.

2 cm -05 1903754 - 1

EXTRATO DE CONTRATO – TP Nº 30/2023
Objeto: Obra de calçamento em bloquete sextavado e meio fio de concreto na Rua Henrique Francisco dos Santos no Bairro São Sebastião. Empresa Contratada: OBJETIVO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF sob nº 40.089.857/0001-44, Valor: R\$ 60.807,75, Contrato nº 04/2024. Prazo: 03 meses. Porteirinha/MG, 05/02/2024. Juraci Freire Martins – Prefeito Municipal.

2 cm -05 1903757 - 1

Resende Costa

Prefeitura Municipal

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
O Município de Resende Costa torna público que realizará Processo Licitatório nº 0018/2024, Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.resende-costa.mg.gov.br ou e-mail licitacao@resendecosta.mg.gov.br, tendo por objeto o Registro de Preços para aquisição de EPI’s (equipamentos de proteção individual) e protetor solar. Inf.: (32) 3354.1366 – ramal 214. Data: 21/02/2024 às 08:00h. – Kátia Suzana de Resende – Pregoeira.

2 cm -05 1903741 - 1

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024
O Município de Resende Costa torna público que realizará Processo Licitatório nº 0021/2024, Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.resende-costa.mg.gov.br ou e-mail licitacao@resendecosta.mg.gov.br, tendo por objeto o Registro de Preços para aquisição de herbicidas não seletivos de ação sistêmica. Inf.: (32) 3354.1366 – ramal 214. Data: 22/02/2024 às 08:00h. – Kátia Suzana de Resende – Pregoeira.

2 cm -05 1903742 - 1

Rio do Prado

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2024
Pregão (Presencial) Nº 001/2024 - O Município de Rio do Prado/MG, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2024, licitação pública, na modalidade Pregão (Presencial) Nº 001/2024 para contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de sistemas integrados de gestão pública incluindo serviços de implantação, migração dos dados, parametrizações iniciais, treinamento, suporte técnico e disponibilização da solução em datacenter externo certificado, conforme descrição detalhada do serviço, requisitos obrigatórios e demais especificações do edital e seus anexos, afim de atender as necessidades do Município de Rio do Prado-MG. Os envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO deverão ser protocolizados, no setor de licitação, até às 09:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2024.Os interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede da Prefeitura Municipal de Rio do Prado-MG, Rua Severino Fonseca, nº 43, Centro, Cep. 39.940-000, Rio do Prado-MG, sala de licitação. Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail: riopradolicitacao@gmail.com. Rio do Prado-MG, 05 de fevereiro de 2024. JULIO CEZAR RODRIGUES SANTOS. Agente de Contratação

5 cm -05 1903752 - 1

Rio Paranaíba

Prefeitura Municipal

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024
Fornecimento de um transmissor FM 1KW, modelo EX1020, ajustável de 0 a 1.050W. Abertura: 14/02/2024 às 08 horas.Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br. Rio Paranaíba/MG, 05 de fevereiro de 2024. Valdemir Diógenes da Silva – Prefeito Municipal

2 cm -05 1903948 - 1

Rio Pardo de Minas

Prefeitura Municipal

PREGÃO RP Nº 090/2023
Aviso de Anulação - Processo nº 206/2023 Pregão RP nº 090/2023. O Município de Rio Pardo de Minas/MG, torna público que o processo/ pregão RP nº 206/90-2023, Objeto: Locação de equipamento (analisador bioquímico), com fornecimento de kits/reagentes, para realização de exames bioquímicos e hematológicos, em conformidade com o disposto na Lei 8666/93, em defesa do interesse público, foi ANULADO. Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 - ou através do e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 05/02/2024.

3 cm -05 1903653 - 1

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024
O Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo - COMAR torna público o Extrato de Ata de Registro de Preços nº 05/2024 referente ao Processo Licitatório nº 016/2023 - Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 09/2023, COMAR x Metah Ltda. - CPF/ CNPJ 22.723.564/0001-95, Valor: R\$ 46.852.880,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais). Vigência: 12 meses. Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br, página eletrônica: https://licitar.digital/, preferencialmente. Tâmiris Batista de Souza - Pregoeira.

3 cm -05 1903778 - 1



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320240205192951027.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA/MG AVISO DE LICITAÇÃO

A PREF. MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA/MG torna público o Processo Licitatório nº 080/2023, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 030/2023. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA**. Abertura da sessão: **08/01/2024 às 09h00min**. Edital disponível através do e-mail: licitacao@luislandia.mg.gov.br

Maria Fernanda Melo - Pregoeira Oficial.

Cooperativa Vivaz Geração

CNPJ/MF nº 47.819.799/0001-06

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

A Cooperativa Vivaz Geração representada por seu Presidente, o Sr. Fabio Luis Tofano Padovani, RG nº 27.414.881-X SSP/SP, CPF/MF nº 214.726.138-64, **Convoca** por meio deste Edital, todos os cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 28/12/2023, em primeira chamada às 14h00, e, em segunda chamada, às 15h00, de forma presencial na Rua Antônio de Albuquerque, nº 330, Sala 901, Bairro Savassi, para deliberar sobre os seguintes assuntos nesta **Ordem do Dia**: I - A dissolução e liquidação da Cooperativa; II - A nomeação do liquidante; III - A eleição dos membros do conselho fiscal que irão proceder com a liquidação; e IV - Acrescento à denominação da expressão "em liquidação". Belo Horizonte/MG, 18/12/2023. **Fabio Luis Tofano Padovani** - Presidente.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FOMUV

AVISO DE LICITAÇÃO

Republikado o aviso da licitação nº 243/2023, por erro material, conforme publicado nos jornais: Minas Gerais, página 13 e Hoje em dia, página 2, ambos de 14/12/2023. **LICITAÇÃO Nº 243/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2023** - do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES E MATERIAIS DESCARTÁVEIS**. Data da sessão: 05/01/2024, às 8h. Retirada do Edital: www.hospitalhbp.com.br. Informações: (035) 3606-3591/3592/3595 - edita@hospitalhbp.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA - MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2023

Torna pública a abertura do processo licitatório para registro de preços para a eventual prestação de serviços médicos veterinários para atender a Secretaria de Saúde. Data: 03/01/2024, às 8:30 horas. Editais disponíveis no site: www.novaera.mg.gov.br ou www.ammlicita.org.br. Departamento de Compras e Licitações: Rua João Pinheiro, 91 - Centro. **Taxi Silva Costa** - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUEINHAS

PL Nº 068/23 - CONCORRÊNCIA Nº 002/23

Typo Menor Preço. Objeto: Contratação de Empresa especializada e qualificada para a realização de recapeamento asfáltico sobre alvenaria polidétrica em diversas ruas do Município de Biqueinhas/MG. Obtenção do Edital: www.biqueinhas.mg.gov.br. Abertura às 09h00min (Horário de Brasília) do dia 30/01/2024. Informações pelo e-mail: licitacao@biqueinhas.mg.gov.br. **Bethânia Bernardes Oliveira e Araújo** - Presidente da CPL.

CENTRAL PARAÍSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ/MF Nº 19.892.841/0001-07 - NIRE: 3121008725-6

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Pela presente, ficam convocados os Senhores Quilistas da sociedade CENTRAL PARAÍSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., para **Reunião de Sócios**, a ser realizada na Av. Castelo Branco, nº 65, Bairro Horto, Município de Ipatinga/MG, CEP: 35.160-294, no dia 28 de dezembro de 2023, em primeira chamada às 16h, necessitando a presença dos titulares de 1/3 do capital social, e em segunda chamada às 16h15min, com qualquer número, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: I - aprovação de contas da administração e destinação do resultado econômico; II - aprovação do balanço patrimonial; III - deliberar sobre outros assuntos de interesse geral. Ipatinga/MG, 14 de dezembro de 2023. **Frederico Alves Magalhães** - Sócio Administrador. **Marco Antônio Alves de Magalhães** - Sócio Administrador.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Aviso de Errata e Prorrogação do Pregão Eletrônico RP nº 121/2023, Processo Licitatório nº 230/2023 para o dia 18/01/2024 com recebimento das propostas comerciais até 09h. Objeto: Registro de preços para aquisição e instalação de equipamentos climatizadores para atender às demandas das escolas municipais do município. A prorrogação na íntegra estará disponível nos sites www.lagoasanta.mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Wellington Fonseca Monteiro / Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura da Chamada Pública 001/2023 no dia 08/01/2024 às 09h30min, com recebimento dos envelopes até às 09h. Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros através da agricultura familiar e empreendedor familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE, para compor a alimentação escolar, de acordo com a lei nº 11.947, de 16/06/2009 e Lei nº 14.660, de 23/08/2023 e Resolução nº 06 do FNDE, de 08/05/2020 e Resolução 21 do FNDE, de 16/11/2021. O edital na íntegra estará disponível na Rua São João, 290-Centro, no horário de 12h às 17h e/ou no site www.lagoasanta.mg.gov.br. **Daniel Alves Vilela**/Presidente CPL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

MULTIFUNILITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 14/2023

O Consórcio Público Intermunicipal Multifunilitário do Alto Rio Pardo COMAR, retifica a publicação referente ao Processo Licitatório nº 022/2023 cujo Objeto é: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EPI's para manutenção dos municípios consorciados ao Consórcio Público Intermunicipal Multifunilitário do Alto Rio Pardo - COMAR, que se realizará dia 26/12/2023 às 09h00min. Onde Se Lê "Pregão Eletrônico - Registro de Preços 014/2023 tipo menor preço por lote" Leia-Se: "Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 015/2023 tipo Menor Preço por Item". Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br e do endereço eletrônico licita.digital/ preferencialmente. **Tamires Batista de Sousa** - Pregoeira

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

MULTIFUNILITÁRIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 016/2023

O Consórcio Público Intermunicipal Multifunilitário do Alto Rio Pardo COMAR, torna pública a quem interessar que realizará no dia 28/12/2023 às 09h00min o Processo Licitatório nº 023/2023 - Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 016/2023 Tipo Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e Equipamentos em geral para manutenção dos municípios consorciados ao Consórcio Público Intermunicipal Multifunilitário do Alto Rio Pardo - COMAR. Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br e do endereço eletrônico licita.digital/ preferencialmente. **Tamires Batista de Sousa** - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO/MG

Processo 154/2023 - Tomada de Preços 009/2023

O município de São Tiago torna público que fará realizar licitação para a contratação de empresa especializada para a Reforma e Ampliação da Usina de Triagem e Contratação de Resíduos Sólidos Urbanos de São Tiago. Prazo para Cadastro até 29/12/2023. O recebimento dos envelopes de habilitação e Proposta será no dia 04/01/2024 até às 13h30 com abertura da sessão às 14h do mesmo dia. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no site: www.santiao.mg.gov.br. São Tiago, 15/12/2023. **Alexandre N. A. Vivas** - Pref. Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUAIA-MG

Aviso de Licitação alteração de data de abertura: Proc. 000348/23 - pregão eletrônico - nº 101 / 2023 - tipo: menor preço unitário.-objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, valor estimado: R\$ 2.729.782,80 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) - abertura dia 28/12/2023 às 09:00, obs. informações e retirada da íntegra do edital na prefeitura; horário comercial no setor de licitações ou site: <https://www.camanduaia.mg.gov.br/transparencia/licitacao/aviso-de-publicacao>.

CONSÓRCIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DOS

VALES DO NOROESTE DE MINAS - CONVALES

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - Processo 040/2023 - Pregão Presencial 004/2023 Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para produção e fornecimento de conjuntos estomatológicos decorativos diversos e implementação de iluminação decorativa de led para o ciclo natatório, revellon e piscina visando atendimento da demanda dos municípios consorciados ao CONVALES. Empresa: SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: nº 40.492.724/0002-03. Valor: R\$ 24.150.000,00. Data: 07/12/2023. **Arnos-MG, 15/12/2023. Luan Vinicius Rodrigues de Lima** - Pregoeiro

CONSÓRCIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DOS

VALES DO NOROESTE DE MINAS - CONVALES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023 - Processo 03/2023 - Pregão Eletrônico 038/2022 - Objeto: Registro de preço para contratação dos serviços de confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem de conjuntos estomatológicos decorativos diversos e implementação de iluminação decorativa de led para o ciclo natatório, revellon e piscina visando atendimento da demanda dos municípios consorciados ao CONVALES. Empresa: CASTRO & ROCHA LTDA. - CNPJ: 32.185.141/0001-12 - Valor Homologado: R\$ 19.955.446,36. Data: 05/12/2023. **Arnos-MG, 15/12/2023. Luan Vinicius Rodrigues de Lima** - Pregoeiro

CONSÓRCIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DOS

VALES DO NOROESTE DE MINAS - CONVALES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023 - Processo 040/2023 - Pregão Presencial 004/2023 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para produção e fornecimento de lizes urbanas para atender os municípios consorciados ao CONVALES. Empresa: SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: nº 40.492.724/0002-03. Valor: R\$ 24.150.000,00. Data: 07/12/2023. Vigência: 12 meses; **Arnos-MG, 15/12/2023. Luan Vinicius Rodrigues de Lima** - Pregoeiro

CONSÓRCIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DOS

VALES DO NOROESTE DE MINAS - CONVALES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - Processo 033/2023 - Pregão Eletrônico 020/2022 Objeto: Registro de preço para contratação dos serviços de confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem de conjuntos estomatológicos decorativos diversos e implementação de iluminação decorativa de led para o ciclo natatório, revellon e piscina visando atendimento da demanda dos municípios consorciados ao CONVALES. Empresa homologada: CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 - Valor Homologado: R\$ 19.955.446,36. Data: 05/12/2023. **Arnos-MG, 15/12/2023. Luan Vinicius Rodrigues de Lima** - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEABA-MG

Aviso de Publicação Pregão Eletrônico nº090/2023, Processo nº207/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEABA-MG, por intermédio da Divisão de Compras Licitações, Contratos e Convênios, realizará a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, em sessão a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitat Digital (www.licitatdigital.com.br) no dia 28 de dezembro de 2023, às 09h30 horas. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ AS 09:29 HORAS DO DIA 28/12/2023. Prédio localizado na Rua Américo Barbosa nº 13, Centro, nesta. Refere-se à OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática com Resolução nº 8.095 de 06 de Abril de 2022 USB Champs. Cópias do edital poderão ser obtidas no endereço supra e nos sites www.licitatdigital.com.br e www.parapeaba.mg.gov.br. Informações através do telefone: 031-3714-1442, no horário de 13:00 às 17:00 horas e através do email licitacao@parapeaba.mg.gov.br. Paraopeaba/MG 15 de dezembro de 2023. **Aroldo Costa Melo** - Prefeito Municipal

Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº 30034/2023 - Processo nº 01.016.228/23-5 - UASG 984123. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização e execução do evento "A Rua é Nossa" promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Prefeitura de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos. **DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** dia 08/01/2024, às 09:00 horas. O pregão será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. O edital poderá ser obtido pelos interessados através dos sites prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e www.pbh.compras. Mais informações poderão ser obtidas, preferencialmente através do e-mail pregao@pbh.gov.br ou na Gerência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SME/L) situada na Rua Timbiras, nº 628, 5º andar, Fundações, BH/MG, CEP 30140-068. Fone: (31) 3246-5107. **MANUAL DO FORNECEDOR:** deverão ser observadas as regras de utilização do sistema constantes do manual de fornecedor disponível no site www.pbh.compras para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a sessão. As dúvidas de caráter técnico quanto à utilização do sistema eletrônico deverão ser resolvidas junto à Central de Atendimento ao Usuário do Ministério da Economia, pelo telefone 0800-978-9301. **Adriana Branco Cerqueira**, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2023

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 80/2023, do tipo Menor Preço, Julgamento por Item, visando a Aquisição futura de arame recozido, argamassa, cal, cimento, eletroldo, lona, prego, tábua de madeira, tijolo e vergalhão conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. Sessão dia 03/01/2024 às 08h30min. Mais informações através do e-mail licitacao@manhuacu.mg.gov.br ou através do site www.manhuacu.mg.gov.br e no sistema BLL Compras (www.bll.org.br). **Manhuacu/MG, 15 de dezembro de 2023**
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO torna pública a Adesão nº 058/2023- Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 260/2022 do Pregão Eletrônico SRP nº 262/2022 realizado pela SUPREL - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, para aquisição de aquisição centralizada de licenças de uso Windows Server Data Center e Licença de uso Windows Server Cal, tendo como favorecida a seguinte empresa: Brasflow Informática Ltda. - CNPJ: 37.142.978/0001-05, com o valor global de R\$ 605.456,30. Gerência de Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO torna pública a licitação do PE nº 091/2023 objeto aquisição de uniforme para uso individual dos funcionários da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Recebimento das propostas por meio eletrônico no site www.bllmcompras.org.br de 18/12/2023 às 17:00 horas até 05/01/2024 às 12:00 horas. Início da Sessão de disputa prevista para o dia 05/01/2024 às 14:00 horas. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link licitações e no site www.bllmcompras.org.br. Informações: (31) 3559-3301. **Fabio Rodrigues Braga** - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO torna pública edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link licitações. Informações: (31) 3559-3301. Gerência de Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO torna pública Ata de Registro de Preços nº 457, 458, 459, 460 e 461, respectivamente, do Pregão Eletrônico SRP nº 066/2023 - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, com vigência pelo período de 11/12/2023 a 11/12/2024. Fornecedores: Novo Milênio Produtos e Serviços Ltda. CNPJ: 02.412.970/0001-20, com os valores estimados de: item 41 - R\$ 16.335,00 e item 46 - R\$ 8.162,00. Vitox Distribuidora Ltda. CNPJ: 20.753.595/0001-21, com os valores globais de: item 19 - R\$ 2.757,60 e item 52 - R\$ 14.569,60. Autêntica Comércio de Alimentos Ltda. CNPJ: 31.913.454/0001-47, com os valores globais de: item 01 - R\$ 21.472,00, item 12 - R\$ 197,60, item 13 - R\$ 38.380,05, item 32 - R\$ 2.601,00, item 31 - R\$ 1.096,00, item 41 - R\$ 4.192,00, item 46 - R\$ 8.162,00, item 20 - R\$ 1.292,00, item 40 - R\$ 4.392,00, item 44 - R\$ 20.277,80, item 49 - R\$ 29.792,36 e item 50 - R\$ 14.663,00. Natália Distribuidora Ltda. CNPJ: 04.930.311/0001-29, com o valor global de item 34 - R\$ 37.595,95; MR Alimentos Saudáveis Ltda. CNPJ: 22.077.561/0001-01, com os valores globais de: item 26 - R\$ 17.275,76 e item 27 - R\$ 55.626,09. Superintendência de Compras e Licitações

MUNICÍPIO DE MACHADO

EXTRATO DO VII TERMO ADITIVO AO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2019
Partes: Município de Machado/W & M Participação LTDA - EPP. **Processo Licitatório nº: 260/2019** - Objeto: prorrogação de prazo - **Assinatura:** 27/11/2023 - Vigência: 17/09/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREF. MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA/MG torna público o Processo Licitatório nº 078/2023, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 029/2023. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, E APARELHOS ELETRÔNICOS**. Abertura da sessão: **09/01/2024 às 09h00min**. Edital disponível através do e-mail: licitacao@luislandia.mg.gov.br. **Maria Fernanda Melo** - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ENGENHEIRO NAVARRO/MG

Extrato do edital 040/23. Processo 068/23- Pregão Presencial nº 033/23. Objeto da Licitação: Registro de Preços objetivando a futuras e eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras, protetores e capas de pneus e rodas. Credenciamento: 11/01/24 às 08:30hs. Edital disponível no site: www.engenheironavarro.mg.gov.br. **Nubia Pereira Pimenta** - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG

Publicação de Extratos de Contrato - Pregão Eletrônico nº. 71/2023 - Objeto: Aquisição de equipamentos para instalação da sala de cinema, em atendimento ao Plano de Ação autorizado em decorrência da Lei Complementar nº 195/2022. Licitantes Contratados: COMERCIAL MONTALVAO ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ nº 16.749.975/0001-57. Contrato nº 114/2023. Valor: R\$ 14.730,00; KAIZEN EQUIPAMENTOS E CORRELATOS LTDA. CNPJ: 40.566.461/0001-40. Contrato nº 115/2023. Valor: R\$ 15.545,00. Prazo: 03 meses. **Porteirinha/MG, 15/12/2023. Juraci Freire Martins-Pregoeiro Municipal.**

AP MAGALHÃES & CIA LTDA.

CNPJ/MF Nº 21.027.537/0001-15 - NIRE: 3120022433-1
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Pela presente, ficam convocados os Senhores Quilistas da sociedade AP MAGALHÃES & CIA LTDA., para **Reunião de Sócios**, a ser realizada na Av. Castelo Branco, nº 65, Bairro Horto, Município de Ipatinga/MG, CEP: 35.160-294, no dia 28 de dezembro de 2023, em primeira chamada às 14h, necessitando a presença dos titulares de 1/3 do capital social, e em segunda chamada às 14h15min, com qualquer número, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: I - aprovação de contas da administração e destinação do resultado econômico; II - aprovação do balanço patrimonial; III - deliberar sobre outros assuntos de interesse geral. Ipatinga/MG, 14 de dezembro de 2023. **Antônio Pessoa Magalhães** - Sócio Administrador. **Marco Antônio Alves de Magalhães** - Sócio Administrador.

AGROPECUÁRIA MAGALHÃES LTDA.

CNPJ/MF Nº 20.302.782/0001-20 - NIRE: 3120208008-6
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Pela presente, ficam convocados os Senhores Quilistas da sociedade AGROPECUÁRIA MAGALHÃES LTDA., para **Reunião de Sócios**, a ser realizada na Av. Castelo Branco, nº 65, Bairro Horto, Município de Ipatinga/MG, CEP: 35.160-294, no dia 28 de dezembro de 2023, em primeira chamada às 15h, necessitando a presença dos titulares de 1/3 do capital social, e em segunda chamada às 15h15min, com qualquer número, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: I - aprovação de contas da administração e destinação do resultado econômico; II - aprovação do balanço patrimonial; III - deliberar sobre outros assuntos de interesse geral. Ipatinga/MG, 14 de dezembro de 2023. **Antônio Pessoa Magalhães** - Sócio Administrador. **Marco Antônio Alves de Magalhães** - Sócio Administrador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOMBIM/MG

EXTRATO DE INTENÇÃO DE ADESAO À ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2023

A Prefeitura Municipal de Itaombim/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a Intenção de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0014/2023 referente ao Pregão Presencial nº 015/2023, Processo Licitatório 024/2023, que tem como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição/confeção de camisetas, bonês e pastas carteiro, em atendimento às demandas das Secretarias Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. **ÓRGÃO GERENCIADOR:** Município de Novo Cruzeiro. **DETENTORA:** Canguçu Comércio de Papelaria Ltda. - ME - CNPJ: 25.563.263/0001-30. **Cláudio Melgaço Damasceno** - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 272/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques, comunica a todos os interessados que fará no dia 16 de janeiro de 2024 às 09h na Galeria Salgado Filho, situado na Rua Major Vieira, 212 Loja (conjunto de salas) nº 03, 2º pavimento, Centro na cidade de Cataguases/MG, a abertura do Processo Licitatório nº 272/2023 na modalidade Pregão Presencial nº 050/2023, Registro de Preços nº 144/2023. Tipo menor preço, para registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de aparelho de respiração mecânica para o cumprimento de sentenças judiciais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases/MG. Valor estimado: R\$ 119.200,00. Os interessados poderão adquirir o edital através do site: www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos pelo tel: (32) 99940-5331 ou através do e-mail: pregaocataguases@gmail.com. Cataguases, 13 de dezembro de 2023. **José Henriques** - Prefeito de Cataguases.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2023 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023
O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. José Henriques, comunica a todos os interessados que fará no dia 05 de fevereiro de 2024 às 09h na Galeria Salgado Filho, situado na Rua Major Vieira, 212 Loja (conjunto de salas) nº 03, 2º pavimento, Centro na cidade de Cataguases/MG, a abertura do Processo Licitatório nº 280/2023 na modalidade Pregão Presencial nº 052/2023, Registro de Preços nº 151/2023. Tipo menor preço, para registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de construção em atendimento a diversas Secretarias da Prefeitura de Cataguases/MG. Valor estimado: R\$ 1.264.160,90. Os interessados poderão adquirir o edital através do site: www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos pelo tel: (32) 99940-5331 ou através do e-mail: pregaocataguases@gmail.com. Cataguases, 14 de dezembro de 2023. **José Henriques** - Prefeito de Cataguases.

AUTORIZAÇÃO

Estando cumpridas todas as formalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, AUTORIZO a abertura do Procedimento Licitatório 277/2023 COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 009/2023 realizado pelo Consórcio Intermunicipal MULTIFUNILITÁRIO DO VALE DO PARAIBA ou qual a Prefeitura de Cataguases esta consorciada através do Contrato de Rateio 007/2023 e Lei Municipal 4.746 de 20 de abril de 2021 para aquisição de medicamentos de A a Z contidos na tabela CMED/ANVISA para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Na ata de registro de preços citada constam os seguintes ÓRGÃOS PARTICIPANTES. São órgãos e entidades participantes deste registro de preços: o Consórcio Intermunicipal Multifunilitário do Vale do Paraíba - CIMPAR (Órgão Gerenciador) e seus Municípios consorciados (órgãos participantes), mediante compartilhamento da licitação. EMPRESA: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 18.917.657/0001-83. VALOR ESTIMADO: R\$ 600.000,00. Cataguases/MG, 14 de dezembro de 2023. **José Henriques** - Prefeito de Cataguases.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 20/2023

PROCESSO Nº 335/2023

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a abertura de procedimento licitatório, mediante o sistema de registro de preços, objetivando a contratação de agência de publicidade/propaganda, sendo o encerramento no dia 02 de fevereiro de 2024, às 09 horas. A cópia na íntegra do EDITAL poderá ser obtido junto à Comissão Permanente de Licitação, ou através do site da Prefeitura: www.trespontas.mg.gov.br.

Três Pontas (MG), 15 de dezembro de 2023.

GABRIELY CAROLINA MIRANDA

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 747/2023

Critério De Julgamento "Menor Preço Por Item" "Empreitada Por Preço Unitário" Prefeitura Municipal De Uberlândia - Secretaria Municipal De Saúde - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS, fará realizar a Dispensa Eletrônica supramencionada - Objeto: Prestação de serviços de coleta, transbordo, transporte, tratamento ou outra destinação e disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) de acordo com resoluções vigentes, com fornecimento de recipientes apropriados para armazenagem de resíduos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde A Diretoria de Compras torna público que a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará disponível a partir do dia 20/12/2023-08h até 22/12/2023-18h, no endereço <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Informa ainda que o Aviso de Dispensa Eletrônica será divulgado também no endereço www.uberlandia.mg.gov.br. - Portal da Transparência/Licitações e Contratos.

MARIA BARBOSA POLICARPO.

Diretora de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 76/2023

PL Nº 255/2023

OBJETO: Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de lanches, em atendimento às necessidades das Escolas, Creches e Secretaria de Educação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Vespasiano/MG. As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 09/01/2024, início da sessão de disputa de preços: 09h30 horas do dia 09/01/2024. Edital disponível nos sites www.vespasiano.mg.gov.br e www.licitardigital.com.br.

Vespasiano - MG, 15 de dezembro de 2023

CAMILA LORRAINE PEREIRA PERDIGÃO

Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 74/2023

PL 251/2023

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de sinalização vertical e horizontal com o fornecimento dos materiais para a SMDS de acordo com as especificações constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital. Início de acolhimento de propostas: 08 horas do dia 03/01/2024. As propostas serão recebidas até às 08 horas do dia 05/01/2024. Abertura das propostas: 08 horas do dia 05/01/2024. Início da sessão de disputa de preços: 09 horas do dia 05/01/2024. Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.vespasiano.mg.gov.br e <http://www.licitacoes-e.com.br>.

PREGÃO ELETRONICO Nº 79/2023

PL 260/2023

OBJETO: A formação de Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de mobiliário escolar, em atendimento à SME de Vespasiano/MG, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital. Início de acolhimento de propostas: 13 horas do dia 03/01/2024. As propostas serão recebidas até às 13 horas do dia 05/01/2024. Abertura das propostas: 13 horas do dia 05/01/2024. Início da sessão de disputa de preços: 14 horas do dia 05/01/2024. Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.vespasiano.mg.gov.br e <http://www.licitacoes-e.com.br>.

Vespasiano - MG, 15 de dezembro de 2023

MARIA APARECIDA DE ARAÚJO AQUINO ANANIAS

Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 75/2023

PL Nº 253/2023

OBJETO: Formação de REGISTRO DE PREÇOS, visando a futura e eventual aquisição de copiadora e kit robótica, para atendimento às escolas municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Vespasiano/MG. Comunicamos a SUSPENSÃO do referido processo, para correção do Termo de Referência do Edital. A suspensão encontra-se disponível nos sites: www.vespasiano.mg.gov.br e www.licitardigital.com.br.

Vespasiano - MG, 15 de dezembro de 2023

CAMILA LORRAINE PEREIRA PERDIGÃO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2023

Inexigibilidade nº 07/2023, PL Nº 037/2023. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços médicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Virginópolis. Recebimento das propostas até o dia 08 de janeiro de 2024 às 9h00min, diretamente na plataforma www.licitardigital.com.br. Editais e demais informações somente no www.licitardigital.com.br.

Virginópolis-MG, 15 de dezembro de 2023

OBANIZIA FERRAS GONÇALVES NOBRE

Pregoeira

BOBY CHARLES DAS DORES LEÃO

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2023

A Prefeitura Municipal de Virginópolis, Estado de Minas Gerais, comunica que abrirá Pregão Eletrônico para SRP Nº 014/2023. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de combustível, lubrificantes, graxa, aditivo de radiador e fluido de freio, para abastecer os veículos pertencentes à Frota Municipal de Virginópolis. A Abertura julgamento será dia 29/12/2023, às 09h00min. Informações, tel.: 33 3416-1260, e-mail: licitacaovgp2@gmail.com.

Virginópolis-MG, 15 de dezembro de 2023

OBANIZIA FERRAS GONÇALVES NOBRE

Pregoeira Oficial

BOBY CHARLES DAS DORES LEÃO

Prefeito

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1/2023

PL Nº 037/2023.

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios produzidos pela agricultura familiar. Recebimento das propostas até o dia 08 de janeiro de 2024 às 9h00min, diretamente na plataforma www.licitardigital.com.br.

Virginópolis-MG, 15 de dezembro de 2023

OBANIZIA FERRAS GONÇALVES NOBRE

Pregoeira Oficial

BOBY CHARLES DAS DORES LEÃO

Prefeito

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFUNERITÁRIO
DO ALTO RIO PARDOAVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2023

O Consórcio Público Intermunicipal Multifunleritário do Alto Rio Pardo COMAR, Altera a publicação referente ao Processo Licitatório nº 022/2023 cujo Objeto é: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EPI's para manutenção dos municípios consorciados ao Consórcio Público Intermunicipal Multifunleritário do Alto Rio Pardo - COMAR, que se realizará dia 26/12/2023 às 09h00min. Onde Se Lê "Pregão Eletrônico - Registro de Preços 014/2023 tipo menor preço por lote" Altera-Se: "Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 015/2023 tipo Menor Preço por Item". Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br e do endereço eletrônico <https://licitar.digital/> preferencialmente.

Taiobeiras/MG, 15 de dezembro de 2023.

TAMIRES BATISTA DE SOUSA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023

O Consórcio Público Intermunicipal Multifunleritário do Alto Rio Pardo COMAR, torna público a quem interessar que realizará no dia 28/12/2023 às 09h00min o Processo Licitatório nº 023/2023 - Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 016/2023 Tipo Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos em geral para manutenção dos municípios consorciados ao Consórcio Público Intermunicipal Multifunleritário do Alto Rio Pardo - COMAR. Informações complementares através do e-mail: licitacao@comar.mg.gov.br e do endereço eletrônico <https://licitar.digital/> preferencialmente.

Taiobeiras/MG, 15 de dezembro de 2023.

TAMIRES BATISTA DE SOUSA

Pregoeira

