



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
CNPJ: 34.593.541/0001-92

000011

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E
PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
01	01	Unidade	Caminhonete Chassi Cabine simples novo, 0 km com as seguintes características: Ano de fabricação mínimo de 2021, com motor de no mínimo 29 turbo diesel, potencia mínima de 175 cv, com tração 4x4 transmissão manual mínima de 6 velocidades, capacidade de carga mínima de 1.190 kg e máxima de 1400 kg, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som com entrada USB RÁDIO AM/FM e 02 alto falantes, airbags, faróis de neblina, abs, na cor branca, comprimento mínimo de 5.300mm e máximo de 5.385mm, largura máxima 1.870mm	201.496,67
02	01	Unidade	Equipamento para trabalhos em altura e deverá ser	123.650,10



000012

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
CNPJ: 34.593.541/0001-92

			entregue montado em veículo tipo camionete cabine simples. CESTO AÉREO -. Que atenda as exigências da norma brasileira NR12 Anexo XII, e norma americana ANSI / SIA A92.2 Estrutura metálica em material de alta resistência, contendo 02 lanças articuladas e suporte para escada, permitindo elevar mínima de 136 kg (01 pessoa e ferramentas) a uma altura mínima de 10m, fundo do cesto altura mínima 8,50m, alcance horizontal max. 5m e angulo de giro 360°; Indicadores de nível, temperatura e pressão do óleo hidráulico; Horímetro para acompanhamento de horas trabalhadas e manutenção preventiva Tomada 12V para acoplar ferramentas ou iluminação para trabalho	
--	--	--	---	--



000013

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
CNPJ: 34.593.541/0001-92

			noturno junto à base do equipamento <u>Caçamba de Fibra</u> <u>Simples:</u> Comando superior com alavancas que contém dispositivo de travamento por mola quando retorna para posição neutra, assim elimina operação inadvertida do cesto; retorna para posição neutra, assim elimina operação inadvertida do cesto; Dispositivo de parada de emergência com livre acesso mediante algum sinistro; Caçamba de fibra possui uma cuba isolante (liner), que garante isolamento até 1000V, Caixa de ferramentas em fibra que encaixa nas bordas da caçamba, Proteção em fibra das alavancas do comando, Superfície antiderrapante do degrau da caçamba, Opcional de saída para ferramentas com engate rápido, Dimensões da	
--	--	--	--	--



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
CNPJ: 34.593.541/0001-92

000014

			caçamba de acordo ANSI A-92.2 - 1990 <u>Lança Superior:</u> Ponto de ancoragem na extremidade da lança, Proteção frontal da lança, evitando durante o transporte a entrada de água, poeira e outros elementos que prejudicam sistema de nivelamento e articulações, Isento de fibra de vidro, Buchas auto lubrificantes bi metálicas nos mancais onde ocorre contato do eixo do suporte da caçamba de fibra. <u>Lança Inferior:</u> Cilindros hidráulicos com válvulas de segurança de contrabalanço tipo holding, Berço lança superior emborrachado, Pino de articulação com trava e fixação com porca auto-travante <u>Sistema de Nivelamento:</u> Sistema de nivelamento	
--	--	--	--	--



000015

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPARÁ
CNPJ: 34.593.541/0001-92

			mecânico ativo não isolado, composto por bastões SA 60-1, engrenagens e correntes de rolos. <u>Torre:</u> Dispositivo de parada de emergência com livre acesso mediante algum sinistro, Prioridade do comando inferior da base em relação ao superior do cesto (Override), Rolamento de giro infinito com sistema rosca sem fim, Proteção do motor hidráulico e degrau. <u>Pedestal:</u> Pedestal com reservatório incorporado, com capacidade de 42 litros (nível), Bomba hidráulica manual, que permite movimentar o equipamento em caso de falha mecânica ou hidráulica; Visor de nível do óleo, Portas para acesso a união rotativa em ambos os lados com tampas de fechamento. <u>Estabilizadores:</u> Dois pares de estabilizadores tipo	
--	--	--	--	--



000016

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
CNPJ: 34.593.541/0001-92

			"A" (traseiro e dianteiro), com comandos independentes, Dois pares de estabilizadores tipo "A" (traseiro e dianteiro), com comandos independentes, Base das sapatas articuláveis para melhor adaptação aos desníveis de solo, Pontos de aterramento do chassi, Válvula de retenção pilotada dupla .	
VALOR TOTAL				325.146,77

Uruará-Pa, 08 de Setembro de 2021

Evagênio Gonçalves de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ÓRGÃO SOLICITANTE