



Prefeitura de Tracuateua
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ.: 19.181.068/0001-42




OFÍCIO Nº 246/SEMAS/PMT/2021

Tracuateua, 25 de junho de 2021

Ao Exmo.
José Bráulio da Costa
Prefeito de Tracuateua
Tracuateua -Pa

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminhamos em anexo o Termo de Referência para a realização de Processo Licitatório de pessoa jurídica, a aquisição de material permanente com a justificativa de atender as demandas necessárias anuais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Atenciosamente,


Ana Maria Silva Ribeiro
Secretária Mun. de Assistência Social
Decreto Municipal nº 011/GP/PMT

Recebido em 25-06-21
Amanda Paixão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	
HORA: 10:30	PROTOCOLO Nº 656
DATA: 25 / 06 / 21	
<i>Jaifon Teodoro</i>	



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de referência refere – se a aquisição de Material Permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.2. O termo de referência em questão foi elaborado diante as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	2.083	2.084	2.088	2.087
1	ARMÁRIO EM AÇO - medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlxp); contendo 02 portas de abrir com divisor vertical; uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.	UNID.	20	10	5	3	2
2	ARQUIVO EM AÇO - Chapa mínima de 24, com 4 gavetas, para pastas suspensas, com chave, gavetas com rolamento em aço, medidas aproximadas: 1,35x0,50x0,68m.	UNID.	20	10	5	3	2
3	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante	UND	4	1	1	1	1
4	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante	UND	4	1	1	1	1
5	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, FunçãoTurbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	4	1	1	1	1
6	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	2	1	1	0	0
7	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE – Estrutura de Chapa 26 (0,45mm) – Pintura eletrostática / Epóxi – Dimensões aprox. (A) 135cm x (L) 47cm x (P) 57cm – 04 Gavetas – Peso Suportado Aprox. 30KG por gavetas – Pés niveladores -	UND	4	1	1	1	1
8	BEBEDOURO DE ÁGUA - Tipo coluna, em PVC, Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura	UND	5	1	1	1	1
	Botijão de Gás liquefeito de petróleo – GLP, material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt.460.	UND	3	1	1	1	0
9	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / auxiliar - Iphone, Ipod,	UND	2	1	1	0	0



	Ipad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra - Canal 2: Mic 1 violão/cavaquinho - Canal 3: Mic 2 violão/cavaquinho - Saída Line Out - Equalizador 3 vias (graves, médios e agudos) - 500 Watts RMS de potência - Alimentação BIVOLT automático (com fonte chaveada).							
10	CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória estofada com braços e rodízio, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento e do encosto. Dimensões aprox.: assento: (L) 46cm x (P) 42cm / Encosto: (L) 41cm x 36cm (P).	UND	5	2		1	1	1
11	CADEIRA TIPO BISTRÔ -Material: polipropileno, s/ braços, dimensões (AxLxP) 90 x 43 x 51cm, Capacidade (kg) 120, proteção anti-uv, Tonalidade Branco, garantia do fornecedor: 01 Ano	UND	100	50		20	20	10
12	CADEIRA TIPO POLTRONA -Material: polipropileno, com braços, altura 77 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm, peso do produto 2 Kg, capacidade de peso 120 Kg, garantia do fornecedor: 01 Ano, proteção anti-uv, Tonalidade Branco.	UND	50	20		10	10	10
13	CADEIRA INFANTIL TIPO POLTRONA -Material: polipropileno, largura: 36 cm, altura: 56 cm, profundidade: 37 cm, garantia do fornecedor: 01 Ano, detalhes técnicos:faixa etária recomendável de 2 A 6 anos com proteção anti-uv, resistente e empilhável, cor predominante: branco.	UND	50	20		10	10	10
14	COMPUTADOR ALL IN ONE 21,5" – Bivolt (110V/220V) – Processador Intel Core i3 2.10GHz – Memória RAM 4GB DDR4 – HD SSD 128GB – Tela LED 21,5" – Resolução Full HD 1920 x 1080 – Sistema operacional Windows 10 – Conexão Wi-Fi- Bluetooth 5.0 – Webcam 720p – Teclado e Mouse com fio – Conexões: 3 entradas USB 3.1 – 1 Entrada USB 2.0 – 01 Entrada HDMI – Som: Alto falantes internos - Entrada de Rede RJ45 10/100/1000 – Entrada para Fone de Ouvido e Microfone – Leitor de Cartão 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC) – Cor: Preto. – Manual de Instalação – Garantia de 01 ano.	UND	2	0		1	1	0
15	COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I – Placa-Mãe Intel DH-61 ou superior; Processador Intel Core i5 8400 - 6mb ou superior – Memória RAM 8GB DDR3 – HD 1TB SATA II 7.200RPM – Placa de Vídeo onboard – Placa de Rede onboard – Teclado Multimídia – Mouse óptico – Kit Multimídia (DVD-RW) Caixas de Som (par)	UND	2	1		1	0	0
16	ESTANTE DE AÇO com 06 prateleira; estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral	UNID.	10	4		2	2	2
17	MESA PARA ESCROTÓRIO - Material MDP, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento BP, 02 gavetas e par de chaves, medidas aproximadas altura 74 cm, largura 120 cm, profundidade 60 cm	UNID.	10	4		2	2	2
18	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU – Tampo em MDP – Dimensões aprox.: 120xm x 68cm x 74cm – Suporte para CPU – Cor: Branca ou Cinza.	UND	10	4		2	2	2
19	MESA PARA COMPUTADOR / ESCRITÓRIO – Tampo em MDP com acabamento em fita de borda – Dimensões Aprox.: Altura 75cm x Largura 120cm x Profundidade 60cm – Possui 02 Gavetas em MDP, com 02 chaves – Cor: Cinza ou Platina ou Branco ou Azul	UND	10	4		2	2	2
20	PROJETOR – Sistema de projeção 3LCD de 03 chips – Método de Projeção: Montagem frontal/Traseira/Suporte – Resolução: (1024 x 768) – Saída de Luz de cor: 3.500 lumens2 – Saída de Luz Branca:	UNID.	2	1		1	0	0



	3.500 lumens2 – Razão do aspecto: 4:3 – Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62m) – Plug n' Play USB: Projetor compatível com PC e MAC. Duração da Lâmpada: Modo ECO: até 12.000 horas / Modo normal: Até 6.000 horas – Correção de efeito trapézio: +/- 30° - Voltagem 110V/220V – Cabo de alimentação – Cabo VGA – Controle Remoto c/Baterias – Manual de Instruções – Garantia de 01 ano.							
21	FOGÃO A GÁS - 4 Bocas, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado. Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco	UNID.	4	1		1	1	1
22	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BCS C/FORNO - Acendimento manual, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido; mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco; Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta; Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; Volume do forno 109 litros; Porta do forno com serigrafia na cor branca; Puxador ergonômico na porta do forno; Travamento mecânico na porta do forno; Prateleira removível e regulável no forno; Pés fixo; Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi; Baixa pressão; Assistência técnica em todo o Brasil - 6 meses de garantia; Especificação - Grelha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Gambiarra pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite - Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno: - Largura 48 cm; altura 31 cm; profundidade 59 cm.	UNID.	2	1		1	0	0
23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET – Tecnologia de impressão jato de tinta 04 cores – Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão ISO: Preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm - Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm - Velocidade de impressão duplex: Preto 6 ISO ppm e em cores 4 ppm – Tinta: Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas1 / 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 6.000 páginas – Compatível com sistemas operacionais Windows 7 ou superior – Conectividade: USB de alta velocidade /Ethernet/ Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-Fi Direct6 – Suporte para Cartões de Memória SD/SDHC/SDXC/MiniSD/MicroSDHC/MicroSDXC10 – Visor de LCD colorido – CD de instalação e Guia Rápido de Configuração – Garantia Mínima de 12 Meses.	UND	2	1		1	0	0
24	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA – Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão – baixo custo total de propriedade – manuseio de papel expansível – digitalização rápida em duplex (frente e verso) – funções avançadas de segurança – display touchscreen colorido de 5" – Rede Wireless Integrada – Vidro de documentos tamanho Ofício – Leitor de cartão integrado – resolução máxima de cópia até 1200 x 600 dpi – Capacidade de bandeja de papel: 520 folhas – Conexões: Wireless 802.11b/g/n / Gigabit Ethernet / Hi-Speed USB 2.0 – Relatório de atividades – Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico – Memória padrão 1GB – Bandeja Multiuso: 50 folhas – Compatibilidade com Sistema Operacional Windows 7 ou Superior – Compatível com aplicativos de impressão para dispositivos móveis: AirPrint / Google Cloud Print 2.0 / Brother iPrint&Scan / Mopria / Cortado Workplace / Wi-Fi Direct e NFC – Digitalização rápida:	UND	2	1		1	0	0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ.: 19.181.068/0001-42



	aprox.: 2,5 segundos – Redução/Ampliação: 25% - 400% - Resolução de Digitalização: 1200 x 1200 dpi – Modo economia de toner – fonte de alimentação: 120V 50/60Hz – Certificação Energy Star – Garantia Mínima de 01 ano						
25	FREEZER HORIZONTAL - Tipo de degelo: manual; Cor: branco; Capacidade líquida de armazenamento: 519 litros; Função: refrigerador, congelador; Temperatura: controle de temperatura externo; Recursos Extras: dreno de gelo - sim frontal rodízios - sim; Eficiência energética: classe A; Alimentação: 110 Volts; Quantidade de portas 2; Garantia: 01 ano.	UNID.	2	1	1	0	0
26	GELADEIRA - Capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer; Alimentação: 110v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Eficiência energética: Classe A.	UNID.	5	2	1	1	1
27	TELEVISOR - Tecnologia da tela: LED, polegadas: 40", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.	UNID.	3	1	1	1	0
28	NOTEBOOK CORE i7 - Sistema Operacional Windows 10 – Processador Intel Core i7 10750H ou superior – Memória RAM 8GB DDR4 - SSD de 512GB – Placa de Vídeo NVIDIA GeForceR GTX 1650 4GB ou Superior – Tela de 15.6" Full HD antirreflexo – Conexões: USB 2.0 e 3.1 / Ethernet / Wi-Fi / HDMI / Bluetooth – Voltagem: Bivolt – Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) – WebCam Integrada – Alto Falantes com certificação Dolby AudioTM (2 X 1.5W) – Resolução da Tela: HD (1920 x 1080) – Garantia de 01 ano.	UNID.	4	2	1	1	0
29	NOBREAK 1200va BIVOLT com 06 TOMADAS – Potência 1200VA = 600Watts – Nobreak Interativo com regulação online – Tensão de entrada: Bivolt Automático 115/127/220V – Tensão de Saída: 115V – Possui estabilizador interno – Formato em torre – 06 Tomadas (Padrão NBR14136) – Autonomia mínima de 50 minutos (Computador on board + Monitor de LED) – Garantia Mínima de 01	UNID.	30	10	10	5	5
30	NOBREAK 2200va BIVOLT com 10 TOMADAS - Potência 2200VA = 1300Watts – Módulo externo de baterias: permite a expansão do tempo de autonomia do NOBREAK – 04 estágios de regulação - Nobreak Interativo com Software de Gerenciamento Online – Tensão de entrada: 220V – Tensão de Saída: 115V – Possui Filtro de Linha – Formato em torre – 10 Tomadas (Padrão NBR14136) – Autonomia mínima de 60 minutos (Computador on board + Monitor de LED) – Garantia Mínima de 01 Anos.	UND	4	1	1	1	1
31	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM MALETA – Frequência: UHF 619~690MHz – Estabilidade de Frequência: 0.005% (-10°C~50°C) – Modo de Modulação: FM – Modulação máxima de frequência: 40Hz ~ 20KHz S/N = 100dB – Alcance Efetivo: 100M e 80M com barreira - Potência de Saída: 10mW – Supressão de Ruídos – Antena: Potência Externa Escondida – Capsula de Captação: Diretividade do Cardioide Dinâmico – Utiliza Pilhas AA 1,5 x 2 – Garantia Mínima de 01 ano.	UNID.	7	2	2	2	1
32	VENTILADOR - Base de coluna com regulagem de altura, suporte de parede, botão acionador de oscilação, botão de 3 velocidades integrado, cabo elétrico de 1,6 metros, hélice de 5 ou 6 pás, trava de regulagem de inclinação,	UNID.	10	4	2	2	2
33	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS – Corpo Inox – Bivolt (110V/220V) – Potência: 800Wats – Copo: 08 Litros em Aço Inox – Tampa: Alumínio Repuxado – Baixa Rotação – Garantia Mínima de 06 meses.	UNID.	3	1	1	1	0



34	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - Estrutura sólida 100% em Alumínio, pintura com tinta epóxi de alta resistência, enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola, tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho, tecido matte white-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliester, medidas 2,00x2,00 metros	UND	03	1	1	1	0
35	MICRO-SYSTEM - Mídias compatíveis CD-CD-R/RW, equalizador, Entrada USB, conexão para fone de ouvido, tensão/voltagem bivolt, potência total RMS 8W, garantia 12 meses.	UND	05	2	1	1	1

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, com a aquisição de Material Permanente.

3.2. Tendo em linha de considerando o princípio da economicidade e demais princípios aos quais vinculam a administração pública.

4. PAGAMENTO

4.1. O pagamento dos materiais do referido termo de referência será efetuado, a cada mês, até 30º dia da data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente da Prefeitura Municipal, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor

5. GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

5.1. O gerenciamento do contrato, a fiscalização e a verificação do cumprimento das especificações técnicas será feito pela Área de Compras, juntamente com o Diretor da Área interessada, os quais poderá rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado.

Ana Maria Silva Ribeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

Ana Maria Silva Ribeiro
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO Nº 011/GP/PMT



OFICIO Nº 126/2021/SEMAD

Tracuateua/PA 16 de julho de 2021

AO GABINETE DO PREFEITO

Encaminhamos o termo de referência que refere-se a aquisição de material permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

O Termo de referencia em questão foi elaborado diante as necessidades da Secretarias Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

Atenciosamente;

Marco Dawson Fernandes de Aviz
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 001/2021/GP/PMT
TRACUATEUA-PA

MARCO DAWSON FERNANDES DE AVIZ

Secretário Municipal de Administração

DECRETO 001/2021/GP/PMT

TRACUATEUA-PA



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de referência refere – se a aquisição de Material Permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

2.2. O termo de referência em questão foi elaborado diante as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	2039
1	APARELHO GPS - Dispositivo portátil robusto, cheio de recursos e com GPS, GLONASS, sensor avançado e conectividade sem fio, tela colorida de 2,6 pol legível sob a luz solar, GPS de alta sensibilidade e receptor GLONASS com antena helix quádrupla, altímetro barométrico e bússola de 3 eixos, sistema de bateria dupla otimizado para exteriores, conectividade sem fio por tecnologia Bluetooth ou ANT+, memória Interna de 4GB.	UND	10	10
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	90	90
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	6	6
4	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	20	20
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	5	5
6	AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 btus - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	50	50
7	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	50	50
8	ARMÁRIO EM AÇO - medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlpx); contendo 02 portas de abrir com divisor vertical; uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.	UND	100	100



9	ARQUIVO EM AÇO - Chapa mínima de 24, com 4 gavetas, para pastas suspensas, com chave, gavetas com rolamento em aço, medidas aproximadas: 1,35x0,50x0,68m	UND	100	100
10	ASPIRADOR - Potência 1400W, alimentação 110 Volts, filtro lavável, aspira líquidos e sólidos, tubos extensores, bocal para cantos, mangueira com ponta plástica curva e bocal para pisos, capacidade do saco coletor 20 litros, com rodinhas, garantia de 12 meses.	UND	10	10
11	BALCÃO TIPO RECEPÇÃO - Balcão de atendimento em L com prateleiras, produzido todo em MDP 25mm com filete nos contornos, medidas: 140 X 140 x 60 Prof x 1,14 altura.	UND	20	20
12	BEBEDOURO DE ÁGUA - Tipo coluna, em PVC, Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura.	UND	50	50
13	BEBEDOURO INDUSTRIAL - Gabinete todo em aço inox, filtro externo para facilitar manutenção, reservatório em aço inox, capacidade para 100 litros, 2 ou 3 torneiras frontais cromadas, serpentina interna em aço inox, bojo em aço inox com dreno, baixo consumo de energia elétrica, utiliza gás ecológico R134a (Não agride a camada de ozônio), motor hermético, condensação forçada, termostato para regulagem de temperatura, atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24, tensão/potência: 110v.	UND	30	30
14	Cabo HDMI 2.0 para Micro - HDMI 4K ULTRA HD 3D Conexão ETHERNET 2 Metros - H20MC-2	UND	5	5
15	CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO - Com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo de nr de lote.	UND	50	50
16	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR - Assento e encosto espuma injetada anatômica 70 mm, com revestimento em tecido polipropileno azul com preto, com costura, com braço fixo modelo corsa em polipropileno preto, case giratória a gas presidente com 5 haste com rodizio em pp.	UND	20	20
17	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA - Revestimento: Courvin; Cor do assento: Branca; sem encosto; com rodízios; Assento: Espuma Injetada; Costura Lateral: Sim; Base Giratória: Sim; Estrutura em Aço: Sim; Regulagem de Altura: Sim; Tipo: Coluna/Pistão a gás; Peso Suportado (kg): 110 kg; Dimensões do Produto: L x P - 53 x 65 cm; Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm; Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm; Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	20
18	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO - Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Ate 110 Kg. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto. Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290), 05 rodízios com duplo giro.	UND	60	60
19	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO - Estrutura giratória em aço, pintado na cor preto, com capacidade para ate 110 Kg, revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade, contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto, altura assento max(760mm) / min(660mm), dimensões assento larg(430mm) prof(390), dimensões encosto larg(390mm) alt(290), 05 rodízios com duplo giro.	UND	50	50
20	CADEIRA TIPO BISTRÔ - Material: polipropileno, s/ braços, dimensões (AxLxP) 90 x 43 x 51cm, Capacidade (kg) 120, proteção anti-uv, Tonalidade Branco, garantia do fornecedor: C1 Ano.	UND	80	80



21	CADEIRA TIPO POLTRONA - Material: polipropileno, com braços, altura 77 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm, peso do produto 2 Kg, capacidade de peso 120 Kg, garantia do fornecedor: 01 Ano, proteção anti-uv, Tonalidade Branco.	UND	30	30
22	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra - Canal 2: Mic 1 violão/cavaquinho - Canal 3: Mic 2 violão/cavaquinho - Saída Line Out - Equalizador 3 vias (graves, médios e agudos) - 500 Watts RMS de potência - Alimentação BIVOLT automático (com fonte chaveada).	UND	20	20
23	CAIXA TÉRMICA - Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection: Sim; Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD); Isolamento térmico: Poliuretano (PU); Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD); Tampa: Poliuretano (PU).	UND	15	15
24	CAIXA TÉRMICA - Litragem: 30 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection: Sim; Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD); Isolamento térmico: Poliuretano (PU); Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD); Tampa: Poliuretano (PU).	UND	15	15
25	CÂMERA DE VÍDEO - Formato de sinal de vídeo NTSC/PAL, Tipo de resolução Full HD, Resoluções de vídeo 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, Formatos de gravação de vídeo AVCHD, XAVC S, MP4, Tipos de armazenamento Memory Stick Micro, MicroSD, SDHC, SDXC, Com estabilizador de imagem, Com foco manual, Conexões USB, Micro HDMI, Sensor de imagem CMOS, Velocidade mínima do obturador - Velocidade máxima do obturador 1/8 s - 1/10000 s.	UND	3	3
26	CELULAR DE MESA - Frequência: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, ganho da antena interna: 3 dbi, impedância: 50 Ohms, alimentação: DC 4,6 V 700 ma, conector: TNC fêmea, bateria tipo: 3,7v íon lítio/ capacidade: 800mah, tempo de conversação: 5 horas/tempo de repouso: 120 h, adaptador AC/DC, entrada: 110-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A. saída: 4,6 VDC 1000 ma max.	UND	10	10
27	COFRE DIGITAL Eletrônico Com Senha E Chave Aço 23x17cm	UND	5	5
28	COMPUTADOR ALL IN ONE – Bivolt (110V/220V) – Processador Intel Core i3 2.10GHz – Memória RAM 4GB DDR4 – HD SSD 128GB – Tela LED 21,5” – Resolução Full HD 1920 x 1080 – Sistema operacional Windows 10 – Conexão Wi-Fi- Bluetooth 5.0 – Webcam 720p – Teclado e Mouse com fio – Conexões: 3 entradas USB 3.1 – 1 Entrada USB 2.0 – 01 Entrada HDMI – Som: Alto falantes internos - Entrada de Rede RJ45 10/100/1000 – Entrada para Fone de Ouvido e Microfone – Leitor de Cartão 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC) – Cor: Preto. – Manual de Instalação – Garantia de 01 ano.	UND	10	10
29	COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I – Placa-Mãe Intel DH-61 ou superior; Processador Intel Core i5 8400 - 6mb ou superior – Memória RAM 8GB DDR3 – HD 1TB SATA II 7.200RPM – Placa de Vídeo onboard – Placa de Rede onboard – Teclado Multimídia – Mouse óptico – Kit Multimídia (DVD-RW) Caixas de Som (par)	UND	10	10
30	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - Conteúdo: 1 mesa e 6 cadeiras, medida da mesa (A x L x P): 76cm x 80cm x 136cm, acabamento da mesa em pintura epóxi, espessura do tampo: 30 mm, material principal aço, tampo em granito, acabamento da cadeira/banco em pintura epóxi, cadeira/banco suporta até: 100 kg, estrutura do essento de madeira pinus compensados, porca agarra metálicas, espuma e courino sintético 20mm, garantia minima de 06 meses.	UND	20	20



31	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - Conteúdo: 1 mesa e 8 cadeiras; Material: Mesa: Estrutura em aço com pintura epóxi e tampo em granito, Cadeiras: Estrutura em aço com pintura epóxi e assento e encosto em MDF com espuma densidade D11 revestida de couro; Tamanho: Mesa (altura 77cm - largura 90cm - profundidade 200cm); Cadeiras (altura 95cm - largura 38cm - profundidade 60cm); garantia mínima de 06 meses.	UND	6	6
32	CONJUNTO MESA - Em L em melanina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave na cor cinza. Mesa medida mínima 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75 mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90°.	UND	20	20
33	DISPENSER PARA PAREDE - Com reservatório de 800ml, em polipropileno e composto aditivado, abertura: Sistema com chave, comporta sabonetes líquidos ou álcool em gel.	UND	60	60
34	DRONE - Sensor: CMOS de 1 / 2,3" Obturador Eletrônico: 4-1 / 8000s Navegação: GPS + GLONASS + GALILEO Porta USB suportados: Lightning, Micro USB (Tipo-B) USB-C Formatos de Vídeo: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC Capacidade bateria de voo: 2250 mAh Requisitos sistema: iOS v10.0 ou +, Android v6.0 ou +, Temperatura de operação: 0 ° a 40 ° C, Frequência operação: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, Compatibilidade com micro SD: UHS-I Classe 3 ou +, Dimensões: 138 x 81 x 58 mm, Desdobrado: 159 x 203 x 56 mm, Hélices: 245 x 289 x 56 mm, motor brushless.	UND	1	1
35	ESCADA DE DOIS DEGRAUS - Estrutura construída em tubos de aço pintados 7/8", dois degraus em chapa com piso antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm (LxAxC)	UND	20	20
36	ESPRESSO DE FRUTAS - Velocidades acionamento direto com a fruta, jarra removível, peneira, porta fio, voltagem 110V, potência 85W, garantia 12 meses.	UND	10	10
37	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CAMERAS DSLR MIRRORLESS - Estabilizador Feiyutech Ak2000C Gimbal para Câmeras DSLR mirrorless Suporta 2,2kg Bateria 12hs Filmagem Feiyu FY	UND	1	1
38	ESTANTE DE AÇO com 06 prateleira; estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral.	UND	100	100
39	EXTENSOR HDMI TX E RX - Versão HDMI 1.3, Versão HDCP 1.2, Versão USB - Resolução suportada 480i @ 60 Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 50/60 Hz, 1080i @ 50/60 Hz, 1080p @ 50/60 Hz, Taxa de transferência 10.2 Gbps, Sinal TDMS entrada e saída 0.5 ~ 1.5 Vpp, Sinal DDC entrada e saída 5 Vpp, Cabo HDMI entrada e saída - Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo CAT6 50 metros, Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo CAT5E 40 metros, Protocolo de áudio PCM, Conexões transmissor - Entradas 1 entrada HDMI, Saídas 1 saída RJ45, Alimentação Micro-USB, Conexões receptor - Entradas 1 entrada RJ45, Saídas 1 saída HDMI, Alimentação Via entrada RJ45/Micro-USB.	UND	5	5
40	FOGÃO A GÁS - 4 Bocas, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado. Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco.	UND	10	10



41	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BCS C/FORNO - Acendimento manual, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido; mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco; Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta; Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; Volume do forno 109 litros; Porta do forno com serigrafia na cor branca; Puxador ergonômico na porta do forno; Travamento mecânico na porta do forno; Prateleira removível e regulável no forno; Pés fixo; Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi; Baixa pressão; Assistência técnica em todo o Brasil - 6 meses de garantia; Especificação - Grelha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Gambiarra pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite - Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno: - Largura 48 cm; altura 31 cm; profundidade 59 cm.	UND	10	10
42	FREEZER HORIZONTAL - Tipo de degelo: manual; Cor: branco; Capacidade líquida de armazenamento: 519 litros; Função: refrigerador, congelador; Temperatura: controle de temperatura externo; Recursos Extras: dreno de gelo - sim frontal, rodízios - sim; Eficiência energética: classe A; Alimentação: 110 Volts; Quantidade de portas 2; Garantia: 01 ano.	UND	5	5
43	FREEZER HORIZONTAL - Tipo de degelo: Manual; Quantidade de portas 2; Cor: branco; Capacidade líquida de armazenamento: 414 litros; Função: Freezer, refrigerador; Temperatura: 06 Opções; Pannel Externo com Display para controle de temperatura; Potência 130 W; Recursos Extras: Dreno de gelo sim frontal; compartimentos especiais: Congelamento Rápido; Rodízios: sim; Eficiência energética: classe A; Alimentação: 110 Volts; Material Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão; Puxador: externo; Grade: Sim; Garantia: 01 ano;	UND	5	5
44	FREEZER VERTICAL - Capacidade de armazenagem 250 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer: Alimentação: bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01(um) ano do fabricante e assistência técnica em todo Brasil.	UND	5	5
45	GELADEIRA - Capacidade de armazenagem total (L) 300, controle de temperatura externo, controle de temperatura do congelador, sistema Frost Free, trava na porta do congelador, gavetão de legumes transparente, resfriamento extra, prateleira do refrigerador aramada, Capacidade freezer aproximadamente de 47 litros, Voltagem 110v, Garantia 12 meses.	UND	10	10
46	GELADEIRA - Capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer: Alimentação: 110v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Eficiência energética: Classe A	UND	5	5
47	HD EXTERNO PORTÁTIL - Capacidade: 2TB, Interface: USB 3.0, Comprimento do Cabo: 46 cm (18 pol)	UND	10	10
48	ILUMINADOR LED PROFISSIONAL VÍDEO LIGHT LED-1700 10W - 160 LEDs Alta Intensidade Iluminação de 1200Lux Potência de 10W Temperatura de Cor 3200-5500k Precisão de Cores CRI 85 Sapata Padrão Encaixe Universal Saída de iluminação ajustável Acompanha Bateria NP-550/NP-570 (7.2 e 2400mAh) Carregador F500/750 (Bivolt)	UND	2	2



49	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET – Tecnologia de impressão jato de tinta 04 cores – Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão ISO: Preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm - Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm - Velocidade de impressão duplex: Preto 6 ISO ppm e em cores 4 ppm – Tinta: Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas / 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 6.000 páginas – Compatível com sistemas operacionais Windows 7 ou superior – Conectividade: USB de alta velocidade / Ethernet/ Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-Fi Direct6 – Suporte para Cartões de Memória SD/SDHC/SDXC/MiniSD/MicroSDHC/MicroSDXC10 – Visor de LCD colorido – CD de instalação e Guia Rápido de Configuração – Garantia Mínima de 12 Meses.	UND	10	10
50	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA – Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão – baixo custo total de propriedade – manuseio de papel expansível – digitalização rápida em duplex (frente e verso) – funções avançadas de segurança – display touchscreen colorido de 5” – Rede Wireless Integrada – Vidro de documentos tamanho Ofício – Leitor de cartão integrado – resolução máxima de cópia até 1200 x 600 dpi – Capacidade de bandeja de papel: 520 folhas – Conexões: Wireless 802.11b/g/n / Gigabit Ethernet / Hi-Speed USB 2.0 – Relatório de atividades – Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico – Memória padrão 1GB – Bandeja Multiuso: 50 folhas – Compatibilidade com Sistema Operacional Windows 7 ou Superior – Compatível com aplicativos de impressão para dispositivos móveis: AirPrint / Google Cloud Print 2.0 / Brother iPrint&Scan / Mopria / Cortado Workplace / Wi-Fi Direct e NFC – Digitalização rápida: aprox.: 2,5 segundos – Redução/Ampliação: 25% - 400% - Resolução de Digitalização: 1200 x 1200 dpi – Modo economia de toner – fonte de alimentação: 120V 50/60Hz – Certificação Energy Star – Garantia Mínima de 01 ano	UND	10	10
51	LIQUIDIFICADOR - Lâminas com ângulos diferenciados, base antiderrapante, capacidade útil da jarra de 1,5l, eficiência energética: classe A, 3 velocidades, voltagem: 127v, potência: 520W, material principal: plástico, garantia do 12 meses.	UND	15	15
52	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Capacidade da jarra de 04 litros, potência do motor de 1200W, voltagem/tensão de 110v, copo e corpo em aço inoxidável, produto com certificação INMETRO, base antiderrapante, trava de segurança, garantia mínima de 06 meses.	UND	5	5
53	LIXEIRA - Capacidade: 3 litros, tipo de abertura: com pedal, tipo de lixeira: lixeira com tampa, material: inox.	UND	55	55
54	LIXEIRA - Capacidade: 30 litros, cor: branco, material principal: plástico, tampa 100% vedada evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos e os riscos de contaminação, pedal para abertura que evita o contato direto com o lixo.	UND	50	50
55	LONGARINA SECRETÁRIA - 3 lugares, assento e encosto estofado em espuma Injetada, capacidade de peso de até 110 kg por lugar, pintura epóxi, medidas: A - 0,95 cm / L - 1,50 cm / P - 0,58 cm.	UND	100	100
56	MESA DE POLIPROPILENO - Com proteção UV, medidas produto altura 70,5, largura 70, profundidade 70 cm, garantia de 01 ano.	UND	20	20
57	MESA DE SOM ANALÓGICA 10 CANAIS - Pré-amplificadores "D-PRE" com circuitos Darlington invertidos - Compressores de 1-Knob (canais 1 ao 8) - Suporte para montagem em rack (Incluso) - Chassis Metal Cód.Fabricante:62144344399 Canais: 10 Entradas: 4 MIC/LINE (Mono) e 3 LINE (Estéreo) Equalização: ALTA: +15dB/-15dB - 10KHz (Shelving) Média: +15dB/-15dB - 2.5KHz (Peaking) BAIXA: +15dB/-15dB - 100Hz (Shelving) Saida: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido e AUX Peso: 1,9Kg Fonte: PA-10 127V AC ou Equivalente Dimensões: 244x71x294mm (LxAxP)	UND	1	1



58	MESA PARA ESCRITÓRIO - Material MDP, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento BP, 02 gavetas e par de chaves, medidas aproximadas altura 74 cm, largura 120 cm, profundidade 60 cm	UND	50	50
59	MESA PARA ESCRITÓRIO - Estrutura em MDP, revestimento em BP, 03 gavetas com puxadores em PVC, medidas do produto (A X L X P) 74,5 Cm X 155,00 Cm X 60,00 Cm.	UND	10	10
60	MICROFONE CONDENSADOR LAPELA SEM FIO - Formatos: Lapela/ Tipos de microfone: Condensador/ Padrões polares: Cardióide/ Comprimento do cabo: 100 cm/ Sem fio/ Frequência mínima - Frequência máxima: 60 Hz - 584 Hz/ Usos recomendados: Camcêr,lapela,xlr	UND	4	4
61	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM MALETA - Frequência: UHF 619~690MHz - Estabilidade de Frequência: 0.005% (-10°C~50°C) - Modo de Modulação: FM - Modulação máxima de frequência: 40Hz ~ 20KHz S/N = 100dB - Alcance Efetivo: 100M e 80M com barreira - Potência de Saída: 10mW - Supressão de Ruídos - Antena: Potência Externa Escondida - Capsula de Captação: Diretividade do Cardioide Dinâmico - Utiliza Pilhas AA 1,5 x 2 - Garantia Mínima de 01 ano.	UND	5	5
62	MICROONDAS - 30lts, cor branco, potência mínima de 1400w, 110v, garantia de 12 meses,	UND	5	5
63	MICRO-SYSTEM - Mídias compatíveis CD-CD-R/RW, equalizador, Entrada USB, conexão para fone de ouvido, tensão/voltagem bivolt, potência total RMS 8W, garantia 12 meses.	UND	4	4
64	NOBREAK - Potência 1200VA = 600Watts, bivolt, 06 tomadas, tensão de entrada: Bivolt Automático - tensão de Saída: 110V, autonomia aproximada de 50 minutos, garantia Mínima de 01 Ano.	UND	20	20
65	NOBREAK - Potência 2200VA = 1300Watts, bivolt, 10 tomadas, módulo externo de baterias, 04 estágio: de regulação, tensão de entrada: bivolt - tensão de saída: 110V, autonomia aproximada de 60 minutos, garantia Mínima de 01 Anos.	UND	10	10
66	NOTEBOOK GAMER - Memória RAM 8GB/ SSD: 512GB/ Processador: Intel Core i7 Modelo do Processador: Endless OS/ Barramento: sim/ Placa de Som/ Placa de Vídeo: NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 c/ Placa de Rede: Gigabit Ethernet/ Placa Mãe: Sleepy_PK/ Rede Compatível com 802.11a/b/g/n/acR2+ax/ Som/ Memória de Vídeo dedicada/ Teclado Padrão ABNT 2 com teclado numérico independente, teclas WASD em destaque/ Mouse Touchpad Polegadas da Tela 15.6"/ Sistema Operacional Endless:OS/Conexões:HDMI/USB/ Conexão HDMI/ Blu-Ray/ Webcam Integrada/ Leitor Biométrico/ Slot para Cartão de Memória/ Softwares Inclusos/ Microsoft Office	UND	10	10
67	PLACA DE CAPTURA USB PARA HDMI 2.0 - velocidade usb 2.0 modo simples de captura suporta a maioria de ferramentas (programas para transmissão). Recebe resoluções altas porém só captura em até 720 compatibilidade xp/vista windows 7/8/10 gravação em mpeg4/mpeg2/mpeg1.	UND	2	2
68	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Superfície de secagem rápida, com apoio para apagador e pincéis, moldura em alumínio, medidas 900mm x 1200mm	UND	20	20
69	QUADRO DE AVISO - 200X120 cortiça, moldura alumínio	UND	25	25
70	QUADRO DE AVISO - 90x60 cortiça, moldura alumínio	UND	15	15
71	SUORTE DE PAREDE PARA ROLO DE PAPEL TOALHA - Matéria prima aço, acabamento cromado, fixação por parafusos.	UND	15	15
72	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - Estrutura sólida 100% em Alumínio, pintura com tinta epóxi de alta resistência, enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola, tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho, tecido matte white-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliéster, medidas 2,00x2,00 metros.	UND	10	10



73	TELEVISOR - Tecnologia da tela: LED, polegadas: 40", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.	UND	10	10
74	TELEVISOR - Tecnologia da tela: LED, polegadas: 50", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.	UND	10	10
75	TELEVISOR - Tecnologia da tela: LED, polegadas: 60", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.	UND	10	10
76	TRIPÉ PROFISSIONAL ALUMÍNIO CABEÇA HIDRÁULICO - tripé com excelente estabilidade 2.3-way pan-cabeça. Com plataforma de câmera de liberação rápida, quick alavanca fechaduras perna e muito estável design de coluna central com gancho para aumentar a estabilidade. Corpo anodizado para evitar a oxidação e desgaste. Adequado para a câmera, vídeo e câmera de vídeo. Altura máxima: 1830mm Altura mínima: 580mm Dobrado altura: 660mm Peso: 3.8 kg Seção: 4 Max diâmetro: 32mm Min diâmetro: 20mm Coluna central: 1 seção Bloqueio perna: Aleta de bloqueio da perna Capacidade de carga máxima: 8 kg	UND	4	4
77	VENTILADOR DE COLUNA - Hélice de 5 ou 6 pás, oscilação horizontal, inclinação vertical, silencioso, grade de proteção removível, diâmetro (cm) 40, 3 velocidades, voltagem 110V.	UND	25	25
78	VENTILADOR DE MESA - Hélice de 5 ou 6 pás, oscilação horizontal, inclinação vertical, silencioso, grade de proteção removível, diâmetro (cm) 40, 3 velocidades.	UND	25	25
79	VENTILADOR DE PAREDE - Hélice de 5 ou 6 pá, grade de aço, oscilação horizontal automática, regulação de inclinação manual, Bivolt seletivo: selecionar na chave seletora a tensão 127V ou 220V, diâmetro (cm) 50, chave CCV: chave de controle de velocidade.	UND	25	25

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas, com a aquisição de Material Permanente.

3.2. Tendo em linha de considerando o princípio da economicidade e demais princípios aos quais vinculam a administração pública.

4. PAGAMENTO

4.1. O pagamento dos materiais do referido termo de referência será efetuado, a cada mês, até 30º dia da data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente da Prefeitura Municipal, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



5. GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

5.1. O gerenciamento do contrato, a fiscalização e a verificação do cumprimento das especificações técnicas será feito pela Área de Compras, juntamente com o Diretor da Área interessada, os quais poderá rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado.

Marco Dawson F. de Aviz
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 001/2021/GP/PMT

MARCO DAWSON FERNANDES DE AVIZ
Secretário Municipal de Administração
DECRETO 001/2021/GP/PMT
TRACUATEUA-PA





Prefeitura de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



Ofício N° 334/2021-GAB/SEMUST

Tracuateua-Pa, em 27 de Julho de 2021.

**Ao
Gabinete do Prefeito.**

Cumprimentando Vossa Excelência, vimos por meio deste solicitar autorização para abertura de processo licitatório com vista a contratar empresa para o fornecimento/aquisição do material permanente da Secretaria Municipal de Saúde e programas referentes a mesma.

Na certeza de que Vossa Excelência certamente irá atender ao nosso pedido para o regular desenvolvimento e crescimento do nosso Município, segue lista em anexo da relação de demanda.

Respeitosamente,

Michelle Rosário de Melo
Dec. N° 008/2021
Secretária Municipal de Saúde

Michelle Rosário de Melo
SEC. MUN. SAÚDE - TRACUATEUA
DECRETO N° 008/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	
HORA: 09:30	PROTOCOLO N° 751
DATA: 27/07/21	
<i>Jaílson Bandeira</i>	



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

1	Descrição	Dotação Orçamentária				Unidade	Quantid
		2.064	2.090	2.093	2.102		
2	Armário Tipo Roupeiro – Roupeiro De Aço Totalmente Montável, Dispensa A Utilização De Parafusos, 1 Vão Com 4 Portas Sobrepostas Fechamento Através De Pítão Ou Fechadura Tipo Yale C/ 2 Chaves, Pés Removíveis, Montagem Em Série Ilimitada, Chapa 26.0,45mm Piniura Eletrostática A Pó - C/Cristal E Pintura Esmalte Sintético Outras Cores, Dimensões..... Alt...Larg..Prof , Externas..1930mm...345mm....400mm, Interna Dos Vãos.. ..410mm...280mm.....375mm.	10		05	10	UNID	25
3	Amalgamador Odontológico Tipo capsular Modo de operação digital	05		05	05	UNID	15
4	Aparelho de bioquímica - MAX BIO 300 semi-automático	01	01			UNID	02
5	Aparelho de DVD Controle Remoto Portas USB Reprodução DVD /CDR/VCD/SCD/DVD/JPG/MP3	10		10	10	UNID	30
6	Aparelho purificador de água, tensão: 110v; refrigeração por compressor com gás ecológico; certificação do INMETRO - aparelho purificador de água - especificações técnicas: atendimento para no mínimo 25 pessoas; cor: branco; dimensões aproximadas: 39,5cm de altura e 30,5cm de largura; capacidade do reservatório de água gelada: 2 (dois) litros; temperatura média de saída de água: 8oc; capacidade de refrigeração: 3,5l/h ;pressão mín. E máx. De rede hidráulica: 3 a 50mca; tensão: 110v; refrigeração por compressor com gás ecológico; certificação do inmetro;estágio de filtragem no mínimo três.	25	25	25	25	UNID	100
7	Aplicação grau cirúrgico Tipo automática / contínua Controle de temperatura analógico	5		5	5	UNID	15
8	Ar condicionado 12000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL Display digital que indica a temperatura ambiente.	30	30	30	30	UNID	120
9	Ar Condicionado Climatização apenas frio tipo Split mínimo de 7000 BTU	10		10	10	UNID	30
10	Ar Condicionado SPLIT 13.000 BTUS Display digital que indica a temperatura ambiente.	15	15	15	15	UNID	60
11	Armário com dimensões de: altura de 180 a 210cm x largura de 70 a 110 cm, com 4 prateleiras, em aço, com capacidade de 50kg por prateleira.	10		10	10	UNID	30

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



12	Armário suspenso Altos em Aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores	10		10	10	UNID	30
13	Armário de aço c/ duas portas- armário aço, antiferrugem, acabamento superficial pintura eletrostática, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 5 un, altura 2 m, largura 1 m, profundidade 0,50 m	10		10	10	UNID	30
14	Armário de aço vertical alto com 3 prateleiras ajustáveis, com chave - armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais.	25		25	25	UNID	75
15	Armário de aço, com 2 portas e 4 prateleiras chapa 26 - armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Com fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As prateleiras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m	25		25	25	UNID	75
16	Armário de cozinha 6 portas branco- armário copa/cozinha, material aço, tipo de pé, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 6, quantidade prateleiras 2, largura 1,20, profundidade 0,45, altura 1,90, características adicionais 3 gavetas, na cor branco	10		10	10	UNID	30
17	Armário de cozinha aéreo (suspenso) em aço 3 portas- armário de aço suspenso para cozinha confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas. Medidas aproximadas: 120 x 55 x 30 cm (largura x altura x profundidade). Cor branca. Com fechos magnéticos (ímãs) que proporcionam um fechamento mais suave (sem ruídos)	10		10	10	UNID	30
18	Armário suspenso com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações.	10		10	10	UNID	30
19	Armário Vitrine Para Medicamento Estrutura E Fundo Em Ferro Com Pintura Eletrostática Branca, Com Prateleiras E Vidro Frontal E Lateral. Medidas Aproximadas (Alt X Comp X Largura): 150 X 50 X 40cm, Dotado De Chave.	15		15	15	UNID	45
20	Arquivo De Aço Para Pasta Suspensa, 04 Gavetas, Min (Axlxp) 1225x470x570 Mm, Cor Cinza, Porta-Etiqueta E Puxadores Estampados Nas Gavetas, Puxadores Com Acabamento Em Pvc Na	25		25	25	UNID	75

Assinatura



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



	Cor Grafite, Fechadura Cilíndrica Tipo Yale Com Travamento Simultâneo Das Gavetas E Sistema De Deslizamento Das Gavetas Em Patins De Nylon, Confeccionado Em Chapa De Aço, Sendo As Colunas Em Chapa Nº 16, Gavetas Em Chapa Nº 18, Tampo E Fundo Em Chapa Nº 24 E Corpo Em Chapa Nº 26, Todas As Partes Metálicas Deverão Receber Tratamento Através De Processo Anti-Corrosivo Por Fosfatização E Pintura Eletrostática A Po Com Camada Entre 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240°C, Cada Gaveta Deverá Possuir Capac. Entre 30 A 40 Pastas Por Gavetas Ou Min 25 Kg					
21	Arquivo em aço com 4 gavetas para pasta suspensa - A02 em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas conedicas	25	25	25	UNID	75
22	Articulador Odontológico Guia condílica curvo Distância intercondilar ajustável (Guia condílica e Ângulo de bennet ajustável	05	05	05	UNID	15
23	Aspirador de secreções elétrico móvel, capacidade de 6 a 10 litro, com suporte e rodízios, válvula de segurança e frasco termoplástico/vidro	10	20	10	UNID	50
24	Auto Clave Horizontal com Câmara de Esterilização Aço inoxidável Capacidade mínimo de 10l Modo de operação digital	15	15	15	UNID	45
25	Autoclave vertical 75 litros, 220v - autoclave vertical capacidade 75 litros 220v	05	15	05	UNID	30
26	Balança digital infantil - balança antropométrica infantil; característica física: modo de operação digital	25	25	25	UNID	75
27	Balança welmly antropométrica digital 300 kg com régua w-300a led - balança eletrônica, nome balança eletrônica - balança digital eletrônica de chão características técnicas: estrutura em chapa de aço carbono; pés reguláveis em borracha sintética; acabamento em tinta esmalte sintético na cor cinza; divisão: 50 g; capacidade 300 kg; display com 5 (cinco) dígitos; plataforma na medida 55 x 40 cm; chave seletora de tensão 110/220 v; função da tecla tara no painel traseiro; aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO garantia de 1 (um) ano; similar welmly w-300	25	25	25	UNID	75
28	Balde a pedal, material de confecção em polipropileno com capacidade de 30 L até 49 L.	25	25	50	UNID	100
29	Banco - mocho giratório hospitalar inox sem rodízios - banco giratório, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encesto. Banco giratório, tipo mocho, pintado com	10	10	10	UNID	30

Infante



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



38	Cadeira de Roda adulto Pés removível Material de confecção aço / ferro pintado Braços Fixo Elevações de Pernas Suporte de soro	25	25	25	UNID	75
39	Cadeira de rodas adulto, com pés removíveis; em aço/ferro Pintado, com braços fixos.	10	10	10	UNID	30
40	Cadeira de rodas para obeso, com pés fixos, com suporte de soro e braços escamoteável, com capacidade de 120 a 159 kg.	05	05	10	UNID	20
41	Cadeira digitador s/ braços, c/ 5 rodízios - cadeira digitador, material assento espuma poliuretano injetado, material encosto espuma poliuretano injetado, material revestimento tecido 100% poliéster, tipo base giratória, tipo encosto flexível com altura regulável, cor revestimento azul royal, características adicionais sem braço, assento e encosto com bordas protetoras	25	25	25	UNID	75
42	Cadeira Fixa Sem Braços, Assento E Encosto Em Polipropileno Injetado Espuma Expandida/Laminada Min 335mm De Espessura Com Densidade Min 23kg/M³, Estrutura Em Tubo De Aço Industrial Quadrado Min 22 X 22mm, Sapatas Em Polipropileno Injetado Componentes Metálicos, Tratamento De Superfície Em Fosfato De Zinco, Pintura A Pó Do Tipo Hidrica Com Camada De Min 60 Microns E Cura Em Estufa A Min 200°C, Encosto E Assento Na Cor Azul Com Acabamento Em Preto	100	100	100	UNID	300
43	CADERA GIRATORIA C/BRACO com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40	50	50	50	UNID	150
44	CADERA GIRATORIA sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a dorso lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m,	15	15	20	UNID	50
45	Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor): Cabeceira articulada Unidade auxiliar 1 ponta Equipo acoplado pneumático Refletor multifocal (mais de uma intensidade) Cuba porcelana/cerâmica Terminais mínimo de 02 Seringa triplice Comando base (botão	10	10	10	UNID	30
46	Cadeira para coleta de sangue Material de confecção aço / ferro pintado Braçadeira regulável	10	10	10	UNID	40
47	Cadeira secretária executiva c/ lâmina tecido, banco regulável - cadeira modelo secretária executiva, possui assento e encosto em compensado moldado anatomicamente espessura de 14mm, estofados em espuma moldada em poliuretano injetado, densidade de 45 kg/m³, espessura de 50 mm no assento e 53mm na área do apoio lombar do encosto, revestidos por	25	25	25	UNID	75



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



	tecido cor azul royal na composição polipropileno 100%, trama 4,50, urdume 5 fios por cm, peso 0,484 por metro linear e revestimento em resina látex					
48	Cadeira tipo longarina p/ 04 lugares construída em aço - cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul	25		25	25	UNID 75
49	Cadeira tipo secretária, verde, braço ajustável, giratória e com rodinhas- cadeira cavaletti, tipo secretária, braço ajustável, giratória e com rodinhas	25		25	25	UNID 75
50	Caixa térmica cooler 20 litros com travamento ao levantar a alça - caixa térmica de poliuretano expandindo capacidade interna de 20 litros, confeccionada externamente em espessura de poliuretano de alta densidade (pehd), dimensões: c 46 x l 31 x a 33, texturizada, resistente a impactos e arranhes, praticamente indestrutível.	10	50			UNID 60
51	Caixa térmica de 15 litros invicta grande cooler com travamento ao levantar a alça - caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça	10	50			UNID 60
52	Câmara de frio - Características Técnicas: Configuração vertical, com abertura de porta frontal reversível; Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios de acionamento frontal. Rodízio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anticorrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou assemelhado que não danifique o piso; Gabinete composto por, no mínimo, 05 gavetas (ou prateleiras), em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, com distância mínima entre elas ajustável e sistema de travamento. Quantidade mínima de 05 unidades para volume aproximado de 200 litros; Isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura mínima de 70mm; Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada; Porta de Vidro, com sistema antiembaçante "NO FOG", fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave ou senha; Dimensão externa aproximada em "cm" (compatibilizar com volume útil, área da unidade e disponibilidade de mercado); Volume útil de armazenamento da câmara interna em "litros" (200, 300 ou 400 litros, conforme proposta de projeto); Refrigeração com circulação de ar forçado; Distribuição térmica homogênea no interior da câmara; Degelo automático seco (com evaporação de condensado; Meio Refrigerante livre de CFC; Compressor hermético selado,	01	02			UNID 03



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



alimentação elétrica AC; Painel de comando com display na parte superior do equipamento; Display LCD ou LED com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados; Chave; geral liga/desliga localizada no painel principal; Botões de comando tipo membrana ou <i>touch screen</i> ; Botão para silenciamento de alarme; Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável por senha; Memória da programação das temperaturas (<i>set point</i> , mínima e máxima) selecionado mesmo mediante desligamento do equipamento; Função de alarme audiovisual de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável; Alarme audiovisual temporizado de abertura de porta de intervenção programável; Sistema de discagem para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo três números de telefone selecionáveis; Sistema de autoteste das funções programadas e simulação de teste dos alarmes; Mensagem e alarme audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta; Faixa de Temperatura 2 a 8°C, <i>set point</i> ajustado a 5°C. Controle de temperatura microprocessado, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras/gavetas; Controle da temperatura de <i>set point</i> por solução diatérmica; Sistema back-up de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal; Entrada USB e conexão <i>wi-fi</i> ; <i>Software</i> de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso remoto, compatível com sistema operacional Windows; Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático; Emissão de relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por período mínimo de 30 dias; Sistema de Emergência de baterias seladas com autonomia de 12h, no mínimo, quando da falta/falha no abastecimento de energia elétrica; Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica; Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica; Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica; Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica; Alimentação elétrica 110 ou 220 V – 60Hz (solicitar conforme padrão local);						
--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



53	Carro de emergência inox, estr. Reforç. 4 rodízios sendo 02 com freios - carro de emergência: construído em chapa de aço em pintura epoxi. Estrutura reforçada sobre 4 rodízios de 3 giratórios sendo 2 com freio, com 3 gavetas	05	03				UNID	05
54	Carro de emergência , com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de massagem, régua de to madas com no mínimo 1,50m, estrutura e tam po em aço carbono pintado, com 4 a 6 gavetas.	05	05			05	UNID	15
55	Carro para material de Limpeza Material de confecção polipropileno Balde espremedor Kit c/ Mops Líquido e Pó, Placa Sinaliz e PÁ Saco de Vinil	10		10	10		UNID	30
56	Central de nebulização , tipo compressor, com 4 saídas, potência mínimo de 1/4 de HP	25	50	25	25		UNID	125
57	Cilindro de Gases Medicinais Material de cor fecção alumínio Capacidade mínimo de 07 litros Suporte de soro Grades laterais Válvula, manômetro e fluxometro		25				UNID	25
58	Compressor Odontológico Capacidade mínimo de 30 lt Potência 1,0 HP	5		5	5		UNID	15
59	Computador (DESKTOP-Básico) Processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10 Memória RAM 4GB, DDR3,1600 MHz Disco Rígido mínimo de 500 GB Tipo de monitor 18,5" (1366 x 768) Mouse USB, 800 DPI, 2 Botões, Scroll (com fio) Fonte compatível com o item Sistema Operacional Windows 7 PRO 64 Bits Garantia Mínima de 12 meses Teclado USB, ABNT2, 107 TECLAS (com fio) Interfaces de Vido integrada Unidade de Disco ótico CD/DVD ROM	25		25	25		UNID	75
60	Computador portátil Notebook Processador no mínimo intel Core I3 ou AMD A10 Memória RAM 4GB, DDR3,1600 MHz Disco Rígido mínimo de 500GB Unidade de Disco Ótico CD/DVD Rom Teclado ABNT2 Mouse TOUCHPAD Interfaces de Rede 10/100/1000 e WIFI Webcam Garantia mínima de 12 meses Bateria 6 células Tamanho da Tela LCD de 10" ou 15" Interface USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA e LEITOR DE CARTÃO Sistema operacional Windows 8pro (64 bits)	25		15	15		UNID	55
61	CONJUNTO DE LIXEIRAS TIPO PAPELEIRAS para coleta seletiva, cada unidade deverá conter 5recipientes com capacidade de carga individual de 50litros e suporte com estrutura metálica em aço galvanizado a fogo, deverá conter recipientes com as cores: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, CINZA, identificadas em caracteres legíveis respectivamente: PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, NÃO RECICLÁVEL.Os recipientes deverão possuir sistema de fechadura com chave triangular un,versal, perfuração ou ralo na parte	10		05	05		JOGO	20



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



	interior do corpo para escoamento de água. A tampa deverá ter sua boca projetada para impedir a entrada de água da chuva. Os recipientes deverão ser fabricados em resina termoplástica contendo aditivo estabilizador ultravioleta em um nível mínimo de UV8. A estrutura metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de no mínimo 100 kg, tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor preta. A altura mínima do suporte metálico deverá ser 1050mm e altura máxima de 1100 mm.					
62	Detector fetal, tipo portátil, tecnologia digital	10		15	15	UNID 40
63	Eletrcardiografo computadorizado, com bateria interna, memória, tela LCD, laudo interpretativo, com 12 canais, com acessório de cabo de ECG.	05	10	03	02	UNID 30
64	Escada com 2 degraus em aço inoxidável	50		25	25	UNID 100
65	Escada de alumínio de 07 degraus, tipo cavalete, de acordo com os padrões da abnt - escada de alumínio de 07 degraus, tipo cavalete, de acordo com os padrões da abnt, resistente e com rigidez livre de defeitos estruturais ou de outros defeitos que representem perigo para o usuário, superfície dos degraus e da plataforma antiderrapante, podendo ser frisadas, corrugadas, serrilhadas, denteadas ou coberta com material antiderrapante, dobrável, capacidade de carga mínima de 120k ₂ , selo INMETRO.	10		10	10	UNID 30
66	Escada hospitalar, material aço inoxidável, número degraus 2 degraus - escada hospitalar - escada hospitalar, uso maca, material ferro, número degraus 2, revestimento degraus tapete antiderrapante, tipo pintura epóxi, tipo degraus fixo, cor branca	25		25	25	UNID 75
67	Esfigmomanômetro Obeso Material de confecção tecido em algodão Branca deira/fecho Metal	50		25	25	UNID 100
68	Estante Aramada Duplo Inox, Cestos P/ Dispensa De Material Esterilizados C/ Medidas Aproximadas De 825 X 680 (C X L)	10		05	10	UNID 25
69	Estante Em Aço Desmontável De Aço Com 06 Prateleiras Em Chapa De Aço 26 (0,45mm) Na Medida De 30mm (A) X 915mm (L) X 300mm (P) Com Dobras Duplas Nas Laterais (4 Dobras Perpendiculares Sendo A 1ª 12mm Com 90°, A 2ª A 30mm Com 90°, A 3ª A 915mm Com 90°, A 4ª A 30mm Com 90° E Termina Com 12mm) E Triplas Nas Partes Frontais E Posteriores (6 Dobras Perpendiculares Sendo A 1ª Dobra A 10mm Com 90°, A 2ª A 10mm Com 90°, A 3ª A 30mm Com 90° e A 4ª A 300mm Com 90°, A 5ª A 30mm Com 90°, A 6ª A 10mm Com 90° E Termina Com 10mm), 04 Colunas Confeccionadas Em Chapa De Aço 20 (0,90mm) Medindo	25		25	25	UNID 75



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



	2000mm De Altura Dobra Perí Lada Em "L" De 30x30 Min Com 40 Regulagens De Altura Em Furação Oblonga Possibilitando Um Regulagem E Um Travamento Mais Eficaz Das Prateleiras, Reforços Ômega Na Parte Interna Medindo 13 X 50 X 900mm Com 4 Dobras Sendo A 1ª A 11mm Com 90°, 2ª Com 13mm Com 90°, 3ª A 28,5mm Com 90°, 4ª A 13mm Com 90° E Termina Com 11mm. Admite Opcionalmente Reforço X Nas Laterais E Fundo, Ou Fechamento Total Com Laterais E Fundos, Acompanham Também 48 Parafusos Com Porcas Sextavadas Zincadas De ¼ X ½ E 4 Sapatas Em "L" Em Polipropileno Medindo 32x32mm Com Recorte Central Possibilitando Encaixe Nas Colunas. Acabamento: Tratado Pelo Processo Anti-Corrosivo À Base De Fosfato De Zinco E Pintura Eletrostática A Pó (Tinta Epóxi) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240 °c (Na Cor Cinza Cristal) Ou Pintura Eletrostática Líquida (Esmalte Sintético) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 120 °c, Nas Cores: Preto, Branco, Verde Miró, Azul Dali, Verde Egeio, Azul Del Rey, Bege Areia, Vermelho, Laranja Picasso, Lilás, A - Tratamento De Superfície Com Rigoroso Controle De Qualidade De Processo Por Análise De Um Moderno Laboratório, Onde É Feito Controle Por Lote Com Teste De Corrosão Utilizando Simulador Salt Spray, Ensaio De Corrosão Acelerada Com Nevoa Salina Por 500hrs E Teste De Aderência Da Pintura Medindo Índice De Desplacamento Da Pintura. B - Pintura Eletrostática Controlada Por Reciprocador, Tornando À Aplicação Uniforme. Capacidade: Peso Recomendado Por Prateleira 25 Kg Distribuídos De Forma Uniforme. Dimensões Externas: 2000x 920x 300mm.						
70	Estetoscópio Adulto Tipo duplo auscultador aço inoxidável	50		25	25	UNID	100
71	Estufa laboratório, material* gabinete aço inox, capacidade cerca de 100 l - estufa laboratório - estufa laboratório, material* gabinete aço inox, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade cerca de 100 l, temperatura até 70°c, componentes c/ até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional c/ vedação	05	10			UNID	15
72	Foco refletor ambulatório, iluminação LED, com haste flexível	50		25	25	UNID	100
73	Fogão A Gás Características: Fogão A Gás Com 04 Bocas E Respetivas Grelhas Em Ferro Fundido; Estrutura Provida De Um Forno Acompanhado De 02 Grelhas; Apresentando O Quadro Superior Em Ferro Perfil, O Corpo E O Varão Protetor Frontal Em Aço Doce, Devendo O Registrador De Gás Ser Regulável Para Chama Intensa Ou Fraca E Desmontável; Consumo	10		05	05	UNID	20

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



	alta velocidade. Indicador de carga de bateria. Compatível com windows: 8, 7, sp1 (ou superior), vista sp2 (ou superior) e xp sp3 (ou superior). Compatível com mac os x v10.3.9 v10.8. Para fone de ouvido e microfone externo. Alto-falante incorporado com potencia de 250mw. Compatível com mp3 e wma. Alimentação em pilhas aaa. Manual instruções e cabo usb. Referência: sony icd-px333 ou similar						
81	Impressora Multifuncional Laser Monocromática Com Duplex E Rede – Copiadora e Scanner, Conexão Wireless, Resolução Máxima De Impressão 5760x1440 Dpi, Velocidade De Impressão 33ppm E Colorido, Tamanho Da Gota 3 Picolitros, Cabo Usb Incluso.	25	25	25	25	UNID	75
83	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner) Tecnologia laser: padrão de cor: tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza,); memória: 64MB; resolução de impressão: 600x600 resolução de digitalização: 1200x1200; interfaces USB e rede Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses	25		25	25	UNID	75
84	Jogo de mesa com 4 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca - mesa - jogo de mesa com 4 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca, diâmetro aproximado: cadeira: altura: 80cm largura: 55cm profundidade: 53cm, mesa: altura: 70,5cm largura: 70cm profundidade: 70 cm.	10		10	10	UNID	30
85	Lanterna Clínica de confecção alumínio LED	25	25	25	25	UNID	100
86	Laringoscópio Adulto Composição 3 laminais aço inox	10		10	10	UNID	30
87	Laringoscópio Infantil Composição 3 laminais aço inox	10		10	10	UNID	30
88	Liquidificador 3 veloc. E pulsador c/ filtro, copo c/ capac. P/ 1,5 lts - liquidificador, material: corpo pvc, capacidade copo: 1,5 l, tensão: 110/220 v, quantidade velocidade: mínimo 3, funções: pulsar e autoimpante, características adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés emborrachados	07		06	02	UNID	15
89	Liquidificador industrial baixa rotação 15 litros, corpo/copo: aço inox - liquificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros.	06		02	07	UNID	12



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



90	LIXEIRA 50L com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de	15	15	15	UNID	45
91	Lixeira inox com pedal 15 litros - lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: brinox, ou de melhor qualidade.	25	25	25	UNID	75
92	Lixeira inox com pedal 30 litros - lixeira com pedal balde renovável inox, 30 litros com tampa Longarina. Corn 03 Lugares, Base Horizontal. Em Tubo De Aço Elíptico 30x60 Mm Arqueado Com Ponteiros E Sapatas Formando Um Único Conjunto, Coluna Vertical Em Tubo Oblongo De 30x90mm, E Base Horizontal Em Tubo Retangular 30x70mm, Com Parede De 1,90mm Com Plataformas Soldadas Para Montagem Dos Assentos A União Das Bases Laterais Com A Base Horizontal Superior Através De Parafusos Com Acabamentos Em Polipropileno Dando Acabamento A Todo Conjunto E Não Ficando Soldas Aparentes, Com Pintura Eletrostática Epóxi Pó Curado Em Estufa Na Cor Alumínio, Sapatas Em Nylon Fi Xadas Na Base Evitando O Atrito Diretamente Ao Piso. Estrutura Do Chassi Do Encosto Em Material Plástico De Alta Resistência E Performance (Polipropileno) Plástico Com Aditivo Anti -Uv, Provida De Superfície Com Furos Simétricos Para Ventilação Haste De Ligação Ao Assento Através De Tubo Oblongo 16x30x1,2mm Curvado Pneumaticamente Com Furações Para Fixação Do Conjunto De Assento E Encosto, Através De Parafusos E Clips Plásticos, Travessas Horizontais Soldadas Para Estruturação Da Mesma E Fixação Do Conjunto A Base Da Longarina. Medindo: Altura: 800 Mm Largura: 1700 Mm Profundidade: 630 Mm Altura Do Encosto: 260 Mm Largura Do Encosto: 460 Mm Altura Do Assento: 420 Mm Largura Do Assento: 460 Mm Profundidade Do Assento: 400 Mm.	25	25	25	UNID	75
93		50	50	50	UNID	
94	Mesa auxiliar hospitalar, estrutura tubular, tarpo prateleira aço inoxidável, retangular, 60 cm, 40 cm, 80 cm, pés c/4 rodízios de 2	10	10	10	UNID	30
95	Mesa auxiliar para equipamentos médicos pequenos metal 1 gabinete duas gavetas c/ rodízios - mesa auxiliar hospitalar, material estrutura tubo 1", material tampo aço inoxidável, formato retangular, comprimento tampo 60 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés com rodízios/ prateleira	25	25	25	UNID	75

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



96	Mesa auxiliar, com rodízios, com dimensões mínimas de 40 x 40 x 80(cm), em aço inoxidável.	25		25	25	UNID	75
97	Mesa de Plástico Adulta - Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura	25		25	25	UNID	75
98	Mesa de Plástico Infantil - Mesa infantil, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cores variadas, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 42,5 cm a 45,5 cm de altura, 43 cm a 45,5 cm de comprimento e 43 cm a 45,5 cm de largura	25		25	25	UNID	75
99	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM) - oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC	05		05	05	UNID	15
100	Mesa de reunião 10 lugares, dimensões: 3m x 1,1m x 0,75m - mesa de reunião com bordas boleadas, para 8 a 10 lugares, podendo comportar até 12 pessoas, com as seguintes dimensões: mínimas: comprimento - 3,10 m, largura - 1,20 m; e- máximas: comprimento - 3,20 m e largura - 1,30 m. - na cor marfim;	05		05	05	UNID	15
101	Mesa De Reunião, Redonda, Aprox 1200 X 740 Mm (D X A), Min 18 Mm De Espessura, Em Melamínico Cinza, Acabamento Emborrachado Min 3 Cm, Azul, Pintura Epóxi, Paineis Frontal E Em Aço	10		10	10	UNID	30
102	MESA DE TRABALHO - Mó Mesa para escritório, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre	40		30	30	UNID	100
103	Mesa ginecológica, em aço/ferro pintado, posição de leito móvel	15	15	15	15	UNID	60
104	Mesa impressora sem gavetas 50 x 50 x 74cm - mesa para impressora especificação: estrutura: aço/ferro pintado dimensões mínimas: mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo: madeira/mdp/similar	25		25	25	UNID	75
105	Mesa mayo, em aço inoxidável	15		15	15	UNID	45
106	Mesa Para Computador 2 Gavetas Com Dimensões Mínimas 1200mm X 750mm X 465 mm Material Mdf	50		50	50	UNID	150

Assinatura



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



107	Mesa Para Escritório Com 3 Gavetas Com Chave Em Material Mdf De No Mínimo 25mm Estrutura Na Cor Cinza E Pés Em Ferro Com Pintura Epoxi Na Cor Cinza Dimensões 75x60x120	50		50	50	UNID	150
108	Mesa para impressora Estrutura aço/ ferro pintando dimensões mínima de: 80 x 60 x 70 cm tampo madeira/MDP/MDF/SIMILAR	25		25	25	UNID	75
109	Mesa para refeições, em material de confecção de aço/ferro pintado, tampo em madeira/MDP/MDF/Similar, com regulagem de altura manípulo, com 4 pés com rodízios	10		05	05	UNID	20
110	Mesa Secretária Com 2 Gavetas, Material Mdf Medindo 1,20 X 61 X 75 Cm No Mínimo Com Pernas De Metal Com Pintura Epoxi Tampo Em Madeira Com Revestimento Na Cor Cinza;	25		25	25	UNID	75
111	Microfone sem fio semiprofissional 600ohms - microfone - microfone sem fio de lapela microfone sem fio de lapela. Frequência: 114 a 116 mhz; impedância: 600ohm; modulação: fm; resposta frequência: 100hz a 10khz; sensibilidade: 72db; tipo: omni-direcional; voltagem: funciona com bateria	02		01	02	UNID	05
110	Monitor - Monitor Led 18" Monitor Led 18,5"; Regulagem De Altura E Rotação; Widescreen; Preto; Contraste: 5.000.000:1; Resolução: 1366 X 768; Tempo De Resposta 5 Ms; Alimentação: 100 ~ 240 Vac (50/60hz); Entradas: Vídeo Analógico/Digital, Dsub (Rgb), Dvi; Furacão Para Suporte 75 X 75 Mm. Com Garantia De 12 Meses. (Modelo De Referência: Lg 19eb13p Ou Similar)	25		25	25	UNID	75
113	Nebulizador portátil com 01 saída, para até 4 nebulização simultaneas - esguicho nebulizador / aspersor - nebulizador portátil: com 01 saída simultânea, modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 pacientes, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 hp. 220V, 60 Hz. Exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte-epp cota reservada	15	15	15	15	UNID	60
114	Nebulizador, tipo central mín. 4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios - nebulizador - nebulizador, tipo central mín. 4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios 10 cj completos adulto e 10 pediátricos, tensão alimentação 110/220 v, característica adicionais compressor isento de óleo, 1/4hp	15	15	15	15	UNID	60



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



115	Negatoscopio confecção aço/ferro pintado Tipo parede 1 corpo	10		10	10	UNID	30
116	Negatoscopio confecção aço/ferro pintado Tipo parede 2 corpo	10		10	10	UNID	30
117	No Break (para Computador) Potência 1KVA Tensão entrada/Saída: bivolt Alarmes audiovisual Bateria interna 01 selada Garantia mínima de 12 meses	50		25	25	UNID	100
118	Oftalmoscópio Bateria convencional composição mínimo de 3 aberturas de 19 lentes	10		10	10	UNID	30
119	Otoscópio Composição mínimo de 05 espelhos reusáveis Bateria convencional	10		10	10	UNID	30
120	Poltrona hospitalar, com reclinagem de acionamento manual, com capacidade de até 120kg, em aço/ferro pintado, com assento/encosto estofado courovin, com descanso para os pés integrado.	50	50	50	50	UNID	200
121	Projektor Multimídia (Datashov) LCD Resolução: mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: de VGA a Full HD Luminosidade: mínimo de 2500 lumens conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pins e HDMI Garantia: mínima de 12 meses	10		10	10	UNID	30
122	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100X 150CM – QC	30		15	15	UNID	60
123	Refrigerador Frigorbar 112 Litros, 1 Porta, Na. Cor Branca, Pés Nivelados, 110v.	02	02	03	03	UNID	10
124	Relógio De Parede Branco 35 Cm Silencioso - Relógio, Material Plástico, Tipo Parede, Mostrador Analógico Protegido Por Vidro, Funcionamento Pilha, Características Adicionais Branco, Diâmetro 35 Cm	10		10	10	UNID	30
125	Relógios de Ponto – Sistema Biométrico que atenda a portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente com todas suas alterações. Especificações: • Bobinas para termo impressão; • Relógios com lacras eletrônicas de proteção; • Corte através de guilhotina; • Duas entradas USB. Contendo: Software de tratamento de dados para uso de até 1000 funcionários. Contendo: Definições de tolerância; • Verificação e Envio de Dados/Informações on-line; • Escala de folgas; • Justificativas/ Abono; • Horários de trabalho; feriados; • Conjunto de eventos, interface para folha de pagamento; • Cadastro de gestores e vínculo de funcionários a gestão.	10		10	10	UNID	30
126	Suporte HAMPER em aço inoxidável	10		10	10	UNID	30
127	Suporte para soro, em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável	25		25	25	UNID	75
128	Tela de projeção Tipo: tripé área visual: mínima de 1,80 x 1,80 M tecido: Matte (branco Opaco) Garantia: mínima de 12 meses	10		10	10	UNID	30



Prefeitura Municipal de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



129	Televisor Tipo L,ED Tamanho da Tela mínimo de 42" Conversor digital Entrada HDMI Portas USB FULL HD	25	25	25	UNID	75
130	Tv Led/ Smart 50 Polegadas, Full Hd - Televisor Led 50 Smart Tv; A Smart Tv Full Hd, Através De Uma Tela Led De 50 Polegadas, - Conversor Digital Integrado;; - Gravador De Canais;; - Wi-Fi Integrado;; - Full Hd; - 2 Conexões Hdmi;; - 2 Conexões Usb; - Smart Tv Led 50"; - Frequência: 120hz; - Tensão: 220 Volts; - Recursos Do Áudio: Dts Studio Sound, Dts Premium Sound; - Dimensões Aproximadas (Axlp): 70,6x111,8x31cm; - Peso Aproximado: 13,4 Kg; - Acessório Incluídos Na Embalagem;; Tv, Controle Remoto, Baterias, Cabo De Força E Manual De Instrução; Modelo De Ref: Un50j5300agxrz	05	05	05	UNID	15
131	Tv Led 32 Polegadas Hd - Smart Tv Hd Características: 1.Tamanho Da Tela: 32 Polegadas; 2.Cor Predominante: Preto; 3.Tela Plana; 4.Tipo De Tela Led; 5.Formato De Tela 16:9; 6.Resolução Da Imagem: 1366 X 768 Pixels; 7.Controle Remoto, Cabo De Força, Baterias Ou Pilhas; 8.Base E Parafusos De Fixação; 9.Wi Fi Integrado; 10.Bivolt; 11.Conversor De Tv Digital Embutido; 12.Entrada De Vídeo Av; 13.Mínimo De 2 (Duas) Entradas Hdmi; 14.Mínimo De 1 (Uma) Entrada Usb; 15.Manual De Instruções Em Português; Referências: Samsung E Lg; Catmat: 29718	10	10	10	UNID	30
132	Ultrassom Odontológico Jato de bicarbonato Integrado Modo de operação Caneta / Transdutor do Ultra-Som Autoclavável	05	05	05	UNID	15
133	Ventilador de parede, Modelo Tradicional 60cm; Função: Ventilação; (Grade: Metálica; 3 Velocidades; Quantidade de Hélices: 3; Tipo de acionamento: Controle de velocidade Rotativo; Oscilação; Inclinação Ajustável; Potência (W): 170; Rotação Máxima (RPM): 1430; Alimentação: Bivolt. Cor: Preto	25	25	25	UNID	75
134	Ventilador de teto comercial, sem iluminação, três pás, sistema de ventilação e reversão com chave de comando incluída. Motor e pás em aço. Pintura eletrostática. Voltagem: 110 – 127 volts. Atendimento a NBR14.532	10	10	10	UNID	30
135	Ventilador tipo pedestal, oscilante na cor preta com três pás, medindo aproximadamente 60 cm, bivolt	25	25	25	UNID	75

[Handwritten signature]