

CONCRETA & ÚNICO ASFALTOS ENGENHARIA LTDA - ME
 CNPJ: 09.120.837/0001-49
 Av. Tocantins 448 Ed. Lírios Sala 11
 Bairro: Novo Horizonte - Marabá - PA.
 Cep: 68.503-660 Tel.: (94) 3018 - 4640.



PROPOSTA FINANCEIRA

Ao
 Município de Soure Estado do Pará
 Ref: Cotação de Preço

Razão Social: CONCRETA & UNICO ASFALTOS ENGENHARIA LTDA - ME	
CNPJ: 09.120.837/0001-49	Inscrição Estadual: 15.265.709-6
Endereço: Av. Tocantins 448 Ed. Lírios SL 11	CEP: 68.503-660
Bairro: Novo Horizonte	Cidade: Marabá
Telefone: (94) 3018 - 4640	E-mail: comercial@unicoasfaltospara.com.br

Item	Descrição do Produto/serviço	Unidade	Quantidade	Valor R\$	Valor Total R\$
1	Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida: RR-1C	TON	200	3.077,20	615.439,20
	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA DE RUPTURA RÁPIDA - RR É UM SISTEMA CONSTITUÍDO pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. É normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante / banho diluído, pintura de ligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70°C. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação uma vez por semana para a RR-1C e uma vez a cada duas semanas para a RR-2C. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.				
2	Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida: RR-2C	TON	200	3.214,80	642.960,00
	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA DE RUPTURA RÁPIDA - RR É UM SISTEMA CONSTITUÍDO pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. É normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante / banho diluído, pintura de ligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70°C. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação uma vez por semana para a RR-1C e uma vez a cada duas semanas para a RR-2C. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.				
3	Emulsão Asfáltica de Ruptura Média: RM-1C	TON	200	3.428,40	685.680,00
	Emulsão Asfáltica Cationica De Ruptura Média - Rm são sistemas constituídos pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. São normalmente empregadas nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, pintura de ligação, areia asfalto a frio, estabilização de solos na estrada e tapa-buracos. São normalmente empregadas a temperatura ambiente podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70°C. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez a cada duas semanas. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de				

CONCRETA & ÚNICO ASFALTOS ENGENHARIA LTDA - ME
 CNPJ:09.120.837/0001-49
 Av.Tocantins 448 Ed. Lirios Sala 11
 Bairro: Novo Horizonte - Marabá - PA.
 Cep:68.503-660 Tel: (94) 3018 - 4640.



	transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.				
4	Emulsão Asfáltica de Ruptura Média: RM-2C	TON	200	3.570,00	714.000,00
5	Emulsão Asfáltica Catiônica De Ruptura Média - Rm são sistemas constituídos pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. São normalmente empregadas nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, pintura de ligação, areia asfalto a frio, estabilização de solos na estrada e tapa-buracos. São normalmente empregadas a temperatura ambiente podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70°C. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez a cada duas semanas. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.	TON	200	2.086,40	417.279,60
6	Emulsão Asfáltica Catiônica De Ruptura Lenta - RL é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. É normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, tapa-buraco, lama asfáltica, areia asfalto a frio, pintura de ligação e selagem de trincas. É empregada a temperatura ambiente. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.	TON	200	654,50	130.900,00
10	MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ USINADO A QUENTE - aditivada	TON	200	638,00	127.600,00
	Concreto betuminoso usinado a quente (dnit 021/2016-es e dner-313/97) em usina de asfalto, usina para fabricação de cbuq não de pmf ou fria, com a temperatura do ligante não inferior a 107°C, com granulométrica densa tipo faixa "c" (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100 na 1/2 e 2-10% na 200 com tolerancia maxima entre 7 e 2%), dosando em até 6% não inferior a 4% com cap 50/70 (dner-em 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfaltico de petróleo (dnit 095/2006-em) mantendo a massa especifica do cap=1,00kg/dm3 com variação máxima e mínima conforme norma dner-em 204 e ponto de fulgor mínimo de 235°C mesmo depois de sofrer o processo de adição de dop (dner-me 078 e dner 079) por compósito químico polimerizado, límpido, e cor marrom escura, incompatível com produtos da classe 5.1, subclasse 2.3, que apresenta toxicidade por inalação por inalação lc500 . Ppm, subclasse 4.1, onu: 3101, 3102, 3111 e 3112 e subclasse 6.1 do grupo de embalagem, garantindo estocabilidade a granel por 30 dias depois de usinado, não confinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos(chuvas) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazios , % entre 3 a 5 dnit 031/2006) e estabilidade (dner-me 043 kgf mínimo de 500).	TON	200	638,00	127.600,00
	Concreto Betuminoso Usinado a Quente				
	Concreto Betuminoso Usinado a Quente				
Valor Total =====>					3.333.858,80

Valor Global da Proposta: 3.333.858,80 (Três Milhões Trezentos e Trinta e Três mil Oitocentos e Cinquenta e Oito reais e oitenta centavos.)

A validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias.

Proposta assinada por:



CONCRETA & ÚNICO ASFALTOS ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ:09.120.837/0001-49
Av. Tocantins 448 Ed. Lírios Sala 11
Bairro: Novo Horizonte – Marabá – PA.
Cep:68.503-660 Tel.:(94) 3018 – 4640.



Cristovão Tertuliano de Almeida Lins Filho, casado, portador da cédula de identidade nº 3853301 órgão expedidor SEGUP/PA, inscrito no CPF nº 740.131.812-15 residente em Rua dos Mundurucus, nº 984, apto 1205, Bairro Jurunas, cidade de Belém – PA, CEP 66.025-660, Brasil.

Belém (Pa) , 30 de Abril de 2018.

Cristovão Tertuliano de Almeida Lins Filho.
Diretor Comercial.
CPF: 740.131.812-15

Cliente: MUNICIPIO DE SOURE
Interveniente:
A/C Srs.: LUAN
Cargo(s):



Apresentamos a nossa proposta comercial para fornecimento e transporte de produtos asfálticos, conforme abaixo:

1- Fornecimento do Produto - R\$ / TON - LOCAL DE DESTINO - MUNICIPIO DE SOURE / PA

Item	Descrição	Tp Faturamento	UND	30 DD	ICMS
01	ASFALTO EMULSIONADO RR-1C	CIF	T	4.790,00	18%
02	ASFALTO EMULSIONADO RR-2C	CIF	T	4.960,00	18%
03	ASFALTO EMULSIONADO RM-1C	CIF	T	5.090,00	18%
04	ASFALTO EMULSIONADO RM-2C	CIF	T	5.240,00	18%

2- Validade da proposta: A proposta é válida por 60(Sessenta) dias.

3- Observações:

4- Reajuste:

- Os preços contidos na presente proposta, serão automaticamente reajustados, caso ocorra reajustes aplicado pelo fornecedor Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás e/ou quando for constatado desequilíbrio econômico-financeiro nas planilhas de composição de custo dos produtos ou transporte.

5- Cobrança Diária:

- Após 24(vinte e quatro) horas da chegada do produto ao ponto de descarga em sua perfeita condição de uso, inclusive quanto a questão de temperaturas, que no caso do CAP 50/70, sua temperatura deverá atingir os 140°C, será cobrado por hora excedente o valor de R\$ 33,00(trinta e três reais), e, por dia excedente o valor de R\$ 800,00(oitocentos reais), sendo concedido 15 dias para pagamento, por meio da emissão de uma Nota de Débito e Boleto Bancário, contados da data do retorno do conjunto (cavalo+carreta), as instalações da Asfaltos Nordeste.

Colocamo-nos a vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,

De acordo,

Eng. Pedro Ferreira Dos Santos Neto
Coordenador Comercial
Estado Civil: Casado
CPF: 947.902.563-91
RG: 2000010517376
pedroferreira@asfaltosnordeste.com.br
(85) 9212-6520 / (85) 3311-2844

Nome: MUNICIPIO DE SOURE
Cargo:
Contato: LUAN

Ananindeua/PA, 10 de Abril de 2018.



À
Prefeitura de Municipal de Soure
CNPJ: 05.133.863/0001-50
Soure/PA
E-mail: cpl@soure.pa.gov.br

Att.: Sr. Diego Mota.

Proposta de Preço Nº. 0120/2018 - CBA

Prezados Senhores,
Vimos apresentar nossos preços e condições para fornecimento de Produtos Asfálticos como segue:

PRODUTO	QTDE	UND	Valor Unitário à Vista
			Produto
Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RL-1C	200	TON.	R\$ 3.040,00
Valor Total Por Ton:			R\$ 608.000,00

Origem do Produto: Ananindeua/PA

PRODUTO	QTDE	UND	Valor Unitário à Vista
			Produto
Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RR-1C	200	TON.	R\$ 2.853,00
Valor Total Por Ton:			R\$ 570.600,00

Origem do Produto: Ananindeua/PA

PRODUTO	QTDE	UND	Valor Unitário à Vista
			Produto
Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RR-2C	200	TON.	R\$ 3.016,00
Valor Total Por Ton:			R\$ 603.200,00

Origem do Produto: Ananindeua/PA

PRODUTO	QTDE	UND	Valor Unitário à Vista
			Produto
Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RM-1C	200	TON.	R\$ 3.123,00
Valor Total:			R\$ 624.600,00

Origem do Produto: Ananindeua/PA.

PRODUTO	QTDE	UND	Valor Unitário à Vista
			Produto
Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RM-2C	200	TON.	R\$ 3.207,00
Valor Total:			R\$ 641.400,00

Origem do Produto: Ananindeua/PA.

Frete: CIF - Soure/PA.

Prazo de Entrega: Conforme Programação.

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

Os preços são fixos e poderão ser reajustados se houver variação de preços nos produtos asfálticos autorizada pela ANP - Agência Nacional do Petróleo ou qualquer variação significativa nos valores do transporte, mediante comunicação prévia e de acordo com os índices praticados pela fonte produtora (Petrobras).



ESCLARECIMENTOS:

1. O cliente tem até 48 horas após a chegada da carreta em seu local de destino para fazer o descarregamento do produto, caso seja ultrapassado esse período será cobrado estadia no valor de R\$ 993,60 (Novecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)/dia (valor estabelecido pela Lei nº 11.442/2007).
2. O produto será faturado separadamente do frete, exceto nas emulsões. No frete estão inclusos valores de tributos e o seguro da carga. No entanto, os valores deverão ser pagos pelo cliente à transportadora na emissão e envio do Conhecimento de Transporte.
3. Base de cálculo do ICMS 17%.
4. Os atendimentos ocorrerão em carretas com capacidade mínima de 25 toneladas e máxima de 32 toneladas.

PEDIDOS:

Favor encaminhar ordens de compras através do e-mail: comercial@cbaa-asfaltos.com.br

Atenciosamente,

Joyce Figueiredo
Departamento Comercial
E-mail: comercial@cbaa-asfaltos.com.br
Tel.: (91) 3269-0011/3250-3072/98300-0708

Dados Bancários:

Banco: Banco do Brasil
Agência: 1686-1
Conta Corrente: 74.438-7
CNPJ: 05.099.585/0001-62