



Pará
Governou Municipal de Rondon do Pará

ANEXO I

Pag.: 1

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
073342	<p>VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO MODELO:NEONATAL/PEDIÁTRICO/ ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS :PARÂMETROS PCV,PSV, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA TOUCHSCREEN DE 12" E ALTA RESOLUÇÃO; MISTURA ELETRÔNICA DE AR E OXIGÊNIO; SENSOR DE OXIGÊNIO PRAMAGNETICO PERMANENTE; COMPENSAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TUBO ENDOTRAQUEAL; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA ATÉ 3 HORAS; CONEXÕES: LAN, USB, RS485, RS 232; BIVOLT; PESO APROXIMADO DE 12KG; APROVADO PELA ANVISA E NORMAS TECNICAS: IEC 60601-1;60601-1-2;60601-1-2-1-2.ALARMES AUDIOVISUAIS, COM CIRCUITOS E FILTROS. GARANTIA DE 12 MESES.</p>	1,0000	UNIDADE		
073343	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU): EM SILICONE;MANUAL;RESERVA TÓRIO COM 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO .</p>	1,0000	UNIDADE		
073344	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA: COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COM TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM SUPORTE GIRATÓRIO PARA DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR, COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS, QUE OCUPEM TODA A LARGURA DO CARRO, SENDO A PRIMEIRA PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS COM DIVISÓRIAS, COM RÉGUA COM FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO DE 3 TOMADAS, COM TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM MATERIAL RESISTENTE, COM SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, COM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM PÁRA-CHOQUES DE BORRACHA EM TODA A VOLTA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE-MECÂNICO, COM SISTEMA DE LACRE (COMUM OU PELO SUPORTE DE SORO). COM 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS, COM FREIO EM PELO 2 RODÍZIOS, COM EXTENSÃO ELÉTRICA DE NO MÍNIMO 5 METROS, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V E/OU 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. COM DIMENSÕES MÍNIMAS: A: 800 MM L: 500 MM P: 450 MM .GARANTIA DE 12 MESES.</p>	1,0000	UNIDADE		
073345	<p>CARDIOVERSOR: COM IMPRESSORA, MÓDULO DEA, BATERIA; TIPO: BIFÁSICO: COMANDO NAS PÁS COM AJUSTE CARGA E DISPARO: POSSUI MEMÓRIA</p>	1,0000	UNIDADE		



Código	Descrição	Qty	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
--------	-----------	-----	---------	------------------	-------------------

ECG. GARANTIA DE 12 MESES.APROVADO PELA ANVISA;COM CHOQUE BIFÁSICO ATÉ 360 JOULES, LEVE SOMENTE 6,90KG(COM BATERIA E PÁS), PEQUENO E COMPACTO, COM ALÇA PROJETADA PARA TRANSPORTE. TROCA RÁPIDA E FÁCIL DE BATERIAS, SEM ABRIR O APARELHO,TELA LCD TFT COLORIDA, DIMENSÕES 6,5", EM POSIÇÃO VERTICAL PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA,COM PERFEITA E AMPLA VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E GRÁFICOS. PARA USO EM UNIDADE HOSPITALAR, TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR E PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS EM LOCAIS DE DIFÍCEIS ACESSO, AMPARADO PARA ESSE FIM COM BATERIA INTERNA E BOLSA DE TRANSPORTE. FÁCIL OPERAÇÃO - PADRÃO 1,2,3 MONITORA ECG, SPO2 (OPCIONAL), MARCAPASSO, PREVENÇÃO MORTE SÚBITA - PMS;- CONJUNTO DE PÁS PÁS MULTI-FUNÇÃO, ADULTO E INFANTIL, ESCAMOTEADAS EM UMA ÚNICA PEÇA, DE FÁCIL TROCA PARA O TIPO DE PACIENTE A SER CHOcado COM BARGRAPH INDICATIVO DE BOA CONDUÇÃO E BOTÕES DE CHOQUE E CARGA.DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, COM ELETRODOS, ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, OU DESFIBRILAÇÃO INTERNA COM ELETRODOS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL (OPCIONAL) REALIZA CARDIOVERSÃO, RÁPIDO - PRONTO EM 6 SEGUNDOS, TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM DOIS BOTÕES (SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO E "E-JOG"), ARMAZENAMENTO DE EVENTOS: ÚLTIMAS 2,5 HORAS DE MONITORAÇÃO ECG (CONTÍNUA) ARMAZENAMENTO DE EVENTOS - ADMINISTRAÇÃO DE DROGAS, ALARMES, FALHAS E CHOQUES, INTERFACE AMIGÁVEL, CLARA E INTUITIVA, COM MEMÓRIA DE 2MB. BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MONITORAÇÃO, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 90 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 60 CHOQUES EM 200JOULES. MANUAL EM PORTUGUÊS.GARANTIA DE 12 MESES.

073346	LARINGOSCÓPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO: 03 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA.GARANTIA:	1,0000	UNIDADE		
--------	--	--------	---------	--	--

12 MESES.

073347	SUPORTE DE SORO: EM FERRO PINTADO ; TIPO: PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL.	5,0000	UNIDADE		
--------	--	--------	---------	--	--

073348	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220 V, AUTONOMIA	1,0000	UNIDADE		
--------	---	--------	---------	--	--

MÍNIMA DE 4 H; DISPLAY LED OU CRISTAL; PARÂMETROS: SPO2 E PULSO . FAIXA DE MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO: 35 A 99% - PRECISÃO +-2% - MÉDIA 4 PARA SPO2. FAIXA DE MEDIÇÃO DE PULSO: 30-250 BPM - PRECISÃO +- 3BPM - MÉDIA 8 PARA PULSAÇÃO. UTILIZA 2 PILHAS AAA . TAMANHO: 63,5X34X35MM; GARANTIA DE 12 MESES



Pará
Governo Municipal de Rondon do Pará

ANEXO I

Pag.: 3

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
073349	MESA AUXILIAR HOSPITALAR: ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO PINTADO, RETANGULAR, 60 CM, 40 CM, 80 CM, PÉS C/4 RODÍZIOS.GARANTIA DE 12 MESES.	2,0000	UNIDADE		
073350	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: FOCO CIRÚRGICO, AUXILIAR, 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO. GARANTIA DE 12 MESES;	1,0000	UNIDADE		
073351	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL(4 L) ;RESERVATÓRIO DE VIDRO; COM VÁLVULA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; PEDAL DE ACIONAMENTO; SUPORTE COM RODÍZIOS;BIVOLT; GARANTIA DE 12 MESES.	1,0000	UNIDADE		
073352	CARRO MACA AVANÇADO:ESTRUTURA/LEITO EM AÇO INÓX; ELEVAÇÃO HIDRÁULICA; SUPORTE DE SORO; COM COLCHONETE; CAPACIDDE DE 180 KG. ESTRUTURA: TUBULAR DE AÇO CARBONO 1.020, 30 MM X 50 MM X 1,5 MM, SOBREPOSTA POR CARENAGEM EM FIBERGLASS ACABAMENTO EM GEL COAT (ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE), POSSIBILITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO DO CONJUNTO;LEITO: CONFECCIONADO EM PEAD 12 MM;MOVIMENTOS DO LEITO: PROPORCIONA OS MOVIMENTOS DE ELEVAR E BAIXAR O LEITO POR SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL, APOIO DORSAL, APOIO DE PERNAS, TRENDELEMBURG E REVERSO, AJUSTÁVEIS POR SISTEMA PNEUMÁTICO COM GATILHOS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;RODÍZIOS: RODÍZIOS GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RÚIDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR, ALÉM DE POSSUIREM SISTEMA DE FREIOS DIAGONAIS NOS RODIZIOS. FORNECIDO COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:01 PAR DE GRADES LATERAIS: CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, SISTEMA SANFONADO (EMPILHÁVEL) COMPOSTA DE TUBO OBLONGO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 16 MM X 30 MM X 1,2 MM ESPESSURA DE PAREDE E TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 5/8" X 1,2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, DOTADA DE SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DE CURSO E DESARME POR ACIONAMENTO DE PUXADOR;01 SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 02 GANCHOS CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 5/8" X	2,0000	UNIDADE		



Pará
Governou Municipal de Rondon do Pará

ANEXO I

Pag.: 4

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
--------	-----------	-----	---------	------------------	-------------------

1,2 DE ESPESSURA DE PAREDE, COM ALTURA DE 1,20 M;01 COLCHONETE: CONFECCIONADO ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA 80 MM COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE;PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 KG.DIMENSÕES TOTAIS: LARGURA: 810 MM X COMPRIMENTO: 2.020 MM X ALTURA: 900 MM; DIMENSÕES ÚTEIS: LARGURA: 600 MM X COMPRIMENTO: 1.900 MM X ALTURA: 900 MM;ALTURA MÍNIMA: 580 MM.GARANTIA DE 12 MESES.

073353	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: ACESSÓRIOS: 03 ELETRODOSBATERIA: MÍNIMO	1,0000	UNIDADE		
--------	---	--------	---------	--	--

DE 200 CHOQUES;POSSUIVELA DE ECG;DESFIBRILADOR FÁCIL DE USAR, PORTÁTIL, CONFIÁVEL E INTELIGENTE;O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) , UTILIZANDO SUA TECNOLOGIA DE REDE NEURAL É CAPAZ DE AVALIAR, POR MEIO DE SENSORES SOFISTICADOS, O ESTADO DO PACIENTE, CONSIDERAR AS VARIÁVEIS CLÍNICAS E APLICAR, AUTOMATICAMENTE, A TERAPIA DE CHOQUE MAIS INDICADA.OPERAÇÃO COM APENAS UM BOTÃO;INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DIAGNÓSTICO ACURADO DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE, INDICANDO OU NÃO A APLICAÇÃO DO CHOQUE E IMPEDINDO O USO ACIDENTAL;MÍNIMO DE 200 CHOQUES (200 JOULES, CARGA PLENA, BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES);UTILIZAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL;GRAVAÇÃO DE EVENTOS PARA POSTERIOR ANÁLISE;CONEXÃO COM PC VIA USB;CHOQUE BIFÁSICO;AUTO-DIAGNÓSTICO DE FUNÇÕES E BATERIA;SOFTWARE DE CONEXÃO, DOWNLOAD E GERENCIAMENTO DE DADOS VIA PC;ACESSO FÁCIL ÀS PÁGS PARA USO E REPOSIÇÃO;REGISTRADO NA ANVISA.; ESPECIFICAÇÕES GERAIS:DIMENSÕES: 22,0X13,0X29,0CM;PESO: APARELHO: 2,90KG;BATERIA: DURAÇÃO DE 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO(BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MINIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES(BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES)TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA):5 HORAS;FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA.; REDE ELETRICA 100-240V/50-60HZ , CONSUMO MAX : REDE ELETRICA 1 A , SAIDA:24 VDC, 1,5ª;GARANTIA DE 12 MESES.

Condições de pagamento : _____

Validade da proposta : _____ dias

Prazo da entrega : _____ dias