



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



OFICIO CIRCULAR Nº 021/2021-SEMAD

Novo Repartimento – PA, 31 de agosto de 2021.

DE: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

PARA: todos Secretários- (a) municipais.

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.

Justificativa: "A abertura de processo Licitatório por Modalidade Pregão Eletrônico - SRP justifica-se face ao interesse público, tem o objetivo de suprir as necessidades de material de Construção, material Hidráulico e material de Elétrico, visando manter o bom funcionamento da estrutura dos órgãos públicos vinculados a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, tendo em vista que tais materiais são essenciais à continuidade e manutenção predial Secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento - Pará.

Ao cumprimentá-lo venho meio deste, informar a intensão de abertura de processo Licitatório por Modalidade Pregão - SRP Eletrônico, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ, caso seja de interesse da sua secretaria participar deste processo solicitamos que encaminhe resposta em até 03 dias úteis com a demanda de sua necessidade quanto a este objeto para o período de 12 meses, de acordo modelo em anexo.

Na certeza do seu atendimento, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente,

Valdiane de Souza Glória
Secretária Mun. de Administração
Portaria nº: 0007/2021

VALDIANE DE SOUZA GLÓRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº0007/2021

Recebi em
31/08/21
Bueno

Recebi em
31/08/21
José Roberto
17:26

Recebi em
31/08/21
17:48
Eustáquio da Cruz Araújo
Secretário Mun. de Educação
Portaria nº: 0004/2021

31-08-2021



Avenida dos Girassóis, nº 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

Telefone: 94-3785-1120

E-mail: pmnr@hotmail.com

SEMMA
Recebemos,

Em, 31 / 08 / 2021

Dais Grippa
Desempenhal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA

Responsável pela Demanda:

VALDIANE DE SOUZA GLÓRIA

Matrícula: 9945

E-mail: **pmnrsemad@gmail.com**

Telefone: (94) 99277-6128

1. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE NOVO REPARTIMENTO – PARÁ, para o período de 12 meses

2. Justificativa da necessidade da contratação: A abertura de processo Licitatório por Modalidade Pregão Eletrônico – SRP justifica-se face ao interesse público, tem o objetivo de suprir as necessidades de material de Construção, material Hidráulico e material Elétrico, visando manter o bom funcionamento da estrutura dos órgãos públicos vinculados a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, tendo em vista que tais materiais são essenciais à continuidade e manutenção predial Secretarias e fundos da Prefeitura de Novo Repartimento – Pará.

3. Descrições e quantidades:
CONSTRUÇÃO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
18664	AREIA TIPO FINA	40	METRO CÚBICO
	Especificação: Lavada para acabamentos		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



15239	AREIA LAVADA	40	METRO CÚBICO
	<i>Especificação: Média lavada para preparação de massa e assentamento de tijolos</i>		
18666	AREIA TIPO GROSSA	40	METRO CÚBICO
	<i>Especificação: Lavada, para preparar o concreto</i>		
93760	BRITA Nº 1	80	METRO CÚBICO
	<i>Especificação: Malha 24 milímetro. É o produto mais utilizado pela construção civil, muito apropriado para fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, vigas e lajes assim como em diversas aplicações na construção de edificações de grande porte.</i>		
18885	SEIXO FINO	20	METRO CÚBICO
	<i>Especificação: Rolado fino, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/8" a 1/4" (3.17 a 6.35 mm)</i>		
18887	SEIXO MÉDIO	30	METRO CÚBICO
	<i>Especificação: Rolado médio, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6.35 a 12.70 mm)</i>		
17507	TIJOLO 8 FUROS	8	MILHEIRO
	<i>Especificação: Vazado para utilização na construção civil - dimensões 9x19x19cm</i>		
11980	CIMENTO 50KG	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Saco com 50 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento. Aplicação Típica: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.</i>		
40186	TABUA DE 2,5 X 30CM X 3,00MT	25	METRO CÚBICO
	<i>Especificação: Tábua para caixaria, de 2,5cm x 30cm com 3 metros de comprimento, podendo as medidas variarem em 0,5cm na largura e espessura em 5cm no comprimento, para mais ou para menos.</i>		
18785	FOLHAS DE COMPENSADO 10 MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado com material de ótima qualidade.</i>		
10414	ADESIVO REF. ARALDITE HOBBY - DIVERSOS	100	PEÇA
	<i>Especificação: Araldite Hobby 23g. Adesivo Epoxi p' colagens em geral. (Secagem em 10 minutos)</i>		
FERRAGENS			
15021	COLUNA 3/8 7X17CM 6MTS	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>		
15007	COLUNA 5/16 7X14CM 6MT	10	UNIDADE
18774	FERRO 1/2	30	BARRA
	<i>Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 12,5mm, Barra com 12M. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>		
18780	FERRO 5/16 AÇO CA-50	150	BARRA
	<i>Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 8mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>		
12138	TRELIÇA 6MT	20	BARRA
	<i>Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS</i>		
CORRENTE, CABOS, CORDAS E ACESSÓRIOS			
17546	CORRENTE	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Galvanizada a fogo (7mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.</i>		
40850	CORRENTE GALVANIZADA 3/16	20	QUILOGRAMA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm)</i>		
11920	ARAME RECOZIDO	200	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Torcido, bitola 16, material ferro, bitola 16, aplicação armação de concreto, características adicionais recozido, rolo 1 kg.</i>		
17458	CABO DE AÇO 1/2"	30	METRO
	<i>Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado; Resistência dos arames: 1770 N/mm²; Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008; Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro;</i>		
17457	CABO DE AÇO 3/8"	20	METRO
	<i>Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado; Resistência dos arames: 1770 N/mm²; Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008; Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro;</i>		
18762	CLIPES 1/2"	25	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 1/2 Pol.- 12,7 mm. Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.</i>		
18759	CLIPES 3/8	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação corrosão. Capacidade 3/8" - 9,53 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.</i>		
18758	CLIPES 5/8	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 5/8" - 15,9 mm. Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.</i>		
17966	MANILHA P/ CABO DE AÇO 1/2	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Manilha Curva com Pino Roscado é destinada ao uso em movimentação e amarração de cargas. Confeccionado em Aço Carbono 1045 Forjado Galvanizado a Fogo e Pintura Epóxi Azul</i>		
17968	MANILHA P/ CABO DE AÇO 3/4	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Manilha Curva com Pino Roscado é destinada ao uso em movimentação e amarração de cargas. Confeccionado em Aço Carbono 1045 Forjado Galvanizado a Fogo e Pintura Epóxi Azul</i>		
54562	LONA ENCERRADA 10X8	200	UNIDADE
	<i>Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.</i>		
19017	LONA PRETA	500	METRO
	<i>Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras. Medindo 6x4</i>		
97341	CORDA CONFECCIONADA PROLIPROPILENO	200	METRO
	<i>Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg</i>		
11986	CORDA 10MM	200	METRO
	<i>Especificação: Corda trançada em polipropileno, de alta qualidade. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo</i>		
PISO			
20756	ARGAMASSA EM PACOTE 20KG	200	PACOTE
	<i>Especificação: secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACIL, conforme a NBR 14.081.</i>		
97258	CERAMICA 58X58	300	METRO QUADRADO
	<i>Especificação: Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha. Indicado para aplicação em ambientes residenciais e comerciais.</i>		
24879	CERAMICA 45 X 45	700	METRO QUADRADO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	Especificação: Piso esmaltado medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado. PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.		
40959	CERAMICA ANTI DERRAPANTE	200	METRO QUADRADO
	Especificação: Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos		
21301	REJUNTE 1KG	200	PACOTE
	Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.		
TELHADO E TETO			
54689	CAIBRO 4,0CM X 5,0CM X 5M	150	METRO CÚBICO
	Especificação: Caibro de madeira, cedrarana 4,0cm x 5,0cm x 5m de comprimento		
54690	CAIBRO 5,0CM X 6,0CM X 5M	150	METRO CÚBICO
	Especificação: Caibro de madeira, cedrarana 5,0cm x 6,0cm x 5m de comprimento		
40406	RIPAO 2,5CM X 8CM X 5M	150	METRO CÚBICO
	Especificação: de madeira de ótima qualidade		
97257	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 X 5MTS	200	METRO CÚBICO
	Especificação: Madeira de ótima qualidade, medindo 6x12x5 mts		
17426	RIPA 3MT	50	DÚZIA
	Especificação: Madeira de ótima qualidade, medindo alt.2,4cmxLarg5,2cm xcomprimento 3 mts		
40971	TELHA PLAN COLONIAL	5	MILHEIRO
	Especificação: confeccionada em cerâmica de primeira qualidade, com capa e canal.		
12123	TELHA DE FIBROCIMENTO	300	UNIDADE
	Especificação: (SEM AMIANTO) 2,44 X 0,50 X 4 MM		
54270	CAPOTE PARA TELHA PLAN	200	UNIDADE
54271	CAPOTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	100	UNIDADE
12164	ZINCO 1,00M	100	METRO
	Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado		
38609	CALHA DE ZINCO	20	METRO
	Especificação: Em aço galvanizado. Utilizada para captação de águas pluviais, auxiliando na coleta de água para reuso. Material de excelente qualidade, super resistente contra as intempéries e de fácil instalação. De 80CM de largura		
14974	FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 6 MTS	1000	UNIDADE
	Especificação: Peças com 6 metros, dispensa pintura; resistente à umidade; não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.		
24882	RODA FORRO BARRA COM 6 METROS	450	UNIDADE
	Especificação: PVC branco, peças com 6 metros, dispensa pintura; resistente à umidade; não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.		
18882	PREGO (PARAFUSO) PARA TELHA 18X30	50	QUILOGRAMA
	Especificação: PARA TELHA FIBROCIMENTO COM VEDAÇÃO		
TINTAS, MASSA E ACESSÓRIOS			
39714	MASSA CORRIDA PVA 27 KG	50	UNIDADE
	Especificação: Cor: Branco. Uso Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência.		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>além de secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar.</i>		
12129	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6	60	UNIDADE
	<i>Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3.600 ML. CORES DIVERSAS</i>		
21089	TINTA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 18LTS	5	BALDE
	<i>Especificação: Tinta de alto desempenho, especialmente desenvolvida para utilização em demarcação e sinalização viária. Dedicada para uso externo ou interno, é extremamente resistente a intempéries naturais e ao desgaste por atrito sofrido no tráfego de veículos e similares. Utilizada na demarcação de rodovias, faixas de trânsito, lombadas, garagens, estacionamentos e afins. CORES DIVERSAS- BALDE DE 18LTS.</i>		
39582	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LTS	60	UNIDADE
	<i>Especificação: De alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas. CORES DIVERSAS</i>		
12127	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT	50	UNIDADE
	<i>Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt. CORES DIVERSAS.</i>		
39583	TINTA AUTOMOTIVA BRANCO NEVE COM 3,6 LTS	5	GALÃO
	<i>Especificação: A base de poliéster. Possuem alta cobertura, sendo ótimas para correções. Além disso, são tintas de fácil manuseio e já costumam estar prontas para aplicação (USADA PARA MANUTENÇÃO DOS MOVEIS HOSPITALARES) Galão de 3.600 ML</i>		
39586	ZARCÃO 3,6 LTS	50	GALÃO
	<i>Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.</i>		
12160	VERNIZ 3,6	30	GALÃO
	<i>Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante. Lavável: Sim</i>		
72887	SELADOR ACABAMENTO P/ MADEIRA	50	LITRO
	<i>Especificação: Selador acrílico aplicado em madeiras que nunca foram envernizadas, na cor incolor e com acabamento de semibrilho e não possui cheiro forte.. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agentes fosqueantes, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo galão de 3,6 L</i>		
39577	IMPERMEABILIZANTE 3,6 LTS	20	GALÃO
	<i>Especificação: É indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.</i>		
11964	CAL PACOTE C/5KG	20	UNIDADE
	<i>Especificação: É indicada para pinturas de superfícies porosas externas e internas de reboco, concreto e tijolos. Tem excelente resultado no chapeamento com cal. acabamento:Fosco. Pacote de 5KG</i>		
97089	FIXADOR DE CAL 150 G	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Composição: Sódio, cálcio e magnésio solúvel em água. Produto com alto poder de fixação, fixa pinturas à base de cal ou aplicações de todos os tipos de caltações em paredes, assegurando a melhor aderência da tinta nas</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<i>superfícies sem alterar suas características;</i>		
40374	BISNAGA PIGMENTADA	70	CAIXA
	<i>Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base d'água, caixa com 12 unidades, cores diversas.</i>		
18910	PINCEL 1/2"	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de aplicação de vernizes.</i>		
40852	PINCEL 1/5"	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.</i>		
12078	PINCEL 1"	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para pinturas em geral com esmaltes sintéticos e tintas a óleo. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas</i>		
21296	PINCEL 4"	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.</i>		
54977	PINCEL Nº 22	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.</i>		
54978	PINCEL Nº 24	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.</i>		
18919	ROLO DE LÃ DE 10CM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Lã de Carneio manta de 9mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
18918	ROLO DE LÃ DE 15CM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Lã de Carneio manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>		
12105	ROLO DE LÃ 23CM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Lã de Carneio manta de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.</i>		
39594	VARA DE ALOMAR PARA ROLO	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 2,4 metros É fabricado em fibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente</i>		
17188	BROXAS RETANGULAR 12X05 CM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Material da base e cabo da broxa: Plástico e cerdas da broxa: Sintéticas. Indicada para aplicar impermeabilizantes e para caiação em superfícies rústicas. Proporciona maior rendimento na aplicação.</i>		
19032	BROXAS RETANGULAR 16 X 06	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor</i>		
55066	BROXA RETANGULAR GDE 18X8CM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



39708	AGUARRAS 900 MI	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.</i>		
20760	AGUARRAS 5 LTS	20	GALÃO
	<i>Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.</i>		
12125	THINNER 900ML	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 900ML.</i>		
21069	THINNER 5LTS	20	GALÃO
	<i>Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 5LT</i>		
12051	LIXA MASSA Nº80	150	UNIDADE
	<i>Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 80, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.</i>		
12047	LIXA MASSA Nº100	150	UNIDADE
	<i>Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 100, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.</i>		
21421	LIXA P/ MADEIRA Nº 80	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 80- Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
21420	LIXA P/ MADEIRA Nº 100	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
18907	LIXA P/ FERRO Nº 80	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 80- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
12053	LIXA P/ FERRO Nº 150	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 150- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
19028	LIXA P/ FERRO Nº 220	50	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 220- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
40177	LIXA DÁGUA 60 MM	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmido Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
40175	LIXA DÁGUA 150 MM	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmido Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>		
12021	FITA DUPLA FACE	700	ROLO
	<i>Especificação: Alta tensão de ruptura: Alta resistência ao cisalhamento: Alta adesividade: Excelente resistência a solventes, umidade, intempéries: Ótima conformabilidade: Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho: Densidade: 0,63 g cm³: Rasgamento: 2,0 mínimo Kg/cm: 55 cm² de fita irão sustentar 1 kg de carga estática: Tolerância deformações de até 3 vezes a sua espessura: Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores: Branca. Dimensões: Espessura: 1,6 mm.</i>		
12113	SILICONE TRANSPARENTE	50	UNIDADE
	<i>Especificação: É um adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição à umidade do ar. Embalagem de 280g</i>		
BANHEIRO			
21418	CHUVEIRO	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro. Tamanho Total do Produto: 40cm Cor: Branco.</i>		
93763	KIT BANHEIRO	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em aço inox. Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.</i>		
17938	LAVATÓRIO EM LOUÇA PARA BANHEIRO	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Pia com coluna - Louça. Dimensões aproximadas coluna: 67x15x11,5 cm - Lavatório: 13x46 cm; Tonalidade: Branco, peso coluna: 7,52 kg; Lavatório: 10,34 kg. Nas cores branca, bege ou cinza.</i>		
40960	VASO SANITARIO COMPLETO	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Com caixa acilada, completa em louça na cor branca, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros. De primeira qualidade</i>		
12150	VASO SIMPLES	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Vaso Sanitário Convencional. Bacia sanitária convencional + Manual de Instalação. Dimensão 38x37,50x47,50 cm</i>		
11926	ASSENTO SANITARIO	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Assento sanitário almofadado oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos, cor branca.</i>		
97420	DUCHA HIGIÊNICA COMPLETA 1/2 VOLTA C-25	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Com gatinho, toda em metal cromado</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



11960	CAIXA DE DESCARGA	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionada em plásticos de Engenharia e com vedante em silicone que evita o ressecamento e endurecimento tendo assim maior durabilidade e resistência. Atende a norma NBR 15491.</i>		
41069	PARAFUSO COM BUCHA P/ VASO SANITARIO	40	UNIDADE
	<i>Especificação: Galvanizado. Torcido possui arruela metálica e borracha flexível na cabeça e acabamento galvanizado. Indicado para fixar telhas de fibrocimento de 4 mm, telhas de zinco com onda até 5 cm de altura ou chapas de madeira e metálicas.</i>		
38602	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Kit Completo Universal para Caixa Acoplada Cromado</i>		
PORTAS E JANELAS			
17971	PORTA EM ALMOFADA 60X210CM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,6 x 210cm</i>		
21300	PORTA EM MADEIRA 0.70 X 2.10	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em madeira mista de ótima qualidade, medindo 70x210cm</i>		
21299	PORTA EM MADEIRA 0.80 X 2.10	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 80x210cm</i>		
17970	PORTA COM ALMOFADAS 90X210 CM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: PORTA DE MADEIRA, DE BOA QUALIDADE (MIXTA) 90X210</i>		
97190	PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2.15X16CM	60	JOGO
	<i>Especificação: Confeccionada em madeira de ótima qualidade, medindo.</i>		
54722	JOGO DE GUARNIÇÃO	60	JOGO
	<i>Especificação: Jogo de guarnição (alisar) para porta de abrir (giro) em madeira mista 5cm.</i>		
38610	JANELA 110X0.80 MTS	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Janela de alumínio 1,00m alt. X 0,80m lar. 2 folhas com vidro temperado. Ótima qualidade</i>		
21250	JANELA EM MADEIRA 1.50X1.50	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Janela toda em madeira de ótima qualidade Medindo: 1,50m alt. X 1,50m lar. 2 folha.</i>		
39571	PELICULA PARA VIDRO	10	METRO QUADRADO
	<i>Especificação: Indicado para isola o ambiente, mantendo a privacidade e sem perder a entrada de luz natural. Indicado para áreas corporativas e domésticas.</i>		
39572	VIDRO TRANSPARENTE	10	METRO QUADRADO
	<i>Especificação: Para portas ou janelas com espessura de 8 MM. Montado.</i>		
39568	GRADE DE ALUMINIO PARA JANELA	10	METRO
	<i>Especificação: Grade de Alumínio em tubos de 20 x 25mm retangulares. Espaçamento máximo de 100mm entre os tubos. Pintura Eletrostática</i>		
39566	GRADE DE ALUMINIO PARA PORTA	15	METRO
	<i>Especificação: Grade de Alumínio em tubos de 20 x 25mm retangulares. Espaçamento máximo de 100mm entre os tubos. Pintura Eletrostática</i>		
17243	CADEADO EM LATÃO. 35 MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.</i>		
17246	CADEADO EM LATÃO. 45 MM	20	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
17208	CADEADO 60MM	20	UNIDADE
	Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
12630	FECHADURA PARA PORTA	50	UNIDADE
	Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.		
12016	FECHADURA BANHEIRO	50	UNIDADE
	Especificação: Material: Zamac (maçaneta). Aço Inox (roseta, testa, contra-testa). Máquina: 40m, acabamento quadrado escovado, chave para banheiro.		
17952	DOBRADIÇA P/PORTA JOGO COM 3 UNIDADES 12MM	40	JOGO
	Especificação: Confeccionado em inox, contendo 3 dobradiças, acompanhadas de parafusos originais. Aplicação Típica: em porta em madeira.		
17665	DOBRADIÇA PARA PORTA 3.5"	60	JOGO
	Especificação: Confeccionado em inox, contendo 3 dobradiças, acompanhadas de parafusos originais. Aplicação Típica: em porta em madeira.		
54704	DOBRADIÇA PORTA	60	UNIDADE
	Especificação: Material aço inoxidável, altura 74 mm, largura 64 mm, espessura 1.90 mm, quantidade parafusos 6 unidades, diâmetro parafusos 3.50 mm, comprimento parafusos 20mm.		
54705	DOBRADIÇA VAI E VEM	60	UNIDADE
	Especificação: Em aço, altura da aba: 3", largura da dobradiça: 68.5mm, espessura da chapa: 1.20mm, diâmetro do rolamento: 19.3mm, diâmetro dos furos: 5.0mm, distância entre rolamentos: 49.2mm.		
97172	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA Nº1		UNIDADE
	Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", Espessura 5mm e Furo 8mm		
71047	MAÇANETA DA PORTA	60	UNIDADE
	Especificação: Alavanca simples com pino e buchas, cromada, em Aço e Zamac. Embalagem com 2 maçanetas: interna e externa, par de buchas plásticas e 1 pino de fixação da maçaneta.		
FIXAÇÕES			
54267	BUCHA Nº 04MM	5	UNIDADE
	Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação; Fácil identificação do tamanho na própria bucha; garantia contra defeito de fabricação; Aplicação Típica: para alvenaria. Pacote contendo 100 unidades.		
18682	BUCHA DE NYLON DE 6 MM	5	UNIDADE
	Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação; Fácil identificação do tamanho na própria bucha; garantia contra defeito de fabricação; Aplicação Típica: para alvenaria. Pacote contendo 100 unidades.		
97146	BUCHA PARA PARAFUSO Nº7	5	UNIDADE
	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação; Fácil identificação do tamanho na própria bucha; garantia contra defeito de fabricação; Aplicação Típica: para alvenaria. Pacote contendo 100 unidades.		
18684	BUCHA DE NYLON DE 8 MM	5	UNIDADE
	Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação; Fácil identificação do tamanho na própria bucha; garantia contra defeito de fabricação; Aplicação Típica: para alvenaria. Pacote contendo 100 unidades.		
18711	BUCHA DE NYLON DE 12 MM	5	UNIDADE
	Especificação: Confeccionada em plástico; possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação; Fácil identificação do tamanho na própria bucha; garantia contra		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	defeito de fabricação: Aplicação Típica: para alvenaria		
18001	PARAFUSO P/CONCRETO 4MM CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA
	Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.		
18002	PARAFUSO P/CONCRETO 6MM. CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA
	Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.		
18005	PARAFUSO P/CONCRETO 8MM. CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA
	Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.		
97148	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUB. ZINCADO 1/4X50	200	UNIDADE
	Especificação: Confeccionado em Aço baixo teor de carbon. Zincado. Segue norma: ASME B18.2.1		
41425	PARAFUSO SEXTAVADO	200	CAIXA
	Especificação: Confeccionado em Aço baixo teor de carbon. Zincado. Segue norma: ASME B18.2.1. Embalagem com 100 unidades		
21029	PARAFUSO CABEÇA CHATA	200	UNIDADE
	Especificação: Com rosca auto cortante 3,5 x 20 mm cabeça chata Phillips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015 1018 temperado.		
18867	PARAFUSO ROSQUEADA 1/2 DE 1 METRO	20	BARRA
	Especificação: Acabamento da barra rosçada: galvanizada Diâmetro da rosca da barra rosçada: 1/2 " Tipo da rosca da barra rosçada: UNC - Polegada rosca grossa Comprimento da barra rosçada: 1 metro		
11923	ARRUELA 1/2	5	UNIDADE
	Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Embalagem com 100 peças		
40902	ARRUELA 1/4	5	UNIDADE
	Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Embalagem com 100 peças		
12485	ARRUELA 3/8	5	UNIDADE
	Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Embalagem com 100 peças		
38655	ARRUELA 3/4	5	UNIDADE
	Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Embalagem com 100 peças		
11924	ARRUELA 5/8	5	UNIDADE
	Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Embalagem com 100 peças		
11925	ARRUELA 5/16	5	UNIDADE
	Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Embalagem com 100 peças		
12081	PORCA 1/2	5	UNIDADE
	Especificação: Confeccionada em Aço carbon. zincado que evita corrosão por um período mais extens. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosças compatíveis. Embalagem com 100 peças		
18879	PORCA 1/4	5	UNIDADE
	Especificação: Confeccionada em Aço carbon. zincado que evita corrosão por um período mais extens. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosças compatíveis. Embalagem com 100 peças		
18880	PORCA 3/4	5	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período mais extens. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Embalagem com 100 peças</i>		
12082	PORCA 3/8	5	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período mais extens. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Embalagem com 100 peças</i>		
12084	PORCA 5/8	5	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período mais extens. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Embalagem com 100 peças</i>		
12083	PORCA 5/16	5	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período mais extens. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Embalagem com 100 peças</i>		
16194	COLA TRAVA PARAFUSO	20	UNIDADE
	<i>Especificação: É indicado para porcas, parafusos e prisioneiros em geral que necessitam de desmontagens constantes. Características: é um adesivo anaeróbico monocomponente, uma vez aplicado evita a corrosão, impede vazamentos e o afrouxam...</i>		
12085	PREGO 12X12	30	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Prego 12x12 com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
12086	PREGO 15X15	30	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Prego 15x15 com cabeça, embalagem com 1 kg e 672 unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
12087	PREGO 17X21	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
17339	PREGO 17X24	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Prego 17x24 com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
13021	PREGO 17X27	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
21293	PREGO 17X30	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
12089	PREGO 18X24	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg e 242 unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
12090	PREGO 18X27	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
17340	PREGO 18X30	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
12091	PREGO 19X36	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg e 242 unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
17344	PREGO 22X40	20	QUILOGRAMA



Avenida dos Girassóis, nº 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

Telefone: 94-3785-1120

E-mail: pmnr@hotmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
12206	PREGO 22X48	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
54565	PREGO 23X54	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
12093	PREGO 26X72	10	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
18883	PREGO 26X84	5	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
17961	PREGO 10X10	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
24870	PREGO 22X42	20	QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.</i>		
18794	GRAMPO PARA ARAME FARPADO 1X9		QUILOGRAMA
	<i>Especificação: Confeccionado em Aço Galvanizado a fogo concede uma excelente resistência contra a corrosão e a ação do tempo, são ideais para fixação de arames e alambrados em mourões de madeira.</i>		
COZINHA			
12075	PIA INOX 1,20M	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm</i>		
97211	PIA FIBRA 150X50	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm. Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação</i>		
21368	PIA INOX 2M	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Com duas cubas, toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com dimensões 2 00x53cm com 2 Cubas 35x40cm</i>		
12116	TANQUE TRIPLO 1,60	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Praticidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 166 x 55 Branco</i>		

HIDRAULICO

MATERIAIS HIDRÁULICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
TORNEIRAS			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



38597	TORNEIRA EM PLÁSTICO PARA PIA	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente; Fácil instalação e manuseio; Vedação Perfeita.</i>		
54748	TORNEIRA INOX PARA PIA	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato; Tipo de bica: móvel, permite o giro 360°; Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros; Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros; Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros; Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros.</i>		
54747	TORNEIRA PARA PIA 3/4"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Para Jardim, bica baixa, preta. Dimensões: Altura 11 cm x Largura 8 cm. Material plástico ABS, acionamento tradicional. Indicado para varandas e jardins</i>		
MANGUEIRAS			
12066	MANGUEIRA PRETA 3/4"	200	METRO
	<i>Especificação: Diâmetro 19,05 mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão. Dimensão: 1,5mm a 2,2mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado.</i>		
12067	MANGUEIRA PRETA 1"	200	METRO
	<i>Especificação: Diâmetro 1" Polg = 25,4mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão. Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado.</i>		
21288	MANGUEIRA PRETA 1 1/2"	200	METRO
	<i>Especificação: Diâmetro 1,1 2 Polegadas = 38,10mm. Reforçada, polietileno para água alta pressão. Dimensão: 3mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado. Benefícios: Resistente a sol e chuva. Reforçada e pesada</i>		
18323	MANGUEIRA PRETA 2"	200	METRO
	<i>Especificação: Diâmetro 2 Polegadas = 50,8mm. Reforçada, polietileno para água alta pressão. Dimensão: 3,5mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado. Benefícios: Resistente a sol e chuva. Reforçada e pesada</i>		
18026	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 POLEGADA	100	METRO
	<i>Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado). Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante. Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,0mm</i>		
18027	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 POLEGADA	100	METRO
	<i>Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado). Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante. Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,5mm</i>		
97252	MANGUEIRA CHATA FLAT 1,5"	100	METRO
	<i>Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente. Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.</i>		
18392	ABRAÇADEIRA DE 1/2"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>		
18393	ABRAÇADEIRA DE 3/4"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>		
18394	ABRAÇADEIRA DE 1"	30	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>		
18395	ABRAÇADEIRA DE 1.5"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>		
18396	ABRAÇADEIRA DE 2"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>		
18399	ABRAÇADEIRA DE 2.5"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>		
18397	ABRAÇADEIRA DE 3"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>		
18398	ABRAÇADEIRA DE 4"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>		
38673	ABRAÇADEIRA TIPO D	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010 20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha.</i>		
REGISTROS E BASES			
38593	REGISTRO DE GAVETA 25MM SOLDÁVEL	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4" confeccionado em metal.</i>		
97156	REGISTRO DE GAVETO 32 MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal.</i>		
18342	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 20MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2" confeccionado em plástico PVC marrom saída de rosca ou soldável. Norma Técnica NBR 11306</i>		
18343	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 25MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4" confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou soldável. Norma Técnica NBR 11306</i>		
18344	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 32MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou soldável. Norma Técnica NBR 11306</i>		
18345	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 40MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou soldável. Norma Técnica NBR 11306</i>		
18347	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 50MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou soldável. Norma Técnica NBR 11306</i>		
18349	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 60MM	30	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou soldável. Norma Técnica NBR 11306</i>		
18351	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 75MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou soldável. Norma Técnica NBR 11306</i>		
18352	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 85MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou soldável. Norma Técnica NBR 11306</i>		
17932	KIT SALVA REGISTRO	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Reparo Para Registro 10 Em 10 Kit acompanha: 1 carrapeta tamanho maior (1"). 1 castelo conversor padrão Docol (B). 1 castelo conversor padrão Fabrimar (G). 1 estria conversora padrão Deca (A). 1 estria conversora padrão Docol (B). 1 prolongador do castelo padrão Deca (A). 3 complementos alongadores. 3 módulos de redução (9 modelos de rosca). TODAS AS PEÇAS DE ALTA RESISTÊNCIA E DE ÓTIMA QUALIDADE</i>		
BOMBAS			
56116	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Para poço 900 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora; altura manométrica máxima: 70m (elevação); temperatura máxima da água: 35°C; bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1" polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura: 290mm 15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.</i>		
41517	BOMBA SUBMERSA DE 03CV	10	UNIDADE
	<i>Especificação: É utilizada para captação de água bruta, drenagem de água limpa, elevatórias de água tratada, fontes, rebaixamento de lençol freático e sistemas de pressurização. Características Técnicas: Potência (HP/kW): 3,0/2,24; Número de estágios: 09; Refrigeração: OP4 Óleo; D máx(mm): 97; Pol BSP: 2"; Corpo: Inox; Vazão máxima: 18 m³/h (Pressão m.c.a: 11,0); Vazão mínima: 4,8 m³/h (Pressão m.c.a: 67,0); Tensão: Monofásica Modelo: 4BPS13I-9 OM4;</i>		
97222	BOMBA D'ÁGUA 5CV INJETORA 4 ESTÁGIOS 380V	10	UNIDADE
	<i>Especificação: É recomendado para irrigação, lavagem de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância, nebulização em aviários e estufas. Características Técnicas: Potência: 5 CV; Estágio: 4; Sucção: 1 1/2 (Pol); Recalque: 1 1/2 (Pol); Pressão máxima sem vazão: 100 m.c.a (10,0 Kg); Vazão máxima: 11,6 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); Vazão mínima: 6,1 m³/h (Pressão: 90 m.c.a); Rotor: 146 mm. Características: Bocais com rosca BSP; Eixo de aço inox AISI-420; Rotor fechado de Bronze; Selo mecânico Viton®, grafite e cerâmica (ME-BR)</i>		
CANOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS			
20872	CANO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 50MM	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688 de alta resistência e de boa qualidade. Bitola em Polegadas 2"</i>		
17774	CANO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 75MM	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688 de alta resistência e de boa qualidade. Bitola em Polegadas 3"</i>		
20869	CANO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 100MM	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688 de alta resistência e de boa qualidade. Bitola em Polegadas 4"</i>		
17307	CANO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 150MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688 de alta resistência e de boa qualidade. Bitola em Polegadas 6"</i>		
17306	CANO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 200MM	50	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688 de alta resistência e de boa qualidade. Bitola em Polegadas 8"</i>		
17782	CANO PARA AGUA BARRA 6 METROS 32MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5688. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
17786	CANO PARA AGUA BARRA 6 METROS 50MM	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5688. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
40856	CANO PARA AGUA BARRA 6 METROS 75MM	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5688. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
17791	CANO PARA AGUA BARRA 6 METROS 85MM	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5688. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
17795	CANO PARA AGUA BARRA 6 METROS 110MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5688. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
40862	CURVA SOLDÁVEL DE 45° 20MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°. Temperatura Máxima da Água: (20°C)</i>		
40863	CURVA SOLDÁVEL DE 45° 25MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°. Temperatura Máxima da Água: (20°C)</i>		
54702	CURVA 90° CURTA 75MM SOLDÁVEL	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.</i>		
54701	CURVA 90° CURTA 150MM SOLDÁVEL	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.</i>		
17808	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 20MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
17810	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 25MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
17812	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 32MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
17814	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 40MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
17816	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 50MM	30	UNIDADE



Avenida dos Girassóis, nº 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

Telefone: 94-3785-1120

E-mail: pmnr@hotmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
17819	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 60MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
17821	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 75MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
17823	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 85MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
17825	CURVA LONGA SOLDÁVEL PARA ÁGUA 110MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo joelho, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7.5kgf/cm², a temperatura de 20°C, fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>		
11910	ADAPTADOR FLANGE 25MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo Roscável e Soldável. Bitola em Polegadas 3/4". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
11911	ADAPTADOR FLANGE 40	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo Roscável e Soldável. Bitola em Polegadas 1,1/4". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
11912	ADAPTADOR FLANGE 50MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo Roscável e Soldável. Bitola em Polegadas 1,1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
17282	ADAPTADOR FLANGES 60MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo Roscável e Soldável. Bitola em Polegadas 2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
17283	ADAPTADOR FLANGE 75MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo Roscável e Soldável. Bitola em Polegadas 2,1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
17284	ADAPTADOR FLANGE 85MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo Roscável e Soldável. Bitola em Polegadas 3". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
17285	ADAPTADOR FLANGE 110MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo Roscável e Soldável. Bitola em Polegadas 4". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>		
10368	ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA EM PVC 20 MM X 1/2 POLEGADAS	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e Soldável para tubo de 1 2 polegadas. Norma Técnica NBR 5648</i>		
10366	ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA EM PVC 25 MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e Soldável para tubo 3/4 polegada. Norma Técnica NBR 5648</i>		
10362	ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA EM PVC 32 MM X 1 POLEGADAS	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e Soldável para tubo 1 polegada. Norma Técnica NBR 5648</i>		
17286	ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA CURTO 40 MM	20	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e Soldável para tubo 1.1 4 polegada, Norma Técnica NBR 5648</i>		
10371	ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA CURTO 50 MM X 1 ½	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e Soldável para tubo 1.1 2 polegada, Norma Técnica NBR 5648</i>		
17287	ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA CURTO 60 MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e Soldável para tubo 2 polegada, Norma Técnica NBR 5648</i>		
17798	CAP SOLDÁVEL 20MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
	<i>Especificação:</i>		
17502	CAP SOLDÁVEL 25MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
17800	CAP SOLDÁVEL 32MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
17801	CAP SOLDÁVEL 40MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
17803	CAP SOLDÁVEL 50MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
17804	CAP SOLDÁVEL 60MM	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
40860	CAP SOLDÁVEL 75 MM	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
40861	CAP SOLDÁVEL 85 MM	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha Soldável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
54743	CAP LR 20MM	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na Linha Roscável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
54744	CAP LR 25MM	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7.5Kgf/cm², produzidos na Linha Roscável conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.</i>		
17842	JOELHO LR 20MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: soldável e com rosca (lr) - 20mm x 1 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa. (7.5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.</i>		
17843	JOELHO LR 25MM	50	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: soldável e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa. (7.5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
17853	JOELHO LL 32MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: soldável (LL) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa. (7.5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
17855	JOELHO LL 40MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: soldável (LL) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa. (7.5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
17858	JOELHO LL 60MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação: soldável (LL) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa. (7.5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
17859	JOELHO LL 75MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: soldável (LL) - 75mm x 2.1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa. (7.5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
17863	JOELHO LL 110MM	10	UNIDADE
	<i>Especificação: soldável (LL) - 110mm x 4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa. (7.5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.</i>		
12035	JOELHO ESGOTO 40MM	50	UNIDADE
	<i>Especificação:confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão,atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.</i>		
17866	JOELHO ESGOTO 75MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação:confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão,atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.</i>		
14953	JOELHO ESGOTO 200MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação:confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão,atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.</i>		
17871	LUVA SOLDÁVEL LL 20MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável,aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17875	LUVA SOLDÁVEL LL 25MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável,aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17878	LUVA SOLDÁVEL LL 32MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável,aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17883	LUVA SOLDÁVEL LL 40MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável,aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17884	LUVA SOLDÁVEL LL 50MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17886	LUVA SOLDÁVEL LL 60MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17888	LUVA SOLDÁVEL LL 75MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17889	LUVA SOLDÁVEL LL 85MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17892	LUVA SOLDÁVEL LL 110MM	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17895	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 20MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17899	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 32MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17900	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 40MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17902	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 50MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17904	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 60MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17905	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 75MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17908	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 85MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17910	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 110MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
17915	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LL 25MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta soldável - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
17919	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LL 32MM	20	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Especificação: De 32x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta soldável - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
17920	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LL 40MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: De 40x32mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta soldável - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
17921	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LL 50MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: De 50x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta soldável - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
17923	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LL 60MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: De 60x50mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta soldável - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
17925	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LL 85MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: De 85x60mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta soldável - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
17927	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LL 110MM	10	UNIDADE
	<i>Especificação: De 100x75mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6.3, PN 750 kPa com junta soldável - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>		
54725	LUVA DE CORRER 20MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação soldável, bitola 20mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
54726	LUVA DE CORRER 25MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação soldável, bitola 25mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
97250	LUVA DE CORRER 32MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação soldável, bitola 32mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
54727	LUVA DE CORRER 50MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação soldável, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
54728	LUVA DE CORRER 85M	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação soldável, bitola 85mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>		
54724	LUVA DE CORRER 150MM	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação soldável, bitola 150mm, aplicação instalações prediais</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	água fria.		
17929	LUVA UNIÃO LL 20MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio</i>		
17939	LUVA UNIÃO LL 25MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio</i>		
17940	LUVA UNIÃO LL 32MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio</i>		
17943	LUVA UNIÃO LL 40MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio</i>		
17946	LUVA UNIÃO LL 60MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio</i>		
17950	LUVA UNIÃO LL 85MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio</i>		
17951	LUVA UNIÃO LL 110MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio</i>		
12059	LUVA ESGOTO 40MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160</i>		
12060	LUVA ESGOTO 50MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160</i>		
54561	LUVA ESGOTO 60MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160</i>		
18018	LUVA ESGOTO 75MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160</i>		
18019	LUVA ESGOTO 100MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160</i>		
18021	LUVA ESGOTO 150MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160</i>		
18022	LUVA ESGOTO 200MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<i>impacto. Norma Técnica Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160</i>		
18327	PLUG ROSCÁVEL 1/2"	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricados em PVC. Roscável. Branco. Norma Técnica NBR 5648</i>		
18328	PLUG ROSCÁVEL 3/4"	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricados em PVC. Roscável. Branco. Norma Técnica NBR 5648</i>		
18371	TE LR COM PONTEIRA DE METAL 20MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
18372	TE LR COM PONTEIRA DE METAL 25MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
18373	TE LR COM PONTEIRA DE METAL 32MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
18374	TE LR COM PONTEIRA DE METAL 40MM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
18376	TE LR COM PONTEIRA DE METAL 50MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
18378	TE LR COM PONTEIRA DE METAL 75MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
18380	TE LR COM PONTEIRA DE METAL 110MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>		
12118	TE ESGOTO 50MM	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	junta rosçável.Norma Técnica NBR 5688		
12117	TE ESGOTO 100MM	30	UNIDADE
	Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca.Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta rosçável.Norma Técnica NBR 5688		
18383	TE ESGOTO 150MM	30	UNIDADE
	Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca.Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta rosçável.Norma Técnica NBR 5688		
18384	TE ESGOTO 200MM	30	UNIDADE
	Especificação: Conexão resistência, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca.Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta rosçável.Norma Técnica NBR 5688		
18945	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 1"	30	UNIDADE
	Especificação: soldável, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001		
18946	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 1.5"	30	UNIDADE
	Especificação: soldável, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001		
18947	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 2"	30	UNIDADE
	Especificação: soldável, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001		
38472	CRUZETA PVC	40	UNIDADE
	Especificação: Cruzeta PVC 50x25 mm, soldável com redução para 25mm		
18357	SIFÃO MULTIUSO 1" X 1 X 1/4" X 1 1/2"	50	UNIDADE
	Especificação: Universal, Ajustável Multiuso.Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros; Cor - Branca; Resistente à temperatura de até 90°C; Adaptável às válvulas de 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162		
CAIXA DE ÁGUA E ACESSÓRIOS			
24929	CAIXA D'ÁGUA 5000LT	15	UNIDADE
	Especificação: Com tampa 5.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		
17295	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1	15	UNIDADE
	Especificação: em PVC, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
40640	BÓIA DE NÍVEL AUTOMÁTICA	15	UNIDADE
	Especificação: Proteger a bomba hidráulica, através da monitoração do nível de líquido no reservatório. Portanto, o bombeamento do líquido só será interrompido quando o reservatório estiver cheio e a boia identificar este nível alto e fechar o contato. COM 25 AMPERES		
COLAS E VEDA ROSCA			
17290	ADESIVO PVC BISNAGA 75G	100	UNIDADE
	Especificação: Produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC.Para soldar tubos e conexões da linha PVC		
14970	COLA PVC 175G C/PINCEL	100	UNIDADE
	Especificação: Adesivo Plástico Cola P- Tubos e Conexões PVC Rígido. Indicado para colagem de tubos e conexões de PVC. A sua viscosidade e seu tempo de trabalho são otimizados para a solda de tubulações de até 60 mm de diâmetro. Rapidez na execução das juntas soldáveis; Segurança garantida; Sem toluol.		
17838	FITA VEDA ROSCA. DIMENSÃO 18MM X 50M	200	UNIDADE
	Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 50 m, de Referência - ABNT NBR 16368		

Avenida dos Girassóis, nº 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

Telefone:94-3785-1120

E-mail: pmnr@hotmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO			
17304	CAIXA SINFONADA 150X150X50	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe soldável. Possui as seguintes dimensões: 150x150x50mm.</i>		
97208	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Universal produzido em borracha. Veda a ligação do vaso sanitário com a tubulação de esgoto, evitando vazamentos de líquidos e o mau cheiro. Possui vedação perfeita entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária. Fácil instalação e flexível na medida.</i>		
24620	ESPUDE DE VASO SANITÁRIO	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Deve ser usado para fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária</i>		
17305	CANO DE LIGAÇÃO PARA CAIXA DE DESCARGA COM A CURVA	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais. Cano de 1,6 metros que vai entre caixa da descarga e vaso sanitário de 40mm.</i>		
54716	ENGATE FLEXÍVEL	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil</i>		

ELÉTRICO

MATERIAIS ELÉTRICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
CONECTORES E LÂMPADAS			
12041	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Formato: Tubular Tensão Elétrica: Bivolt; Cor da Luz: Branco; Temperatura da Cor: 5000 K; Potência: 20 W; ângulo de Abertura: 360°; IRC (Índice de Reprodução de Cor): = 70; Durabilidade da Lâmpada: 8000 h. Com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.</i>		
12606	LÂMPADA FLUORESCENTE 25W	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Formato: Tubular Tensão Elétrica: Bivolt; Cor da Luz: Branco; Temperatura da Cor: 5000 K; Potência: 25 W; ângulo de Abertura: 360°; IRC (Índice de Reprodução de Cor): = 70; Durabilidade da Lâmpada: 8000 h. Com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.</i>		
38689	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	50	UNIDADE
	<i>Especificação: 4U 127V 6400K 40W Cor: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.</i>		
54257	LÂMPADA FLUORESCENTE 59W		UNIDADE
	<i>Especificação: Luz branca base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.</i>		
12057	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	20	UNIDADE
	<i>Especificação: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO PAREDE/TETO. BOTÃO DE TESTE, CIRCUITO DE CONTROLE DE CARGA, ADAPTADOR DE CIRCUITO DE DESCARGA, INVERSOR DE ALTA EFICIÊNCIA, COM BATERIA DE 4 AMPERE/HORA, DURAÇÃO DA LUZ 3 HORAS PARA DUAS LÂMPADAS E 6 HORAS PARA 1 LÂMPADA. FLUXO LUMINOSO 360 IM PARA UMA LÂMPADA E 720 IM PARA DUAS LÂMPADAS. RESISTENTE A 70° C POR NO MÍNIMO 1</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	HORA, TENSÃO DE 6 VOLTS, DIMENSÕES APROXIMADAS 405 X 76 X 80MM (C X L X A). COR PREFERENTEMENTE PREDOMINANTEMENTE BRANCA.		
12080	PLAFON PORCELANA BRANCO	100	UNIDADE
	Especificação: Com Bocal de Porcelana Cor Branca. Instalação Sobrepor, Base E27, Tensão até 250 volts, Potência até 100W.		
97198	PLAFON 100W BR	50	UNIDADE
	Especificação: Com Soquete E-27, Material: Polipropileno, cor branca, Tensão até 250 volts, Potência até 100W.		
17231	BOCAL COM RABICHO	100	UNIDADE
	Especificação: E27 corpo em PE Nylon 6.6 (polietileno) na cor preto, Contatos e casquilho em metal, potência máxima: 100W, tensão: 250Vac, rabicho: Sim. Para uso em instalações em geral, com lâmpadas incandescentes e fluorescentes compacta.		
38681	BOCAL TERMOPLÁSTICO	100	UNIDADE
	Especificação: Feitos em Nylo. Parafusos e bornes em latão. Aplicação em redes elétricas de até 250V, limite de corrente de até 4A.		
54698	CONECTOR TIPO PERFURAÇÃO	50	UNIDADE
	Especificação: Para cabos condutores de alumínio, de uso ao tempo, de natureza isolados, multiplexados e ou auto-sustentados, dotados de estanque para cabo principal, parafuso limitador de toque no conector e contatos dentados em cobre estanhado para conexão ai, 70 a 95mm ² , cabo 1.5mm ² a 35mm ² , 1 parafuso com 4 saída.		
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS			
38962	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750 KV	500	METRO
	Especificação: produzido com condutor de fios de Cobre eletrolítico, através do processo de têmpera mole, seu encordoamento é extra flexível (classe 5) atendendo todos os critérios da norma ABNT NM 280, CORES DIVERSAS.		
54224	CABO FLEXIVEL 4MM 750KV	500	METRO
	Especificação: produzido com condutor de fios de Cobre eletrolítico, através do processo de têmpera mole, seu encordoamento é extra flexível (classe 5) atendendo todos os critérios da norma ABNT NM 280, CORES DIVERSAS.		
54225	CABO FLEXIVEL 6MM 750KV	500	METRO
	Especificação: produzido com condutor de fios de Cobre eletrolítico, através do processo de têmpera mole, seu encordoamento é extra flexível (classe 5) atendendo todos os critérios da norma ABNT NM 280, CORES DIVERSAS.		
54228	CABO FLEXIVEL 10MM 750KV	500	METRO
	Especificação: produzido com condutor de fios de Cobre eletrolítico, através do processo de têmpera mole, seu encordoamento é extra flexível (classe 5) atendendo todos os critérios da norma ABNT NM 280, CORES DIVERSAS.		
54226	CABO FLEXIVEL 16MM 750KV	500	METRO
	Especificação: produzido com condutor de fios de Cobre eletrolítico, através do processo de têmpera mole, seu encordoamento é extra flexível (classe 5) atendendo todos os critérios da norma ABNT NM 280, CORES DIVERSAS.		
54227	CABO FLEXIVEL 25MM 750KV	200	METRO
	Especificação: produzido com condutor de fios de Cobre eletrolítico, através do processo de têmpera mole, seu encordoamento é extra flexível (classe 5) atendendo todos os critérios da norma ABNT NM 280, CORES DIVERSAS.		
11956	CABO PP 2X2,5	50	METRO
	Especificação: Condutores formados por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com encordoamento classe 5. Normas aplicáveis do produto: NBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 / 750 V, inclusive NBR NM 280; Condutores de cabos isolados, COTRD DIVERSAS		
54229	CABO PP 2X4	50	METRO
	Especificação: Condutores formados por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com encordoamento classe 5. Normas aplicáveis do produto: NBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 / 750 V, inclusive NBR NM 280; Condutores de cabos isolados, COTRD DIVERSAS		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



54230	CABO PP 2X6	50	METRO
	<i>Especificação: Condutores formados por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, com encordoamento classe 5. Normas aplicáveis do produto: NBR NM 247-5; Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 / 750 V, inclusive NBR NM 280; Condutores de cabos isolados. COTRD DIVERSAS</i>		
54231	CABO PP 3X2,5	50	METRO
	<i>Especificação: Condutores formados por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, com encordoamento classe 5. Normas aplicáveis do produto: NBR NM 247-5; Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 / 750 V, inclusive NBR NM 280; Condutores de cabos isolados. COTRD DIVERSAS</i>		
54232	CABO PP 3X4	50	METRO
	<i>Especificação: Condutores formados por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, com encordoamento classe 5. Normas aplicáveis do produto: NBR NM 247-5; Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 / 750 V, inclusive NBR NM 280; Condutores de cabos isolados. COTRD DIVERSAS</i>		
54235	CABO PP 4X6	100	METRO
	<i>Especificação: Condutores formados por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, com encordoamento classe 5. Normas aplicáveis do produto: NBR NM 247-5; Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 / 750 V, inclusive NBR NM 280; Condutores de cabos isolados. COTRD DIVERSAS</i>		
11947	CABO DUPLEX 10MM	100	METRO
	<i>Especificação: Estes são compostos por um cabo condutor fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como:</i> <i>Resistência à tração: 105-120 Mpa</i> <i>Temp. Máx em regime permanente: 70°C</i> <i>Temp. Máx em sobrecarga: 90°C</i> <i>Temp. máx em curto-Circuito: 130°C</i>		
54244	CABO DUPLEX 25MM	100	METRO
	<i>Especificação: Estes são compostos por um cabo condutor fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como:</i> <i>Resistência à tração: 105-120 Mpa</i> <i>Temp. Máx em regime permanente: 70°C</i> <i>Temp. Máx em sobrecarga: 90°C</i> <i>Temp. máx em curto-Circuito: 130°C</i>		
54240	CABO TRIPLEX 10MM	100	METRO
	<i>Especificação: compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como:</i> <i>Resistência à tração: 105-120 Mpa</i> <i>Temp. Máx em regime permanente: 70°C</i> <i>Temp. Máx em sobrecarga: 90°C</i> <i>Temp. máx em curto-Circuito: 130°C</i>		
11957	CABO TRIPLEX 16MM	100	METRO
	<i>Especificação: compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como:</i> <i>Resistência à tração: 105-120 Mpa</i> <i>Temp. Máx em regime permanente: 70°C</i> <i>Temp. Máx em sobrecarga: 90°C</i> <i>Temp. máx em curto-Circuito: 130°C</i>		
38637	CABO COBRE NU 50 MM ATERRAMENTO PARA RAIOS	50	METRO
	<i>Especificação: são indicados para redes aéreas de energia elétrica e sistemas de aterramento. Cabos de cobre nu eletrolítico nas temperaturas duro e meio duro. Em cordoamento</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	classe 2A		
11098	EXTENSÃO 5 METROS	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo simples, comprimento 5 metros, tensão 250v, corrente 20A, acessórios tomada fêmea monofásica e plugue macho monofásico.</i>		
54717	EXTENSÃO ELETRICA 10 METROS	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo simples, comprimento 10 metros, tensão 250v, corrente 20A, acessórios tomada fêmea monofásica e plugue macho monofásico.</i>		
11097	EXTENSÃO 110 W	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Com 3 casulos de 3 pólos, Condutor Cabo Paralelo 2 x 0.75mm; Potência Máxima em 110v; 1270w; - Potência Máxima em 220v; 2200w, corrente 20A, acessórios tomada fêmea monofásica e plugue macho monofásico.</i>		
23263	CANALETA	200	UNIDADE
	<i>Especificação: Canaleta moldura, material PVC - Cloro de polivinila, seção 22 x 22 mm, comprimento 2,20 M, aplicação passagem cabo/fio, características adicionais sem divisória.</i>		
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO			
38683	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	10	UNIDADE
	<i>Especificação: São fabricados de acordo com as mais rigorosas normas técnicas e podem ser aplicados a todo tipo de instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais de baixa tensão em corrente alternada. Além disso, possuem alta tecnologia de disparo livre, isto é, dispara mesmo com a manopla de acionamento travada na posição "ON". Tipo DIN, corrente nominal 10 A, Icc=10kA, tensão 440V-60Hz, curva de disparo C, IP 20.</i>		
38684	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	20	UNIDADE
	<i>Especificação: São fabricados de acordo com as mais rigorosas normas técnicas e podem ser aplicados a todo tipo de instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais de baixa tensão em corrente alternada. Além disso, possuem alta tecnologia de disparo livre, isto é, dispara mesmo com a manopla de acionamento travada na posição "ON". Tipo DIN, corrente nominal 16 A, Icc=10kA, tensão 440V-60Hz, curva de disparo C, IP 20.</i>		
12007	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	20	UNIDADE
	<i>Especificação: São fabricados de acordo com as mais rigorosas normas técnicas e podem ser aplicados a todo tipo de instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais de baixa tensão em corrente alternada. Além disso, possuem alta tecnologia de disparo livre, isto é, dispara mesmo com a manopla de acionamento travada na posição "ON". Tipo DIN, corrente nominal 25 A, Icc=10kA, tensão 440V-60Hz, curva de disparo C, IP 20.</i>		
54218	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	10	UNIDADE
	<i>Especificação: São fabricados de acordo com as mais rigorosas normas técnicas e podem ser aplicados a todo tipo de instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais de baixa tensão em corrente alternada. Além disso, possuem alta tecnologia de disparo livre, isto é, dispara mesmo com a manopla de acionamento travada na posição "ON". Tipo DIN, corrente nominal 32 A, Icc=10kA, tensão 440V-60Hz, curva de disparo C, IP 20.</i>		
12000	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	10	UNIDADE
	<i>Especificação: São fabricados de acordo com as mais rigorosas normas técnicas e podem ser aplicados a todo tipo de instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais de baixa tensão em corrente alternada. Além disso, possuem alta tecnologia de disparo livre, isto é, dispara mesmo com a manopla de acionamento travada na posição "ON". Tipo DIN, corrente nominal 40 A, Icc=5kA, tensão 440V-60Hz, curva de disparo C, IP 20.</i>		
24014	FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO	200	UNIDADE
	<i>Especificação: Cor preta, alta aderência, Embalagem: em rolo contendo 03 mts. Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação.</i>		
97236	FITA ISOLANTE ROLO COM 30M	10	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



<i>Especificação: Cor preta, antichama. Largura 19 mm, Comprimento 10 m. Espessura 0,19 mm. ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, Classe A, Rolo com 30 mts</i>			
TOMADA E INTERRUPTORES			
12131	TOMADA 2P+T 20A	200	UNIDADE
	<i>Especificação: Placa em ABS de alto brilho e módulos em poliamida, acompanha suporte e parafusos. NBR - 20A 250V~, Produzido em termoplástico de alta resistência e antichamas. Acabamento antiaderente a sujeira.</i>		
12132	TOMADA DUPLA 2P+T 10A	200	UNIDADE
	<i>Especificação: Placa em ABS de alto brilho e módulos em poliamida, acompanha suporte e parafusos. NBR - 20A 250V~, Produzido em termoplástico de alta resistência e antichamas. Acabamento antiaderente a sujeira.</i>		
39975	TOMADA TRIPLA 20A	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Placa em ABS de alto brilho e módulos em poliamida, acompanha suporte e parafusos. NBR - 20A 250V~, Produzido em termoplástico de alta resistência e antichamas. Acabamento antiaderente a sujeira.</i>		
39963	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA E 2 TOMADAS 20A	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Conjunto 4x2 com 1 Interruptor Simples 10 A 250 V e 2 Tomadas 2P+T 20 A 250 V, Branco. Produtos certificados conforme portarias do Inmetro nº 85/2006 e 234/2008, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.</i>		
39964	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 20A	100	UNIDADE
	<i>Especificação: Conjunto 4x2 com 2 Interruptores Simples 10 A 250 V e 1 Tomada 2P+T 20 A 250 V, Branco. Produtos certificados conforme portarias do Inmetro nº 85/2006 e 234/2008, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.</i>		
23228	BENJAMIN	50	UNIDADE
	<i>Especificação: T de tomada para novo padrão ABNT NBR 14.136:2012: Pino de Latão Maciço; Encaixe para pino de 10A e 20A - Ambas as Voltagens 110 220 Volts - 50 60 Hz; Funciona como adaptador de 3 para 2 pinos; Aceita os plugs antigos, triplos ou duplos, redondos ou chatos; Atende aos pinos tipo faca duplo com terra redondo (Usado em Computadores, impressoras, servidores, microondas e etc); Aceita as novas tomadas de aparelhos com o novo padrão ABNT de 3 pinos alinhados.</i>		
TUBOS E ELETRODUTOS			
38657	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 1"	300	METRO
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465</i>		
38659	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 3/4"	500	METRO
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465</i>		
38660	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1 1/2"	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC rígido e Plástico Anti Chama preto, com Rosca Norma Técnica NBR 15465.</i>		
38663	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3"	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC rígido e Plástico Anti Chama preto, com Rosca Norma Técnica NBR 15465.</i>		
38671	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1"	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC rígido e Plástico Anti Chama preto, com Rosca Norma Técnica NBR 15465.</i>		
38661	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 2"	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC rígido e Plástico Anti Chama preto, com Rosca Norma Técnica NBR 15465.</i>		
38662	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 2 1/2"	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC rígido e Plástico Anti Chama preto, com Rosca Norma Técnica NBR 15465.</i>		
38672	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"	50	UNIDADE
	<i>Especificação: Confeccionado em PVC rígido e Plástico Anti Chama preto, com</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<i>Rosca Norma Técnica NBR 15465.</i>		
18984	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X4"	300	UNIDADE
	<i>Especificação: caixa de luz, para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistência e ótima qualidade.</i>		
11961	CAIXA DE LUZ 4X2	300	UNIDADE
	<i>Especificação: caixa de luz, para futura instalação dos interruptores e tomadas.</i>		
54692	CAIXA DE ALUMÍNIO 30X30CM	30	UNIDADE
	<i>Especificação: CAIXA DE PASSAGEM 30X30X12 ALUMÍNIO COM TAMPA REVESTIDA IP-54</i>		
38676	CONDULETE TIPO X 1"	60	UNIDADE
	<i>Especificação: Produzido em alumínio, possui elevada resistência mecânica e a corrosão, sendo ideal para instalações elétricas aparentes - residenciais, comerciais e industriais - proporcionando uma solução, quando não se tem a intenção de quebrar a parede para embutir a fiação. Indicado para projetos que preveem expansão futura, possui saídas para cinco diferentes direções. Se uma das saídas não for utilizada, pode ser tapada para posterior expansão. A aplicação do Kit de Vedações possibilita, de forma simples e eficiente, obter o índice de proteção IP 54 - ideal para instalações externas.</i>		
38677	CONDULETE TIPO X 3/4"	60	UNIDADE
	<i>Especificação: Produzido em alumínio, possui elevada resistência mecânica e a corrosão, sendo ideal para instalações elétricas aparentes - residenciais, comerciais e industriais - proporcionando uma solução, quando não se tem a intenção de quebrar a parede para embutir a fiação. Indicado para projetos que preveem expansão futura, possui saídas para cinco diferentes direções. Se uma das saídas não for utilizada, pode ser tapada para posterior expansão. A aplicação do Kit de Vedações possibilita, de forma simples e eficiente, obter o índice de proteção IP 54 - ideal para instalações externas.</i>		
12023	FIXA FIO	30	PACOTE
	<i>Especificação: Pacote com 100 unidades, material polietileno alta densidade, aplicação fixação de fio de até 5 mm², acessórios com prego de aço, cor branca.</i>		
54721	ISOLADOR ROLDANA	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Em porcelana vidrada 76x79mm; esmalte liso vitrificado; cor marrom escuro; diâmetro externo 79 (4,7mm); altura 76 (1,5mm); raio do leito 18 (+2 -0)mm; diâmetro do furo 18 (+2 -0)mm; tensão máx de operação 1,2kv; tensão de descarga a seco min. 22kv; sob chuva no eixo horizontal min 13,5 kv e no eixo vertical min. 10 kv; carga de ruptura mínima 1.350dan; distância min. de escoamento 70mm; modelo: r 1350-2 (formato 02 anexo b)</i>		
54733	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 56	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Quadro de distribuição metálico no fuso de sobrepor com barramento + geral para disjuntores Din, nas dimensões de 481x957x120mm, com capacidade de acondicionamento de DDR (Disjuntor Diferencial Residual) e 56 módulos de disjuntores tipo DIN, para proteção individual dos circuitos e proteção geral.</i>		

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: **conforme solicitado pela contratante conforme condições descritas no Termo de Referência.**

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Secretaria Municipal de Administração de Novo Repartimento – Pará.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Valdiane de Souza Glória. Contato: (94) 99277-6128



Avenida dos Girassóis, nº 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
Telefone: 94-3785-1120
E-mail: pmnr@hotmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



4.4. Prazo para pagamento: **em até 30 dias**

4.5. Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária:

2004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação Orçamentária:

04 122 0018 2.116 - Manutenção do Distrito de Maracajá.

04 122 0018 2.117 – Manutenção do Distrito Vitória da Conquista.

04 122 0018 2.118 – Manutenção do Distrito de Belo Monte.

04 122 0045 2.049 – Manutenção da Secretaria de Administração.

04 122 0045 2.061 – Manutenção do DMTRA.

FONTE:

(x) Recursos Próprios

() Programas

() Convênios

Novo Repartimento – PA, 31 de Agosto de 2021.


Valdiane de Souza Glória
Secretária Mun. de Administração
Portaria nº 0007/2021

VALDIANE DE SOUZA GLÓRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº0007/2021