



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

MEM. Nº00051/2023-SECULT

A

Excelentíssima Senhora

Emilly Freitas Lima

Secretária de Fazenda

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Responsável pela Demanda: **Luan de Oliveira Silva/
Euzivane Bezerra Leite**

Matrícula: 0912515/ 0912569

E-mail: secretariadeculturaeturismonr@gmail.com

Telefone: (94) 99252-2110/ (94)
99210-9910

1. Objeto: Ao cumprimentá-la venho meio deste, informar a intenção de abertura de processo Licitatório por Modalidade Pregão - SRP Eletrônico, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO – PARÁ.

2. Justificativa da necessidade da contratação: Justifica-se a pretensão da prestação dos serviços, por se tratar de objeto comum aos órgãos e entidades municipais, visando atender as demandas de inaugurações, shows, exposições, seminários, conferências, apresentações folclóricas, aniversário de cidade, Natal, Carnaval, São João, demais eventos. Nesse sentido, visando atender a demanda interna dos Órgãos e Entidades municipais, foi mapeada demanda relativa à prestação de serviços de locação de equipamentos, incluindo montagem, utilização, manutenção, desmontagem e apoio logístico para atendimento dos diversos eventos promovidos pelo município.

3. Descrições e quantidades:



PREFEITURA DE
NOVO REPARTIMENTO
AGORA É TRABALHO

Rua Bem-Te-Vi, Quadra 25, Lote 18, Bairro Uirapuru - CEP: 68.473-000
E-mail: secretariadeculturaeturismonr@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
01	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM <i>Especificação: O veículo deverá possuir microfone, gravador de som, leitor de CD (que execute mp3 e outros formatos), com som de potência igual ou superior a 3.000 watts.</i>	Horas	800
02	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO <i>Especificação: 32 refletor led par 64 slim de 3 watts bivolt conforme exigências para o espetáculo (se necessário o mesmo deve ser montado em grades de alumínio); 04 minibrute de 4 lâmpadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo digitaldmx (ou 3 de 24kw); 01 módulo de disjuntores padrão rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital dmxavolitepearl ou similar; 01 spliterdmx de 04canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 mts no mínimo; 08 movinghead 575 spot; 01 strobo de 3000 w; 12 refletores acl ou loco light; 01 canhão seguidor hmi 1200w; 01 máquina de fumaça dmx com ventilador; Extensões cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24HORAS</i>	Diária	25
04	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO. <i>Especificação: Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: 01 mesa digital com no mínimo 24 canais; Sistema de caixas fly ou line arrays com seus respectivos graves, com 02 unidades de caixas altas e 02 unidades de caixas graves por lado do palco ou boca de cena; 08 microfones com fio (padrão sm 58); 08 microfones com fio (padrão sm 57); 06 microfones para captação e altas quências (condensadores) -para aplicação em cordas, metais ou coros vocais; 02 microfone uhf sem fio, com bateria, 06 retornos SM 400 -com mínimo 600 Watts; 01 amplificador de guitarra de alto padrão, com mínimo de 120W (referência Fender Twinreverb); 01 amplificador de contra-baixo completo (cabeçote, caixa de altas e caixa de graves), Pedestais e cabeamento conforme para o sistema; 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas</i>	Diária	30
05	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO <i>Especificação: Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: Som pa de 48 sub, 24 line array JBL, 3 mesas pm5d, digico ou similar, periférico de amplificadores e processadores, 08 praticáveis Torres em alumínio para montagem das caixas, 08 microfones sem fio, 2 kit de microfone para bateria, 02 kit de microfones paração, 1 cubo de baixo, 1 cubo de guitarra, fones de ouvido, 1 monitor de bateria 4 monitores de frente, 2 sides duplo Com serviços de operação e montagem</i>	Diária	10
06	PAINEL DE LED COMPLETO (MÉDIA DEFINIÇÃO) 5X3M <i>Especificação: Média Resolução P05 - Pitch mm 10, Brightness nits 7,000, Color temperatura deg. K 6,500, Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70~+70) brightness), Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70~+70), panel weight kg 50, Panel width mm 960, Panel height mm 960, Panel depth mm 170, Panel area sq. m. 0.9216, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel, Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65, Operating temperature range deg. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%, Resolution per panel 96X196, Dot per panel 9,216, Dot per sq. meter 10,000, LED per sq. meter 10,000, Recommended minimum viewing distance m 10,000, Recommended best viewing distance m 13~34, Colors 281 Trillin, Grey scale (linear) Levels 65,536, Brightness control Levels 256, Contrast ratio 1,000:1, Processing depth bit 16, Video frame rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz 180~3,000, Input voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 860, Input power (typical) Watts/panel 344, Lifetime (50% brightness) Hours > 100,000, Red wavelength (dominant) nm 620~325, Green wavelength (dominant) nm 525, Blue wavelength (dominant) 470~475, Multimedia data format DVI, MPG, AVI, WMV, RM, etc. Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts.</i>	UND	25
07	PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P5 <i>Especificação: Pitch mm 6, Brightness nits 7,000, Color temperatura deg. K 6,500, Viewing angle - Horizontal (50% brightness) deg. 140(-70~+70) brightness). Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70~+70), panel weight kg 46, Panel width mm 960, Panel height mm 960,</i>	UND	20



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	Panel depth mm 140, Panel area sq. m. 0.9216, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel, Ingress protection (front/rear) IP IP65/IP65, Operating temperature range deg. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING rh 10%-90%, Pixel type and configuration R/G/B Outdoor 3in1 SMD, Resolution per panel 160X160, Dot per panel 25.600, Dot per sq. meter 27,777, LED per sq. meter 27,777, Recommended minimum viewing distance m 6, Recommended best viewing distance m 8-24, Colors 281 Trillin, Grey scale (linear) Levels 65,536 levels per color, Brightness control Levels 256, Contrast ratio 1,000:1, Processing depth bit 16, Video frame rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz 1920, Input voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 800, Input power (typical) Watts/panel 320, Lifetime)50% brightness) Hours >100,000, Red wavelength (dominant) nm 620-625, Green wavelength (dominant) nm 525-530, Blue wavelength (dominant) 470-475, Multimedia data format DVI, MPG,AVI, WMV, RM,etc. Data interconnection UTP Cat 5/Optical Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts.		
08	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KVA: Especificação: Trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 3 db, cabine de 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25m flexíveis (95mm x 4 x 25mm), quadro de barramento de cobre e conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção, composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 m de comprimento, com cordoalha de cobre nº 16mm², no mínimo com 05m com conectores. O combustível deve ser suficiente para que o fornecimento de energia possa atender toda a programação, incluindo a passagem de som.)	UND	20
09	ARQUIBANCADA MÓVEL Especificação :Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante errapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima do degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, assarela frontal de 01,70m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e 0,33m nos degraus restantes.Com 5 deaus. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada,devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	Metro	260
10	BANHEIRO QUIMICO Especificação :Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 Litros, Teto Translucido, Porta Copo, Porta Objeto, Fechadura Livre / Ocupado. Diária=24 horas	UND	40
11	BANHEIRO QUIMICO PNE Especificação: Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Caixa de Resíduo 220 Litros, Teto Translucido, Porta Copo, Porta Objeto, Fechadura Livre / Ocupado. Deverá sempre ser prevista autilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais.Diária=24 horas	UND	08
12	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO Especificação :Em estrutura tubular metálica de duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, com corrimão em sua totalidade e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme item 4.3.3.1 NBR 147118/01e NBR 9050/15 da ABNT). Cobertura em lona MPI.400 ante chamas na cor ranca e filtro solar, sobre Box Truss de duro alumínio com calhas etáticas e sistema de içamento através de talhas. Fechado frontalmente em tapume moldado de 01.50m de altura, com lona para fechamento lateral. Deverá ter ainda escada de acesso e aterramento em seis pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectada a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária = 24 horas.	UND	02
13	PALCO TIPO GEO-SPACE - 18X14M Especificação :Em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo	UND	02



**PREFEITURA DE
NOVO REPARTIMENTO**
AGORA É TRABALHO

Rua Bem-Te-Vi, Quadra 25, Lote 18, Bairro Uirapuru - CEP: 68.473-000
E-mail: secretariadeculturaeturismonr@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	<i>duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kg/m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kg/m. Revestimento da estrutura de túnel em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, banca e branca, duas faces, anti-chama e anti-fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estaiados ao solo por ponteiros longos do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores.</i>		
14	LOCAÇÃO DE TENDA 3M X 3M <i>Especificação :Modelo chapéu de bruxa aberta medindo 03mX03m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) pontos de luminárias e 01 tomadas monofásica.)</i>	UND	20
15	LOCAÇÃO DE TENDA 5MX5M <i>Especificação :Modelo chapéu de bruxa aberta medindo 05mX05m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo e anti-fungo, em estrutura tubular de ferro B10 galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) pontos de luminárias e 01 tomadas monofásica.)</i>	UND	20
16	LOCAÇÃO DE TENDA 6MX6M <i>Especificação :Com fechamento de fundo composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura; na chapa 14 com perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinilica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), antimoho, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes.</i>	UND	20
17	LOCAÇÃO DE TENDA 10MX10M <i>Piramidal aberta medindo 10mX10m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, camada de PVC com alto índice de aditivos anti UV, tratamento anti-chama, anti-mofo e anti-fungo, tipo pirâmide, em estrutura tubular de ferro galvanizado padrão ABNT. OBS.: Deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) pontos de luminárias e 04 tomadas monofásica.)</i>	UND	20
18	ÁREA PARA CADEIRANTE 6/8M² <i>Especificação : Tablado com piso montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0,10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0,35 metros, paraqueto tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza com capacidade mínima comprovada de 400 quilos por metro quadradoM², com quadrado corpos nas laterais e rampa de acesso para cadeirante.</i>	UND	08
19	CAMAROTE VIP MEDINDO NO MÍN.8M² ESTRUTURA VERTICAL 3M MÓD. 10X10 COM 36 CAMARATE <i>Especificação : escada, guarda corpo: Estrutura vertical de torre para abrigar corpo de jurados, construída com (dois) pavimentos sendo térreo, medindo 8,90 m x 21,80 m, totalizando 194,02 m2, confeccionado em sistema estrutural de alumínio modular Q30 com sistemas de conexões de cubo de alumínio 0,30 x 0,30 x 0,30, com sessões de pé direito de 3,00 h. Dotado com cobertura em estrutura similar forrado em lona vinilica branca interno e externa com blackout, piso em estrutura tipo pallet de 10cm forrado com chapas de compensado de 15mm com acabamento em carpete de 4 mm para piso térreo. Em cada andar será montado uma sala de 100m2 com estrutura modular tipo "OCTANORME" ou similar e piso em estrutura de praticável, com forração em carpete. O acesso aos andares deverá ser em escada externa obedecendo o uso do mesmo material empregado na estrutura dotado com corrimão dentro obedecendo padrões de segurança da defesa civil. (em caso de PNESP deverá ser montado uma rampa de acessibilidade dentro das normas da ABNT). Toda estrutura deverá ser devidamente aterrada conforme as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros de disjuntor independente e circuito elétrica dimensionado de acordo com a demanda solicitada. Toda estrutura deverá estar devidamente estabilizada e com cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso.</i>	Diária	10
20	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M <i>Acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h:0,10cm; largura: 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 BTU; Sofás de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas; e frigobar.</i>	Diária	20



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

21	GRADE DE ISOLAMENTO Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 1,00m, ou de 2,00m, ou de 3m de comprimento por 1,10 metro de altura, executadas com tubos com diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 15 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	Metro	400
22	CADEIRA DE PLÁSTICO, SEM BRAÇO cor branca, produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, com capacidade de peso (suporte) 182 kg de peso.	UND	5.000
23	MESA DE PLÁSTICO, COR BRANCA Especificação : produzido com matéria-prima 100% virgem que garanta a qualidade do material, em polipropileno, carbonato e aditivos, medindo 70cm x 70cm	UND	1.000
24	SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO Especificação : Com 16 sub, 28 médios graves, 24 médios agudos, 2 mesas analógicas, 03 microfones sem fio, 02 microfones com fio.	Horas	300
25	TENDA CÚPULA 10X10M (100M²) Especificação : composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3m de altura, na chapa 14 com perfil de 100x100mm, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-moto, e auto extingüível, estrutura metálica trilhada e 100% galvanizada a togo; conjunto de hastes.	UND	15
26	CLIMATIZADOR DE POUCO RUÍDO (DE 55 A 64 DECÍBEIS DE VOLUME MÁXIMO) Especificação : movimentação de 4500m³/h, com regulação de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potência: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potência: 150 watts para ambientes internos e externos.	UND	15
27	TUNEL 18M50M – 03 DIAS Especificação: Estrutura geodésica no formato de arco de arco tipo tuner medindo 18 metros de frente (BOCA) 9,00 metros de altura e 50 metros de comprimento com módulos de 4,30 metros, construído inteiramente em alumínio (Liga estrutural) treliças confeccionada apropriada em arcos travados entre si por longarinas e contraventada, cobertura em lona na cor branca duas faces ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO, estrutura fixada ao piso por meio sapata de aço especial tipo aço carbono, fixado por parafusos de sextavados rosca parcial A-325 - 5/8" ou estaca longa, toda a estrutura deve ser contraventada em cabos de aço de sustentação no formato de X e estalada ao solo por ponteira do tipo estaca asa, cabo de aço e esticadores oferecendo rigidez e estabilidade, aterramento exclusivo para estrutura com 3 varas de cobre de 5/8, com 1,5m cada posicionado no formato delta devidamente conectado ao cabo de cobre como diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 Norma Brasileira de instalações elétricas de Baixa tensão.	UND	02
28	MESA DE HONRA ATÉ 10 PESSOAS Especificação em madeira medindo no mínimo 10 metros de comprimento, por 80 centímetros de largura, montada no Máximo em 3 4,000 UNIDADE 10 módulos, forrada com tecido nas cores padrões da prefeitura Municipal de	UND	04

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: conforme solicitado pela contratante conforme condições descritas no Termo de Referência.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Novo Repartimento – Pará. Das 08:00 as 14:00 e das 14:00 as 18:00 horas.de Novo Repartimento – Pará.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Luan de Oliveira Silva e Euzivane Bezerra Leite

4.4. Prazo para pagamento: **em até 30 dias**

4.5. Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária:

0000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Dotação Orçamentária:

13.392.0025.2.069 – Manutenção da Secretaria de Cultura;
Classificação econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros
Pessoa Jurídica.

FONTE:

- (x) Recursos Próprios
- () Programas
- () Convênios

Novo Repartimento – PA, 09 de maio de 2023.

Luan de Oliveira Silva
Secretário Mun. de Cultura e Turismo
Port. N° 0006/2021



PREFEITURA DE
NOVO REPARTIMENTO
AGORA É TRABALHO

Rua Bem-Te-Vi, Quadra 25, Lote 18, Bairro Uirapuru - CEP: 68.473-000
E-mail: secretariadeculturaeturismonr@gmail.com