



Relatório de Cotação: cotação 2021100080003- saude

Pesquisa realizada entre 20/10/2021 10:10:19 e 20/10/2021 14:10:14

Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Impressora multifuncional	4	40 Unidades	R\$ 2.431,35 (un)	-	R\$ 2.431,35	R\$ 97.254,00
2) COMPUTADOR I5 COMPLETO.	5	120 Unidades	R\$ 3.731,78 (un)	-	R\$ 3.731,78	R\$ 447.813,60
3) NOBREAK 700 AMP	3	120 Unidades	R\$ 576,53 (un)	-	R\$ 576,53	R\$ 69.183,60
Valor Global:					R\$ 614.251,20	

Detalhamento dos Itens

Item 1: impressora multifuncional

Preço Estimado: R\$ 2.431,35 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.431,35 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.431,35

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	impressora multifuncional, tipo impressão: laser, resolução impressão: 2400 x 600 dpi, tensão alimentação: 110,220 v, resolução copiadora: 600 x 600 dpi, velocidade impressão preto e branco: 21 ppm, resolução scanner: 600 x 1200 dpi, capacidade mínima b andeja: 150 fl, capacidade memória: 16 mb	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.332,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP

Data: 17/09/2021 14:00

Objeto: Aquisição de 17 (dezessete) tablets, 1 (um) scanner de mesa e 1 (uma) impressora multifuncional para a Câmara Municipal de Mococa..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Impressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser, resolução impressão: 2400 x 600 dpi, tensão alimentação: 127 v, velocidade impressão preto e branco: 30 ppm, características adicionais: monocromática, duplex automático, conectividade: conexão wireless, capacidade memória: 32 mb

Identificação: NºPregão:22021 / UASG:928513

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/09/2021 17:40

Homologação: 21/09/2021 13:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWdVxeJT OvRI3s19g9qbsy8nWpXxlKFG6ktCvPMt

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWdVxeJT OvRI3s19g9qbsy8nWpXxlKFG6ktCvPMt

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.784.976/0002-95 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

R\$ 2.028,26

* VENCEDOR *

Descrição: Impressora Multifuncional. Similar a Brother MFC-L2740DW ou de melhor qualidade. Especificações: - visor LCD: touchscreen 2,7" - tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - velocidade máxima: até 32 ppm - resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - memória padrão: 64mb - interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - emulação: pcl6 & brscript3 - volume máximo de ciclo mensal: 10.000 páginas - ciclo mensal recomendado: 2.000 páginas - compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, cortado workplace, wi-fi direct manuseio de papel: - capacidade da bandeja de papel: 250 folhas - capacidade de saída do papel: 100 folhas -cm)- adf: 35 folhas cópia: - velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - ampliação / redução: 25% - 400% tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - cópia sem uso do pc - agrupamento de cópias (2 em 1) - cópia duplex automática - cópia de identidade (id card) - resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi - opções de cópia: ordenadas, n em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade digitalização: - digitalização color e mono - capacidade máx. Do adf: 35 folhas - adf - digitalização duplex automática - resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi - resolução interpolada: até 19200 x 19200 dpi - digitalizado para email, imagem, ocr, arquivo, email server (download), ftp, microsoft sharepoint - formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps - tipo de scanner: mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (adf) fax: - velocidade do modem: 33,6 kbps - duplex automático para fax - pc fax - transmissão: aproximadamente 2,5 segundos por página - memória de páginas de fax (máxima): 500 páginas - posição de discagem rápida / discagem de um toque: 200 rede - interface de rede embutida: wireless e ethernet ambiente: - consumo de energia: printing / standby-by/ sleep: 510w / 60w / 5.8w - certificação

01.353.183/0001-91 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA

R\$ 2.330,00

Descrição: Impressora Multifuncional. Similar a Brother MFC-L2740DW ou de melhor qualidade. Especificações: - visor LCD: touchscreen 2,7" - tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - velocidade máxima: até 32 ppm - resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - memória padrão: 64mb - interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - emulação: pcl6 & brscript3 - volume máximo de ciclo mensal: 10.000 páginas - ciclo mensal recomendado: 2.000 páginas - compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, cortado workplace, wi-fi direct manuseio de papel: - capacidade da bandeja de papel: 250 folhas - capacidade de saída do papel: 100 folhas - tamanhos do papel: a5 até ofício (21,5 cm x 35,5 cm) - adf: 35 folhas cópia: - velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - ampliação / redução: 25% - 400% tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - cópia sem uso do pc - agrupamento de cópias (2 em 1) - cópia duplex automática - cópia de identidade (id card) - resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi - opções de cópia: ordenadas, n em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade digitalização: - digitalização color e mono - capacidade máx. Do adf: 35 folhas - adf - digitalização duplex automática - resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi - resolução interpolada: até 19200 x 19200 dpi - digitalizado para email, imagem, ocr, arquivo, email server (download), ftp, microsoft sharepoint - formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps - tipo de scanner: mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (adf) fax: - velocidade do modem: 33,6 kbps - duplex automático para fax - pc fax - transmissão: aproximadamente 2,5 segundos por página - memória de páginas de fax (máxima): 500 páginas - posição de discagem rápida / discagem de um toque: 200 rede - interface de rede embutida: wireless e ethernet ambiente: - consumo de energia: printing / standby-by/ sleep: 510w / 60w / 5.8w - certificação energy star sistemas operacionais compatíveis: - window s e mac acompanha: - 01 manual do usuário - toner cartucho de toner inicial garantia mínima 12 meses

27.193.666/0001-60 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA

R\$ 2.335,00

Descrição: Impressora Multifuncional. Similar a Brother MFC-L2740DW ou de melhor qualidade. Especificações: - visor LCD: touchscreen 2,7" - tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - velocidade máxima: até 32 ppm - resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - memória padrão: 64mb - interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - emulação: pcl6 & brscript3 - volume máximo de ciclo mensal: 10.000 páginas - ciclo mensal recomendado: 2.000 páginas - compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, cortado workplace, wi-fi direct manuseio de papel: - capacidade da bandeja de papel: 250 folhas - capacidade de saída do papel: 100 folhas - tamanhos do papel: a5 até ofício (21,5 cm x 35,5 cm) - adf: 35 folhas cópia: - velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - ampliação / redução: 25% - 400% tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - cópia sem uso do pc - agrupamento de cópias (2 em 1) - cópia duplex automática - cópia de identidade (id card) - resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi - opções de cópia: ordenadas, n em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade digitalização: - digitalização color e mono - capacidade máx. Do adf: 35 folhas - adf - digitalização duplex automática - resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi - resolução interpolada: até 19200 x 19200 dpi - digitalizado para email, imagem, ocr, arquivo, email server (download), ftp, microsoft sharepoint - formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps - tipo de scanner: mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (adf) fax: - velocidade do modem: 33,6 kbps - duplex automático para fax - pc fax - transmissão: aproximadamente 2,5 segundos por página - memória de páginas de fax (máxima): 500 páginas - posição de discagem rápida / discagem de um toque: 200 rede - interface de rede embutida: wireless e ethernet ambiente: - consumo de energia: printing / standby-by/ sleep: 510w / 60w / 5.8w - certificação energy star sistemas operacionais compatíveis: - window s e mac acompanha: - 01 manual do usuário - toner cartucho de toner inicial garantia mínima 12 meses.

40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

R\$ 2.576,71

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L2540DW

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.604,00

Incl. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e materiais de informática, visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Castanhã/PA.

Data: 02/09/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:692021 / UASC:460259

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/09/2021 17:42

Homologação: 22/09/2021 14:35



Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMxNkKwDvxeJT0vRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt

http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxNkKwDvxeJT0vRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt

2 / 23

Descrição: Gabinete - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão: Laser - Fução: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 Resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23

Unidade: Unidade,

UF: PA



CatMat: 108359 - GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.903.157/0001-40 * VENCEDOR *	BEL PARA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.850,50
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TIPO II COM DUPLEX E REDE OK PRINCIPAL MENTE CARACTERÍSTICAS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER - FUÇÃO: IMPRESSÃO. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 25PPM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICOS. PADRÃO SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: ATÉ 8 SEGUNDOS VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 390 MHZ OU SUPERIOR MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB. CONECTIVIDADE/INTERFACES: 10/100 BASE T, USB 2.0 RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI. CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 250 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA: ATÉ 150 FOLHAS. CICLO DE TRABALHO MÁXIMO: 15.000 PÁGINAS POR MÊS MATERIAIS DE IMPRESSÃO ACEITOS: PAPEL COMUM, PRÉ-IMPRESSO, SULFITE, REICLADO, RASCUNHO, PAPEL TIMBRADO, COLORIDO, PERFUMADO, DE ALTA QUALIDADE, ETIQUETAS, PERGAMINHOS, ENVELOPES, CARTOLINA, PAPEL GROSSODE TAMANHO PERSONALIZADO. DEVERÁ ACOMPANHARUM KIT EXTRA DE SUPLEMENTOS ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA: 12 MESES.		
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	R\$ 2.043,24
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão Laser - Fução: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 Resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.		
08.784.976/0002-95	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.100,00
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão: Laser - Fução: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 Resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.		
01.580.769/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 2.164,00
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão: Laser - Fução: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 Resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.		
10.433.143/0001-40	AUGUSTUS INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.409,75
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão Laser - Fução: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 Resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.		
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 2.500,00
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão Laser - Fução: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 Resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.		
33.724.724/0001-37	L COSTA & G RAMOS LTDA	R\$ 2.604,00





Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão Laser - Função: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 R resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.

10.639.199/0001-56 LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 2.769,15

Descrição: IMPRESSORA LASER MONO: Processador 390MHz; Memória Padrão 32MB. Velocidade de 25ppm; Impressão frente/verso automático; Armazenamento de Papel para 250 folhas; Saída de Papel para 150 folhas; Interface Padrão USB e Ethernet; Ciclo Mensal 15.000 Páginas; acompanha toner inicial para 1.000 Páginas + Toner adicional para 3.000 Páginas.

06.347.643/0001-92 SPEEDY SECURITY SERVICE LTDA R\$ 2.769,17

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão Laser - Função: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 R resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.

09.186.564/0001-35 S. MONTEIRO PAPELARIA EIRELI R\$ 2.769,17

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão Laser - Função: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 R resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.

35.609.947/0001-89 B M PACHECO COMERCIO SERVICOS PECAS E ACESSORIOS EIRELI R\$ 2.769,17

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão Laser - Função: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 R resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses.

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R\$ 3.002,97

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TIPO II com Duplex e Rede OK principalmente características - tecnologia de impressão Laser - Função: Impressão. Velocidade de impressão: 25ppm Impressão frente e verso automáticos, padrão saída da primeira página: até 8 segundos Velocidade do processador: 390 MHz ou superior Memória mínima de 32MB. Conectividade/interfaces: 10/100 base T, USB 2.0 R resolução: 600 x 600 dpi; capacidade de entrada: até 250 folhas capacidade de saída: até 150 folhas. Ciclo de trabalho máximo: 15.000 páginas por mês materiais de impressão aceitos: Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfumado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminhos, envelopes, cartolina, papel grossode tamanho personalizado. Deverá acompanharum kit extra de suplementos original do fabricante. Garantia: 12 Meses. MARCA: BROTHER; MODELO: DCPB7535DW; FABRICANTE: Brother International Corporation do Brasil Ltda; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 3.500,00

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TIPO II COM DUPLEX E REDE OK PRINCIPALMENTE CARACTERÍSTICAS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER - FUNÇÃO: IMPRESSÃO. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 25PPM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICOS, PADRÃO SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 390 MHZ OU SUPERIOR MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB. CONECTIVIDADE/INTERFACES: 10/100 BASE T, USB 2.0 RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI; CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 250 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA: ATÉ 150 FOLHAS. CICLO DE TRABALHO MÁXIMO: 15.000 PÁGINAS POR MÊS MATERIAIS DE IMPRESSÃO ACEITOS: PAPEL COMUM, PRÉ-IMPRESSO, SULFITE, RECICLADO, RASCUNHO, PAPEL TIMBRADO, COLORIDO, PERFUMADO, DE ALTA QUALIDADE, ETIQUETAS, PERGAMINHOS, ENVELOPES, CARTOLINA, PAPEL GROSSODE TAMANHO PERSONALIZADO. DEVERÁ ACOMPANHARUM KIT EXTRA DE SUPLEMENTOS ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA: 12 MESES. (IT EM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) MARCA: HP

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.489,89

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR

Data: 01/09/2021 09:00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de eletroeletrônicos e equipamentos de informática..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:842021 / UASG:987837

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/09/2021 14:35

Homologação: 23/09/2021 08:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

[Handwritten signature]



Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJT0vRI3s19g9qbsy8nWpXdlKFG6ktCvPMt
http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJT0vRI3s19g9qbsy8nWpXdlKFG6ktCvPMt

Descrição: Impressora laser - Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas : funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 600 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto(cartão): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos): 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada, porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wi-fi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mín

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 1.688,00

* VENCEDOR *

Descrição: Configuração do modelo Modelo B215/DNI Descrição Xerox B215 Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Fax, Up To 31 ppm, Letter/Legal, PS/PCL, USB/Ethernet And Wireless, 250-Sheet Tray, Automatic 2-Sided Printing, 110V Funções padrão Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalizar Velocidade de impressão até 30 ppm Volume mensal recomendado de impressão Até 3.000 páginas Ciclo de trabalho Até 30.000 imagens/mês II Velocidade do processador 600 MHz z Memória de Impressão (standard) 256 MB padrão Conectividade Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi b/g/n Tempo de saída da primeira impressão Apenas 8,5 seconds Linguagem de descrição de páginas (PDL) PCL 5/6, PostScript 3, XPS Recursos de impressão Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Ajuste de brilho/contraste, Separação, Favoritos, Sobrecamada, Impressão de pôster, Pular páginas em branco, Economia de toner, Marca d'água Impressão móvel Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android Saída frente e verso Padrão Impressão o Velocidade de impressão até 30 ppm Saída frente e verso Padrão Volume mensal recomendado de impressão Até 3.000 páginas Ciclo de trabalho Até 30.000 imagens/mês II Velocidade do processador 600 MHz Memória de impressão (standard) 256 MB padrão Conectividade Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi b/g/n Resolução máxima de impressão Até 1200 dpi (melhorado) Tempo de saída da primeira impressão Apenas 8,5 seconds (preto e branco) Recursos de impressão Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Ajuste de brilho/contraste, Separação, Favoritos, Sobrecamada, Impressão de pôster, Pular páginas em branco, Economia de toner, Marca d'água Impressão móvel Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android Suporte do sistema operacional Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 Cópia Resolução máxima de cópia Até 600 x 600 dpi Tempo de saída da primeira cópia Apenas 14 seconds Digitalizar Destino da digitalização Digitalização para email, Digitalizar para rede (SMB, FTP), Digitalizar para PC, Digitalizar para USB, Digitalizar para WSD Formatos de arquivos de digitalização JPG, PDF (página única e múltipla), TIFF (página única e múltipla) Resolução de digitalização (óptica) 1200 x 1200 dpi Fax Recursos de fax Resposta automática, Rediscagem automática, Redução automática, Difusão enviada, Caderno de endereços de fax, Encaminhamento de fax para fax, Encaminhamento de fax para PC, Barreira de fax junk, Recebimento de fax seguro Compactação de fax JBIG, MH, MMR, MR Manuseio do papel Alimentador de originais Alimentador Automático de Originais Capacidade: 40 folhas 14 8 x 148 mm to 216 x 356 mm Capacidade de papel Bandeja (Bandeja principal): 250 folhas Bandeja (Slot de alimentação manual): 1 folhas Tamanho do papel Bandeja (Bandeja principal): Tamanhos personalizados 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Slot de alimentação manual): Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Capacidade de saída 120 folhas Tipos de mídia Comum, Pesado, Espesso, Leve, Adesivo, Colorido, Cartão, Rótulos, Transparência, Envelope, Envelope espesso, Pré-impresso, Algodão, Reciclado, Arquivo Segurança Recursos de segurança Criação automática de certificados autoassinados, Desabilitar portas USB, IP Filtering, IP Sec, Verificação de software, Autoridades de certificados confiáveis Dimensões Dimensões mínimas (l x p x a) 401 x 396,8 x 365,1 mm Peso 11,45 kg Certificados ENERGY STAR ENERGY STAR® Qualificados Sustentabilidade EPEAT ENERGY STAR® Certificados Para ver a lista mais recente de certificações, vá até www.xerox.com/OfficeCertifications.

28.862.607/0001-08	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	R\$ 1.812,72
--------------------	------------------------------	--------------

Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas : funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 600 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto(cartão): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos): 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wi-fi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. XEROX B215

10.793.812/0001-95	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	R\$ 1.818,47
--------------------	--	--------------

Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas : funções / multitarefa suportada: Cópia/Imprime/Digitaliza/Envia fax velocidade de impressão Até 31 cartas ppm em P&B/30 papéis A4 ppm em P&B, velocidade de impressão da primeira página: em até 8,5 segundos, resolução de impressão: Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 dpi (aprimorado), resolução da digitalização: Digitalização óptica em branco e preto e colorida de 1200 x 1200, 4800 x 4800 aprimorada, formatos dos arquivos digitalizados: Formatos de arquivos: JPG, TIFF (página única e várias páginas), PDF (página única e várias páginas), velocidade de cópia: Até 31 cartas ppm em P&B/30 papéis A4 ppm em P&B, resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 Base TX (Tipo integrado) sem fio 802.11b/g/n, memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. MARCA: XEROX GARANTIA: 12 MESES

60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.849,20
--------------------	----------------------------------	--------------



Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas: funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 500 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto (carta): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos) 600 x 400 dpi, 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wifi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto.

23.791.227/0001-06 MIL PRINT INFORMATICA EIRELI R\$ 1.885,00

Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas: funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 500 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto (carta): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos) 600 x 400 dpi, 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wifi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto.

35.459.909/0001-97 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI R\$ 2.190,00

Descrição: Multifuncional Xerox Laser B215DNI

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA R\$ 2.489,99

Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas: funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 500 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto (carta): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos) 600 x 400 dpi, 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wifi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto.

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.490,00

Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas: funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 500 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto (carta): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos) 600 x 400 dpi, 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wifi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto, HP M404 DW M ONO

11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA R\$ 2.500,00

Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas: funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 500 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto (carta): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos) 600 x 400 dpi, 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wifi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto.

40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R\$ 2.521,03

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L2540DW

39.496.569/0002-06 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA R\$ 2.589,01

Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas: funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 500 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto (carta): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos) 600 x 400 dpi, 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wifi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto.

39.619.837/0001-59 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA R\$ 2.589,90



Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas: funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 500 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto (carta): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos): 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wifi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. Prazo da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura deste Pregão. Prazo de Execução: (dez) dias, contados do momento do recebimento da Requisição de Compras dos materiais. Local de Execução: município de Salto do Lontra - PR, ou em outro local (na área do Município) indicado pela Secretaria de Administração planejamento e finanças. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Pagamento: 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto

32.519.346/0001-97

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 5.000,00

Descrição: Impressora multifuncional laserjet mono com as seguintes características mínimas: funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, velocidade de impressão mínima 23 ppm preto, velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos, resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, hp fastres 1200 (qualidade de 1200 dpi), tecnologias de resolução de impressão: fastres 600, fastres 1200, resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 500 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa), modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via, formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png, velocidade de cópia: preto (carta): até 22 com, resolução de cópia: preto (textos e gráficos): 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi, fax: sim, conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio, capacidades de rede: ethernet 10/100, capacidade sem fios: padrão (wifi 802.11b/g/n), memória: padrão: 256 mb, velocidade do processador: 600 mhz, com garantia mín

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 2.299,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)

Produto: Impressora Laser Multifuncional Mono Brother DCP-L2540DW (Duplex, Wifi)

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 20/10/2021 10:26:14

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Telefone: 0800-038-0541

Url: https://www.amazon.com.br/Impressora-Multifuncional-Brother-DCP-L2540DW-Duplex/dp/B01HPZIK00/ref=sr_1_5?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85C5%BD%C3%95%C3%91&dohid=1&keywords=IMPRESSORA-MULTIFUNCIONAL+dcpl+2540dw&qid=1634736335&sr=8-5&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147

Item 2: COMPUTADOR I5 COMPLETO.

Preço Estimado: R\$ 3.731,78 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.731,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.731,78

Quantidade	Descrição	Observação
120 Unidades	COMPUTADOR I5 COMPLETO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.790,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Acará
 Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais de Acará/PA.
 Descrição: Memória ram - COMPUTADOR COMPLETO (HD 500GB, MEMÓRIA 8GB) I5 - EM UNIDADE
 CatMat: 11274 - MEMORIA PRINCIPAL

Data: 20/08/2021 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:302021 / UASG:980403
 Lote/Item: /3
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/09/2021 17:54
 Homologação: 29/09/2021 14:05
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 109





CNPJ Razão Social do Fornecedor

26.863.315/0001-56 V S DA S BRITO EIRELI
* VENCEDOR *

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO (HD 500GB, MEMÓRIA 8GB) I5 Fabricante: Positivo Referência: Produto de origem nacional Procedência: Nacional Modalidade: Comercial

33.931.812/0001-00 GESERV COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI R\$ 2.451,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO (HD 500GB, MEMÓRIA 8GB) I5 - EM UNIDADE

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA R\$ 3.787,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO (HD 500GB, MEMÓRIA 8GB) I5. Marca: Teravix, Modelo: DTM12T510, Garantia: 12 meses.

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA R\$ 3.790,00

Descrição: POSITIVO MASTER D6200 1306234 Intel® Core™ i5 9ª Geração Shell EFI 8 GB de memória HD 1 TB DVD-RW Slim Reversível Toolless (SFF) Fonte com PFC ativo 80 Plus Chip de criptografia TPM 2.0 Sensor de intrusão POSITIVO MASTER D6200 A linha Positivo Master D6200 traz para as empresas desempenho sob medida aliado a eficiência no consumo de energia, bem como a confiabilidade que a operação diária exige. Com robustez e usabilidade aperfeiçoadas a linha conta com gabinete toolless além de periféricos criados especialmente para suportar as exigências de uso em ambientes corporativos. Tenha em sua empresa as tecnologias mais modernas e recentes com economia de energia, eficiência e a qualidade comprovadas pelas principais certificações exigidas pelo mercado. DESTAQUES - Gabinete reversível e toolless: oferece a flexibilidade de utilizar-se o gabinete tanto na posição horizontal quanto na vertical e ainda conta com o sistema de travas toolless que possibilita a realização de manutenções com rapidez e sem ferramentas. - Fonte PFC Ativo 80 Plus: fonte ecologicamente correta com PFC ativo, maior eficiência e estabilidade energética e economia no consumo de energia. - Portas USB 3.1 Gen 1 e Gen 2: transferência de dados 10x maior que as portas USB 2.0; - Teclado e mouse robustos: teclado e mouse desenvolvidos para suportar altas cargas de trabalho e com resistência a derramamento de líquidos - Chip TPM: Armazene suas credenciais de criptografia, rede, banco sem lugar seguro. - Sensor de intrusão: Proteção contra violação do hardware - Anilha para cadeado: mais segurança para o computador, impedindo acesso não autorizado ao hardware Processador Nona Geração Intel® Core™ i5-9400 (2,90 GHz, 9 MB Cache, Hexa-Core) com Intel® Turbo Boost até 4,10 GHz Soquete GA1151 Chipset Intel® B360 Express Placa-mãe Positivo POS-RIB360EE Sistema Operacional Shell EFI Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2400 MHz, Non-ECC) 4x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB DDR4 SDRAM (Unbuffered, Non-ECC) Armazenamento Disco Rígido de 1 TB, SATA III, 7200 rpm, 3,5" Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) Leitor de Cartões Não Gráficos Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Áudio Realtek® ALC887, Áudio de alta definição (High Definition Audio) integrado de 6 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI Express x16 v3.0 1x PCI Express x16 (operando em x4) 1x PCI Express x1 1x PCI 32 bits v3.0 1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 2x DisplayPort 1x RJ-45 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Alto-falantes) Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete e Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal/traseira, reversível, toolless, cor preta Baías para Expansão Externa: 1x slim para DVD Interna: 1x 3.5" 1x 2.5" Fonte 180 W, PFC Ativo, 100~240V / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Segurança Chip de criptografia TPM 2.0 Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 497 x 192 x 385 mm Peso Líquido / Peso Bruto 2,31 Kg / 6,15 Kg Documentos e Acessórios Cabos e guia rápido de instalação Certificações Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Eficiência energética: 80Plus Gold Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial Código EAN 1306234 / 7896904645040 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM. 2 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel®, Intel, Atom, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. © 2019 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto de rigida ao mercado. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 00. 9ª Geração de Processador Intel® Core™ i5 / Shell EFI / 8 GB de Memória RAM / 1 TB de HD Este produto incorpora tecnologia HDMI™, interface multimídia de alta definição, HDMI, a logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países. Segurança IEC 60950 A certificação de segurança é

09.150.651/0001-32 SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R\$ 6.050,99

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO (HD 500GB, MEMÓRIA 8GB) I5 Processador Nona Geração Intel® Core™ i5-9400 Chipset Intel® B360 Express Placa-mãe Positivo POS-RIB360EE Sistema Operacional Windows® 10 Pro (64 bits) Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2400 MHz, Non-ECC) 4x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB DDR4 SDRAM (Unbuffered, Non-ECC) Armazenamento Disco Rígido de 1 TB, SATA III, S.M.A.R.T., NCC, AHCI, 7200 rpm, 3,5" Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x). Gráficos Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Áudio Realtek® ALC887, Áudio de alta definição (High Definition Audio) integrado de 6 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI Express x16 v3.0, 1x PCI Express x16 (operando em x4), 1x PCI Express x1, 1x PCI 32 bits v3.0, 1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD, 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi, Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse), 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.1 Gen 2, 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 2x DisplayPort, 1x RJ-45, 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Alto-falantes) Frontal: 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal/traseira, reversível, toolless, cor preta Baías para Expansão Externa: 1x slim para DVD, Interna: 1x 3.5", 1x 2.5" Fonte 180 W, PFC Ativo, 100~240V / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos, Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI, Segurança Chip de criptografia TPM 2.0 Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Eficiência energética 80Plus Gold, Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS. Monitor 21,5, teclado e Mouse

00.968.806/0001-78 INTERTON COMERCIO LTDA R\$ 6.070,40

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO (HD 500GB, MEMÓRIA 8GB) I5 MARCA: BUSINESS MODELO: B500

33.486.276/0001-80 JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R\$ 8.000,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO (HD 500GB, MEMÓRIA 8GB) I5 MARCA/MODELO: HQ/BELMICRO

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.124,90

Inc. I Art. 5ª da IN 55 de 07 de Junho de 2021



Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDVxeJTovRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt
[http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDVxeJTovRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDVxeJTovRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA

Data: 21/06/2021 14:00

Objeto: Registro de Preço para futuro e eventual AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE AURORA DO PARÁ/PA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Gabinete para computador - COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB
Especificações: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo SSD, Capacidade: 240GB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (SSD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1

Identificação: NºPregão:82021 / UASG:980689

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/07/2021 15:30

Homologação: 19/07/2021 13:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: Unidade

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.251.510/0001-41 * VENCEDOR *	SOUZA E FONSECA.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 3.250,00
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB Especificações: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo SSD, Capacidade: 240GB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (SSD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1		
40.339.609/0001-04	MARCELLO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO 01750797224	R\$ 3.300,00
Descrição: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo HD, Capacidade: 2TB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1		
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.362,86
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB Especificações: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo SSD, Capacidade: 240GB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (SSD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1		
18.387.904/0001-87	COMERCIAL TOP MIX LTDA	R\$ 3.800,00
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB Especificações: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo SSD, Capacidade: 240GB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (SSD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1		
10.793.812/0001-95	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	R\$ 4.123,01
Descrição: Desktop MARCA/MODELO: Teravix DTM 12T510 - I5-10400 8GB SSD 2TB Computador Completo Intel Core i5 8GB Especificações: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo HD, Capacidade: 2TB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1		
30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.126,80
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB Especificações: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo HD, Capacidade: 2TB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1		
39.496.569/0002-06	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.500,00
Descrição: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo HD, Capacidade: 2TB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1		
07.679.989/0001-50	TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 4.968,32
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB, MONITOR DE 19.5. MARCA: MONITOR LG E GABINETE KMX		
14.846.237/0001-00	RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.000,00
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB Especificações: Processador: Modelo: Core i5, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 3x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo HD, Capacidade: 2TB, Gabinete: Tipo: Micro ATX, Fonte: Bivolt, Conexões: 2x USB e 2x Áudio Monitor LED 19.5" HQ 20HQ-LED, Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD), Suporte de cores: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 7.500,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB Processador. Modelo: Core i5 - 10400, Placa mãe: Chipset: Intel H Series, Conexões: 2x áudio, 6x USB, PS2, HDMI, VGA e LAN RJ45, Memória: Capacidade: 8GB, Armazenamento: Tipo HD, Capacidade: 2TB, Gabinete: Tipo SFF, Fonte: Bivolt Automático, 500W, 2x USB e 2x Audio Monitor LED 19.5", Brilho: 500cd/m², Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (FHD), Suporte de 2000g, es: Maior que 16 milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1 Marca: DELL Modelo: VOSTRO 3681 SFF / MONITOR DELL 19,5" P2018H / TECLADO E MOUSE USB DELL

Rúbrica

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.644,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Data: 06/05/2021 14:00

Objeto: O Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no

Modalidade: Pregão Eletrônico

Fornecimento de Material de Informática, de acordo com as Demandas, das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba.

SRP: SIM

Descrição: GABINETE PARA COMPUTADOR - COMPUTADOR COMPLETO, ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR I5 8ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) (OPERANDO NO MÍNIMO DE 1.6 GHZ. COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE MÍNIMO DE 6MB, VELOCIDADE MÍNIMA DO BARRAMENTO 4 GT/S); PLACA MÃE COM SUPORTE/SOM/REDE ON-BOARD (PLACA DE REDE GIGABIT); MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4, SSD 480GB (LEITURA MÍNIMA 500 MB/S E GRAVAÇÃO MÍNIMA 450 MB/S), GABINETE ATX COM FONTE. COM LICENÇA ORIGINAL WINDOWS 10 PRO. SUPERIOR; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. KIT TECLADO E MOUSE COMBO, LAYOUT ABNT2, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, TECLAS DE BAIXO PERFIL, MOUSE COM DEFINIÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI, CONJUNTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOM, CORRENTE DE ENTRADA: 4,8 / 4 / 2,5 A, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, FREQUÊNCIA 60HZ, FUSÍVEL: 6A MICROPROCESSADO RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE, FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA, TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500VA BIVOLT, FILTRO DE LINHA INTERNO, LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, COM PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO... (Termo de Referência)

Identificação: NºPregão:402021 / UASG:981981

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/08/2021 10:46

Homologação: 16/08/2021 10:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: PB

CatMat: 150585 - GABINETE PARA COMPUTADOR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 4.170,00

Descrição: DESKTOP COM Processador Intel® Core™ i5-8400 9 M de cache, até 4,00 GHz, PLACA MÃE COM SUPORTE/SOM/REDE ON-BOARD; PLACA DE REDE GIGABIT; MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4; SSD 480GB; GABINETE ATX COM FONTE; LICENÇA ORIGINAL WINDOWS 10 PRO, GARANTIA DE 01 ANO; KIT TECLADO E MOUSE COMBO, ABNT2, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, TECLAS DE BAIXO PERFIL, MOUSE DE 1000 DPI, GARANTIA DE 3 ANOS; ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST DE 500VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOM, CORRENTE DE ENTRADA: 4,8/4/2,5A, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, 60 HZ, FUSÍVEL 6A MICROPROCESSADO RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA; 6 TOMADAS NBR 14136 PARA 500VA BIVOLT; FILTRO DE LINHA INTERNO; LED INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO, SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. MONITOR RETROILUMINADO POR LEDS Samsung LS24D332HSXZD, TAMANHO DA TELA DE 24". CONTRASTE STATIC DE 1.000:1, TEMPO DE RESPOSTA DE 1MS, BRILHO DE 250 CD/M²; RESOLUÇÃO NATIVA DE 1920 X 1080 @ 60HZ E SUPORTE A 16,7 MILHÕES DE CORES; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 170° E VERTICAL DE 160°. ENTRADA DE SINAL DE VIDEO DIGITAL D-SUB, DVI-D E HDMI; CABOS, MANUAIS E CD'S DE INSTALAÇÃO INCLUSOS.

04.447.180/0001-05 VIA NOVITA LTDA

R\$ 4.379,78

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO, ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR I5 8ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) (OPERANDO NO MÍNIMO DE 1.6 GHZ. COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE MÍNIMO DE 6MB, VELOCIDADE MÍNIMA DO BARRAMENTO 4 GT/S); PLACA MÃE COM SUPORTE/SOM/REDE ON-BOARD (PLACA DE REDE GIGABIT); MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4, SSD 480GB (LEITURA MÍNIMA 500 MB/S E GRAVAÇÃO MÍNIMA 450 MB/S), GABINETE ATX COM FONTE. COM LICENÇA ORIGINAL WINDOWS 10 PRO. SUPERIOR; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. KIT TECLADO E MOUSE COMBO, LAYOUT ABNT2, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, TECLAS DE BAIXO PERFIL, MOUSE COM DEFINIÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI, CONJUNTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOM, CORRENTE DE ENTRADA: 4,8 / 4 / 2,5 A, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, FREQUÊNCIA: 60HZ, FUSÍVEL: 6A MICROPROCESSADO RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE, FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA, TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500VA BIVOLT, FILTRO DE LINHA INTERNO, LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, COM PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO... (Termo de Referência)

05.374.975/0001-01 ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

R\$ 4.580,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJT OvRI3s19g9qbsy8nWpXdlKFG6ktCvPMt

http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJT OvRI3s19g9qbsy8nWpXdlKFG6ktCvPMt

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO, ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR 15 8ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) (OPERANDO NO MÍNIMO DE 1.6 GHZ. COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE MÍNIMO DE 6MB, VELOCIDADE MÍNIMA DO BARRAMENTO 4 GT/S); PLACA MÃE COM SUPORTE/SOM/REDE ON-BOARD (PLACA DE REDE GIGABIT); MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4, SSD 480GB (LEITURA MÍNIMA 500 MB/S E GRAVAÇÃO MÍNIMA 450 MB/S); GABINETE ATX COM FONTE, COM LICENÇA ORIGINAL WINDOWS 10 PRO. SUPERIOR; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. KIT TECLADO E MOUSE COMBO. LAYOUT ABNT2, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, TECLAS DE BAIXO PERFIL, MOUSE COM M DEFINIÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI. CONJUNTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOM, CORRENTE DE ENTRADA 4,8 / 4 / 2,5 A, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, FREQUÊNCIA: 60HZ, FUSÍVEL: 6A MICROPROCESSADO: RIS C/FLASH DE ALTA VELOCIDADE, FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA, TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500VA BIVOLT, FILTRO DE LINHA INTERNO, LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, COM PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE AQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. MONITOR DE 24" LED MONITOR LED: RETROILUMINADO POR LEDS, TAMANHO DA TELA DE 24". CONTRASTE STATICO DE 1.000:1, TEMPO DE RESPOSTA DE 1MS, BRILHO DE PELO MENOS 250 CD/M²; RESOLUÇÃO NATIVA DE PELO MENOS 1920 X 1080 @ 60HZ E SUPORTE A 16,7 MILHÕES DE CORES, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 170° E VERTICAL DE 160° OU SUPERIOR. ENTRADA DE SINAL DE VIDEO DIGITAL D-SUB, DVI-D E HD MI; COM CABOS, MANUAIS E CD'S DE INSTALAÇÃO INCLUSO. MARCA ARQUIMEDES / FABRICANTE ARQUIMEDES / MODELO ARQUIMEDES CORPORATIVO A / PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS.

09.004.901/0001-26 SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 4.708,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO, ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR 15 8ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) (OPERANDO NO MÍNIMO DE 1.6 GHZ. COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE MÍNIMO DE 6MB, VELOCIDADE MÍNIMA DO BARRAMENTO 4 GT/S); PLACA MÃE COM SUPORTE/SOM/REDE ON-BOARD (PLACA DE REDE GIGABIT); MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4, SSD 480GB (LEITURA MÍNIMA 500 MB/S E GRAVAÇÃO MÍNIMA 450 MB/S); GABINETE ATX COM FONTE, COM LICENÇA ORIGINAL WINDOWS 10 PRO. SUPERIOR; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. KIT TECLADO E MOUSE COMBO. LAYOUT ABNT2, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, TECLAS DE BAIXO PERFIL, MOUSE COM M DEFINIÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI. CONJUNTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOM, CORRENTE DE ENTRADA 4,8 / 4 / 2,5 A, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, FREQUÊNCIA: 60HZ, FUSÍVEL: 6A MICROPROCESSADO: RIS C/FLASH DE ALTA VELOCIDADE, FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA, TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500VA BIVOLT, FILTRO DE LINHA INTERNO, LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, COM PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO... (Termo de Referência)

33.629.177/0001-00 MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA

R\$ 5.000,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO, ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR 15 8ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) (OPERANDO NO MÍNIMO DE 1.6 GHZ. COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE MÍNIMO DE 6MB, VELOCIDADE MÍNIMA DO BARRAMENTO 4 GT/S); PLACA MÃE COM SUPORTE/SOM/REDE ON-BOARD (PLACA DE REDE GIGABIT); MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4, SSD 480GB (LEITURA MÍNIMA 500 MB/S E GRAVAÇÃO MÍNIMA 450 MB/S); GABINETE ATX COM FONTE, COM LICENÇA ORIGINAL WINDOWS 10 PRO. SUPERIOR; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. KIT TECLADO E MOUSE COMBO. LAYOUT ABNT2, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, TECLAS DE BAIXO PERFIL, MOUSE COM M DEFINIÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI. CONJUNTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOM, CORRENTE DE ENTRADA 4,8 / 4 / 2,5 A, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, FREQUÊNCIA: 60HZ, FUSÍVEL: 6A MICROPROCESSADO: RIS C/FLASH DE ALTA VELOCIDADE, FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA, TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500VA BIVOLT, FILTRO DE LINHA INTERNO, LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, COM PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO... (Termo de Referência)

04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA

R\$ 11.400,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO, ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR 15 8ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) (OPERANDO NO MÍNIMO DE 1.6 GHZ. COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE MÍNIMO DE 6MB, VELOCIDADE MÍNIMA DO BARRAMENTO 4 GT/S); PLACA MÃE COM SUPORTE/SOM/REDE ON-BOARD (PLACA DE REDE GIGABIT); MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4, SSD 480GB (LEITURA MÍNIMA 500 MB/S E GRAVAÇÃO MÍNIMA 450 MB/S); GABINETE ATX COM FONTE, COM LICENÇA ORIGINAL WINDOWS 10 PRO. SUPERIOR; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. KIT TECLADO E MOUSE COMBO. LAYOUT ABNT2, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, TECLAS DE BAIXO PERFIL, MOUSE COM M DEFINIÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI. CONJUNTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOM, CORRENTE DE ENTRADA 4,8 / 4 / 2,5 A, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, FREQUÊNCIA: 60HZ, FUSÍVEL: 6A MICROPROCESSADO: RIS C/FLASH DE ALTA VELOCIDADE, FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA, TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500VA BIVOLT, FILTRO DE LINHA INTERNO, LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, COM PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE AQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. MONITOR DE 24" LED MONITOR LED: RETROILUMINADO POR LEDS, TAMANHO DA TELA DE 24". CONTRASTE STATICO DE 1.000:1, TEMPO DE RESPOSTA DE 1MS, BRILHO DE PELO MENOS 250 CD/M²; RESOLUÇÃO NATIVA DE PELO MENOS 1920 X 1080 @ 60HZ E SUPORTE A 16,7 MILHÕES DE CORES, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 170° E VERTICAL DE 160° OU SUPERIOR. ENTRADA DE SINAL DE VIDEO DIGITAL D-SUB, DVI-D E HD MI; COM CABOS, MANUAIS E CD'S DE INSTALAÇÃO INCLUSOS

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 2.679,99

Inc. III Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)

Produto: Computador Completo Intel Core i5 8GB SSD 480GB Monitor LED 19.5" HDMI EasyPC Go

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 20/10/2021 14:03:28

CNPJ: 15.436.94C/0001-03

Telefone: 0800-038-0541

Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdMxkNkWDvxeJT0vRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt

<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOcgsdMxkNkWDvxeJT0vRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt



Url: https://www.amazon.com.br/Computador-Completo-Intel-Monitor-EasyPC/dp/B097HTS8FB/ref=sr_1_2?_mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Computador+Completo+Intel+Core+i5+8GB+SSD+480GB+Monitor+LED+19.5%22+HDMI+EasyPC+Go&qid=1634742127&sr=8-2&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147



Preço Site de Domínio Amplo 2

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)

Produto: Computador Completo Intel Core i5 8GB SSD 480GB Windows 10 Monitor 19" HDMI 3green ElitePC

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 20/10/2021 14:03:57

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Telefone: 0800-038-0541

Url: https://www.amazon.com.br/Computador-Completo-Windows-Monitor-ElitePC/dp/B0977RKJLJ/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=Computador+Intel+Core+i5+SSD+480GB&qid=1634749406&sr=8-6&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147

Item 3: NOBREAK 700 AMP

Preço Estimado: R\$ 576,53 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 576,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 576,53

Quantidade	Descrição	Observação
120 Unidades	NOBREAK 700 AMP	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 639,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM
Objeto: Aquisição de equipamentos, instrumentos e móveis para a Unidade de Saúde da Família Fluvial Abaré II.
Descrição: Fonte alimentação ininterrupta - Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 700 va, referência: nobreak sms manager et iii
CatMat: 326517 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
Data: 12/07/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:232021 / UASG:927446
Lote/Item: /37
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/08/2021 16:21
Homologação: 20/08/2021 16:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.032.137/0001-04 * VENCEDOR *	VIGUIST INFORMATICA LTDA	R\$ 527,40
Descrição: Nobreak - (Com especificações mínimas) Nobreak700VA Bivolt automático 115/127/220VA e saída 115VA, Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136. MARCA RAGTECH MODELO SAVE NSV 700 STD TI BL		
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	R\$ 529,20
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, REFERÊNCIA NOBREAK SMS MANAGER ET III		
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 574,00
Descrição: Nobreak - (Com especificações mínimas) Nobreak 700VA Bivolt automático 115/127/220VA e saída 115VA, Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136.		
15.762.990/0001-72	PIAU FORMULARIOS EIRELI	R\$ 580,00
Descrição: Descrição: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade: 700 va, referência: nobreak sms manager et iii		
21.743.704/0001-24	I2SEG SOLUCOES EM SEGURANCA EIRELI	R\$ 639,60



Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWVxeJT OvRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt
[http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWVxeJT OvRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWVxeJT OvRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt

Descrição: Nobreak 700 VA

24.134.733/0001-87 C. SOUZA DE JESUS COMERCIO

Descrição: Nobreak 700 VA

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excessiva; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14135; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobre tensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobre tensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 16 deste Termo de Referência. Marca: Ragtech- Modelo: New Save 700VA

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 500,00

Descrição: NOBREAK COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: NOBREAK SMS 700VA/350W BIV/115V 27915 NEW STATION Código: 30969 Marca: SMS Part Number: 27915 Especificações e Certificações adicionais do equipamento ofertado conforme consta no catalogo anexo. Marca: SMS Modelo: NEW STATION 700 VA BIVOLT (27915)

14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

R\$ 515,00

Descrição: NOBREAK NEW SAVE 700VA - CÓD 4121 NSV 700 STD TI • FP: 0,5 • 350W • Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT • Tensão de Saída 115V • Tomadas: 6 • Bateria: 1x12V/7Ah • Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / ABS ANTI CHAMA / ORGANIZADOR DE CABOS / BOTÃO TEMPORIZADO || Onda Senoidal: Por aproximação (PWM). Marca/Modelo: RAGTECH NEW SAVE 700VA <http://ragtech.com.br/produtos/save-std/>

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

R\$ 530,00

Descrição: Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excessiva; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14135; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobre tensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre tensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA

R\$ 530,00



Descrição: Nobreak Ragtech New Save Semi Senoidal de 700 Va Trivolt/115v DESCRIÇÃO DO PRODUTO Especialmente desenvolvido para fornecer energia em interrupção, estabilizada e filtrada, protegendo e mantendo em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características: - Marca: Ragtech - Modelo: New Save e Semi Senoidal de 700 Va Especificações - Potência Nominal: 700VA/700W - Fator de potência: 0,5 - Voltagem: trivolt automático (entrada) / 115V (saída) - Tecnologia line Interactive: atende à norma NBR 15014 - Rendimento: > 95% em modo rede / > 85% em modo inversor - Regulação de saída do inversor: +/- 2% - Carga linear - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms - Tempor de carga da bateria interna (até 80%) 12 horas - Forma de onda do inversor: Senoidal modificada - Regulação em modo rede: +6% / -10% - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60 Hz - Número de tomadas: 6 tomadas Proteções: - Contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J (8x20us) - Eletrônica contra sobrecarga - Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica - Estabilizador com 4 estágios de regulação ON-LINE - Contra subtenção e sobretensão com retorno automático - Contra sobrecarga e curto circuito - Contra descarga total das baterias - Fusíveis e varistores de ação rápida Recursos: - Tecnologia Senoidal por aproximação (Nobreak interativo - NBR 15014) - Microprocessador FLASH - Tecnologia True RMS - Ampla faixa de tensão de entrada - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada - Com 6 tomadas de saída - Check de partida: auto diagnóstico das funções do nobreak - Battery save - DC-start: partida mesmo sem rede elétrica - Chave liga-desliga embutida - evita acionamento acidental - Troca fácil de bateria pelo usuário Conteúdo da Embalagem: - 01 Nobreak Ragtech New Save Semi Senoidal de 700 Va Garantia 1 ano de garantia <http://ragtech.com.br/produtos/save-sd/>

14.040.882/0001-23 CYBERNETICOS SOLUCES PROFISSIONAIS PARA INFORMATICA LTDA

R\$ 560,00

Descrição: UPS NEW ORION PREMIUM 720 VA - E BI-AUT S 115 V - 4 TOMADAS

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS

R\$ 612,95

Descrição: Nobreak 700 VA

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 613,00

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático. Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobretensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobreaquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 670,35

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático. Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobretensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobreaquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência. MARCA: TSSHARA MOD ELO: UPS Compacto XPro 5 Tomadas Bivolt 4440 GARANTIA 36 (TRINTA E SEIS) MESES

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI

R\$ 720,00



Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

R\$ 730,00

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

38.160.210/0001-10 ANDRESSA DA MOTA SANTOS 02388256208

R\$ 820,00

Descrição: Nobreak 700 VA

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

R\$ 2.000,00

Descrição: Nobreak 700 VA

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA


R\$ 10.000,00

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.



CNPJ Razão Social do Fornecedor
32.519.346/0001-97 GASAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Valor da Proposta Final



Descrição: Nobreak 700 VA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 530,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Polícia Militar do Pará
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para atender as demandas da Polícia Militar do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Descrição: Estabilizador tensão - Nobreak 700 VA
CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR - TENSÃO

Data: 11/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122021 / UASG.925809
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/06/2021 09:50
Homologação: 11/06/2021 14:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.092
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
10.590.774/0001-73 COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI R\$ 407,00
* VENCEDOR *

Descrição: NOBREAK 800VA Descrição: - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V, - Potência: 800VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 6 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil, - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobretensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobreaquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída 0,9; - Deverá possuir função: Mute; Características Gerais: - Os Nobreaks são novos e serão entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Os equipamentos serão entregues acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação está em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugue e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos estão em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; Garantia dos equipamentos: 36 (Trinta e seis) Meses On-Site. Modelo: No-break Power Guard II 800va Bivolt. Fabricante: COLEÇÃO Marca: COLETEK

24.134.733/0001-87 C. SOUZA DE JESUS COMERCIO R\$ 412,00

Descrição: Nobreak 700 VA

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R\$ 418,58

Descrição: Nobreak 700 VA

15.355.682/0001-22 T. A. OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA R\$ 420,00

Descrição: Nobreak 700 VA

07.953.689/0001-18 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA R\$ 450,00



Relatório gerado no dia 21/10/2021 11:53:18 (IP: 138.255.148.70)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgSdMxkNkWDvxeJTOvRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt
[http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgSdMxkNkWDvxeJTOvRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt)
token=JXlk08783RmxSDIOcgSdMxkNkWDvxeJTOvRI3s19g9qbsy8nWpXxKFG6ktCvPMt

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador, garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobre tensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobre tensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI R\$ 459,00

Descrição: NO BREAK POTENCIA 700VA BIVOLT ENTRADA SAIDA 115 VAC ESTABILIZADO BATERIA SELADA INTERNA 06 TOMADAS DE SAIDA

21.200.059/0001-01 C. A. GUIDI EIRELI R\$ 465,00

Descrição: Nobreak 700 VA

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA R\$ 489,00

Descrição: Nobreak 700 VA

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA R\$ 491,00

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador, garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobre tensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobre tensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 16 deste Termo de Referência. Marca: Ragtech- Modelo: New Save 700VA

05.943.957/0001-95 RGT ELETRONICA EIRELI R\$ 499,99



Descrição: NOBREAK BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V E TENSÃO DE SAÍDA 115V; - POTÊNCIA: 700VA; - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; - FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); - 5 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 NA PARTE TRASEIRA DO NOBREAK; - BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL; - AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; - RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; - RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA; - TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO; - AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL; - INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE; - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL); - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE A TENSÃO CORRETA NA SAÍDA DO NO-BREAK PARA CARGAS NÃO LINEARES; - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PROTEÇÕES PARA A CARGA: A. QUEDA DE REDE (BLACKOUT); B. RUÍDO DE REDE ELÉTRICA; C. SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA; D. SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA; E. SURTOS DE TENSÃO NA REDE; F. CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU; - POSSUI AS SEGUINTE PROTEÇÕES DO NOBREAK: A. SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; B. POTÊNCIA EXCEDIDA; C. DESCARGA TOTAL DA BATERIA; D. CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; - ESTABILIZADOR INTERNO; FILTRO DE LINHA; 5.2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - BOTÃO LIGA/DESLIGA: TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS; - SINALIZAÇÃO: BOTÃO COM LED BICOLOR QUE INDICA AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK; - CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136; - TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO) 30 MINUTOS PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6"; - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES; - ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES; - MICROPROCESSADOR CISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO; - DEVERÁ POSSUIR DC START: PERMITIR SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; - DEVERÁ POSSUIR FORMATO: TORRE; - DEVERÁ POSSUIR FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0.5; - DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO: MUTE; 5.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: - OS NOBREAKS DEVERÃO SER NOVOS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS DO FABRICANTE; - VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O CABO DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14136:2002, OBEDECENDO AO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS; - TODOS OS COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER DO PRÓPRIO FABRICANTE OU ESTAR EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE GARANTIA DO MESMO, NÃO SENDO PERMITIDA A INTEGRAÇÃO DE ITENS DE TERCEIROS QUE POSSAM ACARRETER EM PERDA PARCIAL DA GARANTIA OU NÃO REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA PELO PRÓPRIO FABRICANTE QUANDO SOLICITADA; 5.4. PRAZOS DE GARANTIA: OS PRAZOS DE GARANTIA DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O ITEM 15 DESTA TERMO DE REFERÊNCIA. Marca: RAGTECH Modelo: NSV 700 STD TI COM FUSÍVEL RESERVA Fabricante: RGT Eletrônica Eireli

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 500,00

Descrição: NOBREAK COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: NOBREAK SMS 700VA/350W BIV/115V 27915 NEW STATION Código: 30969 Marca: SMS Part Number: 27915 Especificações e Certificações adicionais do equipamento ofertado conforme consta no catalogo anexo. Marca: SMS Modelo: NEW STATION 700 VA BIVOLT (27915)

14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R\$ 519,98

Descrição: NOBREAK NEW SAVE 700VA - CÓD. 4121 NSV 700 STD TI - FP: 0,5 - 350W - Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT - Tensão de Saída 115V - Tomadas: 6 - Bateria: 1x12V/7Ah - Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / ABS ANTI CHAMA / ORGANIZADOR DE CABOS / BOTÃO TEMPORIZADO || Onda Senoidal: Por aproximação (PWM). Marca/Modelo: RAGTECH NEW SAVE 700VA <http://ragtech.com.br/produtos/save-std/>

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA R\$ 530,00

Descrição: Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobretensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobreaquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarma audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA R\$ 530,00

Descrição: Nobreak Ragtech New Save Semi Senoidal de 700 Va Trivolt/115v DESCRIÇÃO DO PRODUTO Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada, protegendo e mantendo em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características: - Marca: Ragtech - Modelo: New Save Semi Senoidal de 700 Va Especificações - Potência Nominal: 700VA/700W - Fator de potência: 0,5 - Voltagem: trivolt automático (entrada) / 115V (saída) - Tecnologia line Interactive: atende à norma NBR 15014 - Rendimento > 95% em modo rede / > 85% em modo inversor; - Regulação de saída do inversor: < +/- 2% - carga linear - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms - Temp. de carga da bateria interna (até 80%) 12 horas - Forma de onda do inversor: Senoidal modificada - Regulação em modo rede: +6% / -10% - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60 Hz - Número de tomadas: 6 - 4 tomadas Proteções: - Contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J (8x20us) - Eletrônica contra sobrecarga - Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica - Estabilizador com 4 estágios de regulação ON-LINE - Contra subtensão e sobretensão com retorno automático - Contra sobrecarga e curto circuito - Contra descarga total das baterias - Fusíveis e varistores de ação rápida Recursos: - Tecnologia Senoidal por aproximação (Nobreak interativo - NBR 15014) - Microprocessador FLASH - Tecnologia True RMS - Ampla faixa de tensão de entrada - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada - Com 6 tomadas de saída - Check de partida: auto diagnóstico das funções do nobreak - Battery save - DC-start: partida mesmo sem rede elétrica - Chave liga-desliga embutida - evita acionamento acidental - Troca fácil de bateria pelo usuário Conteúdo da Embalagem - 01 Nobreak Ragtech New Save Semi Senoidal de 700 Va Garantia 1 ano de garantia <http://ragtech.com.br/produtos/save-semi/>

29.402.821/0001-36 CARLOS ANTONIO TOMAZ R\$ 537,00



Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: a cada vez que o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 5.4. 36 meses de garantia."

37.131.927/0002-51 NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 550,00

Descrição: NOBREAK NEW SAVE 700VA NSV 700 STD TI • FP: 0,5 • 350W • Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT • Tensão de Saída 115V • Tomadas: 6 • Bateria: 1x12V/7Ah • Recursos: TROCA FACIL DE BATERIAS / ABS ANTI CHAMA / ORGANIZADOR DE CABOS / BOTÃO TEMPORIZADO || Onda Senoidal: Por aproximação (PWM) - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks serão novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de 36 (trinta e seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. A entrega dos bens será de 40 dias, contados a partir da emissão da Nota de Empenho, em remessa única. Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

16.501.916/0001-65 ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI

R\$ 589,00

Descrição: Nobreak 700 VA

52.618.139/0030-31 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

R\$ 604,80



Descrição: NOBREAK Descrição Mínima: - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; Modelo: New Station UST 700Bi 115 Black 5NT Validade: 60 dias Garantia: 36 meses balcão

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 620,00

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima: - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surto de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída 0.5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 670,35



Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência. MARCA: TSSHARA MOD ELO: UPS Compacto XPro 5 Tomadas Bivolt 4440 GARANTIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

09.439.320/0001-17 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA

R\$ 700,00

Descrição: Descrição: Nobreak 700 VA

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI

R\$ 720,00

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

R\$ 730,00



Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência

08.228.010/0004-33 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

R\$ 743,80

Descrição: > Modelo bivolt automático > Estabilizador interno com 4 estágios de regulação > Filtro de linha interno > Forma de onda senoidal por aproximação > Botão liga/desliga temporizado com função Mute > Battery Saver: preserva a vida útil da bateria > Porta fusível externo com unidade reserva > LED bicolor no painel frontal

38.160.210/0001-10 ANDRESSA DA MOTA SANTOS 02388256208

R\$ 820,00

Descrição: Nobreak 700 VA

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA

R\$ 10.000,00

Descrição: NOBREAK 5.1. Descrição Mínima - Bivolt automático: Entrada 115/127/220V e tensão de saída 115V; - Potência: 700VA; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - 5 tomadas padrão NBR 14136 na parte traseira do Nobreak; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Porta fusível externo com unidade reserva; - Circuito desmagnetizador: garante a tensão correta na saída do no-break para cargas não lineares; - Deverá possuir as seguintes proteções para a carga: a. Queda de rede (Blackout); b. Ruído de rede elétrica; c. Sobre tensão de rede elétrica; d. Subtensão de rede elétrica; e. Surtos de tensão na rede; f. Correção de variação da rede elétrica por degrau; - Deverá possuir as seguintes proteções do nobreak: a. Sobre aquecimento no transformador; b. Potência excedida; c. Descarga total da bateria; d. Curto-circuito no inversor; - Estabilizador Interno; - Filtro de Linha; 5.2. Informações adicionais: - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; - Sinalização: Botão com led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; - Tempo de autonomia (máximo) 30 minutos para computador on board + monitor LED 15, 6"; - Modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Deverá possuir DC Start: Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; - Deverá possuir formato: Torre; - Deverá possuir fator de potência de saída: 0,5; - Deverá possuir função: Mute; 5.3. Características Gerais: - Os Nobreaks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE; - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas; - Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante e quando solicitada; 5.4. Prazos de Garantia: Os prazos de garantia deverão estar de acordo com o item 15 deste Termo de Referência.

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 15.000,00

Descrição: Nobreak 700 VA

